



GS classiX menetorsós teljesacél szorító minőségi fa markolattal



N ^o	<a>		<x>		Ár
	mm	mm	mm	kg	
GS20	200	100	19,5 x 9,5	0,83	5.000
GS25	250	120	22 x 10,5	1,30	6.015
GS30	300	140	25 x 12	1,85	7.565
GS40	400	120	25 x 12	1,95	8.735
GS50	500	120	25 x 12	2,20	9.390
GS60	600	120	25 x 12	2,40	9.905



GS classiX menetorsós teljesacél szorító hajtókkal



N ^o	<a>		<x>		Ár
	mm	mm	mm	kg	
GS20K	200	100	19,5 x 9,5	0,83	5.265
GS25K	250	120	22 x 10,5	1,20	6.330
GS30K	300	140	25 x 12	1,79	7.915
GS40K	400	120	25 x 12	1,95	9.095
GS50K	500	120	25 x 12	2,17	9.750
GS60K	600	120	25 x 12	2,37	10.265



GSH classiX emelőkaros szorító



N ^o	<a>		<x>		Ár
	mm	mm	mm	kg	
GSH20	200	100	19,5 x 9,5	1,11	9.905
GSH25	250	120	22 x 10,5	1,44	11.435
GSH30	300	140	25 x 12	2,27	13.560
GSH40	400	120	25 x 12	2,41	14.255
GSH50	500	120	25 x 12	2,61	15.270
GSH60	600	120	25 x 12	2,84	15.880



GSM classiX nagy teljesítményű szorító



N ^o	<a>		<x>		Ár
	mm	mm	mm	kg	
GSM25	250	140	30 x 15	2,58	14.060
GSM30	300	140	30 x 15	3,00	14.375
GSM40	400	140	30 x 15	3,17	16.195
GSM50	500	140	30 x 15	3,40	18.030
GSM60	600	140	30 x 15	3,80	18.965

- Szorítóerő 5.000 N-ig
- Az edzett sínprofil és csúszókar rugózó, elasztikus szorítást biztosítanak
- Ergonomikus fa markolat

- Szorítóerő 5.000 N-ig
- Az edzett sínprofil és csúszókar rugózó, elasztikus szorítást biztosítanak
- Hajtókar legömbölyített végekkel, egyszerű erőátvitel a szorítás folyamatában

- Kioldókar csúszásvédelemmel
- Gyors – akár 5 x gyorsabb a hagyományos szorítóknál
- Biztonságos – érzéketlen a vibrációs hatásokkal szemben
- Erős – szorítóerő 7.500 N-ig

- Szorítóerő 11.000 N-ig, 40 Nm meghúzási nyomaték esetén
- Speciális, hőálló nyomólap, amely 35 °-ig dönthető

Menetorsós temperöntvény szorítók

- Szorítóerő 5.000 N-ig
- Minőségi 2-komponensű műanyag markolat
- Védőkupak mindkét pofafelületen
- Stabil hornyolt sín bordázattal



**TPN menetorsós temperöntvény szorító
2-komponensű műanyag markolattal**

N ^o	<a>		<x>		Ár
	mm	mm	mm	kg	
TPN20BE-2K	200	100	27 x 7	1,06	3.910
TPN25BE-2K	250	120	29 x 9	1,50	4.745
TPN30BE-2K	300	140	32 x 10	2,03	5.905
TPN40BE-2K	400	175	32 x 10	2,70	7.145

- Szorítóerő 5.000 N-ig
- Ergonomikus fa markolat
- Védőkupak mindkét pofafelületen
- Stabil hornyolt sín bordázattal



**TPN menetorsós temperöntvény szorító
minőségi fa markolattal**

N ^o	<a>		<x>		Ár
	mm	mm	mm	kg	
TPN20BE	200	100	27 x 7	1,16	3.700
TPN25BE	250	120	29 x 9	1,54	4.490
TPN30BE	300	140	32 x 10	2,03	5.615
TPN40BE	400	175	32 x 10	2,70	6.855

MAYER SZERSZÁM KFT 2800 TATABÁNYA Környei összekötő u.
34-313650 info@mayer-szerszam.hu

