

## Állólétrák, egy oldalon járható kivitel

7

<b>MONTO</b>	Solidy állólétra	30. o.
	Safety állólétra	30. o.
	Secury állólétra MultiGrip rendszerrel	31. o.
	Sepuro állólétra	32. o.
	Securo állólétra, eloxált	32. o.
	Solido állólétra	33. o.
	Sepro S állólétra, eloxált	33. o.
<b>STABILO</b> Professional	Állólétra	34. o.
	Állólétra, gurítható	35. o.
	Állólétra, gurítható, kitámasztóval	35. o.
	Állólétra nagy dobogóval	36. o.
	Állólétra nagy dobogóval és kapaszkodókerettel	37. o.
	Teleszkópos állólétra dobogóval	38. o.




## MONTO® Solidy® lépcsőfokos állólétra

Stabil és praktikus lépcsőfokos állólétra kisméretű tárolófelülettel és vödörtartóval a legkülönbözőbb beltéri munkákhoz.

- + Biztonsági kapaszkodókeret integrált tárolófelülettel kis alkatrészek számára, valamint vödörtartóval
- + 250 mm mély bordázott acél dobogó
- + Szárát körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS)
- + 80 mm mély biztonsági fokok csúszásgátló bordázással
- + 6 helyen szegecselt, robusztus kapcsolat a fokok és a szár között, amely nagyfokú stabilitást kölcsönöz
- + Csúszásmentes lábdugók

Fokok száma dobogóval			3	4	5	6	7	8	
1	A max. kb.	m	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70	
	B kb.	m	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70	
2	C kb.	m	1,35	1,55	1,80	2,00	2,25	2,50	
	D kb.	m	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30	
Termék súlya kb.		kg	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2	
		Szélesség (B) kb.	m	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
		Mélység (T) kb.	m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
		Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Cikkszám			126214	126221	126238	126245	126252	126269	



## MONTO® Safety® lépcsőfokos állólétra

Könnyű és biztonságos lépcsőfokos állólétra ergonomikus kialakítású, multifunkcionális tálcával és csúszásmentes dobogóval.

- + Nagyméretű, ergonomikus kialakítású, multifunkciós tálca integrált vödörtartóval és két kábeltartóval
- + 250 mm mély bordázott alumínium biztonsági dobogó csúszásgátló betétekkel
- + Szárát körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS)
- + 80 mm mély biztonsági fokok csúszásgátló bordázással
- + 6 helyen szegecselt, robusztus kapcsolat a fokok és a szár között
- + Csúszásmentes lábdugók

Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	
1	A max. kb.	m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70	
	B kb.	m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70	
2	C kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	
	D kb.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30	
Termék súlya kb.		kg	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4	
		Szélesség (B) kb.	m	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
		Mélység (T) kb.	m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
		Hossz (L) kb.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Cikkszám			126320	126337	126344	126351	126368	



# MONTO®

## Secury® lépcsőfokos állólétra MultiGrip System

Praktikus, sokoldalú, lépcsőfokos állólétra szinte korlátlan tárolási lehetőséggel, vödörtartóval és csúszásmentes dobogóval.

- + Ergonomikus biztonsági kapaszkodókeret integrált kábeltartókkal, 2 vödörtartóval és nagyméretű szerszámtartóval
- + Nagy, kinyitható tárolófelület integrált vödörtartóval, így még több munkafelület áll rendelkezésre
- + Csúszásmentes, bordázott, 100 mm mély lépcsőfokok
- + Nagyméretű bordázott, csúszásmentes és padlókimélő lábdugók
- + Kis helyigény, könnyű tárolás

**i** Tartozékként rendelhető 8 literes rendszervödör, cikkszám: 200006



**MultiGrip System** – ilyen egyszerű az egész:



Fokok száma dobogóval			4	5	6	Rendszervödör*
1	A max. kb.	m	2,85	3,05	3,25	–
	B kb.	m	0,85	1,05	1,25	–
2	C kb.	m	1,60	1,80	2,05	–
	D kb.	m	1,45	1,65	1,90	–
Termék súlya kb.		kg	4,0	4,9	5,6	0,26
Szélesség (B) kb.		m	0,46	0,48	0,51	0,28
Mélység (T) kb.		m	0,13	0,13	0,13	0,28
Hossz (L) kb.		m	1,60	1,85	2,10	0,22
Cikkszám			126528	126535	126542	200006

Néhány másodperc alatt több tároló- és munkafelület:  
[www.multigrip-system.de](http://www.multigrip-system.de)



Krause Komfort Stufen-Steh-Leiter  
Oberklasse

**Heimwerker Praxis** 9/2012  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**1,3**

## MONTO®

### Sepuro® lépcsőfokos állólétra

A kényelmes és ergonomikus lépcsőfokos állólétra kényelmes munkavégzést tesz lehetővé a 125 mm mély fokoknak és a kábeltartóval ellátott multifunkciós tálcának köszönhetően.

- + Magas, ergonomikus biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval, valamint szerszámtartóval és kábeltartókkal felszerelt tárolótálccával
- + Szárát körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS), amely stabil kapcsolatot eredményez
- + A 125 mm mély csúszásmentes lépcsőfokok kényelmes és biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- + Újonnan kifejlesztett, nagy méretű lábdugók puha belső borítással – erősen profilozott, csúszásmentes és padlókímélő lábdugók a puha belső borításnak köszönhetően

Fokok száma dobogóval			2	4	5	6	
1	A max. kb.	m	2,40	2,85	3,05	3,25	
	B kb.	m	0,40	0,85	1,05	1,25	
2	C kb.	m	1,15	1,60	1,80	2,05	
	D kb.	m	1,00	1,45	1,65	1,90	
Termék súlya kb.		kg	3,0	4,2	5,1	5,8	
		Szélesség (B) kb.	m	0,41	0,46	0,48	0,51
		Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14	0,14	0,14
		Hossz (L) kb.	m	1,15	1,60	1,85	2,10
Cikkszám			127204	127228	127235	127242	

## MONTO®

### Securo® lépcsőfokos eloxált állólétra

Alumínium állólétra, amely minden olyan tevékenységhez ideális, ahol fontos a tisztaság és a kényelem.

- + Magas, ergonomikus kialakítású biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és tárolófelülettel, valamint szerszámtartóval
- + Szárát körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS), amely stabil kapcsolatot eredményez
- + Az eloxált szárak megakadályozzák a kéz beszenyeződését, és könnyen tisztíthatóak
- + A 125 mm mély bordázott lépcsőfokok biztonságos és kényelmes fel- és lelépést biztosítanak
- + Nagyméretű, csúszásmentes és padlókímélő lábdugók

Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	
1	A max. kb.	m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70	
	B kb.	m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70	
2	C kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	
	D kb.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30	
Termék súlya kb.		kg	4,2	5,1	5,8	6,8	7,8	
		Szélesség (B) kb.	m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
		Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
		Hossz (L) kb.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Cikkszám			126429	126436	126443	126450	126467	



SafetyCap



**i** Az eloxált létrák sima felületükkel megakadályozzák a kéz beszenyeződését, és egyben a létra gyors és egyszerű tisztítását teszik lehetővé.

## MONTO®

### Solido® lépcsőfokos állólétra

Robusztus és hosszú élettartamú alumínium állólétra nagy szilárdságú, peremezett fokokkal és különösen csúszásmentes dobogóval.

- + Biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval, szerszámtartóval és kábeltartókkal
- + Csúcstechnológiás csuklók stabil acélmaggal
- + Speciálisan bordázott, különösen csúszásbiztos alumínium biztonsági dobogó
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Újonnan kifejlesztett, nagy méretű lábdugók puha belső borítással – erősen profilozott, csúszásmentes és padlókímélő lábdugók a puha belső borításnak köszönhetően



Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	
1		A max. kb.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B kb.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D kb.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Termék súlya kb.		kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0	
	Szélesség (B) kb.	m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55	
	Mélység (T) kb.	m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
	Hossz (L) kb.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	
Cikkszám			126634	126641	126658	126665	126672	

## MONTO®

### SePro® S lépcsőfokos eloxált állólétra

A SePro S a MONTO-program csúcsmínőségű állólétrája – tiszta, kényelmes és hosszú élettartamú.

- + Magas, ergonomikus kialakítású biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval és tárolófelülettel, valamint szerszámtartóval és kábeltartókkal
- + Csúcstechnológiás csuklók stabil acélmaggal
- + Az eloxált létrák sima felületükkel megakadályozzák a kéz beszenyeződését, és egyben a létra gyors és egyszerű tisztítását teszik lehetővé
- + Különösen csúszásbiztos alumínium biztonsági dobogó az árszem alakú bordázás révén
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolatok a fokok és a szár között
- + Csúszásmentes, bordázott lépcsőfokok
- + Nagy, csúszásmentes, bordázott, padlókímélő lábdugók



Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	
1		A max. kb.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B kb.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D kb.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Termék súlya kb.		kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0	
	Szélesség (B) kb.	m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55	
	Mélység (T) kb.	m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
	Hossz (L) kb.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	
Cikkszám			124180	124197	124203	124210	124227	


**i** Az eloxált létrák sima felületükkel megakadályozzák a kéz beszenyeződését, és egyben a létra gyors és egyszerű tisztítását teszik lehetővé.

## Lépcsőfokos állólétra

Robustus alumínium állólétra multifunkciós tálcával és vödörtartóval professzionális használatra.

- + Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsvarozott szerszámtartóval és integrált vödörtartóval
- + A szárát körülvevő stabil, csavarokkal rögzített, csúcstechnológiás fém csuklókapcsolat
- + A biztonsági záródugó a csuklónál megakadályozza az ujjak becsipődését összecsukásnál
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarral
- + Fémhevederekbe bevartt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek 6 lépcsőfoktól
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
- + Kiegészítő sarokmerevítések az alsó fokon a nagyobb stabilitásért

**i** A keskenyülő profi állólétrához használható alsó kitémasztókat lásd a 79. oldalon.



Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	10	12	
1		A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6	
	Szélesség (B) kb.	m	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73	
	Mélység (T) kb.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75	
Cikkszám			124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579	



79. oldal

11. oldal

## Gurítható lépcsőfokos állólétra

Robosztus alumínium állólétra multifunkciós tálcával és kerekkel mobil használathoz.

- + A 4 integrált keréknek köszönhetően könnyen és gyorsan mozgatható (RollStop rendszer)
- + Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó és vödörtartó kampó
- + A sarokmerevítők nagy stabilitást kölcsönöznek
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
- + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarokkal
- + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek (6 lépcsőfoktól)
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között

**i** A DGUV 208-016 baleset-megelőzési előírások szerint a gurítható állólétrák használata közben nagy szakítószilárdságú és nyomásálló merevítőket kell alkalmazni.

Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
	Szélesség (B) kb.	m	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
	Mélység (T) kb.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678



11. oldal

**Tartozék:**


Vezetőképes lábdugó

79. oldal

## Gurítható lépcsőfokos állólétra kitémasztóval

Robosztus, gurítható alumínium állólétra kitémasztóval melynek segítségével megoldott az egyszerű helyváltoztatás és nagyfokú biztonság, praktikus tárolótálcával ellátva a professzionális használat érdekében.

- + A két stabil kiegészítő kitémasztó az automatikusan befékező kerekkel nagyfokú mobilitást és biztonságos munkavégzést eredményez
- + Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó
- + Különösen csúszásbiztos alumínium biztonsági dobogó az árpaszem alakú bordázás révén
- + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők

Fokok száma dobogóval			6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Kitémasztó szélessége kb.		m	0,84	0,84	0,97	1,10	1,10
Termék súlya kb.		kg	12,3	13,4	14,2	17,3	20,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Mélység (T) kb.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Hossz (L) kb.	m	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			127303	127310	127327	127341	127365



11. oldal

**Tartozék:**



Vezetőképes lábdugó




79. oldal

## Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval

Gurítható lépcsőfokos állólétra nagy, kényelmes állófelülettel és biztonsági kapaszkodókerettel.

- + Extra magas (1,0 m) kapaszkodókeret integrált tárolófelülettel a hátkímélő munkavégzés érdekében
- + Nagy, 500 x 450 mm-es állófelület
- + A stabil kitámasztó az integrált kerekkel biztonságos munkavégzést és könnyű mozgatót tesz lehetővé
- + A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- + Összecsukott állapotban is könnyen mozgatható
- + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsuksztható
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők



Fokok száma dobogóval			4	6	7	8	9	10	12	14	
1		A max. kb.	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B kb.	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C kb.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D kb.	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Kitámasztó szélessége kb.		m	0,88	0,88	0,88	0,97	0,97	1,10	1,10	1,25	
Termék súlya kb.		kg	16,0	18,5	20	21	22	23,5	26	29	
	Szélesség (B) kb.	m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Hossz (L) kb.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	
Cikkszám			127747	127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846	



**Tartozék:**

Vezetőképes  
lábdugó és  
kitámasztó  
lábdugó



79. oldal

11. oldal



**STABILO®**  
Professional

## Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és kapaszkodókerettel

A gurítható lépcsőfokos állólétra nagyobb és kényelmesebb állófelülettel és körbefutó zuhanásvédelemmel.


- + A háttámasz és a biztonsági lánc minden irányban biztonságos és nagy felületű munkaterületet biztosít
- + Nagy, 500 x 450 mm-es állófelület
- + A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- + A stabil kitémasztó az integrált kerekkel biztonságos munkavégzést és könnyű mozgatót tesz lehetővé
- + Összecsukott állapotban könnyen mozgatható
- + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsukható
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők



11. oldal

**Tartozék:**

Vezetőképes  
lábdugó és  
kitémasztó  
lábdugó



79. oldal

Fokok száma dobogóval			4	6	7	8	9	10	12	14
1	A max. kb.	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B kb.	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	C kb.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D kb.	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Kitémasztó szélessége kb.		m	0,88	0,88	0,88	0,97	0,97	1,10	1,10	1,25
Termék súlya kb.		kg	17,5	20,0	21,5	22,5	23,5	25,0	27,5	30,5
Szélesség (B) kb.		m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Mélység (T) kb.		m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Hossz (L) kb.		m	2,25	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25	4,75
Cikkszám			127488	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587

## Teleszkópos állólétra dobogóval

Könnyű, állítható magasságú teleszkópos állólétra dobogóval, nagy állófelülettel és U-alakú, biztonsági láncsal felszerelt kapaszkodókerettel a biztonságos állás, valamint integrált görgőkkel a hátkímélő mozgítás érdekében.

- + Nagy, 500x450 mm-es állófelület
- + Munkamagasság 4,60 m-ig
- + A ClickMatic rendszer gyors és kényelmes magasságállítást tesz lehetővé, így a kívánt magasság könnyen elérhető
- + A stabil kiegészítő kitémasztó integrált kerekkel biztonságos állást és a könnyű mozgatót tesz lehetővé
- + Magas stabilitás az integrált húzásra és nyomásra terhelhető merevítőknél
- + A kapaszkodókeret biztonsági láncsal biztosítja a teljes munkafelület biztonságát
- + 900 mm-es szélességének köszönhetően a létrát közvetlenül az objektumhoz lehet állítani

**i** Állítható magasságú 6–8 fokban és állítható magasságú 8–10 fokban



Létrafokok száma (állítható magasság)				6	7	8	8	9	10
1		A max. kb.	m	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60
		B kb.	m	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60
2		C kb.	m	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00
Kitémasztó szélessége kb.			m		0,80			0,90	
Termék súlya kb.			kg		20,0			23,0	
	Szélesség (B) kb.	m			0,67			0,67	
	Mélység (T) kb.	m			0,21			0,21	
	Hossz (L) kb.	m			2,88			3,48	
Cikkszám				127624				127648	

**Tartozék:**  
 Vezetőképes kitémasztó lábdugó  
**79. oldal**

**11. oldal**