


Állólétrák, két oldalon járható kivitel

8

MONTO®	Dopplo két oldalon járható lépcsőfokos létra	40. o.
	Sepro D két oldalon járható lépcsőfokos létra, eloxált	40. o.
STABILO® Professional	Lépcsőfokos két oldalon járható létra fafelülettel	41. o.
	Lépcsőfokos két oldalon járható létra	42. o.
	Lépcsőfokos két oldalon járható létra, gurítható	42. o.
	Két oldalon járható biztonsági állólétra	43. o.



MONTO®

Dopplo® két oldalon járható lépcsőfokos létra


Könnyű, mindkét oldalon járható alumínium állólétra 3,30 m-es munkamagasságig (8 fokos változat).

- + Robusztus, ütésálló fémcuklós kapcsolat
- + 6 helyen szegecselt, robusztus kapcsolat a fokok és a szár között, amely nagyfokú stabilitást kölcsönöz
- + Csúszásmentes, bordázott, padlókimélő lábdugók
- + Szakadásbiztos hevederek



A két oldalon járható állólétrákra csak a felülről számított harmadik lépcső/létrafokig szabad fellépni! Az EN 131 – 3. rész szerint

Fokok száma			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A max. kb.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B kb.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C kb.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D kb.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Termék súlya kb.		kg	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55
	Mélység (T) kb.	m	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Hossz (L) kb.	m	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85
Cikkszám			120328	120335	120342	120359	120366	120373



MONTO®

SePro® D két oldalon járható lépcsőfokos létra, eloxált

A SePro D a MONTO-program csúcsminőségű két oldalon járható állólétrája – tiszta, kényelmes és hosszú élettartamú.

- + Nagy, 250 mm mély felső lerakó-/tárolótálca
- + Az eloxált szárak megakadályozzák a kéz beszennyeződését és könnyen tisztíthatóak
- + Stabil, ütésálló fémcuklók
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Nagy, csúszásmentes, padlókimélő lábdugók



Az eloxált létrák sima felületükkel megakadályozzák a kéz beszennyeződését, és egyben a létra gyors és egyszerű tisztítását teszik lehetővé.

Fokok száma			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A max. kb.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B kb.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C kb.	m	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
	D kb.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Termék súlya kb.		kg	3,2	4,5	5,2	6,5	7,8	9,2
	Szélesség (B) kb.	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Mélység (T) kb.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Hossz (L) kb.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Cikkszám			125804	125811	125828	125835	125842	125859

STABILO®
Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható létra fafelülettel

Praktikus, kettős funkciójú alumínium állólétra, a professzionális munkavégzés során kettős létraként és bakként is használható.

- + A 660 mm szélesség stabil helyzetet biztosít
- + A sarokmerevítések fokozott stabilitást kölcsönöznek
- + Az anyagot kímélő, levehető faburkolat
- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok fém rögzítőfülekkel
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A munkafelület biztonságosan közelíthető meg a lépcsőfokokkal



2 TeleBoard-dal együtt (100. oldal) nagy felületű, kb. 2,1 m² méretű munkafelület jön létre.



SafetyCap



Fokok száma		2 x 4	
1	A max. kb.	m	2,45
	B kb.	m	0,45
2	C kb.	m	1,00
	D kb.	m	0,95
3	A max. kb.	m	2,95
	B kb.	m	0,95
	C kb.	m	1,00
	E kb.	m	4,30
Termék súlya kb.		kg	9,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,79
	Mélység (T) kb.	m	0,18
	Hossz (L) kb.	m	1,05
Cikkszám		123862	



11. oldal



Tartozék:				
	Vezető-képes lábdugó			
79. oldal		78. oldal	②	③
			⑧	

STABILO®
Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható létra

A profi tevékenységekhez kifejlesztett, kétoldalon járható, lépcsőfokos alumíniumlétra nagyfokú stabilitást biztosít a mindennapi kemény munka során.

- + Szilárd alumíniumcsuklók
- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
- + Nagyméretű, nagy terheléseket felvevő szárak
- + A sarokmerevítők nagy stabilitást kölcsönöznek
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A szárak/fokok síkban záródnak – nincsenek szegélyek
- + Csúszásmentes, bordázott lépcsőfokok
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)

Fokok száma			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A max. kb.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
		B kb.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2		C kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
		D kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Termék súlya kb.			kg	4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73	
	Mélység (T) kb.	m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
	Hossz (L) kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
Cikkszám				124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



11. oldal

Tartozék:
Vezető-
képes
lábdugó

79. oldal



STABILO®
Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható létra, gurítható

Robosztus, két oldalon járható lépcsőfokos létra profi felhasználásra. Kerekekkel felszerelt a gyorsabb és könnyebb mozgatás érdekében.

- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A sarokmerevítők nagy stabilitást kölcsönöznek
- + Integrált, stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + 4 behúzható rugózott kerék (RollStop rendszer)

i A gurítható állólétránál mindig használni kell a húzásra és nyomásra is terhelhető merevítéseket! a DGUV 208-016 szerint.

Fokok száma			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A max. kb.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
		B kb.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2		C kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
		D kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Termék súlya kb.			kg	6,5	7,7	9	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Sz kb.	m	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86	
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Hossz (L) kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
Cikkszám				124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883



11. oldal

Tartozék:
Vezető-
képes
lábdugó

79. oldal

STABILO®
Professional

Két oldalon járható biztonsági állólétra

Professzionális, két oldalon járható alumíniumlétra bordázott fokokkal és csavarokkal rögzített csuklókkal a maximális stabilitás érdekében.

- + Nagy szilárdságú alumíniumcsuklók
- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
- + Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm mély létrafokok
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + A 4 sarokmerevítő nagy stabilitást kölcsönöz
- + Biztonságos szállítást szolgáló rögzítőfülek



SafetyCap



Fokok száma			2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
1	A max. kb.	m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
	B kb.	m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2	C kb.	m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
	D kb.	m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Termék súlya kb.		kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	Hossz (L) kb.	m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
Cikkszám			124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753



11. oldal

Tartozék:
 Vezető-képes lábdugó
79. oldal

Combi System				
	2 x 5 – 2 x 18	2 x 5 – 2 x 18	2 x 5 – 2 x 18	2 x 5 – 2 x 18
Seite 78	①	②	③	⑧