

# BTC duplarotoros betonsimítók

A rotoros betonsimítók frissbeton felületek simítására szolgálnak. A betonfelület simítótányérral vagy simítópapuccsal simítható, glettlapáttal glettelhető. A gépek alkalmazásával egyenletes, sima és tömör felületet nyerünk.

A duplarotoros kivitelű BTC betonsimító hatékonyabb, gyorsabb és könnyebb munkát tesz lehetővé. A gép alkalmazhatóságát beépített vizező rendszer és világítás segíti, a lapátok precíz állíthatóságú mechanikus forgatókarral állíthatók. A biztonságos munkavégzést röpszerűs kuplung és biztonsági leállítókapcsolók segítik. A gazdaságos üzemelésről a HONDA meghajtómotor gondoskodik. A krómozott váz hosszú élettartamot és könnyű tisztíthatóságot biztosít. A szállítást - emelést négy pontos emelőszem segíti. A kezelőülés alá szerszámtartó van beépítve.

## Műszaki adatok:

	<b>BTC 836/90 OL</b>	<b>BTC 836/90 PF</b>
Motor:	Honda GX-630 önindítós benzinmotor	Honda GX-690 önindítós benzinmotor
Teljesítménye:	15,5 kW	16,5 kW
Üzemanyagtank:	15 liter	15 liter
Rotorátmérő:	900 mm	900 mm
Munkaszélesség:	1760 mm	1940 mm
Lapátok száma:	4 db / rotor	4 db / rotor
Rotorok fordulatszáma:	max. 140 / perc	max. 140 / perc
Tömeg:	252 kg	265 kg

Az OL típusnál a két rotor lapátjai egymás forgássíkjába nyúlnak, ezért simítótányér nem használható

A PF típusnál a két rotor lapátjai nem nyúlnak egymás forgássíkjába, simítótányér használható

**A gépeket 1 készlet glettlapáttal, de simítótányér nélkül szállítjuk.**

