

CREATON. Tetőben otthon.



# „RAPIDO“

A rugalmas nagy formátumú kettős bordájú sajtolt kerámiaacserép



Kerámia tetőcserép a Creatontól


TERMÉSZETESEN



# „RAPIDO“ – A gazdaságos kettős bordájú hornyolt cserép kiegyensúlyozott arányokkal




100%-ban szintartó



Selyemfény



Beégetett védelem




A „RAPIDO“ a hagyományokat és a technikát tökéletes kettős bordájú hornyolt cserépben egyesíti, amely rendkívül gazdaságos, robusztus, természetes és kiegyensúlyozottan szép.

Az első, 1881-ben iparszerűen gyártott cserép arányait napjainkban a legmodernebb eljárásokkal fejlesztjük tovább. Ennek eredménye a „RAPIDO“-ra jellemző markáns, egészen eredeti hatású fény-árnyék hatás.


Ez a hagyományos szépség és funkcionalitás, amely évtizedeken át gyönyörködtet, a „RAPIDO“-nál rendkívül gazdaságos nagy formátummal párosul. Az eredmény a mindössze 8,1 db/m<sup>2</sup> cserépszükséglet és a kimagasló biztonság egy olyan technikának köszönhetően, amely gyors felhelyezést tesz lehetővé és egyúttal csökkenti a cserépszükségletet. A jellegzetes horony kialakítás mellett a hátoldali támasztóbordák és három akasztófűl gondoskodik a biztonságos tartásról. Az esőálló szeglyuk segítségével a „RAPIDO“ biztonságosan rögzíthető, míg a fejhoronyrész nagy eltolási tartománya minden tetőfedésnél maximális rugalmasságot biztosít. Önmagukért beszélnek a biztonsággal kapcsolatos előnyök is: a kettős oldalhornyolás a magas gerincekkel, a bordázott felület és kondenzvízbordák maximális esővíz elleni védelmet biztosítanak.

A „RAPIDO“ rendkívüli megbízhatósága és feltűnő szépsége a CREATON-csúcstermékek összes jellemzőjével és nagyon jó ár-értékaránnyal párosul. Ezek a magyar Lenti gyárban a legmodernebb hightech-eljárással gyártott cserepek tökéletes minőséget és nagy értékállóságot garantálnak.

Természetes agyagból készült termék, amely évtizedekig örömet szerez az építetőknek – abszolút szintartó és tökéletesen ellenáll fagynak, napsugárzásnak vagy hőségnek.




Natúrvörös




„NUANCE“ téglavörös engóbozott



„NUANCE“ rézvörös engóbozott



„NUANCE“ borvörös engóbozott




„NUANCE“ sötétbarna engóbozott



„NUANCE“ palaszürke engóbozott



„NUANCE“ fekete engóbozott



„NUANCE“ matt fekete engóbozott


A kerámia tetőcserepek színállandósága, felületének tartóssága az égetés során a kerámia tetőcserép anyagába, az agyagba beleégő, annak részévé váló szintén természetes anyagnak, az engóbnak köszönhető, amely egyben enyhe selyemfényt is kölcsönöz a tetőnek. A kerámia tetőcserép felülete ennek következtében akár több évtizedig is változatlanul szép, változatlan színű, nem fakul, nem kopik meg. A beégetett védelemről az engób gondoskodik.

## NUANCE

Exkluzív engób kollekción



A négy alapanyagból a CREATON „tökéletes tető” alkot. A nemes agyag tetőcserép kizárólag ezekből az alkotórészekből áll.



Érintésmentes égetési folyamat



A nyersanyagok és a modern, érintésmentes, lapos égetőkazettás égetési eljárás, valamint a gyártási folyamat állandó optimalizálása garantálja a legkiválóbb minőséget.




# „RAPIDO“ – egy markáns hagyományos cserépmodell megmutatja kivételes nagyságát.



## „KETTŐS HORONY KIALAKÍTÁS“

A vertikális horonykialakításhoz „labirintus-technikát” fejlesztettünk ki, amely 5 speciális kialakítású, jellegzetes oldalborda segítségével nagy szélnyomás esetén is megakadályozza a víz behatolását.


### 1. minőségi jellemző



## „ELTOLÁSI TARTOMÁNY“

A szinte egyedülálló fej- és oldalhornyolás kb. 31 mm eltolhatóságot tesz lehetővé, az optimális léckiosztás érdekében. Különlegessége, hogy a fedés elhúzott állapotban is megbízhatóan megmarad, mert az alsó horonyborda messze túlnyúlik a fedőhornyon és ennek következtében nagyfokú rugalmasságot biztosít.

### 2. minőségi jellemző



## „TÁMASZTÓBORDÁK“

A kiváló statikáról és az esetleg keletkező kondenzvíz alul lévő cserépre történő elvezetéséről a jellegzetes támasztóbordák gondoskodnak.

### 3. minőségi jellemző



## „VIHARÁLLÓSÁG“

Három stabil cserép fül gondoskodik a biztos támaszról. A szabványelőírásoknak messzemenően megfelelő háromszoros biztonság mellett a vágott tetőcserepek alkalmazása során is könnyebb a felrakás (pl. a hajlatoknál és a tetőgerincen).


### 4. minőségi jellemző



## „KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY“

A nagyméretű tetőcserepek kiváló műszaki tartalommal rendelkeznek. Emellett alkalmazásukkal a nagy léctávolságnak köszönhetően az anyagköltségek, valamint a munkadíj jelentősen csökkenthető.

### 5. minőségi jellemző








„RAPIDO“ – az eredeti kerámatartozékokkal lesz a tető igazán szép és egységes



A CREATON eredeti tartozékprogramban mindaz megtalálható, ami valóban biztonságossá és széppé teszi a tetőt. Ide tartoznak a hófogó- és lépcsőrendszerek, a tetőkibúvó ablakok, valamint a teljes kerámia csatornaszellőzők, a szolár- és antennakivezető cserepek. A tető bejárásához, pl. kéményseprőmun-  
kákhoz, a CREATON biztonságos szerkezetű, csúszásmentes felületű lépcsőrendszereket fejlesztett ki, amelyek optikailag ideálisan illeszkednek a tetőhöz. A kiváló minőségű CREATON kibúvóablak a hő-  
szigetelt üvegezésével megfelel a legkorszerűbb energetikai követelményeknek és a nagy méretének köszönhetően kényelmes használatot biztosít.



| Alumínium alapelem | Alumínium rönkfattartó Ø 14 cm | Alumínium hófogó rács támaszték és hófogórács tartó | Hosszú alumínium rács 80/25 150/25<br>Rövid alumínium rács 46/25 | Egylábás alumínium elem |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                |                                                     |                                                                  |                         |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| Alapcserép                                                                            | Félcserép                                                                             | Szegélycserép, balos/jobbos                                                           | Szellőzőcserép (szellőző keresztmetszet 25 cm²/db)                                    | Szellőző taréjcserép                                                                  |
|   |   |   |   |   |
| Szellőző taréj szegélycserép, balos/jobbos                                            | Kerámia kettőshullámú szellőző taréjcserép                                            | Kerámia csatornaszellőző elem, NW 100 mm méretben „SIGNUM” A típus                    | Kerámia csatornaszellőző elem, NW 125/150 mm méretben „SIGNUM” F típus                | Gázkémény átvezető kerámia cserép, NW 110/125 mm méretben                             |
|  |  |  |  |  |
| Antennakivezető kerámia cserép, NW 60 gumicsatlakozóval                               | Szolárcső-átvezető kerámia cserép, NW 70                                              | Félnyeregterítő cserép                                                                | Szolárelem tartó, horganyzott                                                         | Tetőkibúvó ablak 45 x 55 cm                                                           |
|  |                                                                                       |                                                                                       |  |  |
| Kúpcerép PR (2,5 db/m)                                                                |                                                                                       |                                                                                       | Kerámia kezdőkúp PR                                                                   | Kerámia kúpcerép kezdő- és zárókorong                                                 |
|  |                                                                                       |                                                                                       |  |  |
| Kúpcerép PF (2,5 db/m)                                                                |                                                                                       |                                                                                       | Kerámia kezdőkúp PF és Lekerekített végű PF kezdő kúpcerép                            | Funkciós kezdő- és zárókorong, kerámia                                                |















# „RAPIDO“ – a tetőfedés mai technológiája

| Műszaki adatok:                                       |      |                           |                            |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------|
| Méret:                                                |      | kb. 325 x 495 mm          |                            |
| Fedési szélesség:                                     | min. | kb. 277 mm                |                            |
|                                                       | átl. | kb. 278 mm                |                            |
|                                                       | max. | kb. 280 mm                |                            |
| Fedési hossz:                                         | min. | kb. 410 mm                |                            |
|                                                       | átl. | kb. 425 mm                |                            |
|                                                       | max. | kb. 440 mm                |                            |
| Cserépigény:                                          | min. | kb. 8,1 db/m <sup>2</sup> |                            |
|                                                       | átl. | kb. 8,4 db/m <sup>2</sup> |                            |
|                                                       | max. | kb. 8,8 db/m <sup>2</sup> |                            |
| Darabsúly:                                            |      | kb. 4,9 kg                | kb. 39,7 kg/m <sup>2</sup> |
| Minicsomag: 4 db                                      |      | Raklap: 168 db            |                            |
| Vízhatlan alátéthéjazat esetén 10 fokig alkalmazható. |      |                           |                            |

A műszakilag kidolgozott horony kialakítás következtében **szabadon fektetett alátét héjazat esetén (CREATON „UNO“ tetőfólia) már 18 foknál, szélzáró alátét héjazat (CREATON „DUO“ tetőfólia) esetén 16 foktól, vízzáró alátét héjazat (CREATON „TRIO“ tetőfólia) esetén 14 foktól, míg a vízhatlan alátét héjazat esetén (CREATON „QUATTRO“ tetőfóliával) már 10 foktól** alkalmazható, elérve ezzel a szükséges beázási biztonság garanciális feltételeit.

Alátét héjazat kivitelezésével kapcsolatos kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére. A minimális/maximális határtartományba eső léctávolság értékek esetén kérjük, hogy a rendelésnél feltétlenül adja meg a léctávolságot! A nyers agyag természet adta eltérései következtében csekély mértékű szín- és méreteltérések lehetségesek.



\*Az ábrázolt műszaki rajzok csak szerkezeti példák.

\*Az ábrázolt műszaki rajzok csak szerkezeti példák.

**CREATON South-East Europe Kft.**

H-8960 Lenti  
Cserépgyár u. 1.  
Telefon: +36 92 551 550  
Telefax: +36 92 551 559  
info@creaton.hu  
www.creaton.hu