

**CSOPORT
602** BELSŐ
KULCSNYILÁSÚ
HERNYÓ-
CSAVAROK



Oldal **620 - 621**

**CSOPORT
604** BELSŐ
KULCSNYILÁSÚ
SÜLLYESZTETT
FEJŰ CSAVAROK



Oldal **622 - 624**

**CSOPORT
604** D-FEJŰ BELSŐ
KULCSNYILÁSÚ
CSAVAROK



Oldal **625 - 626**

**CSOPORT
600** BELSŐ
KULCSNYILÁSÚ
CSAVAROK



Oldal **614 - 619**

**CSOPORT
610** BELSŐ
KULCSNYILÁSÚ
ILLESZTŐCSAVAROK




Oldal **627**

**CSOPORT
615** JAVÍTÓ
KÉSZLETEK




Oldal **628 - 635**

**CSOPORT
620** MENETJAVÍTÁS



Oldal **636**

**CSOPORT
635** FACSAVAROK




Oldal **637**

**CSOPORT
639** MENETES
SZÁRAK



Oldal **638**

**CSOPORT
644** SZEGECSSANYÁK



Oldal **639**

**CSOPORT
649** BIZTOSÍTÓ-
GYŰRŰK




Oldal **640**

**CSOPORT
651** ILLESZTŐSZEGEK



Oldal **640**

**CSOPORT
662** CSŐBILINCSEK



Oldal **642 - 643**



RÖGZÍTÉS- TECHNIKA

Csoport
600 - 671

Minőség fokozatok



Termelés

Nagy teljesítményű szerszámok szerszámgépeken történő folyamatos, ipari felhasználására, ahol az ismétlődő igénybevétel miatt a hosszú szerszámelettartam különös fontossággal bír.



Professzionális

Ipari szerszámok mesteremberek és szakemberek számára továbbfejlesztett tulajdonságokkal és előnyökkel.



Ipari

Rendszeres, ipari felhasználásra tervezték. Szigorú minőségi szinteknek és nemzetközi szabványoknak megfelelően készültek.



Műhely

Szabványos minőségű szerszámok szakemberek általi és általános ipari felhasználásra.



Karbantartás

Gépek általános karbantartására, műhelyekben és garázsokban való felhasználásra és bizonyos háztartási munkák elvégzésére tervezett szerszámok.



Barkács



Minőségi barkácsszerszámok. Otthoni és könnyű ipari használatra tervezték.

Tartalom

Leírás	Csoport	Oldal
Belső kulcsny - Belső kulcsnyílású	600	614 - 619
- Hengeresfejű illesztőcsavarok	610	627
- Ílászú csavarok, D-fejű	604	625 - 626
- Peremes gömbfejű csavarok	604	626
- Súlylesztett fejű	604	622 - 624
Belső kulcsnyílászú csavarok, hernyócsavar	602	620 - 621
Biztosító gyűrűk	649	640
Facsarok	635	637
Illesztőszegek	650	640
Javítókészletek	615	628 - 635
Menetes szárák	670	638
Menetjavítás	620	636
Szegecsanyák	644	639
Tömlőbilincsek	662	642 - 643

Belső kulcsnyílású csavarok
- metrikus

Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.



Tővigmenetes csavarok

Menet méret	Méretek (mm)		
	dk	k	S (hatsz)
M1.6	3	1.6	1.5
M2	3.80	2.0	1.5
M2.5	4.50	2.5	2.0
M3	5.68	3.0	2.5
M4	7.22	4.0	3.0
M5	8.72	5.0	4.0

Mérettáblázat a BS EN ISO 4762 DIN 912 szerint.


M1.6 - M5		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - BZP		ISO metrikus - A2 INOX	
Tővigmenetes csavarok		Standard (natúr)		Tővigmenetes (natúr)		Fényes horganyzással (fény.horg.)		A2 rozsdamentes acél	
Méret	L	Rend.sz.	Ár	Rend.sz.	Ár	Rend.sz.	Ár	Rend.sz.	Ár
		QFT-600	Ft/100 db	QFT-600	Ft/100 db	QFT-600	Ft/100 db	QFT-606	Ft/100 db
M1.6	4	-0905F	1580	Ez a méret minden kivételben tővigmenetes.		-	-	-	-
	6	-0906G	1650			-	-	-	-
	3	-0912N	450			-	-	-5913P	820
	4	-0913P	570			-	-	-5914Q	1030
	5	-0914Q	770			-	-	-5915R	1540
M2	6	-0915R	610			-	-	-5916S	1540
	8	-0916S	360			-	-	-5917T	1540
	10	-0917T	440			-	-	-5918V	1540
	12	-0918V	440			-	-	-5919A	1650
	16	-	-			-	-	-5919F	1750
M2.5	20	-	-			-	-	-5919W	1030
	4	-0920T	510			-	-	-5920X	1030
	5	-0920X	640			-	-	-5921Y	1540
	6	-0921Y	870			-	-	-5922Z	1540
	8	-0922Z	960			-	-	-5924A	1540
M3	10	-0924A	920			-	-	-5925B	1540
	12	-0925B	920			-	-	-5925M	1650
	16	-0925R	920			-	-	-5926C	1750
	20	-0926F	920			-	-	-5927D	610
	5	-0927D	730			-8048Y	2320	-5928E	820
M4	6	-0928E	650			-8049Z	1030	-5929F	820
	8	-0929F	610			-8050A	1030	-5930G	820
	10	-0930G	610			-8052C	1030	-5931H	820
	12	-0931H	610			-8054E	1030	-	-
	14	-0932J	720			-	-	-5934L	820
M5	15	-0933K	820			-8056G	1030	-5935A	820
	16	-0934L	820			-	-	-5935M	820
	18	-0934M	920			-8058J	1130	-	-
	20	-0935M	1180			-	-	-5936N	1230
	22	-0935Z	1540			-8059K	1130	-5937P	2060
M6	25	-0936N	1540			-8061R	1340	-5938Q	2060
	30	-0937P	1700			-	-	-5938W	2680
	35	-0938Q	1960			-8064G	2680	-	-
	40	-0939C	2060			-8068M	4440	-	-
	45	-0939E	2780			-	-	-	-
M8	50	-0939F	3300			-	-	-	-
	5	-0939R	460	Ez a méret minden kivételben tővigmenetes.		-	-	-	-
	6	-0940S	590			-8101Q	820	-5940S	1030
	8	-0941T	590			-8102R	820	-5941T	1030
	10	-0942V	820			-8103F	820	-5942V	1030
	12	-0943W	920			-8104A	820	-5944X	1280
M10	14	-0944X	1030			-	-	-5945Y	1280
	15	-0945Y	1030			-8105B	820	-5946Z	1390
	16	-0946Z	1030			-	-	-	-
	18	-0947F	1030			-8105T	820	-5948A	1440
	20	-0948A	1150			-	-	-5949B	1750
M12	22	-0948G	1150			-8106C	820	-5950C	2060
	25	-0949B	1150			-8106D	1030	-5952E	2510
	30	-0950C	1150			-8106F	1230	-5953F	2990
	35	-0951D	1290			-8107A	1750	-5954G	3200
	40	-0952E	1290			-	-	-	-
M16	45	-0953F	1850			-8107J	2160	-	-
	50	-0954G	1850			-	-	-	-
	55	-0954W	2890			-8107L	2680	-	-
	60	-0954Z	3400			-	-	-	-
	65	-0955A	3610			-	-	-	-
M20	70	-0955B	3920			-	-	-	-
	75	-0955C	5060			-	-	-	-
	80	-0955D	13220			-	-	-	-
	90	-0955G	11560			-	-	-	-
	100	-0955E	23130			-	-	-	-
M24	6	-0955H	820	Ez a méret minden kivételben tővigmenetes.		-8108P	2990	-5956A	1130
	8	-0956J	820			-8108R	720	-5956J	1340
	10	-0957K	920			-8109J	720	-5957K	1540
	12	-0958L	920			-8110A	1030	-5958L	1750
	14	-0959M	1050			-	-	-5959M	1750
M30	15	-0960N	1050			-	-	-	-
	16	-0961P	1050			-8111B	1230	-5961P	1960
	18	-0962Q	1150			-	-	-5962Q	2060
	20	-0963R	1150			-8111D	1340	-5963R	2160
	22	-0964S	1150			-8111R	3580	-	-
M36	25	-0965T	1150			-8112C	1540	-5965T	2270
	30	-0966V	1150			-8113D	1540	-5966V	2370
	35	-0967W	1290			-8114E	2370	-5967W	2470
	40	-0968X	1750			-8115F	2580	-5968X	3150
	45	-0969Y	1750			-8115G	2580	-5969Y	3200
M48	50	-0970Z	1850			-8116G	2580	-	4180

BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAROK

QUALFAST



Belső kulcsnyílású
csavarok - metrikus

Magasan ötvöztött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.

Tővigmenetes
csavarok

Menet méret	Méretek (mm)		
	dk	k	S (hatsz)
M5	8.72	5.0	4.0
M6	10.22	6.0	5.0
M8	13.27	8.0	6.0
M10	16.27	10.0	8.0



Méretábrázolat a BS EN ISO 4762 DIN 912 szerint.

M5 - M10		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - BZP		ISO metrikus - A2 INOX		
Tővigmenetes csavarok										
Standard (natúr)		Tővigmenetes (natúr)		Fényes horganyzással (fény.horg.)		A2 rozsdamentes acél				
Méret	L	Menny./dob.	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-606	Ár Ft/100 db
M5 Foly,	55	200	-0972A	2220	-4505F	16990	-8116R	5370	-	-
	60	200	-0973B	2580	-	-	-8117A	3300	-5973B	4200
	65	200	-0974C	4230	-	-	-8117J	7230	-	-
	70	200	-0975D	4540	-	-	-8118J	4950	-5973X	5910
	75	200	-0975K	4950	-	-	-	-	-	-
	80	200	-0975R	5260	-	-	-	-	-5974Y	9190
	85	200	-0975S	5570	-	-	-	-	-	-
	90	200	-0975T	6500	-	-	-	-	-	-
	100	200	-0975X	7230	-	-	-8118T	7950	-5975Z	12290
	110	200	-0975Z	11250	-	-	-	-	-	-
	120	200	-0976A	15390	-	-	-	-	-	-
	130	200	-0976B	20550	-	-	-	-	-	-
	140	200	-0976C	22620	-	-	-	-	-	-
	150	200	-0976D	24680	-	-	-	-	-	-
	6	200	-0976F	1340	Ez a méret minden kivitelben tővigmenetes.		-	-	-	-
	8	200	-0976E	920			-8119H	1030	-5976E	3260
	10	200	-0977F	1130			-8119K	1030	-5977F	1540
	12	200	-0978G	1130			-8120A	1340	-5978G	1650
	14	200	-0979H	1440			-	-	-5979H	1750
	15	200	-0980J	1440			-	-	-	-
	16	200	-0981K	1440			-8121B	1540	-5981K	2010
	18	200	-0982L	1440			-8121C	1540	-	-
	20	200	-0983M	1440			-8122C	1540	-5983M	2100
	22	200	-0984N	1850			-	-	-	-
M6	25	200	-0985P	1850	-	-	-8123D	1650	-5985P	2100
	30	200	-0986Q	1850	-	-	-8124E	1750	-5986Q	2160
	35	200	-0987R	1960	-	-	-8125A	1750	-5987R	3610
	40	200	-0988S	2270	-4521B	10120	-8125F	2160	-5988S	4770
	45	200	-0989T	2370	-4522C	14770	-8126G	2580	-5989T	4770
	50	200	-0990V	2680	-4523D	14870	-8127H	2890	-5990V	4770
	55	200	-0991W	2890	-	-	-8127J	3090	-5991W	6810
	60	200	-0992X	2890	-4524E	16110	-8127K	3400	-5992X	6920
	65	200	-0993Y	3610	-	-	-8127L	4540	-5993Y	7230
	70	200	-0994Z	4130	-4525F	25610	-8127M	5780	-5994Z	7430
	75	200	-0996A	4850	-	-	-8127N	5880	-5996A	8260
	80	200	-0997B	5680	-4526G	36980	-8127P	6810	-5997B	8360
	85	200	-0997C	6400	-	-	-	-	-	-
	90	200	-0998C	6920	-	-	-8127R	7330	-5998C	9400
	100	200	-0999D	7120	-	-	-8127T	7850	-5999D	11360
	110	200	-1000E	7740	-	-	-	-	-	-
	120	200	-1001F	10430	-	-	-8127V	26530	-	-
	M8	130	200	-1001H	12910	-	-	-	-	-
140		200	-1001K	13940	-	-	-	-	-	-
150		200	-1001P	14970	-	-	-	-	-	-
160		200	-1001T	17350	-	-	-	-	-	-
170		200	-1001V	88680	-	-	-	-	-	-
200		200	-1001W	87680	-	-	-	-	-	-
10		200	-1002G	2370	Ez a méret minden kivitelben tővigmenetes.		-8128J	1690	-6002G	3610
12		200	-1003H	2370			-8128K	2270	-6003H	3920
14		200	-	-			-8128L	7250	-6004J	4330
15		200	-1005K	2470			-	-	-	-
16		200	-1006L	2470			-8129R	2290	-6006L	4540
18		200	-1007M	2680			-	-	-	-
20		200	-1008N	2680			-8130A	2320	-6008N	4540
22		200	-1009P	3090			-	-	-	-
25		200	-1010Q	3200			-8131B	2450	-6010Q	5060
30		200	-1011R	3400			-8132C	2890	-6011R	7310
35		200	-1012S	3710	-8132R	3100	-6012S	7430		
40		200	-1013T	4130	-4540A	18690	-8133D	3200	-6013T	8820
45	200	-1014V	4230	-	-	-8134E	3300	-6014V	8820	
50	100	-1015W	4330	-4541B	20660	-8135F	4040	-6015W	8820	
55	100	-1016X	4750	-	-	-8135G	4100	-6016X	9400	
60	100	-1017Y	5260	-4542C	20660	-8136G	4230	-6017Y	9810	
65	100	-1018Z	5680	-	-	-8136T	5180	-6018Z	10630	
70	100	-1020A	5990	-4543D	34500	-8137R	5060	-6020A	12600	
75	100	-1021B	7230	-	-	-8138F	6480	-6021B	12910	
80	100	-1022C	7640	-4544E	35120	-8138G	7020	-6022C	15900	
85	100	-1023A	12800	-	-	-	-	-	-	
90	100	-1023D	8470	-	-	-8138J	7150	-6024E	16010	
100	100	-1024E	10330	-	-	-8138L	7540	-6026G	17040	
110	100	-1025F	13840	-	-	-8138N	14350	-6027H	21270	
120	100	-1026G	15900	-	-	-	-	-6028J	21270	
130	100	-1027H	15900	-	-	-	-	-	-	
140	100	-1028J	16520	-	-	-	-	-6030H	23400	
150	100	-1029K	23340	-	-	-	-	-	-	
160	100	-1030L	28300	-	-	-	-	-	-	
180	100	-1031M	33260	-	-	-	-	-	-	
200	100	-1032N	36980	-	-	-	-	-	-	

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016


Magasan ötvöztött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.



Tővigmenetes csavarok

Menet méret	Méretek (mm)		
	dk	k	S (hatsz)
M10	16.27	10.0	8.0
M12	18.27	12.0	10.0
M14	21.33	14.0	12.0
M16	24.33	16.0	14.0



Méret táblázat a BS EN ISO 4762 DIN 912 szerint.

M10 - M16		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - BZP		ISO metrikus - A2 INOX		
Tővigmenetes csavarok										
Standard (natúr)		Tővigmenetes (natúr)		Fényes horganyzással (fény.horg.)		A2 rozsdamentes acél				
Méret	L	Menny. /dob.	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db		
M10	10	100	-1033P	4950	Ez a méret minden kivételben tővigmenetes.	-	-	-	-	
	12	100	-1034Q	4950		-8139B	4630	-6037T	8980	
	15	100	-1036S	4950		-	-	-	-	
	16	100	-1037T	4950		-8139G	4630	-6038V	8670	
	18	100	-1038V	4950		-	-	-	-	
	20	100	-1039W	4950		-8139T	4630	-6039W	8780	
	25	100	-1041Y	4950		-8140A	4630	-6041Y	9090	
	30	100	-1042Z	5260		-8140C	4630	-6042Z	9400	
	35	100	-1044A	5780		-8140G	5350	-6044A	9500	
	40	100	-1045B	6610		-8140J	5350	-6045B	11870	
	45	100	-1046C	6610	-4560A	27890	-8141A	5430	-6046C	12080
	50	100	-1047D	7430	-4561B	30470	-8141B	7740	-6047D	17420
	55	100	-1048E	7430	-	-	-8141C	7850	-6048E	16520
	60	100	-1049F	8980	-	-	-8142C	7950	-6049F	17040
	65	100	-1050G	9290	-	-	-8142R	7950	-6050G	17350
	70	100	-1051H	9290	-4563D	34500	-8142T	10840	-6051H	19420
	75	100	-1052J	10740	-	-	-8142U	11050	-6052J	20550
	80	100	-1053K	12080	-4564E	34700	-8142V	12080	-6053K	22930
	90	100	-1054L	12600	-	-	-8142W	12600	-6054L	25300
	M12	100	100	-1055M	13220	-	-	-8143A	13840	-6055M
110		100	-1056N	13420	-	-	-8142X	17040	-6056N	27580
120		100	-1057P	15900	-	-	-	-	-6057P	32300
130		100	-1058Q	18070	-	-	-	-	-6058Q	38550
140		100	-1059R	17450	-	-	-	-	-	-
150		100	-1060S	22100	-	-	-	-	-6060S	57640
15		100	-1067X	10000	Ez a méret minden kivételben tővigmenetes.	-	-	-	-	
16		100	-1068A	5990		-	-	-	-	
20		100	-1070C	6920		-8143B	5260	-6071D	10220	
25		100	-1072E	7430		-8143C	6090	-6072E	11360	
30		100	-1073F	7430		-8144A	6190	-6073F	12600	
35		100	-1074G	8050		-8144D	7120	-6074G	13220	
40		50	-1075H	8260		-8144E	7850	-6075H	14770	
45		50	-1076J	9710		-8145F	7950	-6076J	16520	
50		50	-1077K	10330		-8145T	9400	-6077K	17660	
55		50	-1078L	10630	-	-	-8146H	10220	-6078L	24200
60		50	-1079M	10940	-	-	-8146J	11360	-6079M	24900
65		50	-1080N	13420	-	-	-	-	-6080N	27540
70		50	-1081P	13840	-4580A	34700	-	-	-6081P	27780
75		50	-1082Q	14350	-	-	-8149A	13630	-6082Q	29230
80	50	-1083R	14660	-4581B	37600	-	-	-6083R	29950	
85	100	-1083S	16870	-	-	-	-	-	-	
90	50	-1084S	17760	-	-	-8150G	16520	-6084S	33260	
100	50	-1085T	18800	-4582C	51410	-	-	-6085T	38840	
M16	110	50	-1086V	24580	-	-	-	-	-6086V	40280
	120	50	-1087W	28510	-	-	-	-	-6087W	42660
	130	50	-1088X	30990	-	-	-	-	-6088X	51850
	140	50	-1089Y	33460	-	-	-	-	-6089Y	53090
	150	50	-1090Z	36980	-	-	-	-	-	-
	20	25	-1111E	19310	Ez a méret minden kivételben tővigmenetes.	-	-	-	-	
	25	25	-1112X	19520		-	-	-	-	
	30	25	-1113Y	19620		-8170J	14150	-6113Y	31600	
	35	25	-1114Z	19620		-8171K	14870	-6114Z	34700	
	40	25	-1116A	20140		-8172L	17140	-6116A	35940	
	45	25	-1117B	20760		-8173M	17690	-	-	
	50	25	-1118C	22930		-8174N	18180	-6118C	40700	
	55	25	-1119D	23340		-8175P	18690	-	-	
	60	25	-1120E	23340	-	-	-8176Q	21690	-6120E	45960
	65	25	-1121F	27890	-	-	-8177R	23220	-6121F	49890
	70	25	-1122G	27890	-	-	-8178S	28090	-6122G	51750
	75	25	-1123H	28200	-	-	-	-	-6123H	55980
	80	25	-1124J	29750	-	-	-	-	-6124J	60320
	85	25	-1125A	35940	-	-	-	-	-	-
	90	25	-1125K	35940	-	-	-	-	-6125K	66620
100	25	-1126L	35940	-	-	-	-	-6126L	72510	
110	25	-1127M	39660	-	-	-	-	-	-	
120	25	-1128N	42140	-	-	-	-	-	-	
M18	130	25	-1129P	42140	-	-	-	-	-6129P	77110
	140	25	-1130Q	44620	-	-	-	-	-6130Q	79870
	150	25	-1131R	48340	-	-	-	-	-	-
	50	25	-1140A	33260	Ez a méret minden kivételben tővigmenetes.		-	-	-	-
	60	25	-1142C	34500	-	-	-	-	-	-
	70	25	-1144E	36980	-	-	-	-	-	-
	80	25	-1146G	44410	-	-	-	-	-	-
	90	25	-1147H	49370	-	-	-	-	-	-
100	25	-1148J	58050	-	-	-	-	-	-	

QUALFAST

Belső kulcsnyílású csavarok - metrikus



Magasan ötvöztött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.



Tővigmenetes csavarok

Menet méret	dk	k	S (hatsz)
M16	24.33	16.0	14.0
M18	27	18.0	16.0
M20	30.33	20.0	17.0
M24	36	24.0	20.0

Méret táblázat a BS EN ISO 4762 DIN 912 szerint.

M16 - M24		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - BZP		ISO metrikus - A2 INOX		
Tővigmenetes csavarok										
		Standard (natúr)		Tővigmenetes (natúr)		Fényes horganyzással (fény.horg.)		A2 rozsdamentes acél		
Méret	L	Menny./dob.	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-600	Ár Ft/100 db
30	25		-1151M	35740	Ez a méret minden kivitelben tővigmenetes.	-	-	-6151M	55160	
35	25		-1152N	35740		-	-	-	-	
40	25		-1153P	36980		-	-	-6153P	73540	
45	25		-1154Q	36980		-	-	-	-	
50	25		-1155R	36980		-	-	-6155R	78610	
55	25		-1156S	40700		-	-	-6156S	82020	
60	25		-1157T	43170		-8182F	41520	-	-	
65	25		-1158V	43170		-8182T	61870	-	-	
70	25		-1159W	45650		-	-	-6159W	93170	
75	25		-1160X	46790		-	-	-	-	
M20	80	15	-1161Y	48130	-	-	-	-		
	90	15	-1162Z	49370	-	-	-	-		
	100	15	-1164A	61770	-	-	-6164A	173330		
	110	15	-1165B	65800	-	-	-	-		
	120	15	-1166C	63830	-	-	-	-		
	130	15	-1167D	95130	-	-	-	-		
	140	15	-1168E	101950	-	-	-	-		
	150	15	-1169F	113830	-	-	-	-		
	160	15	-1170G	122410	-	-	-	-		
	180	15	-1171H	136040	-	-	-	-		
200	15	-1172J	143480	-	-	-	-			
40	15	-1180S	61770	Ez a méret minden kivitelben tővigmenetes.	-	-	-	-		
45	25	-1181T	67970		-	-	-	-		
50	15	-1182V	70450		-	-	-	-		
55	25	-1183W	72920		-	-	-	-		
60	15	-1184X	74160		-	-	-	-		
65	25	-1184Y	77880		-	-	-	-		
70	10	-1186Z	80360		-	-	-	-		
75	10	-1188A	81600		-	-	-6180M	254300		
80	10	-1189B	86560		-	-	-	-		
M24	90	10	-1190C	95130	-	-	-	-		
	100	10	-1191D	95130	-	-	-	-		
	110	10	-1192E	105150	-	-	-	-		
	120	10	-1193F	111350	-	-	-	-		
	130	10	-1194G	129950	-	-	-	-		
	140	10	-1195H	143790	-	-	-	-		
	150	10	-1196J	145030	-	-	-	-		
	160	10	-1197K	146270	-	-	-	-		
	180	10	-1198L	148540	-	-	-	-		
	200	10	-1199M	210520	-	-	-	-		

Metrikus/inches hatszögkulcs készlet - 20 darabos

Edzett karbonacélból, ISO 2936 & DIN 911 nemzetközi szabványok szerint készült kulcsok. Erős műanyagból készült doboz a könnyű tárolás és azonosítás érdekében.


Metrikus - 10 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 10mm.

Inch - 10 darabos készlet tartalma: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", és 3/8".

20 DARABOS



HATSZÖG



Leírás	Rend. szám	Ár
20 darabos hatszög klt.	KEN-601	Ft/készlet 4120
Csere doboz a 602-1060 klt-hez	-4500K	Ft/készlet 1960

Hatszögkulcs készletek műanyag tasakban

Metrikus, 9 darabos készlet tartalma, normál hossz 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.



HATSZÖG





Darab /készlet	Súly /készlet	Rend. szám	Ár
9 (mm)	300g	KEN-601	Ft/készlet 1990
10 (inch)	290g	-2970K	Ft/készlet 2060

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE



Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Magasan ötvözött acél, **BS EN ISO 898/1** szabv. szerint. **Szilárdság 12.9.** Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.



Menet méret	Méretek (colos)		
	dk	k	S (hex)
2	0.140"	0.108"	1/16"
4	0.183"	0.122"	5/64"
5	0.205"	0.125"	3/32"
6	0.226"	0.138"	3/32"
8	0.270"	0.164"	1/8"
10	0.312"	0.190"	5/32"
1 1/4"	0.375"	0.250"	3/16"
5/16"	0.437"	0.312"	7/32"

Méretábrázlat a **BS EN ISO 4762 DIN 912** szerint.


No.2 - 5/16	UNC - Natúr		UNC A2 INOX		UNF - Natúr		UNF A2 INOX	
Doboz Mennyiség 200 db								
	Standard (Self-Colour)				Standard (Self-Colour)			
Méret L	Rend.sz. QFT-601	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-601	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-601	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-606	Ár Ft/100 db
4	1/4"	-1301B 1460	-		-		-	
	3/8"	-1303D 1540	-6514H 3090		-		-	
	1/2"	-1304E 1850	-6514T 3510		-		-	
	5/8"	-1305F 1960	-6515F 3610		-		-	
	3/4"	-1306G 2580	-6515R 3920		-		-	
	7/8"	-1307H 3200	-		-		-	
5	3/8"	-1310L 6500	-		-		-	
	1/2"	-1311M 8050	-		-		-	
6	1/4"	-1315R 1850	-6517G 3710		-		-	
	3/8"	-1317T 1960	-6517T 3820		-		-	
	1/2"	-1318V 2160	-6518G 3820		-		-	
	5/8"	-1319W 2270	-6518R 3820		-		-	
	3/4"	-1320X 2370	-6519F 3920		-		-	
8	1"	-1322Z 2780	-6519W 4640		-		-6480Z 33050	
	1/4"	-1327D 1130	-		-		-	
	3/8"	-1328E 1130	-6521G 2990		-		-	
	1/2"	-1329F 1340	-6521R 3820		-		-	
	5/8"	-1330G 1850	-6522R 4230		-		-	
	3/4"	-1331H 2270	-6523B 4750		-		-	
	1"	-1333K 2580	-6525G 5990		-		-	
	1 1/4"	-1334L 3820	-		-		-	
	1 1/2"	-1335M 5260	-6526E 7950		-		-	
	1/4"	-1337P 15090	-		-1553D 2680		-	
	3/8"	-1338Q 2580	-6529G 4850		-1555F 2680		-6488E 4230	
	1/2"	-1339R 2580	-6530A 4950		-1556G 2680		-6489F 6710	
10	5/8"	-1340S 2680	-		-1557H 2680		-	
	3/4"	-1341T 2680	-6532C 5060		-1558J 2680		-6491H 8160	
	7/8"	-1342V 2680	-		-1559K 2780		-	
	1"	-1343W 2780	-6533D 6300		-1560L 3200		-6492J 9810	
	1 1/4"	-1344X 3820	-		-1561M 3820		-	
	1 1/2"	-1345Y 5470	-		-1562N 5260		-6494L 12910	
	1 3/4"	-1346Z 15420	-		-1563P 6710		-	
	2"	-1348A 5570	-		-1564Q 6920		-	
1 1/4	1/4"	-1349B 8050	-		-		-	
	3/8"	-1350C 3090	-6539J 5680		-1566S 1850		-6496N 10020	
	1/2"	-1351D 1030	-6540A 4330		-1567T 1960		-6497P 10020	
	5/8"	-1352E 1130	-6541B 5160		-1568V 2160		-	
	3/4"	-1353F 1850	-6542C 5470		-1569W 2780		-6499R 10530	
	7/8"	-1354G 3090	-		-1570X 3200		-	
	1"	-1355H 3090	-6543D 6300		-1571Y 3920		-6500A 15280	
	1 1/4"	-1356J 3200	-		-1572Z 4330		-	
	1 1/2"	-1357K 3400	-6545F 7120		-1574A 4640		-6501B 16110	
	1 3/4"	-1358L 3510	-		-1575B 5260		-	
	2"	-1359M 3820	-6547F 9190		-1576C 5570		-	
	2 1/4"	-1360N 4540	-		-1577D 8570		-	
5/16	2 1/2"	-1361P 5260	-		-1578E 8880		-	
	1/2"	-1365T 5530	-6548E 10120		-1579F 9190		-6502C 16520	
	5/8"	-1366V 6300	-		-1580G 11150		-	
	3/4"	-1367W 6710	-6549A 10220		-1581H 11150		-	
	7/8"	-1368X 6920	-		-1582J 11150		-	
	1"	-1369Y 7120	-6549G 10430		-1583K 11150		-6503D 21690	
	1 1/4"	-1370Z 7330	-6550G 13320		-1584L 11150		-	
	1 1/2"	-1372A 7640	-6551H 16830		-1585M 11150		-	
	1 1/4"	-1373B 8050	-		-1586N 11150		-	
	2"	-1374C 8470	-6553K 20450		-1587P 12800		-	
	2 1/4"	-1375D 8780	-		-1588Q 25100		-	
	2 1/2"	-1376E 13530	-6555M 21790		-1589R 13530		-	
	2 3/4"	-1377F 14870	-		-		-	
	3"	-1378G 16110	-		-		-	
	3 1/2"	-1379H 18380	-		-		-	
	4"	-1380J 19730	-		-		-	

BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAROK

QUALFAST

Belső kulcsnyílású
csavarok - colos

Magasan ötvöztött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.



Menet méret	Méretek (colos)		
	dk	k	S (hex)
3/8"	0.562"	0.375"	5/16"
7/16"	0.656"	0.500"	3/8"
1/2"	0.750"	0.500"	3/8"
5/8"	0.865"	0.620"	1/2"
3/4"	0.990"	0.745"	9/16"
7/8"	1.312"	0.875"	3/4"
1"	1.312"	1.000"	5/8"

Méret táblázat a BS EN ISO 4762 DIN 912 szerint.

3/8 - 1		UNC - Natúr		UNC A2 INOX		UNF Natúr		UNF A2 INOX	
		Standard (natúr)		A2 Rozsdamenets acél		Standard (natúr)		A2 Rozsdamenets acél	
Méret L	Menny./dob.	Rend.sz. QFT-601	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-606	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-601	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-606	Ár Ft/100 db
1/2"	100	-1381K	13420	-	-	-1591T	15700	-	-
5/8"	100	-1382L	4120	-	-	-	-	-	-
3/4"	100	-1383M	4230	-6558E	12080	-1593W	12290	-6505F	18800
1"	100	-1385P	4640	-6560G	16110	-1595Y	7640	-	-
1 1/4"	100	-1386Q	5260	-6561H	20450	-1596Z	8050	-	-
1 1/2"	100	-1387R	5990	-6562J	21790	-1598A	11430	-6507H	28200
1 3/4"	50	-1388S	5990	-	-	-1599B	11770	-	-
2"	50	-1389T	6090	-6564L	25920	-1600C	12290	-	-
2 1/4"	50	-1390V	6710	-	-	-1601D	12800	-	-
2 1/2"	50	-1391W	8050	-6566N	36870	-1602E	12910	-	-
2 3/4"	50	-1392X	13110	-	-	-	-	-	-
3"	50	-1393Y	14770	-	-	-1603F	13530	-	-
3 1/4"	50	-1394Z	20240	-	-	-	-	-	-
3 1/2"	50	-1396A	20450	-	-	-1605H	13530	-	-
4"	50	-1397B	21270	-	-	-	-	-	-
4 1/2"	50	-1398C	26650	-	-	-	-	-	-
5"	50	-1399D	27270	-	-	-	-	-	-
1"	50	-1401F	16940	-	-	-1606J	16320	-	-
1 1/4"	50	-1402G	16940	-	-	-1607K	17560	-	-
1 1/2"	50	-1403H	16940	-	-	-1608L	25920	-	-
1 3/4"	50	-1404J	16940	-	-	-1609M	25920	-	-
2"	50	-1405K	20450	-	-	-1610N	26230	-	-
2 1/2"	50	-1407M	21690	-	-	-	-	-	-
3/4"	50	-1408N	9400	-	-	-	-	-	-
1"	50	-1410Q	9810	-	-	-1613R	26340	-	-
1 1/4"	50	-1411R	10120	-	-	-1614S	26650	-	-
1 1/2"	50	-1412S	10840	-6573T	43170	-1615T	26750	-	-
1 3/4"	50	-1413T	12080	-	-	-1616V	27270	-	-
2"	50	-1414V	13420	-6575F	54740	-1617W	28610	-	-
2 1/4"	25	-1415W	14250	-	-	-1618X	34290	-	-
2 1/2"	25	-1416X	14870	-	-	-1619Y	34390	-	-
2 3/4"	25	-1417Y	24990	-	-	-	-	-	-
3"	25	-1418Z	25920	-6577H	67140	-1622A	35740	-	-
3 1/2"	25	-1421B	26230	-	-	-1623B	73860	-	-
4"	25	-1422C	27270	-	-	-1624C	69310	-	-
4 1/2"	25	-1423D	28820	-	-	-	-	-	-
5 1/2"	25	-1425F	33980	-	-	-	-	-	-
6"	25	-1426G	41010	-	-	-	-	-	-
1 1/4"	25	-1429K	18900	-	-	-1625D	22720	-	-
1 1/2"	25	-1430L	20450	-	-	-1626E	28610	-	-
1 3/4"	25	-1431M	24370	-	-	-	-	-	-
2"	25	-1433P	25920	-	-	-1628G	30680	-	-
2 1/4"	25	-1434Q	27270	-	-	-	-	-	-
2 1/2"	25	-1435R	32950	-	-	-1630J	41010	-	-
2 3/4"	25	-1436S	38110	-	-	-	-	-	-
3"	25	-1437T	39660	-	-	-1631K	43900	-	-
3 1/4"	25	-1438V	41010	-	-	-	-	-	-
3 1/2"	25	-1439W	43070	-	-	-	-	-	-
4"	25	-1440X	47410	-	-	-1633B	71420	-	-
5"	25	-1442Z	47930	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	25	-1452J	43070	-	-	-	-	-	-
1 3/4"	25	-1453K	43900	-	-	-	-	-	-
2"	25	-1454L	47100	-	-	-1635P	82940	-	-
2 1/4"	25	-1455M	50610	-	-	-	-	-	-
2 1/2"	25	-1456N	51540	-	-	-1642C	60430	-	-
2 3/4"	25	-1457P	54740	-	-	-	-	-	-
3"	25	-1458Q	57330	-	-	-1644E	79260	-	-
3 1/2"	25	-1460S	61050	-	-	-	-	-	-
4"	25	-1461T	68480	-	-	-	-	-	-
5"	25	-1463W	79020	-	-	-	-	-	-
6"	25	-1464X	95960	-	-	-	-	-	-

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Magasan ötvöztött acél. Szilárdság 14.9.

Hernyócsavar
DIN916

Edzett tengelyeken használható. Lágyabb ötvényekhez mint például cink, alumínium stb ahol a nagy nyomatermek (túlhúzás) nem jellemzők.

Méret	S (hats.)
M2	1.0
M2.5	1.0
M3	1.5
M4	2.0
M5	2.5
M6	3.0

Hernyócsavar - DIN916

Magasan ötvöztött acél.


Szilárdság 14.9.

Peremek, vállak, meghajtóelemek stb. tengelyekre történő gyors és végleges rögzítéséhez. Erős tartást biztosít még hibás menetekben is. A recézett rögzítőfelületnek köszönhetően kevésbé lazul ki a vibrációk miatt. Az M6 fölötti méretek általában belsőképusak a jobb szorítási együttható érdekében.

Méret	S (hats.)
M3	1.5
M4	2.0
M5	2.5
M6	3.0

ISO metrikus - Natúr**M2 to
M6**

Méret	L	Menny. /dob.	Rend. sz. QFT-602	Ár Ft/100 db
M2	3	200	-3052C	1540
	12	200	-	-
M2.5	3	200	-3065R	1540
	6	200	-3071Y	3090
	10	200	-3073A	2060
M3	3	200	-3079F	320
	4	200	-	-
	5	200	-3085M	410
	6	200	-	-
	8	200	-	-
	10	200	-3103F	510
M4	12	200	-3108L	720
	16	200	-3117X	1130
	4	200	-3122A	510
	5	200	-3127F	510
	6	200	-3132L	510
	8	200	-3137R	920
M5	10	200	-3142X	610
	12	200	-3147M	610
	16	200	-3156L	630
	20	200	-3163T	1230
	25	200	-3165H	1230
	30	200	-	-
M6	5	200	-3168Z	510
	6	200	-3174E	510
	8	200	-3179K	520
	10	200	-3184Q	610
	12	200	-3189W	920
	16	200	-3200G	1030
	20	200	-3205M	1230
	25	200	-3209R	1540
M8	30	200	-3211Y	1960
	35	200	-	-
	6	200	-3218A	510
	8	200	-3223F	510
	10	200	-3228L	610
	12	200	-3233R	920
	16	200	-3244C	1130
	20	200	-3249H	1340
M10	25	200	-3254N	2060
	30	200	-3259T	2060
	35	200	-3264Z	2470
	40	200	-	-
	45	200	-	-
	8	200	-3284V	730
	10	200	-3290A	950
	12	200	-3294E	1540
M12	16	200	-3305R	1650
	20	200	-3310X	1850
	25	200	-3316C	2060
	30	200	-	-
	35	200	-3326N	3180
	40	200	-3331T	4130
	50	200	-3342E	4830
	10	200	-3347K	1440
M16	12	200	-3352Q	1960
	16	200	-3363B	2580
	20	200	-3368G	2990
	25	200	-3373M	3610
	40	200	-3389D	6190
	50	200	-3398F	7230
	12	200	-3403T	2490
	16	200	-3414E	3090
M20	20	200	-3419K	3610
	25	200	-3424Q	4750
	30	200	-	-

ISO metrikus - A2 INOX

Méret	L	Menny. /dob.	Rend. sz. QFT-606	Ár Ft/100 db
M2	3	200	-8010A	2370
	12	200	-8016G	2580
M2.5	3	200	-8023B	4330
	6	200	-8026E	6810
	10	200	-8028G	7330
M3	3	200	-8077D	2680
	4	200	-8080G	2890
	5	200	-8083K	2890
	6	200	-8088Q	3090
	8	200	-8093W	3090
	10	200	-8099B	3400
M4	12	200	-8104G	5060
	16	200	-8114S	5880
	4	200	-8119Y	2990
	5	200	-8123B	3090
	6	200	-8128G	3090
	8	200	-8133M	3200
M5	10	200	-8138S	3610
	12	200	-8143Y	4130
	16	200	-8154J	5470
	20	200	-8159P	7950
	25	200	-8164V	9400
	30	200	-8165W	11360
M6	5	200	-8166X	3510
	6	200	-8170A	3400
	8	200	-8175F	3510
	10	200	-8180L	3610
	12	200	-8185R	4130
	16	200	-8196C	5570
	20	200	-8201H	7740
	25	200	-8206N	8780
M8	30	200	-8211T	15080
	35	200	-8212V	19520
	6	200	-8214X	4850
	8	200	-8219B	4540
	10	200	-8224G	4950
	12	200	-8225H	7540
	16	200	-8239Y	6300
	20	200	-8245D	8780
M10	25	200	-8250J	10740
	30	200	-8255P	11360
	35	200	-8260V	20860
	40	200	-8266A	22510
	45	200	-8271F	22510
	8	200	-8280Q	5880
	10	200	-8285W	6190
	12	200	-8291B	6920
M12	16	200	-8301M	8260
	20	200	-8306S	10330
	25	200	-8311Y	12700
	30	200	-8317D	14770
	35	200	-8322J	17450
	40	200	-8327P	19110
	50	200	-8338A	31910
	10	200	-8343F	9710
M16	12	200	-8348L	10020
	16	200	-8358X	12390
	20	200	-8364C	14970
	25	200	-8369H	17450
	40	200	-8384Z	26650
	50	200	-8395K	45030
	12	200	-8399P	19730
	16	200	-8410A	20240
M20	20	200	-8415F	24370
	25	200	-8420L	27270
	30	200	-8425R	38420

ISO metrikus - Natúr

Méret	L	Menny. /dob.	Rend. sz. QFT-602	Ár Ft/100 db
M3	3	200	-3077D	300
	4	200	-3080G	300
	5	200	-3083K	300
	6	200	-3088Q	410
	8	200	-3093W	460
	10	200	-3099B	510
M4	12	200	-3104G	700
	16	200	-3114S	1180
	4	200	-3119Y	300
	5	200	-3123B	410
	6	200	-3128G	410
	8	200	-3133M	410
M5	10	200	-3138S	450
	12	200	-3143Y	550
	16	200	-3154J	680
	20	200	-3159P	1030
	25	200	-3164V	1850
	5	200	-3166X	540
M6	6	200	-3170A	510
	8	200	-3175F	510
	10	200	-3180L	520
	12	200	-3185R	520
	15	200	-3190X	920
	16	200	-3196C	1030
	20	200	-3201H	1130
	25	200	-3206N	1540
M8	30	200	-3211T	3870
	6	200	-3214X	450
	8	200	-3219B	510
	10	200	-3224G	610
	12	200	-3229M	720
	15	200	-3234S	1190
	16	200	-3239Y	920
	20	200	-3245D	1130
M10	25	200	-3250J	1370
	30	200	-3255P	2060
	40	200	-3266A	2890
	45	200	-3271F	4440
	50	200	-3275K	11770
	8	200	-3280Q	730
	10	200	-3285W	950
	12	200	-3291B	1030
M12	15	200	-3296G	1750
	16	200	-3301M	1440
	20	200	-3306S	1620
	25	200	-3311Y	2060
	30	200	-3317D	2060
	35	200	-3322J	2270
	40	200	-3327P	5160
	50	200	-3338A	5570
M16	10	200	-3343F	1440
	12	200	-3348L	1750
	15	200	-3353R	2270
	16	200	-3358X	2470
	20	200	-3364C	2680
	25	200	-3369H	3340
	30	200	-3374N	3610
	40	200	-3384Z	9190
M20	50	200	-3395K	8530
	12	200	-3399P	2380
	16	200	-3410A	3070
	20	200	-3415F	2680
	25	200	-3420L	3610
	30	200	-3425R	4750
	16	200	-3461D	5500
	20	200	-3466J	5600
M24	30	200	-3476V	9870
	30	200	-	-



QUALFAST

Belső kulcsnyílású csavarok

Nagy szilárdságú acélötvözet. Kategória 14.9. BS 2470.

No. 4 - 5/8"

UNC - Natúr

Méret	S (hats.)
No. 4	0,050"
No. 6	1/16"
No. 8	5/64"
No. 10	3/32"
1/4"	1/8"
5/16"	5/32"
3/8"	3/16"
1/2"	1/4"
5/8"	5/16"



Standard (Natúr)

Méret	L	Rend. sz. QFT-603	Ár Ft/100db
4	1/8"	-3708J	3510
	3/16"	-3709K	3710
	1/4"	-3712N	4130
	5/16"	-3713P	4650
	1/2"	-3716S	4440
6	1/8"	-3728E	2680
	3/16"	-3731H	6090
	1/4"	-3734L	5780
	1/2"	-3736N	6190
	5/8"	-3748A	4130
8	3/16"	-3749B	3090
	1/4"	-3753F	3090
	3/8"	-3762Q	9720
	1/2"	-3764S	14110
	5/8"	-3774C	6330
10	3/8"	-3780J	6110
	1/2"	-3783M	6190
	1"	-3790V	11640

Recézett végű hernyócsavar - BS EN 4168



Peremek, vállak, meghajtóelemek stb. tengelyekre történő gyors és végleges rögzítéséhez. Erős tartást biztosít még hibás menetekben is. A recézett rögzítőfelületnek köszönhetően kevésbé lazul ki a vibrációk miatt. Az 1/4" fölötti méretek általában belsőképosak a jobb szorítási együttható érdekében

Méret	L	Rend. sz. QFT-603	Ár Ft/100db
1/4"	1/4"	-3792X	3820
	5/16"	-3797B	5570
	3/8"	-3800E	2370
	1/2"	-3805K	5800
	5/8"	-3810Q	6630
5/16"	3/4"	-3813T	5990
	1"	-3816X	7020
	3/8"	-3827H	2890
	1/4"	-3825F	11860
	5/16"	-3826G	13320
3/8"	1/2"	-3833P	3300
	3/4"	-3839W	13730
	1"	-3842Z	7330
	3/8"	-3852J	2680
	5/8"	-3859R	5680
1/2"	1/2"	-3857P	4850
	3/4"	-3862V	4850
	1"	-3868A	9090
	1 1/4"	-3872E	12190
	1 1/2"	-3874G	22930
5/8"	2"	-3878M	34500
	1/2"	-3888X	11360
	5/8"	-3890Z	20660
	1"	-3897F	31090
	1 1/4"	-3901K	44760
1"	1 1/2"	-3902L	50300
	3/4"	-3909T	63230
	1"	-3910V	51850

No. 10 - 5/8"

UNF - Natúr

Méret	L	Rend. sz. QFT-603	Ár Ft/100db
10	1/4"	-4020X	6800
	5/16"	-4022Z	3510
	3/8"	-4024B	1960
	1/2"	-4030G	2680
	3/4"	-4032J	3920
1/4"	1"	-4034L	14560
	1/4"	-4037P	2890
	5/16"	-4040S	2160
	3/8"	-4042V	3610
	1/2"	-4049B	2990
5/16"	5/8"	-4050C	9810
	3/4"	-4051D	7430
	1"	-4054G	8360
	1/4"	-4056J	20660
	3/8"	-4059M	2580
3/8"	1/2"	-4063R	4440
	5/8"	-4065T	8470
	3/4"	-4066V	15680
	1"	-4068X	28130
	3/8"	-4074C	4130
1/2"	1/2"	-4077F	4850
	5/8"	-4078G	9290
	3/4"	-4081K	6190
	1"	-4083M	18160
	1 1/4"	-4084N	22550
5/8"	1/2"	-4087R	41790
	5/8"	-4088S	19350
	3/4"	-4089T	30470
1"	1"	-4093Y	44680
	1"	-4100F	217930

Készletek

Metrikus 6 darabos készlet tartalma:
1.5, 2, 2.5, 3, 4 és 5 mm.



6 DARABOS


METRIKUS



HATSZÖG

Darab /készlet	Súly /készlet	Rend. szám KEN-602	Ár Ft/készlet
6	170g	-2560K	4740

Metrikus 9 darabos készlet tartalma:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, és 10 mm.



9 DARABOS


METRIKUS



HATSZÖG

Darab /készlet	Súly /készlet	Rend. szám KEN-602	Ár Ft/készlet
9	640g	-2590K	9280

AF-cscolos 8 darabos készlet tartalma:
1/16", 5/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4" és 3/8".



8 DARABOS

COLOS






HATSZÖG

Darab /készlet	Súly /készlet	Rend. szám KEN-602	Ár Ft/készlet
8	480g	-2640K	7220

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Magasan ötvöztött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.



Méretábrázat a
DIN7991 szerint.

A = Legnagyobb elméleti
éles sarok.

Sülyesztett fej szöge:
M20-ig = 90° M20 - fölött
= 60°



Menet méret	Méretek (mm)		
	A	H	W (hatsz.)
M2.5	5.00	1.00	1.5
M3	6.72	1.86	2.0
M4	8.96	2.48	2.5
M5	11.20	3.10	3.0
M6	13.44	3.72	4.0
M8	17.92	4.96	5.0


M2.5 - M8		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - BZP		ISO metrikus - A2 INOX		
								
		Standard (natúr)		Fényes horganyzással (fény.horg.)		A2 rozsdamentes acél		
Méret	L	Menny./dob.	Rend.sz. QFT-604	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-604	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-606	Ár Ft/100 db
M2.5	5	200	-	-	-	-	-7010A	3610
	6	200	-	-	-	-	-7011B	3090
	12	200	-	-	-	-	-7014E	2990
M3	6	200	-2020A	300	-0400A	720	-7020A	610
	8	200	-2021B	360	-	-	-7021B	510
	10	200	-2022C	360	-0400C	720	-7022C	510
	12	200	-2023D	360	-0400D	720	-7023D	610
	15	200	-2024E	460	-	-	-	-
	16	200	-2025F	610	-0400G	1180	-7025F	610
M4	18	200	-2026G	910	-	-	-	-
	20	200	-2027H	920	-	-	-7027H	1340
	25	200	-2028J	1130	-	-	-7028J	1440
	30	200	-2029K	2580	-	-	-7029K	1440
	6	200	-	-	-	-	-7030A	460
	8	200	-2030L	360	-0403B	770	-7030L	610
M5	10	200	-2031M	460	-0403C	820	-7031M	610
	12	200	-2032N	460	-0403D	870	-7032N	610
	15	200	-2033P	720	-	-	-	-
	16	200	-2034Q	510	-0403R	1030	-7033P	820
	18	200	-2035R	820	-	-	-	-
	20	200	-2036S	820	-0404E	1230	-7034Q	920
	25	200	-2037T	820	-0405F	1650	-7037T	1030
	30	200	-2038V	820	-0406G	1650	-7038V	2160
	35	200	-2039W	1030	-	-	-7039W	2370
	40	200	-2040X	1130	-	-	-7040X	2580
M6	45	200	-2040Z	1750	-	-	-	-
	50	200	-2041D	2270	-	-	-	-
	8	200	-2041Y	510	-0599Z	870	-7042Y	870
	10	200	-2042Z	510	-0600A	920	-7043Z	920
	12	200	-2044A	560	-0601B	1030	-7044A	1710
	14	200	-2044W	720	-	-	-	-
	15	200	-2045B	720	-	-	-	-
	16	200	-2046C	770	-0603D	1230	-7046C	1710
	18	200	-2047D	1100	-	-	-	-
	20	200	-2048E	1100	-0604E	1340	-7048E	1710
M8	25	200	-2049F	1130	-0605F	1540	-7049F	2630
	30	200	-2050G	1240	-0606G	1650	-7050G	2580
	35	200	-2051H	1470	-	-	-7051H	2580
	40	200	-2052J	2040	-0607H	2410	-7052J	3090
	45	200	-2053K	4490	-	-	-	-
	50	200	-2054L	1540	-0608J	3710	-7054L	3710
	60	200	-2054N	2580	-0609K	5680	-7055M	6810
	80	200	-	-	-	-	-7055T	12390
	8	200	-2055M	610	-	-	-7056N	1440
	10	200	-2056N	820	-0700A	1230	-	-
12	200	-2057P	820	-0700B	1130	-7057P	1750	
M10	14	200	-2058M	820	-	-	-	-
	15	200	-2058Q	820	-	-	-	-
	16	200	-2059R	1030	-0703D	1700	-7059R	1750
	18	200	-2060S	1030	-	-	-	-
	20	200	-2061T	1030	-0705F	1650	-7061T	1750
	25	200	-2062V	1030	-0706G	1750	-7062V	1960
	30	200	-2063W	1040	-0707H	2160	-7063W	2580
	35	200	-2064X	1150	-0708J	2270	-7064X	2680
	40	200	-2065Y	1440	-0709K	2570	-7065Y	3090
	45	200	-2066Z	1510	-0710L	2780	-7066Z	3610
M12	50	200	-2068A	1750	-0711M	2990	-7068A	4130
	55	200	-2068F	2370	-	-	-	-
	60	200	-2068N	2370	-0712N	3090	-7069B	5260
	70	200	-2068Q	2580	-	-	-7070C	7020
	75	200	-2068X	2580	-	-	-7070P	7330
	10	200	-2069B	1540	-	-	-	-
	12	200	-2070C	1540	-0800A	2580	-	-
	15	200	-2071D	1710	-	-	-	-
	16	200	-2072E	1710	-0801B	2780	-7072E	3200
	18	200	-2073F	1710	-	-	-	-
M16	20	200	-2074G	1710	-0802C	2470	-7074G	3200
	25	200	-2075H	1750	-0803D	2680	-7075H	3920
	30	200	-2076J	1850	-0804E	2880	-7076J	4440
	35	200	-2077K	2270	-0805F	2990	-7077K	4950
	40	200	-2078L	2680	-0806G	3610	-7078L	5370
	45	200	-2079M	2780	-0807H	4130	-7079M	7120
	50	200	-2080N	3710	-0808J	4640	-7080N	8260

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON...



Belső kulcsnyílású csavarok - metrikus

Magasan ötvöztött acél, **BS EN ISO 898/1** szabv. szerint. **Szilárdság 12.9.** Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.



Méretábrázat a **DIN7991** szerint.

A = Legnagyobb elméleti éles sarok.


Sülyesztett fej szöge:

M20-ig = 90°



M20 - fölött = 60°

Menet méret	Méret (mm)	A	H	W (hatsz)
M8	17.92	4.96	5.0	
M10	22.40	6.20	6.0	
M12	26.88	7.44	8.0	
M14	26.00	9.95	10.0	
M16	33.60	8.80	10.0	
M20	40.32	9.48	12.0	



M8 - M20		ISO metrikus - Natúr		ISO metrikus - BZP		ISO metrikus - A2 INOX		
								
		Standard (natúr)		Fényes horganyzással (fény.horg.)		A2 rozsdamentes acél		
Méret	L	Menny. /dob.	Rend.sz. QFT-604	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-604	Ár Ft/100 db	Rend.sz. QFT-606	Ár Ft/100 db
M8 folyt,	55	100	-2081P	4230	-	-	-	-
	60	100	-2082Q	4540	-0810L	4190	-7082Q	10840
	65	100	-	-	-	-	-7083R	13010
	70	100	-2083R	5680	-0812M	5160	-7084S	15390
	80	50	-2083V	7850	-0814P	5680	-7085G	17450
	90	10	-2083T	8160	-	-	-	-
	95	10	-2083W	19520	-	-	-	-
	100	10	-2083Z	8780	-	-	-7086H	25720
	12	200	-2084S	2580	-	-	-	-
	15	200	-2085T	2580	-	-	-	-
M10	16	200	-2086V	2580	-0899B	2680	-7086V	5880
	18	200	-	-	-	-	-	-
	20	200	-2088X	2580	-0900A	2680	-7087W	5880
	25	200	-2089Y	2780	-0901B	3070	-7089Y	6090
	30	200	-2090Z	3090	-0902C	3090	-7090Z	6300
	35	200	-2092A	3300	-0903D	3780	-7092A	6810
	40	100	-2093B	4330	-0904E	4020	-7093B	9090
	45	100	-2094C	5680	-0905F	6650	-7093C	10210
	50	100	-2095D	5780	-0906G	6400	-7094C	10220
	55	100	-2096E	6920	-0907H	6400	-	-
M12	60	100	-2097F	7230	-0908J	6610	-7095D	12390
	65	50	-2098A	8780	-	-	-	-
	70	50	-2098G	9190	-0910L	7020	-	-
	75	50	-2099B	9400	-0911M	17760	-	-
	80	50	-2099H	11150	-	-	-7097F	17040
	90	50	-2100J	12910	-	-	-	-
	100	50	-2101K	16520	-	-	-	-
	110	50	-2101L	55450	-	-	-	-
	120	50	-2101M	55670	-	-	-	-
	M16	16	100	-	-	-	-	-
20		100	-2102L	2990	-1000A	5680	-7102L	12910
25		100	-2103M	3710	-1001B	5880	-7103M	17450
30		100	-2104N	5160	-1002C	5880	-7104N	18490
35		100	-2105P	5370	-1003D	6090	-7105P	19520
40		100	-2106Q	5570	-1004E	6090	-7106Q	20550
45		50	-2107R	5990	-1005F	7020	-7107R	21170
50		50	-2108S	6610	-1006G	7430	-7108S	21170
55		50	-2109T	8160	-	-	-	-
60		50	-2110V	8670	-1008J	8880	-7110V	33980
M20	65	50	-2111D	10330	-	-	-	-
	70	50	-2111W	14350	-	-	-	-
	75	50	-2112F	16420	-	-	-7112L	37080
	80	50	-2112X	18070	-1012P	17560	-7112X	50510
	90	50	-2113Y	25720	-1014R	26340	-7113Y	57740
	100	50	-2114Z	33050	-	-	-	-
	120	50	-2115R	41210	-	-	-	-
	30	50	-2118C	13940	-1230G	17110	-	-
	35	50	-2119D	14970	-	-	-	-
	40	50	-2120E	15900	-1232J	14460	-	-
M24	45	50	-2121F	18070	-1232K	14460	-	-
	50	50	-2122G	22620	-1233K	15490	-	-
	55	25	-2123H	24790	-	-	-	-
	60	25	-2124J	23650	-1234L	17270	-	-
	70	25	-2125K	28710	-	-	-	-
	75	25	-2126A	30540	-	-	-	-
	80	25	-2126L	36050	-	-	-	-
	90	25	-2127M	40180	-	-	-	-
	100	25	-2128N	47410	-	-	-	-
	120	25	-2130Q	51540	-	-	-	-
M30	40	25	-2137Y	25720	-	-	-	-
	45	25	-2138Z	26750	-	-	-	-
	50	25	-2139A	38110	-	-	-	-
	55	25	-2141F	41210	-	-	-	-
	60	25	-2142C	47410	-	-	-	-
	70	25	-2143D	49480	-	-	-	-
	80	25	-2144E	52680	-	-	-	-
	90	25	-2145F	58880	-	-	-	-
100	25	-2146G	61870	-	-	-	-	

Magasan ötvözött acél, **BS EN ISO 898/1** szabv. szerint. **Szilárdság 10.9.** Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.



A = Legnagyobb elméleti éles sarok.

Méret táblázat a **BS2470** szerint.


Süüllesztett fej szöge: M20-ig = 91/89°

UNC, UNF


Méret	Méret (colos)	A	H	W (hatsz)
4	.255	.083	1/16"	
6	.307	.097	5/64"	
8	.359	.112	3/32"	
10	.411	.127	1/8"	
1/4"	.531	.161	5/32"	
5/16"	.656	.198	3/16"	
3/8"	.781	.234	7/32"	
1/2"	.938	.251	5/16"	

**Standard (natúr)**


Méret	L	Rend.sz.	Ár
		QFT-605	Ft/100 db
4	1/4"	-2204E	5060
100	3/8"	-2205F	5680
Box	1/2"	-2206G	7740
6	3/4"	-2207H	8160
100	1/4"	-2213P	6090
Box	3/8"	-2214Q	6710
100	1/2"	-2215R	7120
Box	3/4"	-2216S	8160
8	3/8"	-2218V	3510
100	1/2"	-2219W	6090
Box	5/8"	-2220G	7740
10	3/4"	-2220X	8040
Box	1"	-2221Y	8160
10	3/8"	-2224A	4230
100	1/2"	-2225B	4640
Box	5/8"	-2226C	5060
100	3/4"	-2227D	6090
Box	1"	-2229F	6710
1/4"	1/4"	-2239R	12290
100	3/8"	-2231H	4020
Box	1/2"	-2232J	4130
1/4"	5/8"	-2233K	4640
100	3/4"	-2234L	5060
Box	1"	-2235M	6090
1/4"	1/4"	-2236N	7120
100	1/2"	-2237P	9190
Box	1/2"	-2241T	6090
100	5/8"	-2242V	6090
Box	3/4"	-2243W	7120
5/16"	1"	-2245Y	8160
100	1 1/4"	-2246Z	17320
Box	1 1/2"	-2248A	17500
3/8"	2"	-2250C	17900
100	2 1/2"	-2252E	18490
Box	3/4"	-2254G	6710
100	1"	-2256J	7120
Box	1 1/4"	-2257K	8160
100	1 1/2"	-2258L	10220
Box	2"	-2260A	15390
100	2 1/2"	-2261P	17450
Box	3/4"	-2266V	24890
100	1/2"	-2268X	18490
Box	1"	-2267W	13320
1/2"	1 1/2"	-2269Y	20550
50	1 3/4"	-2270B	30970
Box	2"	-2270Y	41210
Box	3"	-2271L	44310

**A2 rozsdamentes acél**

Méret	L	Rend.sz.	Ár
		QFT-606	Ft/100 db
2	1/4"	-7500A	2460
4	1/4"	-7530A	2670
100	3/8"	-7531B	2880
Box	1/2"	-7532C	3080
6	1/4"	-7570A	3700
100	1/2"	-7572C	3910
Box	5/8"	-7573D	4120
8	3/8"	-7591B	2880
100	1/2"	-7592C	3500
Box	3/4"	-7593D	4120
10	1"	-7594E	5050
Box	1 1/4"	-7595F	6800
10	3/8"	-7610A	5060
100	1/2"	-7611B	4120
Box	3/4"	-7612C	5060
10	1 1/2"	-7614E	6090
1/4"	1/2"	-7630A	6710
100	3/4"	-7632C	7120
Box	1"	-7633D	8050
100	1"	-7634E	9810
5/16"	3/4"	-7641B	10220
100	1"	-7642C	13320
3/8"	3/4"	-7651B	18490
100	1"	-7652C	20550
Box	1 1/2"	-7653D	25720

**Standard (natúr)**

Méret	L	Rend.sz.	Ár
		QFT-605	Ft/100 db
3/8"	1/2"	-2382C	3810
100	1/2"	-2383D	4020
Box	5/8"	-2384E	5060
10	3/4"	-2385F	6090
Box	1"	-2386G	7120
1/2"	1/2"	-2390L	7120
100	5/8"	-2391M	7740
Box	3/4"	-2392N	8160
100	1"	-2393P	9190
Box	1 1/2"	-2394Q	16370
3/4"	3/4"	-2397T	8160
5/16"	1"	-2399W	9810
100	1 1/4"	-2400X	12290
Box	1 1/2"	-2401Y	15390
3/8"	3/4"	-2404A	7120
100	1"	-2405B	12290
Box	1 1/4"	-2406C	8160
100	1 1/2"	-2407D	15750
1/2"	1"	-2411H	30880
100	1 1/4"	-2412J	46530
Box	1 1/2"	-2413K	44310
Box	2"	-2415M	48440

**A2 rozsdamentes acél**

Méret	L	Rend.sz.	Ár
		QFT-606	Ft/100 db
10	3/8"	-7700A	4640
100	1/2"	-7701B	5060
Box	3/4"	-7702C	6710
100	1"	-7703D	8160
Box	1 1/2"	-7705F	9190
100	3/4"	-7706G	13320
Box	1 1/2"	-7708J	15760
3/8"	1 1/2"	-7715R	69770

**Csoport 615****KENNEDY L hatszögkulcsok**

Teljesen átédzett karbonacélból gyártva a **DIN 911** szabvány előírásai szerint. A precíz vágású vég és a pontos mm-es és AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. A hosszabb, gömbvégű szár max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. Fekete oxidált kivitel.

7 darabos készlet tartalma:

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 és 6 mm.

9 darabos készlet tartalma:


1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.

7 darabos készlet tartalma:

5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" és 3/16"

9 darabos készlet tartalma:


5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" és 3/8".



Műanyag tárolótokban kerül forgalomba.

METRIKUS

Darab / készlet	Súly / készlet	Rend. szám	Ár
		KEN-602	Ft/készlet
7	110g	-4570K	2690
9	350g	-5500K	4890




Műanyag tárolótokban kerül forgalomba.

COLOS

Darab / készlet	Súly / készlet	Rend. szám	Ár
		KEN-602	Ft/készlet
7	80g	-5580K	2440
9	370g	-5730K	4890

**Belső kulcsnyílású csavarok
- metrikus**

Magasan ötvöztött acél, **BS EN ISO 898/1** szabv. szerint.
Szilárdság 10.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál
használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr):
300°C.



Méretábrázat a **BS EN ISO 7380**
szerint.

Menet méret	Méretek (mm)		
	A	H	W (hatsz)
M3	5.50	1.5	2.0
M4	7.60	2.2	2.5
M5	9.50	2.8	3.0
M6	10.50	3.3	4.0
M8	14	4.4	5.0
M10	17.30	5.4	6.0
M12	20.70	6.4	8.0





M3 - M12			ISO metrikus - Natúr			ISO metrikus - BZP			ISO metrikus - A2 INOX		
											
			Standard (natúr)			Fényes horganyzással (fény.horg.)			A2 rozsdamentes acél		
Méret	L	Menny. /dob	Rend.sz. QFT-604	Ár Ft/100 db		Rend.sz. QFT-604	Ár Ft/100 db		Rend.sz. QFT-604	Ár Ft/100 db	
M3	5	200	-0198X	610		-4009Z	4370		-		
	6	200	-0200A	720		-4100A	600		-5529M	600	
	8	200	-0201B	820		-4100C	710		-5529T	910	
	10	200	-0202C	920		-4100E	910		-5530A	910	
	12	200	-0203D	920		-4100G	1020		-5530J	910	
	16	200	-0206G	1030		-			-5531K	1020	
	20	200	-0206T	1230		-			-5531P	1330	
	25	200	-0207B	1440		-			-5531T	1530	
	30	200	-0207D	1540		-			-5531W	1740	
	35	200	-0207F	720		-4100X	600		-5532D	560	
M4	6	200	-0207H	720		-4100Z	600		-5532T	560	
	8	200	-0208J	720		-4101B	710		-5532Y	560	
	10	200	-0209K	720		-4102C	810		-5533G	600	
	12	200	-0211M	840		-			-		
	15	200	-0212N	810		-4103D	1020		-5533R	710	
	16	200	-0212T	810		-4104E	1220		-5534B	920	
	20	200	-0212V	1120		-4106G	1530		-5534G	1120	
	25	200	-0212X	1430		-4107H	1840		-5534K	1330	
	30	200	-0212Y	1840		-			-		
	40	200	-0212Z	2050		-4109K	2260		-5534R	2260	
M5	6	200	-0213E	910		-			-		
	8	200	-0213L	910		-4196F	1020		-5535G	810	
	10	200	-0213P	910		-4200A	1020		-5535H	1580	
	12	200	-0214Q	1020		-4201B	1020		-5535R	1590	
	15	200	-0216S	1020		-			-		
	16	200	-0217T	1120		-4202C	1020		-5535Y	1640	
	18	200	-0217W	1810		-			-		
	20	200	-0219W	1220		-4203D	1330		-5536G	1740	
	22	200	-0220X	1910		-			-5536R	2050	
	25	200	-0221Y	1840		-4204E	1430		-5536Y	2050	
M6	30	200	-0222Q	1840		-4205F	1740		-		
	35	200	-0222T	1850		-			-5537B	2570	
	40	200	-0223A	2050		-			-5537H	3080	
	50	200	-0223C	2570		-			-5537T	3600	
	8	200	-0223D	920		-4298Z	920		-5537X	1330	
	10	200	-0224A	1020		-4300A	920		-5538A	2000	
	12	200	-0225B	1080		-4301B	1220		-5538F	1950	
	15	200	-0227D	1220		-			-		
	16	200	-0228E	1220		-4302C	1330		-5538R	1950	
	18	200	-0229F	1220		-			-		
M8	20	200	-0230G	1330		-4303D	1530		-5539D	2050	
	25	200	-0232J	1530		-4304E	1740		-5539K	2150	
	30	200	-0233K	1950		-4305F	2050		-5539T	2570	
	35	200	-0233M	2260		-4306G	2260		-5539V	2880	
	40	200	-0233Q	2770		-4307H	2570		-5539W	3080	
	45	200	-0233T	3080		-4308J	3290		-		
	50	200	-0233X	3390		-4309K	3700		-5539Z	3290	
	60	200	-			-4311M	4430		-		
	70	200	-			-4315R	5150		-		
	80	200	-			-4400A	2050		-5543J	2880	
M10	10	200	-0234L	1840		-			-5544A	2880	
	12	200	-0235M	1950		-4401B	2460		-5544K	3080	
	16	200	-0238Q	2150		-4402C	3080		-5545A	3700	
	20	200	-0240S	2150		-4403D	3500		-5545R	4430	
	25	200	-0242V	2150		-4404E	4320		-5546B	4740	
	30	200	-0243W	2360		-4405F	4320		-5546K	5670	
	35	200	-0244X	2770		-4406G	4840		-5547C	6700	
	40	200	-0245Y	3190		-			-5548D	9550	
	45	200	-0246B	3500		-4408J	4940		-5549E	9600	
	50	200	-0246H	4740		-4409K	6080		-5551G	9700	
M12	60	200	-0246Z	6180		-			-5552H	9900	
	70	200	-			-			-5553J	10220	
	80	200	-			-			-5586M	10220	
	12	200	-			-			-5587N	10220	
	16	200	-0249B	3600		-4502C	4430		-5588P	11250	
	20	200	-0251D	3810		-4503D	4840		-5590A	12290	
	25	200	-0253F	3910		-4504E	6080		-5591B	12290	
	30	200	-0254G	4120		-4505G	6910		-5592C	14350	
	35	200	-0255H	4630		-4506H	8040		-5593D	15390	
	40	100	-0256J	4940		-			-		
M12	45	100	-0257B	5150		-			-5594E	15390	
	50	100	-0257L	5770		-			-		
	60	100	-0257N	8150		-4509L	10220		-		
	70	100	-0257T	14350		-			-		
	16	100	-0259M	11250		-			-		
	20	100	-0261P	11250		-4602C	10310		-5598W	15390	
	25	100	-0263R	12290		-4603D	10310		-5599X	20550	
	30	100	-0264S	14350		-4604E	12290		-5600A	24680	
	35	100	-0265T	16420		-4605F	13320		-		
	40	50	-0266V	16420		-4606G	14350		-5602C	27780	
M12	45	50	-			-4607H	17450		-		
	50	50	-0268X	90290		-4608J	20550		-5603D	30880	

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Magasan ötvöztött acél, **BS EN ISO 898/1** szabv. szerint. **Szilárdság 10.9.** Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.

Menet Size	Méretek (colos)		
	A	H	W (hex)
UNC/UNF			
6	.262	.073	5/64
8	.312	.087	3/32
10	.361	.101	1/8
1/4	.437	.132	5/32
5/16	.547	.166	3/16



UNC/UNF Méret táblázat a **ANSI B 18.3**
BSW/BA Méret táblázat a **BS 2470**

**No.10 -
5/16"**

UNF - Natúr



Standard (natúr)

Méret	L	Menny. /dob	Rend.sz. QFT-605	Ár Ft/100 db
10	1/4"	100	-0350A	3080
	3/8"	100	-0351B	3910
	1/2"	100	-0352C	3910
	5/8"	100	-0353D	4430
	3/4"	100	-0354E	5460
1/4"	1"	100	-0355F	5670
	1/2"	100	-0357H	4740
	3/4"	100	-0359K	5670
5/16"	1"	100	-0361L	6180
	1/2"	200	-0362M	32330
	5/8"	200	-0363M	7950
	3/4"	200	-0364N	7120

**No.4 -
3/8"**

UNC - Natúr



Standard (natúr)

Méret	L	Menny. /dob	Rend.sz. QFT-605	Ár Ft/100 db
4	1/4"	100	-0293D	2990
	3/8"	100	-0294E	3080
6	1/4"	100	-0295F	4010
	3/8"	100	-0296G	4120
8	1/2"	100	-0297H	4740
	1/4"	100	-0300L	5670
10	3/8"	100	-0301M	7440
	1/2"	100	-0302N	8330
1/4"	3/4"	100	-0303Y	8330
	1/2"	100	-0305R	38220
5/16"	3/8"	100	-0306S	3600
	1/2"	100	-0307T	3810
3/8"	1"	100	-0309W	4120
	1"	100	-0311Y	5150
1/2"	3/8"	100	-0313Z	3390
	1/2"	100	-0314A	3390
5/8"	3/4"	100	-0315B	3600
	1"	100	-0316C	3700
3/4"	1"	100	-0318B	4740
	1/2"	100	-0319E	5150
1"	5/8"	100	-0320G	5670
	3/4"	100	-0321H	6180
1 1/4"	1"	100	-0322J	6700
	1/2"	100	-0323J	6700
1 1/2"	3/4"	100	-0324L	6910
	1"	100	-0326N	7110

**A2 rozsdamentes
acél foglalatrögzítő
gömbfejű csavar
készlet. Tartalom:**
M5 x 12, M5 x 16,
M5 x 20, M6 x 12,
M6 x 16, M6 x 20,
M6 x 25, M8 x 20,
M8 x 25 és M8 x 30



Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metric	310	-4420K	11250

Metrikus aljzat csavarok

**Gömbfej
Méretek:**

M5 x 12, 16 és 20.
M6 x 12, 16, 20 és
25. M8 x 20, 25
és 30.

ISO 7380.



Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
310	1.80kg	-5010K	8670

Metrikus aljzat csavarok - BZP

**Gömbfej
Méretek:**

M5 x 12, 16 és
20. M6 x 12, 16,
20 és 25.
M8 x 20, 25 és
30.


ISO 7380.




Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
310	1.80kg	-5020K	8670



A gömbfej alatti extraszéles perem révén ezek a csavarok ideálisak rögzítoszalagokhoz, burkolólemezekhez és fémlemez készülékházakhoz, melyek nagyobb teherelosztást igényelnek.



Menet méret	Méretek (mm)		
	A	H	W (hatsz)
M4	9.29	2.2	2.5
M5	11.40	2.8	3.0
M6	13.59	3.3	4.0
M8	17.00	4.4	5.0
M10	20.80	5.4	6.0



Méret táblázat a **BS EN ISO 898/1**
Grade 10.9 DIN 7380 szerint.


**M3 -
M10**

ISO Metrikus - Natúr



Standard (natúr)

Méret	L	Menny. /dob	Rend.sz. QFT-604	Ár Ft/100 db
M3	8	200	-3001B	2260
	10	200	-3002C	2260
	12	200	-3003D	2670
M4	6	200	-3008J	3300
	8	200	-3009K	1640
	10	200	-3010L	1640
M5	12	200	-3011M	1740
	16	200	-3013P	2570
	8	200	-3019W	2570
M6	10	200	-3020X	2570
	12	200	-3021Y	2570
	14	200	-3022Z	2570
M8	16	200	-3023A	2670
	20	200	-3024B	3080
	25	200	-3026D	4320
M10	8	200	-3031J	2260
	10	200	-3032K	2260
	12	200	-3033L	2360
M6	16	200	-3035N	2460
	20	200	-3036P	2770
	25	200	-3038R	3080
M8	30	200	-3039S	3290
	35	200	-3040T	3600
	40	200	-3041V	3810
M10	50	200	-3043X	4120
	10	200	-3044Y	2150
	12	200	-3045Z	2360
M8	16	200	-3047B	2570
	20	200	-3048C	3080
	25	200	-3050E	3390
M10	30	200	-3051F	5060
	35	200	-3052G	5670
	50	200	-3055K	22620
M10	16	200	-3058N	8250
	20	200	-3059P	10060
	25	200	-3061R	9810
	30	200	-3062S	10220



MATLOCK

**Csavar
tárolódoboz**

2880 darabos

Süllyesztett fejú facsavarok

Tartalom: Ezüstsínű, duplamenetes
facsavarok (colos):

No.6 x 3/4" (325),
No.6 x 1" (375),
No.8 x 1" (575),
No.8 x 1 1/4" (400),
No.8 x 1 1/2" (300),
No.8 x 2" (200),
No.8 x 2 1/2" (75),
No.10 x 2" (70),
No.10 x 2 1/2" (60),
No.10 x 3" (50)

Tiplik

Piros 5.5mm (300),
Barna 7mm (150)



**FÉM
DOBOZ**

Típus	Súly /dob.	Rend. szám MTL-615	Ár Ft/dob.
Facsavarok	9.15kg	-0010K	20640

Csavar tárolódoboz

2880 darabos

Gold-ZP™ Pozdorja

Facsavar készlet

Tartalom:

3.5 x 20mm (325),
3.5 x 25 (375),
4.0 x 25 (575),
4.0 x 30(400),
4.0 x 40 (300),
4.0 x 50 (200),
4.0 x 60 (75),
5.0 x 50(70),
5.0 x 60 (60),
5.0 x 70 (50).

Tiplik:

Piros 5.5mm (300),
Barna 7mm (150).



**FÉM
DOBOZ**

Típus	Átlagos mennyiség	Rend. szám MTL-615	Ár Ft/dob.
Pozdorja csavarok	2880	-0020K	20640

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

**Javító-
készletek**

Süllyesztett fejú,

hormyolt, horganyzott:

4 x 1/4, 4 x 5/8, 4 x 3/4, 6 x 1/2, 6 x 3/4, 6 x 1,
8 x 1/2, 8 x 3/4, 8 x 1, 10 x 1/2, 10 x 3/4, 10 x 1.

Hormyolt D-fejú:

4 x 1/2, 4 x 3/4, 6 x 1/2, 6 x 3/4, 8 x 1/2, 8 x 3/4,
10 x 1/2, 10 x 3/4, 10 x 1.

Pozidrive, D-fejú:

4 x 1/2, 6 x 1/2, 8 x 1/2, 10 x 1/2, 12 x 1/2, 4 x 3/4,
6 x 3/4, 8 x 3/4, 10 x 3/4, 12 x 3/4, 6 x 1, 8 x 1,
10 x 1.

Peremes:

1/2 x 6, 5/8 x 6, 3/4 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8,
1/2 x 10, 3/4 x 10mm.




Típus	Átlagos mennyiség	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/dob.
Süllyesztett	700	-4050K	5150
D-fejú, hormyolt	700	-4060K	4630
D-fejú, pozidrive	700	-4600K	5150
Peremes	700	-4610K	6700

Félgömbfejú facsavarok

Tartalom:

Sárgaréz hornyos: 4 x 18, 6 x 18,
6 x 25, 8 x 18, 8 x 25, 8 x 38, 10 x 38,
10 x 50mm.

ÚJ



Típus	Átlagos mennyiség	Súly /dob.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/dob.
Facsavarok	375	1.30kg	-4720K	11160

Süllyesztett fejú facsavarok

Tartalom:

Egyenes hornyú horganyzott

1/2 x 4, 3/4 x 4, 3/4 x 6, 1 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8,
1 x 10, 1 1/2 x 10 mm.



Pozidriv® horganyzott

1/2 x 4, 3/4 x 4, 3/4 x 6, 1 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8,
1 x 10,
1 1/2 x 10 mm.



Típus	Átlagos mennyiség	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/dob.
Egy.h., horg.	350	-4360K	4120
Pozidriv®horg.	350	-4370K	4120


Huzalszegek

Kerek és ovális

Kerek szegek (fához) hossza: 1", 1 1/2", 2" és 2 1/2".

Ovális szegek (fához) hossza: 1", 1 1/2", 2" és 2 1/2".

Kőműves szegek hossza: 25, 30, 40, 50 és 60mm.



Típus	Átlagos mennyiség	Súly /dob.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/dob.
Fa	525	1.35kg	-4340K	3700

SENATOR
QUALITY TOOLING

Szeg- és vasáru készletben

Tartalom:

Bright szegek: 1.3 x 22.2mm - x100,
2.0 x 25.4mm - x80, 1.7 x 31.8mm - x80,
2.1 x 38.1mm - x50, 2.0 x 38.1mm - x30 és
2.6 x 50.8mm - x20.

Panel tűske: 1.6 x 31.8mm - x80 és
1.7 x 25.4mm - x80.

Kőműves szegek: 2.3 x 31mm - x30.

Típus	Átlagos mennyiség	Rend. szám SEN-615	Ár Ft/dob.
Szeg- és vasáru készletben	550	-6010K	1530



Tiplikészlet

Tartalom: Sárga, piros, barna és kék.



Típus	Átlagos mennyiség	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/dob.
Tiplik	220	-4740K	3080

Kőműves szegek

Tartalom:

25, 30, 50 és 60mm.



ÚJ



Típus	Átlagos mennyiség	Súly /dob.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/dob.
Kőműves szegek	450	2.10kg	-4700K	6890

KENNEDY Javító-
készletek**ÚJ****Metrikus aljzat csavarok - BZP****Gombfej****Méret:** M5 x 12, 16 és 20. M6 x 12, 16, 20 és 25. M8 x 20, 25 és 30.
ISO 7380.

Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
310	1.80kg	-5020K	8670

Belső kulcsnyílású csavarok**Tartalma:****Metrikus:** M5 x 16, M5 x 20, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25, M10 x 30, M12 x 20, M12 x 25 és M12 x 30mm.**UNF:** $\frac{3}{16}$ x $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{16}$ x $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{16}$ x 1, $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$ x 1, $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{16}$ x 1, $\frac{5}{16}$ x $1\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$ x 1 és $\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{2}$.**Leg keresettebb**

Típus	Átlagos menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	100	-4630K	8360
UNF	100	-4640K	7730

Metrikus aljzat csavarok**Belső kúpos fej****Méret:** M4 x 4, 8 és 10. M5 x 5, 8, 10. M6 x 6, 8, 10 és 12.
DIN 916.**ÚJ**

Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
2000	1.87kg	-5140K	11250

Metrikus aljzat csavarok**Gombfej****Méret:** M5 x 12, 16 és 20. M6 x 12, 16, 20 és 25. M8 x 20, 25 és 30.
ISO 7380.**ÚJ**

Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
310	1.80kg	-5010K	8670

Metrikus aljzat csavarok - sülyesztett fejjel**Méret:** M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 20, M8 x 25, M8 x 30.**DIN 7991.****ÚJ**

Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
410	1.99kg	-5090K	9500

Csavarok, anyák és alátétek**Tartalma:****Metrikus: Szilárdság 8.8:** M6 x 25, M6 x 40, M8 x 25, M8 x 40, M10 x 25, M10 x 40mm.**UNF: Szilárdság 'S':** $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$ x 1, $\frac{5}{16}$ x 1, $\frac{5}{16}$ x $1\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$ x 1, $\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{2}$.**UNC: Szilárdság 'R':** $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$ x 1, $\frac{5}{16}$ x 1, $\frac{5}{16}$ x $1\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$ x 1, $\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{2}$.

Típus	Átlagos mennyiség	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	288	2.2kg	-4110K	5760
UNF	264	2.1kg	-4120K	6400
UNC	264	2.2kg	-4130K	6400

JAVÍTÓKÉSZLETEK**Metrikus aljzat csavarok - BZP****Csófej****Méret:** M5 x 12, 16 és 20. M6 x 12, 16, 20 és 25. M8 x 16, 20 és 25.
DIN 912. Fokozat 12.9.**ÚJ**

Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
240	1.91kg	-5060K	8670

Metrikus aljzat csavarok - BZP**Sülyesztett fej****Méret:** M5 x 12, 16 & 20. M6 x 12, 16, 20 és 25. M8 x 20, 25 és 30.**DIN 7991.****ÚJ**

Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
410	2.00kg	-5100K	9500

Gép csavarok és anyák

Tartalom: Acél

M3 x 12, M3 x 16, M3 x 20, M3.5 x 10, M3.5 x 12, M3.5 x 16, M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M4 x 20, M4 x 25, M5 x 10, M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 10, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 és M6 x 25.



Típus	Átlagos mennyiség	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Acél	600	1.15kg	-4290K	6180
Sárgaré	390	1.90kg	-4300K	14900

Metrikus nejlón gépcavar, anya és alátét készlet


(mindenből 25 darab):

Süllyesztett fejű, hornyos + Anyák és alátétek:

M3 x 8, M3 x 16, M4 x 8, M4 x 16, M4 x 20, M5 x 8, M5 x 16

Sajtfejű, hornyos + Anyák és alátétek:

M3 x 6, M3 x 12, M3 x 25, M4 x 8, M4 x 6, M4 x 12, M4 x 25, M5 x 6, M5 x 12, M5 x 25.



Típus	Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Nylon	525	577g	-4100K	20640

Horganyzott, önzáró anyák

Tartalom:

M5, M6, M8, M10, M12, M14 és M16.



Típus	Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	300	1.10kg	-4180K	5150

KIBŐVÍTETT
MÉRÉTTARTOMÁNY

Csavar, alátét és anya készlet - BZP

Csavarok, anyacsavarok és alátétgyűrűk - BZP

Szénacélból készült, megmunkált, edzett és horganyzott, rozsdamentes és korrózióálló.

Tartalom:

Csavarok:

M4 x 12 - x10, M6 x 30 - x10, M4 x 20 - x10, M8 x 25 - x5, M5 x 16 - x10, M8 x 40 - x5, M5 x 25 - x10, M10 x 16 - x5, M6 x 20 - x10, M10 x 40 - x5.

Anyacsavarok:

M4 - x20, M5 - x20, M6 - x20, M8 - x10, M10 - x10.

Alátétgyűrűk:

M4 - x20, M5 - x20, M6 - x20, M8 - x10, M10 - x10.



Típus	Átlagos mennyiség	Rend. szám SEN-615	Ár Ft/készlet
Csapágy, tömítés csavarkészlet	240	-6110K	1530

Fémcsavarok és anyák

MS XOX = Szilárdság: 4.6


Tartalom: M6 x 20, M6 x 40, M6 x 45, M8 x 25, M8 x 30, M8 x 35 és M8 x 50 mm.



Átlagos mennyiség	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
200	1.70kg	-4030K	3500

Horganyzott, szárnycsavarok

Tartalom: M4, M5, M6, M8 és M10.

Leg
keresettebb

Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
100	0.50kg	-4210K	6490

Belső fogazású záróalátétek - Metrikus.


Tartalom: Lapos: M5, M6, M8, M10, M12mm.

Orros (belső): M5, M6, M8, M10mm.

Fogazott: M5, M6, M8, M10mm.

Réz: M4, M5, M6, M8, M10, M12mm.

Fakötésű: M5, M6, M8, M10, M12mm.



Átlagos mennyiség	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Belső fogazás	750	-4250K	7400

Horganyzott anyák

Tartalom:

M5, M6, M8, M10, M12, M14 és M16.



Típus	Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	375	1.40kg	-4150K	4740


Alátétek
Tartalom: Lapos: M5, M6, M8, M10, M12mm.


Típus	Átl. menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Lapos	1500	-4230K	3990


Sárhányó alátétek
Tartalom: M5, M6, M8, M10mm

**Leg
keresettebb**


Típus	Átlagos menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	220	1.45kg	-4270K	5560

Gyűrűs alátétek
Tartalom: No.4, No.6, No.8, No.10, No.12 és No.14.



Típus	Átl. menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Gyűrűs alátétek	465	-4330K	9280

Starlock gyorsrögzítők
Tartalom:
 $\frac{3}{32}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{5}{32}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$


Típus	Átl. menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Starlock gyorsrögzítők	585	-4320K	9280

Alátétek - U és J
Tartalom:

U No.6, U No.8, U No.10, U No.12, és U No.14. J No.6, No.8, J No.10, J No.12 és J No.14.




Típus	Átlagos mennyiség	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
U és J alátétek	300	-4480K	7630

Alátétek
Tartalom:


Réz: M4, M5, M6, M8, M10, M12mm.

**Leg
keresettebb**


Típus	Átl. menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Réz	300	-4690K	8250

JAVÍTÓKÉSZLETEK
**CSOPORT
615**
Alátétek - Rugós, négyzet keresztmetszetű
Tartalom: M5, M6, M8, M10 és M12.


Típus	Súly. /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Négyzet keresztmetszetű	915g	-4240K	5670

Külső fogazású záróalátétek - Metrikus
Tartalom: M5, M6, M8, és M10.


Típus	Átlagos mennyiség	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Külső fogazás	750	-4260K	7600

Lapos és rugós alátétek
Tartalmaz: Lapos alátétek

(átmérő):

4mm - x120, 5mm - x100, 6mm - x80, 8mm - x50, 10mm - x30 és 12mm - x15.

Rugós alátétek (átmérő):

4mm - x120, 5mm - x100, 6mm - x80, 8mm - x50, 10mm - x30 és 12mm - x15.




Típus	Átl. menny.	Rend. szám SEN-615	Ár Ft/készlet
Lapos és rugós alátétek	790	-3810K	1530

Furattakaró dugók

Vegyi anyagoknak és hőnek ellenálló Nylon 66 anyagból készített dugók. Tűzállósági együttható UL94V-2 és az anyagi hőindex: 125°C.

Tartalom: Átmérők 4.8 - 45mm; legnagyobb lemezvastagság 1.6 - 3.2mm.



Átl. Qty	Súly. /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
260	485g	-4760K	19610

Kábelátvezető dugók**Tartalom:**

6, 8, 10, 11, 12, 14, 18 és 20mm.



Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Kábelátvezető dugók	100	252g	-4580K	4630

Lapos dugók**Tartalom:**

5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 15/16 és 1".



Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
120	0.35kg	-4560K	3810

Alátétek**Tartalom:**

Fakötésű: M5, M6, M8, M10, M12mm.



Típus	Átl. menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Fakötésű	600	-4280K	6700

Metrikus 'O' gyűrűk**Tartalom:**

M6, M10, M11, M14, M17, M21, M24, M25.

**Leg
keresettebb**



Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Metrikus 'O' gyűrűk	400	0.30kg	-4900K	6700


Belső Seeger gyűrűk

Ellenálló rugalmas acélból készülnek, és a nagyobb ellenállóság érdekében fekete-oxiddal kezeltek.

ÚJ

Tartalmaz:

3mm -	x20,	14mm -	x15,
4mm -	x10,	16mm -	x20,
5mm -	x15,	19mm -	x25,
6mm -	x25,	20mm -	x15,
8mm -	x15,	22.5mm -	x20,
9mm -	x20,	25mm -	x15,
11mm -	x15,	26mm -	x15,
12mm -	x15,	28mm -	x10,
13mm -	x25,	32mm -	x5.




Típus	Átl. menny.	Rend. szám SEN-615	Ár Ft/készlet
Belső Seeger gyűrűk	300	-4520K	1530

Külső/belső seegergyűrűk**Tartalom:**

belső: 14, 16, 19, 22, 24, 25mm.

külső: 12, 14, 16, 19, 22, 24 és 25mm.

**Leg
keresettebb**



Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Seegergyűrűk	380	0.5kg	-4470K	6760

"E" gyűrű készlet**Tartalmaz:**

3.2, 4, 5, 6, 8, 10 és 12mm.

ÚJ



Típus	Átl. menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
"E" gyűrű készlet	355	-4475K	6700

Külső Seeger gyűrűk

Ellenálló rugalmas acélból készülnek, és a nagyobb ellenállóság érdekében fekete-oxiddal kezeltek.

ÚJ

Tartalmaz:

3mm -	x20,	14mm -	x15,
4mm -	x10,	16mm -	x20,
5mm -	x15,	19mm -	x25,
6mm -	x25,	20mm -	x15,
8mm -	x15,	22.5mm -	x20,
9mm -	x20,	25mm -	x15,
11mm -	x15,	26mm -	x15,
12mm -	x15,	28mm -	x10,
13mm -	x25,	32mm -	x5.



Típus	Átl. menny.	Rend. szám SEN-615	Ár Ft/készlet
Külső Seeger gyűrűk	300	-4510K	1530

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Javító-készletek****Rugós illesztőszegek - metrikus****Tartalom:** 2.5 x 24, 2.5 x 40, 3 x 24, 3 x 40, 4 x 24, 4 x 40, 5 x 24, 5 x 40, 6 x 24, 6 x 40 és 8 x 55mm.

Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Rugós illesztőszegek	300	0.80kg	-4500K	9280

Javító készletek Csap készlet -**Metrikus és angolszász**

Edzett és finomkőszőrűt. DIN 6325

Metrikus méretek: 1,5 x 8mm - 8 x 32mm-ig.**Méretek hüvelyekben:** 1/16" x 1/2" - 3/8" x 2".

Metrikus/Colos	Átl. menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	265	-4510K	11920
Hüvelyekben	345	-4520K	15090

Csapszegek (biztosítógyűrű furattal)**Tartalom:**


3/16 x 3/4, 3/16 x 1, 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 1/4 x 1 1/4, 1/4 x 1 1/2, 5/16 x 3/4, 5/16 x 1, 5/16 x 1 1/4, 5/16 x 1 1/2, 3/8 x 3/4, 3/8 x 1, 3/8 x 1 1/2.



Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Csap szeg	170	1.25kg	-4490K	15870

Biztosítógyűrűk**Tartalom (átm. x hossz):**

5-7 x 1.2, 7-9 x 1.2, 9-11 x 2, 14-16 x 3, 14-18 x 4mm.



Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Biztosítógyűrűk	75	0.40kg	-4800K	3810

Leg keresettebb**Alumínium, popszegecs készlet****Tartalmaz:**2.4 x 6mm - x200,
2.4 x 8mm - x200,
3.2 x 5mm - x100,
3.2 x 7mm - x100,
3.2 x 10mm - x100,
4.0 x 6mm - x75,
4.0 x 10mm - x75,
4.0 x 12mm - x60,
4.8 x 9mm - x50,
4.8 x 16mm - x40.**ÚJ**

Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Popszegecs	1000	1.25kg	-4010K	10220

Húzó- és feszítőrugók**Tartalom:****Húzórugók**

Húzal átm. mm	Külső átm. mm	Teljes hossz mm
0.70	6.29	31.5
0.50	4.70	40.0
0.60	6.29	51.5
0.60	6.29	64.5
0.60	4.70	58.0
0.80	9.80	70.0

Feszítőrugók

Húzal átm. mm	Külső átm. mm	Teljes hossz mm
0.70	8.90	50.0
0.50	6.00	25.0
1.00	8.90	50.0
1.00	8.90	25.0
0.50	6.00	50.0
1.00	7.40	50.0



Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Rugók	140	0.55kg	-6590K	8970

Woodruff ékek

1/2" x 13/64" x 1/16", 1/2" x 13/64" x 3/32", 1/2" x 13/64" x 1/8", 5/8" x 1/4" x 3/32", 5/8" x 1/4" x 1/8", 5/8" x 1/4" x 5/32", 5/8" x 1/4" x 3/16", 3/4" x 5/16" x 1/8", 3/4" x 5/16" x 5/32", 3/4" x 5/16" x 3/16", 3/4" x 5/16" x 1/4", 7/8" x 3/8" x 5/32", 7/8" x 3/8" x 3/16", 7/8" x 3/8" x 1/32" és 7/8" x 3/8" x 1/4".



Típus	Átl. menny.	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Woodruff ékek	100	-4540K	10900

JAVÍTÓKÉSZLETEK**Sasszegek****Tartalom:****Nagyméretű:** 1/8" x 1 1/2", 1/8" x 2 1/4, 9/64 x 2 1/4", 5/32" x 1 1/2", 5/32" x 2 1/2, 3/16" x 1 1/2", 3/16" x 2", 1/4" x 2".
Kisméretű: 1/16" x 3/4", 1", 5/64" x 3/4", 1", 3/32" x 3/4", 1", 7/64" x 5/8", 1", 1/8" x 5/8", 1", 5/32" x 1/2", 1", 1/16" x 1 1/4", 1 1/2", 5/64" x 1 1/4", 1 1/2", 3/32" x 1 1/4", 1 1/2", 7/64" x 1 1/4", 1 1/2", 1/8" x 1", 1 1/2" és 5/32" x 1", 1 1/2".

Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám KEN-615	Ár Ft/készlet
Nagy méretű	200	1.35kg	-4420K	6400
Kis méretű	1000	1.00kg	-4430K	6400

SENATOR
QUALITY TOOLING**Javító-készletek****Különböző sasszegek**

Horganyzottak a rozsdásodás megelőzése érdekében.

Tartalmaz:

1/16" x 1" - x150, 3/32" x 1" - x150, 3/32" x 1 1/2" - x100, 1/8" x 1 1/4" - x75, 1/8" x 2" - x50 és 5/32" x 2 1/2" - x30.

ÚJ

Típus	Átl. menny.	Rend. szám SEN-615	Ár Ft/készlet
Különböző sasszegek	555	-7810K	1530

A4 metrikus anya és alátét rozsdamentes acélból**Tartalmaz:** Anya: M5 - x150, M6 - x100, M8 - x50, M10 - x25, M12 - x15.**Alátétgyűrűk:** M5 - x200, M6 - x150, M8 - x100, M10 - x50 és M12 - x50.**ÚJ**


Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/db
Metrikus	890	-4630K	13900

A4 metrikus anya készlet rozsdamentes acélból**Tartalmaz:** M3 - x250, M4 - x200, M5 - x150, M6 - x100, M8 - x50, M10 - x25, M12 - x15, M16 - x9, M20 - x4 és M24 - x2.**ÚJ**

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/db
Metrikus	805	-4610K	13900

A4 metrikus alátét készlet rozsdamentes acélból**Tartalmaz:** M3 - x300, M4 - x250, M5 - x200, M6 - x150, M8 - x100, M10 - x50, M12 - x50, M16 - x25, M20 - x10 és M24 - x5.**ÚJ**



Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/db
Metrikus	1140	-4620K	13900

Sárgaréz rögzítőelem készletek**Sárgaréz hatlapfejű anyacsavar és alátétgyűrű készlet****Tartalom:** M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 16, M8 x 20, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25 és M10 x 30.

Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	110	2.2kg	-5400K	17550

Sárgaréz egyhornyú sülly. facsavar készlet**Tartalom:** 3.5 x 16, 3.5 x 20, 3.5 x 25, 4.0 x 20, 4.0 x 25, 4.0 x 30, 5.0 x 25, 5.0 x 30, 5.0 x 40 és 5.0 x 50.

Típus	Átl. menny.	Súly /készlet	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	625	2.1kg	-5430K	14450

Sárgaréz egyhornyú D-fejű tövigmenetes anyacsavar és alátétgyűrű készlet**Tartalom:** M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 és M6 x 25.**Sárgaréz egyhornyú sülly. fejű tövigmenetes anyacsavar és alátétgyűrű készlet****Tartalom:** M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 és M6 x 25.

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/db
Metrikus	310	-5460K	14450

Metrikus sárgaréz alátét készlet**Tartalmaz:** M2.5 - x250, M3 - x200, M4 - x150, M5 - x100, M6 - x50, M8 - x25, M10 - x15, M12 - x10, M16 - x8 és M20 - x4.**ÚJ**


Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/db
Metrikus	812	-5510K	13900




Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/db
Metrikus	310	-5470K	14450

Metrikus sárgaréz alátét készlet**Tartalmaz:** M2.5 - x300, M3 - x250, M3.5 - x250, M4 - x200, M5 - x150, M6 - x100, M8 - x50, M10 - x50, M12 - x25 és M16 - x5.**ÚJ**

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/db
Metrikus	1380	-5520K	13900

QUALFAST**Rozsdamentes
rögzítőanyag
készletek****A2 Rozsdamentes acél pozidriv önmetsző
csavar készletek****Súly. fejű tartalom:** 2.9 x 13,
2.9 x 16, 3.5 x 13, 3.5 x 19,
3.5 x 25, 4.2 x 13, 4.2 x 19,
4.2 x 25, 4.8 x 16 és
4.8 x 25.

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Pozidriv sülyű	900	-4440K	11250

**A2 Rozsdamentes acél pozidriv
tövigenetes csavar készletek****Súly. fejű tartalom:** M4 x 10, M4 x 12,
M4 x 16, M5 x 16, M5 x 20, M6 x
12 M6 x 16, M6 x 20 és M6 x 25.


Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Pozidriv sülyű	400	-4460K	11250

**A2 Rozsdamentes acél sülyű.
foglatrögzítő csavar készlet****Tartalom:** M5 x 12, M5 x 16,
M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16,
M6 x 20, M6 x 25, M8 x 20,
M8 x 25 és M8 x 30.


Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	310	-4410K	11250

A2 rozsdamentes acél anyacsavar és alátétgyűrű készlet**Tartalom:****Magas anyák:** M5, M6, M8, M10 és M12.**Alacsony anyák:** M5, M6, M8, M10 és M12.

Típus	Átl. menny.	Súly /készlet
Metrikus	890	1.7kg
Metrikus	1087	2.6kg

**A2 Rozsdamentes acél pozidriv önmetsző
csavar készletek****D-fejű tartalom:** 2.9 x 13, 2.9 x 16, 3.5 x 13
3.5 x 19, 3.5 x 25, 4.2 x 13, 4.2 x 19,
4.2 x 25, 4.8 x 16 és 4.8 x 25.

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Pozidriv D-fejű	900	-4450K	11250

**A2 Rozsdamentes acél pozidriv
tövigenetes csavar készletek****D-fejű tartalom:** M4 x 10, M4 x 12,
M4 x 16, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12,
M6 x 16, M6 x 20 és M6 x 25.


Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Pozidriv D-fejű	500	-4470K	11250

**A2 rozsdamentes acél foglatrögzítő
kalapos csavar készlet****Tartalom:** 5 x 12, 5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x
16, 6 x 20, 6 x 25, 8 x 16, 8 x 20 és
8 x 25.


Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	250	-4380K	11250

Anyák készlet: M3, M4, M5, M6, M8, M10,
M12, M14, M16 and M20.

Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
-4400K	11250
-4480K	11250

JAVÍTÓKÉSZLETEK**A2 Rozsdamentes acél pozidriv sülyű.
facsavar készlet****Tartalom:** 3.5 x 16, 3.5 x 20, 3.5 x 25,
4.0 x 20, 4.0 x 25, 4.0 x 30, 5.0 x
25, 5.0 x 30, 5.0 x 40 és 5.0 x 50.

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	625	-4430K	11250

**A2 rozsdamentes acél foglatrögzítő
gömbfejű csavar készlet****Tartalom:** M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20,
M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20,
M6 x 25, M8 x 20, M8 x 25
és M8 x 30.

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	310	-4420K	11250

**A2 rozsdamentes acél hatlapfejű
rögzítőcsavar készlet****Tartalom:** M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x
25, M8 x 20, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25
és M10 x 20.

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	200	-4390K	11250

**A4 metrikus hatszögű csavarkészlet,
rozsdamentes acélból****Tartalmaz:** M6 x 12 - x25, M6 x 16 - x25, M6 x
20 - x25, M6 x 25 - x25, M8 x 16 - x20, M8 x
20 - x20, M8 x 25 - x20, M8 x 30 - x20, M10 x
25 - x10 és M10 x 30 - x10mm.

Típus	Átl. menny.	Rend. szám QFT-615	Ár Ft/készlet
Metrikus	200	-4640K	13900

ÚJ



Menetjavító készletek

Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas colos menet metrikus menetté történő átalakítására, vagy viszont. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hossz méretekben is beszerezhető. A készlet tartalma:

menetjavító betétek,
HSS kézi magfúró,
betétheajtó
szerszám és
használati útmutató.


* Kiűtőt és
magfúrót tartalmaz
† Kiűtőt tartalmaz



Menetjavító betétek

A betétek választéka kibővült 1 x D és 2 x D hosszakkal (ISO metrikus menetek). A minőségi betétek most 10db-os és 50db-os kiszerezésekben. Igény esetén más hossz méretekben is beszerezhető, kérjük keresse kollégáinkat további információkért.

ISO metrikus menetek			10db-os csomag		50db-os csomag	
Betét hossza	Menet x mérete	Magfúró mérete(mm)	Rend. szám KEN-620	Ár Ft/csom.	Rend. szám KEN-620	Ár Ft/csom.
1xD	M3 x 0.50	3.20	-5502K	640	-7402K	2870
	M4 x 0.70	4.20	-5504K	640	-7404K	2870
	M5 x 0.80	5.20	-5505K	640	-7405K	2870
	M6 x 1.00	6.20	-5506K	640	-7406K	2870
	M7 x 1.00	7.20	-5507K	850	-7407K	4120
	M8 x 1.00	8.30	-5508K	970	-7408K	4120
	M8 x 1.25	8.30	-5509K	970	-7409K	4120
	M10 x 1.00	10.25	-5512K	1130	-7412K	5290
	M10 x 1.25	10.25	-5513K	1130	-7413K	5290
	M10 x 1.50	12.25	-5514K	1130	-7414K	5290
1.5xD	M3 x 0.50	3.20	-6010K	740	-	-
	M4 x 0.70	4.20	-6030K	790	-	-
	M5 x 0.80	5.20	-6050K	850	-	-
	M6 x 1.00	6.20	-6070K	850	-	-
	M7 x 1.00	7.20	-6090K	920	-	-
	M8 x 1.00	8.20	-6110K	980	-	-
	M8 x 1.25	8.30	-6120K	980	-	-
	M10 x 1.00	10.25	-6140K	1220	-	-
	M10 x 1.25	10.25	-6150K	1220	-	-
	M10 x 1.50	12.25	-6160K	1220	-	-
	M12 x 1.25	12.25	-6180K	1730	-	-
	M12 x 1.50	12.25	-6190K	1730	-	-
2xD	M12 x 1.75	12.50	-6200K	1730	-	-
	M14 x 1.25	14.25	-6220K	2790	-	-
	M14 x 1.50	14.25	-6230K	2790	-	-
	M14 x 2.00	14.50	-6240K	2790	-	-
	M16 x 1.50	16.50	-6260K	4120	-	-
	M16 x 2.00	16.50	-6270K	4120	-	-
	M3 x 0.50	3.20	-6302K	780	-7802K	4120
	M4 x 0.70	4.20	-6304K	780	-7804K	4120
	M5 x 0.80	5.20	-6305K	780	-7805K	4120
	M6 x 1.00	6.20	-6306K	990	-7806K	4120
	M7 x 1.00	7.20	-6307K	1110	-7807K	5490
	M8 x 1.00	8.20	-6308K	1100	-7808K	5990
	M8 x 1.25	8.30	-6309K	1100	-7809K	5990
	M10 x 1.00	10.25	-6312K	1470	-7812K	7900
	M10 x 1.25	10.25	-6313K	1470	-7813K	7900
	M10 x 1.50	12.25	-6314K	1470	-7814K	7900



Menet típusa	Menetf. mér.	Magfúró mérete	Betét /készlet	Súly /készlet	Rend. szám KEN-621	Ár Ft/készlet
Metrikus	M3 x 0.50*	3.20	10	105g	-1120K	10310
Metrikus	M4 x 0.70*	4.20	10	122g	-1160K	10300
Metrikus	M5 x 0.80*	5.20	10	142g	-1200K	10300
Metrikus	M6 x 1.00*	6.20	10	169g	-1240K	10310
Metrikus	M7 x 1.00*	7.20	10	190g	-1280K	11340
Metrikus	M8 x 1.00*	8.30	10	162g	-1320K	13170
Metrikus	M8 x 1.25*	8.30	10	180g	-1340K	10790
Metrikus	M10 x 1.00*	10.25	10	226g	-1400K	14190
Metrikus	M10 x 1.25*	10.25	10	226g	-1420K	14190
Metrikus	M10 x 1.50*	10.40	10	225g	-1430K	13740
Metrikus	M12 x 1.25†	12.25	10	309g	-1480K	14190
Metrikus	M12 x 1.50†	12.25	5	309g	-1490K	14190
Metrikus	M12 x 1.75†	12.50	5	290g	-1500K	14190
Metrikus	M14 x 1.25	14.25	5	459g	-1560K	18580
Metrikus	M14 x 1.50	14.25	5	325g	-1580K	18580
Metrikus	M14 x 2.00	14.50	5	325g	-1600K	18580
Metrikus	M16 x 1.50	16.50	5	343g	-1640K	21110
Metrikus	M16 x 2.00	16.50	5	354g	-1660K	24860
UNC	No.4 - 40*	No.31	10	109g	-2040K	12360
UNC	No.8 - 32*	11/64"	10	123g	-2080K	10200
UNC	1/4" - 20*	17/64"	10	166g	-2160K	9810
UNC	5/16" - 18*	21/64"	10	201g	-2200K	9810
UNC	3/8" - 16*	25/64"	10	226g	-2240K	11770
UNC	1/2" - 13	17/32"	10	293g	-2320K	13110
UNF	No.10 - 32*	13/64"	10	138g	-3100K	10820
UNF	1/4" - 28*	17/64"	10	160g	-3160K	10300
UNF	5/16" - 24*	21/64"	10	216g	-3200K	10300
UNF	3/8" - 24*	25/64"	10	218g	-3240K	11770
UNF	1/2" - 20	33/64"	5	289g	-3320K	12990



Betét hossza	Menet x mérete	Magfúró mérete(mm)	Rend. szám KEN-620	Ár Ft/db
UNC menetek				
1.5 x D	No.4 - 40	No.31	-6840K	810
	No.8 - 32	11/64"	-6880K	810
	1/4" - 20	17/64"	-6900K	810
	5/16" - 18	21/64"	-6910K	1090
	3/8" - 16	25/64"	-6920K	1220
1.5 x D	1/2" - 13	17/32"	-6940K	2180
UNF menetek				
1.5 x D	No.10 - 32	13/64"	-7090K	810
	1/4" - 28	17/64"	-7100K	810
	5/16" - 24	21/64"	-7110K	1090
	3/8" - 24	25/64"	-7120K	1470
	1/2" - 20	33/64"	-7140K	2180

Puha és keményfába, MDF lapokba illetve faforgácslapokba géppel behajtható csavarok. Hőkezelték a nagyobb törésállóság érdekében. Kialakításuknál fogva meggátolják a fa hasadását.



Gold-ZP™ Arany színű, sülyesztett fejű forgácslapcsavarok

1 menetes kivitel, könnyen behajtható MDF és faforgácslapokba is. Horganyzott és síkosított a könnyebb behajtás érdekében. 25° kúpszöggel, így nem igényel előfúrást.

Kemény/
puhafa

Faforgácslap

MDF



Metrikus

Méret (mm)	Menny. /dob.	Rend. szám MTL-635	Ár Ft/dob.	Méret (mm)	Menny. /dob.	Rend. szám MTL-635	Ár Ft/dob.
3.0 x 12	200	-1020K	260	4.0 x 45	200	-1190K	900
3.0 x 16	200	-1025K	280	4.0 x 50	200	-1200K	1030
3.0 x 20	200	-1030K	320	4.0 x 55	200	-1210K	1160
3.0 x 25	200	-1040K	290	4.0 x 60	200	-1220K	1230
3.0 x 40	200	-1050K	450	4.0 x 70	200	-1225K	1290
3.5 x 12	200	-1070K	250	4.0 x 75	200	-1230K	1330
3.5 x 16	200	-1080K	330	4.5 x 25	200	-1240K	640
3.5 x 20	200	-1090K	380	4.5 x 40	200	-1260K	920
3.5 x 25	200	-1100K	460	5.0 x 30	200	-1300K	990
3.5 x 30	200	-1110K	550	5.0 x 40	200	-1320K	1190
3.5 x 35	200	-1115K	600	5.0 x 45	200	-1325K	1340
3.5 x 40	200	-1120K	600	5.0 x 50	200	-1330K	1540
3.5 x 45	200	-1125K	640	5.0 x 60	200	-1340K	1440
3.5 x 50	200	-1130K	720	5.0 x 70	100	-1360K	1100
4.0 x 16	200	-1140K	420	5.0 x 80	100	-1380K	1180
4.0 x 20	200	-1150K	480	5.0 x 90	100	-1390K	1420
4.0 x 25	200	-1160K	560	5.0 x 100	100	-1400K	1590
4.0 x 30	200	-1170K	640	6.0 x 80	100	-1420K	1800
4.0 x 35	200	-1175K	710	6.0 x 100	100	-1440K	2400
4.0 x 40	200	-1180K	790	6.0 x 130	100	-1470K	3470

Csavar tárolódoboz

2880 darab/doboz

Silver-TT™ Ezüstszerű, sülyesztett fejű, duplamenetes facsavarok

Vegyes méretek

No.6 x 3/4" - No.10 x 3" (50).

Típlik:

Piros 5.5mm (300).

Barna 7mm (150).

Gold-ZP™ arany színű

forgácslapcsavar készlet

Vegyes méretek

3.5 x 20mm -

5.0 x 70mm

Típlik:

Piros 5.5mm (300).

Barna 7mm (150).

**FÉM
DOBOZ**



Típus	Rend. szám MTL-615	Ár Ft/doboz
Silver-TT™ facsavarok	-0010K	20640
Gold-ZP™ forgácslapcs	-0020K	20640

Pro-Torq csavarhúzó

Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén. **DIN ISO 2380/8764.**



8 darabos készlet

KEN - 572 - 6010K összetétele (mm) :

Kereszthornyos: No.2 x marok, No.2 x 100.

Pozidriv®: No.1 x 75, No.2 x 100,

No.3 x 150.

Kúpos élű: 6.3 x 150, 8.0 x 200.

Párhuzamos élű: 5.0 x 150

**8
DARABOS**



Darab/ készlet	Súly/ készlet	Rend. szám KEN-572	Ár Ft/készlet
8	1105g	-6010K	11690

12 darabos készlet (mm)

KEN - 572 - 6020K összetétele:

Kereszthornyos: No.2 x marok,

No.2 x 100, No.3 x 150.

Pozidriv®: No.1 x 75 No.2 x 100 No.3 x 150.

Kúpos élű: 6.3 x marok, 6.3 x 150, 9.5 x 250.

Párhuzamos élű: 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.

**12
DARABOS**



Darab/ készlet	Súly/ készlet	Rend. szám KEN-572	Ár Ft/készlet
12	1660g	-6020K	18460

12 darabos készlet (mm)

KEN - 572 - 6030K összetétele:

Kereszthornyos: No.2 x marok, No.1 x 75,

No.2 x 100, No.3 x 150. **Pozidriv®:** No.2 x

100, No.3 x 150. **Kúpos élű:** 6.3 x marok,

6.3 x 150, 8.0 x 200. **Párhuzamos élű:** 5.0 x

75, 5.0 x 150, 5.0 x 250.

**12
DARABOS**



Darab/ készlet	Súly/ készlet	Rend. szám KEN-572	Ár Ft/készlet
12	1467g	-6030K	18460



Mindkét végen színekódoltak a könnyebb azonosítás végett.

Sárga = Metrikus


Piros = BSW

Fehér = UNC

Zöld = BSF

Narancs = Szilárdság 8.8

Kék = UNF

Fekete =
Rozsdamentes acélKIDÓVÍTOTT
MÉRÉTTARTOMÁNY

Lágyacél - Szilárdság 4.6 natúr színű

Menet	Hossz	Rend. szám QFT-639	Ár Ft/db
● Metrikus			
M5	300mm	-0550K	30
M6	300mm	-0560K	40
M8	300mm	-0580K	60
M10	300mm	-0600K	90
M12	300mm	-0620K	190
M14	300mm	-0640K	240
M16	300mm	-0660K	300
M20	300mm	-0700K	500
M24	300mm	-0720K	670
M3	1m	-0030K	200
M4	1m	-0040K	140
M5	1m	-0050K	140
M6	1m	-0060K	220
M8	1m	-0080K	290
M10	1m	-0100K	340
M12	1m	-0120K	490
M14	1m	-0140K	530
M16	1m	-0160K	760
M20	1m	-0200K	1180
M24	1m	-0240K	2160
M30	1m	-0300K	2770
M36	1m	-0360K	4500
○ UNC			
1/4"	3ft	-3040K	110
5/16"	3ft	-3050K	850
3/8"	3ft	-3060K	450
7/16"	3ft	-3070K	820
1/2"	3ft	-3080K	820
5/8"	3ft	-3100K	1220
3/4"	3ft	-3120K	1530
1"	3ft	-3160K	2770
● UNF			
1/4"	3ft	-4040K	1330
5/16"	3ft	-4050K	1330
3/8"	3ft	-4060K	1530
7/16"	3ft	-4070K	1950
1/2"	3ft	-4080K	2460

Lágyacél - Szilárdság 4.6 galvanizált

Menet	Hossz	Rend. szám QFT-639	Ár Ft/db
● Metrikus			
M3	1m	-5203K	60
M4	1m	-5204K	190
M5	1m	-5205K	200
M6	1m	-5206K	220
M8	1m	-5208K	280
M10	1m	-5210K	390
M12	1m	-5212K	560
M14	1m	-5214K	970
M16	1m	-5216K	1210
M20	1m	-5220K	1700
M24	1m	-5224K	2550
M30	1m	-5230K	3960
○ UNC			
1/4"	3ft	-5404K	500
5/16"	3ft	-5405K	810
3/8"	3ft	-5406K	1020
7/16"	3ft	-5407K	1220
1/2"	3ft	-5408K	1840
5/8"	3ft	-5410K	2670
3/4"	3ft	-5412K	3910
7/8"	3ft	-5414K	5670
1"	3ft	-5416K	7220



Csoport 615

Nagy szilárdságú acél - Szilárdság 8.8

Menet	Hossz	Rend. szám QFT-639	Ár Ft/db
● Metrikus			
M6	1m	-6060K	240
M8	1m	-6080K	390
M10	1m	-6100K	560
M12	1m	-6120K	750
M16	1m	-6160K	1390
M20	1m	-6200K	2400
M24	1m	-6240K	2900

Rozsdamentes acél A2

Menet	Hossz	Rend. szám QFT-639	Ár Ft/db
● Metrikus			
M3	1m	-7030K	360
M4	1m	-7040K	550
M5	1m	-7050K	540
M6	1m	-7060K	570
M8	1m	-7080K	710
M10	1m	-7100K	980
M12	1m	-7120K	1390
M16	1m	-7160K	3080
M20	1m	-7200K	4320
M24	1m	-7240K	5770


Nagy szilárdságú acél - Szilárdság 8.8
Horganyzott

Menet	Hossz	Rend. szám QFT-639	Ár Ft/db
● Metrikus			
M6	1m	-6406K	180
M8	1m	-6408K	330
M10	1m	-6410K	400
M12	1m	-6412K	640
M14	1m	-6414K	910
M16	1m	-6416K	1220
M18	1m	-6418K	1390
M20	1m	-6420K	2010

Menetesszár összekötők

A menetesszár összekötők vagy toldóanyák célja különböző hosszúságú menetesszárazak készítése. Lágyacélból készült, horganyzott anyák. DIN 6334 szerint.

Menet	Hossz	Súly /db	Rend. szám QFT-639	Ár Ft/100 db
M6	18mm	8g	-9906K	1430
M8	24mm	28g	-9908K	3810
M10	30mm	40g	-9910K	5310
M12	36mm	56g	-9912K	8560
M16	48mm	113g	-9916K	16510
M20	60mm	160g	-9920K	45900
M24	72mm	224	-9924K	81600



QUALFAST

Szegecsanyák




Minden általunk kínált szegecsanya bevonata az RoHS előírásnak megfelelő (veszélyes anyagtól mentes) - ma minden iparágban ez az elterjedt bevonat, mivel nincs benne króm, mint a cink és a sárga bevonatban.

Acél, keskeny profilú fej, rovátkolt felület

A szegecsanya rovátkái révén beültetéskor belefűrődik az anyagba, így stabilabban rögzül, mint a hagyományos sima felületű szegecsanyák. A keskeny profilú fej nagy teherbírást, ugyanakkor csak minimális kiálló részt képez az illesztett felületek között.


Méret	Szorító-tartomány	Furat mérete +0.1/-0.0	Méretek				Db csomag	Rend. szám QFT-644	Ár Ft/csomag
M4 x 0.7	0.5 - 2.0	6.8	5.9	6.9	0.4	10.0	500	-1004E	6190
M5 x 0.8	0.5 - 3.3	7.6	7.1	8.1	0.8	12.1	500	-1005F	7020
M6 x 1.0	0.7 - 4.2	10.0	9.5	10.4	0.8	15.1	250	-1006G	4770
M8 x 1.25	0.7 - 3.8	13.5	10.5	11.6	0.8	16.1	250	-1008J	6180



Acél, süllyesztett fej, rovátkolt felület

A szegecsanya rovátkái révén beültetéskor belefűrődik az anyagba, így stabilabban rögzül, mint a hagyományos sima felületű szegecsanyák. Az extraszéles süllyesztett fej erős fogást biztosít, miközben a szegecsanya pereme egy szintbe kerül az anyag felszínével.


Méret	Szorító-tartomány	Furat mérete +0.1/-0.0	Méretek				Db csomag	Rend. szám QFT-644	Ár Ft/csomag
M4	0.5 - 2.0	6.0	5.9	8.8	1.4	11.7	500	-1044Y	6490
M5	0.5 - 5.0	8.0	6.9	9.8	1.6	13.1	500	-1045Z	6800
M6	0.5 - 6.0	9.0	8.9	11.8	1.7	16.1	250	-1046A	4940
M8	3.5 - 9.0	11.0	10.9	13.7	2.0	18.6	250	-1048C	6090



Acél, lapos fej, rovátkolt felület

A szegecsanya rovátkái révén beültetéskor belefűrődik az anyagba, így stabilabban rögzül, mint a hagyományos sima felületű szegecsanyák. A széles lapos fej ideális rögzítést biztosít nagy teherbírást igénylő illesztésekhez.

Méret	Szorító-tartomány	Furat mérete +0.1/-0.0	Méretek				Db csomag	Rend. szám QFT-644	Ár Ft/csomag
M4 x 0.7	0.5 - 2.5	6.0	5.9	9.1	0.8	11.7	500	-1024B	6490
M5 x 0.8	0.7 - 3.0	7.0	6.9	10.0	1.0	13.1	500	-1025C	6910
M6 x 1.0	0.8 - 3.0	9.0	8.9	13.0	1.5	16.1	250	-1026D	4940
M8 x 1.25	1.0 - 3.0	11.0	10.9	14.8	1.5	18.1	250	-1028F	6390



Alumínium popszegecs

Mindenféle vakszegecseléshez. Alumínium szegecsfej, acél tuskával. Közepes erősség, alumínium szegecseléséhez vagy olyan helyekre ajánlott ahol a rozsdásodás gondot okoz. Szegecselés vastagsága vagy az anyag függvényében válasszon fejet.

Domború

Fej átm. mm	Fej hossza	Menny. /Dob.	Rend. szám QFT-644	Ár Ft/dob.
2.4	4mm	100	-2022Z	410
	6mm	100	-2026D	460
	8mm	100	-2030H	570
	12mm	100	-2042W	460
3.2	5mm	500	-2043X	2260
	7mm	100	-2046A	460
	7mm	500	-2047B	2260
	10mm	100	-2050E	500
4.0	10mm	500	-2051F	2360
	12mm	100	-2054E	600
	12mm	500	-2054M	2570
	14mm	100	-2056E	660
4.8	14mm	500	-2056M	2770
	16mm	100	-2058E	680
	16mm	500	-2058M	3080

Fej átm. mm	Fej hossza	Menny. /Dob.	Rend. szám QFT-644	Ár Ft/dob.
4.0	6mm	100	-2062S	500
	6mm	500	-2063T	2360
	8mm	100	-2065E	530
	8mm	500	-2065M	2460
4.8	10mm	100	-2066X	540
	10mm	500	-2067Y	2530
	12mm	100	-2070B	600
	12mm	500	-2071C	2880
4.8	14mm	100	-2074E	660
	14mm	500	-2074M	2770
	16mm	100	-2077E	680
	16mm	500	-2077M	3080
4.8	9mm	500	-2082P	3080
	9mm	50	-2083Q	390
	12mm	500	-2086T	3290
	12mm	50	-2087V	390
4.8	14mm	50	-2089B	430
	14mm	250	-2089H	1950
	16mm	250	-2090Y	2050
	16mm	50	-2091Z	470
4.8	18mm	50	-2094B	510
	18mm	250	-2094H	2260

D-fejű popszegecs - Dobozos
kiszerezés

Fej átm. mm	Fej hossza	Menny. /Dob.	Rend. szám QFT-644	Ár Ft/dob.
2.4	6mm	20000	-5106F	44900
	5mm	10000	-5125E	17450
	7mm	10000	-5127G	17450
	10mm	10000	-5130K	19520
3.2	12mm	10000	-5132M	20550
	14mm	10000	-5134P	21580
	16mm	10000	-5136R	24900
	10mm	8000	-5160A	20550
4.0	12mm	8000	-5162C	21580
	9mm	5000	-5189H	18490
	12mm	5000	-5192B	19520
	16mm	4000	-5196F	18490

ÚJ

Nagy fejű

Fej átm. mm	Fej hossza	Menny. /Dob.	Rend. szám QFT-644	Ár Ft/dob.
3.2	8mm	50	-5032K	570
	8mm	500	-5033L	3340
	12mm	50	-5036P	570
	12mm	500	-5037Q	3580
4.0	16mm	50	-5040T	600
	16mm	500	-5041V	3810
	10mm	50	-5052G	610
	10mm	250	-5053H	3810
4.8	12mm	50	-5056L	610
	12mm	250	-5057M	3810
	16mm	25	-5060Q	490
	16mm	250	-5061R	2260
4.8	12mm	25	-5072D	510
	12mm	250	-5073E	2770
	16mm	20	-5076H	490
	16mm	100	-5077J	2260
4.8	20mm	20	-5080M	510
	20mm	100	-5081N	2770


Süllyesztett

Fej átm. mm	Fej hossza	Menny. /Dob.	Rend. szám QFT-644	Ár Ft/dob.
3.2	8mm	100	-1132K	340
	8mm	500	-1133L	1530
	12mm	100	-1136P	410
	12mm	500	-1137Q	1840
4.0	15mm	100	-1140T	420
	15mm	500	-1141V	1910
	10mm	100	-1152G	480
	10mm	500	-1153H	2060
4.8	12mm	100	-1156L	500
	12mm	500	-1157M	2060
	16mm	50	-1160Q	370
	16mm	500	-1161R	1800
4.8	12mm	50	-1172D	370
	12mm	500	-1173E	1970
	16mm	50	-1176H	450
	16mm	250	-1177J	1950
4.8	20mm	50	-1180M	550
	20mm	250	-1181N	2360

A biztosító gyűrűk kialakításuknál fogva ill. társítva az alacsony szerelési költséggel ideálisak a hagyományos rögzítőelemek kiváltására. Foszfátált szénacélból készülnek.

Külső


**Külső
DIN 471**



Metrikus			
Átm. (mm)	Menny. /dob.	Rend. szám QFT-649	Ár Ft/dob.
3	100	-2003C	250
4	100	-2004D	260
5	100	-2005E	270
6	100	-2006F	300
7	100	-2007G	340
8	50	-2008H	180
9	50	-2009J	260
10	50	-2010K	290
11	50	-2011L	300
12	50	-2012M	320
13	50	-2013N	330
14	50	-2014P	330
15	50	-2015Q	330
16	40	-2016R	260
17	40	-2017S	330
18	25	-2018T	300
19	25	-2019V	300
20	25	-2020W	370
24	25	-2024Y	430
25	25	-2025A	550
26	25	-2026B	570
27	25	-2027C	610
28	25	-2028D	810
29	25	-2029E	1020
30	25	-2030F	1080

Belső


**Belső
DIN 472**



Metrikus			
Átm. (mm)	Menny. /dob.	Rend. szám QFT-649	Ár Ft/dob.
8	50	-2208H	230
9	50	-2209J	230
10	50	-2210K	230
11	50	-2211L	230
12	50	-2212M	270
13	50	-2213N	280
14	50	-2214P	370
15	50	-2215Q	400
16	40	-2216R	280
17	40	-2217S	300
18	25	-2218T	360
19	25	-2219V	410
20	25	-2220W	430
21	25	-2221X	440
22	25	-2222Y	440
23	25	-2223Z	440
24	25	-2224A	440
25	25	-2225B	440
26	25	-2226C	440
27	25	-2227D	440
28	25	-2228E	440
29	25	-2229F	440
30	25	-2230C	440

Tengelyrögzítő gyűrűk

A tengelyrögzítő gyűrűk kialakításuknál fogva ill. társítva az alacsony szerelési költséggel ideálisak a hagyományos rögzítőelemek kiváltására. Foszfátált szénacélból készülnek. A DIN 6799 szabvány szerint gyártva.



Metrikus			
Átm. (mm)	Menny. /dob.	Rend. szám QFT-649	Ár Ft/dob.
1.2	200	-3992P	450
1.5	200	-3995S	520
1.9	200	-3998W	630
2.3	200	-4001A	690
3.2	200	-4003C	390
4.0	100	-4004D	260
5.0	100	-4005E	300
6.0	100	-4006F	390
7.0	100	-4007G	520
8.0	50	-4008H	730
9.0	25	-4009J	300
10.0	25	-4010K	300
12.0	25	-4012M	300

**Kihúzható
illesztőszegyek**

Kihúzható illesztőszegyek belső menettel és kisméretű lapos felületekkel (levegő kiáramlásához).

DIN 7979D. EN 28735. ISO 8735 szabványok szerint. Anyag: AISI-52100 vagy DIN 1.3515 100 Cr 6.
Keménység: 57-63 HRC.

Metrikus				
Átm. (colos)	Hossz (colos)	Súly /100 db	Rend. szám KEN-651	Ár Ft/100 db
4	10	100g	-0650K	10220
	12	130g	-0660K	10220
	16	160g	-0680K	11360
	20	100g	-0700K	13630
	30	130g	-0720K	28610
	12	160g	-0820K	10220
5	16	180g	-0840K	11250
	20	200g	-0860K	11360
	24	300g	-0880K	14770
	30	330g	-0910K	17140
	40	330g	-0950K	18900
	50	410g	-0970K	30990
6	60	510g	-0980K	43640
	12	120g	-1000K	27470
	16	150g	-1020K	7020
	20	180g	-1040K	7230
	24	220g	-1060K	7740
	25	240g	-1080K	7850
8	28	260g	-1100K	8050
	30	270g	-1120K	8160
	32	290g	-1140K	8470
	36	310g	-1160K	9240
	40	350g	-1180K	9400
	45	400g	-1200K	11040
10	50	440g	-1220K	12290
	60	540g	-1240K	16010
	16	270g	-1420K	8670
	20	320g	-1440K	8670
	24	390g	-1460K	9090
	25	400g	-1480K	9400
12	28	430g	-1500K	9810
	30	470g	-1520K	10120
	32	500g	-1540K	10330
	36	550g	-1560K	11050
	40	630g	-1580K	11360
	45	710g	-1600K	12080
16	50	790g	-1620K	12910
	60	910g	-1640K	14660
	70	990g	-1660K	17140
	80	1200g	-1680K	18180



Átm. (colos)	Hossz (colos)	Súly /100 db	Rend. szám KEN-651	Ár Ft/100 db
10	20	490g	-1840K	10630
	24	620g	-1860K	11360
	25	640g	-1880K	11770
	28	680g	-1900K	12600
	30	740g	-1920K	12800
	32	800g	-1940K	13730
	35	840g	-1950K	13840
	36	860g	-1960K	14870
	40	1.00kg	-1980K	14970
	45	1.09kg	-2000K	16010
	50	1.27kg	-2020K	16940
	60	1.45kg	-2040K	19110
12	70	1.72kg	-2060K	21070
	80	2.00kg	-2080K	22930
	90	2.27kg	-2100K	31090
	100	2.82kg	-2120K	34500
	24	900g	-2460K	17140
	25	1.00kg	-2480K	17140
	30	1.09kg	-2520K	17140
	32	1.17kg	-2540K	17140
	36	1.27kg	-2560K	17140
	40	1.45kg	-2580K	17140
	45	1.63kg	-2600K	19420
	50	1.81kg	-2620K	20880
16	60	2.18kg	-2640K	22930
	70	2.45kg	-2660K	27580
	80	2.81kg	-2680K	31090
	90	3.18kg	-2700K	34290
	100	3.54kg	-2720K	46070
	30	800g	-3120K	31090
	32	1.00kg	-3140K	32220
	36	1.16kg	-3160K	32430
	40	1.26kg	-3180K	34290
	45	1.42kg	-3200K	34390
	50	1.58kg	-3220K	34500
20	60	1.90kg	-3240K	39970
	70	2.20kg	-3260K	45550
	80	2.50kg	-3280K	46070
	90	2.90kg	-3300K	54230
	100	3.15kg	-3320K	57640
	40	1.58kg	-3580K	34500
	50	1.98kg	-3620K	36770
	60	2.38kg	-3640K	41320
	70	2.75kg	-3660K	49480
	80	3.13kg	-3680K	51850
	90	3.62kg	-3700K	77540
	100	3.94kg	-3720K	77900
25	50	5.10kg	-3920K	78500

Acél golyók

Alacsony széntartalmú, edzett acélgolyók. Felhasználhatók bármilyen lassan forgó alkatrészekhez, csapágyakhoz, kerekhez, szállítószalagokhoz stb. Jól ellenállnak a rázkódásoknak, nagyon jó teherbírásiuk és kiváló kopásálló felületűek. A G100 standard golyó nagyon jól megközelíti az elméleti gömbalakot.





Átmérő	Menny. /csomag	Súly	Rend. szám QFT-671	Ár Ft/csomag
Metrikus				
2mm	100	4g	-1002B	1330
3mm	50	6g	-1003C	630
4mm	50	18g	-1004D	630
5mm	50	26g	-1005E	630
6mm	50	44g	-1006F	750
7mm	50	70g	-1007R	1130
8mm	25	55g	-1008G	1270
10mm	25	105g	-1010J	1480
12mm	10	71g	-1012L	1480
16mm	10	168g	-1016Q	1480
20mm	10	327g	-1020S	2760

Hőkezelt és köszörült illesztőszegek a DIN 6325 szerint gyártva.

Metrikus: 3mm-es méret nem hőkezelt, 4 mm-es mérettől hőkezelt lágyacélból.

Tűrés:

3mm = +0.002
+0.008
4 - 6mm = +0.004
+0.012
8 - 10mm = +0.006
+0.0015
12 - 16mm = +0.007
+0.0018.



Metrikus

Átm. (mm)	Hossz mm	Súly /100 db	Rend. szám KEN-650	Ár Ft/100 db
2	6	34g	-0500K	1750
	8	100g	-0520K	1960
	10	125g	-0530K	2190
2.5	6	36g	-0580K	1840
	8	38g	-0600K	1960
	10	40g	-0620K	3890
3	12	45g	-0640K	2390
	6	110g	-0860K	2060
	8	120g	-0880K	2060
4	10	130g	-0900K	2060
	12	140g	-0920K	2160
	14	145g	-0930K	3920
5	16	150g	-0940K	3200
	18	165g	-0950K	2670
	20	180g	-0960K	2780
6	24	188g	-0970K	5690
	25	190g	-0980K	4130
	28	200g	-0990K	4020
8	30	210g	-0995K	4330
	40	300g	-1040K	4540
10	6	75g	-1060K	2570
	8	87g	-1080K	1840
	10	100g	-1100K	2060
12	12	150g	-1120K	2160
	14	200g	-1130K	2160
	16	220g	-1140K	2570
14	18	230g	-1150K	2570
	20	240g	-1160K	2570
	24	280g	-1170K	4230
16	25	300g	-1180K	4130
	28	307g	-1190K	3920
	30	310g	-1200K	3920
18	32	330g	-1210K	3920
	36	405g	-1230K	4020
	40	410g	-1240K	4130
20	10	200g	-1310K	2570
	12	220g	-1320K	2570
	16	300g	-1340K	2670
22	18	350g	-1350K	2890
	20	400g	-1360K	2990
	24	420g	-1370K	4330
24	25	420g	-1380K	4540
	30	500g	-1400K	4540
	32	540g	-1410K	4540
26	35	600g	-1420K	4750
	36	620g	-1430K	4850
	40	640g	-1440K	5060
28	50	800g	-1460K	7330

Metrikus . . . folytatás

Átm. (mm)	Hossz mm	Súly /100 db	Rend. szám KEN-650	Ár Ft/100 db
6	10	410g	-0151K	3610
	12	430g	-1520K	3710
	14	450g	-1530K	3710
8	16	470g	-1540K	4130
	18	480g	-1550K	4230
	20	500g	-1560K	4230
10	24	530g	-1570K	4330
	25	600kg	-1580K	5370
	28	660g	-1590K	4330
12	30	700g	-1600K	5060
	32	740g	-1610K	5260
	35	800g	-1620K	5060
14	36	820g	-1630K	5880
	40	900g	-1640K	4750
	50	1.10kg	-1680K	5370
16	60	1.40kg	-1720K	7230
	16	700g	-1840K	4130
	18	740g	-1850K	4540
18	20	780g	-1860K	5260
	24	960g	-1870K	5260
	25	1.00kg	-1880K	6400
20	28	1.10kg	-1890K	6400
	30	1.20kg	-1900K	6400
	32	1.28kg	-1910K	6400
22	35	1.40kg	-1920K	6610
	36	1.40kg	-1930K	6920
	40	1.60kg	-1940K	7230
24	45	1.80kg	-1960K	7950
	50	2.00kg	-1980K	9090
	60	2.30kg	-2020K	10220
26	70	2.50kg	-2040K	11360
	80	3.00kg	-2080K	12600
	20	1.30kg	-2160K	6190
28	24	1.60kg	-2170K	7330
	25	1.60kg	-2180K	7950
	28	1.90kg	-2190K	8470
30	30	1.90kg	-2200K	8980
	32	2.00kg	-2210K	8980
	35	2.20kg	-2220K	9090
32	36	2.28kg	-2230K	9980
	40	2.50kg	-2240K	10030
	45	2.80kg	-2260K	10120
34	50	3.20kg	-2280K	11360
	60	3.70kg	-2320K	13220
	70	4.30kg	-2340K	14870
36	80	5.00kg	-2360K	17140
	90	5.70kg	-2380K	20660
	100	7.10kg	-2400K	22930
38	20	2.20kg	-2460K	14870
	24	2.30kg	-2470K	11360
	25	2.30kg	-2480K	10670
40	28	2.65kg	-2490K	9710
	30	2.80kg	-2500K	11250
	32	3.00kg	-2510K	11360
42	35	3.20kg	-2520K	12390
	36	3.20kg	-2530K	18440
	40	7.30kg	-2540K	14770
44	45	4.10kg	-2560K	15180
	50	4.60kg	-2580K	16990
	60	5.50kg	-2620K	18070
46	70	6.20kg	-2640K	21070
	80	7.10kg	-2660K	24600
	90	8.00kg	-2680K	28610
48	100	8.90kg	-2700K	32220
	32	5.00kg	-2800K	19420
	36	5.60kg	-2820K	20040
50	40	6.30kg	-2840K	24760
	45	7.10kg	-2860K	24760
	50	7.90kg	-2880K	24760
52	60	9.50kg	-2920K	33980
	70	11.00kg	-2940K	34500
	80	12.00kg	-2960K	38010
54	100	15.80kg	-3000K	44930



Colos: 1/8"-os méret nem hőkezelt, 3/16"-os mérettől hőkezelt lágyacélból.

Tűrés:

All sizes = +0.001" +0.003".

Colos

Átm. (inch)	Hossz (inch)	Súly /100 db	Rend. szám KEN-650	Ár Ft/100 db
1/8"	1/4"	110g	-4620K	3090
	3/8"	120g	-4660K	2580
	1/2"	130g	-4700K	2680
1/4"	5/8"	140g	-4740K	3300
	3/4"	150g	-4760K	2990
	1"	200g	-4800K	3610
3/8"	1 1/2"	300g	-4880K	4950
	2"	600g	-4960K	4440
	1/2"	280g	-5500K	2780
1/2"	5/8"	300g	-5540K	2990
	3/4"	400g	-5560K	3920
	1"	500g	-5600K	3920
5/8"	1 1/4"	550g	-5640K	4440
	1 1/2"	600g	-5680K	5370
	2"	800g	-5760K	5060
3/4"	1/2"	400g	-6300K	3400
	5/8"	500g	-6340K	3400
	3/4"	550g	-6360K	3610
7/8"	1"	700g	-6400K	4330
	1 1/4"	820g	-6440K	5060
	1 1/2"	1.10kg	-6480K	5060
1"	2"	1.40kg	-6560K	6190
	1/2"	600g	-6850K	6500
	3/4"	800g	-6860K	7330
1 1/8"	1"	1.20kg	-6900K	7950
	1 1/4"	1.40kg	-6940K	8980
	1 1/2"	1.60kg	-6980K	8980
1 1/4"	2"	2.20kg	-7060K	9090
	2 1/2"	2.80kg	-7140K	10120
	3"	3.20kg	-7220K	12600
1 1/2"	3 1/2"	3.90kg	-7300K	13730
	5/8"	1.10kg	-7420K	5990
	3/4"	1.30kg	-7460K	6190
1 3/4"	1"	1.60kg	-7500K	6810
	1 1/4"	2.10kg	-7540K	7950
	1 1/2"	2.40kg	-7580K	10220
1 5/8"	1 3/4"	2.80kg	-7620K	12290
	2"	3.10kg	-7660K	12600
	2 1/2"	3.90kg	-7740K	14180
1 7/8"	3"	4.60kg	-7820K	16420
	3 1/2"	5.80kg	-7900K	18340
	5/8"	1.80kg	-8060K	10220
2"	3/4"	2.30kg	-8080K	11360
	1"	3.00kg	-8100K	11360
	1 1/4"	3.70kg	-8140K	14870
2 1/4"	1 1/2"	4.10kg	-8180K	17040
	1 3/4"	4.80kg	-8220K	18380
	2"	6.00kg	-8260K	19520
2 1/2"	2 1/4"	6.10kg	-8300K	20660
	2 1/2"	6.80kg	-8340K	22930
	2 3/4"	12.20kg	-8380K	28610
2 3/4"	3"	8.00kg	-8420K	31090
	3 1/2"	9.30kg	-8480K	34500
	4"	10.70kg	-8520K	36870
3"	1"	5.00kg	-8680K	21790
	1 1/4"	6.80kg	-8700K	22310
	2"	8.60kg	-8760K	29750
3 1/4"	3"	12.20kg	-8920K	45900
	3 1/2"	14.60kg	-8960K	46070
	4"	16.30kg	-9000K	51750
3 1/2"	1 1/2"	9.20kg	-9160K	34120
	2"	10.04kg	-9180K	34500
	4"	15.20kg	-9280K	56500
3 3/4"	3"	18.20kg	-9940K	53650

MATLOCK

Horganyzott
tömlőbilincsek

Csúszásmentes csavarhajtás. Precíziós eljárással gyártva a legjobb minőségű brit acélból a **DIN 3017** szabvány előírásai szerint. Passzívált horganyzott felület, mely kettős védelmet biztosít. Járműipari, víz/gázszerelési, mezőgazdasági és tengerhajózási alkalmazásokra.

PASSZIVÁLT
HORGANYZOTT
FELÜLET

Méretjel	Mérettartomány (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
000	8-12	-5050K	9340
M00	10-16	-5070K	9340
00	12-20	-5090K	9340
0	12-22	-5110K	9600
0X	16-27	-5130K	9600
1A	20-32	-5150K	10630
1	23-35	-5160K	10630
1X	25-40	-5170K	10630
2A	32-50	-5190K	12490
2	40-55	-5210K	12490
2X	40-60	-5230K	12490
3	50-70	-5250K	14870
3X	60-80	-5270K	14870
4	70-90	-5290K	16830
4X	80-100	-5310K	16830
5	90-110	-5330K	19420
6	110-120	-5350K	20760
6X	120-140	-5370K	22000

Horganyzott tömlőbilincs készletek

50 darabos készlet 000-tól 2X-es méretig. (8 mm–60 mm átm.) 4 x 000 – mennyiség a lentiek alapján. A **100 db-os készlet** tartalma ezeknek a mennyiségeknek a kétszerese.

4 x 000	3 x 1A	2 x 2X	1 x 5
4 x M00	5 x 1	2 x 3	1 x 6
6 x 00	3 x 1X	1 x 3X	1 x 6X
4 x 0	2 x 2A	2 x 4	1 x 7
3 x 0X	3 x 2	1 x 4X	1 x 8

PASSZIVÁLT
HORGANYZOTT
FELÜLET

Darab szám	Súly /db	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
50	1.50kg	-5950K	6180
100	3.00kg	-5990K	11560


Bilincs szerviz készlet

Horganyzott acélból. Szerviz dobozban, flexibilis meghajtóval.

Méret-

tartomány:

30 x 000,
30 x M00,
25 x 0,
25 x 0X,
12 x 1A,
12 x 1X,
6 x 2A.



Darab szám	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
140	-6000K	19140

Nyelés dugókulcs flexibilis szárral

Acéldrótból fonott flexibilis szár. Mivel több mint 90° fokban hajlítható amúgy megközelíthetetlen helyeket is elérhetünk. Könnyű, ütészálló nyél. 1/4" hatszög meghajtó, 7mm-es fejfel.



Hossz (mm)	Súly /db	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/db
280	160g	-9990K	1740

Rozsdamentes acél
tömlőbilincsek

A bilincsek szélei lekerekítettek így kímélik a tömlő felületét. Csúszásmentes csavarhajtás. Precíziós eljárással gyártva. Egy darabból készített csavarház a nagyobb szilárdságért. Precíziós eljárással gyártva a legjobb minőségű brit acélból a **DIN 3017** szabvány előírásai szerint.

ROZSDAMENTES
ACÉL

Méret	Kapacitás (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
000	8-12	-4050K	28400
M00	10-16	-4070K	28400
00	12-20	-4090K	28400
0	12-22	-4110K	31290
0X	16-27	-4130K	37870
1A	20-32	-4150K	37900
1	23-35	-4160K	38100
1X	25-40	-4170K	38110
2A	32-50	-4190K	38530
2	40-55	-4210K	41420
2X	40-60	-4230K	42760

Rozsdamentes acél tömlőbilincs
készletek

Méretetek 000 - 2X között (9mm-60mm).

4 x 000	6 x 0	5 x 1	3 x 2X
4 x M00	5 x 0X	4 x 1X	
8 x 00	4 x 1A	3 x 2A	



Darab szám	Súly /db	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
50	700g	-5960K	15390

Gyorsoldású rozsdamentesacél
csőszorító bilincsek

Könnyen szerelhető, gyors rögzítés. A csavarszalag forgatható rögzítése mind a fel-, mind a leszerelést felgyorsítja és megkönnyíti. Ideális nehéz helyzetek és alkalmazások esetén. Továbbá tökéletes gyors, ismétlődő műveleteknél, mint pl. gyártó- vagy összeszerelő sorokon. Precíziós megmunkálással készült a legfinomabb acélból a DIN 3017 szabvány szerint.

Szalag és ház anyaga: 210/301.
Rozsdamentesacél csavar: 5/16" hatszögletű fejű 410.



ÚJ

Kapacitás (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
25-101	-6020K	34000
44-178	-6040K	42400
44-217	-6060K	46600
44-406	-6080K	66500
44-559	-6100K	86700
51-127	-6120K	37500
51-254	-6140K	50800
52-152	-6160K	38500
52-312	-6180K	64000
355-508	-6300K	68200
362-457	-6320K	69500

Horganyzott
tömlőbilincsek

Cinkkel védett tömlőbilincsek. Ideális a benzincsőveknél és kis tömlőknél. 7mm A/F csavar, 1,2 Nm maximum meghúzási nyomaték.

HORGANYZOTT



Méret	Kapacitás (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
J09	7-9	-8060K	6090
J10	8-10	-8070K	6090
J11	9-11	-8080K	6090
J12	10-12	-8090K	6090
J13	11-13	-8100K	6090
J14	12-14	-8110K	6090
J15	13-15	-8120K	6090
J16	14-16	-8130K	6090
J17	15-17	-8140K	6090
J18	16-18	-8150K	6090

Nyerges kapcsok - BZP

Válogatott mini klipszek - anyacsavarok és csavarok.

Darab szám	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
65	-8180K	7400
160	-8190K	13400

Nagy teherbírású,
rozsdamentes acél
tömlőbilincsek

A nagy teherbírású **DIN 3017** tömlőbilincseket speciálisan extrém magas tömítőnyomásra/szivóvezetésekre tervezték, acél vagy műanyag megerősítéssel, nagy keménységűre. A megerősített gyűrűk jelentősen ellenállnak a magas nyomásnak és a mechanikusan csatlakoztatott részekben nincsenek hegesztési helyek és ezért nem rozsdásodik. Az átkötő rész optimális védelmet nyújt a tömlőnek és az erős pánt lekerekített élei kímélik a tömlő felületét a sérülésektől. A pánt, a burkolat és a csavar kiváló minőségű 316-os rozsdamentes acélból készültek.



Méret	Kapacitás (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom.
S19	17-19	-9010K	19210
S22	20-22	-9020K	19210
S25	23-25	-9030K	19620
S28	26-28	-9040K	19830
S31	29-31	-9050K	22930
S35	32-35	-9060K	23340
S39	36-39	-9070K	23550
S43	40-43	-9080K	25510
S47	43-47	-9090K	30990
S51	47-51	-9100K	33670
S55	51-55	-9110K	35120
S59	55-59	-9120K	35530
S63	59-63	-9130K	35840
S68	63-68	-9140K	44720
S73	68-73	-9150K	49060
S79	73-79	-9160K	50720
S85	79-85	-9170K	52160
S91	85-91	-9180K	53710
S97	91-97	-9190K	55050
S104	97-104	-9200K	57740
S112	104-112	-9210K	60120
S121	112-121	-9220K	63210
S130	121-130	-9230K	65900
S140	130-140	-9240K	88320
S150	140-150	-9250K	90690
S162	150-162	-9260K	94620
S174	162-174	-9270K	101230
S187	174-187	-9280K	102260
S200	187-200	-9290K	104530
S213	200-213	-9300K	123440
S226	213-226	-9310K	127360
S239	226-239	-9320K	128810
S252	239-252	-9330K	130570

MATLOCK**0 bilincsek
kétfüles****kialakítással (hegesztő-tömlő
bilincsek)**

Anyaga horganyzott lágyacél. Közepes erejű szorítást biztosít, gyakran alkalmazzák karbantartáshoz és OEM-termékekhez. Könnyen rászorítható gumitömlőre, műanyagcsőre, koaxiális és elektromos vezetékekre. Használható levegőt, folyadékot, gázt és gőzt szállító vezetékekhez, valamint kis nyomású hidraulikai alkalmazásokhoz. Az egyrészes kivitel erős, biztonságos tömítést nyújt a tömlő károsítása nélkül, megfelelően zár és kompenzálja a tömlők méretbeli eltéréseit. **Mennyi/dob: 100.**

**KIBŐVÍTETT
MÉRÉTTARTOMÁNY****Dupla
fül****Egy
fül**

Megjegyzés: Gáztömlők szerelését csak speciálisan képzett szerelő végezheti

Méret	Méret tartomány (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/100db
Dupla füles kialakítás			
9T	7 - 9	-7060K	4850
11T	8 - 11	-7070K	5990
13T	11 - 13	-7090K	6300
15T	13 - 15	-7100K	7020
18T	15 - 18	-7120K	7430
20T	17 - 20	-7140K	7950
23T	20 - 23	-7160K	8360
Egyfüles kialakítás			
9S	7 - 9	-6920K	3950
10S	8 - 10	-6930K	3960
11S	9 - 11	-6940K	3990
12S	10 - 12	-6950K	4030
13S	11 - 13	-6960K	4540
14S	12 - 14	-6970K	5410
16S	14 - 16	-6980K	6190
18S	16 - 18	-6990K	7120

**Hegesztő tömlő
klipsz készletek**

Enyhén horganyzott acélból.

**75 darabos
kiszereles
Mérettartomány:**
9T - 18T.



**165 darabos
kiszereles
+ Fogó Méret-
tartomány:**
13T - 20T.



Darab szám	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/csom
75	-7200K	8220
165	-7210K	19010

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**0 bilincs szorító fogó**

Az O-bilincs szorító fogóval gyorsan zárható a bilincs, és erős, biztonságos tömítés érhető el. Anyaga króm-vanádium ötvözetű acél, indukciósan edzett, köszörült és csiszolt pofákkal. Ragasztott PVC markolattal.

Teljes hossz: 200mm.



Hossz (mm)	Rend. szám KEN-558	Ár Ft/db
200	-1000K	4120

**Horganyzott gumibevonatú P-
kapcsok**

Acél-cink bevonatú, megfelel a ZN3 szabványnak. A kapcsok EPDM gumi bevonatúak, ami ellenáll az olajnak és az extrém hőmérsékletnek (-50°C-tól 160°C-ig). Alkalmazási területei: Autó motortere és alváza, kábelek, csövek, vezetékek, hűtők és gépek telepítése.




Méret (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/100db
Horganyzott lágyacélból - Passzívált Horganyzott felület		
4	-8520K	8470
5	-8530K	8880
6	-8540K	9190
8	-8550K	9810
10	-8560K	13010
13	-8570K	14660
16	-8580K	15900
19	-8590K	17660
21	-8600K	18490
22	-8610K	19310
25	-8620K	22310
27	-8630K	25510
30	-8640K	25820
32	-8650K	26750
35	-8660K	27270
38	-8670K	35840
40	-8680K	41010
Rozsdamentes acél		
5	-8830K	19310
6	-8840K	18900
8	-8850K	20040
10	-8860K	20450
13	-8870K	21790
16	-8880K	23030
18	-8890K	25200
20	-8900K	26030
21	-8910K	27060
22	-8920K	27270
25	-8930K	29130
28	-8940K	30570
30	-8950K	31400
32	-8960K	32530
34	-8970K	33460
38	-8980K	35430
40	-8990K	33670

Terry típusú szerszám klipszek

Kiváló minőségű rugóacélból készült szerszám klipszek, fényes horganyzott kivitelben (BZP).

**Csomag
tartalma:**
100.

**Nyitott
típus****ÚJ****HORGANYZOTT****Zárt
típus**

Méret	Kapacitás (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/100db
Nyitott típus			
T1	6	-1000K	2920
T2	10	-1010K	2950
T3	12	-1020K	3070
T4	16	-1030K	3780
T5	20	-1040K	3980
T6	25	-1050K	4590
T7	32	-1060K	5880
T8	38	-1070K	7100
T9	50	-1080K	14940
Zárt típus			
C1	6	-2100K	2940
C2	10	-2110K	2970
C3	12	-2120K	3230
C4	16	-2130K	3950
C5	20	-2140K	4070
C6	25	-2150K	5220
C7	32	-2160K	8660
C8	38	-2170K	11970
C9	50	-2180K	16200


Vegyes csomagok

Típus	Darab szám	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/db
Nyitott	160	-1180K	12890
Zárt	124	-2280K	12460

MATLOCK**Félnyerges
csőszorító**

Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban.

**Félnyerges csőszorító -
nehéz terhelés
DIN1596.**

ÚJ

Típus	Méret (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/100db
1-csőhöz	7	-7700K	7810
	9	-7710K	9520
	13	-7720K	11460
	15.5	-7730K	12690
	19	-7740K	13900
	23	-7750K	27340
	26	-7760K	29790
	28.5	-7770K	31610
	31	-7780K	34670
	33	-7790K	40780

**Dupla csőszorító
DIN72572.**

ÚJ

Méret (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/100db
5	-7850K	4750
6	-7860K	4820
7	-7870K	5360
8	-7880K	5630
10	-7890K	5680
12	-7900K	6590
15	-7910K	7790
18	-7920K	8410
20	-7930K	9020
22	-7940K	9640

**Félnyerges csőszorító - könnyű terhelés
DIN72571.**



Típus	Méret (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/100db
1-csőhöz	4	-7300K	3620
	5	-7310K	3820
	6	-7320K	4110
	7	-7330K	4360
	8	-7340K	4590
	10	-7350K	5170
	12	-7360K	6400
2-csőhöz	16	-7370K	7270
	4	-7400K	5440
	5	-7410K	5740
	6	-7420K	6180
	7	-7430K	6550
	8	-7440K	6890
	10	-7450K	7760
	12	-7460K	9560

**Teljes nyerges csőszorító - könnyű
terhelés DIN72573.**

ÚJ

Típus	Méret (mm)	Rend. szám MTL-662	Ár Ft/100db
1-csőhöz	4	-7470K	5360
	5	-7480K	5970
	6	-7490K	6590
	7	-7500K	6860
	8	-7510K	7250
	10	-7520K	7630
	12	-7530K	8410
	15	-7540K	8530
	18	-7550K	9010
	20	-7560K	9150
2-csőhöz	22	-7570K	9630
	4	-7600K	5450
	5	-7610K	6100
	6	-7620K	6750
	8	-7630K	7580
	10	-7640K	7960