



Den Braven



MAMUT RAGASZTÓK

IDŐTLEN IDŐK ÓTA AZ ÉLEN



BEMUTATJUK A DEN BRAVEN
4 MODERN, NAGY SZILÁRDSÁGÚ
RAGASZTÓJÁT.

A SPECIÁLISAN MÓDOSÍTOTT,
KIVÁLÓAN TAPADÓ
MS-POLIMEREK RUGALMASAK
ÉS RENDKÍVÜL TARTÓSAK.



A JAPÁNBAN KIFEJLESZTETT MS-POLIMEREK
SZÜLŐHAZÁJUKBAN SIKERREL VÉDTÉK AZ
ÉPÜLETEKET A FÖLDRENGÉSEK PUSZTÍTÓ
HATÁSÁTÓL. A FOLYAMATOS TÖKÉLETESÍTÉSNEK
KÖSZÖNHETŐEN AZ ÉPÍTÉSZET ÉS AZ IPAR EGYRE
TÖBB TERÜLETÉN HASZNÁLJÁK ŐKET.

EGYSZERŰEN ALKALMAZHATÓK

KIVÁLÓ A HOSSZÚ TÁVÚ IDŐJÁRÁS-ÁLLÓSÁGUK

NEDVES ALJZATHOZ IS JÓL TAPADNAK,
NEM ALAKÍTANAK KI BUBORÉKOKAT

+5 °C-TÓL HASZNÁLHATÓK

KÖRNYEZETKÍMÉLŐBB A GYÁRTÁSUK
ÉS AZ ALKALMAZÁSUK

MAMUT GLUE

HIGH TACK

AZONNAL TART

A MAMUT GLUE HIGH TACK A MAMUT CSALÁD
LEGISMERTEBB ÉS LEGELTERJEDTEBB TAGJA.

LEGNAGYOBB ELŐNYE AZ AZONNALI RÖGZÍTÉS 500 KG/M²
TAPADÓSZILÁRDSÁGGAL. JÓL ALKALMAZHATÓ MINDEN OLYAN ESETBEN, AHO
GYORS RAGASZTÁS SZÜKSÉGES, DE A RAGASZTANDÓ TÁRGY VALAMILYEN OKBÓL
NEM TERHELHETŐ, AMÍG A RAGASZTÓ MEG NEM KÖT. EZ INDOKOLJA A KÉSZÍTMÉNY
SŰRÜBB ÁLLAGÁT, VALAMINT IMMÁR TÍZ ÉVE NÖVEKVŐ NÉPSZERŰSÉGÉT IS.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bárhol és szinte bármire
- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, gipszkarton, falazat és egyebek)
- Tükrök, padlószegő lécek, polcok, lépcsők, burkolólapok, párkányok és hasonlóak ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót pontokban vagy csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- Ezzel kész is, további mechanikus rögzítés nem szükséges

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- Fontos a ragasztó megfelelő mennyisége a ragasztási felület és tömeg függvényében
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Azonnal tart
- Azonnali tapadószilárdsága 500 kg/m²
- Nedves aljzaton is alkalmazható
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Végso kötési szilárdsága 22 kg/cm²
- Könnyen átfesthető
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló
- Tartósan rugalmas



ELÉRHETŐ SZÍNEK



FEHÉR



FEKETE



ELÉRHETŐ SZÍNEK



ÁTLÁTSZÓ

MAMUT GLUE

CRYSTAL

LÁTHATATLAN KÖTÉS

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI KÖZÉ
TARTOZIK TERMÉSZETESEN AZ ÁTLÁTSZÓSÁG,
VALAMINT A RUGALMASSÁG IS.

A LEGJOBB MEGOLDÁST KÍNÁLJA AHHOZ, HOGY A KÖTÉS
KAMÉLEONKÉNT OLVADJON BELE KÖRNYEZETÉBE.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Beltérben
- Az építőanyagok többségén (fa, kerámia, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyébek)
- Vízhatalan kötés kialakítására, zuhanyválaszfalak, bútorvasalatok, dekorációs elemek ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell
- UV-érzékenysége miatt elsősorban beltérbe javasolt felhasználás

MI AZ ERŐSSÉGE?

- A lenyűgöző „kaméleoneffektus”
- Nedves aljzaton is alkalmazható
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló
- Tartósan rugalmas

MAMUT GLUE

TOTAL

RENDKÍVÜLI SZILÁRDSÁG

A MAMUT GLUE TOTAL LEGNAGYOBB ELŐNYE
AZ 50 KG/CM²-ES VÉGSŐ SZILÁRDSÁG.

NA LEGJOBBAN EZÉRT AZOKON A HELYEKEN ÉRVÉNYESÜL,
AHOL MAXIMÁLIS SZILÁRDSÁGÚ, RUGALMAS KÖTÉS SZÜKSÉGES.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyébek)
- Ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a gépiparban
- Bádogoselemek, bútorok, lépcsők, párkányok és egyébek ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- A ragasztandó tárgyat erősen nyomjuk rá a felületre
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Rendkívüli kötési szilárdság: 50 kg/cm²
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Tartósan rugalmas
- Könnyen átfesthető
- 24 óra alatt 2–3 mm-es sebességgel szárad
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló



ELÉRHETŐ SZÍNEK



FEHÉR



ELÉRHETŐ SZÍNEK



FEHÉR



SZÜRKE

MAMUT GLUE

MULTI

RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

A MAMUT GLUE MULTI LEGNAGYOBB
ELŐNYE A SOKOLDALÚSÁGA, UGYANIS
EGYSZERRE RAGASZT ÉS TÖMÍT.

ENNEK KÖSZÖNHETŐEN HASZNÁLATA IDŐ- ÉS KÖLTSÉGTAKARÉKOS.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyébek)
- Padlószegő lécek, bútorok, lépcsők, párkányok és hasonlók ragasztására
- Dilatációs hézagok tömítésére
- Vakolat, falazat és beton repedéseinek és hasadásainak javítására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítjük a ragasztandó elemeket

HOGYAN KITTELJÜNK?

- A kittet a kinyomópisztoly segítségével, vékony csíkokban hordjuk fel
- A felhordást követően 10 percen belül simítsuk el

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Tömítés és ragasztás egyetlen lépésben
- UV-állóság
- Vékonyrétegű ragasztás
- Rugalmasság
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Már 1 óra elteltével könnyen átfesthető
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló

MAMUT RAGASZTÓ ZSEBBE

EGYEDÜLÁLLÓ!

HA TUDJA, HOGY BIZTOSAN NINCS
SZÜKSÉGE EGY EGÉSZ KARTUSRA,
VAGY SZERETNÉ, HA VALAMELYIK
MAMUT RAGASZTÓ MINDIG KÉZNÉL
LENNE, VÁlassza KIS KISZERELÉSŰ
RAGASZTÓINKAT.

A HIGH TACK ÉS CRYSTAL
RAGASZTÓKAT KISEBB
SÜRGÖSSÉGI CSOMAGOLÁSBAN IS
MEGTALÁLHATJA KÍNÁLATUNKBAN.
HISZEN A KIS RAGASZTÁS IS
VILÁGHÍRŰ RAGASZTÓT ÉRDEMELI!



MAMUT HŐSÖK

TALÁLD MEG A SAJÁTOD!

HIGH TACK
AZONNAL
TART!



CRYSTAL
VÍZTISZTA
KÖTÉS!



TOTAL
EXTRA
ERŐ!



MULTI
RAGASZTÁS
ÉS TÖMÍTÉS!

