

DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK BARKÁCS ÉS SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA



OLAJMENTES

CIKKSZÁM: 179/8/6/230C

CIAO 6/1850

Ideális megoldás barkácsolóknak, akik sokat mozgatják a kompresszort.

A komplett védőburkolatnak köszönhetően nem jelentenek veszélyt a kompresszor felmelegedett részei. Manométer méri a tartályon belüli nyomást. Közvetlen leolvasású nyomákszabályozó. Kondenzátum leeresztő csap, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló és 1.8 m elektromos kábel dugvillával. Motor hő védelem (manuális újraindítással). Hajtókar önkenő csapágyakkal, a kompresszor hosszabb élettartamáért.



OLAJMENTES

CIKKSZÁM: 179/8/24/230C

CIAO 25/1850

Barkács célra ajánlott, rövid munkafolyamatok elvégzésére.

A komplett védőburkolatnak köszönhetően nem jelentenek veszélyt a kompresszor felmelegedett részei. Manométer méri a tartályon belüli nyomást. Közvetlen leolvasású nyomákszabályozó. Kondenzátum leeresztő csap, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló. Motor hő védelem (manuális újraindítással). Kerekek és rezgéscsillapító gumibak.



CIKKSZÁM: 200/8/24/230C

AMICO 24/2400

Egybeépített olajkenésű kompresszor.

Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval. Gumikerekek a mozgatáshoz. Szigetelt fogantyú és 1.5 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.



**CIKKSZÁM: 228/10/50/230
228/10/24/230**

**SUPERTIGER MK 265M
TIGER 25/265M**

Egybeépített olajkenésű kompresszor.

Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval. Gumikerekek a mozgatáshoz. Szigetelt fogantyú és 1.8 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
6	179/8/6/230C	CIAO 6/1850	230/1	1.1	1.5	OL1850	179	11	6,3	8	116	2850	1	1	80	33 x 25,5 x 50	11,4	30,9
24	179/8/24/230C	CIAO 25/1850	230/1	1.1	1.5	OL1850	179	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	80	58 x 27 x 60	19	52,9
24	200/8/24/230C	AMICO 24/2400	230/1	1.5	2	MK 2400	200	12	7,0	8	116	2850	1	1	93	57, x 25,5 x 59	25	53
50	228/10/50/230	SUPERTIGER 265M	230/1	1.5	2,5	MK 265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	78	84 x 40 x 67	43	95
24	228/10/24/230	TIGER 25/265M	230/1	1.5	2,5	MK 265	250	15	8,8	10	145	2850	1	1	78	58 x 31 x 61,5	24	95



CIKKSZÁM:

365/10/50/230

50 LITERES TARTÁLYAL

MK 103-50-3M

365/10/100/230

90 LITERES TARTÁLYAL

MK 103-90-3M

365/10/100/400

90 LITERES TARTÁLYAL

MK 103-90-3T

Ékszíjmeghajtású kompresszor ipari felhasználásra.

Olajkenésű, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1,5-4 kW teljesítményű elektromotorral szerelve. Nagyméretű kerekek és két támasztóláb nyújt megfelelő stabilitást a gépnek. Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.



CIKKSZÁM: 500/10/90/400

MK 113-90-4T

Kisiparosoknak ajánlott, nagyobb levegőmennyiséget igénylő rövid munka elvégzéséhez, ahol előnyben részesítik az ékszíjas kivitelet.

Olajkenésű, ékszíjmeghajtású, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1,5-4 kW teljesítményű elektromotorral. Nagyméretű kerekek és két támasztóláb nyújt megfelelő stabilitást a gépnek. Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.



CIKKSZÁM: 1080/10/500F/400

BK 120-500F-10

Ezeket a kompresszorokat iparosoknak valamint kis- és középvállalkozásoknak ajánljuk.

Jellemzőik: öntöttvas bejáratott hengerek a minimális olajfogyasztás érdekében, nagynyomású hengerek a ventilátor közelében, így hatékonyabb a hűtés, alumínium közbenső hűtő, nagy hatékonyságú szeleplap, utóhűtő a tartálybemenet megfelelő hűtéséhez és egy beépített ékszívvédő.

VKM4020-50-3M
CIKKSZÁM:
400/10/50/230XT

MK 113-270-5,5
CIKKSZÁM:
556/10/270/400

BK 119-270-7,5
CIKKSZÁM:
840/10/270/400

BK120-500F-10
CIKKSZÁM:
1080/10/500F/400



ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m³/h	c.l.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
50	365/10/50/230	MK 103-50-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	219	136	10	145	1450	2	1	76	89 x 38 x 69	72	159
50	400/10/50/230XT	VKM 4020-50-3M	230/1	2,2	3	VKM 4020	360	21,6	12,7	8	145	2850	2-V	1	81	76 x 42 x 66	45	100
90	500/10/90/400	MK 113-90-4T	400/3	3	4	MK113	500	30	177	10	145	1300	2	1	78	107 x 47,5 x 87	75	165
90	365/10/100/230	MK 103-90-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	219	136	10	145	1450	2	1	76	89 x 38 x 69	72	159
90	365/10/100/400	MK 103-90-3T	400/3	2,2	3	MK103	365	219	136	10	145	1450	2	1	76	89 x 38 x 69	72	159
270	556/10/270/400	MK 113-270-5,5	400/3	4	5,5	MK113	556	40	22	10	145	1445	2	1	81	155 x 59 x 110	126,5	253
270	840/10/270/400	BK 119-270-7,5	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1370	2	2	79	155 x 59 x 113	147	324,1
500	1080/10/500F/400	BK 120-500F-10	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,1	10	145	1100	2	2	82	195 x 60 x 128	230	460

ROBBANÓMOTOROS ÉPÍTŐIPARI KOMPRESSZOROK PROFI FELHASZNÁLÁSRA



PIONEER 236-4S
HONDA

CIKKSZÁM:

MEGNEVEZÉS:

235/10/9,5/R

PIONEER 236-4S HONDA

500/10/20/R

WARRIOR 113-5,5S HONDA

363/10/100/R

MK 103-100-5,5S HONDA

556/10/100/R

MK 113-100-9S HONDA

642/10/100/S

BK 119-100-9S HONDA

556/10/200/R

MK 113-200F-9S HONDA

945/10/270/S

BK 119-270F-11S HONDA

945/10/270/D

BK 119-270F-10 DIESEL

945/10/500/D

BK 119-500F-10 DIESEL

Robbanómotoros ékszíjmeghajtású kéthengeres kompresszor kerekkel és két támasztó gumibakkal. Az építőipar területén különleges felhasználásra készültek. A kompresszorok JÓVÁHAGYOTT HONDA robbanómotorral, 9,5-20-500 literes tartállyal készülnek. Pneumatikus kerekek és egy állítható roll-bar könnyítik meg a gép mozgatását, emelését.



MK 103-100-5,5S HONDA



BK 119-270F-10 DIESEL



WARRIOR MK 113-5,5S HONDA

ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
9,5	235/10/9,5/R	PIONEER 236-4S HONDA	-	3	4	MK236	235	14	8,3	10	145	3400	1	1	82	52 x 44 x 72	32	71
20	500/10/20/R	WARRIOR 113-5,5S HONDA	-	4	5,5	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	82	75 x 70 x 74	81	179
100	363/10/100/R	MK103-100-5,5S HONDA	-	4	5,5	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	82	106 x 53 x 100	105	231,5
100	556/10/100/R	MK 113-100-9S HONDA	-	6,7	9	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	82	106 x 53 x 100	105	231,5
100	642/10/100/S	BK 119-100-9S HONDA	-	6,7	9	BK119	642	38,5	22,7	10	145	960	2	2	82	106 x 53 x 100	121	256,7
200	556/10/200/R	MK 113-200F-9S HONDA	-	6,7	9	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	82	138 x 45 x 110	125	275,6
270	945/10/270/S	BK 119-270F-11S HONDA	-	8,2	11	BK119	945	56,7	33,3	10	145	1400	2	2	82	150 x 48 x 110	250	551,2
270	945/10/270/D	BK 119-270F-10 DIESEL	-	7,5	10	BK119	945	56,7	33,3	10	145	1445	2	2	82	150 x 48 x 110	183	366
500	945/10/500/D	BK 119-500F-10 DIESEL	-	7,5	10	BK119	945	56,7	33,3	10	145	1400	2	2	82	195 x 60 x 127	250	551,2

ÉKSZÍJMEGHAJTÁSÚ ALAPLAPOK

Kétfunkciós, hangszigetelés nélküli kompresszorok alaplapon:

- Állótartályra szerelhető, az előre gyártott elemekből készült kompresszorház összeállításához, az alaplapok bármikor beüzemelhetők a speciális szerelőkészletnek köszönhetően.
- Fekvőtartályra is szerelhető, így komplett elektromos kompresszort állíthatunk össze.

Megjegyzés:

az alaplap elemei: sűrítőegység, elektromotor, forgó alkatrészek és a hozzájuk tartozó mechanikus védelem.

Az elektromos és sűrített levegős tartozékokat nem tartalmazza, ezek igény szerint külön rendelhetők.



ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m ³ /h	c.l.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
	500/10/400	MK113-4 B/SSA	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	67 x 38 x 46	40	88
	840/10/400	BK119-7.5-B/S SA	400/3	5.5	7.5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1245	2	2	79	73 x 42,5 x 56	69	152

ÉKSZÍJMEGHAJTÁSÚ, OLAJKENÉSŰ PUMPAK

MK 103

CIKKSZÁM: 377/10



MK 113

CIKKSZÁM: 584/10



BK 119

CIKKSZÁM: 860/10



BK 120

CIKKSZÁM: 1080/10



ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m ³ /h	c.l.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
	320/10	MK 102	230/1	1.5	2		320	19.2	11.3	8	145	1420	2	1	76	27 x 26 x 28	7,3	16
	377/10	MK 103	230/1	2.2	3		365	21.9	12.9	10	145	1370	2	1	79	27 x 26 x 30	8,3	18
	584/10	MK 113	230/1	3	4		556	33.3	19.6	10	145	1440	2	1	81	31 x 30 x 36	16	35
	860/10	BK 119	400/3	5.5	7.5		820	49.2	29	10	145	1210	2	2	82	36,5 x 40 x 46,5	26,5	58,4
	1080/10	BK 120	400/3	7.5	10		1080	64,8	38,2	10	145	1100	2	2	82	39 x 49,5 x 61,5	49	108

AIRLAB LABORATÓRIUMI ÉS FOGÁSZATI KOMPRESSZOROK

Fogtechnikai laborok, műtéti, sebészeti környezetben ajánlott. Kevésbé fontos a szállított levegő mennyisége, mivel a sűrített levegővel berendezéseket töltenek fel, amely nem érintkezik közvetlenül a pácienssel.



CIKKSZÁM:

55/8/24/230MED	MED 102-24V-0,75M
55/8/24/230FMDR	DR 102-24V-FM-0,75M
115/8/24/230MED	MED 160-24V-1,5M
115/8/24/230FMMD	MED 160-24V-FM-1,5M
115/8/24/230DR	DR 160-24V-1,5M
115/8/24/230FMDR	DR 160-24V-FM-1,5M
235/8/50/230MED	MED 320-50V-3M
235/8/50/230ESMED	MED 320-50V-ES-3M
235/8/50/230DR	DR 320-50V-3M
235/8/50/230ESDR	DR 320-50V-ES-2M
470/8/90/400MED	MED 640-90F-6T
470/8/90/400ESDR	DR 640-90F-ES-6T
60/8/24/230SIL	OF 550-24V-0,75M
85/8/24/230SIL	OF 750-24V-1M
85/8/24/230FMSIL	OF 750-24V-FM-1M
235/8/50/230LAB	LAB 320-50F-3M

24 és 50 literes tartályra szerelt kivitel, ki-be kapcsoló, hálózati kábel dugvillával. Egyhengeres (MK-OL) és kéthengeres (VKM) olajmentes kompresszorpumpa 0,75-3 HP teljesítmény. Dupla fogantyú segíti a mozgatót. Motorhővédelem, 4 db rezgéscsillapító bak.

ADATTÁBLA

OLAJMENTES EGY- ÉS HÁROMFÁZISÚ KIVITEL

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m³/h	cJ/m	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
24	55/8/24/230MED	MED 102-24V-0,75M	230/1	0.5	0.75	OL 102	55	3,3	2	8	116	1400	1	1	65	40 x 45 x 62	32	70
24	55/8/24/230FMDR	DR 102-24V-FM-0,75M	230/1	0.5	0.75	OL 102	55	3,3	2	8	116	1400	1	1	76	70 x 50 x 75	62	136
24	115/8/24/230MED	MED 160-24V-1,5M	230/1	1.1	1.5	MK160	115	6,9	4	8	116	1400	1	1	69	40 x 45 x 67	38	83
24	115/8/24/230FMMD	MED 160-24V-FM-1,5M	230/1	1.1	1.5	MK160	115	6,9	4	8	116	1400	1	1	69	70 x 45 x 75	51	112
24	115/8/24/230DR	DR 160-24V-1,5M	230/1	1.1	1.5	MK160	115	6,9	4	8	116	1400	1	1	56	40 x 50 x 67	55	120
24	115/8/24/230FMDR	DR 160-24V-FM-1,5M	230/1	1.1	1.5	MK160	115	6,9	4	8	116	1400	1	1	56	70 x 50 x 75	68	148
50	235/8/50/230MED	MED 320-50V-3M	230/1	2.2	3	VKM320	235	14,1	8,3	8	116	1400	2-V	1	72	40 x 50 x 95	53	116
50	235/8/50/230ESMED	MED 320-50V-ES-3M	230/1	2.2	3	VKM320	210	12,5	7,3	8	116	1400	2-V	1	72	58 x 46 x 95	68	149
50	235/8/50/230DR	DR 320-50V-3M	230/1	2.2	3	VKM320	235	14,1	8,3	8	116	1400	2-V	1	60	61 x 50 x 88	73	160
50	235/8/50/230ESDR	DR 320-50V-ES-3M	230/1	2.2	3	VKM320	210	12,5	7,3	8	116	1400	2-V	1	60	70 x 50 x 95	89	194
90	470/8/90/400MED	MED 640-90F-6T	400/3	2x2,2	2x3	VKM320	470	28,2	16,6	8	116	1400	2-V	1	60	112 x 45 x 92	89	195
90	470/8/90/400ESDR	DR 640-90F-ES-6T	400/3	2x2,2	2x3	VKM320	420	25	14,6	8	116	1400	2-V	1	60	112 x 72 x 92	118	258
24	60/8/24/230SIL	OF 550-24V-0,75M	230/1	0,55	0,75	OL55	60	3,6	2,1	8	116	1400		2L	55	40 x 45 x 58	26,5	58
24	85/8/24/230SIL	OF 750-24V-1M	230/1	0,75	1	OL75	85	5,1	3	8	116	1400		2L	55	40 x 45 x 58	27,5	60
24	85/8/24/230FMSIL	OF 750-24V-FM-1M	230/1	0,75	1	OL75	85	5,1	3	8	116	1400		2L	55	44 x 55 x 58	31,5	69
50	235/8/50/230LAB	LAB 320-50F-3M	230/1	2.2	3	VKM320	235	14,1	8,3	8	116	1400	2-V	1	77	82 x 43 x 73	39	86

MICRO CSAVARKOMPRESSZOR

Jellemzők: a MICRO skála két kivitelben rendelhető: - MICRO "SE" 2,2-4 kW: elektromechanikus ON/OFF kapcsoló motorvédelemmel. Vezérlőpanelbe épített nyomásmérő és üzemóra számláló. Egyszerűen használható, nincs üresjárat, így jelentős az energia megtakarítás. - MICRO 4-5,5 kW: csillag-delta indítás, ETMII vezérlő, amely a gép működését irányítja. Rendkívül csendes működés, kompakt kivitel, új antirotációs rendszer, alacsony karbantartási költség, Plug and Play

megnevezés	üzemi nyomás	leadott lev. mennyisége
MICRO SE 2.2-10 M	10 bar	240 l/perc
MICRO SE 2.2-08 (IE3)	8 bar	325 l/perc
MICRO SE 2.2-10 (IE3)	10 bar	290 l/perc
MICRO SE 3.0-08 (IE3)	8 bar	430 l/perc
MICRO SE 3.0-10 (IE3)	10 bar	385 l/perc
MICRO SE 4.0-08 (IE3)	8 bar	580 l/perc
MICRO SE 4.0-10 (IE3)	10 bar	485 l/perc
MICRO 4.0-08 (IE3)	8 bar	580 l/perc
MICRO 4.0-10 (IE3)	10 bar	485 l/perc
MICRO 4.0-13 (IE3)	13 bar	330 l/perc
MICRO 5.5-08 (IE3)	8 bar	720 l/perc
MICRO 5.5-10 (IE3)	10 bar	650 l/perc
MICRO 5.5-13 (IE3)	13 bar	485 l/perc

2,2-5,5 kW
teljesítmény



4-7,5 kW
teljesítmény

CUBE SD CSAVARKOMPRESSZOR

Jellemzők: alacsony fordulatszám, újszerű kialakítás, jobb hatásfok. A csavaregység és az elektromotor közvetlen meghajtású, így szükségtelen a karbantartás. Digitális vezérlés irányítja és ellenőrzi a kompresszor összes funkcióját. Új szabadalmaztatott minimumnyomás szelep, üzemi nyomás ellenőrzés konverterrel.

megnevezés	üzemi nyomás	leadott lev. mennyisége
CUBE SD 5	10 bar	460 liter/perc
CUBE SD 7	10 bar	700 liter/perc
* CUBE SD 10	10 bar	1050 liter/perc

***Rendelhető fordulatszám szabályzóval is: STC (SPEED TRONIC CONTROL), INVERTERREL SZERELVE.**

A sebességszabályzóval rendelkező kompresszorokat olyan vállalatoknak ajánljuk, ahol a sűrített levegő használat szakaszos és /vagy gyakran változik a felhasznált sűrített levegő mennyisége. Az inverterrel szerelt gépek a sűrített levegő szállítást az aktuális igényhez igazítják.

K-MAX CSAVARKOMPRESSZOR

Jellemzők: K-MAX 5,5-7,5 kW: új kivitel, nagy teljesítmény K-MAX 11-15 kW: minőségi választás A Fini K-MAX kompresszorok különféle kivitelben rendelhetők, így minden vevői igényt kielégítenek: tartály nélküli kivitel, 270 vagy 500 literes tartállyal, hűtveszáritóval vagy anélkül. Inverteres vezérléssel ("VS" kivitel) (sebesség szabályzó) szerelt modellek. A gép rendkívül kompakt és esztétikus megjelenésű. Jellemzők: - közvetlen hajtású technológia a maximális hatékonyság érdekében -intelligens mikroprocesszoros vezérlő rendszer -kompakt design - nincs meghajtó ékszíj, így kevesebb a karbantartás Szárító egység: A tartályra szerelt csavarkompresszorok hűtveszáritóval is rendelhetők ("ES" kivitel) az egység működésre kész, csak minimális beüzemelési igényel.

megnevezés	üzemi nyomás	leadott lev. mennyisége
K-MAX 2010	10 BAR	2050 l/perc
K-MAX 5,5-10 (IE3)	10 BAR	705 l/perc
K-MAX 5,5-13 (IE3)	13 BAR	450 l/perc
* K-MAX 7,5-10 (IE3)	10 BAR	1050 l/perc
K-MAX 7,5-13 (IE3)	13 BAR	700 l/perc
* K-MAX 1108 (IE3)	8 BAR	1700 l/perc
* K-MAX 1110 (IE3)	10 BAR	1550 l/perc
K-MAX 1113 (IE3)	13 BAR	1200 l/perc
K-MAX 1510 (IE3)	10 BAR	2050 l/perc
K-MAX 1513 (IE3)	13 BAR	1700 l/perc

15-30 kW
teljesítmény



***Jellemzők:** olaj befecskendezésű, ékszíjmeghajtású csavarkompresszorok 7,5-75 kW teljesítmény tartományban. Alacsony energiafelhasználással és maximális hatékonysággal működnek. A csavarkompresszor skála variál-hatóságának köszönhetően széles körben felhasználható: tartályra szerelt vagy tartály nélküli kivitel, hűtveszáritó-val vagy anélkül, állandó vagy változó sebességgel.*

11-15 kW
teljesítmény



megnevezés	üzemi nyomás	leadott lev. mennyisége
------------	--------------	-------------------------

PLUS CSAVARKOMPRESSZOR

PLUS 8-08 (IE3)	8 bar	1250 l/perc
PLUS 8-10 (IE3)	10 bar	1000 l/perc
PLUS 8-13 (IE3)	13 bar	750 l/perc
PLUS 11-08 (IE3)	8 bar	1650 l/perc
PLUS 11-10 (IE3)	10 bar	1500 l/perc
PLUS 11-13 (IE3)	13 bar	1100 l/perc
PLUS 15-08 (IE3)	8 bar	2150 l/perc
PLUS 15-10 (IE3)	10 bar	1850 l/perc
PLUS 15-13 (IE3)	13 bar	1500 l/perc
PLUS 16-08 (IE3)	8 bar	2350 l/perc
PLUS 16-10 (IE3)	10 bar	2050 l/perc
PLUS 16-13 (IE3)	13 bar	1750 l/perc
PLUS 18.5-08 (IE3)	8 bar	2800 l/perc
PLUS 18.5-10 (IE3)	10 bar	2500 l/perc
PLUS 18.5-13 (IE3)	13 bar	2150 l/perc
* PLUS 22-08 (IE3)	8 bar	3350 l/perc
* PLUS 22-10 (IE3)	10 bar	3000 l/perc
PLUS 22-13 (IE3)	13 bar	2400 l/perc
PLUS 31-08 (IE3)	8 bar	4700 l/perc
PLUS 31-10 (IE3)	10 bar	4200 l/perc
PLUS 31-13 (IE3)	13 bar	3400 l/perc
* PLUS 38-08 (IE3)	8 bar	6000 l/perc
* PLUS 38-10 (IE3)	10 bar	5300 l/perc
PLUS 38-13 (IE3)	13 bar	4000 l/perc
PLUS 45-08 (IE3)	8 bar	7200 l/perc
PLUS 45-10 (IE3)	10 bar	6500 l/perc
PLUS 45-13 (IE3)	13 bar	5100 l/perc
PLUS 55-08 (IE3)	8 bar	8600 l/perc
PLUS 55-10 (IE3)	10 bar	7800 l/perc
PLUS 55-13 (IE3)	13 bar	6400 l/perc
* PLUS 56-08 (IE3)	8 bar	9300 l/perc
* PLUS 56-10 (IE3)	10 bar	8300 l/perc
PLUS 56-13 (IE3)	13 bar	7000 l/perc
* PLUS 75-08 (IE3)	8 bar	12200 l/perc
* PLUS 75-10 (IE3)	10 bar	10500 l/perc
PLUS 75-13 (IE3)	13 bar	8300 l/perc

*Rendelhető fordulatszám szabályzóval is: STC (SPEED TRONIC CONTROL), INVERTERREL SZERELVE.

A sebességszabályzóval rendelkező kompresszorokat olyan vállalatoknak ajánljuk, ahol a sűrített levegő használat szakaszos és /vagy gyakran változik a felhasznált sűrített levegő mennyisége. Az inverterrel szerelt gépek a sűrített levegő szállítást az aktuális igényhez igazítják.