

# ESZ-20 T, ESZ-30 T és ESZ-40 T HONDA motoros szennyvízszivattyúk

Az **ESZ-20 T**, **ESZ-30 T** és **ESZ-40 T** átemelő szivattyúk alkalmasak mezőgazdasági, építőipari és más vízátelési célokra. A szivattyúk szerkezetükből adódóan jól ellenállnak a homok és a zagy koptató hatásának, ezért szennyezett vizek szívására is alkalmasak. Ebből kifolyólag az építőiparban, mezőgazdaságban, vízgazdálkodásban és a katasztrófavédelemben is jól használhatók. A meghajtómotor **HONDA** benzinmotor. A **HONDA** motor hosszú élettartamot és megbízható, gazdaságos üzemelést biztosít. A gépek rezgéselnyelő bakokkal vannak a vázhoz építve.

## Műszaki adatok:

	<b>ESZ-20 T</b>	<b>ESZ-30 T</b>	<b>ESZ-40 T</b>
<b>Szállítási teljesítmény:</b>	750 liter/perc	1350 liter/perc	1700 liter/perc
<b>Emelési magasság:</b>	30 méter	27 méter	30 méter
<b>Alkalmazás:</b>	víz / szennyvíz	víz / szennyvíz	víz / szennyvíz
<b>Meghajtómotor:</b>	<b>HONDA</b>	<b>HONDA</b>	<b>HONDA</b>
<b>Típusa:</b>	GX-160	GX-270	GX-390
<b>Teljesítmény:</b>	3,6 kW	6,3 kW	8,7 kW
<b>Fogyasztás:</b>	1,2 liter/óra	2,1 liter/óra	2,5 liter/óra
<b>Üzemanyagtank:</b>	3,1 liter	5,3 liter	6,1 liter
<b>Szívómélység:</b>	8 méter	8 méter	8 méter
<b>Szemcseméret:</b>	25 mm	28 mm	31 mm
<b>Csatlakozás:</b>	2"	3"	4"
<b>Méret:</b>	620x460x465 mm	660x495x515 mm	735x535x565 mm
<b>Tömeg:</b>	47 kg	60 kg	77 kg

A szivattyúk önfelszívó kivitelűek, azonban a szívási folyamat elején a szivattyúházat vízzel fel kell tölteni, hogy a felszívásig a tömszelencék ne melegendhessenek túl. A szivattyúknak a szívókosár és csatlakozók a szállítási tartozékai. A tömlőket a szivattyú ára nem tartalmazza. A **HONDA** motorok olajsztint-védelemmel rendelkeznek. A szivattyúk **KOHLER** benzinmotorral is szállíthatók. Ezek szintén kiváló minőségű, hosszú életű benzinmotorok. A motorok gazdaságos üzeműek, megbízható szervizháttérrel és alkatrészellátással rendelkeznek. Garantált zajszint 2000/14/EC szerint mindhárom típusnál: 98 db(A).

## Szállítási jelleggörbe:

