

ESZ-20 T, ESZ-30 T és ESZ-40 T KOHLER motoros szennyvízszivattyúk

Az **ESZ-20 T**, **ESZ-30 T** és **ESZ-40 T** átemelő szivattyúk alkalmasak mezőgazdasági, építőipari és más vízátelési célokra. A szivattyúk szerkezetükből adódóan jól ellenállnak a homok és a zagy koptató hatásának, ezért szennyezett vizek szívására is alkalmasak. Ebből kifolyólag az építőiparban, mezőgazdaságban, vízgazdálkodásban és a katasztrófavédelemben is jól használhatók. A meghajtómotor **KOHLER** benzínmotor. A **KOHLER** motor hosszú élettartamot és megbízható, gazdaságos üzemelést biztosít. A gépek rezgéselnyelő bakokkal vannak a vázhoz építve.

Műszaki adatok:

	ESZ-20 T	ESZ-30 T	ESZ-40 T
Szállítási teljesítmény:	750 liter/perc	1350 liter/perc	1700 liter/perc
Emelési magasság:	30 méter	27 méter	30 méter
Alkalmazás:	víz / szennyvíz	víz / szennyvíz	víz / szennyvíz
Meghajtómotor:	KOHLER	KOHLER	KOHLER
Típusa:	CH-270	CH-395	CH-440
Teljesítmény:	4,4 kW	6,4 kW	8,9 kW
Fogyasztás:	1,2 liter/óra	2,1 liter/óra	2,5 liter/óra
Üzemanyagtank:	4,1 liter	7,3 liter	7,3 liter
Szívómélység:	8 méter	8 méter	8 méter
Szemcseméret:	25 mm	28 mm	30 mm
Csatlakozás:	2"	3"	4"
Méret:	620x460x465 mm	660x495x515 mm	735x535x565 mm
Tömeg:	44 kg	61 kg	78 kg

A szivattyúk önfelszívó kivitelűek, azonban a szívási folyamat elején a szivattyúházat vízzel fel kell tölteni, hogy a felszívásig a tömszelencék ne melegeghessenek túl. A szivattyúknak a szívókosár és csatlakozók a szállítási tartozéka. A tömlőket a szivattyú ára nem tartalmazza. A **KOHLER** motorok olajsint-védelemmel rendelkeznek. A szivattyúk **HONDA** benzínmotorral is szállíthatók. Ezek szintén kiváló minőségű, hosszú életű benzínmotorok. A motorok gazdaságos üzeműek, megbízható szervizháttérrel és alkatrészellátással rendelkeznek. Garantált zajszint 2000/14/EC szerint mindhárom típusnál: 98 db(A).

Szállítási jelleggörbe:

