


Fellépők és szerelődobogók

5

MONTO®	Treppy két oldalon járható összecsuksukható fellépő	14 o.
	Rolly két oldalon járható összecsuksukható fellépő	14 o.
	Treppo két oldalon járható összecsuksukható fellépő	15 o.
	Topy	16 o.
	Topy XL összecsuksukható fellépő	16 o.
	StepTop dobogó	17 o.
STABILO® Professional	Összecsuksukható fellépő kihajtható kapaszkodókerettel vagy anélkül	17 o.
	Profi fellépő	18 o.
	Szerelődobogó	19 o.
	Szerelődobogó kapaszkodóval és kerekkel	20 o.
	Szerelődobogó rácsos fokokkal	21 o.



MONTO®

Treppy® két oldalon járható összecsukható fellépő

Könnyű, erős alumínium fellépő, nagy állófelülettel.

- + A nagy, 350 x 200 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
- + Stabil, ütésálló fémcuklók
- + Integrált merevítő a biztonságos használat érdekében
- + Kis helyen tárolható

Fokok száma			2 x 2
1	A max. kb.	m	2,45
	B kb.	m	0,45
2	C kb.	m	0,45
	D kb.	m	0,45
Termék súlya		kg	2,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,40
	Mélység (T) kb.	m	0,20
	Hossz (L) kb.	m	0,55
Cikkszám			130013



MONTO®

Rolly® két oldalon járható összecsukható fellépő

A gurítható, vidám színű alumínium fellépő akár 2,65 m-es munkamagasságig (3 fokos változat).

- + RollStopSystem = nagyfokú mobilitás és biztonságos használat
- + Nagyméretű, csúszásmentes, bordázott talpak a biztonságos állás érdekében
- + A fellépő sárga, kék, zöld, rózsaszín és alumínium színben rendelhető
- + Kis helyen tárolható



Fokok száma		2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Szín		Alu	Sárga	Kék	Zöld	Pink	Alu
1	A max. kb.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
	B kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2	C kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
	D kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Termék súlya kb.		kg	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75
Cikkszám			130037	130044	130082	130143	130136 130068

MONTO®


Treppo két oldalon járható összecsukható fellépő


Kompakt alumínium fellépő, amely minden szerelési munkához használható.


- + A nagyon nagy, 420 x 250 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
- + Csúszásmentes, kényelmes, 125 mm mély lépcsőfokok
- + Az egy kézzel kezelhető többfunkciós merevítő biztonságos használatot és könnyű kezelhetőséget nyújt
- + Nagy, csúszásmentes, bordázott, padlókímélő lábdugók
- + Kis helyen tárolható



A fellépőket a húzó és nyomó igénybevételek felvételére alkalmas módon kell merevíteni, a felső szintnek pedig állásra alkalmasnak kell lennie az EN 14183 szerint



Fokok száma			2 x 3	2 x 4	
1		A max. kb.	m	2,65	2,85
		B kb.	m	0,65	0,85
2		C kb.	m	0,75	0,95
		D kb.	m	0,65	0,85
Termék súlya kb.		kg	4,8	6,2	
	Szélesség (B) kb.	m	0,51	0,53	
	Mélység (T) kb.	m	0,25	0,25	
	Hossz (L) kb.	m	0,75	1,00	
Cikkszám			126030	126047	





MONTO®

Toppý összecsuksukható fellépő

Stabil, kézre álló, összecsuksukható acél fellépő

- + Helytakarékosan tárolható (50 mm keskeny)
- + Nagyméretű, bordázott fellépő felületek gondoskodnak a kényelmes és biztonságos állásról (20 x 30 cm)
- + Csúszásmentes lábdugók
- + Nagy felső állófelület, 350 x 200 mm, a biztonságos állás érdekében
- + Erős, ütészálló fémcuklók
- + Biztonsági retesz a biztonságos használat érdekében
- + Könnyen tárolható

Fokok száma			2	3
1	A max. kb.	m	2,45	2,70
	B kb.	m	0,45	0,70
2	C kb.	m	0,90	1,15
	D kb.	m	0,80	1,05
Termék súlya kb.		kg	4,0	6,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,47	0,47
	Mélység (T) kb.	m	0,05	0,05
	Hossz (L) kb.	m	0,90	1,16
Cikkszám			130723	130754



MONTO®

Toppý XL összecsuksukható fellépő

Kis helyigényű alumínium fellépő nagy lépcsőfokokkal a legkülönbözőbb belső munkálatokhoz.


- + Magas kapaszkodókeret (600 mm)
- + A széles, gumírozott fokok kényelmes és biztos fellépést garantálnak
- + A merevítő meggátolja a használat közbeni összecsuksukódást
- + Kis helyen tárolható

Fokok száma			2	3
1	A max. kb.	m	2,50	2,75
	B kb.	m	0,50	0,75
2	C kb.	m	1,15	1,40
	D kb.	m	1,10	1,30
Termék súlya kb.		kg	4,5	6,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,51	0,51
	Mélység (T) kb.	m	0,09	0,09
	Hossz (L) kb.	m	1,15	1,45
Cikkszám			130860	130877

MONTO® StepTop® dobogó

A stabil alumínium dobogó minden olyan tevékenységhez ideális, amelyhez nagy felület szükséges és helytakarékosan összecsukható.

- + Csúszásgátló és vízálló felület
- + Egyszerűen és gyorsan összecsukható, helytakarékosan tárolható
- + Az integrált merevítő meggátolja a véletlen becsukódást
- + 4 nagy méretű, csúszásmentes és padlókímélő lábdugó
- + Színes porfestéssel

1		A max. kb.	m	2,45
		B kb.	m	0,45
2		C kb.	m	0,50
		E kb.	m	1,10
		D kb.	m	0,45
	Termék súlya kb.		kg	9,0
	Szélesség (B) kb.		m	0,41
	Mélység (T) kb.		m	0,14
	Hossz (L) kb.		m	1,10
	Cikkszám			130099




Összecsukható lépcső

A robusztus, összecsukható alumínium lépcső nagy gumírozott fokokkal biztonságos fel- és lelépést, valamint kényelmes munkavégzést biztosít a legkülönbözőbb feladatok elvégzéséhez.

- + 230 x 360 mm-es csúszásmentes munkafelület műanyag bevonatú fokokkal
- + Egy mozdulattal összecsukható
- + Stabil kettős szár
- + Csúszásmentes lábdugók
- + Helytakarékosan tárolható
- + A kapaszkodókeret eszköztartóval rendelkezik
- + Két változatban: 1) Kapaszkodókeret nélkül
2) Kapaszkodókerettel



1. Összecsukható lépcső (1. változat, összecsukott állapotban 0,07 m)

Fokok száma				2	3
1		A max. kb.	m	2,45	2,65
2		B kb.	m	0,45	0,65
Termék súlya kb.			kg	5,2	9,1
Cikkszám				810229	810236

2. Összecsukható lépcső kapaszkodókerettel (2. változat, összecsukott állapotban 0,12 m)

Fokok száma				3	4	5
1		A max. kb.	m	2,70	2,90	3,15
2		B kb.	m	0,70	0,90	1,15
Termék súlya kb.			kg	9,8	12,6	15,4
Cikkszám				810250	810267	810274

STABILO
Professional

Profi fellépő

A profi alumínium fellépő nagyméretű állófelülettel rendelkezik, könnyen szállítható, összecsukszható, és a függőleges támasztófelület révén az objektumhoz közeli munkavégzést tesz lehetővé.

- + Extra nagy állófelület a biztonságos állás érdekében (550 x 350 mm)
- + Kettős funkció: a fellépő lehetőséget biztosít a beakasztható palló (1,5–2,0 m hossz) rögzítésére, így nagy munkafelület alakítható ki
- + Könnyen összecsukszható
- + Egyszerűen, könnyen, hátkímélő módon szállítható
- + A közel függőleges helyzetű támasz révén a munkavégzés helye jól megközelíthető
- + Széles, stabil keresztartó csúszásmentes lábdugókkal és integrált kerekkel



Különlegességek:



Egyszerűen, gyorsan és a hát terhelése nélkül mozgatható



Biztonságos fel- és lelépés a 2 kapaszkodó révén



Az extra méretű fellépő biztonságos munkavégzést tesz lehetővé



2 profi fellépő és egy járólappal segítségével nagy munkafelület alakítható ki

További kiegészítők: Járólapp: 2 db profi fellépő használata esetén

- 1,50 m x 0,60 m-es járólappal, cikkszám: 711304
- 2,00 m x 0,60 m-es járólappal, cikkszám: 911018

Fokok száma			3	4
1	A max. kb.	m	2,70	2,95
	B kb.	m	0,70	0,95
2	C kb.	m	1,35	1,60
	D kb.	m	1,30	1,55
Termék súlya kb.		kg	9,50	11,3
	Szélesség (B) kb.	m	0,7	0,7
	Mélység (T) kb.	m	0,23	0,23
	Hossz (L) kb.	m	1,40	1,65
Cikkszám			126078	126085

Oldal 78	②	③	⑥	⑧

Tartozék:	
	Vezetőképes lábdugó
79. oldal	





11. oldal

Szerelődobogó

A könnyű alumínium szerelődobogó csúszásmentes fokokkal ideális a fokozott igénybevételű jelentő felhasználási területeken.

- + Robusztus alumíniumból készült stabil, hegesztett csőszerkezet
- + Az alumínium bordáslemezről készült 240 mm mély lépcsőfokok biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- + Az 520 x 305 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
- + Csúszásmentes lábdugók





Az állítható magasságú talp biztonsági tartozékként rendelhető

Pótalkatrészek/tartozékok:

- + Lábdugó (4 darab), cikkszám: 212405
- + Vezetőképes lábdugó (4 darab), cikkszám: 805171
- + Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133




Fokok száma				1	2	3	4	5	
1		A max. kb.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
2		B kb.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Alapterület kb.			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40	
Termék súlya kb.			kg	2,4	5	7	9,8	12	
			Szélesség (B) kb.	m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
			Mélység (T) kb.	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
			Hossz (L) kb.	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Cikkszám				805010	805027	805034	805041	805058	

STABILO®
Professional

Gurítható szerelődobogó

A könnyű, gurítható alumínium szerelődobogó csúszásmentes fokokkal és kapaszkodóval ideális a fokozott igénybevételt jelentő felhasználási területeken.

- + Robusztus alumíniumból készült stabil, hegesztett csőszerkezet
- + Az alumínium bordáslemezről készült 240 mm mély lépcsőfokok biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- + Az 520 x 305 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
- + Csúszásmentes lábdugók
- + A két integrált kerék és a kapaszkodó segítségével a dobogó könnyen és biztonságosan mozgatható



Az állítható magasságú talp biztonsági tartozékként rendelhető

Pótalkatrészek/tartozékok:

- + Kerékkészlet (2 darab), cikkszám: 805126 3 és 4 fokos változathoz
- + Kerékkészlet (2 darab), cikkszám: 805195 5 fokos változathoz
- + Kapaszkodó, jobb vagy bal oldalra is felszerelhető (darab), cikkszám: 805119
- + Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133



Fokok száma				3	4	5
1		A max. kb.	m	2,60	2,80	3,00
2		B kb.	m	0,60	0,80	1,00
		D kb.	m	1,55	1,75	1,85
Alapterület kb.			m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
Termék súlya kb.			kg	8,5	11,3	16
		Szélesség (B) kb.	m	0,72	0,77	0,99
		Mélység (T) kb.	m	0,61	0,81	1,01
		Hossz (L) kb.	m	0,90	1,15	1,40
Cikkszám				805089	805096	805102



11. oldal

STABILO®
Professional



Szerelődobogó rácsos fokokkal

A robosztus alumínium szerelődobogó széles, csúszásmentes rácsos fokokkal és nagy állófelülettel ideális nedves és olajos munkakörnyezetben.

- + A recézett alumínium járórácsból készült fokoknak köszönhetően még biztonságosabb
- + Az alumínium rácsos fokok megfelelnek a legmagasabb csúszásmentességi követelményeknek – R 13 besorolás DGUV 108-003 ill. DIN 51130 szerint
- + Munkafelület: 520 x 305 mm
- + Fokmélység: 240 mm
- + Stabil, hegesztett alumínium csőszerkezet
- + A lépcsőfokok csúszásmentes élkialakítása biztonságos fellépést és munkavégzést garantál
- + Csúszásmentes lábdugók

Pótalkatrészek/tartozékok:

- + Lábdugó (4 darab), cikkszám: 212405
- + Vezetőképes lábdugó (4 darab), cikkszám: 805171
- + Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133





Az állítható magasságú talp biztonsági tartozékként rendelhető



Szerelődobogó és tartozék: 805133



11. oldal

Fokok száma			1	2	3	4	5		
1		A max. kb.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
2		B kb.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Alapterület kb.			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40	
Termék súlya kb.			kg	2,5	5,4	8	11	13,5	
			Szélesség (B) kb.	m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
			Mélység (T) kb.	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
			Hossz (L) kb.	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Cikkszám				805317	805324	805331	805348	805355	

