


Fellépők és szerelődobogók

5

MONTO®	Treppy két oldalon járható összecsukható fellépő	14. o.
	Rolly két oldalon járható összecsukható fellépő	14. o.
	Treppo két oldalon járható összecsukható fellépő	15. o.
	Toppo összecsukható fellépő	16. o.
	Toppo XL összecsukható fellépő	16. o.
	StepTop dobogó	17. o.
STABILO® Professional	Összecsukható fellépő kihajtható kapaszkodókerettel vagy anélkül	17. o.
	Profi fellépő	18. o.
	Szerelődobogó	19. o.
	Szerelődobogó kapaszkodóval és kerekkel	20. o.
	Szerelődobogó rácsos fokkal	21. o.



MONTO® Treppy® két oldalon járható összecsukható fellépő

- Könnyű, erős alumínium fellépő, nagy állófelülettel.
- + A nagy, 350 x 200 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
 - + Stabil, ütésálló fémcsvuklók
 - + Integrált merevítő a biztonságos használat érdekében
 - + Kis helyen tárolható

Fokok száma		2 x 2	
1	A max. kb.	m	2,45
	B kb.	m	0,45
2	C kb.	m	0,45
	D kb.	m	0,45
Termék súlya		kg	2,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,40
	Mélység (T) kb.	m	0,20
	Hossz (L) kb.	m	0,55
Cikkszám		130013	



Technikai
videó meg-
tekintése



MONTO® Rolly® két oldalon járható összecsukható fellépő

Gurítható, vidám színű alumínium fellépő akár 2,65 m-es munkamagasságig (3 fokok változat).

- + RollStopSystem = nagyfokú mobilitás és biztonságos használat
- + Nagyméretű, csúszásmentes, bordázott talpak a biztonságos állás érdekében
- + A fellépő sárga, kék, zöld, rózsaszín és alumínium színben rendelhető
- + Kis helyen tárolható



Fokok száma		2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Szín		Alu	Sárga	Kék	Zöld	Pink	Alu
1	A max. kb.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
	B kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2	C kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
	D kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Termék súlya kb.		kg	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75
Cikkszám		130037	130044	130082	130143	130136	130068

MONTO®


Treppo két oldalon járható összecsukható fellépő

Kompakt alumínium fellépő, amely minden szerelési munkához használható.


- + A nagyméretű, 420 x 250 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
- + Csúszásmentes, kényelmes, 125 mm mély lépcsőfokok
- + Az egy kézzel kezelhető többfunkciós merevítő biztonságos használatot és könnyű kezelhetőséget nyújt
- + Nagy, csúszásmentes, bordázott, padlókiméelő lábdugók
- + Kis helyen tárolható



A fellépőket a húzó és nyomó igénybevételek felvételére alkalmas módon kell merevíteni, a felső szintnek pedig állásra alkalmasnak kell lennie az EN 14183 szabványnak megfelelően




Fokok száma			2 x 3	2 x 4
1	A max. kb.	m	2,65	2,85
	B kb.	m	0,65	0,85
2	C kb.	m	0,75	0,95
	D kb.	m	0,65	0,85
Termék súlya kb.		kg	4,8	6,2
L B T	Szélesség (B) kb.	m	0,51	0,53
	Mélység (T) kb.	m	0,25	0,25
	Hossz (L) kb.	m	0,75	1,00
Cikkszám			126030	126047



MONTO® Topy összecsuksukható fellépő

- Stabil, kézre álló, összecsuksukható acél fellépő
- + Helytakarékosan tárolható (50 mm széles)
- + Nagyméretű, bordázott fellépő felületek gondoskodnak a kényelmes és biztonságos állásról (20 x 30 cm)
- + Csúszásmentes lábdugók
- + Nagy felső állófelület, 300 x 200 mm, a biztonságos állás érdekében
- + Erős, ütésálló fémcuklók
- + Biztonsági retesz a biztonságos használat érdekében
- + Könnyen tárolható

Fokok száma			2	3
1	A max. kb.	m	2,45	2,70
	B kb.	m	0,45	0,70
2	C kb.	m	0,90	1,15
	D kb.	m	0,80	1,05
Termék súlya kb.		kg	4,0	6,0
Szélesség (B) kb.		m	0,47	0,47
Mélység (T) kb.		m	0,05	0,05
Hossz (L) kb.		m	0,90	1,16
Cikkszám			130723	130754



MONTO® Topy XL összecsuksukható fellépő

A nagyméretű, gumírozott lépcsőfokokkal ellátott alumínium fellépő kis helyen tárolható és a legkülönbözőbb beltéri munkálatokhoz is használható.

- + Magas kapaszkodókeret (600 mm)
- + A széles, gumírozott fokok kényelmes és biztos fellépést garantálnak
- + A merevítő meggátolja a használat közbeni összecsuksukódást
- + Kis helyen tárolható

Fokok száma			2	3
1	A max. kb.	m	2,50	2,75
	B kb.	m	0,50	0,75
2	C kb.	m	1,15	1,45
	D kb.	m	1,10	1,35
Termék súlya kb.		kg	4,8	6,3
Szélesség (B) kb.		m	0,60	0,60
Mélység (T) kb.		m	0,06	0,06
Hossz (L) kb.		m	1,15	1,45
Cikkszám			130778	130792

MONTO® StepTop® dobogó

A stabil alumínium dobogó minden olyan tevékenységhez ideális, amelyhez nagy felület szükséges és helytakarékosan összecukható.

- + Csúszásgátló és vízálló felület
- + Egyszerűen és gyorsan összecukható, helytakarékosan tárolható
- + Az integrált merevítő meggátolja a véletlen becsukódást
- + 4 nagyméretű, csúszásmentes és padlókímélő lábdugó
- + Színes porfestéssel

1		A max. kb.	m	2,45
		B kb.	m	0,45
2		C kb.	m	0,50
		E kb.	m	1,10
		D kb.	m	0,45
Termék súlya kb.			kg	9,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,41	
	Mélység (T) kb.	m	0,14	
	Hossz (L) kb.	m	1,10	
Cikkszám				130099



Összecukható lépcső

A robusztus, összecukható alumínium lépcső nagy gumírozott fokokkal biztonságos fel- és lelépést, valamint kényelmes munkavégzést biztosít a legkülönbözőbb feladatok elvégzéséhez.

- + 230 x 360 mm-es csúszásmentes munkafelület műanyag bevonatú fokokkal
- + Egy mozdulattal összecukható
- + Stabil kettős szár
- + Csúszásmentes lábdugók
- + Helytakarékosan tárolható
- + A kapaszkodókeret eszköztartóval rendelkezik

1) Összecukható lépcső (1. változat, összecukott állapotban 0,07 m)

Fokok száma			2	3
1		A max. kb.	m	2,45
		B kb.	m	0,45
Termék súlya kb.			kg	5,4
Cikkszám				810281

2) Összecukható lépcső kapaszkodókerettel (2. változat, összecukott állapotban 0,12 m)

Fokok száma			3	4	5	
1		A max. kb.	m	2,65	2,90	3,00
		B kb.	m	0,65	0,90	1,00
Termék súlya kb.			kg	9,0	11,2	13,2
Cikkszám				810304	810311	810328



STABILO®
Professional

Profi fellépő

A profi alumínium fellépő nagyméretű állófelülettel rendelkezik, könnyen szállítható, összecusukható, és a függőleges támasztófelület révén az objektumhoz közeli munkavégzést tesz lehetővé.

- + Extra nagy állófelület a biztonságos állás érdekében (550 x 350 mm)
- + Kettős funkció: a fellépő lehetőséget biztosít a beakasztható palló (1,5–2,0 m hossz) rögzítésére, így nagy munkafelület alakítható ki
- + Könnyen összecusukható
- + Egyszerűen, könnyen, hátkímélő módon szállítható
- + A közel függőleges helyzetű támasz révén a munkavégzés helye jól megközelíthető
- + Széles, stabil kiegészítő kitámasztó csúszásmentes láb dugókkal (SafetyCap) és integrált kerekkel



Meisterklasse **MOTOR & MASCHINE**
1,3 Preis/Leistung: **sehr gut**

Különlegességek:



Egyszerűen, gyorsan és a hátterhelése nélkül mozgatható



Biztonságos fel- és lelépés a 2 kapaszkodó révén



Az extra méretű fellépő biztonságos munkavégzést tesz lehetővé



2 profi fellépő és egy járólappal segítségével nagy munkafelület alakítható ki

További kiegészítők: Járólappal: 2 db profi fellépő használata esetén
- 1,50 m x 0,60 m-es járólappal, cikkszám: 711304
- 2,00 m x 0,60 m-es járólappal, cikkszám: 911018



Fokok száma			3	4
1	A max. kb.	m	2,70	2,95
	B kb.	m	0,70	0,95
2	C kb.	m	1,35	1,60
	D kb.	m	1,30	1,55
Termék súlya kb.		kg	9,50	11,3
	Szélesség (B) kb.	m	0,7	0,7
	Mélység (T) kb.	m	0,23	0,23
	Hossz (L) kb.	m	1,40	1,65
Cikkszám			126078	126085



Szerelődobogó

A könnyű alumínium szerelődobogó csúszásmentes fokokkal ideális a fokozott igénybevétel jelentő felhasználási területeken.

- + Robusztus alumíniumból készült stabil, hegesztett csőszerkezet
- + Az alumínium bordáslemezből készült 240 mm mély lépcsőfokok biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- + Az 520 x 305 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
- + Csúszásmentes lábdugók



Az állítható magasságú talp biztonsági tartozékként rendelhető

Pótalkatrészek/tartozékok:

- + Lábdugó (4 darab), cikkszám: 212405
- + Vezetőképes lábdugó (4 darab), cikkszám: 805171
- + Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133




Fokok száma			1	2	3	4	5	
1		A max. kb.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B kb.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Alapterület kb.			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Termék súlya kb.			kg	2,4	5	7	9,8	12
	Szélesség (B) kb.	m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81	
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01	
	Hossz (L) kb.	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40	
Cikkszám				805010	805027	805034	805041	805058



Gurítható szerelődobogó

A könnyű, gurítható alumínium szerelődobogó csúszásmentes fokokkal és kapaszkodóval ideális a fokozott igénybevételű jelentő felhasználási területeken.

- + Robusztus alumíniumból készült stabil, hegesztett csőszerkezet
- + Az alumínium bordáslemezről készült 240 mm mély lépcsőfokok biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- + Az 520 x 305 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
- + Csúszásmentes lábdugók
- + A két integrált kerék és a kapaszkodó segítségével a dobogó könnyen és biztonságosan mozgatható



Az állítható magasságú talp biztonsági tartozékként rendelhető

Pótalkatrészek/tartozékok:

- + Kerékkészlet (2 darab), cikkszám: 805126 3 és 4 fokos változathoz
- + Kerékkészlet (2 darab), cikkszám: 805195 5 fokos változathoz
- + Kapaszkodó, jobb vagy bal oldalra is felszerelhető (darab), cikkszám: 805119
- + Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133



Fokok száma			3	4	5
1		A max. kb.	m 2,60	2,80	3,00
2		B kb.	m 0,60	0,80	1,00
		D kb.	m 1,55	1,75	1,85
Alapterület kb.		m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
Termék súlya kb.		kg	8,5	11,3	16
	Szélesség (B) kb.	m	0,72	0,77	0,99
	Mélység (T) kb.	m	0,61	0,81	1,01
	Hossz (L) kb.	m	0,90	1,15	1,40
Cikkszám			805089	805096	805102





Szerelődobogó rácsos fokokkal

A robusztus alumínium szerelődobogó széles, csúszásmentes rácsos fokokkal és nagy állófelülettel ideális nedves és olajos munkakörnyezetben.

- + A recézett alumínium járórácsból készült fokoknak köszönhetően még biztonságosabb
- + Az alumínium rácsos fokok megfelelnek a legmagasabb csúszásmentességi követelményeknek – R 13 besorolás DGUV 108-003 ill. DIN 51130 szabványnak megfelelően
- + Munkafelület: 520 x 305 mm
- + Fokmélység: 240 mm
- + Stabil, hegesztett alumínium csőszerkezet
- + A lépcsőfokok csúszásmentes élkialakítása biztonságos fellépést és munkavégzést garantál
- + Csúszásmentes lábdugók

Pótalkatrészek/tartozékok:

- + Lábdugó (4 darab), cikkszám: 212405
- + Vezetőképes lábdugó (4 darab), cikkszám: 805171
- + Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133






Az állítható magasságú talp biztonsági tartozékként rendelhető



Szerelődobogó és tartozék: 805133



Fokok száma			1	2	3	4	5
1	 A max. kb.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2	 B kb.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Alapterület kb.		m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Termék súlya kb.		kg	2,5	5,4	8	11	13,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
	Hossz (L) kb.	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Cikkszám			805317	805324	805331	805348	805355