


## Dobogók

18

	Gurítható dobogó, egy oldalon járható, az EN 131-7 szabványnak megfelelően	110. o.
	Gurítható dobogó, két oldalon járható, az EN 131-7 szabványnak megfelelően	111. o.
	Gurítható dobogó, egy oldalon járható, bokavédővel és extra magas kapaszkodóval	112. o.
	Gurítható dobogó, két oldalon járható, bokavédővel és extra magas kapaszkodóval	113. o.
	Vario kompakt dobogó az EN 131-7 szabványnak megfelelően	114. o.

**STABILO®**  
Professional

## Gurítható dobogó, egy oldalon járható, az EN 131-7 szabványnak megfelelően

Gurítható, egy oldalon járható, alumínium dobogó mély lépcsőfokokkal, kétoldalt korláttal, nagyméretű fellépővel a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében.

- + Keskeny kialakítás, ideálisan használható a polcok melletti munkákhoz
- + A dobogó mérete 600 x 700 mm, bordázott alumínium
- + Három oldalon körbefutó, 1,00 m magas, Ø = 40 mm átmérőjű dobogókorlát integrált térd- és bokavédővel
- + Alakzáró, tömör csatlakozás a kapaszkodó és a dobogókorlát között, mely magasabb fokú biztonságot nyújt
- + A 4 forgó kerék (Ø 125 mm), ebből 2 rögzíthető, egyszerű mozgást és biztonságos használatot tesz lehetővé
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik



1,00 m dobogómagasságtól az EN 131-7 szerint kétoldali korlát szükséges. A korlátokat ennek megfelelően szükséges tartozékként kell a termékhez megrendelni.



18

Fokok száma dobogóval együtt			3	4	5	6	7	8
1	A max. kb.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
	B kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Alapterület Sz x H kb.		m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Dobogó súlya kb.		kg	30,3	34,0	37,4	40,6	52,0	63,0
Cikkszám			820136	820143	820150	820167	820174	820181
Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)								
Fokok száma dobogóval együtt			3	4	5	6	7	8
Kapaszkodó cikkszám			820426		820433		820440	
Termék súlya kapaszkodónként		kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9

Kiegészítők (Kérjük, kerek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)									
Darabonként	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Lábdugó
Méret	3 + 4 Lépcsőfok	3 + 4 Lépcsőfok	5 + 6 Lépcsőfok	5 + 6 Lépcsőfok	7 Lépcsőfok	7 Lépcsőfok	8 Lépcsőfok	8 Lépcsőfok	-
Cikkszám	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231



## Gurítható dobogó, két oldalon járható, az EN 131-7 szabványnak megfelelően

Gurítható, két oldalon járható, alumínium dobogó mély lépcsőfokokkal, kétoldalt korláttal, nagyméretű dobogóval a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében.

- + Keskeny kialakítás, ideálisan használható a polcok melletti munkákhoz
- + A dobogó mérete 600 x 700 mm, bordázott alumínium
- + Két oldalon körbefutó, 1,00 m magas, Ø = 40 mm átmérőjű dobogókorlát integrált térd- és bokavédővel
- + Alakzáró, tömör csatlakozás a kapaszkodó és a dobogókorlát között, mely magasabb fokú biztonságot nyújt
- + A 4 forgó kerék (Ø 125 mm), ebből 2 rögzíthető, egyszerű mozgatót és biztonságos használatot tesz lehetővé
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik

**i** 1,00 m dobogómagasságtól az EN 131-7 szerint kétoldali korlát szükséges. A korlátokat ennek megfelelően szükséges tartozék-ként kell a termékhez megrendelni.



Fokok száma dobogóval együtt			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A max. kb.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Alapterület Sz x H kb.		m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75	
Dobogó súlya kb.		kg	32,9	37,5	42,7	48,0	53,7	59,1	
Cikkszám			820235	820242	820259	820266	820273	820280	
<b>Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)</b>									
Fokok száma dobogóval együtt			3	4	5	6	7	8	
Kapaszkodó cikkszám			820426		820433		820440		
Termék súlya kapaszkodónként		kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9	
<b>Kiegészítők (Kérjük, kerekek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)</b>									
Darabonként	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Lábdugó
Méret	3 + 4 Lépcsőfok	3 + 4 Lépcsőfok	5 + 6 Lépcsőfok	5 + 6 Lépcsőfok	7 Lépcsőfok	7 Lépcsőfok	8 Lépcsőfok	8 Lépcsőfok	-
Cikkszám	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

## Egy oldalon járható gurítható dobogó, bokavédővel és extra magas kapaszkodóval, az EN 131-7 szabványnak megfelelően

Gurítható, egy oldalon járható, alumínium dobogó mély lépcsőfokokkal, kétoldalt korláttal, nagyméretű dobogóval, 1,10 m magas dobogókorláttal és 15 cm magas bokavédővel a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében.

- + Keskeny kialakítás, ideálisan használható a polcok melletti munkákhoz
- + A dobogó mérete 600 x 700 mm, bordázott alumínium
- + Három oldalon körbefutó Ø = 40 mm átmérőjű dobogókorlát integrált térd- és bokavédővel
- + Dobogókorlát magassága 1,10 m
- + Bokavédő magassága: 15 cm
- + Alakzáró, tömör csatlakozás a kapaszkodó és a dobogókorlát között, mely magasabb fokú biztonságot nyújt
- + A 4 forgó kerék (Ø 125 mm), ebből 2 rögzíthető, egyszerű mozgatót és biztonságos használatot tesz lehetővé
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik


**18**

Fokok száma dobogóval együtt			3	4	5	6	7	8
1	A max. kb.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
	B kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2	C kb.	m	1,80	2,05	2,30	2,55	2,75	3,00
Alapterület Sz x H kb.		m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Dobogó súlya kb.		kg	30,6	34	37,4	40,8	52,2	63,6
Cikkszám			820631	820648	820655	820662	820679	820686
<b>Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)</b>								
Fokok száma dobogóval együtt			3	4	5	6	7	8
Kapaszkodó cikkszám			820327		820341		820365	
Termék súlya kapaszkodónként		kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9

Kiegészítők (Kérjük, kerek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)									
Darabonként	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Lábdugó
Méret	3 + 4 Lépcsőfok	3 + 4 Lépcsőfok	5 + 6 Lépcsőfok	5 + 6 Lépcsőfok	7 Lépcsőfok	7 Lépcsőfok	8 Lépcsőfok	8 Lépcsőfok	-
Cikkszám	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231



## Két oldalon járható gurítható dobogó, bokavédővel és extra magas kapaszkodóval, az EN 131-7 szabványnak megfelelően

Gurítható, két oldalon járható alumínium dobogó mély lépcsőfokokkal, kétoldalt korláttal, nagyméretű fellépővel, 1,10 m magas dobogókorláttal és 15 cm magas bokavédővel a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében.

- + Keskeny kialakítás, ideálisan használható a polcok melletti munkákhoz
- + A dobogó mérete 600 x 700 mm, bordázott alumínium
- + Két oldalon körbefutó Ø = 40 mm átmérőjű dobogókorlát integrált térd- és bokavédővel
- + Dobogókorlát magassága 1,10 m
- + Bokavédő magassága: 15 cm
- + Alakzáró, tömör csatlakozás a kapaszkodó és a dobogókorlát között, mely magasabb fokú biztonságot nyújt
- + 4 forgó kerék (Ø 125 mm), ebből 2 rögzíthető, egyszerű mozgatót és biztonságos használatot tesz lehetővé
- + A szállítás előszereltek részegységekben történik



Fokok száma dobogóval együtt			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A max. kb.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C kb.	m	1,80	2,05	2,30	2,55	2,75	3,00
Alapterület Sz x H kb.			m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Dobogó súlya kb.			kg	32,8	37,6	43,6	49,8	54,2	59,8
Cikkszám				820730	820747	820754	820761	820778	820785
<b>Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)</b>									
Fokok száma dobogóval együtt				3	4	5	6	7	8
Kapaszkodó cikkszám				820327		820341		820365	
Termék súlya kapaszkodónként			kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
<b>Kiegészítők (Kérjük, kerekek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)</b>									
Darabonként	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Nem fékezhető kerék Ø 125 mm	Fékezhető kerék Ø 125 mm	Lábdugó
Méret	3 + 4 Lépcsőfok	3 + 4 Lépcsőfok	5 + 6 Lépcsőfok	5 + 6 Lépcsőfok	7 Lépcsőfok	7 Lépcsőfok	8 Lépcsőfok	8 Lépcsőfok	-
Cikkszám	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

## Vario kompakt dobogó az EN 131-7 szabványnak megfelelően

Egy oldalon járható, kis alapterületű alumínium dobogó. A szűk, polcok között történő használathoz választható kitámasztóval vagy ballasztcsúlyval ellátott megoldás.

- + Nagy, 650 x 600 mm-es dobogó bordázott felülettel
- + A különböző hosszúságú alaptartók és ballasztcsúlyok nagy munkamagasságok elérését teszik lehetővé kis alapterület mellett
- + A bordázott, 80 mm mély fokok biztonságos fellépést tesznek lehetővé
- + Kétoldali kapaszkodóval és a dobogó három oldalán körbefutó korláttal
- + Kis szélességű folyosókon használható megoldás, több, mint 4,00 m munkamagasság mindössze 820 mm szélesség mellett
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Két görgő segítségével mozgatható
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik



Fokok száma dobogóval együtt			5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14	
1		A max. kb.	m	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
		B kb.	m	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2		C kb.	m	2,15	2,45	2,70	2,95	3,15	2,95	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Termék súlya (ballaszt nélkül)		kg	37	38	39	44	45	47	48	49	51	50	52	54	
Ballaszt		kg	20	40	60	60	80	20	20	40	80	0	20	60	
Alapterület szélessége max. kb.		m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07	
Alapterület mélysége max. kb.		m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30	
Cikkszám			833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372	