




***GYORSCSATLAKOZÓK,
SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERELVÉNYEK,
SPRINT CSATLAKOZÓK,
TÖMLŐK***



25 SZÉRIA ALACSONY NYOMÁSÚ SZÉRIA NW 7,8= 48mm²

EGYOLDALON ZÁRÓ



LEÍRÁS:

3/8" – 1/2" méretű Európai szabvány szerint készült ipari gyorscsatlakozó UltraFlo szeleptechnológiával. Nagy áteresztőképességű. Említést érdemel a robusztus kivitel és az acél oldó gyűrű. Réz kivitelben is rendelhető.

ANYAG

CSATLAKOZÓK

Menetes ház: réz nikkelezve
Szeleptest: réz nikkelezve
Oldógyűrű: edzett acél nikkelezve
Szelep: fröccsöntött cink nikkelezve
Belső hüvely: réz
Rugó lemez: réz
Rugó és zárógyűrű: AISI 301
Rögzítő golyók: AISI 420
Tömítések: NBR

DUGÓ

Dugó: edzett acél cink bevonattal (nikkelezve már nem gyártják, a cikkszámot nem változtattuk)

ÜZEMI NYOMÁS


0-35 bar
ugyanígy durva vákuumban is

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

-20 °C – +100 °C



STANDARD KIVITEL

MPNX
M- sárgaré
P- perbunan
N- nikkelezve
X- galvanizálatlan kivitel



KÜLSŐ MENETES GYORSCSATLAKOZÓ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
EGY-OLDALON	R 1/4 25 KA AK 13 MPN	19	60	23	12
ZÁRÓ	R 3/8 25 KA AK 17 MPN	19	60	23	13
	R 1/2 25 KA AK 21 MPN	22	65	23	17




TÖMLŐCSATLAKOZÁS

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
EGY-OLDALON	6 mm 25 KA TF 06 MPN	19	73	23	25
ZÁRÓ	8 mm 25 KA TF 08 MPN	19	73	23	25
	9 mm 25 KA TF 09 MPN	19	73	23	25
	10 mm 25 KA TF 10 MPN	19	73	23	25
	13 mm 25 KA TF 13 MPN	19	73	23	25


BELŐ MENETES GYORSCSATLAKOZÓ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
EGY-OLDALON	G 1/4 25 KA IW 13 MPN	19	55	16	9
ZÁRÓ	G 3/8 25 KA IW 17 MPN	19	55	16	9
	G 1/2 25 KA IW 21 MPN	24	57	16	12



DUGÓK, SR

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	L	L1	L2
6 mm	25 SF TF 06 SXN	48	20	25
8 mm	25 SF TF 08 SXN	48	20	25
9 mm	25 SF TF 09 SXN	48	20	25
10 mm	25 SF TF 10 SXN	48	20	25
13 mm	25 SF TF 13 SXN	48	20	25



DUGÓS KARMANTYÚ, SR KÜLSŐ MENETES


CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	L1	L2
R 1/8	25 SF AK 10 SXN	13	33	20	9
R 1/4	25 SF AK 13 SXN	14	37	20	12
R 3/8	25 SF AK 17 SXN	17	37	20	12
R 1/2	25 SF AK 21 SXN	22	43	20	17

DUGÓS KARMANTYÚ, SR BELŐ MENETES

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	L1	L2
G 1/8	25 SF IW 10 SXN	14	32	20	7
G 1/4	25 SF IW 13 SXN	17	33	20	9
G 3/8	25 SF IW 17 SXN	19	33	20	9
G 1/2	25 SF IW 21 SXN	24	36	20	12

26 SZÉRIA ALACSONY NYOMÁSÚ SZÉRIA NW 7,8= 48mm²

EGYOLDALON ZÁRÓ



LEÍRÁS:

Általánosan elterjedt, univerzálisan beépíthető, standard gyorscsatlakozó, mely sárgarézből készül. A zárt szabályzóhüvely meggátolja a belső szerkezeti részek bepiszkolódását. Az edzett zárópecek lehetővé teszik acél csatlakozódugók használatát is. Porvédő sapka megrendelésre kapható.

ANYAG

CSATLAKOZÓK

Menetes ház: réz
Szeleptest: réz
Oldógyűrű: réz
Szelep: réz
Rugó és zárógyűrű: AISI 301
Rögzítő stiftok: AISI 420
Tömítések: NBR

DUGÓ

Dugó: réz

ÜZEMI NYOMÁS


0-35 bar
ugyanígy durva vákuumban is

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

-20 °C - +100 °C



STANDARD KIVITEL

MPX
M- sárgaréz
P- perbunan
X- galvanizálatlan kivitel



KÜLSŐ MENETES GYORSCSATLAKOZÓ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
EGY-OLDALON ZÁRÓ					
G 1/8	26 KA AW 10 MPX	22	43	27	9
G 1/4	26 KA AW 13 MPX	22	43	27	9
G 3/8	26 KA AW 17 MPX	22	43	27	9
G 1/2	26 KA AW 21 MPX	22	43	27	12




TÖMLŐCSATLAKOZÁS

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
EGY-OLDALON ZÁRÓ					
6 mm	26 KA TF 06 MPX	21	60	27	25
8 mm	26 KA TF 08 MPX	21	60	27	25
9 mm	26 KA TF 09 MPX	21	60	27	25
10 mm	26 KA TF 10 MPX	21	60	27	25
13 mm	26 KA TF 13 MPX	21	60	27	25



BELSŐ MENETES GYORSCSATLAKOZÓ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
EGY-OLDALON ZÁRÓ					
G 1/4	26 KA IW 13 MPX	22	43	27	9
G 3/8	26 KA IW 17 MPX	22	43	27	9
G 1/2	26 KA IW 21 MPX	24	46	27	12



DUGÓS KARMANTYÚ, SR KÜLSŐ MENETES

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	L1	L2
G 1/8	26 SF AW 10 MXX	14	31	20	7
G 1/4	26 SF AW 13 MXX	17	33	20	9
G 3/8	26 SF AW 17 MXX	19	33	20	9
G 1/2	26 SF AW 21 MXX	22	38	20	12



DUGÓK, SR


CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	L	L1	L2
4 mm	26 SF TF 04 MXX	48	20	25
6 mm	26 SF TF 06 MXX	48	20	25
8 mm	26 SF TF 08 MXX	48	20	25
9 mm	26 SF TF 09 MXX	48	20	25
10 mm	26 SF TF 10 MXX	48	20	25
13 mm	26 SF TF 13 MXX	48	20	25
6 mm Parker	26 SF TP 06 MXX	43	20	20,5
10 mm Parker	26 SF TP 10 MXX	46	20	24
13 mm Parker	26 SF TP 13 MXX	50	20	28

DUGÓS KARMANTYÚ, SR BELSŐ MENETES

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	L1	L2
G 1/8	26 SF IW 10 MXX	14	30	20	7
G 1/4	26 SF IW 13 MXX	17	33	20	10
G 3/8	26 SF IW 17 MXX	19	33	20	10
G 1/2	26 SF IW 21 MXX	24	36	20	12
M 14x1,5	26 SF IM 14 MXX	17	33	20	10
M 16x1,5	26 SF IM 16 MXX	19	33	20	10
M 18x1,5	26 SF IM 18 MXX	22	36	20	13

27 SZÉRIA ALACSONY NYOMÁSÚ SZÉRIA NW 10= 80 mm²

EGYOLDALON ZÁRÓ



LEÍRÁS:

1/2" európai szabvány szerint készült ipari gyorscsatlakozó UltraFlo szeleptechnológiával. Nagy áteresztőképesség. Említést érdemel a robusztus kivitel és az acél oldógyűrű. Nagy sűrített levegő fogyasztású helyeken használják. Réz kivitelben is rendelhető.

ANYAG

CSATLAKOZÓK

Menetes ház: réz nikkelezve
Szeleptest: réz nikkelezve
Oldógyűrű: edzett acél nikkelezve
Szelep: réz
Belső hüvely: réz
Rugó lemez: réz
Rugó és zárógyűrű: AISI 301
Rögzítő golyók: AISI 420
Tömítések: NBR

DUGÓ

Dugó: edzett acél nikkelezve

ÜZEMI NYOMÁS


0-35 bar
ugyanígy durva vákuumban is

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

-20 °C - +100 °C


STANDARD KIVITEL

MPNX
M- sárgaréz
P- perbunan
N- nikkelezve
X- galvanizálatlan kivitel



KÜLSŐ MENETES GYORSCSATLAKOZÓ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
EGY-OLDALON ZÁRÓ R 1/4	27 KAAK 13 MPN	24	60	28	12
R 3/8	27 KAAK 17 MPN	24	60	28	12
R 1/2	27 KAAK 21 MPN	24	65	28	17
R 3/4	27 KAAK 26 MPN	27	65	28	17




TÖMLŐCSATLAKOZÁS

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
6 mm	27 KA TF 06 MPN	24	77	28	25
8 mm	27 KA TF 08 MPN	24	77	28	25
9 mm	27 KA TF 09 MPN	24	77	28	25
10 mm	27 KA TF 10 MPN	24	77	28	25
13 mm	27 KA TF 13 MPN	24	77	28	25
16 mm	27 KA TF 16 MPN	24	77	28	25
19 mm	27 KA TF 19 MPN	24	77	28	25


BELSŐ MENETES GYORSCSATLAKOZÓ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	D	L1
EGY-OLDALON ZÁRÓ G 1/4	27 KA IW 13 MPN	24	54	28	10
G 3/8	27 KA IW 17 MPN	24	54	28	12
G 1/2	27 KA IW 21 MPN	24	57	28	12
G 3/4	27 KA IW 26 MPN	32	61	28	16



DUGÓK, SR

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	L	L1	L2
6 mm	27 SF TF 06 SXN	48	21,5	25
8 mm	27 SF TF 08 SXN	48	21,5	25
9 mm	27 SF TF 09 SXN	48	21,5	25
10 mm	27 SF TF 10 SXN	48	21,5	25
13 mm	27 SF TF 13 SXN	48	21,5	25
16 mm	27 SF TF 16 SXN	49	21,5	25
19 mm	27 SF TF 19 SXN	49	21,5	25




DUGÓS KARMANTYÚ, SR KÜLSŐ MENETES


CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	L1	L2
R 1/4	27 SF AK 13 SXN	17	40	21,5	12
R 3/8	27 SF AK 17 SXN	17	40	21,5	12
R 1/2	27 SF AK 21 SXN	22	46	21,5	17
R 3/4	27 SF AK 26 SXN	27	46	21,5	19

DUGÓS KARMANTYÚ, SR BELSŐ MENETES


CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L	L1	L2
G 1/4	27 SF IW 13 SXN	17	34	21,5	9
G 3/8	27 SF IW 17 SXN	19	34	21,5	9
G 1/2	27 SF IW 21 SXN	24	38	21,5	12
G 3/4	27 SF IW 26 SXN	32	42	21,5	16



MENETES TÖMLŐVÉG KÜLSŐ MENETTEL ANYAGA: SÁRGARÉZ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L
M 5	3 mm	GT 05/03	7
M 5	4 mm	GT 05/04	7
M 6	4 mm	GT 06/04	8
G 1/8	4 mm	GT 10/04	14
G 1/8	6 mm	GT 10/06	14
G 1/8	8 mm	GT 10/08	14
G 1/8	9 mm	GT 10/09	14
G 1/4	4 mm	GT 13/04	17
G 1/4	6 mm	GT 13/06	17
G 1/4	8 mm	GT 13/08	17
G 1/4	9 mm	GT 13/09	17
G 1/4	13 mm	GT 13/13	17
G 3/8	6 mm	GT 17/06	19
G 3/8	8 mm	GT 17/08	19
G 3/8	9 mm	GT 17/09	19
G 3/8	13 mm	GT 17/13	19
G 1/2	6 mm	GT 21/06	24
G 1/2	9 mm	GT 21/09	24
G 1/2	13 mm	GT 21/13	24
G 3/4	13 mm	GT 26/13	32
G 3/4	16 mm	GT 26/16	32
G 3/4	19 mm	GT 26/19	32
G 1	25 mm	GT 33/25	36



MENETES TÖMLŐVÉG BELSŐ MENETTEL ANYAGA: SÁRGARÉZ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L
G 1/8	6 mm	GI 10/06	12
G 1/8	8 mm	GI 10/08	12
G 1/4	6 mm	GI 13/06	17
G 1/4	8 mm	GI 13/08	17
G 1/4	9 mm	GI 13/09	17
G 1/4	13 mm	GI 13/13	17
G 3/8	6 mm	GI 17/06	19
G 3/8	8 mm	GI 17/08	19
G 3/8	9 mm	GI 17/09	19
G 3/8	13 mm	GI 17/13	19
G 1/2	6 mm	GI 21/06	24
G 1/2	8 mm	GI 21/08	24
G 1/2	9 mm	GI 21/09	24
G 1/2	13 mm	GI 21/13	24

SZŰKÍTŐ KARMANTYÚ RÖVID ANYAGA: SÁRGARÉZ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L
M 5i. x G 1/8a.	RK 05/10	14	11
M 5i. x G 1/4a.	RK 05/13	17	11
G 1/8i. x G 1/4a.	RK 10/13	17	11
G 1/8i. x G 3/8a.	RK 10/17	19	13
G 1/8i. x G 1/2a.	RK 10/21	24	18
G 1/4i. x G 3/8a.	RK 13/17	19	14
G 1/4i. x G 1/2a.	RK 13/21	24	18
G 3/8i. x G 1/2a.	RK 17/21	24	18
G 3/8i. x G 3/4a.	RK 17/26	32	18
G 1/2i. x G 3/4a.	RK 21/26	32	24
G 1/2i. x G 1a.	RK 21/33	36	24
G 3/4i. x G 1a.	RK 26/33	36	18




KETTŐS KARMANTYÚ OLDHATÓ ANYAGA: SÁRGARÉZ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L
R 1/8xR 1/8	LD 10/10K	15	27
R 1/4xR 1/4	LD 13/13K	19	34
R 3/8xR 3/8	LD 17/17K	22	37
R 1/2xR 1/2	LD 21/21K	27	45
R 3/4xR 3/4	LD 26/26K	36	50
R 1x R 1	LD 33/33K	42	60

SZŰKÍTŐ KARMANTYÚ HOSSZÚ ANYAGA: SÁRGARÉZ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L
M 5a. x M 5i.	RL 05/05	8	15
M 5i. x G 1/8a.	RL 05/10	14	17
G 1/8i. x M 5i.	RL 10/05	14	17
G 1/8i. x G 1/8i.	RL 10/10	14	23
G 1/8a. x G 1/4i.	RL 10/13	17	26
G 1/4a x G 1/8i.	RL 13/10	17	28
G 1/4a x G 1/4i.	RL 13/13	17	28
G 1/4a. x G 3/8i.	RL 13/17	19	29
G 3/8a. x G 1/4i.	RL 17/13	19	29
G 3/8a. x G 3/8i.	RL 17/17	19	29
G 3/8a. x G 1/2i.	RL 17/21	24	25
G 1/2a. x G 3/8i.	RL 21/17	24	34
G 1/2a. x G 1/2i.	RL 21/21	24	34
G 1/2a. x G 3/4i.	RL 21/26	32	31



KETTŐS KARMANTYÚ BELSŐ KÜPPAL ANYAGA: SÁRGARÉZ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L
M 5xM 5	DN 05/05	7	13
M 5xR 1/8	DN 05/10	14	17
M 5xR 1/4	DN 05/13	17	21
G 1/8xG 1/8	DN 10/10	14	19
R 1/8xR 1/8 KON	DN 10/10K	12	21
G 1/8xG 1/4	DN 10/13	17	21
G 1/8xG 3/8	DN 10/17	19	25
G 1/4xG 1/4	DN 13/13	17	23
R 1/4xR 1/4 KON	DN 13/13K	14	30
G 1/4xG 3/8	DN 13/17	19	23
G 1/4xG 3/8 VERL.	DN 13/17V	19	25
G 1/4xG 1/2	DN 13/21	24	29
G 3/8xG 3/8	DN 17/17	19	23
G 3/8xG 3/8 VERL.	DN 17/17V	19	27
R 3/8xR 3/8 KON	DN 17/17K	17	30
G 3/8xG 1/2	DN 17/21	24	29
G 3/8xG 3/4	DN 17/26	32	36
G 1/2xG 1/2	DN 21/21	24	30
R 1/2xR 1/2 KON	DN 21/21K	22	34
G 1/2xG 3/4	DN 21/26	32	36
G 1/2xG 1	DN 21/33	36	40
G 3/4xG 3/4	DN 26/26	32	40
G 3/4xG 1	DN 26/33	36	40
G 1xG 1	DN 33/33	36	42
G 1/4LKS.xG 1/4 LKS.	DN 13/13L	17	33
G 1/4LKS.xG 3/8 LKS.	DN 13/17L	19	33
G 3/8LKS.xG 3/8 LKS.	DN 17/17L	19	33

MENETES KARMANTYÚ ANYAGA: SÁRGARÉZ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L
M5	MU 05	8	12
G 1/8	MU 10	14	22
G 1/4	MU 13	17	26
G 3/8	MU 17	22	26
G 1/2	MU 21	27	30
G 3/4	MU 26	32	36
G 1	MU 33	41	40

HOLLANDI ANYA



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW	L
G 1/8 jobb	UR 10	12	12
G 1/4 jobb	UR 13	17	15
G 3/8 jobb	UR 17	19	16
G 1/2 jobb	UR 21	24	20
G 1/4 bal	UR 13	17	15
G 3/8 bal	UR 17	19	16
G 1/2 bal	UR 21	24	20

TÖMLŐVÉG RÖVID ANYAGA: SÁRGARÉZ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	L
G 1/8	STP 10/04	27
G 1/8	STP 10/06	28
G 1/4	STP 13/04	31
G 1/4	STP 13/06	36
G 1/4	STP 13/09	36
G 3/8	STP 17/04	31
G 3/8	STP 17/06	36
G 3/8	STP 17/09	36
G 1/2	STP 21/06	38
G 1/2	STP 21/09	38
G 1/2	STP 21/13	44

TÖMLŐVÉG HOSSZÚ, ANYAGA: SÁRGARÉZ




CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	L
G 1/4	STD 13/04	47
G 1/4	STD 13/06	47
G 3/8	STD 17/04	48
G 3/8	STD 17/06	48
G 3/8	STD 17/09	48



KETTŐS TÖMLŐVÉG RÖVID ANYAGA: SÁRGARÉZ

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	L
4 mm	DK 04/04	17
6 mm	DK 06/06	19

KETTŐS TÖMLŐVÉG ANYAGA: SÁRGARÉZ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	L
4 mm	DS 04/04P	50
6 mm	DS 06/06	72
8 mm	DS 08/08	60
9 mm	DS 09/09	72
13 mm	DS 13/13	74

ZÁRÓCSAVAR BELSŐ HATSZÖGGEL ANYAGA: SÁRGARÉZ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW
M 5	VZ 05	8
G 1/8	VZ 10	5
G 1/4	VZ 13	6
G 3/8	VZ 17	8
G 1/2	VZ 21	10
G 3/4	VZ 26	12

ELLENANYA ANYAGA: SÁRGARÉZ




CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW
G 1/8	KM 10W	15
G 1/4	KM 13W	17
G 3/8	KM 17W	22
G 1/2	KM 21W	27
G 3/4	KM 26W	30
M 6X0,75	KM 06M	9
M 8X1	KM 08M	12
M 10X1	KM 10M	14
M 12X1	KM 12M	17
M 14X1	KM 14M	19

ZÁRÓCSAVAR KÚPOS, BELSŐ HATSZÖGGEL MENET RECÉZVE ANYAGA: SÁRGARÉZ




CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM	SW
R 1/8	VK 10	5
R 1/4	VK 13	7
R 3/8	VK 17	8

PVC TÖMÍTŐGYŰRŰ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM
M 5	PD 05
G 1/8	PD 10
G 1/4	PD 13
G 3/8	PD 17
G 1/2	PD 21
G 3/4	PD 26

FIBER TÖMÍTŐGYŰRŰ



CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM
M 5	FD 05
G 1/8	FD 10
G 1/4	FD 13
G 3/8	FD 17
G 1/2	FD 21



LEFÚVATÓ PISZTOLY NAGY SZILÁRDSÁGÚ MŰANYAG, ALUMÍNIUM HOSSZABBÍTÓ CSŐVEL (RÖGZÍTETT FÚVÓKA, NEM CSERÉLHETŐ)

CSATLAKOZÁS	CIKKSZÁM
G 1/4G	AK 13



EGYENES CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PUC 04	4 mm
PUC 06	6 mm
PUC 08	8 mm
PUC 10	10 mm
PUC 12	12 mm
PUC 16	16 mm



KÖNYÖK CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PUL 04	4 mm
PUL 06	6 mm
PUL 08	8 mm
PUL 10	10 mm
PUL 12	12 mm



T CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PUT 04	4 mm
PUT 06	6 mm
PUT 08	8 mm
PUT 10	10 mm
PUT 12	12 mm



"Y" CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PY 04	4 mm
PY 06	6 mm
PY 08	8 mm
PY 10	10 mm
PY 12	12 mm



T CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője x menet
PUG 06-04	6 mm x 4 mm
PUG 08-06	8 mm x 6 mm
PUG 10-06	10 mm x 8 mm
PUG 10-08	10 mm x 8 mm
PUG 12-10	12 mm x 10 mm



KERESZT CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PZA 04	4 mm
PZA 06	6 mm
PZA 08	8 mm
PZA 10	10 mm
PZA 12	12 mm



T CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője x menet	Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője x menet
PT 04-01	4 mm x 1/8"	PT 10-02	10 mm x 1/4"
PT 06-01	6 mm x 1/8"	PT 10-03	10 mm x 3/8"
PT 06-02	6 mm x 1/4"	PT 12-03	12 mm x 3/8"
PT 08-01	8 mm x 1/8"	PT 12-04	12 mm x 1/2"
PT 08-02	8 mm x 1/4"		
PT 08-03	8 mm x 3/8"		



KÖNYÖK CSATLAKOZÓ forgó kivitelben

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője x menet	Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője x menet
PH 04-M5	4 mm x M5	PH 08-01	8 mm x 1/8"
PH 04-01	4 mm x 1/8"	PH 08-02	8 mm x 1/4"
PH 06-01	6 mm x 1/8"	PH 10-02	10 mm x 1/4"
PH 06-02	6 mm x 1/4"	PH 10-03	10 mm x 3/8"



Y-CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PW 06-04	6 mm x 4 mm
PW 08-06	8 mm x 6 mm
PW 10-08	10 mm x 8 mm



KÖNYÖK CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője x menet	Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője x menet
PL 04-M5	4 mm x M5	PL 10-02	10 mm x 1/4"
PL 04-01	4 mm x 1/8"	PL 10-03	10 mm x 3/8"
PL 04-02	4 mm x 1/4"	PL 10-04	10 mm x 1/2"
PL 06-M5	6 mm x M5	PL 12-02	12 mm x 1/4"
PL 06-01	6 mm x 1/8"	PL 12-03	12 mm x 3/8"
PL 06-02	6 mm x 1/4"	PL 12-04	12 mm x 1/2"
PL 08-01	8 mm x 1/8"	PL 16-04	16 mm x 1/2"
PL 08-02	8 mm x 1/4"		
PL 08-03	8 mm x 3/8"		

Jellemzők:

- A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható
- Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető
- A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható
- A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben
- A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Műszaki adatok:

Üzemi nyomás: 0-10 bar
Vákuum állóság: -29,5 inHg
Üzemi hőmérséklet: 0-60 °C
Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

EGYENES CSATLAKOZÓ

külső menettel



Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő átmérője x menet	Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő átmérője x menet
PC 04-M5	4 mm x M5	PC 10-01	10 mm x 1/8"
PC 04-01	4 mm x 1/8"	PC 10-02	10 mm x 1/4"
PC 04-02	4 mm x 1/4"	PC 10-03	10 mm x 3/8"
PC 06-M5	6 mm x M5	PC 10-04	10 mm x 1/2"
PC 06-01	6 mm x 1/8"	PC 12-02	12 mm x 1/4"
PC 06-02	6 mm x 1/4"	PC 12-03	12 mm x 3/8"
PC 08-01	8 mm x 1/8"	PC 12-04	12 mm x 1/2"
PC 08-02	8 mm x 1/4"	PC 16-04	16 mm x 1/2"
PC 08-03	8 mm x 3/8"		



EGYENES CSATLAKOZÓ

belső menettel

Cikkszám

PCF 06-02
PCF 08-01
PCF 08-02

EGYENES CSATLAKOZÓ

belső imbuszkulcs nyílással



Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő átmérője x menet
POC 04-M5	4 mm x M5
POC 04-01	4 mm x 1/8"
POC 06-M5	6 mm x M5
POC 06-01	6 mm x 1/8"
POC 06-02	6 mm x 1/4"
POC 08-01	8 mm x 1/8"
POC 08-02	8 mm x 1/4"



NÉGYES CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő átmérője x menet
PXT 04-01	4 mm x 1/8"
PXT 04-02	4 mm x 1/4"
PXT 06-01	6 mm x 1/8"

PANELBE ÉPÍTHETŐ TOLDÓ



Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő átmérője x menet
PMM 04	4 mm
PMM 06	6 mm
PMM 08	8 mm
PMM 10	10 mm
PMM 12	12 mm



EGYENES SZŰKÍTŐ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő átmérője x menet
PGJ 06-04	6 mm x 4 mm
PGJ 08-04	8 mm x 4 mm
PGJ 08-06	8 mm x 6 mm
PGJ 10-06	10 mm x 6 mm
PGJ 10-08	10 mm x 8 mm
PGJ 12-08	12 mm x 8 mm
PGJ 12-10	12 mm x 10 mm

EGYENES SZŰKÍTŐ



Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PG 06-04	6 mm x 4 mm
PG 08-06	8 mm x 6 mm
PG 10-08	10 mm x 8 mm
PG 12-10	12 mm x 10 mm



MENETES TÖMLŐCSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PCJ 04-M5	4 mm x M5
PCJ 04-01	4 mm x 1/8"
PCJ 06-01	6 mm x 1/8"
PCJ 06-02	6 mm x 1/4"
PCJ 08-02	8 mm x 1/4"
PCJ 08-03	8 mm x 3/8"
PCJ 10-02	10 mm x 1/4"
PCJ 10-03	10 mm x 3/8"

ZÁRÓDUGÓ



Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PP 04	4 mm
PP 06	6 mm
PP 08	8 mm
PP 10	10 mm
PP 12	12 mm



MINI EGYENES CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PC 04-M5C	4 mm x M5
PC 04-01C	4 mm x 1/8"
PC 06-M5C	6 mm x M5
PC 06-01C	6 mm x 1/8"



MINI EGYENES CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PUC 04C	4 mm
PUC 06C	6 mm



RÖGZÍTŐGYŰRŰ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
CASI 04	4 mm
CASI 06	6 mm
CASI 08	8 mm
CASI 10	10 mm
CASI 12	12 mm



MINI KÖNYÖK CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
PL 04-M5C	4 mm x M5
PL 04-01C	4 mm x 1/8"
PL 06-M5C	6 mm x M5
PL 06-01C	6 mm x 1/8"



FOJTÓ- VISSZACsapószelep

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
NSE 04-M5-O EPNI	4 mm x M5
NSE 04-01-O EPNI	4 mm x 1/8"
NSE 04-02-O EPNI	4 mm x 1/4"
NSE 06-M5-O EPNI	6 mm x M5
NSE 06-01-O EPNI	6 mm x 1/8"
NSE 06-02-O EPNI	6 mm x 1/4"
NSE 08-01-O EPNI	8 mm x 1/8"
NSE 08-02-O EPNI	8 mm x 1/4"
NSE 08-03-O EPNI	8 mm x 3/8"
NSE 10-02-O EPNI	10 mm x 1/4"
NSE 10-03-O EPNI	10 mm x 3/8"
NSE 10-04-O EPNI	10 mm x 1/2"
NSE 12-02-O EPNI	12 mm x 1/4"
NSE 12-03-O EPNI	12 mm x 3/8"
NSE 12-04-O EPNI	12 mm x 1/2"



FOJTÓ- VISSZACsapószelep

elforgatható kivitel

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
NSS 04-M5-O EPNI	4 mm x M5
NSS 04-01-O EPNI	4 mm x 1/8"
NSS 04-02-O EPNI	4 mm x 1/4"
NSS 06-M5-O EPNI	6 mm x M5
NSS 06-01-O EPNI	6 mm x 1/8"
NSS 06-02-O EPNI	6 mm x 1/4"
NSS 08-01-O EPNI	8 mm x 1/8"
NSS 08-02-O EPNI	8 mm x 1/4"
NSS 08-03-O EPNI	8 mm x 3/8"
NSS 10-02-O EPNI	10 mm x 1/4"
NSS 10-03-O EPNI	10 mm x 3/8"
NSS 10-04-O EPNI	10 mm x 1/2"
NSS 12-02-O EPNI	12 mm x 1/4"
NSS 12-03-O EPNI	12 mm x 3/8"
NSS 12-04-O EPNI	12 mm x 1/2"



FOJTÓ- VISSZACsapószelep

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
NSF 04	4 mm
NSF 06	6 mm
NSF 08	8 mm
NSF 10	10 mm
NSF 12	12 mm



ELZÁRÓ ÉS TEHERMENTESÍTŐ SZELEP

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
HSV M-01	1/8"
HSV M-02	1/4"
HSV M-03	3/8"
HSV M-04	1/2"



FOJTÓ- VISSZACsapószelep

Cikkszám	Csatlakoztatható tömlő külső átmérője
HVFF 06-06	6 mm x 6 mm
HVFF 08-08	8 mm x 8 mm
HVFF 10-10	10 mm x 10 mm
HVFF 12-12	12 mm x 12 mm



POLIURETÁN SHORE A 98 TÖMLŐK

Cikkszám	Átmérő külső/ belső/ falvastagság (mm)
MFPU04025K	4x2,5x0,75
MFPU0604K	6x4x1
MFPU0806K	8x6x1
MFPU1008K	10x8x1
MFPU1209K	12x9x1,5

Készlet erejéig: Cikkszám	Átmérő külső/ belső/ falvastagság (mm)
CASPU04025 (kék)	4x2,5x0,75
CASPU0806 (kék)	8x6x1
CASPU1008 (kék)	10x8x1
CASPU1209 (kék)	12x9x1,5

Ipari gépek és berendezések pneumatikus csatlakozásához használható.

A tömlők alapanyaguknak köszönhetően rendkívül hajlékonyak.

A kis hajlítási sugarú tömlők tökéletesen használhatók sűrített levegő szállítására az ipari gépészet területén.

Hőmérsékleti tartomány:

-40 °C-tól +60 °C-ig

Kiszerezés: 100 méter,

igény szerint 25, 50 méteres tekercsben is kapható.

Színe: kék

Tolerancia a belső átmérő alapján: 1,5-7,5 mm ± 0,20 mm
8-12 mm ± 0,30 mm

Tolerancia a külső átmérő alapján: 4-8 mm ± 0,10 mm
10-14 mm ± 0,15 mm



KALIBRÁLT POLIAMID 12 TÖMLŐK

A kalibrált polyamid 12 PHL tömlők sűrített levegő és folyadékok továbbítására alkalmas az ipar számos területén.

Fény és hőstabilizált PA 12 PHL tömlők.

A polyamid tömlők vegyi ellenálló képessége és teherbírása kitűnő.

Rendkívül ellenálló a szénhidrogénekkel, olajokkal és

általános vegyi anyagokkal szemben.

NEM HASZNÁLHATÓ a gyógyszeripar és élelmiszeripar területén.

Megfelel a DIN 73378 szabványnak.

Kék színű tömlő.

Hőmérsékleti tartomány:


-40 °C-tól +70 °C-ig

Kiszerezés: 100 méter,

igény szerint 25, 50 méteres tekercsben is kapható.

Tolerancia a belső átmérő alapján: 1,5-7,5 mm ± 0,20 mm
8-22 mm ± 0,3 mm
Tolerancia a külső átmérő alapján: 3-8 mm ± 0,10 mm
10-25 mm ± 0,15 mm

Készlet erejéig: Cikkszám	Átmérő külső/ belső/ falvastagság (mm)
CASPA04025 (kék, natúr)	4x2,5x0,75
CASPA0604 (kék, natúr)	6x4x1
CASPA0806 (fekete, kék, natúr)	8x6x1
CASPA1008 (kék, natúr)	10x8x1
CASPA1210 (kék, natúr)	12x10x1



POLIAMID, NYLON 6 ÉS POLIETILÉN TÖMLŐK

Készlet erejéig: Cikkszám	Átmérő külső/ belső/ falvastagság (mm)
CASNY0402 (natúr)	4x2x1
CASNY0604 (natúr)	6x4x1
CASNY0806 (natúr)	8x6x1
CASNY1210 (natúr)	12x10x1
CASPE0402 (natúr)	4x2x1
CASPE0604 (kék)	6x4x1
CASPE0806 (kék, natúr)	8x6x1
CASPE1008 (natúr)	10x8x1
CASPE1210 (natúr)	12x10x1

Tömlők pneumatikus hálózatra, barkács felhasználásra.

Nylon 6 pneumatika tömlő:

jó mechanikai tulajdonságok jellemzik, ellenálló a szénhidrogénekkel és olajokkal szemben.

A kis fajsúlyú flexibilis **polietilén tömlők**

rendkívül rugalmasak és vegyi ellenálló képességük kiváló.

Hőmérsékleti tartomány:

Nylon 6: -40 °C-tól +100 °C-ig

Polietilén: -15 °C-tól +45 °C-ig

Kiszerezés: 25, 50 méteres tekercsben

PTFE TEFLON TÖMLŐK

A tömlők pneumatikus csatlakoztatáshoz, extrém környezetben-vegyi anyagokkal szemben, ill. magas hőmérsékleten- használható.

A PTFE: szén és fluorit kombináció, kis molekuláris súllyal.

Az anyag kitűnő tulajdonságokkal bír: alacsony

sűrűdési együttható, nem éghető, tűzálló,

kiválóan szigetel, jó mechanikai jellemzők,

kitűnő húzószilárdság alacsony hőmérsékleten is,

hosszú élettartam, nem öregszik, jó UV és hidrolízis

állóság, nem mérgező.

Hőmérsékleti tartomány:

-200 °C-tól +260 °C-ig

Kiszerezés: 25, 50 méteres tekercsben,

natúr színben rendelhető

Vegyi ellenállóság minden korróziót okozó anyaggal szemben.

Készlet erejéig:

Cikkszám	Átmérő külső/ belső/ falvastagság (mm)
CASPTFE0604	6x4x1
CASPTFE0806	8x6x1
CASPTFE1008	10x8x1

SZERELT TÖMLŐK

PUR812100R14

10 méter hosszú poliuretán szövetbetétes ipari, pneumatika és műhely tömlő, 1/4" belső menetes armatúrával szerelve. Jellemzők: magasasírtatású öregedéálló, extrém rugalmas és ezt a rugalmasságát rendkívül hideg környezeti hőmérséklet esetén is megőrzi. Kopásállósága kitűnő és a szöveterősítésnek köszönhetően rendkívül tartós. Kék színű.


Cikkszám	Méret belső átm./ falvastagság	Üzemi nyomás	Tömlőhossz
PUR812100R14	8/2 mm	20 bar	10 m

PUR812100KS

10 méter hosszú poliuretán szövetbetétes ipari, pneumatika és műhely tömlő, Rectus Type 26 szériájú gyorscsatlakozóval és dugóval szerelve. Jellemzők: kimagaslóan öregedéálló, extrém rugalmas és ezt a rugalmasságát rendkívül hideg környezeti hőmérséklet esetén is megőrzi. Kopásállósága kitűnő és a szöveterősítésnek köszönhetően rendkívül tartós. Kék színű.

Cikkszám	Méret belső átm./ falvastagság	Üzemi nyomás	Tömlőhossz
PUR812100KS	8/2 mm	20 bar	10 m

SPIRÁLTÖMLŐK POLIAMID 12 SZERELVÉNYEK NÉLKÜL



Tulajdonságok:

- ellenálló az öregedéssel szemben

- jó hőstabilitás

- rugalmas anyag jellemzi

- megfelel a DIN73378 szabványnak

- kék színű


- megfelel a DIN73378 szabványnak

Hőmérsékleti tartomány:

-40 °C-tól +70 °C-ig

Cikkszám	Átmérő külső/ belső (mm)	Tömlőhossz
MFSP08/025	8/6 mm	2,5 m
MFSP08/050	8/6 mm	5 m
MFSP08/075	8/6 mm	7,5 m
MFSP08/100	8/6 mm	10 m
MFSP08/150	8/6 mm	15 m
MFSP08/300	8/6 mm	30 m
MFSP10/050	10/8 mm	5 m
MFSP10/075	10/8 mm	7,5 m
MFSP10/100	10/8 mm	10 m
MFSP10/150	10/8 mm	15 m
MFSP10/300	10/8 mm	30 m
MFSP12/050	12/10 mm	5 m
MFSP12/075	12/10 mm	7,5 m
MFSP12/100	12/10 mm	10 m
MFSP12/150	12/10 mm	15 m
MFSP12/300	12/10 mm	30 m

SPIRÁLTÖMLŐK POLIAMID 12 GYORSCSATLAKOZÓVAL SZERELVE



Tulajdonságok:

- ellenálló az öregedéssel szemben

- jó hőstabilitás

- rugalmas anyag jellemzi

- kék színű

- megfelel a DIN73378 szabványnak

Hőmérsékleti tartomány:

-40 °C-tól +70 °C-ig

Cikkszám	Átmérő külső/ belső (mm)	Tömlőhossz
MFSP08/025KS	8/6 mm	2,5 m
MFSP08/050KS	8/6 mm	5 m
MFSP08/075KS	8/6 mm	7,5 m
MFSP08/100KS	8/6 mm	10 m
MFSP08/150KS	8/6 mm	15 m
MFSP10/050KS	10/8 mm	5 m
MFSP10/075KS	10/8 mm	7,5 m
MFSP10/100KS	10/8 mm	10 m
MFSP10/150KS	10/8 mm	15 m
MFSP12/050KS	12/10 mm	5 m
MFSP12/075KS	12/10 mm	7,5 m
MFSP12/100KS	12/10 mm	10 m
MFSP12/150KS	12/10 mm	15 m