

Termékismertető



Hidegvizes magasnyomású mosók kisipari felhasználásra



GX



GX kerékkel

Termékleírás:

A kisipari hidegvizes magasnyomású berendezések általában a háztartásban, kertben és egyéb időszakos használatnál nyújtanak nagy segítséget a tisztításnál. Nem csak hatékony a tisztítás, hanem környezetbarát is az alacsony vízfogyasztás miatt.

A gépek rozsdamentes acél dugattyús INTERPUMP axiál szivattyúkkal építettek.

A GX típus rendelhető kerékkel ellátott változatban is. Alaptartozék a géphez a 7 méter hosszú magasnyomású tömlő, a pisztoly állítható szórószárral és a 0,5 literes habosító vegyszertartály.

Rendkívül széles a rendelhető opcionális tartozékok köre, mint pl.: különböző hosszúságú csatornatisztító fix és forgófejjel, vizes homokszóró, forgó kefe, Roto-clean turbó fej, amely 70%-al megnöveli a tisztítási hatékonyságot, stb.

Műszaki adatok:

Nyomás:	90 bar
Vízszállítás:	7 L/p
Feszültség:	230 V
Teljesítmény:	1,75 kW

Termékismertető



Hidegvizes magasnyomású mosók erős barkács felhasználásra



BT-22



F-122

Termékleírás:

A barkács hidegvizes magasnyomású berendezések általában a háztartásban, kertben és gépek lemosásánál nyújtanak nagy segítséget. Nem csak hatékony a tisztítás, hanem környezetbarát is az alacsony vízfogyasztás miatt.

A BT-22 rozsdamentes acél dugattyús INTERPUMP axiál szivattyúkkal épített.

Az F-122 típusnak hajtókaros, kerámiadugattyús INTERPUMP szivattyúja van. Alaptartozék a géphez a 7 méter hosszú magasnyomású tömlő, a pisztoly állítható szórószárral és a 0,5 literes habosító vegyszertartály.

Rendkívül széles a rendelhető opcionális tartozékok köre, mint pl.: különböző hosszúságú csatornatisztító fix és forgófejjel, vizes homokszóró, forgó kefe, Roto-clean turbó fej, amely 70%-al megnöveli a tisztítási hatékonyságot, stb.

Műszaki adatok:

Nyomás:	90 bar
Vízszállítás:	7 L/p
Feszültség:	230 V
Teljesítmény:	1,54 kW (F-122) és 1,75 kW (BT-22)

Termékismertető



Hidegvizes magasnyomású mosók ipari felhasználásra



Termékleírás:

Az ipari hidegvizes magasnyomású berendezések a legkülönbözőbb ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási területen óriási segítséget nyújtanak a tisztításnál. Nem csak hatékony a tisztítás hanem környezetbarát is az alacsony vízfogyasztás miatt.

A gépek háromhengeres, rozsdamentes szelepes és kerámiadugattyús INTERPUMP szivattyúkkal építettek.

Habtisztításhoz, fertőtlenítéshez is alkalmasak a beépített vegyszertartály vagy külső tartály segítségével. Több berendezés automatikus leállítás-indítás funkcióval van ellátva. Néhány típusnál lehetőség van max. 80 °C-os víz csatlakoztatására.

Rendkívül széles a rendelhető opcionális tartozékok köre, mint pl.: különböző hosszúságú csatornatisztító, fix és forgófejjel; vizes homokszóró; forgó kefe; klf. Hosszúságú szárak; Turbó fej, 70%-al megnöveli a tisztítási hatékonyságot; stb.

Műszaki adatok:

Nyomás:	130-250 bar
Vízszállítás:	10-15 L/p
Feszültség:	230-400 V
Teljesítmény:	3,2-9,5 kW

Egyedi specifikáció esetén kérje ajánlatunkat.

TERMÉKISMERTETŐ

TSX 13/180

Termék képe



Jellemzők:

- Nagy teljesítményű folyamatos üzemű gép.
- Késleltetett start-stop rendszer.
- Munka közben fokozatosan szabályozható nyomás
- 7 literes vegyszertartály
- Vegyszer felhordás alacsony nyomáson
- 12 méter magasnyomású tömlő
- Multireg szórófej
- INTERPUMP szivattyú

Műszaki adatok:

bar	EW. Bar	vízszállítás	V	kW / ford	tömlő (m)	vegyszer t.(L)
180	310	13 l / perc	400	5 / 2800	12	7