

Víz- és zagyszivattyúk

Szántóföldek, kertészetek, munkagödrök nélkülözhetetlen eszközei a Honda motoros átemelő szivattyúi. Maximum 7 méter mélyről és 50 méter összes emelési magasságig képesek tiszta vizet, illetve akár kisebb szilárd szennyeződésekkel tartalmazó szennyvizet is szállítani. Megbízhatóságuk, tartósságuk alapján méltán lehetünk büszkéek szivattyúinkra, hiszen nem csak magánemberek vagy vállalkozások, hanem a hivatalos szervek, katasztrófa-elhárítók, tűzoltóságok is a mi termékeinket használják.

→ Jellemzők

Víz- és zagyszivattyúk

Az összes emelési magasság és a szállított vízmennyiség fordítottan arányos.

Maximális emelési magassághoz nulla szállítási tartozik, ugyanakkor a maximális szállítási teljesítményhez nulla méter összemelési magasság.

A csövek, illetve a csőhajlatok teljesítményvesztést okoznak.



WX 10

06



WB 30



WH 20*



WT 20

*A WH 20 típust Magyarországon keret nélkül forgalmazzuk.

→ Műszaki adatok

Víz- és zagyszivattyúk

		WX 10	WB 20	WB 30	WH 20	WT 20	WT 30
Szállítási teljesítmény	liter/perc	130	600	1100	500	710	1300
Szívási mélység	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Emelési magasság	m	35	32	30	50	26	30
Szemcseméret	mm	6	6	6	3	24	28
Csatlakozó csőátmérő	col	1	2	3	2	2	3
Motor		GX 31	GX 120	GX 160	GX 160	GX 160	GX 240
Teljesítmény	LE	1,5	4	5,5	5,5	5,5	8
Üzemanyag tank	liter	0,65	2,5	3,6	3,6	3,6	6
Fogyasztás	l/óra	0,65	1,1	1,5	1,6	1,6	2
Méret	mm	330×250×325	470×350×360	505×375×450	435×375×400	620×435×405	660×485×510
Súly	kg	7	22	28	24	38	58