

JEONIL

ROTOROS BETONSIMÍTÓK



A rotoros betonsimítók frissbeton felületek simítására szolgálnak. A betonfelület simítótányérral vagy simítólapáttal simítható, glettlapáttal glettelhető. A gépek alkalmazásával egyenletes, sima és tömör felületet nyerünk. Gépeinket három alpméretben, **HONDA** benzinmotoros és elektromotoros kivitelben kínáljuk. A benzinmotoros kivitel elsősorban szabadtéri vagy jól szellőztethető csamokok kivitelezési munkáira, míg az elektromos meghajtásút zárt helyiségekben történő munkavégzésre javasoljuk. Az elektromos meghajtású gépek egyfázisú vagy háromfázisú meghajtásúak, és automatikus biztonsági leállító kapcsolóval vannak felszerelve, amik 24 V-os biztonsági transzformátorral vezéreltek. A HONDA benzinmotoros kivitelek szintén fel vannak szerelve biztonsági leállító kapcsolóval, az erőátvitel röpsúlyos tengelykapcsolón keresztül történik. A gépeket 1 készlet glettlapáttal és 1 simítótányérral szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK:

Típus:	JMT-24	JMT-24 E	JMT-36	JMT-36 E	JMT-46	JMT-46 E
Meghajtómotor:	HONDA	Elektromotor	HONDA	Elektromotor	HONDA	Elektromotor
	GX-160	230 V/ 1 fázis	GX-160	400 V/3 fázis	GX-270	400 V/3 fázis
Teljesítménye:	5,5 LE	1,8 kW	5,5 LE	2,2 kW	9 LE	4,5 kW
Munkaátmérő:	610 mm	610 mm	920 mm	920 mm	1170 mm	1170 mm
Forgási sebesség:	75-120/perc	105/perc	60-130/perc	120/perc	60-130/perc	120/perc
Munkateljesítmény:	~100 nm/óra	~100 nm/óra	~200 nm/óra	~200 nm/óra	~280 nm/óra	~280 nm/óra
Lapátok száma:	4	4	4	4	4	4
Lapátállítás:	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
Tömeg:	65 kg	64 kg	98 kg	99 kg	139 kg	141 kg