

Útmutató fugázóanyagok és rugalmas hézagkitöltők választásához



Mapei Fugázóanyagok:
A legjobb választás a
környezet számára

A Mapei, a világ vezető gyártója
fugázók és ragasztók területén.
for grouts and adhesives.



CEMENTES FUGÁZÓK



Lakóépületek



Ipari létesítmények



Kereskedelmi létesítmények

A Mapei **teljes termékpalettát** kínál fugázáshoz, minden fajta **belső és külső kerámia, cotto, kő és üvegmozaik padló és egyéb burkolathoz**. A cementes fugázóanyagok **különösen alkalmasak lakókörnyezetbe**, mint fürdőszobák, konyhák, úszómedencék, kültéri homlokzatok, erkélyek és teraszok, kereskedelmi környezetbe, mint bevásárlóközpontok, vendéglők, repülőterek, és közösségi épületek, valamint ipari környezetbe is.

CEMENTES FUGÁZÓK




Ultracolor Plus



- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázóhabarcs 2-20 mm-ig
- ▶ Kivirágzásmentes és penészesedésgátló (BioBlock®)
- ▶ Vízlepergető (DropEffect®)
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 26 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, kő, üvegmozaik és márvány burkolathoz



Keracolor FF



- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 6 mm fugaszélességig
- ▶ Vízlepergető (DropEffect®)
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 18 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, kő, üvegmozaik és márványburkolathoz




Keracolor SF



- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 4 mm fugaszélességig
- ▶ Sima, fehér, tömör, nagyon finom felületű
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta polírozott kerámia, terrakotta, üvegmozaik, kő és márvány burkolathoz
- ▶ Ideális vékony fugákhoz



Keracolor GG



- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 4-től 15 mm fugaszélességig
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 18 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, terrakotta, klinkertégla és kőburkolathoz




Fugolastic



- ▶ Folyékony polimer adalékszer Keracolor FF, Keracolor GG és Keracolor SF-hez



Fuga Fresca



- ▶ Akrilgyanta bázisú vizes diszperziós fugafesték
- ▶ 26 különböző színben elérhető




Keramet



- ▶ Savas tisztítószer cementes fugázású kerámia burkolatokhoz


EPOXY FUGÁZÓK



Lakóépületek



Ipari létesítmények




Kereskedelmi létesítmények

Köszönhetően műszaki jellemzőiknek, az epoxi fugázóanyagok **különösen alkalmasak olyan helyekre, ahol a higiénia és agresszív vegyi anyagokkal szembeni ellenállás követelményei magasak.**

Használják továbbá **lakó és kereskedelmi környezetben**, hogy garantálja az **attraktív és dekoratív megjelenést**, a magas teljesítmény mellett, és ipari környezetben, ahol követelmény a **vegyi anyagokkal, savakkal és lúgokkal szembeni ellenállás** és a nagy szilárdság, mint például élelmiszeripari üzemek padlói (hús és növényolaj üzem, stb.)

EPOXY FUGÁZÓK




Kerapoxy

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ 26 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Kerámia, kő, szálcement, és beton lapokhoz
- ▶ Ideális kereskedelmi környezetbe
- ▶ Munkapultokhoz
- ▶ Ragasztóként is használható




Kerapoxy IEG

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Alkalmas nagy felületekre
- ▶ Könnyen felvihető
- ▶ A 113-as és 130-as színben érhető el a standard kínálatból
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, különösen nagy egybefüggő felületek esetén



Kerapoxy Design

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó
- ▶ Attraktív megjelenés
- ▶ Áttetsző
- ▶ 14 különböző színben és áttetsző változatban elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta dekoratív és attraktív megjelenésű kerámia és kő burkolathoz
- ▶ Ideális üvegmozaikokhoz
- ▶ Ragasztóként is használható
- ▶ MapeGlitter-rel keverhető s szélesebb színválaszték és különleges megjelenés érdekében



Kerapoxy CQ

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 2 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Kiválóan feldolgozható, könnyen lemosható
- ▶ Nagy forgalomnak kiválóan ellenáll
- ▶ A 113-as, 114-es és a 132-es színben érhető el a standard kínálatból és bardiglio szürke (282), tengerkék (283) és krém (290) színben
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, ahol magas higiénia és szilárdsági követelmények vannak



MapeGlitter

- ▶ Metál fényű színes csillám
- ▶ Adalék Kerapoxy Design-hoz maximum 10 tömeg %-ig, metálosan csillogó fuga készítéséhez
- ▶ Világos arany és ezüst színben
- ▶ Ideális fém és üveg csempékhez és mozaikokhoz




Kerapoxy P

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Alkalmas nagy felületekre
- ▶ Könnyen felvihető
- ▶ A 113-as és 130-as színben érhető el a standard kínálatból
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, különösen nagy egybefüggő felületek esetén



Kerapoxy Cleaner

- ▶ Speciális tisztítószer epoxi fugázókhöz
- ▶ A burkolás befejezését követően a epoxi fuga (mint: Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design és Kerapoxy CQ) maradványok és foltok eltávolítására a kerámia és üvegmozaik felületekről



Kerapoxy SP

- ▶ Háromkomponensű saválló fugázó minimum 5 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenálló képesség
- ▶ Extrém magas ellenálló képesség savakkal szemben
- ▶ Színezetlen
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK



Lakóépületek



Városi felhasználás




Kereskedelmi létesítmények

A Mapei kifejlesztett egy **paszta** állagú termékekből álló választékot, melyeket természetüknél fogva különösen **egyszerű használni**. A választék **rugalmas polimer alapú fugázókat** tartalmaz, melyek alkalmasak homlokzatra, beleértve azokat az eseteket, mikor mozgásnak kitett alapfelületre, **megcsúszásmentes**, felhasználásra kész, gyors kötésű ragasztóval burkolt felületekre burkoltak.



FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK



Flexcolor

- ▶ Paszta állagú fugázó 2-től 10 mm fugaszélességig
- ▶ Felhasználásra kész
- ▶ Penészesedésgátló (BioBlock®)
- ▶ Vízlepergető (DropEffect®)
- ▶ Fehér (100), ezüstszürke (111) és bézs 2000 (132) színben érhető el
- ▶ Beltéri padlókhöz és bel és kültéri falakhoz
- ▶ Kerámia lapokhoz és mozaikokhoz
- ▶ Ideális mozgásnak kitett aljzatokhoz



Fix & Grout Brick

- ▶ Paszta állagú ragasztó külső és beltéri felhasználásra
- ▶ Felhasználásra kész
- ▶ Könnyű bedolgozhatóság, garantált eredmény
- ▶ Fehér, szürke és bézs színben érhető el
- ▶ Penészesedésgátló BioBlock® technológiával
- ▶ Nagyfokú rugalmasság, kiváló tapadás, jól ellenáll az UV sugárzás öregítő hatásának
- ▶ Hőálló +70°C-ig
- ▶ Állékony konzisztencia azonnali tapadásért és megcsúszásmentességért
- ▶ Különösen alkalmas klinker és cement-műgyanta alapú konglomerát burkolólapok fektetésére

TÉRBURKOLATI FUGÁZÓK



A Mapei kifejlesztett egy **speciális termékskálát térburkolatok fugázásához**, melyek ideálisak különböző körülmények melletti alkalmazásra, ellenáll **nagy terheléseknek** és **intenzív forgalomnak**. A térburkoló köveket a legszebb terek és történelmi városközpontokban is használják, de találkozhatunk velük, jármű forgalom elől elzárt területeken, **járdákon, kerékpárutakon, és nagy forgalmú utakon** egyaránt, ugyanúgy, mint **lakóépületeknél**, kertekben és lépcsőkön.



Városi szolgáltatások



Lakóépületek



Közterületek




RENDSZER PROFÍR ÉS HASÍTOTT KÖVEK FEKTETÉSÉHEZ




Keracolor PPN

- ▶ Gyorskötésű puccolán térburkolati fugázó habarcs 5-től 30 mm fugaszélességig
- ▶ Nagyon alacsony vízfelvétel
- ▶ Nagy szilárdság
- ▶ Ideális nagyforgalmú köburkolatokhoz, mint kereskedelmi központok udvarai, gépjármű parkolók, közterek, és városi forgalmú utak burkolásához



Mapestone PFS 2


- ▶ Előre kevert, polimerrel módosított habarcs térburkolati kövek fugázásához
- ▶ Alacsony rugalmassági modulusú (20 GPa)
- ▶ Nagyfokú fagyállóság (XF3)
- ▶ Nagyfokú ellenállóképesség olvasztó sóknak (XF4 kitételi osztály)
- ▶ Nagyfokú kopásállóság
- ▶ Kisméretű kövekből, macskaköböl, klinkertéglából, lapokból és nagylakú kövekből készült **térburkolatok fugázására**
- ▶ Terek, utak, járdák, gépkocsiparkolók, gyalogosátkelők, körforgalmak és fekvőrendőrk fugázásához.



Mapestone PFS PCC 2

- ▶ Előre kevert, polimerrel módosított habarcs térburkolati kövek fugázásához
- ▶ Alacsony rugalmassági modulusú (20 GPa)
- ▶ Nagyfokú fagyállóság (XF3)
- ▶ Nagyfokú ellenállóképesség olvasztó sóknak (XF4 kitételi osztály)
- ▶ Nagyfokú kopásállóság
- ▶ Kisméretű kövekből, macskaköböl, klinkertéglából, lapokból és nagylakú kövekből készült **térburkolatok fugázására**
- ▶ Terek, utak, járdák, gépkocsiparkolók, gyalogosátkelők, körforgalmak és fekvőrendőrk fugázásához.

RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK



Lakóépületek



Ipari létesítmények



Kereskedelmi létesítmények



A Mapei **teljes választékát** kínálja a rugalmas hézagkitöltőknek, melyeket folyamatos fejlesztés és kutatáson keresztül, azzal a céllal vezetett be a piacra, hogy **magas minőségű, könnyen és gyorsan és garantált eredmény** nyújtóan alkalmazhatók legyenek. Csak néhány ezek közül a termékek közül szerepel ebben a kiadványban, amelyeknek a jellemzői alkalmassá teszik kerámia, üveg és természetes kő burkolatokhoz. Kiemelten néhány egy és kétkomponensű akril, szilikon és poliuretán rugalmas hézagkitöltő kerül bemutatásra

RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK


Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint
DIN 18540, BS 5889, ASTM C 920,
TT S 00230C and TT S 001543A



Mapesil AC

- ▶ Valódi ecetsavas **szilikon** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Oldószermentes**
- ▶ **Alacsony rugalmassági modulusú**
- ▶ **Penészesedésgátló**
- ▶ **Nagy szilárdságú nagy hő és vegyi ellenálló képességű**
- ▶ **26 különböző színben és átlátszó változatban érhető el**
- ▶ **Üveghez, kerámiához, szaniterekhez és lakkozott felületekhez**
- ▶ **Ideális padlóra nedves környezetbe és úszómedencébe**
- ▶ **Alkalmazható betonon, fán, fémen, műanyagban, és gumin Primer FD alapozást követően**

Osztályozás ISO 11600:
F-25LM szerint



Mapeflex PU40

- ▶ Egy komponensű állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ Alacsony rugalmassági modulus a fuga éleinek leválását megelőzésére
- ▶ Festhető
- ▶ Magas tapadószilárdság, nem igényel alapozást
- ▶ Nagyfokú rugalmasság alacsony hőmérsékleten
- ▶ Fehér és szürke színben érhető el (egyéb színek külön kérésre)
- ▶ Mozgási hézagok, előregyártott épületelemek csatlakozásai, átszellőztetett holokzatok és repedések rugalmas hézagkitöltésére


Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint
G-25LM, ASTM C920, ASTM C1248, DIN 18540,
DIN 18545-2, BS 5889, TTS 001543A, TTS 00230C



Mapesil LM

- ▶ Semleges **szilikon** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Szagtalan**
- ▶ **Nem színezi el a kövek felületét**
- ▶ **Nagy tapadószilárdság** alapozás nélkül sokféle alapfelületen
- ▶ Kiválóan **ellenáll a zord időjárási körülményeknek**
- ▶ **Fehér (100), Manhattan 2000 szürke (110), középszürke (112), szürke (113), antracit (114), fekete (120), jázmin (130), bézs 2000 (132) és transzparens színben érhető el**
- ▶ **Ideális természetes kövekhez és homlokzati kerámia burkolatokhoz**

Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint



Mapeflex PU50 SL

- ▶ Egykomponensű önálló **poliuretán** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Folyós**, könnyen és gyorsan alkalmazható padlón
- ▶ **Alacsony rugalmassági modulus** a fuga éleinek leválását megelőzésére
- ▶ Festhető
- ▶ **Magas tapadószilárdság**, nem igényel alapozást
- ▶ **Nagyfokú rugalmasság** alacsony hőmérsékleten is
- ▶ **Szürke** színben érhető el
- ▶ **Ideális padlóhoz, ipari padlóhoz, bevásárlóközpontokhoz, gépjármű parkolóhoz, nagy mozgásnak kitett kifutópályák maximum 2% lejtésű felületekhez**


Osztályozás ISO 11600: F-7.5 P szerint



Mapeflex PU20

- ▶ **Két komponensű** folyós epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú, nagy szilárdságú**
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Folyós**, könnyen és gyorsan alkalmazható padlón
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális ipari padlóhoz, gépjármű parkolóhoz, garázsokhoz, udvarokhoz, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemterületekhez**

Osztályozás ISO 11600:
F-20HM szerint



Mapeflex PU45


- ▶ Egykomponensű állékony poliuretán rugalmas hézagkitöltő és ragasztó
- ▶ Egy termék rugalmas hézagkitöltéshez és ragasztáshoz
- ▶ **Nagy rugalmassági modulus**, jól ellenáll a forgalomnak
- ▶ **Jó szivódás** a tapadás elősegítésére függőleges felületen és mennyezeten
- ▶ Festhető
- ▶ **Magas tapadószilárdság**, nem igényel alapozást
- ▶ **Alkalmazható minden szivó ásványi felületen, fémfelületen, lakkozott felületeken, fán kőn téglán és üvegen**
- ▶ **Fehér, szürke és fekete** színben érhető el
- ▶ **Ideális padlóhoz, ipari padlóhoz, rugalmas ragasztáshoz** épületekben, csavarok, szögek és más könnyű rögzítések helyett

Osztályozás ISO 11600: F-7.5 P szerint



Mapeflex PU30

- ▶ **Kétkomponensű** állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú, nagy szilárdságú**
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Állékony** konzisztencia függőleges felületen történő alkalmazáshoz
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális függőleges és vízszintes felületekhez gépjármű parkolóban, garázsokban, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemterületekhez**



Mapeflex PU21

- ▶ **Két komponensű** állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú, nagy szilárdságú**
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Állékony** konzisztencia függőleges felületen történő alkalmazáshoz
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális függőleges és vízszintes felületekhez gépjármű parkolóban, garázsokban, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemterületekhez**

MAPEI is



for the **ENVIRONMENT**

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG *és KÖRNYEZETVÉDELMI ELKÖTELEZETTSÉG*

A MAPEI HIDEGBURKOLATI RAGASZTÓK ÉS FUGÁZÓK, ELŐKEVERT ESZTRICHEK ÉS BETONJAVÍTÓ HABARCSOK, ECO RAGASZTÓK ÉS BETONADALÉKSZEREK RENDELKEZNEK CE MINŐSÍTÉSSEL ÉS AZ EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN TANÚSÍTOTTAK.

A MAPEI TERMÉKEK A LEGFEJLETTEBB TECHNOLÓGIÁT HASZNÁLJÁK A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉRDEKÉBEN.

RAGASZTÓK ÉS FUGÁZÓK KERÁMIABURKOLATOKHOZ



Az összes Mapei termék rendelkezik **CE minősítéssel** az EN 12004 Appendix ZA, Standard **EN 12004** szabványoknak megfelelően



Az összes fugáhabarcs kerámia és kőburkolatokhoz megfelel az **EN 13888** minősítésnek.



RAGASZTÓK MELEGBURKOLATOKHOZ, HIDEGBURKOLATOKHOZ ÉS TAPÉTÁKHOZ

A Mapei **ECO** termékei **EMICODE EC1** és **EMICODE EC1 Plus** minősítésűek "nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású" megjelölést a **GEV** garantálja.



BioBlock®

Ezt a MAPEI technológiát olyan kiválasztott termékek tartalmazzák, melyek nagymértékben megakadályozzák a penészsért felelős mikroorganizmusok megtelepedését a felületeken.



DropEffect®

Olyan Mapei technológia, amely különleges víztaszító adalékszereknek köszönhetően vízlepergető, kevésbé koszolódó, kiváló és tartós felületet biztosít.

Környezetvédelmi elkötelezettségünk

Több mint 150 féle MAPEI termékre jellemző a „Green Innovation” jel, és ezek értékes pontokkal segítenek hozzájárulni a LEED tanúsított projektekhez.



MINŐSÍTÉSEK



FUGÁZÓK	FIX & GROUT BRICK	EN 12004	D2T					•	2 pont
	FLEXCOLOR						•	•	2 pont
	KERACOLOR FF			CG2WA	EC1 R PLUS		•		3 pont
	KERACOLOR GG			CG2WA	EC1 R PLUS				3 pont
	KERACOLOR PPN			CG2WA					2 pont
	KERACOLOR SF			CG2WA	EC1 R PLUS				3 pont
	KERAPOXY	EN 12004	R2T	RG					2 pont
	KERAPOXY CQ			RG					2 pont
	KERAPOXY DESIGN	EN 12004	R2	RG					2 pont
	KERAPOXY IEG			RG					2 pont
	KERAPOXY P			RG					2 pont
	KERAPOXY SP			RG					2 pont
	ULTRACOLOR PLUS			CG2WA	EC1 PLUS		•	•	3 pont

RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK	MAPEFLEX PU20					F-7.5-P ISO 11600			2 pont
	MAPEFLEX PU30					F-7.5 ISO 11600			2 pont
	MAPEFLEX PU40				EC1 R	F-25-LM ISO 11600			3 pont
	MAPEFLEX PU45				EC1 R	F-20-HM ISO 11600			3 pont
	MAPEFLEX PU50 SL					F-25-LM ISO 11600			2 pont
	MAPESIL AC					F-25-LM ISO 11600/DIN 18540 BS 5889/ASTM C920 TTS 00230C TTS 001543A	•		
	MAPESIL LM					F-25-LM ISO 11600 G-25-LM/ISO 11600 ASTM C 248 DIN 18540/DIN 18545 BS 5889 TTS 001543A TTS 00230C	•		

TERMÉKVÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

		A BURKOLÓANYAG TÍPUSA					
		Mozaik	Cotto	Kerámia burkolólapok	Természetes kő	Könnyűsúlyú, cementkötésű, dekoratív konglomerát burkolóelemek	Porfir és hasítottkő
CEMENTES FUGÁZÓANYAGOK	ULTRACOLOR PLUS (2-től 20 mm fugaszélességig)	□	□	•	•		
	KERACOLOR SF (4 mm fugaszélességig)	□		□	□		
	KERACOLOR FF (6 mm fugaszélességig)	□		□	□		
	KERACOLOR GG (4-től 15 mm fugaszélességig)		□	□	□		
EPOXY FUGÁZÓK	KERAPOXY (legalább 3 mm fugaszélességtől)	□		□			
	KERAPOXY DESIGN (2-től 7 mm fugaszélességig)	•		□			
	KERAPOXY P			□			
	KERAPOXY CQ			□			
	KERAPOXY IEG			□			
	KERAPOXY SP			□			
FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK	FLEXCOLOR	□		□			
	FIX & GROUT BRICK					•	
TÉRBURKOLÁS	KERACOLOR PPN						•
	MAPESTONE PFS 2						•
	MAPESTONE PFS PCC 2						•
RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK	MAPESIL AC	•	□	•			
	MAPESIL LM	□	•	□	•		•
	MAPEFLEX PU21			□		□	
	MAPEFLEX PU20			□		□	
	MAPEFLEX PU30					□	
	MAPEFLEX PU40			□	□	□	□
	MAPEFLEX PU45			□	□	□	□
	MAPEFLEX PU50SL			□	□	•	□

□ = használatra alkalmas

• = Mapei által különösen javasolt

* = FUGOLASTIC-kal




FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Lakókörnyezet	Fürdőszobák és konyhák	Erkélyek és teraszok	Úszómedencék	Szaunák és törörfürdők	Szupermarketek	Középületek	Homlokzati bevonatok	Élelmiszeripar	Vágóhidak és olajsajtók	Gyalogutak és udvarok	Utak és terek korlátozott forgalomra	Utak és terek gépjárműforgalomra
•	•	•	•	•	•	•	•	□				
□	□	□*	□*	□*								
□	□	□*	□*	□*								
□	□	□*	□*	□*	□ - •*	□ - •*	□*	□				
□	•	□	•	•	□	□		•				
□	•	□	•	•	□	•						
		□	□		•	•		•				
		□	□		•	•		•				
									•			
									•			
							•					
□							□					
						□				•	•	•
						•				•	•	•
						•				•	•	•
•	•	□	•	•		□						
□	□	•	□	□		□	•			□		
					□	□		□	□			
					•	•		•	•			
					□	□		□	□			
□	□	□					□					
□	□	□	□		□	□	□			□	□	□
□	□	□								•	•	•

ANYAGSZÜKSÉGLET TÁBLÁZAT

Lapméret (mm)	Fugaszélesség (mm)	Ultracolor Plus kg/m ²	Keracolor SF kg/m ²	Keracolor FF kg/m ²	Keracolor GG kg/m ²	Kerapoxy Kerapoxy Design Kerapoxy P Kerapoxy CQ kg/m ²	Kerapoxy IEG kg/m ²	Kerapoxy SP kg/m ²	Flexcolor
20x20x4	2	1.3	1.2	1.2		1.3			1.3
50x50x4	2	0.5	0.5	0.5		0.5			0.5
100x100x6	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			0.6
75x150x6	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			0.6
100x200x6	3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5			0.5
150x150x6	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			0.4
200x200x8	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			0.4
100x200x6	5	0.8		0.7	0.8	0.8	0.6		0.8
200x200x8	5	0.7		0.6	0.7	0.7	0.6		0.7
250x330x8	8	0.8			0.8	0.8	0.6	1.0	0.8
300x300x8	8	0.7			0.7	0.7	0.6	1.0	0.7
120x240x12	8	2.0			2.0	2.0	1.7	2.7	2.0
400x400x10	10	0.8			0.8	0.8	0.7	1.1	0.8
300x600x10	10	0.8			0.8	0.8	0.7	1.1	0.8
450x450x12	10	0.9			0.9	0.9	0.8	1.2	0.9
500x500x12	10	0.8			0.8	0.8	0.7	1.1	0.8
600x600x12	10	0.7			0.7	0.7	0.6	0.9	0.7
120x240x18	10	3.6			3.6	3.6	3.2	5.0	3.6
150x300x20	15	4.8			4.8	4.8	4.2	6.6	
300x300x20	15	3.2			3.2	3.2	2.8	4.4	
120x240x20	20	8.0				8.0	7.0	11	
250x250x20	20	5.2				5.2	4.5	7.1	



$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times K = \text{kg/m}^2$$

A = lap hossz
 B = lap szélesség
 C = lap vastagság
 D = fuga szélesség
 K = keverék sűrűségétől függő érték

mm-ben


K érték:

ULTRACOLOR PLUS	1.6
KERACOLOR SF	1.5
KERACOLOR FF	1.5
KERACOLOR GG	1.6
MAXIFUGA	1.7
KERAPOXY	1.6
KERAPOXY P	1.6
KERAPOXY CQ	1.6
KERAPOXY IEG	1.4
KERAPOXY SP	2.2
KERAPOXY DESIGN	1.6
FLEXCOLOR	1.6

SZÍNVÁLASZTÉK

FUGÁZÓK ÉS RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK KERÁMIA BURKOLATOKHOZ	0 FEHÉR	100 FEHÉR	110 MANHATTAN 2000	111 EZÜST SZÜRKE	112 KÖZÉPSZÜRKE	113 CEMENTSZÜRKE	114 ANTRACIT	120 FEKETE	130 JAZMIN	131 VANILIA	132 BÉZS 2000	140 KORALL PIROS	141 KARAMELL	142 BARNÁ	143 TERRAKOTTA	144 CSOKOLÁÉ	145 SIENNAI FÖLD DI SIENA	150 SÁRGA	160 MAGNOLIA	161 MALYA	162 IBOLYA	170 KRÓKUSZ	171 TÜRKIZ	172 EGGSZÍNKÉK	180 MENTA	181 JADEZÖLD	182 TURLALIN	282 ELEFÁNTCSONT	283 JÉGEKÉK	290 KRÉM	999 KILÁT SZÖ
THE CEMENTITIOUS GROUTS																															
Ultracolor Plus																															
Keracolor SF																															
Keracolor FF																															
Keracolor GG																															
THE POLYMERIC GROUTS																															
Flexcolor																															
THE EPOXY GROUTS																															
Kerapoxy																															
Kerapoxy P																															
Kerapoxy IEG																															
Kerapoxy CQ																															
THE SEALANTS																															
Mapesil AC																															
Mapesil LM																															

A táblázat a standard termékválaszték összes meglévő színét tartalmazza, és három további kizárólag Kerapoxy CQ-ban elérhető színt.

	700 ÁTTETSZŐ	702 EZÜSTSZÜRKE	710 JÉGFÉHÉR	716 PINK	720 PEARL GREY	728 DARK GREY	729 SAHARA YELLOW	730 TURQUOISE	731 DARK BROWN	740 BLUE	744 MANDARIN ORANGE	750 RED	760 GOLD	770 ANTHRACITE	799 WHITE	LIGHT GOLD	SILVER
Kerapoxy Design	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
MapeGlitter																	

A táblázat a Kerapoxy Design 15 színből álló kínálatát tartalmazza. A Kerapoxy Design-t MapeGlitter-rel bekeverve további igen széles színválaszték érhető el.


Megj.: Mivel a kiadvény nyomdai úton készül, így az ebben szereplő színek a termékek valódi színétől eltérhetnek, és csak tájékoztató jellegűek.

FUGÁZÓANYAGOK RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK KERÁMIA BURKOLATOKHOZ

A MAPEI gondoskodik róla, hogy a kereskedő partnereinél megtalálhatóak legyenek azok a hasznos bolti arculati eszközök, melyek segítségével könnyen kiválasztható a megfelelő anyag és szín.

Bemutató felület a fugázóanyagokról és
hézagkitöltőkről
standard színválaszték





Mintakönyv
standard színválaszték



Legyezős színminta
standard színválaszték



Dobozos élőszín minta
standard színválaszték




Dobozos Kerapoxy Design
élőszín minta, mely tartalmaz
néhány Mapei Glitter-rel kevert
színárnyalatot is





C.P. MK72830 (GB) 09/11



MAPEI Kft.
 2040 Budaörs, Sport u. 2.
 Tel. +36 23 501 670 - Fax +36 23 501 666
www.mapei.hu - mapei@mapei.hu