

MM 403S | 403SW | 403S SYN | 403SW SYN

POWER SOURCES WITH WIRE FEEDER | SCHWEISSSTROMQUELLEN MIT DRAHTVORSCHUB | ÁRAMFORRÁSOK HUZALTOLÓVAL

TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | MŰSZAKI ADATOK

| TYPE TYP TIPUS | MM 403S | MM 403SW | MM 403S SYN | MM 403SW SYN |
|---|---|----------------------|---|-----------------------------|
| Mains voltage Netzspannung Hálózati feszültség | V / Hz | | 3x400/50/60 | |
| Absorbed power Leistungsaufnahme Névl. hál. telj. | kVA | | Max. 17 | |
| Mains fuse Sicherung Hálózati biztosító | A | | 3x25 | |
| Welding current Schweissstrom Névl. heg. áram | A | | 40 - 400 | |
| | 45% | A | 400 | |
| | 60% | A | 350 | |
| | 100% | A | 270 | |
| Adjustment position Schaltstufen Fokozatok | | | 3x7 | |
| Wire feeder Drahtvorschub Huzaltoló | HS4 | HS4W | SF SYN | SFW SYN |
| Function Funktion Üzem mód | 2 tact 4 tact Point Interval Soft start Burnback Gas after flow | | 2 tact 4 tact Point Interval Gas pre flow Soft start Burnback Gas after flow | |
| Wire Draht Hegesztőhuzal | mm | 0,8 - 1,2 | | 0,8 - 1,2 |
| Mat. thickness Mat. Dicke Anyagvastagság | mm | 0,8 - 20 | | 0,8 - 20 |
| Protection degree Schutzgrad Védettség | | | IP 21 | |
| Size Abmessungen Körvonalméret | mm | 880x390x1220 | 960x540x1550 | 880x390x1040 960x540x1370 |
| Weight Nettogewicht Tömeg | kg | 140 | 160 | 140 160 |
| Digital V-A meter | | | Option | |
| Function Funktion Üzem mód | Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség | | Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Wire speed Drahtgeschwindigkeit Huzaltolás sebessége Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség | |
| Cooling Kühlung Hűtés | Air Luft Levegő | Water Wasser Víz | Air Luft Levegő | Water Wasser Víz |
| Interconn.cable / Zwischenschlauch / Átkötőkábel | m | 10 | | 10 |

