

MM 453 | 453W | 453 SYN | 453W SYN

COMPACT WELDING MACHINES | KOMPAKTE SCHWEISSMASCHINEN | KOMPAKT HEGESZTŐGÉPEK

TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | MŰSZAKI ADATOK

TYPE TYP TIPUS	MM 453	MM 453W	MM 453 SYN	MM 453W SYN
Mains voltage Netzspannung Hálózati feszültség V / Hz	3x400/50/60		3x400/50/60	
Absorbed power Leistungsaufnahme Névl. hál. telj. kVA	Max. 20		Max. 20	
Mains fuse Sicherung Hálózati biztosító A	3x25		3x25	
Welding current Schweissstrom Névl. heg. áram A	40 - 450		40 - 450	
45% A	450		450	
60% A	390		390	
100% A	300		300	
Adjustment position Schaltstufen Fokozatok	3x7		3x7	
Wire feeder Drahtvorschub Huzaltoló	4 roll		4 roll	
Wire Draht Hegesztőhuzal mm	0,8 - 1,6		0,8 - 1,6	
Mat. thickness Mat. Dicke Anyagvastagság mm	0,8 - 25		0,8 - 25	
Protection degree Schutzgrad Védettség	IP 21		IP 21	
Size Abmessungen Körvonalméret mm	880x390x770	960x540x1100	880x390x770	960x540x1100
Weight Nettogewicht Tömeg kg	125	160	125	160
PC board Elektronika Elektronika	NG 435		SYNERG	
Function Funktion Üzem mód	2 tact 4 tact Point Interval Soft start Burnback Gas after flow		2 tact 4 tact Point Interval Gas pre flow Soft start Burnback Gas after flow	
Digital V-A meter	Option		√	
Function Funktion Üzem mód	Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség		Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Wire speed Drahtgeschwindigkeit Huzaltolás sebessége Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség	
Cooling Kühlung Hűtés	Air Luft Levegő	Water Wasser Víz	Air Luft Levegő	Water Wasser Víz

