


## ProTec<sup>®</sup> XS-P System

### Alumínium dobogós állvány

A fékezhető kerekkel felszerelt alumínium dobogós állvány nagy felületet igénylő beltéri munkálatokhoz ideális.

- + Nagy felületen végzett szerelési és felújítási munkák ideális állványa
- + A nagy dobogófelület tágas helyet kínál az állványon dolgozóknak, az anyagoknak és a szerszámoknak (3,6 m<sup>2</sup>) és 25 cm-es lépésekben állítható
- + Időjárásálló és csúszásmentes járólap
- + Az alkatrészek kis számának, valamint a forma- és erőzáró kapcsolatoknak köszönhetően gyorsan, szerszám nélkül felépíthető
- + A járólap felületi terhelése akár 720 kg is lehet
- + 2 különálló összehajtható állványként is felépíthető, amelyek így 11,80 m munkamagasságúra egészíthetők ki
- + 8 fékezhető kerék



		A max. kb.	2,90	3,70
		B kb.	0,90	1,70
		C kb.	1,80	2,80
Állványmező hossza m			2,00	
Mező szélessége m			1,90	
Cikklista	Cikkszám	920201	920218	
Összecsukható egység (függőleges és összecsukható keret)	915009	2	2	
Kerék Ø 125 mm	714107	8	8	
Járólap átjáró nélkül 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	2	2	
Talplemez	914026	8	8	
Függőleges keret 1 m	915023	–	4	
Korlát rud	912206	–	2	
Kapaszkodó/összekötő korlát	911247	2	2	
Alapterület kb. m		2,10 x 2,00		2,10 x 2,00
Összsúly kb. kg		89,4		106,4


**i** Az állvány biztonságos felépítése érdekében mindig ügyelni kell az összeszerelési és a használati útmutatóban foglaltakra.

## RollTec<sup>®</sup>

### Alumínium szerelőállvány

A könnyen mozgatható és szerszámok nélkül felépíthető alumínium szerelőállvány ideális beltéri munkálatokhoz.

- + Könnyű és kompakt, fékezhető kerekkel
- + 5 rendszerelemből áll, így gyorsan és szerszámok nélkül felépíthető
- + A járólap 180 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m<sup>2</sup>
- + Kis méretű, így az ajtókereteken való áthaladás sem jelent problémát
- + Sarkoknál és lépcsőkön is felállítható
- + Beltéri munkálatokhoz ideális



		A max. kb.	2,90
		B kb.	0,90
		C kb.	1,80
Állványmező hossza m			1,50
Mező szélessége m			0,65
Cikklista	Cikkszám	710307	
Kerék Ø 125 mm	714107	4	
Járólap 1,50 x 0,60 m	711304	1	
Függőleges keret 1,75 x 0,65 m	715050	2	
Átlós merevítő 1,89 m	712707	1	
Korlát rud 1,59 m	712806	1	
Alapterület kb. m		1,60 x 0,75	
Összsúly kb. kg		24,0	
		Hossz (L) kb. m	2,05
		Szélesség (B) kb. m	0,8
		Mélység (T) kb. m	0,14

**i** Az állvány biztonságos felépítése érdekében mindig ügyelni kell az összeszerelési és a használati útmutatóban foglaltakra.