



# NTC LAPVIBRÁTOROK, "KLASIK" SOROZAT

Az NTC klasszikus lapvibrátorai kis tömegű földmunkák tömörítési feladataira, valamint közművek építésénél munkagödrök visszatöltésénél használhatók. Kiegészítő víztartály használatával aszfaltozáshoz, speciális gumilappal kiegészítve viacolor burkolatok tömörítésére is alkalmasak. A gépek meghajtása HONDA GX-160 benzinmotorral történik, ami hosszú élettartamot, és kiváló teljesítményt eredményez. A könnyebb hordozhatósághoz szállítókerék is rendelhető.

## Előnyök:

- Megbízható, hosszú életű Honda motor
- Könnyű indítás
- Erős röpsúlyos kuplung
- Speciális acéllemez talp
- Összecsukható kar
- Rendelhető gumilap, hordkerék, vizező kit
- Motorvédő keret, kivéve VD 301
- Emelőszem



## ORIT kőroppantók

Díszburkolatok lerakásánál használhatók a kövek méretre vágásához. Pontos vágás jellemzi.



| Típus:            | 3300SS | 4300MFK | 5300MFK |
|-------------------|--------|---------|---------|
| Vágási vastagság: | 12 cm  | 11 cm   | 11 cm   |
| Vágási hossz:     | 33 cm  | 43 cm   | 53 cm   |
| Tömeg:            | 39 kg  | 57 kg   | 64 kg   |

### A lapvibrátorok műszaki adatai:

| Típus             |    | VD 301/11 | VD 350/16 | VD 450/18 | VD 450/20 | VD 450/22 |
|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tömeg             | kg | 60        | 105       | 110       | 120       | 150       |
| Centrifugális erő | kN | 11        | 16        | 18        | 20        | 22        |
| Frekvencia        | Hz | 92        | 81        | 81        | 81        | 81        |
| Lapszélesség      | mm | 300       | 350       | 450       | 450       | 450       |
| Laphosszúság      | mm | 520       | 580       | 580       | 580       | 580       |
| Motor             |    | Honda     | Honda     | Honda     | Honda     | Honda     |