



# Sikaflex®-11 FC+

## Felhasználás

### Tömítés Sikaflex®-11FC+-szal:



- Az alapfelület tiszta és száraz, zsíroktól, olajtól, portól és laza részekről mentes legyen.
- Ragasszuk le a hézag két oldalát öntapadó ragasztószalaggal.
- Helyezzük el a hézag szélességénél 20-30%-kal nagyobb átmérőjű háttérkitöltő profilt.
- Szükség esetén alapozunk.
- Nyomjuk be a tömitést kézi vagy levegős pisztollyal.
- Amennyiben szükséges, használjunk alkalmas simítófolyadékot.
- Távolítsuk el a ragasztószalagot, mielőtt a kötési folyamat megkezdődik.

### Ragasztás Sikaflex®-11 FC+-szal:



A ragasztót pont- vagy vonalszerűen nyomjuk az előkészített felületre. A szükséges vastagság: 1-3 mm. Légpárna kialakulását kerüljük el. A ragasztandó részeket jól nyomjuk össze.

### Helyes adagolás:

	300 ml-es kartusból készíthető hézagkitöltés m-ben				
Hézagszélesség:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Hézagmélység:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3,8 m	2,2 m	1,2 m	0,8 m	0,6 m



- Rögzítés
- Tömítés
- Kitöltés

## Sika Know-how Fogd és Vidd



### Az Ön Sika képviselője

A Sika ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik, és ajánlja Önnek magas minőségű teljes termékcsalájt.



Sika Hungária Kft.  
1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Telefon: 371-20-20  
Telefax: 371-20-22  
E-mail: info@hu.sika.com  
www.sika.hu

Innovation & Consistency since 1910



# Sikaflex®-11 FC+

Erős, rugalmas, gyorsan kötő tömítő-, ragasztó- és kitöltőanyag.



04/12




A **Sikaflex®-11 FC<sup>+</sup>** egykomponensű, tartósan rugalmas tömítő- és ragasztó. Alapanyaga nedvességre kötő, gyorsan szilárduló poliuretán.



## Erős kötés és tartós rugalmasság!

A **Sikaflex®-11 FC<sup>+</sup>** alkalmazható:



**Ragasztóként:**  
Meglepően erős, tartós kötés kitűnő adhéziós és megcsúszásmentes tulajdonságával.

**Tömítőként:**  
Tartósan rugalmas és ellenáll vibrációnak ill. hőmérsékletváltozásnak.

**Kitöltésként:**  
Tartós vízhatlan szigetelő kitöltésként egyenes szélességű hézagokhoz.

A **Sikaflex®-11 FC<sup>+</sup>** igen jól ellenáll rezgéseknek és hőmérsékletváltozásoknak:

- Szárazon: -40-től +80°C-ig, ideiglenesen +90°C-ig
- Nedvesen: +50°C-ig, ideiglenesen +60°C-ig

Öt színben kapható:



A **Sikaflex®-11 FC<sup>+</sup>** helyes megoldás általános építőipari célra, tetőfedésekhez, mindenféle szerelési munkálatokhoz!



- Víz- és időjárásálló.
- Használható beltéren és kültéren

Tartós



- Tömítés és ragasztás egy lépésben

Praktikus



- Könnyű és azonnali használat
- A mechanikai rögzítés helyettesítője

Könnyen alkalmazható



Alkalmazható csaknem valamennyi építőanyaghoz:

