

STANLEY
FATMAX

KATALÓGUS
2019/2020



www.STANLEY.eu



SZAKEMBEREKNEK FEJLESZTVE

A STANLEY® 1843-ban alakult, a vállalat a STANLEY BLACK & DECKER amerikai konszern része. Székhelye New Britainban, Connecticut államban található.

A STANLEY® jelenleg teljeskörű ajánlattevőként vezető márkájú kéziszerszámokat, tárolómegoldásokat, elektromos szerszámokat és tartozékokat fejleszt, gyárt, értékesít hivatásos szakemberek és ambíciózus házi barkácsolók számára.

Célunk, hogy mind a szakembereket, mind a házi barkácsolókat inspiráljuk és támogassuk, egyedi munkálataik létrehozásában. A felhasználókat a munka minden szakaszában - az előkészítéstől a befejezésig - támogatjuk.

Minden termék megfelel az elvárásoknak, melyek az igényes felhasználók szempontjából a tartósságot, a teljesítményt és az ergonómiát jelentik. Ezért minden terméket fejlesztése során teljeskörűen megvizsgálunk. Így a STANLEY® FATMAX® márkánév alatt minden esetben a felszereltség, a teljesítményi jellemzők, az ergonómia és az ár-érték arány lehető legjobb kombinációja jön létre.

Minden STANLEY® FATMAX® elektromos szerszámgépre 3 éves garanciát biztosítunk a gyártásbeli és anyaghibákra, amennyiben készülékét a vásárlás napjától számított 4 héten belül regisztrálja a www.stanley.eu/3 honlapon. Amennyiben nem regisztrál, a törvény által előírt 12 hónap gyártói garanciára jogosult a gyártásbeli és anyaghibákra. Pontos leírást a garancia feltételekről a www.stanley.eu/3 oldalon talál. **www.STANLEY.eu/3**.



3	YEAR GUARANTEE	ANS DE GARANTIE
	JAAR GARANTIE	JAHRE GARANTIE
	ANNI GARANZIA	ANOS GARANTIA
	XPONIA ERRYZH	ANON GARANTIA
www.STANLEY.eu/3		

TARTALOM



6

AKKUMULÁTOROS KÉSZÜLÉKEK

- 6 18 V akkumulátoros, kétfokozatú ütvefúró-csavarozó, BRUSHLESS (kefe nélkül)
- 7 18 V akkumulátoros, kétfokozatú ütvefúró-csavarozó
- 8 18 V akkumulátoros, kétfokozatú fúró-csavarozó, BRUSHLESS (kefe nélkül)
- 9 18 V akkumulátoros, kétfokozatú fúró-csavarozó
- 10 18 V SDS-plus akkumulátoros fúrókalapács
- 11 18 V akkumulátoros ütvecsavarozó
- 12 18 V akkumulátoros, lengőpengés dekopírfűrész
- 13 18 V akkumulátoros kézi körfűrész
- 14 18 V akkumulátoros orrfűrész
- 15 18 V akkumulátoros nedves-/szárazszívó
- 16 18 V akkumulátoros multifunkciós szerszám
- 17 18 V akkumulátoros sarokcsiszoló, 125 mm
- 18 18 V akkumulátoros deltacsiszoló
- 19 18 V akkumulátoros excentercsiszoló
- 20 18 V akkumulátoros munkalámpa
- 21 18 V akkumulátoros építkezési reflektor
- 22 18 V rádiós-akkumulátoros töltőkészülék
- 23 18 V akkumulátoros gérvágó fűrész
- 24 10,8 V kétsebességes, akkumulátoros ütvefúró-csavarozó
- 24 10,8 V kétsebességes, akkumulátoros fúró-csavarozó
- 25 10,8 V akkumulátoros ütvecsavarozó

26

AKKUMULÁTOROK, KITEK ÉS TÖLTŐTARTOZÉKOK



- 26 18 V/4,0 Ah akkumulátor
- 26 18 V/2,0 Ah akkumulátor
- 26 18 V/4,0 Ah Starter Kit
- 26 18 V/2,0 Ah Starter Kit
- 27 14,4 V/1,5 Ah akkumulátor
- 27 10,8 V/1,5 Ah akkumulátor
- 27 18 V/14,4 V 2 A gyorsöltő készülék
- 27 18 V 2 belső rekeszes, töltős szerszámosztáska

28

18V-OS RENDSZER

MEGTAKARÍTÁS
minden további akkumulátoros
készülék vásárlásakor!

- 28 Termékkészletének kedvező költségű bővítése

30

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

- 30** 1100W kétsebességes ütvefúrógép
- 30** 850 W kétsebességes ütvefúrógép
- 31** 750 W ütvefúrógép
- 32** 1250 W SDS-plus kombinált fúrókalapács
- 33** 750 W SDS-plus kombinált fúrókalapács
- 34** 1600 W kétsebességes keverőgép
- 35** 710 W lengőlöketes dekopírfűrész
- 36** 1650 W kézi körfűrész
- 37** 650 W kompakt kézi körfűrész
- 38** 1050 W lengőlöketes orrfűrész
- 39** 480 W 125 mm excentercsiszoló
- 40** 1010 W 75 x 533 mm szalagcsiszoló
- 41** 280 W 187 x 90 mm rezgőcsiszoló
- 42** 750 W elektromos gyalu
- 43** 300 W multifunkciós szerszám
- 44** 2200 W 230 mm kétkezes sarokcsiszoló
- 45** 850 W 125 mm sarokcsiszoló
- 46** 850 W 115 mm sarokcsiszoló
- 47** 2000 W hőlégfúvó
- 48** 2000 W 254 mm-es gérvágó fűrész
- 49** 1500 W 216 mm-es gérvágó fűrész
- 50** Univerzális állvány gérvágó fűrészhez

51

TARTOZÉKOK

- 51** Tartozékok multifunkciós szerszámokhoz, FME380K kompakt kézi körfűrészhez és FMCS701 18V akkumulátoros gérvágó körfűrész

52

TARTOZÉKKÉSZLETEK

- 52** 17 részes bitkészlet / 31 részes csavarbit készlet / 31 részes bit- és fúrókészlet
- 53** 50 részes bit- és fúrókészlet / 76 részes bit- és fúrókészlet
- 54** 100 részes bit- és fúrókészlet / 31 részes bit- és fúrókészlet
- 55** 50 részes bit- és fúrókészlet / 34 részes torziós csavarbit készlet
- 56** 22 részes torziós csavarbit készlet, 50 mm / 43 részes torziós csavarbit készlet, 25 mm / 8 részes dekopírfűrész készlet T-támasztóval
- 57** 19 részes fémfúró- és csavarbit készlet / 19 részes betonfúró- és csavarbit készlet
- 58** 13 részes fémfúró készlet / 8 részes SDS Plus fúrókészlet
- 59** Zaj- és rezgésértékek

AKKUMULÁTOROS

18V akkumulátoros kefe-nélküli kétfokozatú űtvefúró-csavarozó

FMC627D2

brushless



Felszereltség:

18V/2,0Ah, 13 mm egyperselyes gyorsstokmány orsórögzítővel, teljesfém-bolygóhajtás, LED-es munkalámpa, kettős beállító gyűrű 23 fokozatú nyomaték-előválasztással és űtvefúró-/fúró-/csavarozó funkció választással, nagyfelületű gumiburkolat a fogón és házon, mágneses anyagtartó, bitscsiptető, hevedercsíptető, töltéssállapot jelző a készüléken.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technikai adatok

FMC627D2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, 1 kettős bit, 60 perces gyorstöltő készülék energiatakarékos móddal, táska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 2,0Ah Li-ion
Üresjárat fordulatszám	0–450/0–1.800 ford./perc
Sebességek száma	2
Max. ütésszám	30600/perc
Fúróteljesítmény fa/fém/falazat	38/13/13 mm
Max. forgatónyomaték (puha/kemény)	30/57 Nm
Nyomatékfokozatok	23
Töltési idő	kb. 60 perc
Tartó	13 mm-es egyperselyes gyorsstokmány
Súly (nettó/bruttó)	1,5 kg (akkumulátorral)/3,45 kg
EAN	5035048643723

A „BRUSHLESS” kefe nélküli motortechnológia kompaktabb dizájnt és akkumulátor-töltésenként jelentősen hosszabb működési időt és élettartamot, valamint ütésszámot, és nyomatékot tekintve jobb teljesítményi paramétereket tesz lehetővé.

KÉZISZERSZÁMOK

18V akkumulátoros kétfokozatú ütvefúró-csavarozó

FMC625D2/
FMC625B



Felszereltség:

18V/2,0Ah, 13 mm egyperselyes gyorsstokmány orsórögzítővel, teljesfém-bolygóhajtás, LED-es munkalámpa, 22 fokozatú nyomaték-előválasztás további fúró- és ütvefúró fokozattal, nagyfelületű gumiburkolat a fogón és házon, 2 mágneses anyagtartó, hevedercsíptető, töltésállapot jelző a készüléken.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technikai adatok

FMC625D2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, 1 kettős bit, 60 perces gyorsító készülék energiatakarékos móddal, táska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 2,0Ah Li-ion
Üresjárat fordulatszám	0–400/0–1.600 ford./perc
Sebességek száma	2
Max. ütésszám	27.200/perc
Fúróteljesítmény fa/fém/falazat	38/13/13 mm
Max. forgatónyomaték (puha/kemény)	30/50 Nm
Nyomatékfokozatok	22+1+1
Töltési idő	kb. 60 perc
Tartó	13 mm-es fém egyperselyes gyorsstokmány
Súly (nettó/bruttó)	1,6 kg (akkumulátorral)/3,7 kg
EAN	5035048469460

FMC625B

18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

Széria szállítási tartalom:
1 kettős bit, szállítási akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Súly (nettó/bruttó)

1,0 kg (akkumulátor nélkül)/2,0 kg

EAN

503504854227

18V akkus kefe-nélküli kétfokozatú fúró-csavarozó

FMC607D2

brushless



Felszereltség:

18V/2,0Ah, 13 mm egyperselyes gyorsokmány orsórögzítővel, teljesfém-bolygóhajtás, LED lámpa, kettős kuplung gyűrű 23 fokozatú nyomaték-előválasztással és fúró-/csavarozó választással, nagyfelületű gumiburkolat a fogón és házon, mágneses anyagtartó, bitscipetű, hevedercsipesztető, töltésállapot jelző a készüléken.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
3 ANNI DI GARANTEE
3 ANNI GARANTIE
3 ANNI GARANTIE
3 ANNI GARANTIE
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok	
FMC607D2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, 1 kettős bit, 60 perces gyorsöltő készülék energiatakarékos móddal, táska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 2,0Ah Li-ion
Üresjárat fordulatszám	0–450/0–1.800 ford./perc
Sebességek száma	2
Fútoteljesítmény fa/fém	38/13 mm
Max. forgatási nyomaték (puha/kemény)	16/55 Nm
Nyomatékfokozatok	23
Töltési idő	kb. 60 perc
Tartó	13 mm-es egyperselyes gyorsokmány
Súly (nettó/bruttó)	1,5 kg (akkumulátorral)/3,45 kg
EAN	5035048643693

A „BRUSHLESS” kefe nélküli motortechnológia kompaktabb dizájnt és akkumulátor-töltésenként jelentősen hosszabb működési időt, hosszabb élettartamot, illetve a fordulatszámot, és nyomatékot tekintve jobb teljesítményi paramétereket tesz lehetővé.

18V kétsebességes fúró-csavarozó

FMC600D2/
FMC600B



Felszereltség:

18V/2,0Ah, 13 mm egyperselyes gyorstokmány orsórögzítővel, teljesfém-bolygóhajtás, LED kijelző, 23 fokozatú nyomaték-előválasztás további fúrófokozattal, nagyfelületű gumiburkolat a fogón és házon, 2 mágneses anyagtartó, hevedercsípető, töltésállapot jelző a készüléken.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technikai adatok

FMC600D2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, 1 kettős bit, 60 perces gyorstöltő készülék energiatakarékos móddal, táska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 2,0Ah Li-ion
Üresjárat fordulatszám	0–400/0–1.600 ford./perc
Sebességek száma	2
Fútoteljesítmény fa/fém	38/13 mm
Max. forgatónyomaték (puha/kemény)	16/48 Nm
Nyomatékfokozatok	23+1
Töltési idő	kb. 60 perc
Tartó	13 mm-es fém egyperselyes gyorstokmány
Súly (nettó/bruttó)	1,5 kg (akkumulátorral)/3,5 kg
EAN	5035048466278

FMC600B

18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

Széria szállítási tartalom:
1 kettős bit, szállítás akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Súly (nettó/bruttó)	1,2 kg (akkumulátor nélkül)/2,5 kg
EAN	5035048493823

18V SDS-plus kefe-nélküli akkumulátoros fúrókalapács

FMCD900M2S/
FMCD900B

brushless



Felszereltség:

18V/2 x 4,0Ah, SDS-plus gyorstokmány, jobbos/balos futás, kalapács-/fúró-/vésőfunkció választás, nagyfelületű gumiburkolat a fogón és házon, állítható, kétkezes fogó, mélyütköző.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technikai adatok

FMCD900M2S	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, 2A gyorsító készülék energiatakarékos móddal, szerszámotáska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 4,0Ah Li-ion
Szerszámbe fogás	SDS-plus
Ütőenergia (EPTA)	1,5 J
Üresjárat fordulatszám:	0 – 2.200 ford./perc
Üresjárat ütésszám:	0 – 5.775 S/perc
Fútóteljesítmény beton/fa/fém:	20/30/13 mm
Súly (nettó/bruttó)	2,8 kg (akkumulátorral)/4,2 kg
EAN	5035048693025

FMCD900B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: akkumulátor és töltőkészülék nélkül
Súly (nettó/bruttó)		2,14 kg (akkumulátor nélkül)/2,4 kg
EAN		5035048681480

18V akkumulátoros ütvecsavarozó

FMC645D2/
FMC645B



Felszereltség:
18 V/2,0 Ah, ¼" hatlap befogó LED kijelző, nagyfelületű gumiburkolat a fogón és házon, övcsíptető, töltésállapot jelző a készüléken.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / 3 ANOS DE GARANTIA
3 ANOS DE GARANTIA / 3 ANOS DE GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok	
FMC645D2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, 60 perces gyorsöltő készülék energiatakarékos móddal, táska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 2,0Ah Li-ion
Szerszámbefogás	¼"-os hatlap befogó
Üresjárat fordulatszám	2.900 ford./perc
Üresjárat ütésszám	3.100 S/perc
Max. forgatónyomaték	180 Nm
Töltési idő	kb. 60 perc
Súly (nettó/bruttó)	1,4 kg (akkumulátorral)/3,5 kg
EAN	5035048466292

FMC645B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: akkumulátor és töltőkészülék nélkül
Súly (nettó/bruttó)		1,1 kg (akkumulátor nélkül) 2,3 kg
EAN		5035048494066

18V akkumulátoros lengőpengés dekopírfűrész

FMC650M2/
FMC650B



Felszereltség:
18V/4,0Ah, szerszám nélküli U- és T-dekopírfűrészlap befogas,
3 pozíciós pengeelőtölös, 45°-ig állítható szögvgágás, nagy gumírozott
markolat, változtatható sebesség, porelszívó rendszer.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / 3 ANOS DE GARANTIA
3 ANOS GARANTIA / 3 ANOS GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok		
FMC650M2		Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, 2A töltőkészülék energiatakarékos móddal, 1 fűrészlap, szálkamentesítő, táska
Akkumulátorfeszültség		18 V
Akkumulátor-kapacitás		2 x 4,0Ah Li-ion
Fűrészlap felvevő		U és T, szerszám nélkül
Lökethossz		19 mm, 3 fokozatban állítható
Változtatható sebesség		Igen
Gérszög		45°
Üresjárat fordulatszám		0–2.500 H/perc
Max. vágómélység:		Fa 55 mm Acél 8 mm 12 mm-es alumínium
Töltési idő		kb. 120 perc
Súly (nettó/bruttó)		2,6 kg (akkumulátorral)/5,3 kg
EAN		5035048466889

FMC650B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: 1 fűrészlap, szálkamentesítő, akkumulátor és töltőkészülék nélkül
Súly (nettó/bruttó)		1,8 kg (akkumulátor nélkül) 2,5 kg
EAN		5035048494080

18V akkumulátoros kézi körfűrész

FMC660M2/
FMC660B



Felszereltség:

18V/4,0Ah, keményfém fűrészlap 165 x 16 x 2 mm (18 fog), orsózár, talp-beállítás 50 °, nagy gumírozott markolat, porszivó csatlakozó.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technikai adatok

FMC660M2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, 2A töltőkészülék energiatakarékos móddal, táska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 4,0Ah Li-ion
Üresjárat fordulatszám	4000 ford./perc
Fűrészlap	Keményfém 165 x 16 x 2 mm (18 fog)
Talp beállítás	0 – 50°
Vágásmélység 90/45°:	53/43 mm
Töltési idő	kb. 120 perc
Súly (nettó/bruttó)	3,0 kg (akkumulátorral)/4,2 kg
EAN	5035048466346

FMC660B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: akkumulátor és töltőkészülék nélkül
Súly (nettó/bruttó)		2,5 kg (akkumulátor nélkül) 3,0 kg
EAN		5035048494110

18V akkumulátoros orrfűrész

FMC675D2/



Felszereltség:
18V/2,0Ah, szerszám nélküli fűrészlap befogó, 2 fokozatban állítható fűrészlap pozíció, 90°-50°-ban mozgatható fűrészlap állítás, nagy gumírozott markolat és kapcsoló, 60 perces gyorsított energiatakarékos funkcióval.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / 3 ANOS DE GARANTIA
3 ANOS DE GARANTIA / 3 ANOS DE GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok		
FMC675D2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátoros, energiatakarékos üzemmódú gyorsított készülék, 1x 150 mm-es fa kardfűrészlap, táska	
Akkumulátorfeszültség	18 V	
Akkumulátor-kapacitás	2 x 2,0Ah Li-ion	
Üresmeneti löketszám	0–3.000 H/perc	
Lökethossz	25 mm	
Fűrészpapucs	90°-50°	
Fűrészlapcsere	Szerszám nélkül	
Max. vágómélység:	Fa 100 x 50 mm Fém 18 mm Ø Műanyag 25 mm Ø	
Töltési idő	kb. 60 perc	
Súly (nettó/bruttó):	2,1 kg (akkumulátorral)/4,8 kg	
EAN	5035048466315	

FMC675B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: 1x 150 mm fa kardfűrészlap, akkumulátor és töltőkészülék nélkül
Súly (nettó/bruttó)		1,7 kg (akkumulátor nélkül) 3,6 kg
EAN		5035048494073

18V akkumulátoros száraz-nedves porszívó

FMC795B



Felszereltség:

rugalmas, 2,4 m hosszú gumitömlő, szűrő, felületfúvóka, résfúvóka, gyorszárok, csúszásmentes hordfogantyú.

Széria szállítási tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / 3 ÉVES GARANCIA
3 ANNI GARANTEE / 3 ANNI GARANTEE
3 ANNI GARANTEE / 3 ANNI GARANTEE
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok

Akkumulátorfeszültség	18 V
Szívóteljesítmény	990 l/perc
Tartály kapacitás	7,5 l
Futásidő (4,0 Ah-as akkumulátorral)	28 perc
Tömlőhossz	2,4 m
Súly (nettó/bruttó)	3,3 kg/4,2 kg
EAN	5035048665671

18V akkumulátoros multifunkciós gép

FMC710D2/
FMC710B



Felszereltség:
18V/2,0Ah, szabadalmaztatott szerszám nélküli tartozék csere, fokozatmentes fordulatszám szabályozás, nagyfelületű gumi bevonat a markolaton.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / 3 ANNI DE GARANTEE
JAVAS GARANTIE / 3 ANNI GARANTIE
3 ROKY GARANTIE / 3 ANNI GARANTIE
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok		
FMC710D2		Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, energiatakarékos üzemmódú gyorsító készülék, 20 részes tartozékészlet, adapter univerzális tartozékokhoz, táska
Akkumulátorfeszültség	18 V	
Akkumulátor-kapacitás	2 x 2,0Ah Li-ion	
Üresjárat fordulatszám	8.000 – 18.000 ford./perc	
Gyorszorító rendszer	Igen	
Adapter más gyártók tartozékaihoz	Igen	
Változtatható sebesség beállító kerékkel	Igen - fokozatmentes	
Oscillátorszög	3,0°	
Töltési idő	kb. 60 perc	
Súly (nettó/bruttó)	1,2 kg (akkumulátorral)/3,7 kg	
EAN	5035048466902	

FMC710B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: 20 részes tartozékészlet, adapter univerzális tartozékokhoz, akkumulátor és töltőkészülék nélkül
	Súly (nettó/bruttó)	0,8 kg (akkumulátor nélkül) 2,5 kg
	EAN	5035048494103

18V akkumulátoros sarokcsiszoló, 125 mm

FMC761M2/
FMC761B



Felszereltség:
18V/4,0Ah, 125 mm-es tárcsához, M14 kihajtótengely, szerszám nélküli védőburkolat tengelyrögzítés.

STANLEY
FATMAX

3 YEARS GUARANTEE
3 ÉVES GARANCIA
3 ANOS GARANTIE
3 АНОВ ГАРАНТИИ
3 ANON GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok	
FMC761M2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, energiatakarékos üzemmód 2A töltőkészülék, kétkezes markolat, 1 csiszolókorong, védőfedél, táska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 4,0Ah Li-ion
Üresjárat fordulatszám	8 500 ford./perc
Tárcsaátmérő	125 mm
Kihajtótengely	M14
Tengelyrögzítés	Igen
Védőburkolat	Szerszám nélkül
Kétkezes fogó	3 fokozatban állítható
Töltési idő	kb. 120 perc
Súly (nettó/bruttó)	2,9 kg (akkumulátorral)/6,7 kg
EAN	5035048466865

FMC761B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: akkumulátor és töltőkészülék nélkül
Súly (nettó/bruttó)		2,2 kg (akkumulátor nélkül) 4,8 kg
EAN		5035048494097

18V akkumulátoros deltacsiszoló

FMCW210D1/
FMCW210B



Felszereltség:
18V/2,0Ah, tépőzáras csiszolópapír tartó, fokozatmentesen változtatható rezgésszám előválasztás, porszívó csatlakozó/porgyűjtő zsák, porvédett kapcsolók, gumiburkolat a markolaton és a házon, cserélhető csiszolóhegy.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / 3 ANOS DE GARANTIA
3 ANOS GARANTIE / 3 ANOS GARANTIA
3 ANOS GARANTIE / 3 ANOS GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok	
FMCW210D1	Széria szállítási tartalom: 1 akkumulátor, 2A gyorsöltő készülék energiatakarékos móddal, szerszámotáska
Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	1 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám	9.000 - 12.000 ford./perc
Üresjárat rezgésszám	18.000 - 24.000/perc
Rezgéskör	1,0 mm
Csiszolólemez	135 x 95 mm
Súly nettó/bruttó	1,25 kg (akkumulátorral)/1,8 kg
EAN	5035048668818

FMCW210B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: akkumulátor és töltőkészülék nélkül
Súly (nettó/bruttó)		0,9 kg (akkumulátor nélkül) 1,2 kg
EAN		5035048669013

18V akkumulátoros excentercsiszoló

FMCW220D1/
FMCW220B



Felszereltség:
18V/2,0Ah, 125 mm csiszolótányér, tépőzáras csiszolópapír tartó, porelszívó csatlakozó/porgyűjtő zsák, porvédett kapcsolók, nagyfelületű gumiburkolat a markolaton és a házon.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / 3 ANS DE GARANTIE
3 ANNI GARANTIE / 3 ANNI GARANTIE
3 ANNI GARANTIE / 3 ANNI GARANTIE
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok		
FMCW220D1		Széria szállítási tartalom: 1 akkumulátor, 2A gyorstöltő készülék energiatakarékos móddal, szerszámotáska
Akkumulátorfeszültség		18 V
Akkumulátor-kapacitás		1 x 2,0Ah Li-Ion
Üresjárat fordulatszám		12 000 ford./perc
Üresjárat rezgésszám		24.000/perc
Rezgéskör		1,3 mm
Csiszolólemez Ø		125 mm
Súly nettó/bruttó		1,4 kg (akkumulátorral)/1,8 kg
EAN		5035048668931

FMCW220B	18V-os RENDSZER további információk a 28. oldalon	Széria szállítási tartalom: akkumulátor és töltőkészülék nélkül
Súly (nettó/bruttó)		1,1 kg (akkumulátor nélkül) 1,4 kg
EAN		5035048668979

18V akkumulátoros munkalámpa

FMC705B



Felszereltség:
4 db karbantartásmentes, 120 lumenes LED izzó, 90°-kal forgatható fej, ütésálló ház, reteszelő kapcsoló.

Széria szállítási tartalom:
Akkumulátor és töltő nélkül.

18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
3 ÉVES GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok	
Akkumulátorfeszültség	18 V (1,5/2,0/4,0Ah)
Lámpatípus	LED
Világítási idő (2,0 Ah-nál)	kb. 12 óra
Fényerő	120 lumen
Súly (nettó/bruttó)	0,2 kg (akkumulátor nélkül) 0,4 kg
EAN	5035048466322

18V rádiós-akkumulátoros töltőkészülék

FMCR001B



Felszereltség:

FM/AM, 125 mm-es rugalmas, behajtható antenna, 2x 7 W sztereó hangszóró, basszus-/magas hang beállítás, AUX beállítás, AUX csatlakozó, teljesen körbefutó védőkengyel, kék háttérvilágítású LED-kijelző, automatikus állomáskeresés, 6 adómemória, kábeltartó.

Széria szállítási tartalom:

Az áramcsatlakozó kábellel aálózáti üzemre, akkumulátor nélkül.

18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / ANNI DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE
POURCHARRANTE
JAHRE GARANTIE
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok

Akkumulátorfeszültség	18 V
Töltőáram	1 A
Töltési idő (2,0/4,0 Ah akkumulátorok)	120/240 min
Kompatibilis	FMC687L, FMC688L
Csatlakozók	AUX (3,5 mm pengedugó)
Hangszóró	2 x 7 W (76 mm Ø)
Súly (nettó/bruttó)	1,36 kg (akkumulátor nélkül)/2,79 kg
EAN	5054905030735

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

18V akkumulátoros gérvágó fűrészek

FMCS701M1/
FMCS701B



Felszereltség:

18 V/4,0 Ah, 190 x 16 mm keményfém fűrészlap (40 fog),
2 munkadarab támasztó, alumíniumöntvény ütköző, vágóvonal
jelző, porgyűjtőzsák, 32 mm-es szívóadapter, anyagrögzítő,
gyorsbeállító 9 rögzítő reteszeléssel, vágómélység szabályozó,
fűrészfaj rögzítő

Széria szállítási tartalom:

Szerelőszerszám a házhoz, 2A gyorsöltő készülék.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technikai adatok

Akkumulátorfeszültség	18 V
Akkumulátor-kapacitás	1 x 4,0Ah
Üresjárat fordulatszám	3 800 ford./perc
Fűrészlap	190 x 16 mm, 40 fog
Gérvágás	max. 47° (balra és jobbra)
Hajlásszög	max. 48° (balra)
Max. vágóhossz 90°-on	203 mm
Max. vágóhossz 45° gérnél	150 mm
Max. vágómélység 90°-nál	88 mm (x 20 mm)
Max. vágómélység 45° dőlésnél:	50 mm
Súly (nettó/bruttó)	10,5 kg (akkumulátorral)/12,7 kg
EAN	5035048681596

FMCS701B

18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

Széria szállítási tartalom:

akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Súly (nettó/bruttó)

9,5 kg/11,7 kg

EAN

5035048681572

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

10,8V akkumulátoros, kétfokozatú ütvefúró-csavarozó/ 10,8V akkumulátoros, kétfokozatú fúró-csavarozó

FMC021S2/
FMC011S2



Felszereltség:

10,8V/1,5Ah, 10 mm egyperselyes gyorstokmány, teljesfém-bolygómű ház, LED kijelző, 20 fokozatú nyomaték-előválasztás további fúrófokozattal, gumibetétes fogantyú és kapcsoló. FMC021S2 kiegészítő ütvefúró funkcióval.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE / 3 ANS DE GARANTIE
3 ANNI GARANTIE / 3 ANNI GARANTIE
3 ANNI GARANTIE / 3 ANNI GARANTIE
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok

FMC021S2	Széria szállítási tartalom: 2 akkumulátor, gyorsöltő készülék energiatakarékos móddal, táska
Akkumulátorfeszültség	10,8 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 1,5 Ah Li-ion
Üresjárat fordulatszám	0 – 400/0 – 1.500 ford./perc
Sebességek száma	2
Max. ütésszám (FMC021S2)	22.500/perc
Fúraskapacitás (fa/fém)	20/10 mm
Max. forgatási nyomaték (puha/kemény)	14/26 Nm
Nyomatékfokozatok	20+1
Töltési idő	kb. 70 perc
Tokmány	10 mm-es gyorszorító fúrótokmány
Súly (nettó/bruttó)	1,0 kg (akkumulátorral)/2,0 kg
EAN	5035048644737
FMC011S2	Széria szállítási tartalom: FMC021S2-vel azonos
Súly (nettó/bruttó)	1,0 kg (akkumulátorral)/2,0 kg
EAN	5035048644805

FMC041S2



10,8V/1,5Ah, ¼" hatlap befogás, teljesfém bolygómű ház, LED kijelző, gumibetétes fogantyú és kapcsoló

2 akkumulátor, gyorsstöltő készülék energiatakarékos móddal, táska

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technikai adatok	
Akkumulátorfeszültség	10,8 V
Akkumulátor-kapacitás	2 x 1,5Ah Li-Ion
Szerszámbefogás	¼" hatlap befogás
Üresjárat fordulatszám	0–2.500 ford./perc
Üresjárat ütésszám	0–3.400/perc
Max. forgatónyomaték	110 Nm
Töltésidő kb.	70 perc
Súly (nettó/bruttó)	1,0 kg (akkumulátorral)/2,0 kg
EAN	5035048644775

AKKUMULÁTOROK, KÉSZLE

18V/4,0Ah akkumulátor

FMC688L



EAN	5035048366360
-----	---------------

18V/2,0Ah akkumulátor

FMC687L



EAN	5035048366353
-----	---------------

Starter-Kit

FMC694M1



18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

Akkumulátor-ka- pacitás	1 x 18V/4,0Ah
akkumulátortartó töltőkészülék	14,4V + 18V Li-ion
Töltőáram	2A
Töltési idő (1,5/2,0/4,0 Ah akkumulátorok)	kb. 40/60/120 min
Kompatibilis	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Súly (nettó/bruttó)	1,2 kg/1,3 kg
EAN	5035048563229

Starter-Kit

FMC693D2



18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

Akkumulátor-ka- pacitás	2 x 18V/2,0Ah
akkumulátortartó töltőkészülék	14,4V + 18V Li-ion
Töltőáram	2A
Töltési idő (1,5/2,0/4,0 Ah akkumulátorok)	kb. 40/60/120 min
Kompatibilis	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Súly (nettó/bruttó)	1,3 kg/1,4 kg
EAN	5035048563212

TEK ÉS TÖLTŐTARTOZÉKOK

Gyorstöltő készülék

FMC692L



18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

Akkumulátorfelvétel:	14,4V + 18V Li-ion
Töltőáram	2A
Töltési idő (1,5/2,0/4,0 Ah akkumulátorok):	kb. 40/60/120 min
Kompatibilis	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Súly (nettó/bruttó)	0,46 kg/0,61 kg
EAN	5035048495247

Kétrekeszes, szerszámtáska töltővel

FMCB100B



18V-os RENDSZER
további információk
a 28. oldalon

akkumulátortartó	18V Li-Ion
Töltőáram	2 x 2 A/1 x 1 A (USB)
Töltési idő (1,5/2,0/4,0 Ah akkumulátorok):	kb. 40/60/120 min
Kompatibilis	FMC685L, FMC687L, FMC688L
Súly (nettó/bruttó)	3,08 kg/3,24 kg
EAN	5054905031640

14,4V/1,5Ah-s akku

90592416



EAN	5025536987408
-----	---------------

10,8V/1,5Ah-s akku

FMC086L



EAN	5035048656631
-----	---------------

18V-OS RENDSZER



Jól kombinált – 18 V-os akkumulátor rendszerünk

Ha már eldöntötte, hogy a STANLEY® FATMAX® akkumulátorát választja, költséghatékonyan bővítheti termékkészletét valamely, akkumulátor és töltő nélküli alaptermék megvásárlásával, mivel a 18 V Li-ion akkumulátorok mindegyik készülékben használhatók. Ezzel jelentős megtakarítást ér el minden további termék megvásárlásakor!

További töltők és akkumulátorkok elérhetőek 2,0 Ah és 4,0 Ah kivitelben vagy kezdő készletekkel.

A maximális rugalmasság és egyediség érdekében válassza a megfelelő alaptermékeket, egészítse ki a hozzá való kezdőcsomagot és válasszon megfelelő tárolómegoldást a STANLEY® termékcsaládból.

MEGTAKARÍTÁS
minden további
akkumulátoros készülék
vásárlásakor!





Alapkészülékek

Cikksz.	Leírás	EAN kód
1	FMC600B 18V fúró-csavarozó	5035048493823
2	FMC625B 18V ütfúró csavarozó	5035048554227
3	FMC645B 18V ütvecsavarozók	5035048466292
4	FMCD900B 18V SDS-plus akkumulátoros fúrókalapács	5035048681480
5	FMC650B 18V dekopírfűrész	5035048494080
6	FMC660B 18V kézi körfűrész	5035048494110
7	FMC675B 18V orrfűrész	5035048494073
8	FMC795B 18V akkumulátoros száraz-nedves porszívó	5035048665671
9	FMC705B 18V akkumulátoros munkalámpa	5035048466322
10	FMCL001B 18V akkumulátoros építkezési reflektor	5035048678794
11	FMC761B 18V sarokcsiszoló	5035048494097
12	FMCW210B 18V akkumulátoros deltacsiszoló	5035048669013
13	FMCW220B 18V akkumulátoros excentercsiszoló	5035048668979
14	FMC710B 18V oszcilláló, multifunkciós szerszám gép	5035048494103
15	FMCR001B 18V rádiós-akkumulátoros töltőkészülék	5054905030735
16	FMCS701B 18V akkumulátoros gérvágó fűrész	5035048681572

Starter-készletek/akkumulátorok

A	FMC693D2	18V 2,0Ah Starter-Kit (2 x 2,0Ah akkumulátor + gyorsöltő készülék)	5035048563212
B	FMC694M1	18V 4,0Ah Starter-Kit (1 x 4,0Ah akkumulátor + gyorsöltő készülék)	5035048563229
C	FMC687L	18V 2,0Ah akkumulátor	5035048366353
D	FMC688L	18V 4,0Ah akkumulátor	5035048366360
E	FMC692L	Külön 18/14,4V 2 A gyorsöltő készülék	5035048495247
F	FMCB100B	kétrekeszes, töltős szerszámosztáska	5054905031640

ELEKTROMOS SZER

1100 W/850 W kétsebességes ütvefúrógép

FMEH1100K/
FMEH850K



Felszereltség:

1100 W/850 W, 2 kétsebességes váltó, 2 részes, 13 mm-es fém gyorstokmány, forgásirány váltás, gumiburkolat a fogantyún, rögzítőkapcsoló, fúró-/ütvefúró funkció, 3 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

Kétkezes fogó, táska.

STANLEY
FATMAX.



Műszaki adatok FMEH1100K

Felvett teljesítmény	1100 W
Üresjárat fordulatszám 1./2. Járat	0 – 1.100/0 – 3.200 ford./perc
Ütésszám	0 – 18.700/54.400S/perc
Max. fúrástelsítmény	betonba 20 mm acélba 13 mm fába 50 mm
Súly (nettó/bruttó)	2,6 kg/4,58 kg
EAN	5035048654569

Műszaki adatok FMEH850K

Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám 1./2. Sebességfokozat	0 – 1.100/0 – 3.200 ford./perc
Ütésszám	0 – 18.700/54.400S/perc
Max. fúrástelsítmény	betonba 18 mm acélba 13 mm fába 50 mm
Súly (nettó/bruttó)	2,4 kg/4,38 kg
EAN	5035048680308

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

SZÁMOK

750 W ütvefúrógép

FMEH750K



Felszereltség:

750 W, 1-tlg. 13 mm-es fém gyorstokmány tengelyrögzítéssel, balos/jobbos forgás, rögzítőkapcsoló, fúró-/ütvefúró kapcsoló, gumiburkolat a markolaton és a házon, 3 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

Kétkezes fogó, táska.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	0–3.200 ford./perc
Ütésszám	0–54.200 S/perc
Max. fúrásteljesítmény	betonba 16 mm acélba 13 mm fába 32 mm
Súly (nettó/bruttó)	1,95 kg/3,66 kg
EAN	5035048680261

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

1250 W SDS-plus fúrókalapács

FME1250K



Felszereltség:
1 250 W, SDS-plus szerszámbefogás, pneumatikus ütőmű, jobbos/balos futás, kalapács-/fúró-/vésőfunkció kiválasztás, nagy gumírozott markolat, porvédett, golyóscsapágyas ütőmű, 4 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:
további markolat, mélyütköző, 2 SDS fúró, 1 vésőszár, SDS adapter és tokmány, koffer.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
3 ÉVES GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

Technikai adatok	
Felvett teljesítmény	1250 W
Üresjárat fordulatszám	0–850 ford./perc
Ütésszám	0–4.100/perc
Max. fúrásteljesítmény	fába 40 mm acélba 13 mm betonba 32 mm fúrókoronával 82 mm
Tokmány	SDS-plus
Ütőenergia	3,5 J (EPTA szerint)
Súly (nettó/bruttó)	5,4 kg/7,8 kg
EAN	5035048439968

1600 W kétsebességes keverőgép

FME190



Felszereltség:

1600 W, 2 sebességű, teljesfém hajtómű, M14 szerszámtartó, kengyelmarkolat, gumibevonatú markolat, 4 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

140 mm ø habarcskeverő, 2 franciakulcs (22 mm).

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 460/300 – 750 ford./perc
Tengelyméret	M14
Max. keverőszerszám-Ø	150 mm
Max. forgatónyomaték	80 Nm
Ütőenergia	3,5 J (EPTA szerint)
Súly (nettó/bruttó)	5,1 kg/6,1 kg
EAN	5035048616574

FME340K

710 W, szerszám nélküli U- és T-befogás, 3 fokozatú pengeelőtölés, első ventilátor, szerszám nélkül talpállítás, nagy gumírozott markolat, változtatható sebesség, 4 m gumikábel.

1 dekopírfűrészlap, táska.

STANLEY
EATMAX



Technikai adatok		
Felvett teljesítmény	710 W	
Üresmeneti löketszám	0–3.200 H/perc	
Pengebefogás	U és T, szerszám nélkül	
Pengeelőtolás	Igen	
Lökethossz	20 mm	
Változtatható sebesség	Igen	
Max. vágómélység	fába alumíniumba acélba	85 mm 15 mm 10 mm
Súly (nettó/bruttó)	2,8 kg/4,2 kg	
EAN	5035048363362	

1650 W körfűrész

FME301K



Felszereltség:
1650 W, tengelyrögzítés, 45°-os szögvágas 2 rögzítővel, porszívó adapter, 3 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:
Keménymű körfűrészlap 190 x 16 mm/18 fog, párhuzamvezető, feszítőék, koffer.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
3 ÉVES GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technikai adatok	
Felvett teljesítmény	1650 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 5.500 ford./perc
Fűrészlap	Keménymű 190 x 16 mm/18 fog
Szögvágas	45°
Vágómélység 90/45°	66/50 mm
Súly (nettó/bruttó):	4,37 kg/8,48 kg
EAN	5035048655146

650 W kompakt kézi körfűrész

FME380K



Felszereltség:

650 W, lézer, szerszám nélküli vágómélység beállító, teljesfém hajtómű, nagyfelületű markolatgumi, orsózár, 3 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

TCT fafűrészlap 89 x 10 mm/24 fog, HSS univerzális fűrészlap 89 x 10 mm/80 fog, gyémántvágó tárcsa 89 x 10 mm, párhuzamos ütköző, elszívó adapter, imbuszkulcs, koffer.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	650 W
Üresjárat fordulatszám	5.500 ford./perc
Max. vágómélység	28,5 mm
Fűrészlap	89 x 10 mm
Súly (nettó/bruttó):	2,3 kg/4,6 kg
EAN	5035048645321

1050 W lengőpengés orrfűrész

FME365K



Felszereltség:

1050 W motor, szerszám nélküli fűrészlap csere, 3 pozícióba, szerszám nélkül állítható fűrésztalp, nagyfelületű gumibevonat a markolaton, 4 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

1 fűrészlap fához 150 mm, koffer.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok		
Teljesítmény	1050 W	
Üresjáratú löketszám	0 – 3.500 H/perc	
Lökethossz	28 mm	
Pengeelőtölés	Igen	
Fordulatszám szabályozás	Igen	
Fűrészlapcsere	Szerszám nélkül	
Fűrésztalp állítás	Szerszám nélkül, 3 fokozat	
Max. vágómélység	fába	275 mm
	fémbe	117 mm
	műanyagba	150 mm
Súly (nettó/bruttó)	3,7 kg/5,6 kg	
EAN	5035048363942	

480 W 125 mm excentercsiszoló

FME440K



Felszereltség:

480 W, 125 mm csiszolótányér, tépőzáras papírrögzítés, porelszívó adapter, szabályozható fordulatszám, porvédett kapcsolók, 4 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

Porzsák, 3 hálós csiszolóív (60/80/120G), koffer.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok	
Felvett teljesítmény	480 W
Üresjárat fordulat/szám	4 000–12 000 ford./perc
Csiszolótányér átmérő Ø	125 mm
Rezgéskör átmérő	5 mm
Papírrögzítés	Tépőzár
Súly (nettó/bruttó)	2,6 kg/4,9 kg
EAN	5035048458174

Kiegészítő tartozékok:

Cikksz.	Leírás	EAN kód
STA39252	Tépőzáras csiszolóív K80 125 mm, 3 db	5035048023983
STA39257	Tépőzáras csiszolóív K120 125 mm, 3 db	5035048023990
STA39262	Tépőzáras csiszolóív K240 125 mm, 3 db	5035048024003
STA39267	Tépőzáras csiszolóív K80/120/240, 125 mm, 3 db	5035048024010

1010 W 75 x 533 mm-es szalagcsiszoló

FMEW204K



Felszereltség:

1010 W, szorítókar szerszám nélküli csiszolószalag cseréhez, fordulatszám-választó, reteszelő kapcsoló, központos szabályozó, nagyfelületű markolatgumi, kézkezes markolat, porgyűjtő zsák/ porelszívó csatlakozó, 4 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

1 csiszolószalag, táska.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	1010 W
Szalagsebesség	190 – 380 m/perc
Csiszolószalag mérete	75 x 533 mm
Súly (nettó/bruttó)	4,0 kg/6,0 kg
EAN	5035048705780

kapható 2019 áprilisától

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

280 W 187 x 90 mm rezgőcsiszoló

FMEW214K



Felszereltség:

280 W, 90 x 187 mm fém csiszolólemez, rezgésszám szabályozó, reteszelő kapcsoló, nagyfelületű markolatgumi, kétkezes markolat, tépőzáras csiszolópapír rögzítő, 2 csiszolópapír csíptető, porgyűjtő doboz, 4 m gumikábel,

Széria szállítási tartalom:

1 csiszolórács, táska.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	280 W
Csiszolólemez mérete	90 x 187 mm
Üresmeneti rezgésszám	14.000 – 24.000 S/perc
Üresjárat fordulatszám	7.000 – 12.000 ford./perc
Rezgéskör	2 mm
Súly (nettó/bruttó)	1,7 kg/2,7 kg
EAN	5035048705810

kapható 2019 áprilistól

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

750 W elektromos gyalu

FME630K



Felszereltség:

750 W, keményfém betétes kétélű gyalukés, megfordítható forgácskivető (jobb/bal), parkoló funkció, állítható fogásmélység, nagy felületű gumibevonat, síkmart talp 3 V horonnyal, 4 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

Párhuzamos ütköző, elszívó adapter, porzsák, koffer.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	750 W
Üresjáratú fordulatszám	16 500 ford./perc
Gyalulási szélesség	82 mm
Fogásmélység	0–2 mm 0,2 mm-es lépésekben
Falcmélység	0–12 mm
V-horony a talpon	3
Parkolófunkció	Igen
Súly (nettó/bruttó)	3,0 kg/6,1 kg
EAN	5035048363584

300 W multifunkciós szerszám gép

FME650K



Felszereltség:

300 W, szabadalmaztatott gyorszorító rendszer, be-/ki-tolókapcsoló, fokozatmentes rezgésszám szabályozó, nagyfelületű markolatgumi, mélységvágó vezető, 4 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

22 részes tartozékkészlet, adapter univerzális tartozékokhoz, koffer.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok	
Felvett teljesítmény	300 W
Üresjárat fordulatszám	10 000–22 000 ford./perc
Gyorszorító rendszer	Igen
Adapter univerzális tartozékokhoz	Igen
Szabályozott rezgésszám	Igen - fokozatmentes
Rezgésszög	1,4°
Súly (nettó/bruttó)	1,7 kg/3,3 kg
EAN	5035048446225

2200 W 230 mm-es kétkezes sarokcsiszoló

FME841K/
FME841



Felszereltség:
2200 W, 230 mm-es vágótárcsa, M14 tengelyméret, szerszám nélküli védőburkolat gyorsállító, tengelyrögzés, nagyfelületű porvédett kapcsoló, önlekapcsoló szénkefék, 4 m gumikábel.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok	
FME841K	Széria szállítási tartalom: 3 fokozatban állítható kétkezes markolat, nagyfeleletű gumibevonattal, homlokfuratú kulcs, védőfém, koffer
Felvett teljesítmény	2200 W
Üresjárat fordulatszám	6 500 ford./perc
Tárcsaátmérő	230 mm
Tengelyméret	M14
Tengelyrögzés	Igen
Kapcsoló	porvédett
Súly (nettó/bruttó)	5,8 kg/10,4 kg
EAN	5035048410066

FME841	Széria szállítási tartalom: FME841K-val azonos, de koffer nélkül
Súly (nettó/bruttó)	5,8 kg/6,6 kg
EAN	5035048440711

850 W 125 mm-es sarokcsiszoló

FMEG220K



Felszereltség:

850 W, 125 mm tárcsaátmérő, M14 tengelyméret, védőfedél szerszám nélküli gyorsbeállítóval, orsózárral, nagyfelületű, porvédett záró nullafeszültség kapcsolóval, lágyindító, 3 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

Kétkézes markolat tartóval a homlokfuratú kulcsnak, homlokfuratú kulcs, koffer.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 ford./perc
Tárcsa átmérő	125 mm
Tengelyméret	M14
Tengelyrögzítés	Igen
Nullafeszültség kapcsoló	Igen
Súly (nettó/bruttó)	2,05 kg/3,52 kg
EAN	5035048677315

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

850 W 115 mm-es sarokcsiszoló

FMEG210K



Felszereltség:

850 W, 115 mm tárcsaátmérő, M14 orsómenet, védőfedél szerszám nélküli gyorsbeállítóval, orsózárral, nagyfelületű, porvédett záró nullafeszültség kapcsolóval, lágyindító, 3 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

Kétkezes markolat tartóval a homlokfuratú kulcsnak, homlokfuratú kulcs, táska.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	850 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 ford./perc
Tárcsa átmérő	115 mm
Tengelyméret	M14
Tengelyrögzítés	Igen
Rögzítő nullafeszültség kapcsoló	Igen
Súly (nettó/bruttó)	2,03 kg/3,5 kg
EAN	5035048677469

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

2000 W hőlégfúvó

FME670K



Felszereltség:

2000 W, lekapcsoló automata, 2 hőmérséklet fokozat, kétfokozatú biztonsági kapcsoló, forgókapcsoló a fokozatmentes hőmérséklet-beállításhoz, nagyfelületű markolatgumi, akasztófül a kábelben, 4 m gumikábel.

Széria szállítási tartalom:

8 részes fúvóka, kaparó készlet, táska.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	2 000 W
Forrólég fokozat	2
Hőmérsékleti tartomány	50 – 450/70 – 600 °C
Légátesztés	300 – 550 l/perc
Hőmérséklet-beállítás	Fokozatmentesen szabályozható
Szabályozó elektronika	Igen
Súly (nettó/bruttó)	0,9 kg/2,7 kg
EAN	5035048363881

2000 W 254 mm-es gérvágó fűrész

FME720



Felszereltség:
2 000 W, 2 kihúzható anyagtámasztó, anyagrögztítő, magas tolóütköző, lézer, vízszintes húzófogó, előre beállított raszterbeállítások Superlock™ rendszerrel, cserélhető szénkefék.

Széria szállítási tartalom:
Keményfém fűrészlap 254 x 30 mm (60 fog), porgyűjtőzsák.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
3 ÉVES GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

Technikai adatok	
Felvett teljesítmény	2000 W
Üresjárat fordulatszám	4.800 ford./perc
Gérbeállítások	47° (balra és jobbra)
Dőlésszög	47° (bal)
Max. vágóhossz 90°/45° gérnél	305/203 mm
Max. vágómélység 90°/45° dőléskor	92/41 mm
Fűrészlap	254 x 30 mm, 60 fog
Kihúzható anyagtámasztó	2
Anyagrögztítő	1
Lézer	Igen
Súly (nettó/bruttó)	17,5 kg/22,4 kg
EAN	5035048468876

1500 W 216 mm-es gérvágó fűrész

FME721



Felszereltség:

1500 W, 2 kihúzható munkadarab támasztó, munkadarab rögzítő, magas csúszóütközők, lézer, vízszintes fogantyú, gyorsállító fix kattanóval.

Széria szállítási tartalom:

Keményfém fűrészlap 216 x 30 mm (40 fog), porzsák, szerelőszerszám.

STANLEY
FATMAX



Technikai adatok

Felvett teljesítmény	1500 W
Üresjárat fordulatszám	5 000 ford./perc
Gérbeállítások	47° (balra és jobbra)
Dőlésszög	45° (bal)
Max. vágóhossz 90°/45° gérnél	305/216 mm
Max. vágómélység 90°/45° dőléskor	70/40 mm
Fűrészlap	216 x 30 mm, 40 fog
Kihúzható anyagtámasztó	2
Anyagszorító	1
Lézer	Igen
Súly (nettó/bruttó)	16,5 kg/21,8 kg
EAN	5035048614051

Univerzális állvány FME720/FME721-hez

FME790



Felszereltség:
Csúszásálló, összehajtható lábak, hordfogó, 2 munkadarab támasztó, szerszám nélkül levehető gépszerelő készlet.

STANLEY
FATMAX

3 YEAR GUARANTEE
3 ÉVES GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

Technikai adatok	
Magasság	834 mm
Felfekvő szélesség	1120 mm
Maximális felfekvő szélesség	2000 mm
Maximális teherbírás	185 kg
Kompatibilis	FME720, FME721, más gyártók gérvágó fűrészei
Súly (nettó/bruttó)	13,4 kg/16,3 kg
EAN	5035048614259

TARTOZÉKOK

Tartozékok FME650K és FMC710D2 multifunkciós szerszámhoz



Cikksz.	Leírás	EAN kód
STA26105	HCS precíziós fűrészlap (15 TPI) fához 32 x 40 mm	5035048376027
STA26110	Bimetál univerzális fűrészlap (18 TPI) fához és fémhez 32 x 40 mm	5035048376010
STA26115	Bimetál univerzális fűrészlap (18 TPI) fához és fémhez 10 x 30 mm	5035048376003
STA26120	HSS szegmentált fűrészlap Ø 100 mm	5035048375990
STA26125	Keményfém habarcsráspoly Ø 92 mm, 2 mm vastag, HM-bevonat, szemcse 60	5035048376034
STA26130	Keményfém habarcsráspoly 73 x 75 mm, szemcse 30	5035048376041
STA26135	Rögzített acélspakli 52 x 26 mm	5035048376065
STA26140	Flexibilis acélspakli 30 x 50 mm	5035048376058
STA32348	10 részes csiszolópapír készlet, szemcse 3 x 40, 2 x 60, 3 x 80, 2 x 120	5035048376805

Tartozékok FME380K kompakt kézi körfűrészhez



Cikksz.	Leírás	EAN kód
STA10410	TCT fafűrészlap 89x10mm, 24 fog	5035048541104
STA10415	Gyémántvágó tárcsa, 89x10mm, szegmentált	5035048541128
STA10420	HCS fűrészlap 89x10mm, 44 fog	5035048541142

Tartozékok FMCS701 18V akkumulátoros panelfűrészhez



Cikksz.	Leírás	EAN kód
STA13365*	Körfűrészlap 190x16x1mm, 40 fog	5054905248536

* 2019. áprilistól kapható

TARTOZÉKKÉSZLETEK

17 részes bitkészlet

STA62635

NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

STANLEY

Tartalom

Darabszám	Leírás
16x	Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL6, HEX3, HEX4, HEX5 csavarbit 25 mm
1x	Mágneses bittartó

EAN	5035048543009
-----	---------------

31 részes csavarbit készlet

STA60490



Tartalom

Darabszám	Leírás
8x	Torx (10/15/20/20/25/27/30/40)
7x	Torx-TR (10/15/20/25/27/30/40)
4x	Pz (1/2/2/3)
3x	Philips (1/2/3)
4x	Nyílás (3/4/5/6)
4x	Belső hatlapfejű csavar (3/4/5/6)
1x	Mágneses bittartó

EAN	5035048089927
-----	---------------

31 részes bit- és fúrókészlet

STA88550



NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

STANLEY

Tartalom

Darabszám	Leírás
5x	3/4/5/6/8 mm fa spirálfúró
8x	1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm fémfúró HSS-Tin
4x	5/6/7/8 mm kőfúró
10x	Ph1, 2x Ph2, Pz1, 2x Pz2, T15, 2x T20, T25 csavarbit 25 mm
2x	Ph2, SL6 csavarozópengék 50 mm
1x	Süllyesztő
1x	Bittartó 60 mm

EAN	5035048545409
-----	---------------

50 részes bit- és fúrókészlet

STA88546

Tartalom

Darabszám	Leírás
6x	2x 3/4/5/6/8 mm fa spirálfúró
9x	2x 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm fémfúró HSS-Tin
6x	4/5/6/7/8/10 mm kőfúró
20x	Ph1, 2x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 2x Pz2, Pz3, SL4, SL6, SL7,2, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 csavarbit 25 mm
6x	4/5/6/7/8/10 mm dugókulcsok
1x	Dugókulcs adapter
1x	Süllyesztő
1x	Mágneses bittartó

EAN	5035048545263
-----	---------------



NUOVO
NOUVEAU

ÚJ

STANLEY

76 részes bit- és fúrókészlet

STA88544

Tartalom

Darabszám	Leírás
5x	3/4/5/6/8 mm fa spirálfúró
10x	1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/8 mm fémfúró HSS-Tin
5x	4/5/6/7/8 mm kőfúró
37x	3x Ph1, 3x Ph2, 3x Ph3, 3x Pz1, 3x Pz2, 3x Pz3, 2x SL4, 2x SL6, SL7,2, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x HEX3, 2x HEX4, 2x HEX5 csavarbit 25 mm
10x	Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SL4, SL6, T20, T25 csavarozópengék 50 mm
7x	4/6/7/8/9/10/11 mm dugókulcsok
1x	Süllyesztő
1x	Mágneses bittartó

EAN	5035048545256
-----	---------------



NUOVO
NOUVEAU

ÚJ

STANLEY

100 részes bit- és fúrókészlet

STA88548



NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

STANLEY

Tartalom

Darabszám	Leírás
13x	2x 3/3,5/4/4,5/2x 5/5,5/6/6,5/7/7,5/ 8 mm fa spirálfúró
13x	1,5/2/2,5/2x 3/3,5/4/4,5/ 2x 5/5,5/6/7 mm fémfúró HSS-Tin
5x	3/5/6/8/10 mm kőfúró
42x	3x Ph1, 5x Ph2, 2x Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 2x Pz3, SL4, 3x SL5, 3x SL6, 2x SL7,2, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, HEX3, HEX4 csavarbit 25mm
13x	Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4, 2x SL5, 2x SL6, SL7,2, T10, T15, T20 csavarbit 50mm
7x	5/6/8/10/11/12/13 mm dugókulcsok
1x	süllyesztő
1x	Mágneses bittartó
1x	szorítótüske
	Lyukfűrész készlet 32/38/44/54 mm

EAN 5035048545270

31 részes bit- és fúrókészlet

STA88540



NUOVO
NOUVEAU
ÚJ

Tartalom

Darabszám	Leírás
5x	3/4/5/6/8 mm fa spirálfúró
8x	1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm fémfúró HSS-Tin
4x	5/6/7/8 mm kőfúró
10x	Ph1, 2x Ph2, Pz1, 2x Pz2, T15, 2x T20, T25 csavarbit 25 mm
2x	Ph2, SL6 csavarozópengék 50 mm
1x	Süllyesztő
1x	Bittartó

EAN 5035048545225

50 részes bit- és fúrókészlet

STA88542



Tartalom

Darabszám	Leírás
5x	3/4/5/6/8 mm fa spirálfúró
8x	1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm fémfúró HSS-Tin
5x	4/5/6/7/8 mm kőfúró
30x	2x Ph1, 4x Ph2, 2x Ph3, 2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, SL4, SL6, 2x SL7,2, 2x T15, T20, 2x T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 csavarbit 25 mm
1x	Süllyesztő
1x	Bittartó

EAN	5035048545232
-----	---------------

NUOVO
NOUVEAU

ÚJ

34 részes torziós csavarbit készlet

STA88000



Tartalom

Darabszám	Leírás
6x	Torx (10/15/20/25/30/40)
6x	Pz (1/1/2/2/3/3)
6x	Philips (1/1/2/2/3/3)
3x	Nyílás (3,0/5,0/7,2)
3x	Belső hatlapfejű csavar (4/5/6)
1x	Mágneses bittartó 80 mm-es vezetőhüvellyel
3x	dugókulcs (7/8/10)
5x	Csavarozópengék (Pz1/2/3, Ph1/2/3)

EAN	5035048371541
-----	---------------

22 részes torziós csavarbit készlet, 50 mm

STA88040



Tartalom

Darabszám	Leírás
7x	Csavarozópengék Torx (10/15/20/20/25/30/40)
8x	Csavarozópengék Pz (1/1/2/2/2/2/3/3)
6x	Csavarozópengék Philips (1/1/2/2/2/3)
1x	Mágneses bittartó és mágnesgyűrű

EAN	5035048090947
-----	---------------

43 részes torziós csavarbit készlet, 25 mm

STA62600



Tartalom

Darabszám	Leírás
12x	Torx (10/10/15/15/20/20/20/20/25/25/30/40)
11x	Pz (1/1/1/2/2/2/2/2/3/3/3)
6x	Philips (1/1/2/2/3/3)
2x	SL (6/6)
6x	TH (10/15/20/25/27/30)
4x	Hex (3/4/5/6)
1x	Mágneses bittartó és mágnesgyűrű

EAN	5035048535585
-----	---------------



8 részes dekopírfürlészlappal készlet T-tartóval

STA88300



Tartalom

Darabszám	Leírás
3x	Univerzális SSB Progressor
3x	Fa SSB Progressor
2x	Fém SSB Progressor

EAN	5035048368633
-----	---------------

19 részes fémfúró- és csavarbit készlet

STA88200



Tartalom

Darabszám	Leírás
1x	3 mm-es fémfúró
1x	4 mm-es fémfúró
1x	5 mm-es fémfúró
1x	6 mm-es fémfúró
1x	7 mm-es fémfúró
1x	8 mm-es fémfúró
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pz (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Nyílás (5,5)
1x	Mágneses bittartó 80 mm-es vezetőhüvellyel
4x	Csavarozópengék (Pz 1/2, Ph 1/2)

EAN	5035048371527
-----	---------------

19 részes betonfúró- és csavarbit készlet

STA88201



Tartalom

Darabszám	Leírás
1x	4 mm-es betonfúró
1x	5 mm-es betonfúró
1x	5,5 mm-es betonfúró
1x	6 mm-es betonfúró
1x	7 mm-es betonfúró
1x	8 mm-es betonfúró
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pz (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Nyílás (5,5)
1x	Mágneses bittartó 80 mm-es vezetőhüvellyel
4x	Csavarozópengék (Pz 1/2, Ph 1/2)

EAN	5035048371534
-----	---------------

13 részes fémfúró készlet

STA88100



Tartalom

Darabszám	Leírás
1x	1,5 mm-es fémfúró
1x	2 mm-es fémfúró
1x	2,5 mm-es fémfúró
1x	3 mm-es fémfúró
1x	3,2 mm-es fémfúró
1x	3,5 mm-es fémfúró
1x	4 mm-es fémfúró
1x	4,5 mm-es fémfúró
1x	5 mm-es fémfúró
1x	5,5 mm-es fémfúró
1x	6 mm-es fémfúró
1x	6,5 mm-es fémfúró
1x	7 mm-es fémfúró

EAN	5035048371503
-----	---------------

8 részes SDS Plus fúrókészlet

STA88101



Tartalom

Darabszám	Leírás
1x	5 mm SDS-plus fúró, 50 mm munkahossz, 110 mm teljes hossz
2x	6 mm SDS-plus fúró, 50 mm munkahossz, 110 mm teljes hossz
1x	7 mm SDS-plus fúró, 50 mm munkahossz, 110 mm teljes hossz
2x	8 mm SDS-plus fúró, 50 mm munkahossz, 110 mm teljes hossz
2x	10 mm SDS-plus fúró, 50 mm munkahossz, 110 mm teljes hossz

EAN	5035048371510
-----	---------------

Zaj- és rezgésértékek

S.	Cikksz.	Terméknév	Hangnyomászint L_{pA} dB(A)	Hangteljesítmény szint L_{WA} dB(A)	K-érték dB(A)	Rezgéskibocsátási érték m/s^2	K-érték m/s^2
6	FMC627D2	18 V akkumulátoros ütvefúró csavarozó	85,0	96,0	3,0	11,7	1,5
7	FMC625D2/B	18 V akkumulátoros ütvefúró csavarozó	88,1	99,1	3,0	13,1	1,5
8	FMC607D2	18 V akkumulátoros fúró-csavarozó	74,0	85,0	3,0	1,8	1,5
9	FMC600D2/B	18 V akkumulátoros fúró-csavarozó	88,0	99,0	3,0	2,7	1,5
10	FMCD900M2S/B	18 V SDS-plusz akkumulátoros kombinált kalapács	88,1	99,1	3,0	13,3	1,5
11	FMC645D2/B	18 V akkumulátoros ütvecsavarozók	96,0	107,0	3,0	14,5	1,5
12	FMC650M2/B	18 V akkumulátoros dekopírfűrész	84,5	95,5	3,0	6,0	1,5
13	FMC660M2/B	18 V akkumulátoros kézi körfűrész	79,0	90,0	3,0	2,4	1,5
14	FMC675D2/B	18 V akkumulátoros kardfűrész	84,5	95,5	3,0	18,0	1,5
16	FMC710D2/B	18 V akkumulátoros multifunkciós szerszám	94,2	105,2	3,0	8,2	1,5
17	FMC761M2/B	18 V 125 mm-es akkumulátoros sarokcsiszoló	80,5	91,5	3,0	4,5	1,5
18	FMCW210D1/B	18 V akkumulátoros háromszögcsiszoló	68,0	79,0	3,0	7,3	1,5
19	FMCW220D1/B	18 V akkumulátoros excentercsiszoló	68,0	79,0	3,0	7,3	1,5
23	FMCS701M1/B	18 V akkumulátoros panelfűrész	83,0	94,5	3,0		
24	FMC011S2	10,8 V akkumulátoros fúró-csavarozó	82,0	93,0	3,0	1,1	1,5
24	FMC021S2	10,8 V akkumulátoros ütvefúró csavarozó	82,0	93,0	3,0	11,7	1,5
25	FMC041S2	10,8 V akkumulátoros ütvecsavarozók	91,5	102,5	3,0	12,9	1,5
30	FMEH850 FMEH1100K	1100 W/850 W ütvefűrőgép	96,5	107,5	3,0	15,1	1,5
31	FMEH750K	750 W ütvefűrőgép	101,0	112,0	3,0	14,6	1,5
32	FME1250K	1250 W SDS-plusz kalapács	93,0	104,0	3,0	14,2	1,5
33	FME500K	750 W SDS-plusz kalapács	90,0	101,0	3,0	16,3	1,5
34	FME190	1600 W keverőszerkezet	84,0	95,0	3,0	4,24	1,5
35	FME340K	710 W lengőlöketes dekopírfűrész	90,0	101,0	3,0	5,1	1,5
36	FME301K	1650 W kézi körfűrész	94,0	105,0	3,0	4,8	1,5
37	FME380K	650 W kompakt kézi körfűrész	90,0	101,0	3,0	5,5	1,5
38	FME365K	1050 W lengőlöketes kardfűrész	87,0	98,0	3,0	14,7	1,5
39	FME440K	125 mm excentercsiszoló	86,0	97,0	3,0	6,94	1,5
40	FMEW204K	1010 W 75 x 533 mm-es szalagcsiszoló	88,0	99,0	3,0	3,3	1,5
41	FMEW214K	280 W 187 x 90 mm rezgőcsiszoló	85,0	96,0	3,0	6,0	1,5
42	FME630K	750 W elektromos gyalu	84,0	95,0	3,0	1,5	1,5
43	FME650K	Multifunkciós szerszám	90,0	101,0	3,0	10,3	1,5
44	FME841/K	230 mm-es kétkezes sarokcsiszoló	98,5	109,5	3,0	13,4	1,5
45	FMEG220K	125 mm-es sarokcsiszoló	96,0	107,0	3,0	5,4	1,5
46	FMEG210K	115 mm-es sarokcsiszoló	96,0	107,0	3,0	5,4	1,5
47	FME670K	2000 W forrólégpisztoly				0,9	1,5
48	FME720	254 mm panelfűrész	95,0	108,0	3,0	2,78	1,5
49	FME721	216 mm panelfűrész	99,0	111,0	3,0	4,8	1,5