

TR-2,2 C; TR-2,5 C; TR-3,3 C áramfejlesztő

A Honda legújabb sorozatú motorjaival meghajtott áramfejlesztők kedvező beszerzési árakkal és kiváló minőségükkel tűnnek ki a hasonló termékek közül. A Honda a GP sorozatú motorokat a "félprofi" kategóriába sorolja, alkalmas iparszerű felhasználásra. A HONDA meghajtómotor hosszú élettartamot, megbízható működést és alacsony üzemeltetési költséget eredményez.



Típus:	TR-2,2 C	TR-2,5 C	TR-3,3 C
Feszültség:	230 V	230 V	230 V
Frekvencia:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Vill. teljesítmény:	2,2 kVA / 2 kW	2,5 kVA / 2,4 kW	3,3 kVA / 3 kW
Áramerősség:	9,5 amper	11 amper	14 amper
Generátor:	MECC ALTE Szinkron generátor	MECC ALTE Szinkron generátor	MECC ALTE Szinkron generátor
Meghajtómotor:	Honda benzinmotor	Honda benzinmotor	Honda benzinmotor
Típusa:	GP-160 négyütemű - OHV	GP-160 négyütemű - OHV	GP-200 négyütemű - OHV
Max. telj:	3,6 kW	3,6 kW	4,1 kW
Fordulatszám:	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.
Lökettérf:	163 ccm	163 ccm	196 ccm
Max. nyomaték:	10,3 Nm	10,3 Nm	12,4 Nm
Motorolaj kapacitás:	0,6 liter	0,6 liter	0,6 liter
Max. fogyasztás:	0,9 liter/óra	1 liter/óra	1,2 liter/óra
Indítás:	kézi	kézi	kézi
Tank:	3,1 liter	3,1 liter	3,1 liter
Tömeg:	32 kg	34 kg	38 kg
Méret:	560 x 390 x 390 mm	600 x 440 x 400 mm	600 x 440 x 400 mm
Csatlakozó aljzatok:	2 db egyfázisú aljzat	2 db egyfázisú aljzat	2 db egyfázisú aljzat
Zajszint:	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)

A gép alkalmas ipari felhasználásra, de tartós terhelés esetén inkább a GX sorozatú motort javasoljuk. A motor-teljesítményadatok SAE J1349 szerinti nettó teljesítmények.

