TRACON ELECTRIC®

TERMÉK KATALÓGUS

2018-2019

ÚJDONSÁGOK – TERMÉKBŐVÍTÉSEK


Csavar nélküli vezeték-összekötők, nyitható A/25


Moduláris toldó kapocs nyitható fedéllel A/28


Moduláris elosztóblokk nyitható fedéllel A/28


Fővezetéki leágazó sorkapocs nyitható fedéllel A/29


TSKD csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok A/33


TSKC csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok A/42


Kézi működtetésű hidraulikus présszerszám B/8


Hőlégfúvó B/15


LED fényvetők E1/13


Hordozható LED fényvető - profi E1/19


LED fejlámpák E1/19


LED kézi lámpák E1/20


LED kézi lámpa - profi E1/21


Négyzet alakú, beépíthető LED panel E1/23


LED mélysugárzó változtatható színhőmérséklettel E1/24


Kerek LED panel süllyesztett és falon kívüli szereléshez E1/24


LED mélysugárzó, forgatható E1/25


Fényerő-szabályozható LED világítótest E1/30


LUFO mennyezeti LED világítótest E1/31


LED fali világítótest, MF széria (csillagfény effekttel) E1/31


Védett LED bútorvilágítók, TLFLED széria E1/46


LED asztali világítótestek E1/50


Kültéri LED fali világítótestek E1/56


Normál gömb alakú LED fényforrások E2/5


Gyertya alakú LED fényforrás E2/6


LED világító csövek E2/13


EVOZ kismegszakítók F/12


EVOK kombinált védőkapcsolók F/16


EVOV áram-védőkapcsolók F/17


EVOSVK sorolható váltókapcsolók F/20


EVOMS sorolható, lakatolható szakaszoló kapcsoló F/21


EVOSLJL jelzőlámpák F/21


EVOP moduláris nyomógomb, nyomókapcsoló F/22


EVOBT biztonsági (csengő) transzformátor F/22


Iskolai csengő F/43


Digitális napi kapcsoló-óra, moduláris G/2


Csatlakozóaljzat adapter kapcsolóval G/12


Védőérintkezős csatlakozó-dugó és aljzat húzófüllel G/21


Ipari csatlakozó elosztók G/23


Ipari csatlakozó dobozok G/24


Kiegészítő termékek G/27


Süllyesztett elosztó-dobozok, sík ajtóval H/4


Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosítók szerelőlapra I/14


Nagyáramú kontaktorok I/40


Egyfunkciós (meghúzás-késleltetéses) időrelé J/10


Csillag-delta időrelé J/11


Multifunkciós időrelé (10 funkció) J/12


Lépcsőházi időkapcsoló J/13


Feszültségfigyelő relé J/19


Feszültségfigyelő relé 3 fázisra J/20


LS15 helyzetkapcsolók K/2


LS7 helyzetkapcsolók K/5


LSME helyzetkapcsolók K/8


VP helyzetkapcsolók K/12


VT helyzetkapcsolók K/16


VM helyzetkapcsolók K/20


KW helyzetkapcsolók (mikrokapcsolók) K/24


Kiálló nyomógomb K/26


Gombafejű nyomógomb K/29


Kulcsos kapcsoló K/31


Tokozat K/32


LED-es jelzőlámpák K/34



Relés biztonsági kapcsolók K/50


Meddőteljesítmény-szabályzók L/21


Kisfeszültségű áramváltók L/26


Digitális multiméter L/30


Tömítő szelencés kábeltoldó M/8


Kábeltoldó doboz M/8


Falon kívüli kötődobozok M/13


Elektronikai doboz M/14

VEZETÉKEK KÖTÉSTECHNIKÁJA				
SZERSZÁMOK				
RÖGZÍTÉSTECHNIKA				
ZSUGORANYAGOK				
VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK				
VILÁGÍTÁSTECHNIKA - FÉNYFORRÁSOK				
HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK				
CSATLAKOZÓ ESZKÖZÖK				
ELOSZTÓDOBOZOK, ELOSZTÓSZEKRÉNYEK				
ENERGIAELOSZTÁS KÉSZÜLÉKEI				
RELÉK				
IPARI AUTOMATIZÁLÁS ESZKÖZEI				
MÉRŐMŰSZEREK				
SEGÉDANYAGOK				
FÜGGELÉK/MELLÉKLET				

A


Szigeteletlen szemes lemezsaru 2


Szigeteletlen szemes csősaru 4


Szigeteletlen hosszított réz szemes csősaru 5


Szigeteletlen alumínium szemessaru 6


Szigeteletlen réz-alumínium szemessaru 7


Csavaros saru 7


Szigeteletlen villás lemezsaru 8


Szigeteletlen toldóhüvely 9


Szigeteletlen réz-alumínium toldóhüvely 9


Szakadófejű toldóhüvely és szemessaru 11


Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 12


Védő- és kontakt paszta 12


Csavaros kötőelemek kábelleágazások készítéséhez 13


Szigetelt szemes saru 14


Szigetelt villássaru 15


Szigetelt csapossaru 16


Szigetelt toldóhüvely 17


Hőre zsugorodó hüvely ónnal 17


Rátolható csatlakozók 18


Szigeteletlen érvéghüvelyek 22


Szigetelt érvéghüvelyek 23


Ikerérvéghüvelyek 24


Csavar nélküli vezeték-összekötők, nyitható 25


Csavar nélküli vezetékösszekötők 25


Csavaros vezetékösszekötők 26


Fővezetéki leágazó sorkapocs 27


Moduláris toldó kapocs nyitható fedéllel 28


Moduláris elosztóblokk nyitható fedéllel 28


Fővezetéki leágazó sorkapocs nyitható fedéllel 29


Bakelit sorozatkapcsok 30


Flexibilis sorozatkapcsok 31


TSKD csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok 33


TSKA ipari sorozatkapcsok 34


TSKB csavar nélküli (rugós) sorozatkapcsok 38


TSKC csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok 42



Érvéghüvelyprések 2



Csupaszító és vágószerszámok 3



Univerzális csupaszító és vágó szerszám 4



Vágó, csupaszító és présszerszám kommunikációs technikához 4



Univerzális érvéghüvelyprés szigeteletlen, szigetelt, egyes- és ikerérvéghüvelyekhez 5



Univerzális présszerszám szigetelt kábelsarukhoz és rátolható csatlakozókhoz 6



Univerzális présszerszám szigeteletlen kábelsarukhoz 6



Mechanikus présszerszám szigeteletlen kábelsarukhoz 7



Univerzális présszerszám szigeteletlen rátolható csatlakozókhoz 7



Kézi működtetésű hidraulikus présszerszám 8



Akkumulátoros hidraulikus présszerszám 9



Akkumulátor töltő 9



Akkumulátor 9



Hidraulikus húzóprés és lyukasztó 10



Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhez 11



Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez 12



1000 V-ra szigetelt fogók 12



1000 V-ra szigetelt csavarhúzó, kombiprofil 13



1000 V-ra szigetelt csavarhúzó szett 13



Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám 14



Behúzószálak 14



Hőlégfúvó 15



Műszerészfogó készlet 15



Kétélű csupaszítókés 15



Kábelcsupaszító szerszám 15



Hagyományos kábelkötegelők 2



Színes kábelkötegelők 3



UV-álló fémnyelves kötegelők 4



Hőálló kábelkötegelő 4



PA12 kötegelők 5



Nyitható kötegelők 5



Gyöngyös nyitható kötegelők 6



Jelzőcímkés kötegelők 6



Benyomótüskés kötegelő 7



Csavarozható kábelkötegelő talpak 7



Öntapadós négyoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak 8



Normál beüthető kábelkötegelő tiplik 9



Kábelrögzítő bilincs, szeggel 10



Műanyag csőbilincs 10



Cső és kábelszerű vezeték nyomóbilincs 11



Kábelrögzítő tipli 11



Peremes tipli, horog és kampó szerelvénnyel 12



Peremes dübel, hatlapfejű peremes csavarral 12



Nagy teherbírású nylon tipli minden anyagba 13



Gipszkarton tiplik 13



Normál tipli 14



Beüthető tipli 14



Hosszított tipli 14



Peremes tipli 15



Önfeszítő tipli 15



Mennyezet csavar 16



Kötélszív 16



Kampó 17



U sodronyszorító bilincs 17



Dupla sodronyszorító bilincs 18



Acélmax sodronyszorító bilincs 18



Csavaros karabiner 19



Kötélfeszítő 20



Vezetékösszefogó spirál 21



Műanyag kábelharisnya 21



2:1 zsugorodási arányú vékonyfalú zsugorcsövek 2



3:1 zsugorodási arányú vékonyfalú zsugorcsövek 3



Közepes- és vastagfalú zsugorcsövek 4



Zsugorcső barkács készlet 4



Darabolt zsugorcső készletek 5



Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os árnyékolatlan kábelekhez 6



Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os huzalárnyékolású kábelekhez 7



Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os szalagárnyékolású kábelekhez 8



Kétágú végelzáró 9



Háromágú végelzárók 9



Négyágú végelzárók 10



Hőlégfúvó 10



Ötágú végelzárók 11



Szabadtéri végelzáró készletek 0,6/1 kV-os árnyékolatlan kábelekhez 11



Végelzáró készletek 0,6/1 kV-os 4-erű huzalárnyékolású kábelekhez 12



Végelzáró készlet 0,6/1 kV-os 4-erű szalagárnyékolású kábelekhez 13



Kiöntőgyantás egyenes kötéskészletek 14



Kiöntőgyantás „Y" kötéskészletek 15



Záró sapkák 16



Cipzáras zsugor javító készletek 16



Rézharisnya szalag 17



Tömítő szalag 17



Térkitöltő masszaszalag 17



Földelő rugó 17

D


Kültéri LED csarnokvilágítók 6


LED utcai világítótestek 8


LED fényvetők, RSMDB széria 10


LED fényvetők, R-SMDP széria 11


LED fényvetők, RSMDE széria 13


LED fényvetők, RSMDJM széria 14


LED fényvetők, RSMDLF széria 15


LED fényvetők, RSMDLM széria 15


Fémhalogén fényvetők működtető elemekkel szerelve 17


Hordozható / szerelő LED fényvetők 18


LED fejlámpák 19


LED kézi lámpák 20


Normál szerelőlámpák 21


Kerek, beépíthető LED panel 22


Négyzet alakú, beépíthető LED panel 23


LED mélysugárzó változtatható színhőmérséklettel 24


Süllyesztett lámpatestek spot fényforrásokhoz 25


LED panelek 26


Kerek LED fali világítótest, MFDS széria 28


Négyzet alakú LED fali világítótest, LED-DLNF széria 29


Fényerő-szabályozható LED világítótest 30


LUFO mennyezeti LED világítótest 31


LED fali világítótest, EVA széria 32


Üvegburás fali- és mennyezeti lámpatestek (UFO lámpák) 36


LED hajólámpa, fém házas 37


Védett LED ipari világítótest 39


Vészvilágítók 43


Védett LED bútorvilágítók, TLFLED széria 46


LED asztali világítótestek 50


LED fali világítótest, LFK széria 54


LED földbe süllyeszthető világítótestek 55


Kültéri LED fali világítótestek 56


Infravörös mozgásérzékelők 58


Radaros (mikrohullámú) mozgásérzékelők 60


Alkonykapcsolók 61



Fénytechnikai laboratórium 2



Fényforrások összehasonlító táblázata 3



Világítástechnikai alapfogalmak 4


Normál gömb alakú LED fényforrások 5


Gyertya alakú LED fényforrás 6


Opál búrás LED spot fényforrások 7


VCOB LED fényforrások 7


SMD LED-es spot fényforrások (15 × LED) 8


Ipari LED fényforrások 9


Reflektor típusú LED fényforrások 10


Miniatűr LED fényforrások E14 foglalattal 10


LED fényforrás G9 foglalattal 11


LED fényforrás G4 foglalattal 11


Beépíthető LED világító modul lámpatestekhez 12


LED világító csövek 13


LED szalagok 14


LED szalag szettek 15


Miniatűr LED vezérlő 15


RGB LED vezérlő 16


Jelerősítő RGB LED szalagokhoz 16


LED meghajtók 16


Alumínium profilok LED szalagokhoz 17


LED szalag kiegészítők 17


Fémhalogén fényforrások 18


Halogén vonalizzók („C” energiaosztály) 18


Reflektorlámpák 19


Törpefeszültségű hidegtükrös halogén fényforrások 19


Kisméretű halogén izzólámpák 20


Kerámiafoglalat 230 V-os fényforrásokhoz 20


230 V-os hidegtükrös halogén fényforrások 20


Hálózati adapter GU10 fényforrásokhoz 21


Elektronikus tápegység 21


Fitlamp 22



Kompakt fénycsövek, rövid spirál 22


Kompakt fénycsövek GR10q (2D) 23

E2


1-es típusú villámáram-levezetők 4


Kombinált (1+2 típusú) túlfeszültség-levezetők 4


2-es típusú túlfeszültség-levezetők 5


2-es típusú DC túlfeszültség-levezetők 5


3-as típusú túlfeszültség-levezetők (finomvédelem), sorolható kivitel 6


2+3 típusú túlfeszültség-levezető (LED meghajtóhoz) 6


EVOZ kismegszakítók 12


EVOTDA kismegszakító 13


EVOH nagyáramú túláramvédelmi megszakítók 14


EVON (1+N pólusú) kismegszakító 15


EVOK kombinált védőkapcsolók 16


EVOV áram-védőkapcsolók 17


EVOTIK leválasztó kapcsolók 19


EVOSVK sorolható váltókapcsolók 20


EVOMS sorolható, lakatolható szakaszoló kapcsoló 21


EVOSLJL jelzőlámpák 21


EVOP moduláris nyomógomb, nyomókapcsoló 22


EVOBT biztonsági (csengő) transzformátor 22


EVOHK Installációs kontaktorok 23


Feszültségfigyelő relé 24


MB kismegszakítók 27


TDZ kismegszakítók 28


DC kismegszakítók egyenáramú villamos hálózatokhoz 29


KVK kombinált áramvédő kapcsolók 31


RB áram-védőkapcsolók 32


Áram-védőkapcsoló, motoros automata visszakapcsoló készülékkel 35


Lépcsőházi időkapcsoló 37


Impulzusrelék 38


Jelzőcsengők 38


Sorolható csatlakozóaljzat 39


Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus 40


Süllyesztett csatlakozóaljzat USB porttal 43


Iskolai csengő 43


Szén-monoxid érzékelő 44


Vezeték nélküli füstérzékelő átjelzési lehetőséggel 45

F


Digitális napi kapcsoló-óra, moduláris 2


Elektromechanikus kapcsolóóra 2


Dugaszolható elektronikus kapcsolóóra (heti) 4


Dugaszolható napi kapcsolóóra 5


Dugaszolható heti kapcsolóóra 5


Kábeldobos hosszabbítók 6


UH univerzális hosszabbítók 7


Csatlakozódugó kábellel 7


Hordozható elosztósávok 8


Újravezetékezhető, rögzíthető elosztósávok 8


Többférőhelyes védett elosztósávok 9


Forgatható, elosztósávok kapcsolóval 10


Hordozható elosztósáv kapcsolóval fehér, 2×USB port 10


Szerelhető csatlakozódugók és aljzatok 11


Bútor mögé rejthető csatlakozódugók 12


Védőérintkezős átalakító csatlakozók 13


Többférőhelyes kombinált átalakító csatlakozók 13


Ipari csatlakozódugók 14


Fázisfordítós ipari csatlakozódugó 15


Csatlakozó lengőaljzatok 16


Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzat reteszelt kapcsolóval 17


Felületre szerelhető ipari csatlakozódugók 18


Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzatok 19


Beépíthető egyenes ipari csatlakozóaljzat 20


Beépíthető ferde ipari csatlakozóaljzat 20


Beépíthető oldalsó és csapos védőérintkezős csatlakozóaljzat 21


Oldalsó védőérintkezős csatlakozódugó és aljzatok 21


Védőérintkezős csatlakozódugó és aljzat húzófüllel 21


Oldalsó védőérintkezős adapterek 22


Leszúrható kerti csatlakozóaljzat 22


Ipari csatlakozó elosztók 23


Védőérintkezős hármas, gumi, lengő csatlakozóaljzat 23


Ipari csatlakozó dobozok 24


Üres ipari csatlakozódobozok 26


Kiegészítő termékek 27

G



Falon kívüli elosztódobozok 2



Süllyesztett elosztódobozok 2



Falon kívüli elosztódobozok, sík ajtóval 3



Süllyesztett elosztódobozok, sík ajtóval 4



Falonkívüli IP 65-ös elosztódobozok 6



Ajtó nélküli elosztódobozok 6



Ajtó nélküli elosztódobozok, zárópecsételhetô 7



Védőburkolat sorolható készülékekhez 7



Műanyag elosztószekrények maszkkal egybeépítve 8



Falonkívüli fémlemez elosztódobozok 9



Süllyesztett fémlemez elosztódobozok 9



Fémlemez elosztószekrények maszkos kivitelben 10



Esővédő tető maszkos szekrényekhez 10



Fém elosztószekrények 11



Mélységállító elem TFE fémszekrényekhez 12



Csapófedeles kezelőablak 12



Fémszekrény szellőzőrács 12



Műanyag biztonsági zárak fémszekrényekhez 13



Tervtartó fémszekrényekhez 13



Kábelbevezető 13



Szűrőbetétes szellőztető ventilátorok 14



Elosztószekrények kompakt fűtőegységei 15



Kompakt fűtőegységek ventilátorral szerelve 15



Termosztátok (Hőmérséklet-szabályozók) 16



Higrosztát (Légnedvesség-szabályozó) 16



Gyűjtősín leágazó kapcsok 16



Állítható kábelrögzítők 17



Támszigetelők 17


Kompakt megszakítók 2


Kézi működtető mechanizmusok (hajtások) 4


Moduláris kompakt megszakítók 6


Egyenáramú terheléskapcsolók 8


Késes biztosítók 9


Biztosítóaljzatok 11


Rövidrezáró kések 11


Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz 12


Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosítók szerelőlapra 14


Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosítók, gyűjtősínre szerelhető kivitel 15


Függőleges szakaszoló-kapcsoló biztosítók 16


COSMO 60 mm-es gyűjtősínrendszer 18


Gyűjtősíntartók és burkolataik (60 mm sínközéptávolság) 18


Leágazó kapcsok 18


Prizma-kapocs 19


Ipari kézikapcsolók 20


Tokozatok 21


Tömítőkészletek 21


Szakaszolókapcsoló 29


Biztonsági szakaszolókapcsoló 30


Egyenáramú kapcsolók 33


Segédkontaktorok 35


Általános felhasználású kontaktorok 36


Tokozott motorvédő kapcsoló kombinációk 38


Nagyáramú kontaktorok 40


Homlokoldali segédérintkezők 42


Oldalsó segédérintkező egységek 43


Időzítőegységek 43


Mechanikus reteszelők 43


Termikus túláramvédelmi relék 44


Kéziműködtetésű motorvédőkapcsolók 48


Homlokoldali segédérintkezők 50


Munkaáramú kioldók 51


Tokozatok 51



Ipari automatizálási relék 2



Miniatűr relék 3



Ipari teljesítményrelék 4



Nagyteljesítményű relék 5



Miniatűr teljesítményrelék 6



Print relék 7



Reléfoglalatok 8



Egyfunkciós (meghúzás-késleltetéses) időrelé 10



Egyfunkciós (elengedés-késleltetéses) időrelé 10



Elengedéskésleltetéses táp-feszültség vezérelt időrelé 11



Csillag-delta időrelé 11



Multifunkciós időrelé (10 funkció) 12



Lépcsőházi időkapcsoló 13



Egyfunkciós (meghúzás-késleltetéses) időrelék 14



Digitális időrelé és ütemadó 15



Kétfunkciós időrelé 15



Moduláris időrelék 16



Csillag-delta időrelék 17



Ütemadó relék 18



Feszültségfigyelő relé 19



Feszültségfigyelő relé 3 fázisra 20



Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel 21



Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, nullavezető nélküli hálózatokban 22



1 fázisú feszültség-csökkenés elleni védőrelé 22



Kompakt feszültségfigyelő relé beállítható időkésleltetéssel 23



Feszültségcsökkenést és feszültség-növekedést figyelő relék 3 fázisra 24



Áramcsökkenés és áramnö-vekedés elleni védelmi relék 25

J



LS15 helyzetkapcsolók 2



LS7 helyzetkapcsolók 5



LSME helyzetkapcsolók 8



VP helyzetkapcsolók 12



VT helyzetkapcsolók 16



VM helyzetkapcsolók 20



KW helyzetkapcsolók (mikrokapcsolók) 24



Egyszerű nyomógombok 26



Kiálló nyomógomb 26



Világító nyomógomb 28



Jelölt nyomógomb 28



Gombafejű nyomógomb 29



Kettős, be-ki nyomógomb 30



Világítókaros kapcsoló 31



Kulcsos kapcsoló 31



Érintkező egység NYG(K)3 sorozathoz 32



Tokozat 32



LED-es jelzőlámpák 34



Jelzőizzók 35



Egyszerű nyomógombok 36



Jelölt nyomógombok 37



Világító nyomógombok (Ba9s) 37



Gombafejű nyomógombok 38



Kettős, be-ki nyomógombok 39



Karos kapcsolók 41



Kulcsos kapcsolók 42



Világítókaros kapcsolók (Ba9s) 42



Nyomógombok 43



Jelzőlámpák (Ba9s) 44



Érintkezőelemek 45



Tokozatok 45



TES készülékkapcsolók 46



Relés biztonsági kapcsolók 50



TVTR Egyfázisú elválasztó transzformátorok 52



TVTRB Egyfázisú szigetelő transzformátorok 54

K



Váltakozó áramú feszültségmérők 2



Közvetlen egyenáramú árammérők 3



Váltakozó áramú árammérők közvetett méréshez, cserélhető skálalappal 4



Egyenáramú árammérők közvetett méréshez, cserélhető skálalappal 5



Teljesítménymérők 6



Frekvenciamérők 7



Teljesítménytényező (cos φ) mérők 7



Üzemóraszámlálók 8



Söntök 8



Sorolható analóg voltmérők 9



Sorolható analóg ampermérők közvetett árammméréshez, DC 9



Sorolható analóg frekvenciamérő 10



Sorolható analóg teljesítménytényező-mérők 10



Sorolható digitális mérőműszerek 10



Sorolható analóg teljesítménymérők 11



Közvetlen digitális árammérő műszer 12



Digitális teljesítménytényező-mérő 14



Digitális multiméterek 15



Hálózati analizátor 17



Fogyasztásmérők 18



Dugaszolható digitális fogyasztásmérő 20



Meddőteljesítmény-szabályzók 21



Kisfeszültségű áramváltók 26



Hitelesíthető áramváltók 28



Digitális multiméter 30



Digitális lakatfogó adapter az EM420A műszerhez 31



Digitális lakatfogó 32



Fém kereső 33



Infra hőmérő 33



Kézi digitális multiméter keresőfénnyel 33



Fáziskereső csavarhúzó 34



Feszültség teszter 34



Indukciós ellenőrző készülék 34



Feszültség kémlelő készülék 34



Gépjármű próbalámpa 35

L


Szigetelőszalagok 2


Önvulkanizáló, szigetelő szalagok 3


Vászon szigetelő szalag 3


PG tömítőszelencék 4


PG fémből készült tömítőszelencék 4


MG Metrikus tömítőszelencék 5


MG fémből készült metrikus tömítőszelencék 5


Metrikus tömítőszelence törésgátló kábelbevezetővel 6


Metrikus szűkítő közcsavar 6


Metrikus rögzítőanyák, metrikus záródugó 7


Gégecsőhöz illeszkedő kiegészítő gyorscsatlakozó 8


Tömítő szelencés kábeltoldó 8


Kábeltoldó doboz 8


Vezetékjelölők 9


Sorolósínek 125 A-ig 10


Szerelősínek 11


Rézsintartó bakok 11


Rézsín (N/PE sín) 11


Szigetelt földelő sín 12


Falon kívüli kötődobozok 13


Elektronikai doboz 14


Műanyag doboz 14


Műanyag szerelődobozok 15


Falon kívüli rugalmas kötődobozok 15


Gipszkarton dobozok 15


Süllyesztett perforált kötődobozok 16


Süllyesztett perforált szerelvénydobozok 16


Dobozfedelek 17


Univerzális szerelvénydoboz 17


Doboztoldás utólagos szigeteléshez 17


Feszítő szerelvények 18


Függesztő szerelvények 18


Csavaros kötőelemek 19


LTT Légvezeték-távtartó 19


TB Tetőtartó bevezető 19

M

Tisztelt Partnerünk!

Örömmel nyújtjuk át Önnek a Tracon legújabb katalógusát, melyben a korábbihoz képest többszáz új terméket talál. Megújult világítástechnika fejezetünk, melyet a könnyebb áttekinthetőség érdekében kettéosztottunk fényforrás, valamint világító- és lámpatest fejezetekre. Hálózati installációs készülékeink választéka az EVO fantázianevű termékcsaláddal bővült, mely a kismegszakítóktól az áram-védőkapcsolókon át, az installációs kontaktorok, kombinált védőkapcsolók és sorolható szakaszoló kapcsolók széles palettáját foglalja magába. Reméljük vevőink gyorsan megkedvelik az új cikkeinket, s a jól megszokott termékeink mellett ezek is hamarosan megjelennek a boltok polcain, s nagy számban kerülnek beépítésre szerte az ország határain innen és túl!



MIT NYÚJT A TRACON?

- Több mint 7500 féle termék
- Folyamatos minőségellenőrzés
- 8000 magyarországi és több mint 7000 külföldi elégedett partner 12 országban
- Vizsgálatok saját laboratóriumainkban
- Állandó nagy raktárkészlet
- Folyamatosan bővülő árukínálat
- Egész országra kiterjedő üzletkötői hálózat
- Versenyképes árak
- Rugalmasság
- Gyors reklamációkezelés
- 2 év gyártói garancia LED fényforrásokra és lámpatestekre
- 5 év termékgarancia LED Professional lámpatestekre
- E-számla, CSATLAKOZZON ÖN IS!
- Online fizetés OTP bankon keresztül és PayPal-lal





VILÁGÍTÁSTECHNIKAI LABORATÓRIUM

- Folyamatos mérések, vizsgálatok
- Ulbricht-gömb, fénytechnikai paraméterek vizsgálata
- EMC-vizsgáló
- Szabványos fényforrás élettartam vizsgálat
- Élettartam vizsgálatok extrém körülmények között

ISO9001

- 1999 óta folyamatosan működő minőség-irányítási rendszer



VILLAMOS ÉS MECHANIKAI LABORATÓRIUM

- Szakítógépes vizsgálat, kötegelők, saruk kötésvizsgálata
- Éghetőségi vizsgálat izzóhuzalos és automata tűlángos berendezésekkel
- Műanyag termékek öregedés vizsgálata
- Melegedés mérés
- Átütési szilárdság mérés
- Kismegszakítók, motorvédő-relék idő-áram jelleggörbéjének ellenőrzése
- Klímakamra









TRACON APPLIKÁCIÓ - KATALÓGUS MINDIG A ZSEBBEN

- Naprakész termékkatalógus és árlista • QR kód beolvasó
- Webáruház közvetlen elérése

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

OKOSRAKTÁR



ENERGIACÍMKE GENERÁTOR

- Saját fejlesztésű generátor a címkék PDF nyomtatásához
- Cikkszámra vagy teljes cikk kategóriára
- Minden TRACON lámpatest címkéje legenerálható
- Segíti a vásárlók környezettudatos választását
- 5×10 cm-es álló vagy fekvő formátum
- Tájékoztatás a lámpatestben elhelyezett fényforrás energiahatékonyságáról
- Elérhető az Európai Unió összes nyelvén





LED FÉNYVETŐK



E1/13

NYITHATÓ, CSAVAR NÉLKÜLI VEZETÉKÖSSZEKÖTŐK



A/25

LED KÉZI LÁMPÁK



E1/20

PROFESSIONAL LED LIGHTING SERIES



E1/7

EVO MODULÁRIS TERMÉKCSALÁD



F/10

NAGYÁRAMÚ KONTAKTOROK



I/40

ÚJDONSÁGOK

NYG3 NYOMÓGOMB-CSALÁD



K/26

KÜLTÉRI VILÁGÍTÓTESTEK



E1/56

IPARI CSATLAKOZÓ DOBOZOK



G/24

LED ASZTALI VILÁGÍTÓTESTEK



E1/50

Táblázat fejlécek piktogramjai

In Névleges áram (A)

Un Névleges feszültség (V)

Megjegyzés, kiegészítés

m Tömeg

x Csavarok száma

M Menet

Szín

Ajánlott présszerszám

Félkör profil

Hatszögletű profil

mm² Beköthető vezetékkeresztmetszet

⌀mm Vezeték átmérő

x Kapcsok száma

IN Betáp oldal

OUT Leágazó oldal

Tömör, sodrott, hajlékony vezeték

mm² Préselési tartomány

×P Pólusszám

Műszaki adatok piktogramjai

Al A kötőelem anyaga: Alumínium

Cu-sn A kötőelem anyaga: Ónozott réz

Cu A kötőelem anyaga: Sárgaréz

E-Cu-sn A kötőelem anyaga: Ónozott elektrolitréz

E-Cu A kötőelem anyaga: Elektrolitréz

PA6.6 A szigetelés anyaga: Poliamid 6.6

PE A szigetelés anyaga: Polietilén

POLYOLEFIN A szigetelés anyaga: Poliolefin

PP A szigetelés anyaga: Polipropilén

PVC A szigetelés anyaga: PVC

Ta -55..+95 °C Környezeti hőmérséklet

Nm 0.4 – 0.8 Meghúzási nyomaték

35×7.5mm Szerelősínre szerelhető

3:1 Zsugorodási arány

IP 20 Védettségi fokozat

V2 UL94 Lángállóság UL94 szerint

Ui 500 V Névleges szigetelési feszültség



A


Szigeteletlen szemes lemezsaru 2


Szigeteletlen szemes csősaru 4


Szigeteletlen hosszított réz szemes csősaru 5


Szigeteletlen alumínium szemessaru 6


Szigeteletlen réz-alumínium szemessaru 7


Csavaros saru 7


Szigeteletlen villás lemezsaru 8


Szigeteletlen toldóhüvely 9


Szigeteletlen réz-alumínium toldóhüvely 9


Szakadófejű toldóhüvely és szemessaru 11


Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 12


Védő- és kontakt paszta 12


Csavaros kötőelemek kábelleágazások készítéséhez 13


Szigetelt szemes saru 14


Szigetelt villássaru 15


Szigetelt csapossaru 16


Szigetelt toldóhüvely 17


Hőre zsugorodó hüvely ónnal 17


Rátolható csatlakozók 18


Szigeteletlen érvéghüvelyek 22


Szigetelt érvéghüvelyek 23


Ikerérvéghüvelyek 24


Csavar nélküli vezeték-összekötők, nyitható 25


Csavar nélküli vezetékösszekötők 25


Csavaros vezetékösszekötők 26


Fővezetéki leágazó sorkapocs 27


Moduláris toldó kapocs nyitható fedéllel 28


Moduláris elosztóblokk nyitható fedéllel 28


Fővezetéki leágazó sorkapocs nyitható fedéllel 29


Bakelit sorozatkapcsok 30


Flexibilis sorozatkapcsok 31


TSKD csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok 33


TSKA ipari sorozatkapcsok 34


TSKB csavar nélküli (rugós) sorozatkapcsok 38


TSKC csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok 42

Szigeteletlen szemes lemezsaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm²			HX50B	HX120B	HX150B	D31; D31E	D51; D55E	D62E	C130L	HD156; HD156R	KH14	KH16	KH8	KH120
SZ1.5-3	2.3	3.7	4	16	8.4	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5												
SZ1.5-4	2.3	4.3	4	16	8.4															
SZ1.5-5	2.3	5.3	4	16	8.4															
SZ1.5-6	2.3	6.4	4	21.5	11.6															
SZ1.5-8	2.3	8.4	4	21.5	11.6															
SZ1.5-10	2.3	10.5	4	25.5	13.7															
SZ2.5-4	3	4.3	5	17.8	8	4-6	2.5-4	2.5-4												
SZ2.5-5	3	5.3	5	17.8	8															
SZ2.5-6	3	6.4	5	21	12															
SZ2.5-8	3	8.4	5	27.5	15															
SZ2.5-10	3	10.5	5	27.5	15															
SZ2.5-12	3	13	5	30.8	18.9															
SZ4-4	3.4	4.3	5.5	19	9.6	4-6	(2.5)4-6	(2.5)4-6												
SZ4-5	3.4	5.3	5.5	19.6	9.6															
SZ4-6	3.4	6.4	5.5	23	12															
SZ4-8	3.4	8.4	5.5	27.6	15															
SZ4-10	3.4	10.5	5.5	27.6	15															
SZ10-4	4.5	4.3	7.1	23.8	12	6-10	(4)6-10	4-6												
SZ10-5	4.5	5.3	7.1	23.8	12															
SZ10-6	4.5	6.4	7.1	23.8	12															
SZ10-8	4.5	8.4	7.1	29.7	15															
SZ10-10	4.5	10.5	7.1	29.7	15															
SZ10-12	4.5	13	7.1	32.8	19															
SZ16-5	5.8	5.3	9	28	12	16-25	10-16	6-10												
SZ16-6	5.8	6.4	9	28	12															
SZ16-8	5.8	8.4	9	32.2	16															
SZ16-10	5.8	10.5	9	32.2	16															
SZ16-12	5.8	13	9	40.9	22															
SZ25-5	7.7	5.3	11.5	33.7	16.4	25-35	16-25	10-16												
SZ25-6	7.7	6.4	11.5	33.7	16.4															
SZ25-8	7.7	8.4	11.5	33.7	16.4															
SZ25-10	7.7	10.5	11.5	36.7	17.4															
SZ25-12	7.7	13	11.5	42.6	22															
SZ35-6	9.4	6.4	13.5	42.8	22.1	50-70	35-50	25-35												
SZ35-8	9.4	8.4	13.5	42.8	22.1															
SZ35-10	9.4	10.5	13.5	42.8	22.1															
SZ35-12	9.4	13	13.5	42.8	22.1															



E-Cu-sn

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-07008

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Szigeteletlen szemes lemezsaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm²		
SZ50-6	11.4	6.4	15.5	50	22			
SZ50-8	11.4	8.4	15.5	50	22			
SZ50-10	11.4	10.5	15.5	50	22	70-95	50-70	35-50
SZ50-12	11.4	13	15.5	47.2	22			
SZ50-16	11.4	17	15.5	57.4	32			
SZ70-6	13.3	6.4	17.5	51	24			
SZ70-8	13.3	8.4	17.5	51	24			
SZ70-10	13.3	10.5	17.5	51	24	95-120	70-95	50-70
SZ70-12	13.3	13	17.5	51	24			
SZ70-16	13.3	17	17.5	60.7	31.8			
SZ95-8	14.5	8.4	19.5	54	27			
SZ95-10	14.5	10.5	19.5	54	27			
SZ95-12	14.5	13	20.5	54	23.8	120-150	95-120	50-70
SZ95-16	14.5	17	20.5	58	27.8			
SZ120-8	16.4	8.4	22.5	56	28.4			
SZ120-10	16.4	10.5	22.5	56	28.4			
SZ120-12	16.4	13	22.5	55.6	28.4	–	120-150	70-95
SZ120-16	16.4	17	22.5	69	32			
SZ150-10	19.5	10.5	26.5	65.8	36			
SZ150-12	19.5	13	26.5	65.8	36			
SZ150-16	19.5	17	26.5	65.8	36	–	185	150
SZ150-20	19.5	21	26.5	80.5	36			
SZ150-24	19.5	25	26.5	80.5	36			
SZ185-10	21	10.5	28.5	68.8	38.4			
SZ185-12	21	13	28.5	68.8	38.4			
SZ185-16	21	17	28.5	68.8	35.8	–	240	150-185
SZ185-20	21	21	28.5	87	38.8			
SZ185-24	21	25	28.5	87	38.8			
SZ240-10	24	10.5	32.5	71.5	44			
SZ240-12	24	13	32.5	71.5	44			
SZ240-16	24	17	32.5	71.5	44	–	300	185-240
SZ240-20	24	21	32.5	90.6	44			
SZ240-24	24	25	32.5	90.6	44			

HX120B
HX150B
D31; D31E
D51; D55E
D62E
C130L
KH120



Piktogramok A/0

Szigeteletlen szemes csősaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm²		
CL1.5-3	1.9	3.7	3.4	17	8	1.5-2.5	1.5	1-1.5
CL1.5-4	1.9	4.3	3.4	17	8			
CL1.5-5	1.9	5.5	3.4	17	8.5			
CL2.5-4	2.4	4.3	3.9	18	8	2.5-4	2.5	1.5
CL2.5-5	2.4	5.3	3.9	18	8			
CL2.5-6	2.4	6.4	3.9	19	10			
CL4-5	2.8	5.3	4.5	20.5	10	4-6	4	2.5
CL4-6	2.8	6.4	4.5	20.5	10			
CL6-5	3.8	5.3	5.5	23	10	10	6	4
CL6-6	3.8	6.4	5.5	23.5	10			
CL6-8	3.8	8.4	5.5	24.5	12.4			
CL10-6	4.4	6.5	6.1	24.5	10.2	10-16	10	6
CL10-8	4.4	8.6	6.1	25.5	12.6			
CL16-6	5.4	6.4	7.1	30	10.2	16	16	10
CL16-8	5.4	8.4	7.1	30	12.7			
CL25-6	6.8	6.4	8.8	30	12.6	25-35	25	16
CL25-8	6.8	8.4	8.6	30	12.4			
CL25-10	6.8	10.5	8.8	31	15			
CL35-6	8.2	6.4	10.5	35	15.3	50	35	25
CL35-8	8.2	8.4	10.5	35	15.3			
CL35-10	8.2	10.5	10.5	35	15.3			
CL35-12	8.2	13	10.5	36.5	18.6			
CL50-8	9.5	8.4	12.5	43	18	70	50	35
CL50-10	9.5	10.5	12.5	43	18			
CL50-12	9.5	13	12.5	43	19			
CL70-8	11.2	8.4	16.5	50	23	95	70	50
CL70-10	11.2	10.5	14.5	50	21			
CL70-12	11.2	13	14.5	50	21			
CL95-10	13.5	10.5	17.2	55	25	120	95	70
CL95-12	13.5	13	17.2	55	25.5			
CL120-10	14.5	10.5	19.2	60	28	150	120	70-95
CL120-12	14.5	13	19.2	60	28			
CL120-16	14.5	17	19.2	60	28			

HX50B
HX120B
HX150B
D31; D31E
D51; D55E
D62E
C130L
HD156; HD156R
KH14
KH16
KH8
KH120

Piktogramok **A/0**

E-Cu-sn



EVPÚ CERTIFICATE NO.
02337/101/1/2001

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Szigeteletlen szemes csősaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm²		
CL150-12	16.5	13	20.8	69	30.5	-	150	95
CL150-14	16.5	15	20.8	72	30.5			
CL150-16	16.5	17	20.8	75	31			
CL185-12	18	13	23.2	78	35	-	185	120-150
CL185-14	18.5	15	23.2	78	35			
CL185-16	18	17	23.2	78	35			
CL240-14	21	15	26	90	38.3	-	240	150-185
CL240-16	20.3	17	26	90	38.3			
CL300-16	23.5	17	30	100	43.5	-	300	185-240
CL400-16	28.5	17	36.5	115	53	-	400	300
CL400-20	28.5	21	36.5	115	53	-	400	300
CL500-16	29.5	17	39	125	56	-	500	300
CL625-16	34.5	17	44	130	62	-	625	400

HX150B
D51; D55E
D62E
C130L



Szigeteletlen hosszított réz szemes csősaru elektrolitrézből

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm²		
SZ-CL16	6	8.5	10	68.5	31	16	25	16	10
SZ-CL25	7.3	8.5	11.2	73.5	34	18	35	25	16
SZ-CL35	8.5	8.5	12.2	78.5	34	20.5	50	35	25
SZ-CL50	10	10.5	14.2	86.5	39.5	23	70	50	35
SZ-CL70	11.5	12.5	16	100	42	26	95	70	50
SZ-CL95	13.6	12.5	18.2	104	44.5	28	120	95	70
SZ-CL120	15	14.7	20	112.5	51	30	150	120	70-95
SZ-CL150	17	14.7	22	118.5	56	34	-	150	120
SZ-CL185	19	16.5	25	127.5	62	37	-	185	120-150
SZ-CL240	21	16.5	27	137	65	39.5	-	240	150-185

HX50B
HX120B
HX150B
D31; D31E
D51; D55E
D62E; C130L
KH120



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



E-Cu

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Szigeteletlen alumínium szemessaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm²	
							○	◎
AS16-6	5.5	6.4	8.5	65	32	13	25	16
AS16-8	5.5	8.4	8.5	69	32	13	25	16
AS25-6	7	6.4	10	68	32	14	35	25
AS25-8	7	8.4	10	72	32	16	35	25
AS25-10	7	10.5	10	74	32	17	35	25
AS35-6	8.2	6.4	12.5	59	32	15	50	35
AS35-8	8.2	8.4	12.5	77	32	17	50	35
AS35-10	8.2	10.5	12.5	80	32	19	50	35
AS35-12	8.2	13	12.5	81	32	21	50	35
AS50-8	10	8.4	14.5	91	45	20	70	50
AS50-10	10	10.5	14.5	94	45	22	70	50
AS50-12	10	13	14.5	95	45	24	70	50
AS70-8	11.5	8.4	16.5	95	45	24	95	70
AS70-10	11.5	10.5	16.5	98	45	24	95	70
AS70-12	11.5	13	16.5	100	45	24	95	70
AS95-10	13.5	10.5	19	112	56	28	120	95/120
AS95-12	13.5	13	19	113	56	28	120	95/120
AS120-10	15.5	10.5	21	119	56	32	150	120/150
AS120-12	15.5	13	21	121	56	32	150	120/150
AS120-14	15.5	15	21	98	56	32	150	120/150
AS120-16	15.5	17	21	125	56	32	150	120/150
AS150-10	17	10.5	23.5	130	56	34	185	150
AS150-12	17	13	23.5	132	56	34	185	150
AS150-14	17	15	23.5	109	56	34	185	150
AS150-16	17	17	23.5	136	56	34	185	150
AS185-10	19	10.5	25.5	136	64	37	240	185
AS185-12	19	13	25.5	137	64	37	240	185
AS185-14	19	15	25.5	115	64	37	240	185
AS185-16	19	17	25.5	142	64	37	240	185
AS240-12	21.5	13	29	151	64	42	300	240
AS240-14	21.5	15	29	130	64	42	300	240
AS240-16	21.5	17	29	156	64	42	300	240

D51; D55E
D62E
C130L
HD156; HD156R
KH14
KH16
KH8
KH120

Al



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-09444

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22

Piktogramok **A/0**



Szigeteletlen réz-alumínium szemessaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	B (mm)	mm²	
RA16-6	5.8	6.5	10.3	69	32	16	16-25	16
RA16-8	5.8	8.5	10.3	69	32	16	16-25	16
RA25-8	7.5	8.5	12	76	32	18	35	25
RA35-8	8.5	8.8	14.3	85	37.5	20	50	35-50
RA50-10	9.5	10.5	16	91	41	23	70	50
RA70-12	11.5	12.5	18	101	43.5	26	95	70
RA95-12	13.5	12.5	20	107	46.5	28	120	95-120
RA120-14	15.5	14.5	23	118	53	30	150	120-150
RA150-14	16.5	14.5	24	125	55	34	185	150
RA185-16	18.5	17	27	133	60	37	240	185
RA240-16	21	16.5	30	139	60	40	300	240

HX50B | HX120B | HX150B | D31; D31E | D51; D55E | D62E | C130L | KH120



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22



Csavaros saru

TRACON	a (mm)	b (mm)	d_2 (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	B (mm)	W (mm)	X	mm²
WCJB-16-25-2	4	6	8.5	45.3	22	18	22.5	4 × M5 × 20	16-25
WCJB-25-35	4	7	10.5	52.5	25	21.5	24.5	4 × M5 × 22	25-35
WCJB-50-70	5	10	10.5	61	26	23	31	4 × M6 × 24	50-70
WCJB-70-95	5.5	11.5	10.5	69	32	23.5	35	4 × M6 × 30	70-95
WCJB-95-120	5.5	13	13.5	74	28.5	28.5	42	4 × M8 × 35	95-120
WCJB-120-150	5.5	13	13.5	74	30	27	41	4 × M8 × 35	120-150
WCJB-150-185	6.5	13	13.5	76.5	31	28	42.5	4 × M8 × 35	150-180
WCJB-185-240	6.5	14	13.5	80.3	32.5	30	44	4 × M8 × 35	185-240
WCJC-16	3	4.5	8	37	22.5	16	21.5	2 × M5 × 20	16
WCJC-25-35	5	8.5	11	47.5	27.5	22	22	2 × M5 × 23	25-35
WCJC-50-70	6	9.5	11	60.5	31	23	30	4 × M6 × 24	50-70
WCJC-70-95	7	12	13	66.5	35	27	33	4 × M6 × 29	70-95
WCJC-120-150	7	12.5	15	72.5	42	32	32	4 × M6 × 29	120-150
WCJC-185-240	14	19	18	90	46	39	45	4 × M8 × 40	185-240
WCJC-300	14.5	23	21	106	54	45.5	55.5	4 × M10 × 48	300
WCJC-400	19.5	25.5	22.3	122	63	50	59.5	4 × M10 × 52	400

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-12

E-Cu-sn





Szigeteletlen villás lemezsaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm²		
V1.5-3	1.7	3.7	3.4	15.5	6.5	5.7	1.5	1-1.5	0.5-1
V1.5-4	1.7	4.3	3.4	15.5	6.7	7.2			
V1.5-5	1.7	5.3	3.4	15.5	7.8	6.4			
V1.5-6	1.7	6.4	3.4	15.5	8.9	8.1			
V2.5-3	2.3	3.7	4.1	16	6.9	6	2.5-4	2.5	1.5
V2.5-4	2.3	4.3	4.1	16	7.3	7.2			
V2.5-5	2.3	5.3	4.1	16	7.7	8.1			
V2.5-6	2.3	6.4	4.1	16	8.8	9.5			
V4-3	3.4	3.7	5.6	19.5	6.7	8.3	4	4-6	6
V4-4	3.4	4.3	5.6	19.5	7	8.3			
V4-5	3.4	5.3	5.6	19.5	7.5	9			
V4-6	3.4	6.4	5.6	19.5	10.3	12			
V10-4	4.5	4.3	7.2	23	8.3	8.7	10-16	10	6
V10-5	4.5	5.3	7.2	24.5	8.7	12			
V10-6	4.5	6.4	7.2	24.5	9.4	12			
V16-5	5.8	5.3	9	28	9.7	12	25	16	10
V16-6	5.8	6.4	9	28	9.8	14			

HX50B; HX120B; D31; D31E | HD156; HD156R | KH14 | KH16 | KH8



E-Cu-sn

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-22



Szigeteletlen csapos saru

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm²		
CS1.5	1.7	3.2	16.7	11.5	1.7	1.5-2.5	1.5	1-1.5
CS2.5	2.3	3.8	16.7	11.5	2	2.5-4	2.5	1.5
CS4	3.4	5.5	20	12.5	2.6	6	4-6	4

HD156; HD156R; KH8; KH14; KH16



E-Cu-sn



EVPÚ CERTIFICATE NO.
02337/101/1/2001

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Szigeteletlen toldóhüvely

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	mm²		
				○	○	○
TH1.5	1.9	3.5	12	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5
TH2.5	2.4	3.9	13	4	4	1.5
TH4	2.8	4.5	15	4-6	4-6	2.5
TH6	3.8	5.5	15	6-10	6-10	4
TH10	4.5	6.1	15	10-16	10-16	6
TH16	5.4	7.1	21	16-25	16-25	10
TH25	6.8	8.7	26	25-35	25-35	16
TH35	8.2	10.5	29	50	50	25
TH50	9.5	12.4	32	70	70	35
TH70	11.2	14.7	36	95	95	50
TH95	13.5	17.4	37	120	120	70
TH120	15	19.4	38	150	150	70/95
TH150	16.5	21.2	38	-	-	95
TH185	18.5	23.5	54	-	-	120
TH240	21	26.5	72	-	-	150-185

HX50B
HX120B
HX150B
D31; D31E
D51; D55E
D62E; C130L
HD156; HD156R
KH14
KH16
KH8
KH120



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1

E-Cu-sn



Szigeteletlen réz-alumínium toldóhüvely

TRACON	d_1/d_2 (mm)	D_1/D_2 (mm)	L (mm)	l_1/l_2 (mm)	mm²				
					○	Cu ○	○	Al ○	○
RT16/25	6/6.7	10/12.1	75	26.5/32	16	10	6	25	16
RT16/70	5.5/11	12/17.5	90.5	29.5/45	16	10	6	70	50
RT25/35	7.3/8	11.6/13.1	83.5	30/40	25	16	10	35	25
RT35/50	8.5/10	13.3/15.3	95.6	32/42	35	25	16	50	35-50
RT35/70	8.5/11	12/17.5	90	30/45	35	25	16	70	50
RT50/70	9.5/11.5	14.6/18	104.5	38/50	50	35	25	70	50
RT70/95	11.5/13.5	17/21.5	111	40/50	70	50	35	95	70
RT95/120	12.6/15	19/23.2	110	42/55	95	70	50	120	95-120
RT95/150	13.5/16.5	19/24.8	116	42/55	95	70	50	150	120-150
RT120/150	15/17	19/24	118	44/55	120	95	70	150	120-150
RT150/185	16.6/18	22.5/25.2	125	46/60	-	120	95	185	150-185
RT185/240	18.5/21	26/30	130	54/60	-	150	120	240	185
RT185/300	18.5/23	26/34	136	54/65	-	150	120	300	240
RT240/300	21/23	28/34	145	56/65	-	185	120-150	300	240

HX50B
HX120B
HX150B
D31; D31E
D51; D55E
D62E
C130L
KH120



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

E-Cu

Al



Szigeteletlen alumínium toldóhüvely

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	mm²		HX50B	HX120B	HX150B	D31; D31E	D51; D55E	D62E	C130L	KH120
AT16	5.2	9.4	69	30.5	25	16								
AT25	6.4	11.4	71	31.5	35	25								
AT35	7.2	12.2	81	36	50	35								
AT50	9	15.1	92	45	70	50								
AT70	11.2	17.8	101	46	95	70								
AT95	13.2	20.3	108	49.5	120	95-120								
AT120	14.2	22.6	111.3	52.5	150	120-150								
AT150	16.4	25	116	55	185	150								
AT185	18.5	27.6	125	60.5	240	185								
AT240	20	30.2	126	60	300	240								



Al



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21



TRACON APPLICATION

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Szakadófejű csavaros alumínium toldóhüvely

TRACON		mm²	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	X
AT16-70CS	B:	16 - 35	11	21.7	107	(2+2) × M12
	A:	50 - 70				(2+2) × M12
AT95-150CS	B:	95 - 120	16	27	133	(2+2) × M12
	A:	150				(2+2) × M12
AT185-240CS	B:	185	20	34	145	(3+3) × M16
	A:	240				(3+3) × M16



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

Al



Szakadófejű csavaros alumínium szemessaru

TRACON		mm²	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X
AS16-70CS12	B:	16 - 35	11	13	23	90	25	2 × M12
	A:	50 - 70						2 × M12
AS185-240CS16	B:	185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A:	240						3 × M16



Al





Piktogramok **A/0**

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1



Szakadófejű csavaros réz-alumínium szemessaru

TRACON		mm²	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X
RA16-70CS12	B:	16 - 35	11	13	23	104	25	2 × M12
	A:	50 - 70						2 × M12
RA95-150CS12	B:	95 - 120	16	12	30	110	30	2 × M12
	A:	150						2 × M12
RA185-240CS16	B:	185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A:	240						3 × M16



E-Cu Al



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

Piktogramok A/0



Szigetelés szigeteletlen sarukhoz





TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	mm²
FSZIG10	6	9.4	21.5	10
FSZIG16	8.1	11.4	28.3	16
FSZIG25	9.8	13.1	30.1	25
FSZIG35	11	14.4	34.7	35
FSZIG50	13.8	17.2	43.7	50
FSZIG95	15.8	19.3	47.5	95
FSZIG120	17.6	21.2	56.6	120

PVC Ta -20..+75 °C

RELEVANT STANDARD
IEC 60684-1

Védő- és kontakt paszta



TRACON	m
VKP	150 g

A kötésjavító keveréket a villamos kötések vezetőképességének javítására, továbbá az érintkező felületek közötti oxid-képződés és a korrózió gátlására fejlesztették ki. A kötésjavító keverék minden esetben alkalmazható Al – Al, Al – Cu és Cu – Cu kötések érintkező felületein, összenyomás (préselés), csavaros megszorítás vagy szegecselés előtt.

Csavaros kötőelemek kábel-leágazások készítéséhez

TRACON	mm²	H (mm)	C (mm)	B (a/f) (mm²)	D (a/f) (mm)	F (mm)	M
YCSK-6	1.5 - 6	24	3.2	10	12,7	6.5	M12
YCSK-10	2.5 - 10	27.3	5.5	12.7	19	5.6	M12
YCSK-16	4 - 16	27.3	5.5	12.7	19	5.6	M12
YCSK-25	6 - 25	28.9	6.9	15	19	5.6	M14







Napelemes csatlakozó

600/1000 V AC/DC | Ui 1 kV | In max. 20 A | R ≥ 0.5mΩ | V5/V0 UL94 | PC/PA6.6 | Ta -40..+85°C | [mm²] 1×4 | UV | MC4

TRACON	IP..
SOLAR11-4AB	IP 68
SOLAR11-4N	IP 67
SOLAR1-2AB	IP 67





RELEVANT STANDARD
EN 50521

RELEVANT STANDARD
IEC 61646



panelra

A napelem panelek általában az előre szerelt vezeték végekkel könnyen összeköthetőek. Az így összekötött napelem modultól kell egyenáramú vezetékezést kialakítani az inverterig vagy az inverter előtt elhelyezett csatlakozó szekrényig. Kivitelét tekintve tömítőszelencés (teljes tömítéssel IP68) és ellenanyás típusú. Présszerszámmal préselhető.
Párban forgalmazzuk.



lengő





Présszerszám napelemes csatlakozókhoz
SOLAR11-PT **B/3**

Szigetelt szemes saru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm²			
PSZ3	1.7	3.7	5.4	18	5.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
PSZ4	1.7	4.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1	
PSZ5	1.7	5.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1	
PSZ6	1.7	6.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1	
PSZ8	1.7	8.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1	
PSZ10	1.7	10.5	5.4	31.8	13.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
KSZ3	2.3	3.7	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KSZ4	2.3	4.4	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KSZ5	2.3	5.3	6.1	23.4	9.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KSZ6	2.3	6.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	9006; 9006R; 9006RS
KSZ8	2.3	8.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KSZ10	2.3	10.5	6.1	32	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KSZ12	2.3	13	6.1	35	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
SSZ3	3.4	3.7	8	22.1	7.3	6	4-6	4	
SSZ4	3.4	4.4	8	28.2	9.4	6	4-6	4	
SSZ5	3.4	5.3	8	27.5	9.4	6	4-6	4	
SSZ6	3.4	6.4	8	31.5	11.9	6	4-6	4	
SSZ8	3.4	8.4	8	36.4	14.9	6	4-6	4	
SSZ10	3.4	10.5	8	36.4	14.9	6	4-6	4	
SSZ12	3.4	13	8	40	18.9	6	4-6	4	
PSZ10-5	4.5	5.3	10	34.1	12.1	10-16	10	6	
PSZ10-6	4.5	6.4	10	34.1	12.1	10-16	10	6	
PSZ10-8	4.5	8.4	10	40.4	14.8	10-16	10	6	
PSZ10-10	4.5	10.5	10.5	38.5	14.8	10-16	10	6	
PSZ10-12	4.5	13	10.5	43.4	18.9	10-16	10	6	
KSZ16-5	5.7	5.3	12.5	38	11.9	25	16	10	
KSZ16-6	5.7	6.4	12.5	37.6	11.9	25	16	10	
KSZ16-8	5.7	8.4	12.5	41.6	15.9	25	16	10	
KSZ16-10	5.7	10.5	12.5	41.7	15.9	25	16	10	
KSZ16-12	5.7	13	12.5	50	22	25	16	10	LY35C
SSZ25-5	7.7	5.3	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25	
SSZ25-6	7.7	6.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25	
SSZ25-8	7.7	8.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25	
SSZ25-10	7.7	10.5	15	47.4	17.4	35-50	25-35	16-25	
SSZ25-12	7.7	13	15	53.5	22	35-50	25-35	16-25	
PSZ35-6	9.4	6.4	18	53.5	22	70	50	35	
PSZ35-8	9.4	8.4	18	53.5	22	70	50	35	
PSZ35-10	9.4	10.5	18	53.8	22	70	50	35	
PSZ35-12	9.4	13	18	53.8	22	70	50	35	



E-Cu-sn

PVC

Ta -20..+75 °C

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1



Szigetelt villássaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	B (mm)	mm²		
PV3	1.7	3.7	5.4	21.5	6.4	6.3	1.5	1.5	0.75-1
PV4	1.7	4.3	5.4	21.5	6.6	7.1	1.5	1.5	0.75-1
PV5	1.7	5.3	5.4	22.5	7.6	7.9	1.5	1.5	0.75-1
PV6	1.7	6.6	5.4	25.5	8.7	10.8	1.5	1.5	0.75-1
KV3	2.3	3.6	6.1	22.7	6.6	6.2	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
KV4	2.3	4.3	6.1	22.7	7.1	7.1	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
KV5	2.3	5.3	6.1	23	7.6	7.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
KV6	2.3	6.6	6.1	26.5	8.7	10.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
SV3	3.4	3.6	8	26.5	7.3	7.2	6	4-6	4
SV4	3.4	4.3	8	27.3	7	8.1	6	4-6	4
SV5	3.4	5.3	8	27.3	7.4	9	6	4-6	4
SV6	3.4	6.4	8	30.3	9.2	10.8	6	4-6	4

9006; 9006R; 9006RS

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1

E-Cu-sn | PVC | Ta -20..+75 °C







Ajánlott présszerszámok:

TRACON	mm² Ⓐ···Ⓐ
LY35C	10-35
9006RS	0,5-2,5
9006R	2,5-6
9006	2,5-6

B/6


LY35C


9006


9006R

Szigetelt hengeres csatlakozó dugó

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm²		
PH4	1.7	4	4.7	22.6	9	1-2.5	1-1.5	0.75-1
KH4	2.2	5	5.5	22	9	2.5	1.5-2.5	1.5
SH4	3.6	5	7.5	24.3	9	6	4-6	4

9006; 9006R; 9006RS



E-Cu-sn

PVC

Ta -20..+75 °C



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

Szigetelt hengeres csatlakozó aljzat

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm²		
PHA4	1.8	4	5.5	23.8	–	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5
KHA4	2.1	5	6	23	–	2.5	1.5-2.5	1.5
SHA4	3.5	5	7.4	25	–	6	4-6	4

9006; 9006R; 9006RS



E-Cu-sn

PVC

Ta -20..+75 °C



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

Szigetelt csapossaru

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	B (mm)	mm²		
PCS	1.8	5.4	23.3	12	1.9	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5
KCS	2.3	6	23.3	12	1.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
SCS	3.5	7.8	28.5	13	2.7	6	4-6	4

9006; 9006R; 9006RS



E-Cu-sn

PVC

Ta -20..+75 °C



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

Szigetelt toldóhüvely

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	mm²			
				○	◉	○	
■ PTH	2	6	25	1-2.5	0.5-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
■ KTH	2.7	6.5	25	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ STH	3.9	8	27	4-6	4-6	4	



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

E-Cu-sn
PVC
Ta -20..+75 °C



Zsugorodó szigetelésű toldóhüvely

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	mm²			
				○	◉	○	
■ ZSTHP	1.8	4.6	37	1-1.5	0.5-1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
■ ZSTHK	2.6	5.4	37	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ ZSTHS	3.6	6.6	42	4-6	4-6	2.5-4	



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

POLYOLEFIN
Ta -55..+95 °C
3:1
E-Cu-sn



Hőre zsugorodó hüvely ónnal

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	mm² ◉
❑ THSN0,5	2	2,5	24	0.5-1
■ THSN1	2,6	4,4	40	1-1.5
■ THSN2,5	4,2	6,2	42	2.5-4
■ THSN6	6	7	40	4-6

3:1
POLYOLEFIN
Ta -55..+95 °C
Sn





Szigeteletlen rátolható csatlakozó hüvely

TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	W (mm)	mm²	
CSH3	2.8 × 0.5	2.7	15.5	6.7	-	3.8	0.5-1	
CSH5	4.8 × 0.5	3.1	15.5	6.4	-	5.7	0.5-1	
CSH6	6.3 × 0.8	3.7	19.5	7.7	-	7.6	1-2.5	**LY03B; LY03BR**
CSH6-2	6.3 × 0.8	4.3	19	7.7	-	7.6	4-6	
CSH6-B	6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	-	7.6	1-2.5	
CSH09B	6.3 × 0.8	3.7	13.4	8.3	16.7	8.8	1-2.5	-



CSH6-B



CSH3





CSH5, CSH6, CSH6-2





CSH09B



Piktogramok **A/0**

RELEVANT STANDARD
EN 61210

EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001

Ajánlott présszerszámok:

TRACON	mm² A ··· A
LY03BR	0.5-6
LY03B	0.5-6

B/7



LY03BR



LY03B

Szigeteletlen sárgaréz rátolható csatlakozó csap

TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	mm²	
CS3	2.8 × 0.5	2.7	13.3	6	2.8	0.5-1	
CS5	4.8 × 0.5	3.1	17.9	6.4	4.8	0.5-1	LY03B; LY03BR
CS6	6.3 × 0.8	3.7	20.3	8.4	6.3	1-2.5	
CS6B	6.3 × 0.8	3.7	28.7	16.5	6.3	1-2.5	

EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001

RELEVANT STANDARD
EN 61210





Rátolható csatlakozó csap hüvellyel

TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	W (mm)	mm²	
CSE	6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	8	6.3	1-2.5	LY03B; LY03BR
CSEL	6.3 × 0.8	-	18.8	7.7	8.1	6.3	1-2.5	





Cu



EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Cu-sn



Csavaros rögzítésű szigeteletlen csatlakozó csap

TRACON		d (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	α
CSA-45-4	6.3 × 0.8	4.4	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-45-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-90-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	90°

EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001

RELEVANT STANDARD
EN 61210



Cu



Könnyített PVC szigetelés rátolható csatlakozókhoz

TRACON		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SZICSH5	CSH5	17.7	6.9	3	4.3
SZICSH6	CS5, CSH6	21.4	7.4	3.3	6.5
SZICS6	CS6	22.8	9	4.7	6.9



PVC

Ta -20..+75 °C





RELEVANT STANDARD
EN 61210

Sajtolható szigeteletlen szemessaru

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	B (mm)	L (mm)	mm²	
HSZ4	3.7	4.3	10	23.2	1-2.5	
HSZ5	3.7	5.4	10	23.2	1-2.5	**LY03B; LY03BR**
HSZ6	3.7	6.4	9.5	19.6	1-2.5	
HSZ8	4.9	8.4	13.5	25	2.5-4	



Cu

RELEVANT STANDARD
EN 61210



Piktogramok **A/0**

Szigetelt rátolható csatlakozó csap hüvellyel

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	mm²			
■ **PCSE**	6.3 × 0.8	1.7	4.6	22.6	8.6	6.3	1.5	1-1.5	0.5-1	**9006; 9006R**
■ **KCSE**	6.3 × 0.8	2.1	5.5	23.7	8.6	6.3	2.5	1.5-2.5	1.5	



Cu-sn

PVC

Ta -20..+75 °C



RELEVANT STANDARD
EN 61210

Szigetelt rátolható csatlakozó hüvely

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	mm²			
PCSH3	2.8 × 0.5	1.7	4.7	20.2	6.4	3.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
PCSH5	4.8 × 0.8	1.7	4.7	20.5	6.4	5.7	1.5	1-1.5	0.75-1	
PCSH6	6.3 × 0.8	1.7	4.7	22	7.5	7.2	1.5	1-1.5	0.75-1	
KCSH3	2.8 × 0.5	2.4	5.5	20.2	6.5	3.6	2.5-4	2.5	1.5	9006; 9006R
KCSH5	4.8 × 0.8	2.4	5.5	20.8	6	5.7	2.5-4	2.5	1.5	
KCSH6	6.3 × 0.8	2.4	5.5	22	7.5	7.3	2.5-4	2.5	1.5	
SCSH6	6.3 × 0.8	3.4	6.5	23	7.5	7.3	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
EN 61210



Cu-sn

PVC

Ta
-20..+75 °C



Szigetelt rátolható csatlakozó csap

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	mm²			
PCS5	4.8 × 0.5	1.7	5.5	19	6.5	4.8	1.5	1-1.5	0.75-1	
PCS6	6.3 × 0.8	1.7	5	22	7.5	6.3	1.5	1-1.5	0.75-1	
KCS5	4.8 × 0.5	2.4	6	19	6.5	4.8	2.5-4	2.5	1.5	9006; 9006R
KCS6	6.3 × 0.8	2.4	5.5	22	7.5	6.3	2.5-4	2.5	1.5	
SCS6	6.3 × 0.8	3.5	6.5	23	7.5	6.3	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
EN 61210



Cu-sn

PVC

Ta
-20..+75 °C



Teljes szigetelésű rátolható csatlakozó hüvely

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	mm²			
PTCSH3	2.8 × 0.5	1.7	4.3	19	6.4	3.8	1.5	1-1.5	0.75-1	
PTCSH5	4.8 × 0.8	1.7	4.7	20.5	6.4	5.7	1-1.5	0.75-1	0.75-1	
PTCSH6	6.3 × 0.8	1.7	4.7	22	7.5	7.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
KTCSH3	2.8 × 0.5	2.5	5.8	19.6	6.5	3.8	2.5-4	2.5	1.5	9006; 9006R
KTCSH5	4.8 × 0.8	2.5	5.6	20.2	6	5.7	2.5-4	2.5	1.5	
KTCSH6	6.3 × 0.8	2.5	5.6	22.6	7.5	7.6	2.5-4	2.5	1.5	
STCSH6	6.3 × 0.8	3.6	7.3	24.4	7.5	7.6	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
EN 61210



Cu-sn

PVC

Ta
-20..+75 °C



Szigeteletlen érvéghüvelyek

TRACON	mm²	D (mm)	d_1 (mm)	S (mm)	L (mm)
E01NR6	0.5	1.3	1	0.2	6
E01NR	0.5	1.3	1	0.2	8
E01N	0.5	1.3	1	0.2	10
E02NR	0.75	1.5	1.2	0.2	8
E02N	0.75	1.5	1.2	0.2	10
E03NR	1	1.8	1.4	0.2	8
E03N	1	1.8	1.4	0.2	10
E04NR	1.5	2	1.7	0.2	8
E04N	1.5	2	1.7	0.2	10
E05NR	2.5	2.6	2.2	0.2	8
E05N	2.5	2.6	2.2	0.2	10
E06NR	4	3.2	2.8	0.2	9
E06N	4	3.2	2.8	0.2	12
E07NR	6	3.9	3.5	0.2	12
E07N	6	3.9	3.5	0.2	15
E08NR	10	4.9	4.5	0.2	12
E08N	10	4.9	4.5	0.2	15
E09N	16	6.2	5.8	0.2	15
E10N	25	7.9	7.5	0.2	16
E11N	35	8.7	8.3	0.25	16
E12N	50	10.9	10.3	0.3	20
E13N	70	15.3	13.5	0.4	22
E14N	95	16.8	14.6	0.4	32

A narancs színnel kiemelt méretek standard méretek.



E-Cu-sn



RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD	EVPÚ CERTIFICATE NO.
EN 61238-1	**MSZ-05-45.1601-26**	**02336/101/1/2001**

Ajánlott présszerszámok érvéghüvelyekhez:

TRACON	mm² A···A
9102-LT	0.25-2.5
9004-LT	0.5-16
9039	6-16
9039A	1.5-6
9039B	10-35
9039AR	0.5-6
9039BR	10-35
9039A-SPEC	0.25-6
9039B-SPEC	6-16
9039-HEXA	0.25-6



Szigetelt érvéghüvelyek

TRACON	(NFC)*	TRACON	(DIN-VDE)**	mm²	d_1 (mm)	d_2 (mm)	L (mm)	l (mm)	S_1 (mm)	S_2 (mm)
E034		E134		0.25	0.8	1.5	10.4	6	0.15	0.25
		E135		0.25	0.8	1.5	12.8	8	0.15	0.25
		E136		0.34	0.8	1.9	10.4	6	0.15	0.3
		E137		0.34	0.8	1.9	12.8	8	0.15	0.3
		E010		0.5	1	2.6	12	6	0.15	0.25
		E020		0.5	1	2.6	14	8	0.15	0.25
		E030		0.5	1	2.6	16	10	0.15	0.25
		E040		0.75	1.2	2.8	12.4	6	0.15	0.25
E05		E050		0.75	1.2	2.8	14.6	8	0.15	0.25
		E060		0.75	1.2	2.8	16.4	10	0.15	0.25
		E070		0.75	1.2	2.8	18.4	12	0.15	0.25
		E080		1	1.4	3	12.4	6	0.2	0.3
E09		E090		1	1.4	3	14.6	8	0.2	0.3
		E100		1	1.4	3	16.4	10	0.2	0.3
		E110		1	1.4	3	18.4	12	0.2	0.3
E13		E113		1.5	1.7	3.5	14.6	8	0.15	0.25
		E114		1.5	1.7	3.5	16.4	10	0.15	0.25
E14				1.5	1.7	3.5	18	12	0.15	0.25
		E115		1.5	1.7	3.5	25	18	0.15	0.25
E16		E116		2.5	2.3	4	15.2	8	0.15	0.25
		E117		2.5	2.3	4	19.2	12	0.15	0.25
		E118		2.5	2.3	4	25.2	18	0.15	0.25
E19		E119		4	2.8	4.4	16.5	9	0.2	0.3
		E120		4	2.8	4.4	19.5	12	0.2	0.3
		E121		4	2.8	4.4	25.5	18	0.2	0.3
E22		E122		6	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3
		E123		6	3.5	6.3	26	18	0.2	0.3
E24		E124		10	4.5	7.6	21.5	12	0.2	0.4
		E125		10	4.5	7.6	27.5	18	0.2	0.4
E26		E126		16	5.8	8.8	22.2	12	0.2	0.4
		E127		16	5.8	8.8	28.2	18	0.2	0.4
E28		E128		25	7.5	11.2	29	16	0.2	0.4
E29		E129		25	7.5	11.2	35	22	0.2	0.4
E30		E130		35	8.3	12.7	30	16	0.2	0.4
		E131		35	8.3	12.7	39	25	0.2	0.4
E32		E132		50	10.3	15.3	36	20	0.3	0.6
		E133		50	10.3	15.3	41	25	0.3	0.6
		E140		70	13	16.7	37.5	21	0.5	0.75
		E142		95	14.5	18	43.6	25	0.6	1
		E144		120	16.6	20.4	48	27	0.6	1
		E146		150	20	23.5	58	32	0.6	1

A narancs színnel kiemelt méretek standard méretek.

* NFC = Francia Nemzeti Szabvány

** DIN-VDE = Német Ipari Szabvány



EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

E-Cu-sn

Ta
-40..+85°C

PA6.6



Ikerérvéghüvelyek

TRACON	mm²	d_1 (mm)	d_2 (mm)	L (mm)	l (mm)	S_1 (mm)	S_2 (mm)
E20I	2 × 0.5	1.5	4.7	15	8	0.2	0.5
E50I	2 × 0.75	1.8	5	16	8	0.2	0.4
E50IH	2 × 0.75	1.8	5	17.5	10	0.2	0.5
E90I	2 × 1.0	2.3	5.4	15	8	0.15	0.3
E90IH	2 × 1.0	2.3	5.4	18	10	0.2	0.5
E13IR	2 × 1.5	2.3	6.5	16	8	0.2	0.4
E13I	2 × 1.5	2.3	6.5	20	12	0.15	0.3
E16IR	2 × 2.5	2.8	7.8	20	10	0.2	0.5
E16I	2 × 2.5	2.8	7.8	22.5	13	0.2	0.5
E19I	2 × 4.0	3.8	9	23.5	12	0.2	0.5
E22I	2 × 6.0	4.9	10.2	25.5	14	0.2	0.4
E24I	2 × 10.0	6.5	13	26.5	14	0.2	0.5
E26I	2 × 16.0	8.3	18.7	32	14	0.3	0.5



PA6.6

Ta -40..+85°C

E-Cu-sn

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001



Rácsavarható vezetékösszekötők

TRACON	mm²	mm	D (mm)	L (mm)
TFM1	0.5-1.5	10	8.6	15
TFM2	0.75-2.5	10	9.7	17.3
TFM3	1-4	10	11.1	21
TFM4	1.5-6	10	14	24.7



E-Cu-sn

PA6.6

Nm 0.3

In max. 24 A

Ui 450 V

Ta -10..+55 °C



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1

RELEVANT STANDARD
EN 60998-2-4



Vezeték típus: merev réz

Nyitható, csavar nélküli vezetékösszekötők

TRACON	mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OVO2,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OVO2,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OVO2,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5
OVOT2,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OVOT2,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OVOT2,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5

V0 UL94 | E-Cu-sn | PA6.6 | Ui 400 V | IP 20 | In max. 32 A | Ta -10..+55 °C









Csavar nélküli vezetékösszekötők

TRACON	mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
■ **TRC252**	2 × 0.5-4	19	10.5	9.5
■ **TRC253**	3 × 0.5-4	19	13.5	9.5
■ **TRC254**	4 × 0.5-4	19	17.5	9.5
■ **TRC255**	5 × 0.5-4	19	21	9.5
■ **TRC258**	8 × 0.5-4	19	17.5	16.5
□ **RV02,5-2**	2 × 0.5-2.5	16.6	10	6
■ **RV02,5-3**	3 × 0.5-2.5	16.6	13.9	6
■ **RV02,5-4**	4 × 0.5-2.5	16.6	18	6
■ **RV02,5-5**	5 × 0.5-2.5	16.6	22.2	6
■ **RV02,5-8**	8 × 0.5-2.5	16.6	18.1	11

V0 UL94 | E-Cu-sn | PA6.6 | Ui 500 V | IP 20 | In max. 24 A | Ta -10..+55 °C









RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-4

Csavaros vezetékösszekötők

TRACON		mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TRK4	sárga házzal, 4 db kötéshez	1.5-4	19.5	13.4	13.4
TBT-2,5	átlátszó házzal, 5 tagú, 1 csavarral	2.5	49.7	17.4	17.8
TBT-4	átlátszó házzal, 5 tagú, 1 csavarral	4	58.5	20	20
TBT-6	átlátszó házzal, 5 tagú, 1 csavarral	6	67.5	22.5	23.5
TBT-10	átlátszó házzal, 5 tagú, 1 csavarral	10	82	27	27
TBT-16	átlátszó házzal, 5 tagú, 1 csavarral	16	110	31	33.1
TBT-2,5/10	átlátszó házzal, 10 tagú, 1 csavarral	2.5	100	17.4	18
TBT-4/10	átlátszó házzal, 10 tagú, 1 csavarral	4	115.2	20.1	19.1
TBT-6/10	átlátszó házzal, 10 tagú, 1 csavarral	6	134.2	22.6	22.5
TBT-10/10	átlátszó házzal, 10 tagú, 1 csavarral	10	161.8	26.9	26.5
TBT-16/10	átlátszó házzal, 10 tagú, 1 csavarral	16	220	31.3	32





450 V AC | In max. 40 A | IP 20 | PA6.6 | Cu | Ta -10..+55 °C | Ui 500 V





RELEVANT STANDARD
EN 61210

Késes leágaztató

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)	mm²	In
PL	19.5	16	16	0.5-1	10 A
KL	19.5	16	11	1.5-2.5	20 A
SL	20	17	16	4-6	50 A



E-Cu-sn | PVC | 50 V DC | Ta -20..+75 °C



Felszálló fővezetéki elosztókapocs

TRACON	mm²		In	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FFE35-50	35-50	25-35	150 A	60	30	50
FFE50-70	50-70	35-50	192 A	65	35	55
FFE70-95	70-95	50-70	232 A	70	40	60
FFE150-185	150-185	95-150	353 A	75	45	65
FFE95-240	95-240	70-185	415 A	80	50	70



E-Cu-sn

PA6.6

400 V AC

IP 20

Ui 500 V

Ta -10..+55 °C

V2 UL94





RELEVANT STANDARD
EN 60999

Fővezetéki leágazó sorkapocs, multicolor

TRACON	mm² IN		mm² OUT		In		X IN	X OUT	W1 (mm)	W2 (mm)
FLS35/4X9	1 × 35	1 × 25	9 × 4	9 × 2.5	125 A		1 × M8	9 × M4	16.3	20.4
FLS35/10X4	1 × 35	1 × 25	4 × 10	4 × 6	125 A		1 × M8	4 × M5	16.3	20.4
FLS50/16X4	1 × 50	1 × 35	4 × 16	4 × 10	150 A		1 × M8	4 × M6	24.2	28.2
FLS70/10X8	1 × 70	1 × 50	8 × 10	8 × 6	192 A		1 × M10	8 × M6	32.2	36.1







RELEVANT STANDARD
EN 60998-1

400 V AC

Ta -20..+75 °C

IP 20

35×7.5

Cu

PA6.6

Ui 500 V

V2 UL94

Moduláris toldó kapocs nyitható fedéllel

TRACON	×P	mm² IN	mm² OUT	Un	In		X IN	X OUT
FLSOT35	1P	1×35	1×35	1×35	1×35	1.000 V	125 A	M10	M10
FLSOT95	1P	1×95	1×70	1×95	1×70	1.000 V	250 A	M16	M16
FLSOT95L	1P	1×95	1×95	1×95	1×95	690 V	250 A	M10	M10



FLSOT35
FLSOT95

Cu | 400 V AC | PA6.6 | IP 20 | 35×7.5 | V2 UL94 | Ta -20..+75 °C



FLSOT95L



FLSOT35



FLSOT95



FLSOT95L

Moduláris elosztóblokk nyitható fedéllel

TRACON	×P	mm² IN	mm² OUT	In		X IN	X OUT
FLS025-2P7	2P	1×25	1×25	3×10 / 3×16	3×6 / 3×10	100 A	M5	3×M4 / 3×M5
FLS025-2P11	2P	2×25	2×25	4×10 / 5×16	4×6 / 5×10	100 A	M5	4×M4 / 5×M5
FLS025-2P15	2P	2×25	2×25	6×10 / 7×16	6×6 / 7×10	100 A	M5	6×M4 / 7×M5





400 V AC | IP 20 | 35×7.5 | Ta -20..+75 °C | Cu | PA6.6 | Ui 500 V | V2 UL94



FLS025-2P7



FLS025-2P11



FLS025-2P15

Fővezetéki leágazó sorkapocs nyitható fedéllel

TRACON	×P	mm² IN		OUT		In		X IN	OUT
FLS016	1P	3×16	3×16	4×10	4×6	80 A		3×M6	4×M4
FLS050	1P	1×50	1×35	6×25	6×16	125 A		1×M12	6×M6
FLS070	1P	1×70	1×50	6×25	6×16	160 A		1×M14	6×M6
FLS0120	1P	1×120	1×95	2×35	2×25	250 A		1×M16	5×M6
				5×25	5×16				4×M8
				4×16	4×10				2×M10
FLS0150	1P	1×150	1×120	2×35	2×25	400 A		1×M20	5×M6
				5×25	5×16				4×M8
				4×16	4×10				2×M10
FLS08X25	1P	(8×25)	–	2×35	2×25	500 A		2×M8	5×M6
				5×25	5×16				4×M8
				4×16	4×10				2×M10
FLS050-3P	3P	1×50	1×35	6×16	6×10	175 A		M10	6×M6
		1×50	1×35	6×16	6×10			M10	6×M6
		1×50	1×35	6×16	6×10			M10	6×M6
FLS035-4P	4P	1×35	1×25	5×10	5×6	125 A		M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	5×10	5×6			M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	5×10	5×6			M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	6×25	6×16			M5	6×M5
				4×16	4×10				4×M5

RELEVANT STANDARD
IEC 60947-7-1

Cu | PA6.6 | Ui 500 V | V2 UL94 | 400 V AC | IP 20 | 35×7.5 | Ta -20..+75 °C



FLS016



FLS050
FLS070



FLS0120
FLS0150
FLS08X25





FLS035-3P



FLS035-4P



Főáramköri leágazó kapocs

TRACON	mm² IN		OUT		In		W1 (mm)	W1 (mm)	D (mm)	H (mm)
FLE-16							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16K	2 × 16	2 × 10	2 × 16	2 × 10	76 A		22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16ZS							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25K	2 × 25	2 × 16	2 × 25	2 × 16	101A		22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25ZS							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-35/25							20	26.9	43.6	53
FLE-35/25K	1 × 35 1 × 25	1 × 25 1 × 16	1 × 35 1 × 25	1 × 25 1 × 16	125 A		20	26.9	43.6	53
FLE-35/25ZS							20	26.9	43.6	53







Cu | PA6.6 | U_i 500 V | V2 UL94 | 400 V AC | Ta -20..+75 °C | 35×7.5 | IP 20

Bakelit sorozatkapcsok (nyomólemezes)

TRACON		mm²	X ...	In	∅ mm			a (mm)	b (mm)	c (mm)	M
BSK-6A		2.5	× 12	10 A	1.9	2.2	2.3	16.7	117.5	20.2	M3
BSK-15A		4	× 12	16 A	2.4	2.7	2.9	19	136.5	23.3	M3
BSK-30A		6	× 12	25 A	2.9	3.3	2.9	25.5	178.5	29.3	M3.5
BSK-40A		10	× 12	40 A	2.9	2.9	3.3	27.4	190	29.9	M4.5
ST63		10-25	× 1	63 A	1.9-3.7	2.2-6.6	2.3-6.3	40	65	17	M8
ST100		16-50	× 1	100 A	-	-	-	43	65	22	M10
ST160		25-70	× 1	160 A	-	-	-	45	65	15	M10



BSK



ST

Ta -20..+120 °C | Nm 0.4 – 0.8 | E-Cu-sn



FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.	RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD
FI748, FI876, FI952	EN 60998-1	EN 60998-2-1

H-profil kivitelű flexibilis sorozatkapcsok

Hagyományos kiviteli változat

Profil	TRACON	mm²	X	In	∅ mm			d_1 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
„H"	S3A-H	2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	11	93.2	11	7.5
	SF3A-H		× 12									
	S5A-H	4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7
	SF5A-H		× 12									
	S10A-H	6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
	SF10A-H		× 12									
	S15A-H	10	× 12	50 A	2.9	3.3	2.9	4.5	16.6	137.3	22.5	11.5
	SF15A-H		× 12									
	S30A-H	16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5
	SF30A-H		× 12									
	S60A-H	25	× 12	80 A	-	6.6	6.3	6.6	24.4	191	24.4	16
	SF60A-H		× 12									



Cu | Ui 450 V | Nm 0.4 – 0.8 | PP | Ta -20..+75 °C



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

H-profil kivitelű flexibilis sorozatkapcsok

Nyomólemezes kiviteli változat

Profil	TRACON	mm²	X	In	∅ mm			d_1 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
„H"	S3A-H-L	2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	11	93.2	11	7.5
	SF3A-H-L		× 12									
	S5A-H-L	4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7
	SF5A-H-L		× 12									
	S10A-H-L	6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
	SF10A-H-L		× 12									
	S15A-H-L	10	× 12	50 A	3.7	4.2	-	4.5	16.6	140	22.5	11.5
	SF15A-H-L		× 12									
	S30A-H-L	16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5
	SF30A-H-L		× 12									
	S60A-H-L	25	× 12	80 A	-	6.6	6.3	6.6	24.4	191	24.4	16
	SF60A-H-L		× 12									



Cu | Ui 450 V | Nm 0.4 – 0.8 | PP | Ta -20..+75 °C



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

U-profil kivitelű flexibilis sorozatkapcsok

Profil	TRACON		mm²	x	In	∅ mm			d_1 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
	S3A-U		2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	10.8	91.4	15.6	7.6
	S5A-U		4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.3	12.8	112.5	15.5	9.5
	S10A-U		6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SF10A-U			× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SK10A-U			× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SP10A-U			× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SS10A-U			× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SZ10A-U			× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
„U"	S15A-U		10	× 12	50 A	2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SF15A-U			× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SK15A-U			× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SP15A-U			× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SS15A-U			× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SZ15A-U			× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	S30A-U		16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
	SF30A-U			× 12		3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
	SK30A-U			× 12		3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
	S60A-U		25	× 12	80 A	-	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8
	SF60A-U			× 12		-	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8
	SK60A-U			× 12		-	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8





RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.
FI748, FI876, FI952



Cu | Ui 450 V | Nm 0.4 – 0.8 | PE | Ta -20..+75 °C

TSKD csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok

Elsősorban vezérlő, szabályozó áramköröknél, a 0.08 mm² - 6.0 mm² keresztmetszetű vezetékek gyors és jó minőségű, megbízható csatlakoztatására tervezték a csavarnélküli sorozatkapcsokat. A kapcsokba csatlakoztatni lehet az előkészítés nélküli merev, továbbá az érvéghüvellyel vagy csapos saruval ellátott, hajlékony és különlegesen hajlékony vezetékeket.
Az áramvezető elemek elhelyezésére szolgáló magas hőállóságú, nagy mechanikai szilárdságú, UL94-V0 szerinti önkioltó tulajdonságú, és jó villamos adatokkal rendelkező poliamidból készült műanyagház kialakítása olyan, hogy a sorozatkapcsokat csavarral lehet rögzíteni bármilyen felületre.

TRACON	Un	In	mm²		W (mm)	L (mm)	H (mm)	mm		
TSKD1,5	400 V	18 A	1.5	1.5	5	25.5	17.5	6	**VLD1,5**	**SFD1,5**
TSKD2,5	500 V	24 A	0.08-4	0.08-2.5	6	28	17	7	**VLD2,5**	**SFD2,5**
TSKD4	690 V	32 A	0.08-6	0.08-4	7	33.7	23	8	**VLD4**	**SFD4**
TSKD1,5D	400 V	18 A	2 × (0.08-1.5)	2 × (0.08-1.5)	8	25.5	17.5	7	**VLD1,5**	**SFD1,5**
TSKD2,5D	500 V	24 A	2 × (0.08-4)	2 × (0.08-2.5)	10	28	17	7	**VLD2,5**	**SFD2,5**
TSKD4D	690 V	32 A	2 × (0.08-6)	2 × (0.08-4)	12	33.7	23	8	**VLD4**	**SFD4**



V0 UL94 | PA6.6 | Ui 500 V | Ta -20..+75 °C





Kiegészítők

TRACON	
TSKDRE	Adapter TSKD sorozat sínre pattintásához



TRACON	
VLD1,5	Véglemez TSKD1,5-TSKD1,5D-hez
VLD2,5	Véglemez TSKD2,5-TSKD2,5D-hez
VLD4	Véglemez TSKD4-TSKD4D-hez



TRACON	
SFD1,5	Oldalsó sínfésű TSKD1,5 - TSKD1,5D-hez (2 modul)
SFD2,5	Oldalsó sínfésű TSKD2,5 - TSKD2,5D-hez (2 modul)
SFD4	Oldalsó sínfésű TSKD4 - TSKD4D-hez (2 modul)



OLVASSA BE A KÓDOT!

- **Nézze meg újdonságainkat**
- **Legyen naprakész**

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

TSKA ipari sorozatkapcsok

A TSKA típusú sorozatkapocs gyártmánycsalád több egymástól elszigetelt csavaros csatlakozókapocs-egységet tartalmaz. Elsősorban ipari- és hasonló célra szolgáló mérő-, vezérlő-, és energiaátviteli elosztószekrények áramköreiben használható. A sorozatkapcsok kör keresztmetszetű réz vezetékek csatlakoztatására alkalmazhatók. Magas hőállóságú, nagy mechanikai szilárdságú, UL94-V0 szerinti önkioltó tulajdonságú,
PA 6.6 készült műanyagház kialakítása olyan, hogy a sorozatkapcsokat az EN 50022 szabvány szerinti szerelősínekre („kalapsín" vagy „C" sín) lehet rögzíteni. Alkalmazási hőmérséklet: -30 °C ... +90 °C.



Általános célú sorozatkapcsok
Szokásos felhasználásban a sorozatkapocs max. 25 mm² keresztmetszetű fázisvezetők csatlakoztatására szolgál. A műanyagház egyik oldala nyitott. A kapocssor végén elhelyezkedő sorkapocs a VL jelű véglemez tartozékkal zárható le.



Nagyáramú sorozatkapcsok
A sorozatkapcsok 35-185 mm² keresztmetszetű fázisvezetők csatlakoztatására használatosak. A hüvelykapcsok préselt fémkeretből készülnek. A sorozatkapcsok műanyag háza mindkét oldalról zárt.



Nullavezető sorozatkapcsok
Kialakításában megegyezik az általános célú sorozatkapoccsal, ugyanakkor a műanyagház kék színe miatt a nullavezető bekötésére célszerű alkalmazni, így lehetővé válik a fázisvezető és a nullavezető vizuális megkülönböztetése.



Nagyáramú nullavezető sorozatkapcsok
Kialakításában megegyezik az általános célú nagyáramú sorozatkapoccsal, ugyanakkor a műanyagház kék színe miatt a nullavezető bekötésére célszerű alkalmazni, így lehetővé válik a fázisvezető és a nullavezető vizuális megkülönböztetése.



Védővezető sorozatkapcsok
A zöld/sárga vezetők és a sorozatkapcsokat rögzítő földelt szerelősín közötti villamos és mechanikai kapcsolat kialakítására alkalmazható. A sorozatkapcsok PEN és PE vezetők csatlakoztatására alkalmasak.



Emeletes sorozatkapcsok
Két egymástól független áramkör vezetékeinek csatlakoztatására alkalmasak. A két, egymás feletti szinten elhelyezett csatlakozókapcsok a műanyagház kedvező kialakítása következtében csavarhúzóval könnyen és kényelmesen kezelhetők. Helyhiány esetén hasznosak.



Többkapcsos sorozatkapcsok
Elsősorban akkor célszerű alkalmazni, amikor az azonos áramkörhöz tartozó egymástól eltérő szerkezetű, típusú vagy keresztmetszetű vezetékek összekötésére van szükség.



Biztosítós sorozatkapcsok
Különböző áramerősséggel rendelkező üvegcsöves biztosítók aljzata, amik a biztosítók állapotáról egy LED fényforráson keresztül visszajelzést adnak, így egy esetleges probléma könnyedén beazonosítható.



Mérő sorozatkapcsok
A villamos rövidrezáró sín zárva vagy nyitva tartása mellett – egyszerűen lehetséges a mérőműszerek párhuzamos vagy soros csatlakoztatása a mérendő áramkörbe. A TSKA6S-nél a mérőhüvely egyaránt szolgál a vezeték megszorítására és a vizsgálódugasz rögzítésére is.



Szakaszolható sorozatkapcsok
Max. 16 A névleges áram vezetésére alkalmas. A szakaszolókés alkalmas max. 500 V-os névleges feszültségű áramkör ellenőrzés céljára történő bontására vagy üzemszerű szakaszolására.

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

Tartozékok

SF sínfésűk
A sorozatkapcsok vezetéktérben való összekötésére használható. A sínfésű két-, három- és tíztagú kivitelben áll rendelkezésre. Közösítő része műanyag burkolatú a villamos szilárdság és a véletlen érintés elleni védelem biztosítása céljából.



USF sínfésűk
A sorozatkapocs egységek középponton történő összekötésére szolgál. Két-, három- és tíztagú kivitelben áll rendelkezésre TSKA50-es méretig.



VL véglemezek
A kapocssor végeinek lezárására szolgál. Különböző méretnagyságú sorkapcsok egymás mellett történő elhelyezésekor a névleges feszültségnek megfelelő szigetelési távolságot és véletlen megérintés elleni védelmet biztosít.



HL áthidalók
Nem egymás mellett elhelyezkedő kapocsegységek összekötésére is alkalmasak. A csavarfejen található szigetelő test a véletlen érintés ellen biztosít védettséget. Tíznél több kapocsegység összekötése a lemezek átfedésével valósítható meg.



EL áramkör elválasztó lapok
Az utólag is behelyezhető két szomszédos átkötőhíd vagy áthidaló lemez villamos, és egyben vizuális elkülönítésére szolgál.



SZEL szegmens elválasztó lapok
A kapocssorok villamos és vizuális elválasztására szolgál.



RE rögzítő elemek
A sorozatkapcsok szerelősínre (35/7.5 mm-es „kalapsín” vagy 32/15 mm-es „C sín”) való rögzítését, megtámasztását teszik lehetővé. Alkalmazásuk a kapocssor mindkét végén ajánlott.



KJ-A kapocssor-jelölő
Az RE1 és RE2 rögzítő elemre pattintva kapocssorok jelölésére alkalmas úgy, hogy a 44 × 7 mm-es jelölőlapkát a megfelelően kialakított horonyba helyezzük.



J jelölőmatricák
A 4 méretben rendelkezésre álló jelölőmatricák a meglévő J.. jelölőlapkákhoz használhatók. A kiszerelés A4 terjedelmű, az elérhető jelölések: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, stb. Típusválasztékot lásd a Webáruházban!



J jelölőlapkák
A feliratozható jelölőlapkák a sorkapcsok azonosítását teszik lehetővé. A jelölőket 4 különböző szélességi méretben és 10 modulos egységekben forgalmazzuk.



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

TRACON		U_n	I_n	mm²		W (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	mm
TSKA1,5	Általános	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA2,5	Általános	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8
TSKA4	Általános	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6	Általános	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10
TSKA10	Általános	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.2	43	46	M4	10
TSKA16	Általános	800 V	101 A	2.5-25	2.5-25	12.2	43	52.5	M4	11
TSKA35	Általános	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.2	50	61	M6	16
TSKA50	Általános	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24
TSKA70	Általános	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95	Általános	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33
TSKA150	Általános	1000 V	309 A	35-150	50-150	31	100	119	M10	40
TSKA240	Általános	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40
TSKA1,5-K	Nullavezető	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA2,5-K	Nullavezető	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8
TSKA4-K	Nullavezető	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6-K	Nullavezető	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.3	43	46	M4	10
TSKA10-K	Nullavezető	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	46	M4	10
TSKA16-K	Nullavezető	800 V	101 A	2.5-25	2.5-25	12.5	43	52.5	M4	11
TSKA35-K	Nullavezető	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.7	51	62	M6	16
TSKA50-K	Nullavezető	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24
TSKA70-K	Nullavezető	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95-K	Nullavezető	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33
TSKA150-K	Nullavezető	1000 V	309 A	35-150	50-150	31.5	101	112	M10	40
TSKA240-K	Nullavezető	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40
TSKA2.5JD	Védővezető	-	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	42.5	45.5	M3	8
TSKA4JD	Védővezető	-	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6JD	Védővezető	-	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10
TSKA1,5JD	Védővezető	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA10JD	Védővezető	-	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	45.5	M4	10
TSKA16JD	Védővezető	-	101 A	2.5-25	2.5-25	12.5	43	52.5	M4	11
TSKA35JD	Védővezető	-	150 A	0.75-50	0.75-35	16	55	51	M6	16
TSKA50JD	Védővezető	-	150 A	16-50	25-50	20.5	71	77	M6	24
TSKA70JD	Védővezető	-	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95JD	Védővezető	-	230 A	95-95	35-95	25.3	83.3	89.7	M8	23,5
TSKA2,5/2	Emeletes	500 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	56.5	62	M3	8
TSKA2,5/2S	Emeletes	500V	24 A	0.2-2.5	0.2-2.5	5.5	62.1	47	M3	6
TSKA4/2	Emeletes	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	56.5	61	M3	8
TSKA4/3	Háromkapcsos	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	50	46	M3	8
TSKA4/4	Négykapcsos	690 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6.5	63.5	46	M3	8
TSKA10/3	Háromkapcsos	800 V	65 A	0.5-16	0.5-10	10	57	57.8	M4	5
TSKA4LEV	Szakaszolható	500 V	16 A	0.2-4	0.2-4	6.5	51.5	47	M3	8
TSKA6S	Mérő	400 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	72.5	51	M4	13
TSKA6S/2	Mérő	500 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	61.5	58	M3	8
TSKA4B	Biztosítós	800 V	6.3 A	0.2-4	0.2-4	8	73.6	55	M3	8
TSKA16B	Biztosítós	800 V	6.3 A	0.5-16	0.5-16	12.2	62.6	57.8	M4	9





	2 modul	3 modul
(1)	**USF35-2**	**USF35-3**
(2)	**USF50-2**	**USF50-3**

(3) A KJ-A kapocssor-jelölő az RE1 rögzítőelemre helyezhető

Nm										
0.4	USF1,5	-	-	-	VL4/10	USF1,5	-	SZEL101	J4	RE1
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	HL2,5	EL102	SZEL101	J5	RE1
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1
2.5	USF35(1)	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1
2.5	-(2)	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
1.8	USF50***	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
0.4	USF1,5	-	-	-	VL4/10	USF1,5	-	SZEL101	J4	RE1
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	HL2,5	EL102	SZEL101	J5	RE1
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1
2.5	USF35(1)	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1
2.5	-(2)	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
2.5	USF50***	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J5	RE1
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J6	RE1
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1
0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	J4	RE1
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1
0.5	-	-	-	-	VL3/5	-	EL101	-	J5	RE1
0.4	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL2,5/2S	HL2,5	EL102	-	J5	RE1
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL3/5	HL4	EL101	-	J6	RE1
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/3	HL4	EL102	-	J6	RE1
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/4	HL4	EL101	-	J6	RE1
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	-	-	EL100	-	J5	RE1
0.5	-	SF112	SF113	SF110	-	-	-	SZEL106	J6	RE1
1.2	-	-	-	-	VL6S	-	EL105	SZEL105	J8	RE1
0.5	-	SF122	SF123	SF120	VL6S/2	-	EL104	-	J8	RE1
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1
1.2	USF16	-	-	SF140	-	-	EL100	-	J8	RE1

***Központi sínfésű 2-3 modul



Általános, nullavezető



Védővezető



Mérő, leválasztó



Emeletes



Három-kapcsos



Négykapcsos

TSKB csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok

Elsősorban vezérlő, szabályozó áramköröknél, a 0.2 mm² - 6.0 mm² keresztmetszetű vezetékek gyors és jó minőségű, megbízható csatlakoztatására tervezték a csavarnélküli sorozatkapcsokat. A kapcsokba csatlakoztatni lehet az előkészítés nélküli merev, továbbá az érvéghüvellyel vagy csapos saruval ellátott, hajlékony és különlegesen hajlékony vezetékeket.
Az áramvezető elemek elhelyezésére szolgáló magas hőállóságú, nagy mechanikai szilárdságú, UL94-V0 szerinti önkioltó tulajdonságú, és jó villamos adatokkal rendelkező poliamidból készült műanyagház kialakítása olyan, hogy a sorozatkapcsokat az EN 50022 szabvány szerinti szerelősínre („kalapsín") lehet rögzíteni.



Általános célú sorozatkapcsok
1.5 mm² - 6 mm² keresztmetszetű vezetékek helytakarékos, felülről történő csatlakoztatását teszik lehetővé. Az érintkezést a sorkapocsban lévő rugó biztosítja. A kötés oldása egy csavarhúzó segítségével, a rugó benyomásával történhet.



Nullavezető sorozatkapcsok
Kialakításában megegyezik az általános célú sorozatkapoccsal, ugyanakkor a műanyagház kék színe miatt a nullavezető bekötésére célszerű alkalmazni, így lehetővé válik a fázisvezető és a nullavezető vizuális megkülönböztetése.



Védővezetős sorozatkapcsok
A zöld/sárga vezetők és a sorozatkapcsokat rögzítő földelt szerelősín közötti villamos és mechanikai kapcsolat kialakítására alkalmazható. A sorozatkapcsok PEN és PE vezetők csatlakoztatására alkalmasak. Konstrukciójuk szerint lehetnek általános, három, ill. négykapcsos kialakításúak.



Emeletes sorozatkapcsok
Két egymástól független áramkör vezetékeinek csatlakoztatására alkalmasak. A két, egymás feletti szinten elhelyezett csatlakozókapcsok a műanyagház kedvező kialakítása következtében csavarhúzó segítségével könnyen és kényelmesen kezelhetők. Nullavezető kék színű kivitelben is rendelhető.



Háromkapcsos sorozatkapcsok
Elsősorban akkor célszerű alkalmazni, amikor az azonos áramkörhöz tartozó egymástól eltérő szerkezetű, típusú vagy keresztmetszetű vezetékek összekötésére van szükség. A kialakítás lehetővé teszi 3 vezető azonos feszültségszintre való csatlakoztatását. Nullavezető kék színű kivitelben is rendelhető.



Négykapcsos sorozatkapcsok
Célszerű alkalmazásra, amikor az azonos áramkörhöz tartozó egymástól eltérő szerkezetű, típusú, vagy keresztmetszetű vezetékek összekötésére van szükség. A kialakítás lehetővé teszi 4 vezető azonos feszültségszintre való csatlakoztatását. Nullavezető kék színű kivitelben is rendelhető.

RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1	EN 60947-7-2

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION	TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211277 001	28211276 001



Tartozékok

AH.. átkötőhidak
2, 3, ill. 10 pólusú kivitelben állnak rendelkezésre. A kétpólusú átkötőhidak eltolt elhelyezésével tetszőleges számú kapcsot köthetünk össze. A 3, ill. 10 pólusú dugaszolható hidakkal a szerelési idő csökkenthető, mivel egyetlen művelettel akár 10 kapcsot is összeköthetünk.



KJ-A kapocssor-jelölő
A REB rögzítőelemre pattintva a kapocssorok jelölésére alkalmas úgy, hogy a 44 × 7 mm-es jelölő lapkát a megfelelően kialakított horonyba helyezzük.



REB rögzítőelem
A sorozatkapcsok szerelősínre (35/7.5 mm-es „kalapsín” vagy 32/15 mm-es „C sín”) való rögzítését, megtámasztását teszi lehetővé. Alkalmazása a kapocssor mindkét végén ajánlott.



J jelölőmatricák
A 4 méretben rendelkezésre álló jelölőmatricák a meglévő J.. jelölőlapkákhoz használhatók. A kiszerelés A4 terjedelmű, az elérhető jelölések: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, stb. Típusválasztékot lásd a Web áruházban!



VLB véglemezek
A kapocssor végein, illetve különböző méretnagyságú sorkapcsok egymás mellett történő elhelyezésekor a névleges feszültségnek megfelelő szigetelési távolságot és véletlen megérintés elleni védelmet biztosít.



RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2

J és JBO jelölőlapkák
Segítségével a sorkapcsok felülről (J) vagy oldalról (JBO) feliratozhatóak. Alkalmazásával mind a telepítés, mind a későbbi szerelés során a beazonosítás leegyszerűsödik. A jelölő lapok méretei illeszkednek az egyes sorozatkapcsok méreteihez.



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211277 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211276 001

A csatlakoztatni kívánt vezetőt (3) az acélból készült rugó (1) szorítja az elektrolitréz áramvezető sínhez (2). A vezeték csatlakoztatásához – egy hagyományos csavarhúzóval – a rugót a csatlakoztatási helyzetbe kell állítani, így a vezető a rugón kialakított nyílásba bedugható. A csavarhúzó eltávolítása után a rugó a megfelelő záró erővel szorítja a vezetéket az áramvezető sínhez.
Ez a rugóerő egyben olyan kis átmeneti ellenállású érintkezést biztosít a vezeték és a belső áramvezető sín között, amely a csavaros csatlakozókapcsoknál megszokottal azonos minőségű.
A csatlakoztatott vezető bontásához az előbbiekhez hasonlóan, a rugónak egy csavarhúzóval történő megnyomásával kell megszüntetni a vezetéket szorító erőt. Ezután a vezető a csatlakozókapocsból kihúzható.





TRACON		Un	In	mm²		W (mm)	L (mm)	H (mm)
TSKB1,5	Általános	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	48.8	35.5
TSKB2,5	Általános	800 V	31 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	48.8	35.5
TSKB4	Általános	800 V	40 A	0.5-6	0.5-4	6.3	56	35.5
TSKB6	Általános	800 V	52 A	0.5-10	0.5-6	8.3	69.7	42.5
TSKB1,5K	Nullavezető	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	48.8	35.5
TSKB2,5K	Nullavezető	800 V	31 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	48.8	35.5
TSKB4K	Nullavezető	800 V	40 A	0.5-6	0.5-4	6.3	56.5	35.5
TSKB6K	Nullavezető	800 V	52 A	0.5-10	0.5-6	8.3	70	43
TSKB1/3	Háromkapcsos	500 V	17.5 A	0.14-2.5	0.14-1.5	4.3	60.5	35.5
TSKB2/3	Háromkapcsos	800 V	31 A	0.2-4	0.2-2.5	4.3	60.5	35.5
TSKB1/3K	Háromkapcsos nullavezető	500 V	17.5 A	0.14-2.5	0.14-1.5	4.3	60.5	36.5
TSKB2/3K	Háromkapcsos nullavezető	800 V	31 A	0.2-4	0.2-2.5	4.3	60.5	35.5
TSKB1/4	Négykapcsos	500 V	17.5 A	0.14-2.5	0.14-1.5	4.3	72	36.5
TSKB2/4	Négykapcsos	800 V	28 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	72	36.5
TSKB4/4	Négykapcsos	800 V	40 A	0.2-6	0.2-4	6.3	87	36.5
TSKB1/4K	Négykapcsos nullavezető	500 V	17.5 A	0.14-2.5	0.14-1.5	4.3	72	36.5
TSKB2/4K	Négykapcsos nullavezető	800 V	28 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	72	36.5
TSKB4/4K	Négykapcsos nullavezető	800 V	40 A	0.2-6	0.2-4	6.3	87	36.5
TSKB1/E	Emeletes	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	67.5	47.5
TSKB2/E	Emeletes	500 V	26 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	67.5	47.5
TSKB4/E	Emeletes	500 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6.3	83.5	47.5
TSKB1/EK	Emeletes nullavezető	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	67.5	47.5
TSKB2/EK	Emeletes nullavezető	500 V	26 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	67.5	47.5
TSKB4/EK	Emeletes nullavezető	500 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6.3	83.5	47.5
TSKB1,5JD	Védővezető	-	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	48.8	36.5
TSKB2,5JD	Védővezető	-	31 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	48.8	35.5
TSKB4JD	Védővezető	-	41 A	0.5-6	0.5-6	6.3	55.9	35.5
TSKB6JD	Védővezető	-	57 A	0.5-10	0.5-6	8.4	69.5	42.5
TSKB1JD/3	Védővezető háromkapcsos	-	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	60.5	36.5
TSKB2JD/3	Védővezető háromkapcsos	-	31 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	60.5	36.5
TSKB2JD/4	Védővezető négykapcsos	-	30 A	0.2-4	0.2-2.5	5.3	72	36.5

Piktogramok **A/0**

Általános, nullavezető



Háromkapcsos



Emeletes





mm					középső	oldalsó		
10	VLB2	AH1,5/2	AH1,5/3	AH1,5/10	J5	JB04	KJ-A	REB
10	VLB2	AH2,5/2	AH2,5/3	AH2,5/10	J6	JB05	KJ-A	REB
12	VLB4	AH4/2	AH4/3	AH4/10	J8	JB06	KJ-A	REB
12	VLB6	AH6/2	AH6/3	AH6/10	J10	JB08	KJ-A	REB
10	-	AH1,5/2	AH1,5/3	AH1,5/10	J5	JB04	KJ-A	REB
10	-	AH2,5/2	AH2,5/3	AH2,5/10	J6	JB05	KJ-A	REB
12	-	AH4/2	AH4/3	AH4/10	J8	JB06	KJ-A	REB
12	-	AH6/2	AH6/3	AH6/10	J10	JB08	KJ-A	REB
10	VLB2/3	AH1,5/2	AH1,5/3	AH1,5/10	J5	JB04	KJ-A	REB
10	VLB2/3	AH2,5/2	AH2,5/3	AH2,5/10	J6	JB05	KJ-A	REB
10	-	AH1,5/2	AH1,5/3	AH1,5/10	J5	JB04	KJ-A	REB
10	-	AH2,5/2	AH2,5/3	AH2,5/10	J6	JB05	KJ-A	REB
10	VLB2/4	AH1,5/2	AH1,5/3	AH1,5/10	J5	JB04	KJ-A	REB
10	VLB2/4	AH2,5/2	AH2,5/3	AH2,5/10	J6	JB05	KJ-A	REB
12	VLB4/4	AH4/2	AH4/3	AH4/10	J8	JB06	KJ-A	REB
10	-	AH1,5/2	AH1,5/3	AH1,5/10	J5	JB04	KJ-A	REB
10	-	AH2,5/2	AH2,5/3	AH2,5/10	J6	JB05	KJ-A	REB
12	-	AH4/2	AH4/3	AH4/10	J8	JB06	KJ-A	REB
10	VLB2/E	AH1,5/2	AH1,5/3	AH1,5/10	J5	JB04	KJ-A	REB
10	VLB2/E	AH2,5/2	AH2,5/3	AH2,5/10	J6	JB05	KJ-A	REB
12	VLB4/E	AH4/2	AH4/3	AH4/10	J8	JB06	KJ-A	REB
10	-	AH1,5/2	AH1,5/3	AH1,5/10	J5	JB04	KJ-A	REB
10	-	AH2,5/2	AH2,5/3	AH2,5/10	J6	JB05	KJ-A	REB
12	-	AH4/2	AH4/3	AH4/10	J8	JB06	KJ-A	REB
10	-	-	-	-	J5	JB04	KJ-A	REB
10	-	-	-	-	J6	JB05	KJ-A	REB
12	-	-	-	-	J8	JB06	KJ-A	REB
12	-	-	-	-	J10	JB08	KJ-A	REB
10	-	-	-	-	J5	JB04	KJ-A	REB
10	-	-	-	-	J6	JB05	KJ-A	REB
10	-	-	-	-	J6	JB05	KJ-A	REB

Négykapcsos



Védővezető



Védővezető, háromkapcsos



Védővezető, négykapcsos



TSKC csavarnélküli (rugós) sorozatkapcsok

Elsősorban vezérlő, szabályozó áramköröknél, a 0.2 mm² - 16 mm² keresztmetszetű vezetékek gyors és jó minőségű, megbízható csatlakoztatására tervezték a csavarnélküli sorozatkapcsokat. A kapcsokba csatlakoztatni lehet az előkészítés nélküli merev, továbbá az érvéghüvellyel vagy csapos saruval ellátott, hajlékony és különlegesen hajlékony vezetékeket.
Az áramvezető elemek elhelyezésére szolgáló magas hőállóságú, nagy mechanikai szilárdságú, UL94-V0 szerinti önkioltó tulajdonságú, és jó villamos adatokkal rendelkező poliamidból készült műanyagház kialakítása olyan, hogy a sorozatkapcsokat az EN 50022 szabvány szerinti szerelősínre („kalapsín") lehet rögzíteni.



TSKC..D

Általános célú sorozatkapcsok
2.5 mm² - 16 mm² keresztmetszetű vezetékek helytakarékos, felülről történő csatlakoztatását teszik lehetővé. Az érintkezést a sorkapocsban lévő rugó biztosítja. A kötés oldása egy csavarhúzó segítségével, a rugó benyomásával történhet.



TSKC..D-K

Nullavezető sorozatkapcsok
Kialakításában megegyezik az általános célú sorozatkapoccsal, ugyanakkor a műanyagház kék színe miatt a nullavezető bekötésére célszerű alkalmazni, így lehetővé válik a fázisvezető és a nullavezető vizuális megkülönböztetése.



Védővezetős sorozatkapcsok
A zöld/sárga vezetők és a sorozatkapcsokat rögzítő földelt szerelősín közötti villamos és mechanikai kapcsolat kialakítására alkalmazható. A sorozatkapcsok PEN és PE vezetők csatlakoztatására alkalmasak. Konstrukciójuk szerint lehetnek általános, három, ill. négykapcsos kialakításúak.



Emeletes sorozatkapcsok
2-3 egymástól független áramkör vezetékeinek csatlakoztatására alkalmasak. A két, egymás feletti szinten elhelyezett csatlakozókapcsok a műanyagház kedvező kialakítása következtében csavarhúzó segítségével könnyen és kényelmesen kezelhetők. Nullavezető kék színű kivitelben is rendelhető.



Háromkapcsos sorozatkapcsok
Elsősorban akkor célszerű alkalmazni, amikor az azonos áramkörhöz tartozó egymástól eltérő szerkezetű, típusú, vagy keresztmetszetű vezetékek összekötésére van szükség. A kialakítás lehetővé teszi 3 vezető azonos feszültségszintre való csatlakoztatását. Nullavezető kék színű kivitelben is rendelhető.



Négykapcsos sorozatkapcsok
Célszerű alkalmazásra, amikor az azonos áramkörhöz tartozó egymástól eltérő szerkezetű, típusú, vagy keresztmetszetű vezetékek összekötésére van szükség. A kialakítás lehetővé teszi 4 vezető azonos feszültségszintre való csatlakoztatását. Nullavezető kék színű kivitelben is rendelhető.



Biztosítós sorozatkapcsok
Különböző áramerősséggel rendelkező üvegcsöves biztosítók aljzata, amik a biztosítók állapotáról egy LED fényforráson keresztül visszajelzést adnak, így egy esetleges probléma könnyedén beazonosítható.



RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2



Tartozékok

AHC.., SFC.. átkötőhidak
2 pólusú kivitelben állnak rendelkezésre, külön a szomszédos elemek (AHC..) összekapcsolására, és külön minden második elem (SFC..) összekapcsolására.



KJ-A kapocssor-jelölő
REC3 rögzítőelemre pattintva a kapocssorok jelölésére alkalmas úgy, hogy a 44 x 7 mm-es jelölő lapkát a megfelelően kialakított horonyba helyezzük.



REC1, REC2, REC3 rögzítőelem
A sorozatkapcsok szerelősínre (35/7.5 mm-es „kalapsín" vagy 32/15 mm-es „C sín") való rögzítését, megtámasztását teszi lehetővé. Alkalmazása a kapocssor mindkét végén ajánlott.



J jelölőmatricák
A 4 méretben rendelkezésre álló jelölőmatricák a meglévő J.. jelölőlapkákhoz használhatók. A kiszerelés A4 terjedelmű, az elérhető jelölések: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, stb. Típusválasztékot lásd a Web áruházban!



VLC véglemezek
A kapocssor végein, illetve különböző méretnagyságú sorkapcsok egymás mellett történő elhelyezésekor a névleges feszültségnek megfelelő szigetelési távolságot és véletlen megérintés elleni védelmet biztosít.



TSKC-EJ emeletes sorkapocs jelölőlapkáit tartó állványzat
Segítségével külön lehet jelölést biztosítani a 2-3 emelettel rendelkező sorozatkapcsok különböző emeleteihez is.



TSKCJS jelölőlapka
Segítségével a sorkapcsok feliratozhatóak J jelölőmatricával. Alkalmazásával mind a telepítés, mind a későbbi szerelés során a beazonosítás leegyszerűsödik



RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2

TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110317

TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110318

TRACON		x	Un	In	mm²		W (mm)	L (mm)	H (mm)
TSKC2,5	Általános	× 2	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3	Általános	× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4	Általános	× 4	800 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4	Általános	× 2	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3	Általános	× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4	Általános	× 4	800 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6	Általános	× 2	800 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10	Általános	× 2	800 V	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16	Általános	× 2	800 V	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5JD	Védővezető	× 2	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3JD	Védővezető	× 3	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4JD	Védővezető	× 4	-	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4JD	Védővezető	× 2	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3JD	Védővezető	× 3	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4JD	Védővezető	× 4	-	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6JD	Védővezető	× 2	-	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10JD	Védővezető	× 2	-	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16JD	Védővezető	× 2	-	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5-K	Nullavezető	× 2	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3-K	Nullavezető	× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4-K	Nullavezető	× 4	800 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4-K	Nullavezető	× 2	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3-K	Nullavezető	× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4-K	Nullavezető	× 4	800 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6-K	Nullavezető	× 2	800 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10-K	Nullavezető	× 2	800 V	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16-K	Nullavezető	× 2	800 V	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5/3D	Általános	× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D	Általános	× 4	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D	Általános	× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3JDD	Védővezető	× 3	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3JDD	Védővezető	× 3	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3D-K	Nullavezető	× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D-K	Nullavezető	× 4	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D-K	Nullavezető	× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5E	Emeletes	2 × 2	500 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	75	44
TSKC4E	Emeletes	2 × 2	500 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	83	43
TSKC2,5EE	Emeletes	3 × 2	500 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	104	55
TSKC4B	Biztosítós	× 2	250 V	6.3 A	0.2-6	0.2-4	6	60	83
TSKC6B	Biztosítós	× 2	220 V	10 A	0.2-10	0.2-6	12.8	62.3	60
TSKC6S	Mérő	× 2	400 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8	86	42

Piktogramok **A/0**





Általános, nullavezető



Emeletes



Háromkapcsos



mm					
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
8	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
12	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
14	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC4/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5E	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3
10	VLC4E	SFC4	AHC4	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3
9	VLC2,5EE	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3
10	VLC4B	-	-	-	REC1, REC2, REC3
9	VLC6B	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3
11	VLC6S	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3

Négykapcsos



Védővezető



Védővezető, háromkapcsos



Védővezető, négykapcsos



Táblázat fejlécek piktogramjai

m Tömeg	To Környezeti hőmérséklet	Csavarhúzó fejek típusai	Szerszám hosszúsága
Amax Max. vágási keresztmetszet	dmax Max. vágási átmérő	mm² Préselési tartomány	mm² Beköthető vezetékkeresztmetszet
a Dugattyú lökethossz	lmax Lyukasztási kapacitás	kN max Max. préselési erő	A fej 360°-ban forgatható
+ Ah - Akkumulátor teljesítménye (Ah)	+ V - Akkumulátor feszültsége (V)	+ - Akkumulátor típusa	Feszítőerő beállítható
W Vágási szélesség	Megjegyzés, kiegészítés	Un Névleges feszültség (V)	[W] Névleges teljesítmény





Érvéghüvelyprések 2



Csupaszító és vágószerszámok 3



Univerzális csupaszító és vágó szerszám 4



Vágó, csupaszító és présszerszám kommunikációs technikához 4



Univerzális érvéghüvelyprés szigeteletlen, szigetelt, egyes- és ikerérvéghüvelyekhez 5



Univerzális présszerszám szigetelt kábelsarukhoz és rátolható csatlakozókhoz 6



Univerzális présszerszám szigeteletlen kábelsarukhoz 6



Mechanikus présszerszám szigeteletlen kábelsarukhoz 7



Univerzális présszerszám szigeteletlen rátolható csatlakozókhoz 7



Kézi működtetésű hidraulikus présszerszám 8



Akkumulátoros hidraulikus présszerszám 9



Akkumulátor töltő 9



Akkumulátor 9



Hidraulikus húzóprés és lyukasztó 10



Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhez 11



Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez 12



1000 V-ra szigetelt fogók 12



1000 V-ra szigetelt csavarhúzó, kombiprofil 13



1000 V-ra szigetelt csavarhúzó szett 13



Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám 14



Behúzószálak 14



Hőlégfúvó 15



Műszerészfogó készlet 15



Kétélű csupaszítókés 15



Kábelcsupaszító szerszám 15

Érvéghüvelyprések

TRACON	mm² A–A	l	m
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g



F6L



F25L



F50L



Csupaszító és vágószerszámok

TRACON	mm² A···A	l	m
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g





Présszerszám napelemes csatlakozókhoz

TRACON	mm² A···A	l	m
SOLAR11-PT	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g





OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Univerzális csupaszító és vágó szerszám

TRACON	mm² A···A	l	m
TKCS	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
TP700A	0,2-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	200 mm	300 g





TKCS



TP700A



TP700B



LY731

Vágó, csupaszító és présszerszám kommunikációs technikához

TRACON	l	m	
RJ86	220 mm	310 g	RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm





RJ86



RJ468



RG317

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Univerzális érvéghüvelyprés szigeteletlen, szigetelt, egyes- és ikerérvéghüvelyekhez

TRACON	mm² A···A	l	m
9039	6-16	230 mm	600 g
9102-LT	0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT	0,5-16	180 mm	320 g
9039A-SPEC	0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC	6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA	0,25-6	175 mm	400 g
9039A	1,5-6	230 mm	600 g
9039AR	0,5-6	230 mm	600 g
9039BR	10-35	230 mm	600 g
9039B	10-35	230 mm	600 g

Piktogramok **B/0**

9039A-SPEC
9039B-SPEC





9039
9039B



9102-LT
9004-LT

9039BR





9039-HEXA





9039A

Univerzális présszerszám szigetelt kábelsarukhoz és rátolható csatlakozókhoz

TRACON	mm² A···A	L	m
LY35C	10-35	490 mm	2.150 g
9006RS	0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R	2,5-6	230 mm	600 g
9006	2,5-6	230 mm	600 g







Univerzális présszerszám szigeteletlen kábelsarukhoz

TRACON	mm² A···A	L	m
HD156R	1,5-6	225 mm	540 g
HD156	1,5-6	247 mm	540 g
KH8	1,5-10	280 mm	470 g
KH14	6-16	280 mm	470 g
KH16	1,5-16	280 mm	470 g





Mechanikus présszerszám szigeteletlen kábelsarukhoz

TRACON	mm² A···A		m
KH120	10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*	6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*	10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*	25-150	650 mm	3.200 g

* A préselési tartomány függ az alkalmazandó saru vagy toldóhüvely típusától és méreteitől, lásd A fejezet! A présbélyeg tartozék.



KH120

HX50B
HX120B
HX150B

HX50B-FEJ
Présbélyeg HX50B szigeteletlen kábelsaru présszerszámhoz
Réz és alumínium sarukhoz



HX120B-FEJ
Présbélyeg HX120B szigeteletlen kábelsaru présszerszámhoz
Réz és alumínium sarukhoz



HX150B-FEJ
Présbélyeg HX150B szigeteletlen kábelsaru présszerszámhoz
Réz és alumínium sarukhoz



Univerzális présszerszám szigeteletlen rátolható csatlakozókhoz

TRACON	mm² A···A		m
LY03BR	0,5-6	230 mm	600 g
LY03B	0,5-6	230 mm	600 g

Piktogramok **B/0**





LY03BR **LY03B**

Kézi működtetésű hidraulikus présszerszám

TRACON	mm² A···A	kN max		l	m
D31*	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*	10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*	10-240	67	180°	375 mm	2.800 g
C120F*	16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
KHP70**	4-70	50	–	375 mm	3.000 g
KHP240**	16-240	120	–	480 mm	6.250 g

*Tartozék: műanyag hordtáska
**Tartozék: műanyag hordtáska + présbélyegek





Présbélyegek D31 présszerszámokhoz

TRACON		Cu mm²	Al mm²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



Présbélyegek D51 présszerszámokhoz

TRACON		Cu mm²	Al mm²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Présbélyegek D52F présszerszámhoz

TRACON	Cu mm²	Al mm²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185



Présbélyegek C120F présszerszámhoz

TRACON	Cu mm²	Al mm²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300



Akkumulátoros hidraulikus présszerszám

TRACON	mm² A–A	kN max			m
D31E	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D55E	10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E	6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

Tartozék:
- Akkumulátor töltő, AKKUT1
- Akkumulátor, AKKU1
- Fém hordtáska



Présbélyegek D62E présszerszámhoz

TRACON		Cu mm²	Al mm²
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240



Présbélyegek D31E présszerszámokhoz

TRACON		Cu mm²	Al mm²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



Présbélyegek D55E présszerszámokhoz

TRACON		Cu mm²	Al mm²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Akkumulátor töltő

TRACON	Upr	V	Ah	
AKKUT1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



Akkumulátor

TRACON	V	Ah	
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



Piktogramok **B/0**

Hidraulikus húzóprés és lyukasztó



TRACON	kN max	Imax	a	m
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

A prés tartozékai: • ∅21,8mm; ∅27,6mm; ∅34,1mm; ∅42,7mm; ∅48,7mm; ∅60,5mm; ❑32×32mm présbélyegek

Fém lemezszekrények szerelvényezéséhez használható. A szerszám segítségével könnyedén szerelvényezhetünk fel egy fém lemezszekrényt jelzőlámpákkal, nyomógombokkal, kézi kapcsolókkal, valamint a kábelek fémszekrénybe való bevezetésére szolgáló tömítőszelencékkel is. Hordtáskával szállítjuk.

Piktogramok **B/0**

Rendelhető tartozékok



TRACON		Imax
HKS-15-20	MG20 tömítőszelence	∅20 mm
HKS-15-22	∅22 mm-es nyomógomb	∅22 mm
HKS-15-25	MG25 tömítőszelence	∅25 mm
HKS-15-32	MG32 tömítőszelence	∅32 mm
HKS-15-40	MG40 tömítőszelence	∅40 mm
HKS-15-50	MG50 tömítőszelence	∅50 mm
HKS-15-63	MG63 tömítőszelence	∅63 mm
HKS-15-PG13,5	PG13,5 tömítőszelence	∅20 mm
HKS-15-PG16	PG16 tömítőszelence	∅23 mm
HKS-15-PG21	PG21 tömítőszelence	∅29,5 mm
HKS-15-PG29	PG29 tömítőszelence	∅36 mm
HKS-15-PG36	PG36 tömítőszelence	∅46 mm
HKS-15-PG42	PG42 tömítőszelence	∅51 mm
HKS-15-PG48	PG48 tömítőszelence	∅59 mm
HKS-15-43X43	48×48 mm keretméretű műszer	❑43×43 mm
HKS-15-68X68	72×72 mm keretméretű műszer	❑68×68 mm
HKS-15-92X92	96×96 mm keretméretű műszer	❑92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Behúzószár, 10 mm	–



Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhez

TRACON	d_{max}	NYY mm²	NYY mm²	NYCWY mm²	NAYY mm²	NAYY mm²	AYCWY mm²
RKV300	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
RKV700	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	–



RKV300



RKV700

teleszkópos nyél



RKV1000

késkioldó szerkezet

támasztóláb



teleszkópos nyél



Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

TRACON	A_{max}	d_{max}		m
CC22	16 mm²	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm²	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm²	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm²	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm²	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm²	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm²	25 mm	800 mm	2850 g
SCC60	50 mm²	6 mm	235 mm	700 g







1000 V-ra szigetelt fogók

TRACON		m	
KF-1000	160 mm	230 g	kombinált fogó
KF-1000-2	200 mm	370 g	kombinált fogó
KB-1000	160 mm	230 g	csupaszoló fogó
KC-1000	160 mm	210 g	csípőfogó
KL-1000	160 mm	230 g	laposfogó



RELEVANT STANDARD
EN 60900



SD típusú 1000 V-ra szigetelt csavarhúzó

TRACON		
SD375F		3×75 mm
SD4100F		4×100 mm
SD5125F		5×125 mm
SD6100F		6×100 mm
SD6125F		6×125 mm
SD6150F		6×150 mm
SD375S		3×75 mm
SD4100S		4×100 mm
SD5125S		5×125 mm
SD6100S		6×100 mm
SD6125S		6×125 mm
SD6150S		6×150 mm

RELEVANT STANDARD
EN 60900



1000 V-ra szigetelt csavarhúzó, kombiprofil

TRACON		
SDDK4100S		4×100 mm
SDDK5125S		5×125 mm
SDDK6150S		6×150 mm

Az **SDDK** csavarhúzók speciális fejkialakításúak, melyek alkalmasak a Tracon kínálatában lévő fogyasztásmérőkben, kismegszakítókban, mágneskapcsolókban alkalmazott csavarok meghúzására.

Az SDDK csavarhúzók egyesítik a kereszthornyú és a laposfejű csavarhúzók előnyeit, ezzel segítve a könnyebb és biztosabb meghúzást.



VDE TEST REPORT NO.:
40011797



RELEVANT STANDARD
EN 60900

1000 V-ra szigetelt csavarhúzó szett

TRACON		
KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm





Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám

TRACON	W	m
TG007	2,2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g
TG010	3.6-13 mm	380 g





Behúzószálak

TRACON	l	∅	
TBSZ-5	5 m	∅ = 3 mm	Műanyag behúzószál, fém fejjel és behúzóhurokkal
TBSZ-10	10 m		
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m	∅ = 3.7 mm	Fémspirál behúzószál
TBSZS-10	10 m		
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m		
TBSZF-10	10 m	d = 3.7 mm	Lapos fémszalag behúzószál
TBSZF-20	20 m		





Hőlégfúvó

TRACON	Un	W [W]	°C	m	
HLF-01	230 V	2.000 W	100-600 °C	800 g	250 / 300 / 600 l / min
HLF-02	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	1450 g	300 / 500 l /min



HLF-01



HLF-02

Műszerészfogó készlet

Piktogramok **B/0**

TRACON

SP-KLT

Tartalma:
- 1 db homlokcsípő fogó
- 1 db oldalcsípő fogó
- 1 db kúposcsőrű fogó
- 1 db kombinált fogó



Kétélű csupaszítókés

TRACON	l	m
KB-UNI	160 mm	70 g



Kábelcsupaszító szerszám

TRACON	l	m
KBY	200 mm	95 g



Táblázat fejlécek piktogramjai



Hosszúság


Szín



Kötegelhető átmérő



Sodrony méret


Tipli


Tipli+csavar



Furatátmérő


Terhelhetőség, szakítószilárdság


Tágulási tartomány

Műszaki adatok piktogramjai



Anyag: Poliamid 6.6



Anyag: Polietilén



Anyag: PET



Anyag: Polipropilén



UV-álló



Olvadáspont



Nem tartalmaz halogén elemeket



Környezeti hőmérséklet



Üzemi hőmérséklet



Lángállóság UL94 szerint



Tágulási tényező



Villamos szilárdság





Hagyományos kábelkötegelők 2



Színes kábelkötegelők 3



UV-álló fémnyelves kötegelők 4



Hőálló kábelkötegelő 4



PA12 kötegelők 5



Nyitható kötegelők 5



Gyöngyös nyitható kötegelők 6



Jelzőcímkés kötegelők 6



Benyomótüskés kötegelő 7



Csavarozható kábelkötegelő talpak 7



Öntapadós négyoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak 8



Normál beüthető kábelkötegelő tiplik 9



Kábelrögzítő bilincs, szeggel 10



Műanyag csőbilincs 10



Cső és kábelszerű vezeték nyomóbilincs 11



Kábelrögzítő tipli 11



Peremes tipli, horog és kampó szerelvénnyel 12



Peremes dübel, hatlapfejű peremes csavarral 12



Nagy teherbírású nylon tipli minden anyagba 13



Gipszkarton tiplik 13



Normál tipli 14



Beüthető tipli 14



Hosszított tipli 14



Peremes tipli 15



Önfeszítő tipli 15



Mennyezet csavar 16



Kötélszív 16



Kampó 17



U sodronyszorító bilincs 17



Dupla sodronyszorító bilincs 18



Acélmax sodronyszorító bilincs 18



Csavaros karabiner 19



Kötélfeszítő 20



Vezetékösszefogó spirál 21



Műanyag kábelharisnya 21

Hagyományos kábelkötegelők

PA6.6 | UV | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen



Piktogramok C/0

TRACON				
80PR	**81PR**	75 × 2.2 mm	0.75-15 mm	35 N
120PR	**121PR**	98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N
130PR	**131PR**	135 × 2.6 mm	1-32 mm	45 N
150PR	**151PR**	140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N
160PR	**161PR**	160 × 2.6 mm	1-40 mm	45 N
180PR	**181PR**	180 × 7.8 mm	3.5-45 mm	250 N
200PR	**201PR**	200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N
170PR	**171PR**	200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N
190PR	**191PR**	200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N
250PR	**251PR**	250 × 4.8 mm	3-68 mm	110 N
280PR	**281PR**	270 × 6.0 mm	4-65 mm	180 N
230PR	**231PR**	290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N
210PR	**211PR**	290 × 4.8 mm	3.5-79 mm	110 N
300PR	**301PR**	300 × 7.8 mm	5-80 mm	250 N
220PR	**221PR**	360 × 4.8 mm	3.5-103 mm	110 N
260PR	**261PR**	365 × 7.8 mm	8-100 mm	250 N
370PR	**371PR**	370 × 3.6 mm	5-108 mm	80 N
430PR	**431PR**	430 × 4.8 mm	3.5-115 mm	110 N
450PR	**451PR**	450 × 7.8 mm	35-130 mm	250 N
530PR	**531PR**	530 × 9 mm	10-150 mm	350 N
540PR	**541PR**	540 × 7.8 mm	35-158 mm	250 N
760PR	**761PR**	780 × 9 mm	35-233 mm	350 N
850PR	**851PR**	850 × 12.6 mm	40-255 mm	450 N
1000PR	**1001PR**	1000 × 12.6 mm	40-302 mm	450 N



RELEVANT STANDARD
EN 50146

UL CERTIFICATE NO.
E 86244

IMQ CERTIFICATE NO.
CA 01.00073

B/14



Tartósan ellenáll: szénhidrogén származékoknak, szerves oldószereknek, alkoholoknak
Mérsékelten ellenáll: szerves savaknak, lúgoknak, szervetlen sóknak, egyéb szerves anyagoknak
Nem áll ellen: szervetlen savaknak és oxidáló szereknek!

Színes kábelkötegelők

PA6.6 | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen



TRACON				
120K	98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N	
150P	140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
150Z	140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
200K	200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N	
170K	200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
170P	200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
190K	200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N	



RELEVANT STANDARD
EN 50146



Fémnyelves kötegelők

PA6.6 | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen



TRACON			
T92	92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
T140	140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
T186	186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
T200	200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
T208	208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
T281	281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
T293	293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
T338	338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
T360	360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N





UV-álló fémnyelves kötegelők

PA6.6 | UV | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen



Piktogramok C/0

TRACON			
TU92	92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
TU140	140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
TU186	186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
TU200	200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
TU208	208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
TU281	281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
TU293	293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
TU338	338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
TU360	360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N





Hőálló kábelkötegelő

PA6.6 | 50 kV/mm | Ta -40..+105 °C | V2 UL94 | NO Halogen



TRACON				
260T	365 × 7.8 mm	8-100 mm	135 °C (5-8 min)	250 N



RELEVANT STANDARD
EN 50146



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

PA12 kötegelők

PA12 | UV | 28 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen



TRACON			
115-12	115 × 6,0 mm	4-25 mm	120 N
132-12	132 × 9,0 mm	4-27 mm	120 N
180-12	180 × 9,0 mm	5-45 mm	150 N
265-12	260 × 9,0 mm	25-65 mm	250 N
300-12	300 × 9,0 mm	25-80 mm	225 N
360-12	350 × 9,0 mm	25-93 mm	250 N





RELEVANT STANDARD
EN 50146



Nyitható kötegelők

PA6.6 | UV | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen



TRACON				
180-NY	**181-NY**	200 × 7.5 mm	10-50 mm	10-45 N
260-NY	**261-NY**	250 × 7.5 mm	10-65 mm	10-45 N
280-NY	**281-NY**	300 × 7.5 mm	10-70 mm	10-45 N
350-NY	**351-NY**	350 × 8 mm	10-120 mm	10-45 N





RELEVANT STANDARD
EN 50146



Gyöngyös nyitható kötegelők

PE | UV | 20 kV/mm | Ta -25..+65°C | V2 UL94 | NO Halogen



TRACON		L × S (mm)	d (mm)	D (mm)	l (mm)		
120N-GY	**120F-GY**	120 × 1.3	2.5	5.5	3	6-25 mm	40 N
150N-GY	**150F-GY**	150 × 2	3	7.5	4.5	8-35 mm	40 N
180N-GY	**180F-GY**	180 × 2	3	7.5	4.5	8-45 mm	40 N



RELEVANT STANDARD
EN 50146





Jelzőcímkés kötegelők

PA6.6 | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen

Piktogramok C/0

TRACON	L × S (mm)	a (mm)	b (mm)	d	
190J	190 × 3,6	27	13	10-48 mm	70 N
120J	110 × 2.5	8	25	1-20 mm	40 N
200J	210 × 2.5	9	20	5-45 mm	40 N





Benyomótüskés kötegelő

PA6.6 | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen

Piktogramok C/0

TRACON	L	d	D	
BK-130	4,8 × 130mm	d=6 mm	3-25 mm	200 N





RELEVANT STANDARD
EN 50146

Csavarozható kábelkötegelő talpak

PA6.6 | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen

Piktogramok C/0

TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
CSTALP	15	10	5.1	3.5	7
CSTALP-3	12.8	7	4	3.3	5.8
CSTALP-2	23	16	9	6.3	9.8





Öntapadós kétoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak

PA6.6 | UV | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen

Piktogramok C/0

TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP191-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP270-2		26.7	26.7	5.8	4.2	8.1
TALP271-2		26.7	26.7	5.8	4.2	8.1







Öntapadós négyoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak

PA6.6 | UV | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen

Piktogramok C/0

TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190		20	20	5	2.9	6.1
TALP191		20	20	5	2.9	6.1
TALP270		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP271		25	25	6.2	3.5	7.5







Normál beüthető kábelkötegelő tiplik

PA6.6 | UV | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen

Piktogramok C/0

TRACON		d	a (mm)	b (mm)	c (mm)	W_1 (mm)	W_2 (mm)	L (mm)	D (mm)
5458		8 mm	10.6	6.3	3.1	12.8	12.6	43.8	9.9
5458-3		5 mm	6.1	6.1	5.8	9.7	9.3	30.5	5.9
5458-2		6 mm	10.2	6.2	2.9	12.4	11.9	31.2	7.2
5458N		8 mm	6.4	6.5	2.2	9.8	9.2	35.7	7.7







Beüthető kábelkötegelő bilincsek és tipli

PA6.6 | 50 kV/mm | Ta -40..+85°C | V2 UL94 | NO Halogen

Piktogramok C/0

TRACON		L	d	A (mm)	B (mm)	D (mm)	
TBK-3	RAL 7035	180 × 7.5	16-32 mm	17.6	24.5	5.9	150 N
TBK-4	RAL 7035	280 × 7.5	40-63 mm	17.6	40.5	5.9	150 N

TRACON		d
TBKT		6-7 mm







Kábelrögzítő bilincs, szeggel

TRACON 100 pcs	TRACON 20 pcs	a (mm)	b (mm)
N0F	N0F-20	2.5	4.5
N1	N1-20	6	7.3
N2	N2-20	8	8.1
N3	N3-20	9	8.3
N4	N4-20	11	10



N1..N4



N0F



PE | V2 UL94 | Ta -25..+65°C





Csőrögzítő, sorolható klipsz

PP | V2 UL94 | Ta -25..+65°C

Piktogramok C/0

TRACON	D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	
CSS-16	16	21.8	14.6	24.4	3/8" (coll)
CSS-20	20	26.6	14.6	28.9	1/2" (coll)
CSS-25	25	33.5	14.6	32.8	3/4" (coll)









Kábel- és csőrögzítő klipsz

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

Piktogramok C/0

TRACON	d (mm)	W (mm)	L (mm)
TKCR-0708	7-8	20	25







Kábel- és csőrögzítő (zárható)

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

TRACON	d (mm)	L (mm)	H (mm)
TKCRZ-12	12	28	24,5
TKCRZ-15	15	28	28,5
TKCRZ-18	18	28	33
TKCRZ-20	20	28	34
TKCRZ-22	22	34	37
TKCRZ-28	28	38,5	45
TKCRZ-32	32	38	47,5
TKCRZ-35	35	41	49





Cső és kábelszerű vezeték nyomóbilincs

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

Piktogramok C/0

TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	W (mm)
BCSV-3	10-18	10.3	26.4	16	29.6	16
BCSV-4	19-26	18.8	39.4	15.1	39.6	16.5
BTCS-4*	19-26	18.8	39.4	15.1	39.6	16.5

* Tiplivel és csavarral





Kábelrögzítő tipli

PP | V2 UL94 | Ta -25..+85°C

Piktogramok C/0

TRACON	d_1 (mm)	d_2 (mm)	B (mm)	L (mm)
KRT	6	6	10	36.5
KRT8	8	7.7	12.2	42.7





Peremes tipli, horog és kampó szerelvénnyel

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

Piktogramok C/0

TRACON	D × L (mm)	d (mm)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	B (mm)
T6H	6 × 30	3.3	37	24.2	15.4
T6K	6 × 30	3.3	38.5	10	13.4





Peremes dübel, hatlapfejű peremes csavarral

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T10080P	10×80	6,8×95
T10100P	10×100	6,8×115
T10120P	10×120	6,8×135
T10140P	10×140	6,8×155
T10160P	10×160	6,8×175
T10200P	10×200	6,8×215
T10240P	10×240	6,8×255
T10300P	10×300	6,8×315







Nylon tipli minden anyagba

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

Piktogramok C/0

TRACON	D × L (mm)
T5-UNI	5 × 25
T6-UNI	6 × 30
T8-UNI	8 × 40
T10-UNI	10 × 50







Egyedülálló belső kialakítás, amelybe nagyon jól illeszkedik a csavar.

Elfordulásgátló fülek, melyek minden anyagban megkapaszkodnak, még puha építőipari anyagokban is.

A fej alatti fogazás növeli a biztonságos rögzítést.

A terpesztő rész kialakítása lehetővé teszi, hogy üreges anyagban zsugorodva szétnyílik, ezáltal kiválóan rögzít.

A 4 irányú szétnyílás alkalmassá teszi bármilyen anyagú és típusú falazatban történő használatra.

Az erősített kialakítású végződés biztosítja a csavar megfelelő tartását szereléskor.



Beton



Üreges falazóelem



Építőlemez

Gipszkarton tiplik

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

TRACON	Megnevezés	D × L mm)
GBT	Gipszkartonba becsavarható (önfúró) tipli	16×36
GSZT	Gipszkarton szárnyas tipli	10×55









Négyszögletes tipli

PE | V2 UL94 | Ta -25..+65°C



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
TN6	TNCS6	6 × 23	2.6 × 30
TN8	TNCS8	8 × 34	3.5 × 38
TN10	TNCS10	10 × 42	4.4 × 46
TN12	TNCS12	12 × 52	5.4 × 61
TN14	–	14 × 65	–



Piktogramok C/0



Beüthető tipli

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)	TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
TB525	5 × 25	3.5 × 29	TB845	8 × 45	4.9 × 48
TB535	5 × 30	3.5 × 38	TB860	8 × 60	4.4 × 60
TB545	5 × 50	3.5 × 47	TB875	8 × 80	4.7 × 78
TB635	6 × 35	3.7 × 39	TB8100	8 × 100	4.7 × 102
TB645	6 × 40	3.7 × 48	TB8120	8 × 120	4.4 × 122
TB655	6 × 55	3.7 × 58	TB8135	8 × 135	4.4 × 137
TB670	6 × 60	3.7 × 73			



Hosszított tipli

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
–	THC8100	8 × 100	5.3 × 104
TH8100	THC8120	8 × 120	5.5 × 126
TH8120	THC8135	8 × 135	5.4 × 134
TH1080	THC1080	10 × 80	6.8 × 85
TH10100	THC10100	10 × 100	6.8 × 105
TH10115	THC10115	10 × 115	6.8 × 119
TH10135	THC10135	10 × 135	6.8 × 141
TH10160	THC10160	10 × 160	7 × 165



Normál tipli

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
T6-PA	T6CS-PA	6 × 30	4 × 40
T8-PA	T8CS-PA	8 × 40	5 × 50
T10-PA	T10CS-PA	10 × 50	5.5 × 60
T12-PA	–	12 × 60	–
T14-PA	–	14 × 75	–





Piktogramok C/0

Peremes tipli

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
–	T6PCS-PA	6 × 30	4 × 40
T8P-PA	T8PCS-PA	8 × 40	5 × 50
T10P-PA	T10PCSPA	10 × 50	5.5 × 60
T12P-PA	–	12 × 60	–





Önfeszítő tipli

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
TOP6	TOPCS6	6 × 40	3.9 × 50
TOP8	TOPCS8	8 × 50	4.9 × 60
TOP10	TOPCS10	10 × 60	5.7 × 70



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Mennyezet csavar





TRACON	d (mm)	L (mm)	a (mm)	B (mm)	
TMK	M4	95	20	14	200 N
TMCS	M4	81	20	-	800 N
TMM	M4	100	20	-	800 N
TMSZ	M4	93	20	14	200 N

Anyag: acél, króm bevonattal







Kötélszív

TRACON	W (mm)	l (mm)	L (mm)	c (mm)	s (mm)	d
SZIV-3	4.5	41.6	46.3	17	1	1 – 3 mm
SZIV-4	5.5	37.7	41.7	15	1	3 – 4 mm
SZIV-5	6.2	37.8	42.4	15	1	4 – 5 mm
SZIV-6	9	42.8	47.5	18.1	1	5 – 6 mm
SZIV-8	9.4	47.7	54.5	19.2	1.5	6 – 7 mm
SZIV-10	12.1	53.8	59.7	21.9	1.5	7 – 9 mm
SZIV-12	17.1	62.4	68.5	28.8	1.5	9 – 12 mm
SZIV-16	21.1	75.7	82.9	39.2	2	12 – 14 mm
SZIV-19	21.6	80.6	90.3	42.2	2.3	16 – 19 mm

Anyag: acél







Kampó

TRACON	d (mm)	L (mm)	l (mm)	m (mm)	D (mm)	
HR3-25	3	26	20.2	3	7	320 N
HR3-30	3	31.1	25.5	4.8	8.8	320 N
HR4-30	4	33.4	25.5	4.8	10	575 N
HR4-35	4	35.3	27.5	5.2	10.2	575 N
HR4-40	4	41	33.3	5.9	10.9	575 N
HR5-45	4.8	46	36.7	6.6	12.5	730 N
HR5-50	5	53.5	44	10.3	15.3	885 N
HR6-80	6	80	69	12	24	1250 N
HR8-100	8	104	88	17	31	2000 N

Anyag: acél



Piktogramok **C/0**

U sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	mm
U03	M4	5.4	9.5	20.4	7.3	18	2-3 mm
U05	M5	7.2	9.6	24.2	7.5	21.5	3.2-5 mm
U06	M5	8.0	11.2	24.2	9.5	23.8	4.5-7 mm
U08	M6	9	12.9	35.4	10.4	27.4	6.3-8 mm
U09	M8	10.5	16.6	37.3	12.7	33	8-9 mm
U11	M8	11	18.4	44	16	36.4	10-11 mm
U13	M10	14.8	20.6	54.7	18.7	42.2	12-14 mm
U14	M10	14.9	24.2	55.2	23	43.7	12-14 mm
U16	M10	18.2	26	62	25.2	49.9	14-16 mm
U19	M12	21.5	29.7	76.8	30.2	54.4	16-19 mm
U22	M12	21.5	31	77.8	33.2	56.7	19-22 mm
U25	M14	27.7	32.8	95.7	34.5	63.3	22-25 mm

Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény







Szimpla sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ1-2	M4	5.1	13.6	6.1	17.2	13
BSZ1-3	M4	6.4	15.3	7	18.4	13.6
BSZ1-4	M5	10	16.6	6.5	21	17.4
BSZ1-5	M5	10.4	18.7	8.9	24.4	16.9
BSZ1-6	M6	12.5	23.3	9.6	30.2	21.6
BSZ1-8	M8	18.6	30.4	13.5	36.5	29.2

Anyag: acél







Dupla sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ2-2	M4	5.8	12.9	5	36.6	13.4
BSZ2-3	M4	6.4	15.3	6.7	35.2	13.5
BSZ2-4	M5	8.4	17.5	7.1	40	17.6
BSZ2-5	M5	11.9	20.4	8.8	48.8	19.6
BSZ2-6	M6	12.5	23.3	9.6	60.5	21.6
BSZ2-8	M8	18.6	30.4	13.5	73	29.2

Anyag: acél







Acélmax sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)	d
AMAX3	M3	16.1	10.2	28.6	12.7	3 mm (1/8")
AMAX5	M5	17.5	10.7	30.5	12.4	5 mm (3/16")
AMAX6	M6	22.9	12.9	34.9	15.9	6 mm (1/4")

Anyag: acél





Piktogramok C/0

Rugós karabiner

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
RKARA4	4.5	5.8	21.1	42.0	5.5	300 N
RKARA5	5	6.6	26	51.3	7.2	500 N
RKARA6	6	6.9	30.2	62.3	7.7	800 N
RKARA7	7	7.8	35.1	70.7	8.7	1100 N
RKARA8	8	8.1	40.4	80.5	10.2	1400 N
RKARA9	9	9.7	45	90.3	11.7	1700 N
RKARA10	10	11.1	47.3	99.8	13.4	2100 N
RKARA11	11	12.3	57.3	121.2	16.5	2500 N
RKARA12	12	13.9	63.2	142.5	20.8	2700 N
RKARA13	13	15.8	72.8	149.4	24.1	3000 N

Anyag: acél







Csavaros karabiner

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	
CSKARA3,5	3.5	10.8	17.9	35.5	420 N
CSKARA4	4	11.6	19.7	40.6	850 N
CSKARA5	5	13.6	23.5	50.9	1270 N
CSKARA6	6	14.7	26.7	58.3	1700 N
CSKARA7	7	18.4	32	68.2	2550 N
CSKARA8	8	19.6	36	73.8	3100 N
CSKARA9	9	20.6	39.2	82.2	4250 N
CSKARA10	10	21.6	42.4	89.6	5100 N
CSKARA12	12	23.5	48.3	106.2	6400 N

Anyag: acél







Kötélfeszítő

TRACON			d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	
FSS550	FSH550	FHH550	5	50	92.6	7.8	750 N
FSS570	FSH570	FHH570	5	70	113	8	770 N
FSS660	FSH660	FHH660	6	60	112	10	1050 N
FSS6100	FSH6100	FHH6100	6	100	154	10.2	1800 N
FSS870	FSH870	FHH870	8	70	137	12.3	1200 N
FSS8110	FSH8110	FHH8110	8	110	176	12.3	2000 N
FSS10120	FSH10120	FHH10120	10	120	194	13.3	3000 N
FSS12130	FSH12130	FHH12130	12	130	224	18.3	4450 N
FSS16140	FSH16140	FHH16140	16	140	265	22	5950 N

Anyag: Anyag: feszítőcsavar – acél, test – temperált öntvény

FSS



FSH



FHH







OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Vezetékösszefogó spirál

PP | V2 UL94 | Ta -25..+85°C

TRACON	d (mm)	D (mm)	s (mm)	l	d
SPI6	6.2	8.6	1.9	1 m	6 mm
SPI8	8	10.9	2.4	1 m	8 mm
SPI10	10	13.2	2.9	1 m	10 mm
SPI12	12	15.4	2.9	1 m	12 mm
SPI15	15	17.1	2.9	1 m	15 mm
SPI20	20	24	3	1 m	20 mm
SPI25	25	28.7	3	1 m	25 mm







Vezetékösszefogó szalagspirál

PE | HB UL94 | Ta -25..+65°C

TRACON		D (mm)	d (mm)	W (mm)	l	d
KSPI-4N	KSPI-4F	4.5	3.2	6.8	10 m	4...20 mm
KSPI-6N	KSPI-6F	6.9	5.3	10.3	10 m	7...40 mm
KSPI-8N	KSPI-8F	8.4	6.6	11.7	10 m	12...50 mm
KSPI-10N	KSPI-10F	10.2	8.2	13.4	10 m	13...70 mm
KSPI-12N	KSPI-12F	12.2	9.6	15.9	10 m	15...80 mm
KSPI-16N	KSPI-16F	15.7	12.4	21.6	10 m	20...120 mm

Piktogramok C/0





Műanyag kábelharisnya

PET | V2 UL94 | To -30..+125°C | 3× | To °C

TRACON	d	
TKH-003	3 mm	2.4 – 6.4 mm
TKH-010	10 mm	4.8 – 15.9 mm
TKH-016	16 mm	9.5 – 25.4 mm
TKH-025	25 mm	15.9 – 36.1 mm
TKH-032	32 mm	19.1 – 44.5 mm

Előnye, hogy a kábel mechanikai védelme mellett magas fokú hajlékonysága és tágulási képessége révén kiválóan követi a kábelek nyomvonalát és az esetleges keresztmetszet változásokat. Méretre vágását speciális pákaheggyel vagy forró késsel lehet elvégezni, így a vágási felület nem pöndörödik fel, és nem porlad. A szőtt szerkezet nem köti meg sem a hőt, sem a párát.



Táblázat fejlécek piktogramjai

Érszigetelő zsugorcső

Köpenyszigetelő zsugorcső

Főkábel

Leágazó kábel

t
Szilárdulási idő

ml
Űrtartalom

Vízfelvétel 42 nap alatt 50 °C-on

mm²
Beköthető vezeték-keresztmetszet

3×
Háromerű kábel

m
Tömeg

Műszaki adatok piktogramjai

2:1
Zsugorodási arány

To -40..+105°C
Környezeti hőmérséklet

Ts -20..+45 °C
Tárolási hőmérséklet

Ts min.135°C
Zsugorodási hőmérséklet

1m
Hosszúság

Polyolefin
Anyag: Poliolefin

NO Halogen
Nem tartalmaz halogén elemeket

UV
UV-álló

PE
Anyag: Polietilén

V0 UL94
Lángállóság UL94 szerint

20 kV/mm
Villamos szilárdság

×15
Készlet tartalma





2:1 zsugorodási arányú vékonyfalú zsugorcsövek 2



3:1 zsugorodási arányú vékonyfalú zsugorcsövek 3



Közepes- és vastagfalú zsugorcsövek 4



Zsugorcső barkács készlet 4



Darabolt zsugorcső készletek 5



Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os árnyékolatlan kábelekhez 6



Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os huzalárnyékolású kábelekhez 7



Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os szalagárnyékolású kábelekhez 8



Kétágú végelzáró 9



Háromágú végelzárók 9



Négyágú végelzárók 10



Hőlégfúvó 10



Ötágú végelzárók 11



Szabadtéri végelzáró készletek 0,6/1 kV-os árnyékolatlan kábelekhez 11



Végelzáró készletek 0,6/1 kV-os 4-erű huzalárnyékolású kábelekhez 12



Végelzáró készlet 0,6/1 kV-os 4-erű szalagárnyékolású kábelekhez 13



Kiöntőgyantás egyenes kötéskészletek 14



Kiöntőgyantás „Y" kötéskészletek 15



Záró sapkák 16



Cipzáras zsugor javító készletek 16



Rézharisnya szalag 17



Tömítő szalag 17



Térkitöltő masszaszalag 17



Földelő rugó 17

D

2:1 zsugorodási arányú vékonyfalú zsugorcsövek, ragasztó nélkül

2:1 | Polyolefin | 1m | 12kV/mm | Ts min.120°C | To -40..+105°C | Ts -20..+45 °C | NO Halogen

Piktogramok D/0

TRACON											D_1 (mm)	D_2 (mm)	S (mm)
ZS016	ZS016SZ	–	ZS016K	–	ZS016P	ZS016S	ZS016Z	ZS016FEH	–	ZS016LIL	1.6	0.8	0.45
ZS024	ZS024SZ	ZS024B	ZS024K	ZS024ZS	ZS024P	ZS024S	ZS024Z	ZS024FEH	ZS024N	ZS024LIL	2.4	1.2	0.43
ZS032	ZS032SZ	ZS032B	ZS032K	ZS032ZS	ZS032P	ZS032S	ZS032Z	ZS032FEH	ZS032N	ZS032LIL	3.2	1.6	0.43
ZS048	ZS048SZ	ZS048B	ZS048K	ZS048ZS	ZS048P	ZS048S	ZS048Z	ZS048FEH	ZS048N	ZS048LIL	4.8	2.4	0.43
ZS064	ZS064SZ	ZS064B	ZS064K	ZS064ZS	ZS064P	ZS064S	ZS064Z	ZS064FEH	ZS064N	ZS064LIL	6.4	3.2	0.56
ZS095	ZS095SZ	ZS095B	ZS095K	ZS095ZS	ZS095P	ZS095S	ZS095Z	ZS095FEH	ZS095N	ZS095LIL	9.5	4.8	0.56
ZS127	ZS127SZ	ZS127B	ZS127K	ZS127ZS	ZS127P	ZS127S	ZS127Z	ZS127FEH	ZS127N	ZS127LIL	12.7	6.4	0.56
ZS190	ZS190SZ	ZS190B	ZS190K	ZS190ZS	ZS190P	ZS190S	ZS190Z	ZS190FEH	ZS190N	ZS190LIL	19	9.5	0.7
ZS254	ZS254SZ	ZS254B	ZS254K	ZS254ZS	ZS254P	ZS254S	ZS254Z	ZS254FEH	ZS254N	ZS254LIL	25.4	12.7	0.76
ZS381	ZS381SZ	ZS381B	ZS381K	ZS381ZS	ZS381P	ZS381S	ZS381Z	ZS381FEH	ZS381N	ZS381LIL	38.1	19	0.86
ZS508	ZS508SZ	ZS508B	ZS508K	ZS508ZS	ZS508P	ZS508S	ZS508Z	ZS508FEH	ZS508N	–	50.8	25.4	0.96
ZS760	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76.2	38.1	1.2
ZS1020	ZS1020SZ	–	–	–	ZS1020P	ZS1020S	ZS1020Z	–	–	–	101.6	50.8	1.15

Dobos változat rendelése esetén a kód után -D adódik, pl. ZS016-D.







D1 – zsugorodás előtti belső átmérő
D2 – szabad zsugorítás utáni belső átmérő
S – szabad zsugorítás utáni falvastagság

RELEVANT STANDARD
EN 60684

UL CERTIFICATE NO.
YDPU2/8.E203950

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
K-08382

Felhasználási terület

- kábelek és vezetékek villamos szigetelése
- vezetékek szigetelési hibáinak javítása
- kábelek és vezetékek korrózió elleni védelme
- kábelek és vezetékek nedvesség ill. külső időjárási viszonyok elleni védelme
- kábelsaruk villamos szigetelése
- elektronikai alkatrészek aktív részeinek védelme
- fém rudak, szerszámnyelek korrózió elleni védelme
- dekoratív célok

3:1 zsugorodási arányú vékonyfalú zsugorcsövek





Ragasztó nélküli kivitel

TRACON	D_1 (mm)	D_2 (mm)	S (mm)
ZSV30	3	1	0.55
ZSV48	4.8	1.6	0.60
ZSV60	6	2	0.65
ZSV90	9	3	0.75
ZSV120	12	4	0.75
ZSV180	19	6	0.95
ZSV240	24	8	1.15
ZSV390	39	13	1.30

Ragasztós kivitel





TRACON	D_1 (mm)	D_2 (mm)	S (mm)
ZSVR30	3	1	1
ZSVR48	4.8	1.6	1
ZSVR60	6	2	1
ZSVR90	9	3	1.4
ZSVR120	12	4	1.6
ZSVR190	19	6	2.15
ZSVR240	24	8	2.4
ZSVR390	39	13	2.4



RELEVANT STANDARD
EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
K-08382

UL CERTIFICATE NO.
YDPU2/8.E203950





Közepes- és vastagfalú zsugorcsövek, ragasztós kivitel

Közepesfalú típusok



TRACON	D_1 (mm)	D_2 (mm)	S (mm)
ZS8/2R	8	2	1.7
ZS12/3R	12	3	1.5
ZS16/4R	16	4	2
ZS19/6R	19	6	2.5
ZS30/8R	30	8	2.5
ZS40/12R	40	12	3
ZS50/16R	50	16	3
ZS63/19R	63	19	3.5
ZS75/22R	75	22	3.5
ZS95/30R	95	30	4
ZS115/34R	115	34	4
ZS140/42R	140	42	5.5
ZS175/55R	175	55	4





UL CERTIFICATE NO.	TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION	RELEVANT STANDARD
YDPU2/8.E203950	K-08382	EN 60684

Vastagfalú típusok



TRACON	D_1 (mm)	D_2 (mm)	S (mm)
ZSB33/8R	33	8	3.2
ZSB51/16R	51	16	6
ZSB85/25R	85	25	6.5
ZSB130/36R	130	36	6.5
ZSB180/50R	180	50	4.3

ZSB-SET – Zsugorcső barkács készlet





ZSB-SET

TRACON	×	
ZSB-SET	15 ×150 mm	
ZSBB-SET	15 ×150 mm	



ZSBB-SET

Vezetékek szigetelési hibáinak kijavítására szolgál.

- Készletek tartalma: 15 db vékonyfalú zsugorcső
- Anyag: 2:1 zsugorodási arányú, halogén elemeket nem tartalmazó poliolefin
- Kapható: 150 mm-es darabokban, melyek különböző méretűek

RELEVANT STANDARD
EN 60684

Piktogramok D/0

Darabolt zsugorcső készletek, ragasztós kivitel



















NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM

TRACON	mm²	d_1/d_2 (mm)	l (mm)	×	D_1/D_2 (mm)	L (mm)	×
ZSRSET3-1,5	3 × 1.5	8/2	50	3	19/6	200	1
ZSRSET3-2,5	3 × 2.5	8/2	50	3	19/6	250	1
ZSRSET4-1,5	4 × 1.5	8/2	50	4	19/6	200	1
ZSRSET4-2,5	4 × 2.5	8/2	50	4	19/6	250	1
ZSRSET4-4	4 × 4	8/2	100	4	30/8	250	1
ZSRSET4-6	4 × 6	8/2	100	4	30/8	330	1
ZSRSET4-10	4 × 10	12/3	100	4	40/12	500	1
ZSRSET4-16	4 × 16	12/3	200	4	40/12	500	1
ZSRSET4-25	4 × 25	19/6	200	4	50/16	500	1
ZSRSET4-35	4 × 35	19/6	200	4	50/16	1000	1
ZSRSET4-50	4 × 50	19/6	200	4	63/19	1000	1
ZSRSET4-70	4 × 70	30/8	250	4	63/19	1000	1
ZSRSET4-95	4 × 95	30/8	250	4	75/22	1000	1
ZSRSET4-120	4 × 120	30/8	250	4	95/30	1000	1
ZSRSET4-150	4 × 150	40/12	250	4	95/30	1000	1
ZSRSET4-185	4 × 185	40/12	250	4	115/34	1000	1
ZSRSET4-240	4 × 240	40/12	330	4	115/34	1000	1
ZSRSET5-1,5	5 × 1.5	8/2	50	5	19/6	200	1
ZSRSET5-2,5	5 × 2.5	8/2	50	5	19/6	250	1
ZSRSET5-4	5 × 4	8/2	100	5	30/8	250	1
ZSRSET5-6	5 × 6	8/2	100	5	30/8	330	1
ZSRSET5-10	5 × 10	12/3	100	5	40/12	500	1
ZSRSET5-16	5 × 16	12/3	200	5	40/12	500	1
ZSRSET5-25	5 × 25	19/6	200	5	50/16	500	1
ZSRSET5-35	5 × 35	19/6	200	5	50/16	1000	1
ZSRSET5-50	5 × 50	19/6	200	5	63/19	1000	1
ZSRSET5-70	5 × 70	30/8	250	5	63/19	1000	1

Az összekötni kívánt kábelerek keresztmetszete alapján kell az érösszekötő réz ill. alumínium toldóhüvelyt kiválasztani (nem része a garnitúrának).

Szigeteletlen toldóhüvely



RELEVANT STANDARD
EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-10237







Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os árnyékolatlan kábelekhez

















AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J,NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY

Közepesfalú burkoló zsugorcsővel ellátott kivitelek

TRACON	mm²	d_1/d_2 (mm)	l (mm)	×	D_1/D_2 (mm)	L (mm)	×
ZSRSET-1	4 × 6 – 4 × 25	12/3	100	4	40/12	500	1
ZSRSET-2A	4 × 25 – 4 × 35	19/6	200	4	50/16	1000	1
ZSRSET-2B	4 × 50 – 4 × 70	30/8	200	4	63/19	1000	1
ZSRSET-2	4 × 35 – 4 × 120	30/8	200	4	75/22	1000	1
ZSRSET-3	4 × 150 – 4 × 240	40/12	250	4	140/42	1000	1
ZSRSET5-1	5 × 6 – 5 × 25	12/3	100	5	40/12	500	1
ZSRSET5-2A	5 × 25 – 5 × 35	19/6	200	5	50/16	1000	1
ZSRSET5-2B	5 × 50 – 5 × 70	30/8	200	5	63/19	1000	1
ZSRSET5-2	5 × 35 – 5 × 120	30/8	200	5	75/22	1000	1
ZSRSET5-3	5 × 150 – 5 × 240	40/12	250	5	140/42	1000	1

Vastagfalú burkoló zsugorcsővel ellátott kivitelek

TRACON	mm²	d_1/d_2 (mm)	l (mm)	×	D_1/D_2 (mm)	L (mm)	×
ZSRSET-1FK	4 × 6 – 4 × 25	19/6	150	4	51/16	500	1
ZSRSET-2FK	4 × 35 – 4 × 120	30/8	200	4	85/25	1000	1
ZSRSET-3FK	4 × 150 – 4 × 240	50/16	300	4	130/36	1000	1
ZSRSET5-1FK	5 × 6 – 5 × 25	19/6	150	5	51/16	500	1
ZSRSET5-2FK	5 × 35 – 5 × 120	30/8	200	5	85/25	1000	1
ZSRSET5-3FK	5 × 150 – 5 × 240	50/16	300	5	130/36	1000	1

Az összekötni kívánt kábelerek keresztmetszete alapján kell az érösszekötő réz ill. alumínium toldóhüvelyt kiválasztani (nem része a garnitúrának).





A garnitúra tartalma:
1 db szerelési útmutató
1 db burkoló, közepesfalú/vastagfalú zsugorcső, belső, hőre olvadó ragasztóval
4 ill. 5 db érszigetelő zsugorcső közepesfalú, belső, hőre olvadó ragasztóval

d_1 – érszigetelő zsugorcső zsugorodás előtti belső átmérője
d_2 – érszigetelő zsugorcső szabad zsugorítás utáni belső átmérője
D_1 – köpenyszigetelő zsugorcső zsugorodás előtti belső átmérője
D_2 – köpenyszigetelő zsugorcső szabad zsugorítás utáni belső átmérője

RELEVANT STANDARD
EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-10237

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os huzalárnyékolású kábelekhez



NYCWY, NAYCWY, AYCWY

Érszigetelő ill. köpenyszigetelő zsugorcsövek

TRACON	mm²	d_1/d_2 (mm)	l (mm)	×	D_1/D_2 (mm)	L (mm)	×
ZSRSET-1DA	4 × 6 – 4 × 25	19/6	150	4	51/16	500	1
ZSRSET-2DA	4 × 35 – 4 × 120	30/8	200	4	85/25	1000	1
ZSRSET-3DA	4 × 150 – 4 × 240	50/16	300	4	130/36	1000	1

Árnyékolást helyreállító elemek

TRACON	Kábel keresztmetszet (mm²)	Árnyékolás		Térkitöltés		Egyéb
		Toldóhüvely keresztmetszet (mm²)	Darabszám	PVC párnázó szalag (mm)	Tekercs szám	Csiszoló vászon méretei
ZSRSET-1DA	4 × 6 – 4 × 25	10	1	0.4 × 50 × 5000	1	600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DA	4 × 35 – 4 × 120	25-35	2-2	0.4 × 50 × 5000	1	600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DA	5 × 150 – 5 × 240	50	1	0.4 × 50 × 5000	1	800 mm × 25 mm

Az összekötni kívánt kábelerek keresztmetszete alapján kell az érösszekötő réz ill. alumínium toldóhüvelyt kiválasztani (nem része a garnitúrának).

A garnitúra tartalma:

1 db anyagjegyzék
1 db szerelési útmutató
1 db burkoló, vastagfalú zsugorcső, belső, hőre olvadó ragasztóval ①
4 db érszigetelő, közepesfalú zsugorcső, belső, hőre olvadó ragasztóval ②
1(2) db sajtolható, réz összekötő hüvely, a huzalárnyékolás összekötéséhez ③
1 tekercs párnázó szalag, térkitöltéshez ④
1 db csiszoló vászon ⑤





a 4 vezetékes huzalárnyékolású kisfeszültségű kábel
b kábelér
c érszigetelő zsugorcső
d huzalárnyékolás
e burkoló köpenyszigetelő zsugorcső



d_1 – érszigetelő zsugorcső zsugorodás előtti belső átmérője
d_2 – érszigetelő zsugorcső szabad zsugorítás utáni belső átmérője
D_1 – köpenyszigetelő zsugorcső zsugorodás előtti belső átmérője
D_2 – köpenyszigetelő zsugorcső szabad zsugorítás utáni belső átmérője

Szigeteletlen toldóhüvely



RELEVANT STANDARD	TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60684	V-10237

Kisfeszültségű kötéskészletek 0,6/1 kV-os szalagárnyékolású kábelekhez



NYFGY, SZRMKAM, SZAMKAM

Érszigetelő ill. köpenyszigetelő zsugorcsövek

TRACON	mm²						
		d_1/d_2 (mm)	l (mm)	×	D_1/D_2 (mm)	L (mm)	×
ZSRSET-1DB	4 × 6 – 4 × 25	19/6	150	4	51/16	500	1
ZSRSET-2DB	4 × 35 – 4 × 120	30/8	200	4	85/25	1000	1
ZSRSET-3DB	4 × 150 – 4 × 240	50/16	300	4	130/36	1000	1

Árnyékolást helyreállító elemek

TRACON	Kábel keresztmetszet (mm²)	Árnyékolás		Térkitöltés		Egyéb
		Földelő rugó	16 mm² rézszövedék hossza	PVC párnázó szalag méretei (mm)	Tekercs szám	Csiszoló vászon méretei
ZSRSET-1DB	4 × 6 – 4 × 25	4 db TRF1	0.5 m	0.4 × 50 × 5000	1	600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DB	4 × 35 – 4 × 120	4 db TRF2	0.7 m	0.4 × 50 × 5000	1	600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DB	4 × 150 – 4 × 240	4 db TRF5	2 × 0.8 m	0.4 × 50 × 5000	1	800 mm × 25 mm

Az összekötni kívánt kábelerek keresztmetszete alapján kell az érösszekötő réz ill. alumínium toldóhüvelyt kiválasztani.

Piktogramok **D/0**





a 4 vezetékes szalagárnyékolású kisfeszültségű kábel
b kábelér
c érösszekötő toldóhüvely
d érszigetelő zsugorcső
e szalagárnyékolás
f földelő rugó
g burkoló köpenyszigetelő zsugorcső



A garnitúra tartalma:

1 db anyagjegyzék
1 db szerelési útmutató
1 db burkoló, vastagfalú zsugorcső, belső, hőre olvadó ragasztóval ①
4 db érszigetelő, közepesfalú zsugorcső, belső, hőre olvadó ragasztóval ②
1 db rézszövedék szalag ③
4 db földelő rugó ④
1 tekercs párnázó szalag, térkitöltéshez ⑤
1 db csiszolóvászon ⑥

d_1 – érszigetelő zsugorcső zsugorodás előtti belső átmérője
d_2 – érszigetelő zsugorcső szabad zsugorítás utáni belső átmérője
D_1 – köpenyszigetelő zsugorcső zsugorodás előtti belső átmérője
D_2 – köpenyszigetelő zsugorcső szabad zsugorítás utáni belső átmérője

RELEVANT STANDARD
EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-10237

Kétágú végelzáró

PE | 11 kV/mm | Ts min.135°C | To -55..+100°C | Ts -20..+45 °C | V0 UL94 | NO Halogen | UV

NYY-J, NYY-O, YSLY-JZ

TRACON	mm²	D_{max} (mm)	D_{min} (mm)	d_{max} (mm)	d_{min} (mm)	S (mm)	S* (mm)	L (mm)	L* (mm)
V23012	2 × 4 – 2 × 35	30	9	15	4	1	2	83	88

D_{max}, d_{max} – zsugorodás előtti belső átmérők
D_{min}, d_{min} – szabad zsugorítás utáni belső átmérők
S – zsugorodás előtti falvastagság
S* – szabad zsugorítás utáni falvastagság
L – zsugorodás előtti teljes hossz
L* – szabad zsugorítás utáni teljes hossz







Háromágú végelzárók

PE | 11 kV/mm | Ts min.135°C | To -55..+100°C | Ts -20..+45 °C | V0 UL94 | NO Halogen | UV

NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM

TRACON	mm²	D_{max} (mm)	D_{min} (mm)	d_{max} (mm)	d_{min} (mm)	S (mm)	S* (mm)	L (mm)	L* (mm)
VE33816	3 × 10 – 3 × 50	38	17	14	4,5	2,7	2,7	98	97
VE38036	3 × 70 – 3 × 240	80	38	35	11	2,8	3,5	185	195

D_{max}, d_{max} – zsugorodás előtti belső átmérők
D_{min}, d_{min} – szabad zsugorítás utáni belső átmérők
S – zsugorodás előtti falvastagság
S* – szabad zsugorítás utáni falvastagság
L – zsugorodás előtti teljes hossz
L* – szabad zsugorítás utáni teljes hossz



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
K-08382

RELEVANT STANDARD
EN 60684





Négyágú végelzárók

PE | 11 kV/mm | Ts min.135°C | To -55..+100°C | Ts -20..+45 °C | V0 UL94 | NO Halogen | UV

NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM

TRACON	mm²	D_{max} (mm)	D_{min} (mm)	d_{max} (mm)	d_{min} (mm)	S (mm)	S* (mm)	L (mm)	L* (mm)
VE3512	4 × 6 – 4 × 25	38	15	14	3,5	1,5	2,2	80	95,3
VE3512C	4 × 6 – 4 × 25	42	15	13	5	1,6	2,5	95	103
VE4021	4 × 35 – 4 × 50	55	21	20	7	2,6	3,1	131	165
VE4021C	4 × 35 – 4 × 50	52	20	19	5,5	2,3	3,2	145	148
VE5527	4 × 70 – 4 × 120	70	26	26	8	2,9	5	150	185
VE5527C	4 × 70 – 4 × 120	74	25	27	8	2	3,4	180	177
VE8035	4 × 120 – 4 × 240	90	37	35	15	3	4	170	210
VE8035C	4 × 120 – 4 × 240	85	35	33	10,5	2,5	3,5	170	185
VE10045	4 × 150 – 4 × 300	102	47	38	13	3	4	185	195
VE12550	4 × 300	130	52	52	15	4	4	210	230

D_{max}, d_{max} – zsugorodás előtti belső átmérők
D_{min}, d_{min} – szabad zsugorítás utáni belső átmérők
S – zsugorodás előtti falvastagság
S* – szabad zsugorítás utáni falvastagság
L – zsugorodás előtti teljes hossz
L* – szabad zsugorítás utáni teljes hossz







Hőlégfúvó





B/15

Ötágú végelzárók

PE | 11 kV/mm | Ts min.135°C | To -55..+100°C | Ts -20..+45 °C | V0 UL94 | NO Halogen | UV

NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM

TRACON	mm²	D_{max} (mm)	D_{min} (mm)	d_{max} (mm)	d_{min} (mm)	S (mm)	S* (mm)	L (mm)	L* (mm)
VE54019	5 × 16 – 5 × 35	40	19	13	4	2	2,5	105	98
VE55524	5 × 35 – 5 × 70	55	24	18	5	2	3,2	160	155
VE58033	5 × 701 – 5 × 120	80	33	25	8	2,1	3	155	180
VE510046	5 × 150 – 5 × 240	100	46	34,5	11	2,4	3,5	190	200

D_{max}, d_{max} – zsugorodás előtti belső átmérők
D_{min}, d_{min} – szabad zsugorítás utáni belső átmérők
S – zsugorodás előtti falvastagság
S* – szabad zsugorítás utáni falvastagság
L – zsugorodás előtti teljes hossz
L* – szabad zsugorítás utáni teljes hossz





RELEVANT STANDARD
EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
K-08384



Szabadtéri végelzáró készletek 0,6/1 kV-os árnyékolatlan kábelekhez

PE | 11 kV/mm | Ts min.135°C | To -55..+100°C | Ts -20..+45 °C | V0 UL94 | NO Halogen | UV

NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM

TRACON	Kábel keresztmetszet (mm²)	Végelzáró (1)		Érszigetelő zsugorcső (2)		
		Típus	Darabszám	D_1/D_2 (mm)	L (m)	Darabszám
VE3512-SZ	4 × 6 – 4 × 25	VE3512	1	12.7/6.4	3	1
VE4021-SZ	4 × 35 – 4 × 50	VE4021	1	19/9.5	4	1
VE5527-SZ	4 × 70 – 4 × 120	VE5527	1	25.4/12.7	5	1
VE8035-SZ	4 × 150 – 4 × 240	VE8035	1	38.1/19	8	1

A kábelsaru nem része a garnitúrának, azt a kábelerek keresztmetszete alapján kell megválasztani.









A garnitúra tartalma:
1 db négyágú végelzáró ①
1 tekercs érszigetelő, UV-álló, vékonyfalú zsugorcső ②
A teljes érszigetelésre zsugorított UV-álló vékonyfalú zsugorcső kültéri használat esetén nedvesség ellen is véd.

Végelzáró készletek 0,6/1 kV-os 4-erű huzalárnyékolású kábelekhez

PE | 11 kV/mm | Ts min.135°C | To -55..+100°C | Ts -20..+45 °C | V0 UL94 | NO Halogen | UV

NYCWY, NAYCWY, AYCWY

Érszigetelő ill. köpenyszigetelő zsugorcsövek

TRACON	Típus	Kábel keresztmetszet (mm²)	Végelzáró (1)		Saru szigetelő zsugorcső			Teljes érszigetelő zsugorcső		
			Típus	Darabszám	D_1/D_2 (mm)	l (mm)	Darabszám	D_1/D_2 (mm)	L (m)	Darabszám
ZSVRS-1B1	Beltéri	4 × 6 – 4 × 25	VE3512	1	19/6	50	4	-	-	-
ZSVRS-1K1	Kültéri	4 × 6 – 4 × 25	VE3512	1	19/6	50	4	12.7/6.4	2	1
ZSVRS-2B1	Beltéri	4 × 35 – 4 × 50	VE4021	1	30/8	50	4	-	-	-
ZSVRS-2K1	Kültéri	4 × 35 – 4 × 50	VE4021	1	30/8	50	4	19/9.5	3	1
ZSVRS-3B1	Beltéri	4 × 70 – 4 × 120	VE5527	1	40/12	80	4	-	-	-
ZSVRS-3K1	Kültéri	4 × 70 – 4 × 120	VE5527	1	40/12	80	4	25.4/12.7	4	1
ZSVRS-4B1	Beltéri	4 × 150 – 4 × 240	VE8035	1	50/16	100	4	-	-	-
ZSVRS-4K1	Kültéri	4 × 150 – 4 × 240	VE8035	1	50/16	100	4	38.1/19	8	1

Árnyékolást helyreállító elemek

TRACON	Kábel keresztmetszet (mm²)	Térkitöltés		Egyéb
		Tömítő szalag típus	Hossz (m)	Csiszoló vászon méretei
ZSVRS-1B1	4 × 6 – 4 × 25	ZSSZOH1,5	1.5	600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K1	4 × 6 – 4 × 25	ZSSZOH1,5	1.5	600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B1	4 × 35 – 4 × 50	ZSSZOH1,5	1.5	600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K1	4 × 35 – 4 × 50	ZSSZOH1,5	1.5	600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B1	4 × 70 – 4 × 120	ZSSZOH1,5	1.5	600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K1	4 × 70 – 4 × 120	ZSSZOH1,5	1.5	600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B1	4 × 150 – 4 × 240	ZSSZOH1,5	1.5	800 mm × 25 mm
ZSVRS-4K1	4 × 150 – 4 × 240	ZSSZOH1,5	1.5	800 mm × 25 mm

A kábelerek keresztmetszete alapján kell a kábelsarukat megválasztani (nem részei a garnitúrának).



D_1, d_1 – zsugorodás előtti belső átmérők
D_2, d_2 – szabad zsugorítás utáni belső átmérők





A garnitúra tartalma:

1 db anyagjegyzék
1 db szerelési útmutató
1 db négyágú elágazó idom ①
4 db közepesfalú, ragasztóval ellátott sarufelület szigetelő zsugorcső ②
1 db UV álló, vékonyfalú teljes érszigetelő zsugorcső (csak kültéri típusokhoz) ③
1 db csiszolóvászon ④
1 db **ZSSZOH1,5** típusú tömítő szalag ⑤

RELEVANT STANDARD
EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-10238

Végelzáró készlet 0,6/1 kV-os 4-erű szalagárnyékolású kábelekhez



NYFGY, SZRMKAM, SZAMKAM

Érszigetelő ill. köpenyszigetelő zsugorcsövek

TRACON	Típus	Kábel keresztmetszet (mm²)	Végelzáró (1)		Saru szigetelő zsugorcső			Teljes érszigetelő zsugorcső		
			Típus	Darabszám	D_1/D_2 (mm)	l (mm)	Darabszám	D_1/D_2 (mm)	L (m)	Darabszám
ZSVRS-1B2	Beltéri	4 × 6 – 4 × 25	VE3512	1	19/6	50	4	-	-	-
ZSVRS-1K2	Kültéri	4 × 6 – 4 × 25	VE3512	1	19/6	50	4	12.7/6.4	2	1
ZSVRS-2B2	Beltéri	4 × 35 – 4 × 50	VE4021	1	30/8	50	4	-	-	-
ZSVRS-2K2	Kültéri	4 × 35 – 4 × 50	VE4021	1	30/8	50	4	19/9.5	3	1
ZSVRS-3B2	Beltéri	4 × 70 – 4 × 120	VE5527	1	40/12	80	4	-	-	-
ZSVRS-3K2	Kültéri	4 × 70 – 4 × 120	VE5527	1	40/12	80	4	25.4/12.7	4	1
ZSVRS-4B2	Beltéri	4 × 150 – 4 × 240	VE8035	1	50/16	100	4	-	-	-
ZSVRS-4K2	Kültéri	4 × 150 – 4 × 240	VE8035	1	50/16	100	4	38.1/19	8	1

Árnyékolást helyreállító elemek

TRACON	Kábel keresztmetszet (mm²)	Árnyékolás		Térkitöltés		Egyéb
		Földelő rugó (mm²)	Ónozott rézszövedék szalag	Tömítő szalag típus	Hossz (m)	Csiszoló vászon méretei
ZSVRS-1B2	4 × 6 – 4 × 25	2 db TRF1	1 db 0.7 m	ZSSZOH1,5	1	600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K2	4 × 6 – 4 × 25	2 db TRF1	1 db 0.7 m	ZSSZOH1,5	1	600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B2	4 × 35 – 4 × 50	2 db TRF2	1 db 0.7 m	ZSSZOH1,5	1	600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K2	4 × 35 – 4 × 50	2 db TRF2	1 db 0.7 m	ZSSZOH1,5	1	600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B2	4 × 70 – 4 × 120	2 db TRF4	1 db 0.7 m	ZSSZOH1,5	1	600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K2	4 × 70 - 4 × 120	2 db TRF4	1 db 0.7 m	ZSSZOH1,5	1	600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B2	4 × 150 – 4 × 240	2 db TRF5	2 db 0.7 m	ZSSZOH1,5	1	800 mm × 25 mm
ZSVRS-4K2	4 × 150 – 4 × 240	2 db TRF5	2 db 0.7 m	ZSSZOH1,5	1	800 mm × 25 mm

A kábelerek keresztmetszete alapján kell a kábelsarukat megválasztani (nem részei a garnitúrának).

A garnitúra tartalma:

1 db anyagjegyzék
1 db szerelési útmutató
1 db négyágú elágazó idom ①
4 db közepesfalú, ragasztóval ellátott sarufelület szigetelő zsugorcső ②
1 db UV álló, vékonyfalú teljes érszigetelő zsugorcső (csak kültéri típusokhoz) ③
1 db csiszolóvászon ④
1 db ZSSZOH1,5 típusú tömítő szalag ⑤
1 db ónozott rézszövedék szalag ⑥
2 db földelő rugó ⑦





RELEVANT STANDARD
EN 60684

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-10238

Kiöntőgyantás egyenes kötéskészletek

PE | 20 kV/mm | To -55..+100°C | Ts -20..+45 °C | V0 UL94 | NO Halogen | UV

Piktogramok D/0

TRACON	mm²	L (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)
KET-1,5-10	4×1,5-4×10	210	36	8	26
KET-6-25	4×6-4×35	260	47	16	34
KET-16-50	4×25-4×70	360	55	21	43
KET-50-95	4×50-4×120	400	70	26	48
KET-70-150	4×70-4×150	530	100	35	63
KET-150-300	4×150-4×300	700	125	47	81



A készlet tartalma:

- Két részből álló (PET) műanyag ház;
- Kétkomponensű öntőgyanta elválasztó műanyag elemmel, 5 rétegből laminált alumíniumtasakban;
- PVC szalag, csiszolóvászon;
- PE kesztyű, dielektromos törlőkendő;
- Használati útmutató.

Kiválasztási segédlet a kötendő kábelerek száma és keresztmetszete szerint

TRACON	KET-1,5-10	KET-6-25	KET-16-50	KET-50-95	KET-70-150	KET-150-300
3× (mm²)	3 × 4 3 × 6 3 × 10 3 × 16	3 × 10 3 × 16 3 × 25 3 × 35	3 × 25 3 × 35 3 × 50 3 × 70	3 × 50 3 × 70 3 × 95 3 × 120	3 × 120 3 × 150 3 × 185	3 × 240
4× (mm²)	4 × 1.5 4 × 2.5 4 × 4 4 × 6 4 × 10	4 × 6 4 × 10 4 × 16 4 × 25 4 × 35	4 × 25 4 × 35 4 × 50 4 × 70	4 × 50 4 × 70 4 × 95 4 × 120	4 × 70 4 × 95 4 × 120 4 × 150	4 × 150 4 × 185 4 × 240 4 × 300
5× (mm²)	5 × 1.5 5 × 2.5 5 × 4 5 × 6 5 × 10	5 × 4 5 × 6 5 × 10 5 × 16 5 × 25	5 × 16 5 × 25 5 × 35 5 × 50	5 × 25 5 × 35 5 × 50	5 × 50	–



RELEVANT STANDARD
EN 60684

Kiöntőgyantás „Y” kötéskészletek

PE | 20 kV/mm | To -55..+100°C | Ts -20..+45 °C | V0 UL94 | NO Halogen | UV

Piktogramok D/0

TRACON	(mm²)	(mm²)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	H (mm)
KYT-2,5	4 × 1.5 – 2.5	4 × 1.5	11	20	150	50
KYT-4-10	4 × 4 – 10	4 × 4	6	21	175	60
KYT-6-25	4 × 6 – 25	4 × 16	9	24	225	70

A készlet tartalma:

- Két részből álló (PET) műanyag ház;
- Kétkomponensű öntőgyanta elválasztó műanyag elemmel, 5 rétegből laminált alumíniumtasakban;
- PVC szalag;
- Dielektromos törlőkendő;
- Csiszolóvászon;
- PE kesztyű;
- Használati útmutató.





RELEVANT STANDARD
EN 60684

Kétkomponensű kiöntőgyanta

TRACON	ml	m	t	To		
KGY-80	80 ml	157 g	35 / 20 / 15 min. (5 / 23 / 35 °C)	5...60 °C	360 mg	20 kV
KGY-150	150 ml	261 g			400 mg	
KGY-464	464 ml	806 g	35 / 20 / 15 min. (5 / 23 / 35 °C)	5..60 °C	400 mg	20 kV

A gyanta a minőségét vegyítés nélkül a gyártástól számított 48 hónapig őrzi meg 15 és 35 °C közötti tárolási hőmérsékleten.

A tasakon található elválasztó műanyag elem eltávolítása után a gyanta két komponensét összeelegyítve egy könnyen önthető, de pár perc alatt megszilárduló anyag jön létre, mely bármilyen villamos kötés elektromos és víz behatolása elleni szigetelését biztosítja 1 kV névleges feszültségszintig.
A gyanta színe: fekete.



Csavaros kötőelemek kábel-leágazások készítéséhez

Az YCSK kötőelem család változatait speciálisan kábel-leágazások kivitelezéséhez tervezték. A vágott menetes szárba a szorítóanya levétele és a vezeték szigetelésének eltávolítása után a gerincvezeték megszakítás nélkül becsúsztatható, fölé legalább egy azonos keresztmetszetű, vagy több kisebb keresztmetszetű leágazó kábel vezetője helyezhető a rendelkezésre álló hely függvényében.

A/13



Záró sapkák



TRACON	4× (mm²)	3× (mm²)	1× (mm²)	D_{max} (mm)	D_{min} (mm)	L (mm)	L* (mm)
VES124	1 kV: 4×4-4×6	-	-	11,5	4	40	35
VES208	1 kV: 4×10-4×50	-	-	26	8	75	69
VES3515	1 kV: 4×70-4×185	10-30 kV: 3×50-3×120	10-30 kV: 1×50-1×120	36,5	15	110	100
VES5524	1 kV: 4×240-4×300	10-30 kV: 3×150-3×400	10-30 kV: 1×150-1×400	56	20	110	100
VES7533	1 kV: 4×500-4×630	20-35 kV: 3×185-3×300	20-35 kV: 1×185-1×300	75	35	130	110
VES10058	-	120-132 kV: 3×185-3×300	120-132 kV: 1×185-1×300	100	50	160	130



D_{max} – zsugorodás előtti belső átmérő
D_{min} – szabad zsugorítás utáni belső átmérő
L – zsugorodás előtti teljes hossz
L* – szabad zsugorítás utáni teljes hossz



Cipzáras zsugor javító készletek



TRACON	mm²	D_{max} (mm)	D_{min} (mm)	S (mm)	S* (mm)	L (mm)
ZSJR50/05	4 × 6 – 4 × 25	50	15	1.1	3.3	500
ZSJR50/1	4 × 6 – 4 × 25	50	15	1.1	3.3	1000
ZSJR50/15	4 × 6 – 4 × 25	50	15	1.1	3.3	1500
ZSJR75/05	4 × 35 – 4 × 120	75	22	1.2	3.5	500
ZSJR75/1	4 × 35 – 4 × 120	75	22	1.2	3.5	1000
ZSJR75/22	4 × 35 – 4 × 120	75	22	1.2	3.5	1500
ZSJR146/05	4 × 150 – 4 × 240	146	38	1.2	3.5	500
ZSJR146/1	4 × 150 – 4 × 240	146	38	1.2	3.5	1000
ZSJR146/38	4 × 150 – 4 × 240	146	38	1.2	3.5	1500
ZSJR180/05	4 × 185 – 4 × 300	180	50	1.5	3.2	500
ZSJR180/1	4 × 185 – 4 × 300	180	50	1.5	3.2	1000
ZSJR180/15	4 × 185 – 4 × 300	180	50	1.5	3.2	1500



S – zsugorodás előtti falvastagság
S* – szabad zsugorítás utáni falvastagság

RELEVANT STANDARD
EN 60684



ZSSZR5 Rézharisnya szalag

Végelzárók és kötések kábelei árnyékolásának villamos szempontból történő helyreállítására alkalmasak. Egyaránt használhatóak kis- és középfeszültségű szerelvényeknél.

Méret: 5 m × 30 mm × 0,4 mm



Vizsgálat	Adatok	Tesztmódszerek
Nyúlás	min. 70%	ASTM D412
Szakító szilárdság	min. 35 N/10 mm^2	ASTM D412
Térfogat ellenállás	min. 0.3 Ωcm	ASTM D257

ZSSZOH1,5 Tömítő szalag

Középfeszültségű végelzárók és kötéskészletek komponense.
A szigetelések fokozott nedvesség elleni védelmére szolgál.

Méret: 1,5 m × 38 mm × 3 mm
Szín: fekete



Vizsgálat	Adatok	Tesztmódszerek
Nyúlás	min. 1000%	ASTM D412
Szakító szilárdság	min. 3 N/10 mm^2	ASTM D412
Térfogat ellenállás	min. 10^{14} Ωcm	ASTM D257
Átütési szilárdság	min. 3 kV/mm	ASTM D149

ZSSZVM-1 Térkitöltő massza szalag

Középfeszültségű végelzárók és kötéskészletek komponense.
A középfeszültségű kábelek egyes rétegeinek kötésénél és végelzárásánál térkitöltésre és potenciálelválasztásra használható.

Méret: 1,5 m × 25 mm × 0,8 mm
Szín: vörös



Vizsgálat	Adatok	Tesztmódszerek
Sűrűség	1.3 g/cm^3	UNI 7092
Átütési szilárdság	min. 15 kV/mm	UNI 4291
Térfogat ellenállás	min. 1 × 10^{12} Ωcm	UNI 4288

Földelő rugó

Kis- valamint középfeszültségű kötés- és végelzáró szerelvények árnyékolást helyreállító ónozott réz-szövedékének a kábelek szalagárnyékoláshoz való rögzítésére használható.

TRACON	D_{min} (mm)	D_{max} (mm)	Vastagság (mm)
TRF0	12	19	0.2
TRF1	17	22	0.2
TRF2	19	29	0.2
TRF3	25	37	0.3
TRF4	31	50	0.3
TRF5	44	70	0.3
TRF6	58	94	0.4
TRF7	60	130	0.4



D_{min}: biztonságosan megszorítható legkisebb átmérő

Táblázat fejlécek piktogramjai

Megjegyzés, kiegészítés

Tc [K] Színhőmérséklet (Kelvin)

LED Hagyományos izzó kiváltás

LED Fénycső kiváltás

[h] Áthidalási idő (h)

lux Megvilágítás (lux)

Kivágási méret (mm)

180° Billenthető lámpatest

Ipr Primer áram

Un Névleges feszültség (V)

[W] Névleges teljesítmény

LED Kompakt fénycső kiváltás

In Névleges áram (A)

on toff Késleltetési idő

Buratartó zárak száma (db)

C (µF) Elektromos kapacitás

Oldalsó védőérintkezős

+ Ah - Akkumulátor teljesítménye (Ah)

Isec Maximális szekunder áram

Foglalat típusa

LED LED-ek száma (db)

LED Fémhalogén kiváltás

H D Ajánlott oszlop magasság és átmérő (mm)

[h] Élettartam

Bura színe

[°] Sugárzási szög (°)

Csapos védőérintkezős

+ V - Akkumulátor feszültsége (V)

[lm] Fényáram (lumen)

Ei Energiahatékonysági osztály

LED Halogén izzó kiváltás

IP.. Védettségi fokozat

η% Hatásfok

pcs Csomagolás

H L W Méretek (L×W×H)

Színek

+ - Akkumulátor típusa

Műszaki adatok piktogramjai

90-265 V AC Névleges feszültség (V)

Mennyezetre szerelhető lámpatest

50/60 Hz Névleges frekvencia

3 x 1,5mm² 30 cm Beköthető vezeték

[h] 50.000 Élettartam

Nem alkalmazható fényerőszabályzóval

Vágható

3-2.000 lux Megvilágítás (lux)

EVG Elektronikus előtét

180° Érzékelési szög

I. érintésvédelmi osztályú lámpatest

Beltéri világításra alkalmas lámpatest

Oldalfalra szerelhető lámpatest

[mm²] 2 x 1,5 Beköthető vezeték-keresztmetszet

VVG Magnetikus előtét

Ta -5..+40 °C Környezeti hőmérséklet

ON-OFF >30.000 Kapcsolások száma

Alkalmazható fényerőszabályzóval

Érzékelő

E27 Foglalat típusa

II. érintésvédelmi osztályú lámpatest

Beltéri és kültéri világításra alkalmas lámpatest

Oldalfalra és mennyezetre szerelhető lámpatest

3 x 1 mm² H05VV-F Beköthető vezeték

SMD LED LED típusa

10s–12min Beállítási időtartomány

[m] 1 Minimális távolság a megvilágított tárgytól

Hg 0 mg Higanytartalom

Távirányító

G13 Foglalat típusa

III. érintésvédelmi osztályú lámpatest

Kültéri világításra alkalmas lámpatest

Álmennyezetbe süllyeszthető lámpatest

IP 65 Védettségi fokozat

Nem cserélhető a fényforrás

≥80 Ra Színvisszaadási index

250° Sugárzási szög

Tup<1s Felfutási idő

0,6...1,5m/s Mozgási sebesség

R7s Foglalat típusa


Kültéri LED csarnokvilágítók 6


LED utcai világítótestek 8


LED fényvetők, RSMDB széria 10


LED fényvetők, R-SMDP széria 11


LED fényvetők, RSMDE széria 13


LED fényvetők, RSMDJM széria 14


LED fényvetők, RSMDLF széria 15


LED fényvetők, RSMDLM széria 15


Fémhalogén fényvetők működtető elemekkel szerelve 17


Hordozható / szerelő LED fényvetők 18


LED fejlámpák 19


LED kézi lámpák 20


Normál szerelőlámpák 21


Kerek, beépíthető LED panel 22


Négyzet alakú, beépíthető LED panel 23


LED mélysugárzó változtatható színhőmérséklettel 24


Süllyesztett lámpatestek spot fényforrásokhoz 25


LED panelek 26


Kerek LED fali világítótest, MFDS széria 28


Négyzet alakú LED fali világítótest, LED-DLNF széria 29


Fényerő-szabályozható LED világítótest 30


LUFO mennyezeti LED világítótest 31


LED fali világítótest, EVA széria 32


Üvegburás fali- és mennyezeti lámpatestek (UFO lámpák) 36


LED hajólámpa, fém házas 37


Védett LED ipari világítótest 39


Vészvilágítók 43


Védett LED bútorvilágítók, TLFLED széria 46


LED asztali világítótestek 50


LED fali világítótest, LFK széria 54


LED földbe süllyeszthető világítótestek 55


Kültéri LED fali világítótestek 56


Infravörös mozgásérzékelők 58


Radaros (mikrohullámú) mozgásérzékelők 60


Alkonykapcsolók 61

Referencia

Kérjük tekintse meg az alábbi bel- és kültéri referencia projekteket, melyeket partnereink Tracon termékek felhasználásával valósítottak meg.

Flesch Károly Művelődési ház - Mosonmagyaróvár, Magyarország

Közvilágítás - Mosonmagyaróvár, Magyarország

Hangár - Gyúró, Magyarország

Szemléletformáló és Újrahasználati Központ - Budapest, Magyarország

Lakihegyi Akácliget Tagóvoda - Szigetszentmiklós, Magyarország

Művelődési ház - Kisvárda, Magyarország

Raben Trans European - Dunaharaszti, Magyarország

BHG táncstúdió - Budapest, Magyarország

ML Produktion s.r.o., Knill Grupe - Myjava, Szlovákia

Szlovák Tudományos Akadémia - Pozsony, Szlovákia

Új Terasz Lakásegység - Kassa, Szlovákia

Meddő teljesítmény szabályozó elosztóállomás - Nižný Hrušov, Szlovákia

Magneti Marelli - Kassa, Szlovákia

Mechanikai műhely - Pivka, Szlovénia

Üzleti és irodai helyiségek - Ormož, Szlovénia

Prestige étterem - Lazarevac, Szerbia

Somboled tejgyár - Sombor, Szerbia

Birkózó terem - Székelyudvarhely, Románia

AEM - Temesvár, Románia

Alusystem - Temesvár, Románia

Surub trade csarnok - Marosvásárhely,Románia

Sportcentrum, teniszpálya, műfüves focipálya és squash pálya - Čavle, Horvátország

BRAČ sziget - Apartmanházak - Sutivan, Horvátország

Molo Longo - személyforgalmú komp kikötő - Rijeka, Horvátország

Közvilágítás - Bjelovar, Horvátország

Közvilágítás - Vinkovici, Horvátország

Városi strandfürdő - Đakovo Gradski bazeni, Horvátország

Nyomda - Bielsko-Biała, Lengyelország

Fafeldolgozó üzem Tartak FENIKS - Miasteczko Śląskie, Lengyelország

Szileziai Kertészeti és Méhészeti Szövetkezet - Ruda Śląska, Lengyelország

Hulladékfeldolgozó Központ - Katowice, Lengyelország























ERSA







Előzetes világítás tervezés Relux programmal

Partnereink munkáját előzetes világítás tervezéssel tudjuk segíteni, hogy a projekteknél felhasznált Tracon világítótestek az előírásoknak megfelelő megvilágítást biztosítsanak a felhasználók számára. A megfelelő adategyeztetést követően ajánlatot tudunk adni a kiválasztott világítótestek mennyiségével és elhelyezésével kapcsolatban, illetve másik megoldást is felajánlunk abban az esetben, ha az megfelelő alternatívát jelenthet a projekt megvalósítására.
A tervezés vonatkozhat ipari csarnokokra, irodákra, fitneszstermekre, sportpályákra, parkolók és telephelyek megvilágítására és közvilágításra egyaránt.
A megvalósult tervezéseinkről beszéljenek a mellékelt tervképek és a referencia életképek!




















Intelligens közvilágítás-vezérlés



A Tracon Budapest Kft. a modern kor követelményeit követve 2016. év során együttműködést kötött a Flashnet céggel, mely vezető szerepet tölt be Közép-Kelet Európában a Smart City rendszerek kiépítésében. Ennek az együttműködésnek köszönhetően az LSJA lámpatestek opcionálisan a LoRa rendszerű inteliLIGHT vezérlők segítségével egy fixen telepített központ körül a domborzati viszonyoktól függően 3-5 kilométeres körzetben egy számítógépes program segítségével programozhatók, vezérelhetők.
A vezérlés történhet egyedileg és csoportosan, és ezzel párhuzamosan külön díj fejében a rendszer működése egy operátor csapat által folyamatosan biztosítható.
A mintarendszer működés közben megtekinthető a Tracon Budapest Kft. telephelyén.

Bővebb információkkal kapcsolatban kérjük, keressék kollégáinkat!



A világítástechnikai tervezések megkönnyítése érdekében a professzionális LED lámpatesteinkhez az általánosan használt tervező programokba (Dialux, Relux) könnyen beimportálható .IES formátumú fotometriai adatfájlok honlapunkról letölthetők.





A LED technológia fejlődése napjainkra elérte azt a szintet, hogy a korábban elterjedt fémhalogén világításokat egy jobb hatásfokú, gazdaságosabb és könnyen szabályozható világításra lehet cserélni.

A könnyen számolható megtakarítás és a hosszú garanciaidő biztosítja a magasabb beruházási költség megtérülését.
A fémhalogén lámpatestek kiváltására ajánlott LED-es lámpatestek azonos munkasík megvilágítást biztosítanak.

A lámpatesteket az általánosan használt 4.500 K színhőmérséklettel ajánljuk, az ettől eltérő színhőmérsékletű termékeket felár ellenében szállítjuk.
Igény szerint a lámpatesteket intelligens, szabályozható meghajtóval is tudjuk szállítani!

A LED lámpatestekkel további villamos energia takarítható meg a fényerő szabályozásával és a nem használt lámpák lekapcsolásával, illetve mozgás-/jelenlét-érzékelőről való működtetésével.

Webáruházunkban megtalálja az összes LED-es lámpatest egyedi és részletes adatlapját, mely tartalmazza a fénygörbéket, méretrajzokat, stb.

Kültéri LED csarnokvilágítók, LHBP széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	IP..	Ei
LHBP100W	100 W	250 W	9.000 lm	4.500 K	IP 65	A
LHBP160W	160 W	400 W	14.400 lm	4.500 K	IP 65	A
LHBP200W	200 W	500 W	18.000 lm	4.500 K	IP 65	A





LHBP100W



LHBP160W, HBP200W

Kültéri LED csarnokvilágítók, LHBU széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	IP..	Ei
LHBU100W	100 W	250 W	13.000 lm	4.500 K	IP 65	A+
LHBU150W	150 W	400 W	19.500 lm	4.500 K	IP 65	A
LHBU200W	200 W	500 W	26.000 lm	4.500 K	IP 65	A

LHBU100W

LHBU150W
LHBU200W

















LED utcai világítótest, LSJA széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >30.000 | Ta -20..+50°C | cos φ >0,95 | 100 lm / Watt | 4 kV | IP 65 | RAL 7005

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H	L (mm)	W (mm)	B (mm)	ϕ (mm)	Ei
LSJA30W	1 × 30 W	70 W	3.000 lm	4.500 K	∅ 50 mm × 6 m	500	214	81	50	A+
LSJA50W	1 × 50 W	120 W	5.000 lm	4.500 K	∅ 50 mm × 6 m	500	214	81	50	A+
LSJA60W	1 × 60 W	150 W	6.000 lm	4.500 K	∅ 50 mm × 6 m	500	214	81	50	A+
LSJA80W	1 × 80 W	200 W	8.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 8 m	620	260	101	60	A+
LSJA100W	2 × 50 W	250 W	10.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 8 m	700	280	112	65	A
LSJA120W	2 × 60 W	300 W	12.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 8 m	700	280	112	65	A
LSJA150W	3 × 50 W	400 W	15.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 12 m	880	340	122	65	A
LSJA180W	3 × 60 W	500 W	18.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 12 m	880	340	122	65	A
LSJA200W	4 × 50 W	550 W	20.000 lm	4.500 K	∅ 73 mm × 12 m	1100	420	126	73	A
LSJA240W	4 × 60 W	600 W	24.000 lm	4.500 K	∅ 73 mm × 12 m	1100	420	126	73	A



A termékcsalád alkalmas
EON és ÉMÁSZ rendszereiben való hálózati csatlakozásra



LED utcai világítótest, LSJR széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >15.000 | SMD LED | 3x1,5mm² 30 cm | Ta -20..+50°C | IP 65 | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H	L×W×H	Ei
LSJR30W	30 W	50 W	2.400 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 6 m	495×215×70 mm	A
LSJR50W	50 W	100 W	4.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 6 m	495×215×70 mm	A
LSJR100W	100 W	200 W	8.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 8 m	700×270×75 mm	A





LED utcai világítótest, LSJK széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	Ei
LSJK20W	20 W	36 W	2.000 lm	4.500 K	A+





Kiegészítők

TRACON	
LSJKAV	Lámpafej-adapter LSJK utcai világítótestekhez, vízszintes csőre, 50 mm
LSJKAF	Lámpafej-adapter LSJK utcai világítótestekhez, függőleges csőre, 50 mm
LSJAA	Oszlop adapter LSJA30/50/60 és LSJR utcai világítótestekhez, 50/63 mm
LSJAA906050	Állítható lámpafej-adapter (LSJA30W/50W/60W és LSJR) utcai világítótestekhez, (0/90°) -10° - +20°, 50/60 mm
LSJAA906060	Állítható lámpafej-adapter (LSJA80W-180W) utcai világítótestekhez, (0/90°) -10° - +20°, 60/60 mm

LSJAA



LSJAA906050





LSJKAV

LSJKAF



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

LED fényvetők, RSMDB széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	[°]	Ei
RSMDB10W	10 W	–	850 lm	4.500 K	198	160	45	120°	A
RSMDB20W	20 W	–	1.700 lm	4.500 K	198	160	45	120°	A
RSMDB30W	30 W	70 W	2.550 lm	4.500 K	320	220	61	120°	A
RSMDB50W	50 W	120 W	4.250 lm	4.500 K	320	220	61	120°	A
RSMDB80W	80 W	200 W	6.800 lm	4.500 K	357	320	68	120°	A
RSMDB100W	100 W	250 W	8.500 lm	4.500 K	357	320	68	120°	A
RSMDB120W	120 W	300 W	10.200 lm	4.500 K	450	360	76	120°	A
RSMDB150W	150 W	400 W	12.750 lm	4.500 K	450	360	76	120°	A









LED fényvetők, R-SMDP széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >30.000 | COB LED | Ta -20..+50°C | [m] 1 | IP 65

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)		[°]	Ei
R-SMDP-50W	50 W	100 W	4.000 lm	4.500 K	323	242	79		120°	A
R-SMDP-80W	80 W	150 W	6.400 lm	4.500 K	323	242	79	SZ	120°	A
R-SMDP-100W	100 W	200 W	8.000 lm	4.500 K	461	381	129		120°	A
R-SMDP-200W	200 W	500 W	16.000 lm	4.500 K	630	470	165		120°	A
RSMDPA50W	50 W	100 W	4.000 lm	4.500 K	323	242	79	A	120°	A
RSMDPA100W	100 W	200 W	8.000 lm	4.500 K	461	381	129		120°	A

A: aszimmetrikus **SZ**: szimmetrikus





Tömítőszelencés kábeltoldó

Ui 660 V | IP 65 | PA6.6

TRACON	mm²	
CST1	3 × 1	PG9
CST25	3 × 2,5	MG20



M/8

Kábeltoldó doboz

Ui 660 V | IP 65 | PA6.6

TRACON	mm²	
CSTBOX	3 × 1	PG9



M/8

LED fényvetők, R-SMD széria



TRACON 4500 K	TRACON 4500 K	TRACON 2700 K	[W]	LED	[lm]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
R-SMD-10W	R-SMDM-10W	R-SMD-10WW	10 W	70 W	700 lm	120°	115 × 90 × 86	A
R-SMD-20W	R-SMDM-20W	R-SMD-20WW	20 W	150 W	1.400 lm	120°	183 × 142 × 102	A
R-SMD-30W	R-SMDM-30W	R-SMD-30WW	30 W	250 W	2.100 lm	120°	227 × 188 × 128	A
R-SMD-50W	R-SMDM-50W	R-SMD-50WW	50 W	400 W	3.500 lm	120°	288 × 236 × 146	A





2 YEARS WARRANTY

IP 65





LED fényvetők, RSMDS széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDS10W	10 W	70 W	800 lm	4.500 K	120°	165 × 143 × 52	A
RSMDS20W	20 W	150 W	1.600 lm	4.500 K	120°	211 × 190 × 62	A
RSMDS30W	30 W	250 W	2.400 lm	4.500 K	120°	238 × 205 × 68	A
RSMDS50W	50 W	400 W	4.000 lm	4.500 K	120°	282 × 245 × 72	A



2 YEARS WARRANTY

IP 65







LED fényvetők, RSMDE széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | | | | ON-OFF >15.000 | [m] 1 | | Ta -20..+50°C | | 3 x 1,5mm² 30 cm | SMD LED | IP 65

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDE10	10 W	70 W	680 lm	4.000 K	100°	115 × 103 × 19,8 mm	A
RSMDE15	15 W	100 W	950 lm	4.000 K	100°	133 × 103 × 19,8 mm	A
RSMDE24	24 W	170 W	1.580 lm	4.000 K	100°	165 × 146 × 25 mm	A
RSMDE40	40 W	325 W	2.600 lm	4.000 K	100°	195 × 203 × 33 mm	A

IP 65




RSMDE40

2 YEARS WARRANTY


RSMDE10

LED fényvetők, RSMDJ széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | | | | IP 65 | SMD LED | [m] 0,5 | | Ta -20..+50°C | ON-OFF >15.000 | 3 x 1,5mm² 30 cm

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDJ10	10 W	70 W	800 lm	4.500 K	125 × 130 × 25	A
RSMDJ20	20 W	150 W	1.600 lm	4.500 K	175 × 190 × 35	A
RSMDJ30	30 W	250 W	2.400 lm	4.500 K	215 × 235 × 40	A
RSMDJ50	50 W	400 W	4.000 lm	4.500 K	245 × 270 × 45	A

IP 65




RSMDJ50

2 YEARS WARRANTY


RSMDJ10

LED fényvetők, RSMDJM széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDJM10	10 W	70 W	800 lm	4.500 K	185 × 130 × 25	A
RSMDJM20	20 W	150 W	1.600 lm	4.500 K	225 × 190 × 35	A
RSMDJM30	30 W	250 W	2.400 lm	4.500 K	255 × 235 × 40	A
RSMDJM50	50 W	400 W	4.000 lm	4.500 K	280 × 270 × 45	A



RSMDJM50



RSMDJM10







LED fényvetők, RSMDL széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDL10	10 W	70 W	750 lm	4.000 K	105 × 55 × 75	A
RSMDL20	20 W	150 W	1.500 lm	4.000 K	136 × 55 × 95	A
RSMDL50	50 W	400 W	3.750 lm	4.000 K	203 × 65 × 142	A
RSMDL100	100 W	750 W	7.500 lm	4.000 K	334 × 76 × 229	A



RSMDL100



RSMDL10





LED fényvetők, RSMDLF széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDLF10	10 W	70 W	750 lm	4.000 K	105 × 55 × 75	A
RSMDLF20	20 W	150 W	1.500 lm	4.000 K	136 × 55 × 95	A
RSMDLF50	50 W	400 W	3.750 lm	4.000 K	203 × 65 × 142	A





LED fényvetők, RSMDLM széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDLM10	10 W	70 W	750 lm	4.000 K	105 × 55 × 75	A
RSMDLM20	20 W	150 W	1.500 lm	4.000 K	136 × 55 × 95	A
RSMDLM50	50 W	400 W	3.750 lm	4.000 K	203 × 65 × 142	A
RSMDLFM10	10 W	70 W	750 lm	4.000 K	105 × 55 × 75	A
RSMDLFM20	20 W	150 W	1.500 lm	4.000 K	136 × 55 × 95	A
RSMDLFM50	50 W	400 W	3.750 lm	4.000 K	203 × 65 × 142	A







Halogén fényvetők

230 V AC | 50/60 Hz | IP 54 | [m] 1 | R7s | 120° | 3-2.000 lux | 5s–8min | 0,6...1,5m/s

TRACON					
		[W]		L	Ei
R-150W	**RM-150W**	150 W	■	78 mm	A++, A+, A, C, D, E
R-150WFEH	**RM-150WFEH**	150 W		78 mm	
R-500W	**RM-500W**	500 W	■	118 mm	
R-500WFEH	**RM-500WFEH**	500 W		118 mm	
R-1000W	–	1000 W	■	189 mm	
R-1000WFEH	–	1000 W		189 mm	



IP 54







Halogén szerelő fényvetők

230 V AC | 50/60 Hz | IP 44 | [m] 1 | R7s | 3 x 1 mm² H05VV-F

Piktogramok **E1/0**



RA...



RA-2500

IP 44



RALV



RH...

TRACON	[W]	h (mm)	L		Ei
RH-150	150 W	–	78 mm	1.2 m	A++, A+, A, C, D, E
RH-500	500 W	–	118 mm	1.2 m	
RA-500	500 W	650-1500	118 mm	3 m	
RA-2500	2×500 W	650-1500	118 mm	3 m	
RALV	–	650-1500	–	–	–

Halogén vonalizzók („C” energiaosztály)



E2/18

Fémhalogén fényvetők működtető elemekkel szerelve



TRACON		[W]	L (mm)	W (mm)	H (mm)		Ei
R-FHSZ-R7S-70A	R7XS	70 W	435	280	130		A
R-FHSZ-R7S-150A	R7XS	150 W	435	280	130	A	A
R-FHSZ-E40-250A	E40	250 W	425	433	147		A
R-FHSZ-E40-400A	E40	400 W	425	433	147		A
R-FHSZ-R7S-70SZ	R7XS	70 W	435	280	130		A
R-FHSZ-R7S-150SZ	R7XS	150 W	435	280	130	SZ	A
R-FHSZ-E40-250SZ	E40	250 W	425	433	147		A
R-FHSZ-E40-400SZ	E40	400 W	425	433	147		A

A: aszimmetrikus **SZ**: szimmetrikus





Működtető egységek fémhalogén lámpatestekhez



TRACON	[W]	In
FHE-70	70 W	1 A
FHE-150	150 W	1,8 A
FHE-250	250 W	2,4 A
FHE-400	400 W	3,25 A





Fémhalogén fényforrások



E2/18

Hordozható / szerelő LED fényvetők



Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	IP..	[h]	V	Ei
RSMDAE10W	10 W	70 W	600 lm	4.500 K	IP 54	4 h	3,7 V/4 Ah	A
RSMDAE20W	20 W	150 W	1.200 lm	4.500 K	IP 54	4 h	8,4 V/10 Ah	A
RSMDACC10W	10 W	70 W	700 lm	4.500 K	IP 65	5 h	7.2 V/2.2 Ah	A
RSMDACC20W	20 W	150 W	1.400 lm	4.500 K	IP 65	5 h	14,4 V/4.4 Ah	A
RSMDSZ20W	20 W	150 W	1.400 lm	4.500 K	IP 65	–	–	A
RSMDA20W	20 W	150 W	1.400 lm	4.500 K	IP 65	–	–	A
RSMDA220W	2 × 20 W	2 × 150 W	2 × 1.400 lm	4.500 K	IP 65	–	–	A



RSMDAE10W
RSMDAE20W



RSMDSZ20W



RSMDACC10W
RSMDACC20W

2 YEARS WARRANTY



RSMDA220W



RSMDA20W

Hordozható LED fényvető - profi

IP 54 | SMD LED | 100/50%

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	USB OUT	[h]	V	Ei
STLFL10W	10 W	70 W	1.000 lm	6.500 K	✓	3 h	3,7V/4,4Ah Li-ion	A









2 YEARS WARRANTY

LED fejlámpák

IP 54 | SMD LED | 100/50% | STROBE

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	[h]	V	Sensor ON-OFF	Zoom
HL500B	4,5 W	500	6.000	5 h	3,7V/1,5Ah Li-Po	–	✓
HL120B	3 W	120	6.000	5 h	3,7V/1,2Ah Li-Po	✓	–
HL120E	3 W	120	6.000	12 h	3×AAA 1,5V	–	–









2 YEARS WARRANTY

IP 54

LED kézi lámpák

SMD LED | IP 44

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	[h]	USB IN	V	USB OUT
STLM4W	3/1 W	300/100 lm	6.000 K	3 h	✓	3.7 V/2.2 Ah Li-Ion	-
STLUSB2W	2 W	200 lm	6.000 K	3 h	✓	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	✓
STLE2W	2/0,5 W	200/100 lm	6.000 K	4 h	-	3×1,5 V AAA	-
STLT2W	2/2 W	150/150 lm	6.000 K	3 h	✓	3,7 V, 1400 mAh, Li-Ion	-









LED kézi lámpa - profi

IP 54 | SMD LED | 100/50%

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	[h]	V
STLHL10W	10/3 W	1.000/220 lm	6.500 K	3/9 h	3,7V/6.6 Ah Li-ion



IP 54



Normál szerelőlámpák

230 V AC | 2x0,75 mm² 5 m | H05RN

TRACON		[W]	Ei
STL-02	–	8 W	A
STL-03	E27	60 W	A++, A+, A, B, C, D, E
STL-04	E27	60 W	





STL-02 szerelőlámpa



STL-03 szerelőlámpa fém védőkerettel



STL-04 szerelőlámpa műanyag védőkerettel

LED szerelőlámpa

7,2 V DC | [h] 50.000 | Ra ≥80 | III

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	LED	[h]	V	Ei
STL-05	5.4 W	× 61	4 h	7,2 V 600 mAh Ni-MH	A

2 YEARS WARRANTY



Kerek, beépíthető LED panel



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H	Ei
LED-DL-6NW	6 W	1 × 13 W	390 lm	4.000 K	110 mm	120 × 20 mm	A
LED-DL-12WW	12 W	1 × 26 W	850 lm	2.700 K	160 mm	174 × 20 mm	A
LED-DL-12NW	12 W	1 × 26 W	800 lm	4.000 K	160 mm	174 × 20 mm	A
LED-DL-18WW	18 W	2 × 26 W	1.300 lm	2.700 K	205 mm	225 × 20 mm	A
LED-DL-18NW	18 W	2 × 26 W	1.300 lm	4.000 K	205 mm	225 × 20 mm	A
LED-DLE-18NW	18 W	2 × 26 W	1.200 lm	4.000 K	205 mm	225 × 20 mm	A

A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.





Inverteres vészvilágító kiegészítő egység LED panelekhez





TRACON	[h]	V	Ah	H, L, W
INV-DL-6	0.5 h	6 V	1.800 mAh	-
INV-DL-15	0.5 h	19.2 V	1.500 mAh	220 × 105 × 55

Fényerő-szabályozható meghajtó a LED-DL... panelekhez





TRACON	Ipr	Isec	η%		H, L, W
DLDD12W	230 VAC; 0,14 A	30-40 VDC; 300 mA	>85 %	Triac 3-100%	115 × 43 × 25
DLDD18W	230 VAC; 0,21 A	30-40 VDC; 450 mA	>85 %	Triac 3-100%	115 × 43 × 25

Kerek, beépíthető LED panel fokozott védelemmel



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H	Ei
LED-DLV-6NW	6 W	1 × 13 W	390 lm	4.000 K	105 mm	∅115 × 32 mm	A
LED-DLV-12NW	12 W	1 × 26 W	840 lm	4.000 K	155 mm	∅170 × 32 mm	A
LED-DLV-18NW	18 W	2 × 26 W	1.450 lm	4.000 K	205 mm	∅220 × 32 mm	A





A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

Négyzet alakú, beépíthető LED panel



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H	Ei
LED-DLN-6NW	6 W	1 × 13 W	400 lm	4.000 K	110 × 110 mm	120 × 120 × 20 mm	A
LED-DLN-12NW	12 W	1 × 26 W	850 lm	4.000 K	160 × 160 mm	172 × 172 × 20 mm	A
LED-DLN-18NW	18 W	2 × 26 W	1.300 lm	4.000 K	215 × 215 mm	225 × 225 × 20 mm	A





A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

LED mélysugárzó változtatható színhőmérséklettel



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]		D × H	Ei
DLTRI025W	25 W	2 × 32 W	2280/2650/2450lm	3000/4000/5700K	90	205 mm	228 × 98 mm	A+





A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

Kerek LED panel süllyesztett és falon kívüli szereléshez



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		L × W × H	Ei
LEDDLU6NW	6 W	1 × 13 W	300 lm	4.000 K	95 mm	116 × 35 mm	A
LEDDLU6WW	6 W	1 × 13 W	300 lm	2.700 K	95 mm	116 × 35 mm	A
LEDDLU12NW	12 W	1 × 26 W	800 lm	4.000 K	150 mm	167 × 35 mm	A
LEDDLU12WW	12 W	1 × 26 W	800 lm	2.700 K	150 mm	167 × 35 mm	A
LEDDLU18NW	18 W	1 × 26 W	1.260 lm	4.000 K	200 mm	222 × 35 mm	A
LEDDLU18WW	18 W	1 × 26 W	1.260 lm	2.700 K	200 mm	222 × 35 mm	A





A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

Süllyesztett lámpatestek spot fényforrásokhoz



12 V AC/DC | 50/60 Hz | III | IP 20 | 2 x 0,5mm 12 cm | G5.3 | max. 50 W

Megjegyzés: 230 V-os, GU10 foglalattal rendelkező fényforrásokhoz TAGU-10 foglalatot szükséges még rendelni, lásd E2/20 oldal!

TRACON FIX	TRACON 30°		Ei
TLC-2C	TLC-6C		A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MC	TLC-6MC		A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MG	TLC-6MG		A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MR	TLC-6MR		A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2W	TLC-6W		A++, A+, A, B, C, D, E

TLC-2C TLC-2MC TLC-2MG TLC-2W TLC-6C TLC-6W TLC-6MG TLC-6MR





TLC-2MR





TLC-6MC



LED mélysugárzó, forgatható

230 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | IP 40 | ON-OFF >100.000 | COB LED | ≥80 Ra | [m] 1

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]		D×H	Ei
DLC0BA10W	10 W	20 W	800 lm	4.000 K	24	87 mm	96 × 68 mm	A+
DLC0BA35W	35 W	70 W	3.500 lm	4.000 K	60	165 mm	180 × 100 mm	A+
DLC0BA35WW	35 W	70 W	3.250 lm	2.700 K	60	165 mm	180 × 100 mm	A+

A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.





DLC0BA35W



LED panelek



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H	Ei
LP303019NW	19 W	2×18 W	1.400 lm	4.000 K	296 × 296 × 11 mm	A
LP606040WW	40 W	4 × 18 W	2.900 lm	2.700 K	596 × 596 × 11 mm	A
LP606040NW	40 W	4 × 18 W	2.900 lm	4.000 K	596 × 596 × 11 mm	A
LPE606050NW	48 W	4 × 18 W	3.300 lm	4.000 K	596 × 596 ×11 mm	A
LP3012040WW	40 W	2 × 36 W	2.900 lm	2.700 K	1.196 × 296 × 11 mm	A
LP3012040NW	40 W	2 × 36 W	2.900 lm	4.000 K	1.196 × 296 × 11 mm	A



A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges vibrációmentes meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

A négyzetes formájú LED paneleket az álmennyezettel szerelt közforgalmú helyiségek, irodák, műhelyek megvilágításához ajánljuk süllyesztett szereléssel.
A 600 × 600 mm-es panel pontosan egy raszter méretű, így a 4 × 18 W-os fénycsöves lámpatestek helyettesítésére alkalmasak.
A 300 × 1200 mm-es panel fél raszter széles és két raszter hosszú, pontosan a 2 × 36 W-os fénycsöves lámpatestek méreteivel egyeznek meg, elsősorban folyosók megvilágításához ideálisak.
Az **INV-DL-15** egységgel kiegészítve a panelek opcionálisan vészvilágítóként is üzemeltethetők.
Projektekhez opcionálisan mennyezeti és függesztett szereléshez szükséges készletek is elérhetők, valamint eltérő műszaki adatokkal rendelkező (eltérő teljesítmény, színhőmérséklet, teljesítmény, keretszín, méret, fényerőszabályzás) kivitelek is megrendelhetők.

Keret és hátfal:	alumínium
Előlap:	polikarbonát
A panel keretének színe:	fehér



Szerelőkeret LED panelekhez

TRACON	
LP3030K	**LP303019NW**
LP6060K	**LP606040NW, LP606040WW, LPE606050NW**
LP30120K	**LP3012040NW, LP3012040WW**

A kiegészítő szerelőkeretek segítségével a LED panelek elhelyezése falon kívüli szereléssel is lehetővé válik. A panel és a szerelési felület között maximum 32 mm magas meghajtók helyezhetők el.
A keret anyaga: alumínium, színe fehér.



Függesztő készlet LED panelekhez

TRACON	
LP606040F	**LP6060..., LP30120...**

1,5 méter hosszú.

Extra magas álmennyezetek esetén 1,5 méterrel lejjebb hozható a panel, nem kell az egész álmennyezetet átépíteni!





Fényerő-szabályozható meghajtó

TRACON	I_{pr}	I_{sec}	η%	
LPCC40WD	180-240 VAC; 0,23 A	28-42 VDC; 950 mA	> 85 %	Triac 3 – 100 %

A fényerő-szabályozható meghajtók használatával a LED panelek megfelelő külső szabályozó szerelvények (Triac) segítségével fényerő-szabályozhatóvá tehetők.



Világítástechnikai tanácsadás



Az új beruházások és felújítások során a világítástechnikai termékek széles választéka áll partnereink rendelkezésére.

A megfelelő termék kiválasztásához kérje kollégáink segítségét, hogy az adott helyhez és feladathoz a legmegfelelőbb megoldást ajánlhassuk.

Rögzítő fül LED panelek süllyesztett szereléséhez





TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LPC	×4	×6

Kerek LED fali világítótest, MFDS széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D×H	Ei
MFDS8W	8 W	75 W	600 lm	3.000 K	102 × 28 mm	A
MFDS16W	16 W	150 W	1.200 lm	3.000 K	205 × 34 mm	A



A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.



Kerek LED fali világítótest, LED-DLF széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H	Ei
LED-DLF-6NW	6 W	1 × 13 W	330 lm	4.000 K	-	120 × 37 mm	A
LED-DLF-12NW	12 W	1 × 26 W	800 lm	4.000 K	-	175 × 37 mm	A
LED-DLF-18NW	18 W	2 × 26 W	1. 200 lm	4.000 K	-	220 × 37 mm	A
LED-DLF-18WW	18 W	2 × 26 W	1. 200 lm	2.700 K	-	220 × 37 mm	A
LED-DLF-28NW	28 W	3 × 26 W	1. 800 lm	4.000 K	-	300 × 37 mm	A
LED-DLF-28WW	28 W	3 × 26 W	1. 800 lm	2.700 K	-	300 × 37 mm	A





A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

Négyzet alakú LED fali világítótest, LED-DLNF széria

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >30.000 | SMD LED | IP 40 | 120° | [m] 1

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		L × W × H	Ei
LED-DLNF-6NW	6 W	1 × 13 W	350 lm	4.000 K	-	120 × 120 × 35 mm	A
LED-DLNF-12NW	12 W	1 × 26 W	800 lm	4.000 K	-	170 × 170 × 35 mm	A
LED-DLNF-18NW	18 W	1 × 26 W	1.200 lm	4.000 K	-	225 × 225 × 35 mm	A
LED-DLNF-28NW	28 W	1 × 26 W	1. 900 lm	4.000 K	-	295 × 295 × 35 mm	A





A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

LED fali világítótest, LBL széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | Ta -25..+50°C | [mm²] 0,75-2,5 | IP 54

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L×W×H	Ei
LBL10W	10 W	75 W	700 lm	4.000 K	220×130×36 mm	A
LBL20W	20 W	150 W	1.400 lm	4.000 K	220×130×36 mm	A

IP 54

RELEVANT STANDARD
EN 60598





Fényerő-szabályozható LED világítótest



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × H (mm)	Ei
GLOMD25NW	25 W	150 W	1.900 lm	4.000 K	120°	298 × 50	A+







Fényerő-szabályozható LED világítótest, függeszthető



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × H (mm)	Ei
GLOFD25NW	25 W	150 W	1.900 lm	4.000 K	120°	298 × 50 / 1085	A+









LUFO fényerő-szabályozható mennyezeti világítótest (3000/4000/5700K)



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D×H	Ei
LUFOD12W	12 W	100 W	1110/1220/1190 lm	3000/4000/5700 K	120°	270 × 74 mm	A+
LUFOD18W	18 W	150 W	1750/1870/1782 lm	3000/4000/5700 K	120°	320 × 74 mm	A+
LUFOD25W	25 W	200 W	2450/2600/2500 lm	3000/4000/5700 K	120°	320 × 74 mm	A+





LED fali világítótest, MF széria (csillagfény effekttel)



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D×H	Ei
MF12NW	12 W	75 W	720 lm	4.000 K	260 × 90 mm	A
MF18NW	18 W	100 W	1080 lm	4.000 K	330 × 100 mm	A
MF24NW	24 W	200 W	1440 lm	4.000 K	380 × 110 mm	A





LED fali világítótest, EVA széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | IP 54 | ≥80 Ra | ON-OFF >30.000 | [h] 30.000 | SMD LED

TRACON	[W]		LED	[lm]	Tc [K]	D × H (mm)	[h]	Ei
EVA14NW	14 W		72×SMD2835	1.000 lm	4.000 K	∅305×84 mm	-	A
EVA21NW	21 W	BASIC	108×SMD2835	1.600 lm	4.000 K	∅400×96 mm	-	A
EVA28NW	28 W		144×SMD2835	2.100 lm	4.000 K	∅400×96 mm	-	A
EVAS14NW	14 W		72×SMD2835	1.000 lm	4.000 K	∅305×84 mm	-	A
EVAS21NW	21 W		108×SMD2835	1.600 lm	4.000 K	∅400×96 mm	-	A
EVAS28NW	28 W		144×SMD2835	2.100 lm	4.000 K	∅400×96 mm	-	A
EVAE14NW	14 W / 2 W		72×SMD2835	1.000/140 lm	4.000 K	∅305×84 mm	1 h	A
EVAE21NW	21 W / 2 W		108×SMD2835	1.600/140 lm	4.000 K	∅400×96 mm	1 h	A
EVAE28NW	28 W / 2 W		144×SMD2835	2.100/140 lm	4.000 K	∅400×96 mm	1 h	A

EVA..





2 YEARS WARRANTY

IP 54



+ - Ni-Cd



EVAS..



EVAE..



LED fali világítótest, LFEK széria

230 V AC | 50/60 Hz | SMD LED

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	LED	D × H (mm)	IP..	Tc [K]	Ei
LFEK6NW	6 W	60 W	420 lm	16×SMD5028	∅ 170×45	IP 54	4.000 K	A
LFEK12NW	12 W	100 W	840 lm	32×SMD5028	∅ 230×45	IP 54	4.000 K	A





RELEVANT STANDARD
EN 60598

IP 54

2 YEARS WARRANTY



LFEK..

LED fali világítótest, MF széria

230 V AC | 50/60 Hz | SMD LED

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	LED	D × H (mm)	IP..	Tc [K]	Ei
MF04	16 W	150 W	1.285 lm	96×SMD5028	∅ 296×75	IP 54	4.000 K	A
MF05	10 W	100 W	800 lm	24×SMD5028	∅ 275×117	IP 20	4.000 K	A



2 YEARS WARRANTY



MF05

MF04

RELEVANT STANDARD
EN 60598

LED fali világítótest, MFM széria (mozgásérzékelővel)

230 V AC | 50/60 Hz | 360° | 3-2.000 lux | 10s–12min | SMD LED | Piktogramok E1/0

TRACON		[W]	[lm]	LED	L × W × H D × H (mm)	IP..	[°]	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	-	-	∅ 270 × 103	IP 20	360°	A++, A+, A, B, C, D, E
MFM03	2 × E14	max. 2 × 40 W	-	-	346×87×65	IP 44	180°	
MFM02	-	16 W	1.285 lm	81×SMD5028	∅ 300×112	IP 44	360°	A
MFM04	-	16 W	1.285 lm	96×SMD5028	∅ 296×75	IP 54	360°	A

MFM04

2 YEARS WARRANTY



MFM01







MFM02



MFM03







LED fali világítótest, MFM széria (mozgásérzékelő+biztonsági funkciók)



TRACON	[W]		LED	D × H (mm)	IP..	[°]	Ei
MFM04C	16 / 1,6 W	6 s…30 min.	96 × SMD5028	∅ 296 × 75	IP 54	360°	A
MFM04E	10 / 5 W	10 s…12 min.	56 × SMD5028	∅ 275 × 117	IP 20	360°	A

Az **MFM04C** típus egy alapfényes, mozgásérzékelős lámpatest, mely alapesetben 10 %-os fényerővel működik, és mozgás érzékelése esetén 100 %-os fényerőre kapcsol a beállított késleltetési időtartamig. Ennek letelte után a fényerő visszaesik a 10 %-os értékre.

Ennek a működési módnak nagy előnye, hogy a természetes világítás nélküli terekben is egy energiatakarékos alapfényt adnak, valamint járulékos biztonsági iránymutatást ad a térben közlekedő személyeknek is.

Az **MFM04E** típus beépített akkumulátorral és inverterrel rendelkezik, így a tápfeszültség megszűnése után a lámpatest még 120 percig képes csökkentett teljesítménnyel (30 %) folyamatos üzemben működni.

Mivel a mozgásérzékelő funkció még ekkor is üzemképes, így szakaszos üzemben a tápfeszültség nélküli üzemidő ennek a többszöröse is lehet!

RELEVANT STANDARD
EN 60598





LED fali világítótest, TLKVLED széria



TRACON	[W]	LED	[lm]		D × H (mm)	IP..	[°]	Ei
TLKVLED10NW	12 W	75 W	960 lm	Opál	∅ 270 × 100	IP 54	120°	A
TLKVLED24NW	24 W	200 W	1.920 lm	Opál	∅ 360 × 100	IP 54	120°	A









OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Kerek fali világítótest, TLKV széria

230 V AC | 50/60 Hz

Piktogramok E1/0

TRACON		[W]		LED	D × H (mm)	IP..	Ei
TLKV-2D-16	GR10q	16 W	Átlátszó	-	∅ 270 × 100	IP 54	A
TLKV-2D-21	GR10q	21 W	Átlátszó	-	∅ 270 × 100	IP 54	A
TLKV-2D-28	GR10q	28 W	Átlátszó	-	∅ 360 × 100	IP 54	A
TLKV-2D-38	GR10q	38 W	Átlátszó	-	∅ 360 × 100	IP 54	A
TLKVL-E27	E27	max. 60 W	Opál	-	∅ 270 × 100	IP 54	A++, A+, A, B, C, D, E
TLKV-E27	E27	max. 60 W	Átlátszó	-	∅ 270 × 100	IP 54	A++, A+, A, B, C, D, E

TLKVL-E27

TLKV-2D-..



IP 54



Elektronikus előtét 2D fényforrásokhoz

TRACON	[W]	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TLKV-EE-16	16 W	150	41	30
TLKV-EE-21	21 W	150	41	30
TLKV-EE-28	28 W	150	41	30
TLKV-EE-38	38 W	150	41	30





Üvegburás fali- és mennyezeti lámpatestek (UFO lámpák)

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | [mm²] 3 x 2,5



TRACON		[W]		D (mm)		Ei
UFO-1-B		1 × 60 W	1 × E27			
UFO-1-F						
UFO-1-K						
UFO-1-Z						
UFO-2-B		2 × 60 W	2 × E27	∅ 300 mm		A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-2-F						
UFO-2-K						
UFO-2-Z						
UFO-F-B		1 × 60 W	1 × E27			
UFO-F-F						
UFO-F-K						
UFO-F-Z						



LED hajólámpa, fém házas



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H D × H	Ei
LHL08W	8 W	60 W	640 lm	4.000 K	170 × 105 × 70 mm	A
LHLK8W	8 W	60 W	640 lm	4.000 K	168 × 65 mm	A
LHLK12W	12 W	75 W	960 lm	4.000 K	168 × 65 mm	A
LHLK18W	18 W	100 W	1.550 lm	4.000 K	168 × 65 mm	A





LED fali világítótest, LH széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H	Ei
LH8NW	8 W	75 W	540 lm	4.000 K	170 × 73 mm	A
LH15NW	15 W	100 W	1.050 lm	4.000 K	265 × 110 mm	A
LHR8NW	8 W	75 W	540 lm	4.000 K	170 × 73 mm	A
LHR15NW	15 W	100 W	1.050 lm	4.000 K	265 × 110 mm	A







LED hajólámpa, műanyag házas



TRACON	[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H D × H	Ei
LHLM06NW	6 W	60 W	420 lm	4.000 K	165 × 116 × 70 mm	A
LHLM012NW	12 W	100 W	840 lm	4.000 K	215 × 142 × 70 mm	A
LHLMK6NW	6 W	60 W	420 lm	4.000 K	150 × 70 mm	A
LHLMK12NW	12 W	100 W	840 lm	4.000 K	188 × 80 mm	A
LHLMOS8NW	8 W	60 W	560 lm	4.000 K	168 × 100 × 58 mm	A
LHLMOS15NW	15 W	100 W	1050 lm	4.000 K	221 × 131 × 68 mm	A
LHLMKS8NW	8 W	60 W	560 lm	4.000 K	140 × 58 mm	A
LHLMKS15NW	15 W	100 W	1050 lm	4.000 K	180 × 66 mm	A









2 YEARS WARRANTY

Kézzel nyitható védett fali lámpatest („hajólámpa”)



Piktogramok E1/0

TRACON		[W]	L × W × H	Ei
TLH-08S	E27	max. 60 W	180 × 125 × 110 mm	A++, A+, A, B, C, D, E







RELEVANT STANDARD
EN 60598

Védett LED ipari világítótest



TRACON	[W]	LED		LED ×	[lm]	L × W × H (mm)	[h]	Ei
LV0612	12 W	18 W		66 × SMD3528	1.000 lm	590 × 86 × 66mm	-	A
LV0618	18 W	2 × 18 W		92 × SMD3528	1.500 lm	590 × 86 × 66mm	-	A
LV1224	24 W	36 W	BASIC	132 × SMD3528	2.000 lm	1180 × 86 × 66mm	-	A
LV1236	36 W	2 × 36 W		184 × SMD3528	3.000 lm	1180 × 86 × 66mm	-	A
LV1530	30 W	58 W		168 × SMD3528	2.500 lm	1480 × 86 × 72mm	-	A
LV1548	48 W	2 × 58 W		252 × SMD3528	4.000 lm	1480 × 86 × 72mm	-	A
LV1556	56 W	2 × 58 W		288 × SMD3528	4.500 lm	1480 × 86 × 72mm	-	A
LV1224E	24 W / 3 W	36 W		132 × SMD3528	2.000/280 lm	1180 × 86 × 66mm	1 h	A
LV1236E	36 W / 3 W	2 × 36 W	+ - Ni-Cd	184 × SMD3528	3.000/280 lm	1180 × 86 × 66mm	1 h	A
LV1530E	30 W / 3 W	58 W		168 × SMD3528	2.500/280 lm	1480 × 86 × 72mm	1 h	A
LV1548E	48 W / 4 W	2 × 58 W		252 × SMD3528	4.000/350 lm	1480 × 86 × 72mm	1 h	A
LV1236M	36 W	2 × 36 W		184 × SMD3528	3.000 lm	1180 × 86 × 66mm	-	A
LV1548M	48 W	2 × 58 W		252 × SMD3528	4.000 lm	1480 × 86 × 72mm	-	A







Védett lámpatest LED világító csövekhez

230 V AC | 50/60 Hz | IP 65 | G13 | ABS / PC

Piktogramok E1/0

TRACON	LED	L		L × W × H (mm)	Ei
TLFVLED212	2 × 36 W	2 × 1200 mm	× 10	1265 × 130 × 92	A++, A+, A
TLFVLED215	2 × 58 W	2 × 1500 mm	× 12	1565 × 120 × 92	A++, A+, A

A lámpatestek egy oldalon táplált LED csövekhez (LED-T8.., LT8..) vannak levezetékezve, a két oldalon táplált csövekhez a vezetékezés módosítása szükséges a használati útmutató alapján!







VILLANYSZERELÉSI DOBOZOK

Nagy méretválaszték
Műanyag csavarral
Átlátszó és szürke fedéllel
Kitörhető kábelbevezetőkkel

TRACON ELECTRIC®



Védett fénycsöves lámpatestek

230 V AC | 50/60 Hz | IP 65 | G13 | T8 | ABS / PC

Piktogramok E1/0

TRACON EVG	[W]		L × W × H (mm)	Ei
TLFV-118E	1 × 18 W	6	655 × 72 × 86	A
TLFV-136E	1 × 36 W	10	1265 × 72 × 86	A
TLFV-158E	1 × 58 W	12	1565 × 72 × 86	A
TLFV-218E	2 × 18 W	6	655 × 115 × 86	A
TLFV-236E	2 × 36 W	10	1265 × 115 × 86	A
TLFV-258E	2 × 58 W	12	1565 × 115 × 86	A

TRACON VVG	[W]		L × W × H (mm)	Ei
TLFV-118M	1 × 18 W	6	655 × 89 × 92	A
TLFV-136M	1 × 36 W	10	1265 × 89 × 92	A
TLFV-158M	1 × 58 W	12	1565 × 89 × 92	A
TLFV-218M	2 × 18 W	6	655 × 130 × 92	A
TLFV-236M	2 × 36 W	10	1265 × 130 × 92	A
TLFV-258M	2 × 58 W	12	1565 × 130 × 92	A





IP 65



TLFV-BKZ

Elektronikus előtétek T8-as fénycsővel szerelt lámpatestekhez

230 V AC | 50/60 Hz | T8 | EVG A2

TRACON	[W]	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TLFV-EE-118	1 × 18 W	275	28	27
TLFV-EE-136	1 × 36 W	275	28	27
TLFV-EE-158	1 × 58 W	320	32	28
TLFV-EE-218	2 × 18 W	275	28	27
TLFV-EE-236	2 × 36 W	320	32	28
TLFV-EE-258	2 × 58 W	320	32	28
TLFV-EE-418	4 × 18 W	332	33	28





Inverteres vészvilágító kiegészítő egységek

230 V AC | 50/60 Hz | Ni-Cd

Piktogramok E1/0

TRACON	T5	T8	[h]	V	Ah
INV-1418	14 W	18 W	1,5 h	3,6 V	2.400 mAh
INV-2836	28 W	36 W	1,5 h	4,8 V	2.400 mAh
INV-3558	35 W	58 W	1,5 h	6 V	2.400 mAh
INV-1418-15	14 W	18 W	0,5 h	3,6 V	1.500 mAh
INV-2836-15	28 W	36 W	0,5 h	4,8 V	1.500 mAh
INV-3558-15	35 W	58 W	0,5 h	6 V	1.500 mAh
INV-2D28-45	TLKV-2D-28, TLKV-2D-38-hoz, lásd E1/36 oldal		0,5 h	3,6 V	4.500 mAh
INV-DL-6	LED panelhez 6-18 W-ig		0,5 h	6 V	1.800 mAh
INV-DL-15	LED panelhez 50 W-ig, lásd E1/26 oldal		0,5 h	19,2 V	1.500 mAh



Az inverteres kiegészítő egységek beépítésével a lámpatestek alkalmassá tehetők arra, hogy a tápfeszültség megszűnése után a lámpatest vészvilágítóként funkcionáljon.

Az inverter biztosítja a fényforrás működését a tápfeszültség megléte esetén, a tápfeszültség megszűntekor pedig a fényforrás táplálását automatikusan átkapcsolja a benne található akkumulátorra.



LED kijáratjelző világítótestek

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	[h]	[lm]	LED		V	Ah		L (mm)	W_1 (mm)	W_2 (mm)	H (mm)	Ei
EXIT-01-J	4 W	3 h	240 lm	× 13	M	2.4 V	900 mAh	Ni-Cd	350	60	160	30	A
EXIT-02-J	3 W	3 h	180 lm	× 8	M	2.4 V	900 mAh	Ni-Cd	240	60	150	25	A
EXIT-03-J	6 W	3 h	360 lm	× 18	M	3.6 V	900 mAh	Ni-Cd	340	25	160	65	A

A folyamatos üzemű **(M)** lámpatestek rövid átkapcsolási idő után továbbra is működőképesek maradnak!

EXIT-02-J



EXIT-03-J



2 YEARS WARRANTY

EXIT-01-J







Vészvilágítók

230 V AC | 50/60 Hz

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]		[h]	V	Ah		L × W × H (mm)	IP..		Ei
TLBV-18A	8 W	G5 (T5)	1 h	2.4 V	1.5 Ah	Ni-Cd	350 × 117 × 76	IP 65	NM	A
TLBV-18M	8 W	G5 (T5)	3 h	2.4 V	4.5 Ah	Ni-Cd	350 × 117 × 76	IP 65	M	A
TLBV-18NM	8 W	G5 (T5)	3 h	2.4 V	4.5 Ah	Ni-Cd	350 × 117 × 76	IP 65	NM	A
TLBVLED30	4 W	-	3 h	4.8 V	900 mAh	Ni-Cd	350 × 117 × 76	IP 65	M	A

TLBVLED30



IP 65

TLBV-18..



A vészvilágító lámpatestek biztosítják a normál villamos hálózat üzemzavara esetén a közlekedő utak megvilágítását.

A **folyamatos üzemű (M)** lámpatestek rövid átkapcsolási idő után továbbra is működőképesek maradnak, a **nem folyamatos üzemű (NM)** lámpatestek a külső villamos táplálás megszűnte után kapcsolnak be.

Az átkapcsolási/bekapcsolási idő kevesebb, mint 1 másodperc.

TRACON	
TLBV-18-KJ	Rápattintható kijáratjelző tábla TLBV világítótest mennyezetre való szereléséhez, “OLDAL” nyíl
TLBV-18-KL	Rápattintható kijáratjelző tábla TLBV világítótest mennyezetre való szereléséhez, “LE” nyíl







LED bútorvilágítók, fém házas, lapos kivitel





TRACON	[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	LED	Ei
LLBS5WW	5 W	10 W	420 lm	3.000 K	500 × 29 × 8	72 × SMD3528	A
LLBS5NW	5 W	10 W	470 lm	4.000 K	500 × 29 × 8	72 × SMD3528	A
LLBS5CW	5 W	10 W	470 lm	6.000 K	500 × 29 × 8	72 × SMD3528	A
LLBS11WW	11 W	18 W	800 lm	3.000 K	1000 × 29 × 8	144 × SMD3528	A
LLBS11CW	11 W	18 W	870 lm	6.000 K	1000 × 29 × 8	144 × SMD3528	A

A lapos egységek egyenesen sorolhatók a kiegészítő toldóelemek segítségével, az egységek csak egyesével kapcsolhatók.
A lapos egységeket sík felületre ajánljuk felerősíteni.





LED bútorvilágítók, fém házas, háromszög kivitel





TRACON	[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	LED	Ei
LSBS5WW	5 W	10 W	420 lm	3.000 K	500 × 32 × 19.7	72 × SMD3528	A
LSBS5CW	5 W	10 W	470 lm	6.000 K	500 × 32 × 19.7	72 × SMD3528	A
LSBS11WW	11 W	18 W	800 lm	3.000 K	1000 × 32 × 19.7	144 × SMD3528	A
LSBS11CW	11 W	18 W	870 lm	6.000 K	1000 × 32 × 19.7	144 × SMD3528	A

A háromszög alakú egységek egyenesen sorolhatók a kiegészítő toldóelemek segítségével. Az egységek csak egyesével kapcsolhatók, a világítótesteket sarkokba való felszereléshez ajánljuk.





Meghajtók

TRACON	Un	[W]
LED-CVD-24W	230 V / 12 V	24 W
LED-CVD-48W	230 V / 12 V	48 W
LED-CVL-24W	230 V / 12 V	24 W
LED-CVL-48W	230 V / 12 V	48 W
LED-CVL-96W	230 V / 12 V	96 W

LED-CVD





LED-CVL



Csatlakozó elemek

TRACON	
LBSTL	LLBS
LSBSTL	LSBS
LBSC05	L = 0,5 m
LBSC1	L = 1 m
LBSC41	1:4
LBSC61	1:6



Egyenes toldóelem





Leágazó kábel



Leágazó kábel



Egyenes toldókábel

Védett LED bútorvilágítók, TLFLED széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H	SHUKO	Ei
TLFLED20NW	20 W	28 W	1440 lm	4.000	900×53×65 mm	–	A
TLFLEDS8NW	8 W	10 W	650 lm	4.000	492×59×66 mm	✓	A
TLFLEDS15NW	15 W	21 W	1080 lm	4.000	682×59×66 mm	✓	A





LED bútorvilágítók, TLLED széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	[°]	Ei
TLLED10W	10 W	18 W	700 lm	4.500 K	605 × 30 × 43mm	120°	A+
TLLED20W	20 W	30 W	1.400 lm	4.500 K	1225 × 30 × 43mm	120°	A+
TLLED24W	24 W	36 W	2.000 lm	4.500 K	1525 × 30 × 43mm	120°	A+





LED bútorvilágítók, műanyag házas



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	×SMD2835	Ei
LBV5WW	5 W	7 W	400 lm	3.000 K	180°	300×22×35 mm	26	A
LBV5NW	5 W	7 W	400 lm	4.500 K	180°	300×22×35 mm	26	A
LBV10WW	10 W	14 W	800 lm	3.000 K	180°	600×22×35 mm	52	A
LBV10NW	10 W	14 W	800 lm	4.500 K	180°	600×22×35 mm	52	A
LBV15WW	15 W	21 W	1.200 lm	3.000 K	180°	900×22×35 mm	76	A
LBV15NW	15 W	21 W	1.200 lm	4.500 K	180°	900×22×35 mm	76	A
LBV20WW	20 W	28 W	1.600 lm	3.000 K	180°	1200×22×35 mm	100	A
LBV20NW	20 W	28 W	1.600 lm	4.500 K	180°	1200×22×35 mm	100	A





Fénycsöves bútorvilágítók

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | EVG | [mm²] 3 x 1,5

Piktogramok E1/0

TRACON		[W]		Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ei
TLL-10	G13	10 W	T8	6.400 K	412	34	64	A
TLL-15	G13	15 W	T8	6.400 K	516	34	64	A
TLL-18	G13	18 W	T8	6.400 K	669	34	64	A
TLL-30	G13	30 W	T8	6.400 K	973	34	64	A
TLL-36	G13	36 W	T8	6.400 K	1270	34	64	A

A lámpatesthez a fénycső alaptartozék.





Fénycsöves bútorvilágítók kettős csatlakozóaljzattal

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | EVG | [mm²] 3 x 1,5 | In max. 10 A

Piktogramok E1/0

TRACON			[W]		Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ei
TLFL-10	**TLFL-10F**	G13	10 W	T8	6.400 K	500	80	60	A
TLFL-15	**TLFL-15F**	G13	15 W	T8	6.400 K	600	80	60	A
TLFL-18	–	G13	18 W	T8	6.400 K	750	80	60	A
TLFL-30	**TLFL-30F**	G13	30 W	T8	6.400 K	1060	80	60	A

A lámpatesthez a fénycső alaptartozék.





RELEVANT STANDARD
EN 60598

Fénycsöves bútorvilágítók, sorolható

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | EVG | 2x0,75 mm² 1,5 m

Piktogramok E1/0

TRACON		[W]		Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ei
FLT58W	G5	8 W	T5	6.400 K	358	22	42	A
FLT513W	G5	13 W	T5	6.400 K	585	22	42	A
FLT521W	G5	21 W	T5	6.400 K	915	22	42	A
FLT528W	G5	28 W	T5	6.400 K	1215	22	42	A
FLT535W	G5	35 W	T5	6.400 K	1515	22	42	A

Ezek a lámpatestek elsősorban igen kis fizikai méretükkel tűnnek ki a többi fénycsöves bútorvilágító lámpatest közül. A lámpatestek egymásba sorolhatók a lámpatesten található csatlakozó aljzat és dugó segítségével, vagy a mellékelt 15 cm-es soroló vezetékkel. A lámpatestek elektronikus előtéttel szereltek. A lámpatesthez a fénycső alaptartozék.

RELEVANT STANDARD
EN 60598





Mennyezeti T8 fénycsöves lámpatestek

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | EVG | [mm²] 3 x 1,5

Piktogramok E1/0

TRACON		[W]		Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ei
MFL-T8-115W	G13	1 × 15 W	T8	6.400 K	505	114	45	A
MFL-T8-118W	G13	1 × 18 W	T8	6.400 K	655	114	45	A
MFL-T8-130W	G13	1 × 30 W	T8	6.400 K	960	114	45	A
MFL-T8-136W	G13	1 × 36 W	T8	6.400 K	1265	114	45	A
MFL-T8-218W	G13	2 × 18 W	T8	6.400 K	655	140	50	A
MFL-T8-230W	G13	2 × 30 W	T8	6.400 K	960	140	50	A
MFL-T8-236W	G13	2 × 36 W	T8	6.400 K	1265	140	50	A

A lámpatesthez a fénycső alaptartozék.





LED asztali világítótestek

A LAL4W asztali világítótest család tagjai között megtalálható az egyszerű asztali világítótest (LAL4W), lámpatest dátum / idő / hőmérséklet kijelzővel, beállítható ébresztéssel (LALD4W), valamint a beépített Bluetooth® hangszóróval (LALB4W) ellátott világítótest is. Így minden felhasználó megtalálhatja az igényeinek megfelelő asztali lámpát.

TRACON	[W]	[lm]		Tc [K]
LAL4W	4 W	280	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000
LALB4W	4 W	280	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000
LALD4W	4 W	280	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000

4W - 280 lm









5 lépcsős fényerőszabályzás



LED asztali világítótestek

A LAL10W asztali világítótestek elegáns formájukkal és erős ledjeikkel elsősorban a munkahelyek íróasztalainak megvilágítására készültek.

A LALUSB10W lámpa beépített USB csatlakozóval rendelkezik a mobil eszközök töltéséhez, a LALWCH10W típus ezen felül vezetéknélküli töltési lehetőséget is kínál az erre alkalmas mobiltelefonok számára.

TRACON	[W]	[lm]		Tc [K]
LALUSB10W	10 W	700	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000
LALWCH10W	10 W	700	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000







5V / 1A

USB output

10W - 700 lm

5 steps dimming

5 lépcsős fényerőszabályzás





night light

éjszakai fény



light sensor

fényérzékelő



3 választható színhőmérséklet



Vezeték nélküli töltés

LALUSB10W
LALWCH10W

LED asztali világítótestek

A LALUSBM10W asztali világítótest a fém háznak és az elegáns barna fényezésnek köszönhetően az irodai asztalok megvilágítására kiválóan alkalmasak.

A világítótest beépített USB csatlakozóval is rendelkezik a mobil eszközök töltéséhez.

TRACON	[W]	[lm]		Tc [K]
LALUSBM10W	10 W	700 lm	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000



LALUSBM10W

2 YEARS WARRANTY







10W - 700 lm



3 lépcsős fényerőszabályzás





LED asztali világítótestek

A LALFLEX7W világítótest különlegessége az extrém flexibilis nyak, melynek segítségével a világítás iránya a tér bármelyik pontja felé beállítható. A beépített kijelző a környezeti hőmérsékletet, az időt és a dátumot jelzi. A LALG3W igazi bohókás világítótest, amely az asztal megvilágítása mellett hangulatvilágításként is szolgál. A gomba tetejének világítása annak megérintésével kapcsolható ki- és be, ekkor a színek változása automatikus. A szín egyéni beállítása a frontoldali vezérlővel lehetséges.

TRACON	[W]	[lm]		Tc [K]
LALFLEX7W	7 W	490 lm	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000
LALG3W	3 W	200 lm	30-60-100%	RGB



LALFLEX7W





LALG3W



LED fali világítótest, LFK széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | Ta -20..+50°C | | | 3x1,5 mm² 30 cm | IP 65 | | [h] 30.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED |

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L×W×H	Ei
LFK30W	30 W	150 W	2.100 lm	4.500 K	308×288×182 mm	A
LFK40W	40 W	200 W	3.500 lm	4.500 K	308×288×182 mm	A



RELEVANT STANDARD
EN 60598

IP 65



LED fali világítótest, LFV széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 30.000 | | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | | SMD LED | | | IP 65 | Ta -20..+50°C | 3x1,5 mm² 30 cm

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H	Ei
LFV40NW	40 W	200 W	3.000 lm	4.000 K	276×86 mm	A
LFV60NW	60 W	300 W	4.200 lm	4.000 K	320×89 mm	A

IP 65







LED süllyesztett lépcsővilágítók, LVS széria

100-240 V AC | 50/60 Hz | Ta -20..+50°C | 2×1 mm² 15 cm | IP 54

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]		Tc [K]	L×W×H	Ei
LVS01	1,5 W		3.500 K	110×44×45 mm	A
LVS02	1,5 W		3.500 K	110×44×45 mm	A





2 YEARS WARRANTY

RELEVANT STANDARD
EN 60598

IP 54

LED földbe süllyeszthető világítótestek

230 V AC | 50/60 Hz | Ta -20..+50°C | 3×1 mm² 15 cm | IP 65

Piktogramok E1/0

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	D × L	Ei
LGL3W	3 W	210 lm	4.500 K	100×100 mm	A
LGL7W	7 W	490 lm	4.500 K	160×110 mm	A
LGL12W	12 W	840 lm	4.500 K	210×115 mm	A
LGL18W	18 W	1260 lm	4.500 K	260×125 mm	A





IP 65

2 YEARS WARRANTY

Kültéri LED fali világítótestek



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
GARU7W	7 W	50 W	290 lm	4.000 K	232 × 165 × 192	A
GARD7W	7 W	50 W	290 lm	4.000 K	232 × 165 × 192	A



GARD7W

2 YEARS WARRANTY



GARU7W

IP 54









Kültéri LED állólámpák



GARST7W



2 YEARS WARRANTY

IP 54

GARP7W



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L/W × H (mm)	Ei
GARST7W	7 W	50 W	290 lm	4.000 K	165 × 1100	A
GARP7W	7 W	50 W	290 lm	4.000 K	165 × 280	A

Kültéri LED fali világítótestek, GARC széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
GARCA6W	6 W	45 W	360 lm	4.000 K	30°	157×130×106	A
GARCB12W	12 W	75 W	680 lm	4.000 K	30°	238×130×106	A





IP 54

Kültéri LED fali világítótestek, GL00 széria



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × H (mm)	Ei
GL008NW	8 W	60 W	650 lm	4.000 K	120°	140 × 170 × 59	A+

Piktogramok **E1/0**





Infravörös mozgásérzékelők





TRACON	[°]	lux		IP..	L × W × H (mm)
TMB-108	180°	3-2000 lux	10 s … 7 min.	IP 44	82×104×72
TMB-112	180°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 44	91×84×63
TMB-112F	180°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 44	91×84×63
TMB-115	180°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 65	80×117×51
TMB-118	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 44	119×60×79
TMB-016	180°	3-2000 lux	10 s … 7 min.	IP 44	120×78×28
TMB-060	160°	3-2000 lux	10 s … 7 min.	IP 20	80×80×34
TMB-061	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 20	∅ 76×76
TMB-061M	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 20	∅ 50×67
TMB-E50	120°	3-2000 lux	10 s … 5 min.	IP 20	∅ 64,5×127
TMB-DA	120°	3-2000 lux	10 s … 7 min.	IP 20	98×81×45
TMB-011	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 20	∅ 88×42
TMB-011L	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 20	∅ 115×24

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	TMB-108	TMB-112	TMB-112F	TMB-115	TMB-118	TMB-016	TMB-060
	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.200 W	1.200 W	1.000 W
HALOGEN	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
CFL	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
LED	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
h_t	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1 - 1,8 m
L_s	<12 m	<12 m	<12 m	<12 m	<12 m	<12 m	<9 m

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	TMB-061	TMB-061M	TMB-E50	TMB-DA	TMB-011	TMB-011L
	1.100 W	800 W	60 W	1.200 W	1.200 W	2.000 W
HALOGEN	900 W	600 W	60 W	800 W	800 W	1.500 W
CFL	300 W	400 W	30 W	300 W	300 W	1.000 W
LED	300 W	400 W	30 W	300 W	300 W	1.000 W
h_t	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2 - 3,5 m	1 - 1,8 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m
L_s	<6 m	<6 m	<6 m	<2 - 9 m	<6 m	<6 m

A passzív infravörös mozgásérzékelők (PIR) a tárgyak által kibocsátott hő elmozdulását érzékelik, és megfelelő nagyságú elmozdulás esetén az érzékelőbe épített relé bekapcsol.
Emiatt az érzékelőnek rá kell „látnia” a mozgó tárgyra, enélkül érzékelés és kapcsolás nem történik. Az érzékenység keresztirányú mozgásra mindig nagyobb, közeledő mozgásra kisebb, ezért az egy szenzorral szerelt érzékelőket a várható mozgási iránnyal párhuzamosan ajánljuk elhelyezni. **Az infravörös mozgásérzékelők érzékenysége nem állítható!**



TMB-108



TMB-112



TMB-112F



TMB-118



TMB-016



TMB-060



TMB-061M



TMB-DA



TMB-E50

TMB-115



TMB-061



TMB-011





TMB-011L

Radaros (mikrohullámú) mozgásérzékelők



TRACON	[°]	lux		IP..	L × W × H (mm)
TMB-L01G	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	81×42×44
TMB-L01D	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	58×41×26
TMB-L01M	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	56×40×23
TMB-L01DIMM	360°	3-2000 lux	5 s … 30 min.	IP 20	78×45×26
TMB-152R	180°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 44	86×60×79
TMB-054R	180°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	80×80×32
TMB-061R	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	∅ 76×76
TMB-ME51	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	71×50×82

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	TMB-L01G	TMB-L01D	TMB-L01M	TMB-L01DIMM	TMB-152R	TMB-054R	TMB-061R	TMB-ME51
	1.200 W	500 W	1.200 W	600 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	60 W
HALOGEN	1.000 W	400 W	800 W	300 W	800 W	800 W	800 W	60 W
CFL	300 W	200 W	300 W	200 W	300 W	300 W	300 W	30 W
LED	300 W	200 W	300 W	200 W	300 W	300 W	300 W	30 W
h_t	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m	1,5 - 1,8 m	1,5 - 3,5 m	2 - 4 m
L_s	1 - 8 m	1 - 8 m	1 - 8 m	1 - 8 m	1 - 15 m	1 - 15 m	1 - 8 m	1 - 5 m


TMB-L01G



TMB-L01D


TMB-L01M


TMB-L01DIMM



TMB-152R


TMB-054R


TMB-061R



TMB-ME51

A mikrohullámú technológiát alkalmazó mozgásérzékelők az általuk kibocsátott radarjel visszaverődését érzékelik, és amennyiben a visszavert jel a kibocsátott jelhez képest egy élőlény, vagy tárgy mozgása miatt megváltozik, akkor a kimeneti relé bekapcsol. A technológia előnye, hogy vékony, nemfémes tárgyakon (pl. üveg, műanyag, gipszkarton) is „átlát”, így az érzékelők lámpatestbe, műanyag dobozba, illetve üveglap mögé rejtetten is szerelhetők. Emiatt azonban az érzékenységet nagyon pontosan kell beállítani!

Jelenlét-érzékelő

230 V AC | 50/60 Hz | 0,1 m/s

Piktogramok E1/0

TRACON	[°]	lux		IP..	L × W × H (mm)
PRS46B	360°	3-2000 lux	10 s…30 min.	IP 20	102×102×58

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	PRS46B
	1.200 W
HALOGEN	1.000 W
CFL	300 W
LED	300 W
h_t	2,2 - 6 m
L_s	< 20 m

A test legkisebb mozdulatait is érzékeli. Ezért olyan helyiségekben, ahol az emberek hosszabb ideig statikusan tartózkodnak (WC, iroda) jól alkalmazhatók a világítás vezérlésére.





PRS46B



Alkonykapcsolók

230 V AC | 50/60 Hz

Piktogramok E1/0

TRACON	In	lux	ON - t_{off}	IP..	L × W × H (mm)
ALK-OUT	10 A	5-50 lux	-	IP 44	∅ 82×108
ALK-BOX	16A	2-100 lux	-	IP 20	90×35×66
ALK-IN	5 A	2-100 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109×70×40
ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	∅ 52×89
ALK110	-	50-800 lux, 1-10 VDC	-	IP 20	∅ 21×64

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Minden alkonykapcsoló jellegzetessége, hogy az első feszültségre való kapcsolás után egy be- és kikapcsolásból álló öntesztet végeznek. A normál, üzemszerű működés az önteszt után 15 s – 1 min időkésleltetés után indul.

Az ALK110 érzékelő egy 1-10 V-os vezérlőjellel alkalmas az ilyen bemenettel rendelkező lámpatestek külső megvilágítás szerinti vezérlésére. Az érzékelő külső tápellátást nem igényel.



ALK-BOX



ALK-IN



ALK-OUT



ALK-472



ALK110

Táblázat fejlécek piktogramjai

- Megjegyzés, kiegészítés
- Tc [K] Színhőmérséklet (Kelvin)
- Hagyományos izzó kiváltás
- Fénycső kiváltás
- [h] Áthidalási idő (h)
- lux Megvilágítás (lux)
- Kivágási méret (mm)
- 180° Billenthető lámpatest
- Ipr Primer áram
- Un Névleges feszültség (V)
- [W] Névleges teljesítmény
- Kompakt fénycső kiváltás
- In Névleges áram (A)
- on toff Késleltetési idő
- Buratartó zárak száma (db)
- C (µF) Elektromos kapacitás
- Oldalsó védőérintkezős
- + Ah - Akkumulátor teljesítménye (Ah)
- Isec Maximális szekunder áram
- Foglalat típusa
- LED-ek száma (db)
- Fémhalogén kiváltás
- H D Ajánlott oszlop magasság és átmérő (mm)
- [h] Élettartam
- Bura színe
- [°] Sugárzási szög (°)
- Csapos védőérintkezős
- + V - Akkumulátor feszültsége (V)
- [lm] Fényáram (lumen)
- Ei Energiahatékonysági osztály
- Halogén izzó kiváltás
- IP.. Védettségi fokozat
- η% Hatásfok
- pcs Csomagolás
- H L W Méretek (L×W×H)
- Szín
- + - Akkumulátor típusa

Műszaki adatok piktogramjai

- 90-265 V AC Névleges feszültség (V)
- Mennyezetre szerelhető lámpatest
- 50/60 Hz Névleges frekvencia
- 3 x 1,5mm² 30 cm Beköthető vezeték
- [h] 50.000 Élettartam
- Nem alkalmazható fényerőszabályzóval
- Vágható
- 3-2.000 lux Megvilágítás (lux)
- EVG Elektronikus előtét
- 180° Érzékelési szög
- I. érintésvédelmi osztályú lámpatest
- Beltéri világításra alkalmas lámpatest
- Oldalfalra szerelhető lámpatest
- [mm²] 2 x 1,5 Beköthető vezeték-keresztmetszet
- VVG Magnetikus előtét
- Ta -5..+40 °C Környezeti hőmérséklet
- ON-OFF >30.000 Kapcsolások száma
- Alkalmazható fényerőszabályzóval
- Érzékelő
- E27 Foglalat típusa
- II. érintésvédelmi osztályú lámpatest
- Beltéri és kültéri világításra alkalmas lámpatest
- Oldalfalra és mennyezetre szerelhető lámpatest
- 3 x 1 mm² H05VV-F Beköthető vezeték
- SMD LED LED típusa
- 10s–12min Beállítási időtartomány
- [m] 1 Minimális távolság a megvilágított tárgytól
- Hg 0 mg Higanytartalom
- Távirányító
- G13 Foglalat típusa
- III. érintésvédelmi osztályú lámpatest
- Kültéri világításra alkalmas lámpatest
- Álmennyezetbe süllyeszthető lámpatest
- IP 65 Védettségi fokozat
- Nem cserélhető a fényforrás
- ≥80 Ra Színvisszaadási index
- 250° Sugárzási szög
- Tup<1s Felfutási idő
- 0,6...1,5m/s Mozgási sebesség
- R7s Foglalat típusa



Fénytechnikai laboratórium 2



Fényforrások összehasonlító táblázata 3



Világítástechnikai alapfogalmak 4


Normál gömb alakú LED fényforrások 5


Gyertya alakú LED fényforrás 6


Opál búrás LED spot fényforrások 7


VCOB LED fényforrások 7


SMD LED-es spot fényforrások (15 × LED) 8


Ipari LED fényforrások 9


Reflektor típusú LED fényforrások 10


Miniatűr LED fényforrások E14 foglalattal 10


LED fényforrás G9 foglalattal 11


LED fényforrás G4 foglalattal 11


Beépíthető LED világító modul lámpatestekhez 12


LED világító csövek 13


LED szalagok 14


LED szalag szettek 15


Miniatűr LED vezérlő 15


RGB LED vezérlő 16


Jelerősítő RGB LED szalagokhoz 16


LED meghajtók 16


Alumínium profilok LED szalagokhoz 17


LED szalag kiegészítők 17


Fémhalogén fényforrások 18


Halogén vonalizzók („C” energiaosztály) 18


Reflektorlámpák 19


Törpefeszültségű hidegtükrös halogén fényforrások 19


Kisméretű halogén izzólámpák 20


Kerámiafoglalat 230 V-os fényforrásokhoz 20


230 V-os hidegtükrös halogén fényforrások 20


Hálózati adapter GU10 fényforrásokhoz 21


Elektronikus tápegység 21


Fitlamp 22



Kompakt fénycsövek, rövid spirál 22


Kompakt fénycsövek GR10q (2D) 23

E2

Fénytechnikai laboratórium

A TRACON Budapest Kft. Fénytechnikai Laboratóriumával teljes körűen képes biztosítani az általa forgalmazott fényforrások minőségét. A 2008-ban létesített Fénytechnikai Laboratórium segítségével átfogóan, mintavételezéssel vizsgáljuk az általunk forgalomba hozott összes fényforrás műszaki paraméterét.

Ulbricht-gömb:

A gömb segítségével egy adott fényforrás teljes Foto-spektrum analízisét el tudjuk végezni, így olyan információkat nyerünk, mint:

- a fényforrás fényárama (lumen)
- a kibocsátott fény hőmérséklete (Kelvin)
- fényáram hasznosítás (hatásfok –lumen/Watt)
- a fényforrás felvett teljesítménye és áramerőssége
- színvisszaadási indexe
- a fényforrás működési hőmérséklete





Spectrophotocolorimeter Test Report Page 1 of 1

Light Source Test Report

CIE Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3833 y=0.3816/u=0.2251 v=0.3361 (duv=1.41e-003)
CCT:Tc= 3959K Prcp WaveL: d=578.5nm Purity=29.5%
Peak WaveL: p=465nm Half Width: =36.9nm Ratio:R=19.0% G=75.5% B=5.5%
Average Wave: 571nm
Rendering Index:Ra=83.4

R1 =87	R2 =99	R3 =87	R4 =75	R5 =85	R6 =95	R7 =78	R8 =63
R9 =21	R10=98	R11=75	R12=68	R13=92	R14=93	R15=79	

Photo Parameters:
Flux: =860.89(lm) Luminous Efficacy: 92.67(lm/W) Luminous Power:P=2.694(W)

Electrical Parameters:
U=230.0V I=0.0855A P=9.289W PF=0.472

Instrument Status:
Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm Ip = 57629(G=4,D=48)
REF = 41068 % = 0.100% TMP(PMT) = 26.8degrees centigrade

Product Type:LOA55E2710NW-1 Manufacturer:Tracon
Instrument:PMS-50 System Test Department:TRACON
Temperature:27.6deg Humidity:65.0%
Test Operator:Szabó Renáta Test Date:2014-07-09 08:12



EMC vizsgálóberendezés:

Az EMC vizsgálat során a fényforrás zavar-kapocs feszültségét vizsgáljuk. Az EN-55015-ös szabvány szerinti vizsgálat során képesek vagyunk kiszűrni az olyan, a fényforrás által keltett, a hálózatba visszavezetett nagyfrekvenciás zavarokat, amelyek zavarhatják az erre a frekvenciasávra érzékeny berendezéseket (rádió, TV). A műszer a 0,09-30 MHz-es tartományt vizsgálja.

Fényforrás-járató:

A 30 db fényforrás élettartam-vizsgálatára alkalmas állvány és a hozzá csatlakoztatott műszer nem csak előre programozott időközönként kapcsolja ki-be a fényforrásokat, hanem közben elemzést is végez azok áramfelvételéről. Így a szabványban előírt paraméterek szerinti élettartam vizsgálatokat is el tudjuk végezni.

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Fényforrások összehasonlító táblázata



Jelmagyarázat

Energiacímke:	LED fényforrásaink „A++, A+ és A” energiahatékonysági osztályúak
warm-up time<1s; 60%lm:	a fényforrás bemelegedési ideje a teljes fényáram elérésének 60 %-áig
Ra:	színvisszaadási index (100: természetes sugárzó)
ON-OFF:	a kapcsolási ciklusok száma a korai meghibásodásig
Hg:	a fényforrás higanytartalma
cosφ:	lámpateljesítmény tényező
Fy:	fényáram-stabilitási tényező az élettartam végén
250°:	a névleges fénynyílásszög (sugárzási szög)





Fényforrások foglalatai



Világítástechnikai alapfogalmak

A fényáram a látható sugárzás fényérzetként felfogható része, mely sugárzás a fényforrást körülvevő tér egészébe sugárzik ki. Mértékegysége a **lumen** (lm) és ez a mérőszám adja a legjobb összehasonlítást két nem irányított sugárzási szögű (>120°) fényforrás között.

Két irányított sugárzási szögű fényforrás között azonban az egységnyi térszögbe kisugárzott fényáram mennyisége a megfelelő összehasonlító alap. Ennek egysége a **candela** (cd). Sajnos az előírások már csak a fényforrások fényáramának megadását írja elő, ami a szűkebb sugárzási szögű fényforrások esetén eltorzítja az összehasonlítást.

Egy felületnek a megvilágítását a felületre eső fényáram sűrűségével jellemezhetjük, melynek mértékegysége a **lux** (lx). Az egyes területek megvilágításának előírásait a világítástechnikai szabványok határozzák meg.





A színvisszaadási index (Ra) egy viszonyszám, mely azt mutatja meg, hogy a mesterséges világítás milyen hűen adja vissza a megvilágított tárgyak színét a napfényhez viszonyítva. A napfényt tekintjük 100-as indexűnek, az otthoni világításnál a 80-as index a minimum előírt, kültéri és ipari megvilágításnál ez a minimum index 70.



A mesterséges megvilágítás korrelált színhőmérsékletét Kelvin (K) fokban adják meg, mely alapvetően határozza meg a világítás hangulatát. A magasabb színhőmérséklet hidegebb, az alacsonyabb melegebb fényt jelöl.
A napsütés átlagosan 5500 K értékű, mely napkeltekor és napnyugtakor 4800 K körüli értékre változik. Általában a 2700 – 3500 K színhőmérséklet-tartományt nevezzük meleg, a 3500 – 5000 K tartományt a semleges és az 5000 – 6500 K tartományt hideg fénynek. Földrajzilag északabbra a meleg fényszín a kedveltebb, délebbre pedig a semleges és hideg fényszín.

OLVASSA BE A KÓDOT!

- **Nézze meg újdonságainkat**
- **Legyen naprakész**

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Normál gömb alakú LED fényforrások

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | 25.000 h | ON-OFF >15.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LA555W	E27	5 W	40 W	400 lm	2.700 K	250°	55 × 92 mm	A+
LA555NW	E27	5 W	40 W	400 lm	4.000 K	250°	55 × 92 mm	A+
LA607W	E27	7 W	60 W	500 lm	2.700 K	250°	60 × 112 mm	A+
LA607NW	E27	7 W	60 W	500 lm	4.000 K	250°	60 × 112 mm	A+
LA608W	E27	8 W	60 W	520 lm	2.700 K	250°	60 × 110 mm	A+
LA608NW	E27	8 W	60 W	560 lm	4.000 K	250°	60 × 110 mm	A+
LA609W	E27	9 W	55 W	720 lm	2.700 K	250°	60 × 110 mm	A+
LA6010W	E27	10 W	75 W	800 lm	2.700 K	250°	60 × 112 mm	A+
LA6010NW	E27	10 W	75 W	800 lm	4.000 K	250°	60 × 112 mm	A+
LA6511W	E27	11 W	65 W	880 lm	2.700 K	250°	65 × 125 mm	A+
LA6511NW	E27	11 W	65 W	900 lm	4.000 K	250°	65 × 125 mm	A+
LA6512W	E27	12 W	70 W	960 lm	2.700 K	200°	65 × 125 mm	A+
LA6512NW	E27	12 W	100 W	1.000 lm	4.000 K	250°	65 × 125 mm	A+
LA7015W	E27	15 W	125 W	1.200 lm	2.700 K	250°	70 × 135 mm	A+
LA7015NW	E27	15 W	125 W	1.200 lm	4.000 K	250°	70 × 135 mm	A+
LA8018W	E27	18 W	120 W	1.500 lm	2.700 K	250°	80 × 151 mm	A+
LA8018NW	E27	18 W	120 W	1.500 lm	4.000 K	250°	80 × 151 mm	A+









LED DISPLAY

kihelyezéssel kapcsolatosan érdeklődjön képviselőinknél!



Gyertya alakú LED fényforrás

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 25.000 | ON-OFF >15.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LGY5NW	E14	5 W	40 W	380 lm	4.000 K	250°	38 × 106 mm	A+
LGY5W	E14	5 W	40 W	370 lm	2.700 K	250°	38 × 106 mm	A+
LGY7NW	E14	7 W	50 W	500 lm	4.000 K	250°	38 × 106 mm	A+
LGY7W	E14	7 W	50 W	500 lm	2.700 K	250°	37 × 103 mm	A+
LGY8NW	E14	8 W	60 W	570 lm	4.000 K	250°	38 × 106 mm	A+
LGY8W	E14	8 W	60 W	570 lm	2.700 K	250°	37 × 103 mm	A+
LGYD6NW*	E14	6 W	40 W	450 lm	4.000 K	250°	37 × 103 mm	A+
LGYD6W*	E14	6 W	40 W	450 lm	2.700 K	250°	37 × 103 mm	A+
LGYF5NW	E14	5 W	40 W	380 lm	4.000 K	250°	38 × 106 mm	A+
LGYF5W	E14	5 W	40 W	380 lm	2.700 K	250°	38 × 106 mm	A+
LGYT5W	E14	5 W	40 W	370 lm	2.700 K	250°	38 × 106 mm	A+

* dimmelhető

2 YEARS WARRANTY



LGYF5W



LGY5..
LGY7..
LGY8..



LGYT5W





Kis gömb alakú LED fényforrások

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 25.000 | ON-OFF >15.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LG454W	E27	4 W	20 W	250 lm	2.700 K	250°	45 × 70 mm	A+
LG455W	E27	5 W	40 W	350 lm	2.700 K	250°	45 × 70 mm	A+
LG455NW	E27	5 W	40 W	370 lm	4.000 K	250°	45 × 70 mm	A+
LMG453W	E14	3 W	20 W	220 lm	2.700 K	250°	45 × 78 mm	A+
LMG455W	E14	5 W	40 W	370 lm	2.700 K	250°	45 × 78 mm	A+
LMG455NW	E14	5 W	40 W	380 lm	4.000 K	250°	45 × 78 mm	A+
LMG457W	E14	7 W	40 W	500 lm	2.700 K	250°	45 × 90 mm	A+
LMG457NW	E14	7 W	40 W	500 lm	4.000 K	250°	45 × 90 mm	A+
LMG458W	E14	8 W	40 W	570 lm	2.700 K	250°	45 × 90 mm	A+
LMG458NW	E14	8 W	40 W	570 lm	4.000 K	250°	45 × 90 mm	A+

2 YEARS WARRANTY



LMG45..



LG45..







Opál búrás LED spot fényforrások

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | ON-OFF >15.000 | [h] 25.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
SMDGU105W	GU10	5 W	35 W	320 lm	2.700 K	120°	50×55 mm	A+
SMDGU105NW	GU10	5 W	35 W	320 lm	4.000 K	120°	50×55 mm	A+
SMDGU105CW	GU10	5 W	35 W	320 lm	6.000 K	120°	50×55 mm	A+
SMDGU107W	GU10	7 W	50 W	450 lm	2.700 K	120°	50×55 mm	A+
SMDGU107NW	GU10	7 W	50 W	450 lm	4.000 K	120°	50×55 mm	A+
SMDGU107CW	GU10	7 W	50 W	450 lm	6.000 K	120°	50×55 mm	A+
SMDGU109W0	GU10	9 W	70 W	800 lm	2.700 K	100°	50×55 mm	A+
SMDGU109NW0	GU10	9 W	70 W	800 lm	4.000 K	100°	50×55 mm	A+
SMDGU109CW0	GU10	9 W	70 W	800 lm	6.000 K	100°	50×55 mm	A+









VCOB LED fényforrások

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 30.000 | ON-OFF >30.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s | 100°

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
VCOB5WW	GU10	5 W	35 W	350 lm	2.700 K	100°	50 × 55 mm	A+
VCOB5NW	GU10	5 W	35 W	360 lm	4.000 K	100°	50 × 55 mm	A+
VCOB5CW	GU10	5 W	35 W	370 lm	6.500 K	100°	50 × 55 mm	A+
VCOB7WW	GU10	7 W	50 W	490 lm	2.700 K	100°	50 × 55 mm	A+
VCOB7NW	GU10	7 W	50 W	500 lm	4.000 K	100°	50 × 55 mm	A+
VCOB7CW	GU10	7 W	50 W	510 lm	6.500 K	100°	50 × 55 mm	A+











SMD LED-es spot fényforrások (15 × LED)

230 V AC | 12 V AC/DC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 30.000 | ON-OFF >15.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s | Piktogramok E2/0

TRACON		Un	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
SMD-E14-15-WW	E14	230 V AC	4 W	35 W	300 lm	3.000 K	120°	50 × 74 mm	A+
SMD-E14-15-CW	E14		4 W	35 W	320 lm	6.400 K	120°	50 × 74 mm	A+
SMD-E27-15-WW	E27		4 W	35 W	300 lm	3.000 K	120°	50 × 72 mm	A+
SMD-E27-15-CW	E27		4 W	35 W	320 lm	6.400 K	120°	50 × 72 mm	A+
SMD-GU10-15-WW	GU10		4 W	35 W	300 lm	3.000 K	120°	50 × 55 mm	A+
SMD-GU10-15-CW	GU10		4 W	35 W	320 lm	6.400 K	120°	50 × 55 mm	A+
SMD-GU10-15-NW	GU10		4 W	35 W	310 lm	4.000 K	120°	50 × 55 mm	A+



SMD-MR16-15...



SMD-GU10-15...







SMD LED-es spot fényforrások (12 × LED)

230 V AC | 12 V AC/DC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 30.000 | ON-OFF >15.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s | Piktogramok E2/0

TRACON		Un	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
SMD-E14-12-WW	E14	230 V AC	3 W	20 W	210 lm	3.000 K	120°	50 × 74 mm	A+
SMD-E14-12-CW	E14		3 W	20 W	235 lm	6.400 K	120°	50 × 74 mm	A+
SMD-E27-12-WW	E27		3 W	20 W	210 lm	3.000 K	120°	50 × 72 mm	A+
SMD-E27-12-CW	E27		3 W	20 W	235 lm	6.400 K	120°	50 × 72 mm	A+
SMD-GU10-12-WW	GU10		3 W	20 W	210 lm	3.000 K	120°	50 × 55 mm	A+
SMD-GU10-12-CW	GU10		3 W	20 W	235 lm	6.400 K	120°	50 × 55 mm	A+
SMD-GU10-12-NW	GU10		3 W	20 W	210 lm	4.000 K	120°	50 × 55 mm	A+



SMD-E14-12...



SMD-E27-12...







Ipari LED fényforrások



TRACON		[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LHPE2720NW	E27	20 W	150 W	1.600 lm	4.000 K	270°	70 × 142 mm	A
LHPE2725NW	E27	25 W	200 W	2.000 lm	4.000 K	270°	70 × 178 mm	A
LHPE4040NW	E40	40 W	350 W	3.600 lm	4.000 K	270°	105 × 250 mm	A
LHPE4060NW	E40	60 W	500 W	4.500 lm	4.000 K	270°	125 × 254 mm	A













Ipari LED fényforrások



TRACON		[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LHPME4050NW	E40	50 W	500 W	5.000 lm	4.000 K	360°	100 × 290 mm	A+













Reflektor típusú LED fényforrások

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 30.000 | ON-OFF >15.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s | Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LR507W	E14	7 W	40 W	470 lm	2.700 K	120°	50×84 mm	A+
LR507NW	E14	7 W	40 W	470 lm	4.000 K	120°	50×84 mm	A+
LR639W	E27	9 W	60 W	638 lm	2.700 K	120°	63×101 mm	A+
LR639NW	E27	9 W	60 W	638 lm	4.000 K	120°	63×101 mm	A+





Miniatűr LED fényforrások E14 foglalattal

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 25.000 | ON-OFF >25.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s | Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LH1,5NW	E14	1.5 W	5 W	110 lm	4.000 K	360°	16 × 50	A++
LH1,5WW	E14	1.5 W	5 W	110 lm	3.000 K	360°	16 × 50	A++
LH4W	E14	4 W	25 W	320 lm	2.700 K	360°	16 × 50 mm	A+
LH4NW	E14	4 W	25 W	320 lm	4.000 K	360°	16 × 50 mm	A+







LED fényforrás G9 foglalattal

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 25.000 | ON-OFF >25.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s | Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LG92W	G9	2,5 W	10 W	120 lm	2.700 K	230°	16 × 42 mm	A+
LG92NW	G9	2,5 W	10 W	120 lm	4.000 K	230°	16 × 42 mm	A+
LG93W	G9	3 W	15 W	200 lm	2.700 K	160°	18 × 55 mm	A+
LG9S3W	G9	3 W	15 W	180 lm	2.700 K	360°	14 × 51 mm	A+
LG9S3NW	G9	3 W	15 W	180 lm	4.000 K	360°	14 × 51 mm	A+
LG9S4W	G9	4 W	25 W	300 lm	2.700 K	360°	16 × 50 mm	A+
LG9S4NW	G9	4 W	25 W	300 lm	4.000 K	360°	16 × 50 mm	A+
LG9PC2,5NW	G9	2,5 W	10 W	180 lm	4.000 K	300°	16 × 54 mm	A+
LG9PC2,5W	G9	2,5 W	10 W	180 lm	2.700 K	300°	16 × 54 mm	A+









LED fényforrás G4 foglalattal

12 V AC/DC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 25.000 | ON-OFF >30.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s | Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LG41,5W	G4	1,5 W	5 W	100 lm	2.700 K	360°	10 × 35 mm	A++
LG41,5NW	G4	1,5 W	5 W	100 lm	4.000 K	360°	10 × 35 mm	A++
LG42W	G4	2,2 W	10 W	180 lm	2.700 K	360°	16 × 42 mm	A++
LG42NW	G4	2,2 W	10 W	180 lm	4.000 K	360°	16 × 42 mm	A++
LG4K2W	G4	2 W	10 W	140 lm	2.700 K	180°	20 × 32 mm	A+
LG4K2NW	G4	2 W	10 W	140 lm	4.000 K	180°	20 × 32 mm	A+







Beépíthető LED világító modul lámpatestekhez

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | [h] 30.000 | ON-OFF >30.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s

Piktogramok E2/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]		D	Ei
LLM9NW	9 W	75 W	630 lm	4.000 K	120°	TLKV-16, TLKV-21	∅ 125 mm	A
LLM9WW	9 W	75 W	630 lm	2.700 K	120°	TLKV-16, TLKV-21	∅ 125 mm	A
LLM18NW	18 W	150 W	1.260 lm	4.000 K	120°	TLKV-28, TLKV-38	∅ 180 mm	A
LLM18WW	18 W	150 W	1.260 lm	2.700 K	120°	TLKV-28, TLKV-38	∅ 180 mm	A

RELEVANT STANDARD
EN 60598





Váltson Ön is LED-re!

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

LED világító csövek

230 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >15.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s | G13 | Piktogramok E2/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × L	Ei
LT8G609CW	9 W	18 W	800 lm	6.500 K	200°	30×600 mm	A+
LT8G609NW	9 W	18 W	800 lm	4.000 K	200°	30×600 mm	A+
LT8G609WW	9 W	18 W	800 lm	2.700 K	200°	30×600 mm	A+
LT8G12018CW	18 W	36 W	1.600 lm	6.500 K	200°	30×1200 mm	A+
LT8G12018NW	18 W	36 W	1.600 lm	4.000 K	200°	30×1200 mm	A+
LT8G12018WW	18 W	36 W	1.600 lm	2.700 K	200°	30×1200 mm	A+
LT8G15022CW	22 W	58 W	1.900 lm	6.500 K	200°	30×1500 mm	A+
LT8G15022NW	22 W	58 W	1.900 lm	4.000 K	200°	30×1500 mm	A+
LT8G15022WW	22 W	58 W	1.900 lm	2.700 K	200°	30×1500 mm	A+







Bekötési rajz

Magnetikus előtéttel szerelt lámpatestek



Elektronikus előtéttel szerelt lámpatestek



A LED technikával készített fénycsövek a hagyományos fénycsövek pótlására alkalmazhatók a lámpatest különösebb átalakítása nélkül.

Az elektronikus előtéttel szerelt lámpatestekbe a csövek egyéb kiegészítő alkatrész nélkül behelyezhetők (az elektronikus előtétet ki kell iktatni a hálózatból és a csövet a jelölt oldalon közvetlenül kell megtáplálni).

A magnetikus előtéttel szerelt lámpatestekbe a gyújtó helyére egy speciális áthidaló alkatrészt kell helyezni, melyet a csővel együtt szállítunk.

A világító csövek egyoldali betáplálásúak.

LED szalagok

12 V DC | SMD LED | ON-OFF >30.000 | [h] 25.000 | 120° | Hg 0 mg | Tup<1s | Piktogramok E2/0

TRACON	[W]	[lm]	W	Tc [K]		IP..	LED
LED-SZ-48-CW	4,8 W / m	200 lm / m	8 mm	6.000 K	100 mm	IP 20	60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-NW	4,8 W / m	180 lm / m	8 mm	4.000 K	100 mm	IP 20	60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-WW	4,8 W / m	180 lm / m	8 mm	3.000 K	100 mm	IP 20	60 × SMD3528 / m
LED-SZ-72-CW	7,2 W / m	320 lm / m	10 mm	6.000 K	100 mm	IP 20	30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-NW	7,2 W / m	320 lm / m	10 mm	4.000 K	100 mm	IP 20	30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-RGB	7,2 W / m	–	10 mm	RGB	100 mm	IP 20	30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-WW	7,2 W / m	320 lm / m	10 mm	3.000 K	100 mm	IP 20	30 × SMD5050 / m
LED-SZ-96-CW	9,6 W / m	400 lm / m	8 mm	6.000 K	50 mm	IP 20	120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-NW	9,6 W / m	360 lm / m	8 mm	4.000 K	50 mm	IP 20	120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-WW	9,6 W / m	360 lm / m	8 mm	3.000 K	50 mm	IP 20	120 × SMD3528 / m
LED-SZ-144-CW	14,4 W / m	560 lm / m	10 mm	6.000 K	50 mm	IP 20	60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-NW	14,4 W / m	560 lm / m	10 mm	4.000 K	50 mm	IP 20	60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-RGB	14,4 W / m	–	10 mm	RGB	50 mm	IP 20	60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-WW	14,4 W / m	530 lm / m	10 mm	3.000 K	50 mm	IP 20	60 × SMD5050 / m
LED-SZK-48-CW	4,8 W / m	200 lm / m	8 mm	6.000 K	100 mm	IP 65	60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-NW	4,8 W / m	180 lm / m	8 mm	4.000 K	100 mm	IP 65	60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-WW	4,8 W / m	180 lm / m	8 mm	3.000 K	100 mm	IP 65	60 × SMD3528 / m
LED-SZK-72-CW	7,2 W / m	330 lm / m	10 mm	6.000 K	100 mm	IP 65	30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-NW	7,2 W / m	320 lm / m	10 mm	4.000 K	100 mm	IP 65	30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-RGB	7,2 W / m	–	10 mm	RGB	100 mm	IP 65	30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-WW	7,2 W / m	300 lm / m	10 mm	3.000 K	100 mm	IP 65	30 × SMD5050 / m
LED-SZK-96-NW	9,6 W / m	360 lm / m	8 mm	4.000 K	50 mm	IP 20	120 × SMD3528 / m
LED-SZK-144-CW	14,4 W / m	640 lm / m	10 mm	6.000 K	50 mm	IP 65	60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-NW	14,4 W / m	620 lm / m	10 mm	4.000 K	50 mm	IP 65	60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-RGB	14,4 W / m	–	10 mm	RGB	50 mm	IP 65	60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-WW	14,4 W / m	600 lm / m	10 mm	3.000 K	50 mm	IP 65	60 × SMD5050 / m
LED-SZTR-144-CW	14,4 W / m	640 lm / m	10 mm	6.000 K	50 mm	IP 65	60 × SMD5050 / m
LED-SZTR-144-WW	14,4 W / m	640 lm / m	10 mm	3.000 K	50 mm	IP 65	60 × SMD5050 / m

A LED szalagok elsősorban dekorációs felhasználásra készülnek, segítségükkel a dekorációs világítás könnyen, olcsón és egyszerűen valósítható meg a háztartásokban, boltokban és köztereken.
A 9,6 W/m és 14,4 W/m teljesítményű típusok garanciájának feltétele a szalagoknak alumínium sínbe való telepítése, mely a szalag megfelelő hűtését biztosítja. Az alumínium síneket lásd az E2/17 oldalon.





2 YEARS WARRANTY

LED szalag szettek



TRACON	[W]	[lm]	W	Tc [K]		L E D	IP..
LED-SET-B-WW	4,8 W / m	120 lm / m	8 mm	3.000 K	100 mm	30 × SMD3528 / m	IP 20
LED-SET-K-RGB	14,4 W / m	450 lm / m	10 mm	RGB	50 mm	60 × SMD5050 / m	IP 54

A LED szalagjaink szettben is elérhetők, melyek tartalmazzák a működtetéshez szükséges összes egységet, így szerelésük gyors és egyszerű. Fő technikai paramétereik megegyeznek a LED szalagokéval.





Miniatűr LED vezérlő





TRACON	Un	In
LED-RF-2	12-24 VDC	12 A

Vezérlési módok
Rádiófrekvenciás távirányítóval: ki-be, fényerőszabályzás, előre programozott fényjátékok állítható sebességgel







Az egyszínű LED szalagok különböző előre programozott fényjátékok megjelenítésére alkalmasak a **LED-RF-2** vezérlő segítségével. A vezérlőt a megfelelően kiválasztott meghajtó 12-24 VDC áramkörébe a szalag és a meghajtó közé kell beszerelni.
Az egység rádiófrekvenciás távirányító segítségével vezérelhető. A rádiófrekvenciás technika miatt a távirányítónak nem kell rálátnia a vevőegységre. Egy vezérlővel maximum 5 m hosszú LED szalag kezelhető!

OLVASSA BE A KÓDOT!
• Nézze meg újdonságainkat
• Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

RGB LED vezérlő

12-24 V DC | III | IP 20

Piktogramok E2/0

TRACON	Un	[W]		IP..
LED-RFRGB-144W	12-24 VDC	144 W	RGB	IP 20



2 YEARS WARRANTY

A LED RGB szalagok különböző előre programozott színes fényjátékok megjelenítésére alkalmasak az LED-RF vezérlők segítségével. A vezérlőket a megfelelően kiválasztott meghajtó 12-24 VDC áramkörébe az RGB szalag és a meghajtó közé kell beszerelni. A vezérlők tartozéka a rádiófrekvenciás távirányító, amelynek segítségével az RGB vezérelhető. Egy vezérlővel maximum 5 m hosszú LED szalag kezelhető!

Hosszabb szalagok vezérléséhez jelerősítőt kell használni!

Jelerősítő RGB LED szalagokhoz



2 YEARS WARRANTY

TRACON

LPRGB

Piktogramok E2/0

Az LPRGB jelerősítő segítségével a LED-RF vezérlő hatótávolsága megnövelhető, így újabb 5 m hosszú RGB szalagot lehet vezérelni az első szalag szakasszal megegyező módon. FIGYELEM! A jelerősítő külön 12 VDC tápellátást igényel!

LED meghajtók

220-240 V AC | 50/60 Hz | ⧈

Piktogramok E2/0

TRACON	[W]	IP..	In	L×W×H
LED-CV-20W	20 W	IP 20	1,7 A	113×44×28 mm
LED-CV-30W	36 W	IP 20	3 A	166×52×24 mm
LED-CV-50W	50 W	IP 20	4,2 A	184×61×32 mm
LED-CV65-50W	60 W	IP 67	5 A	240×30×28 mm
LED-CV65-100W	100 W	IP 67	8,4 A	191×70×40 mm
LED-CV65-150W	150 W	IP 67	12,5 A	223×70×40 mm
LED-CV65-200W	200 W	IP 67	16 A	249×70×40 mm

LED-CV65-50W



2 YEARS WARRANTY



A 12 V névleges feszültségű LED fényforrások megfelelő működtetéséhez a típushoz illeszkedő 230 / 12 V-os tápegységre van szükség. A különféle típusokhoz illeszthető tápegységek kiválasztásához a fenti táblázat nyújt segítséget.



LED-CV65-..



LED-CV-20



LED-CV-30



LED-CV-50

Alumínium profilok LED szalagokhoz



TRACON	W	I		
LEDSZSLIM	8 mm	1 m	**VLSLIM**	**LEDSZBSLO**; –
LEDSZTRIO	10 mm	1 m	**VLTRIO**	**LEDSZBCTO**; **LEDSZBCTT**
LEDSZSURFACE	10 mm	1 m	**VLSURFACE**	**LEDSZBCTO**; **LEDSZBCTT**
LEDSZCORNER	10 mm	1 m	**VLCORNER**	**LEDSZBCTO**; **LEDSZBCTT**

A LED szalagok optimális működéséhez és a hosszú élettartam biztosításához az alumínium LED profilok alkalmazását ajánljuk. A profilok segítségével a szalagoknak nemcsak a hűtése biztosított, de megjelenésük is esztétikusabb, környezetükhöz jobban illeszkedő. A termékek IP20-as védettséggel rendelkeznek, ezért a beléjük szerelt beltéri szalagokat nem teszik kültéri alkalmazásra alkalmassá! A termék méteres szálakban kapható. A profilok alján furatok nem találhatók a méretre vágás megkönnyítése érdekében, ezeket a szerelés során az adott helyhez illesztve kell a felhasználónak kifúrni. A szalagot a profil aljára kell behelyezni, a takaró bura a profil belső részébe csúsztatható.

LED szalag kiegészítők

TRACON	Csatlakozás módja	Jellemzők
LSZT8	Egyszínű LED szalagok forrasztás nélküli csatlakoztatása	8 mm széles szalagokhoz
LSZT10		10 mm széles szalagokhoz
LSZTC8	Egyszínű LED szalagok forrasztás nélküli csatlakoztatása toldó vezetékkel	8 mm széles szalagokhoz 15 cm vezetékkel
LSZTC10		10 mm széles szalagokhoz 15 cm vezetékkel
LSZTRGB	RGB LED szalagok forrasztás nélküli csatlakoztatása	RGB szalagokhoz
LSZTCRGB	RGB LED szalagok forrasztás nélküli csatlakoztatása toldó vezetékkel	RGB szalagokhoz 15 cm vezetékkel
LSZJF55	Csatlakozóelem egyszínű LED szalagok és meghajtó közé	5,5 mm-es JACK csatlakozó hüvely / csavaros csatlakozó
LSZJM55		5,5 mm-es JACK csatlakozó dugó / csavaros csatlakozó

A LED szalagok egyszerűbb szereléséhez különféle kiegészítő csatlakozók is elérhetők.

Segítségükkel a szalagokat forrasztás nélkül lehet egymáshoz toldani, illetve a szalagokat a meghajtókhoz csatlakoztatni.







2 YEARS WARRANTY





Fémhalogén fényforrások

230 V AC | 50/60 Hz | [h] 10.000 | >70 Ra

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	L (mm)	W (mm)	Tc [K]	[lm]	Ei
FHL-R7S-70W	R7XS	70 W	120	20	6.000 K	5.600 lm	A
FHL-R7S-150W	R7XS	150 W	138	23	6.000 K	11.250 lm	A
FHL-E27-70W	E27	70 W	141	55	6.000 K	5.600 lm	A
FHL-E27-150W	E27	150 W	141	55	6.000 K	11.250 lm	A
FHL-E40-250W	E40	250 W	257	46	6.000 K	20.500 lm	A
FHL-E40-400W	E40	400 W	283	46	6.000 K	38.000 lm	A





Halogén vonalizzók („C" energiaosztály)

230 V AC | 50/60 Hz | >100 Ra | Hg 0 mg | R7s

TRACON	[W]	In	[lm]	[h]	ON-OFF	Tc [K]	L	Ei
THV1C-J100	100 W	0,43 A	1.800 lm	2.000 h	>2.000	2.900 K	78 mm	C
THV1C-J120	120 W	0,53 A	2.200 lm	2.000 h	>2.000	2.900 K	78 mm	C
THV2C-J200	200 W	0,87 A	4.000 lm	2.000 h	>2.000	2.900 K	118 mm	C
THV2C-J230	230 W	1 A	4.700 lm	2.000 h	>2.000	2.900 K	118 mm	C
THV2C-J330	330 W	1,43 A	7.000 lm	2.000 h	>2.000	2.900 K	118 mm	C
THV2C-J400	400 W	1,74 A	8.600 lm	2.000 h	>2.000	2.900 K	118 mm	C
THV3C-J750	750 W	3,26 A	16.900 lm	2.000 h	>2.000	2.900 K	189 mm	C





Halogén fényvetők





E1/16

Fémhalogén fényvetők működtető elemekkel szerelve





E1/17

Reflektorlámpák

230 V AC | 50/60 Hz | =100 Ra | Hg 0 mg

Piktogramok E2/0

TRACON	[W]		[h]	ON-OFF	Tc [K]	D (mm)	L (mm)	Ei
TLRL-R50-E14-25-F **TLRL-R50-E14-25**	25 W	E14	1.000 h	>2.000	2.700 K	50	85	F





LRL-R50-E14-25

TLRL-R50-E14-25-F

Törpefeszültségű hidegtükrös halogén fényforrások

12 V AC/DC | =100 Ra | Hg 0 mg | G5.3

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]		[h]	ON-OFF	Tc [K]	[°]	Ei
MR11-35	MR11	35 W	G5.3	2.000 h	>2.000	2.700 K	40°	C
MR16-35	MR16	35 W	G5.3	2.000 h	>2.000	2.700 K	30°	C



G5.3



MR11



MR16



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Kisméretű halogén izzólámpák

230 V AC | 50/60 Hz | =100 Ra | Hg 0 mg

Piktogramok E2/0

TRACON	[W]		[h]	ON-OFF	Tc [K]	D (mm)	L (mm)	pcs	Ei
TLWI-G9-60-F	60 W	G9	2.000 h	>2.000	2.700 K	14	40	3	F
TLWI-G9C-18	18 W	G9	2.000 h	>2.000	2.700 K	14	40	1	C
TLWI-G9C-28	28 W	G9	2.000 h	>2.000	2.700 K	14	40	1	C







Kerámiafoglalat törpefeszültségű fényforrásokhoz





12 V AC/DC | III | G5.3

Piktogramok E2/0

TRACON			
TG-5.5	G5.3	MR11, MR16	100 mm

Kerámiafoglalat 230 V-os fényforrásokhoz





230 V AC | GU10

Piktogramok E2/0

TRACON			
TGU-10	GU10	100 mm	

230 V-os hidegtükrös halogén fényforrások





230 V AC | =100 Ra | Hg 0 mg | GU10

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]		[h]	ON-OFF	Tc [K]	[°]	Ei
MR230-20	JDR+A	20 W	GU10	2.000 h	>2.000	2.700 K	45°	C
MR230-35	JDR+A	35 W	GU10	2.000 h	>2.000	2.700 K	45°	C
MR230-50	JDR+A	50 W	GU10	2.000 h	>2.000	2.700 K	45°	C



RELEVANT STANDARD
EN 61549

Hálózati adapter GU10 fényforrásokhoz

230 V AC | [mm²] 3 x 1,5 | GU10

TRACON		[W]
TAGU-10	GU10	50 W

Alkalmazásával lehetőségünk nyílik 230 V-os hidegtükrös fényforrásoknak a beépítésre szánt lámpatestbe való szabványos alkalmazására.
A tápellátás vezetékeit az adapter csavaros csatlakozókapcsaiba kell bekötni, és a tehermentesítő bilinccsel kell rögzíteni.
Az adapter a lámpatest rugóelemének segítségével rögzíthető a házhoz.





RELEVANT STANDARD
EN 60061

Elektronikus tápegység

230 V AC | 12 V AC | IP 20 | Ta -5..+40 °C | III | [mm²] 2 x 1,5 | cos φ 0,99

Piktogramok **E2/0**

TRACON		[W]	L (mm)	W (mm)	H (mm)
MRE-50	MR11 / MR16	0 W … 70 W	113	44	28
MRE-105		0 W … 105 W	113	44	28
MRE-150		50 W … 150 W	220	48	38
MRE-200		70 W … 200 W	220	48	38
MRE-250		85 W … 250 W	220	48	38







Süllyesztett lámpatestek spot fényforrásokhoz



Fitlamp

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | Tup<60s | Hg <2,5 mg

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	[lm]	Tc [K]	In	[h]	ON-OFF	D (mm)	L (mm)	Ei
FL18	E27	18 W	1.070 lm	2.700 K	150 mA	6.000 h	>8.000	55	99	A







Kompakt fénycsövek, rövid spirál

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | Tup<60s | Hg <2,5 mg

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	[lm]	Tc [K]	In	[h]	ON-OFF	D (mm)	L (mm)	Ei
TLKF-RS-E27-15W	E27	15 W	900 lm	2.700 K	105 mA	8000 h	>8000	45	112	A
TLKF-RS-E27-20W	E27	20 W	1200 lm	2.700 K	150 mA	8000 h	>8000	55	115	A
TLKF-RS-E27-24W	E27	24 W	1550 lm	2.700 K	180 mA	8000 h	>8000	55	125	A
TLKF-RSN-E27-15W	E27	15 W	900 lm	4.000 K	105 mA	8000 h	>8000	45	112	A
TLKF-RSN-E27-20W	E27	20 W	1200 lm	4.000 K	150 mA	8000 h	>8000	55	115	A
TLKF-RSN-E27-24W	E27	24 W	1550 lm	4.000 K	180 mA	8000 h	>8000	55	125	A













Kompakt fénycsövek GR10q (2D)

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | Tup<60s | Hg <2,5 mg

Piktogramok E2/0

TRACON		[W]	[lm]	Tc [K]	In	[h]	ON-OFF	M (mm)	D (mm)	L (mm)	Ei
TLKF-2D-GR10Q-10W	GR10q	10 W	650 lm	3.500 K	65 lm/W	8000 h	>8000	20	140	140	B
TLKF-2D-GR10Q-16W	GR10q	16 W	1056 lm	3.500 K	66 lm/W	8000 h	>8000	20	148	148	B
TLKF-2D-GR10Q-21W	GR10q	21 W	1344 lm	3.500 K	64 lm/W	8000 h	>8000	20	148	148	B
TLKF-2D-GR10Q-28W	GR10q	28 W	2044 lm	3.500 K	73 lm/W	8000 h	>8000	20	212	212	B
TLKF-2D-GR10Q-38W	GR10q	38 W	2698 lm	3.500 K	71 lm/W	8000 h	>8000	20	212	212	B







LED fali világítótest, TLKVLED széria



E1/35

Kerek fali világítótest, TLKV széria



TLKVL-E27



TLKV-2D-..

E1/36

Táblázat fejlécek piktogramjai

- Megjegyzés, kiegészítés
- $I_{imptotal}$ Σ 10/350µs — Teljes villámáram levezető képesség
- U_p — Feszültségvédelmi szint
- I_{cn} EN60698 — Kismegszakítók névleges üzemi zárlati megszakítóképessége
- $I\Delta_n$ (mA) — Névleges kioldási hibaáram
- U_{up} — Felső feszültségvédelmi szint
- ×P — Pólusszám
- I_{sec} — Maximális szekunder áram
- Oldalsó védőérintkezős
- Hálózati rendszer
- Áthidalási idő (h)
- I_n — Névleges áram (A)
- I_{imp} 1P 10/350µs — Villámáram levezető képesség
- U_c — Maximális folyamatos üzemi feszültség
- I_e — Névleges üzemi áram
- P_{max} — Névleges teljesítmény
- U_{down} — Alsó áramvédelmi szint
- ×17.5 — Modulok száma
- U_{sec} — Szekunder feszültség
- Csapos védőérintkezős
- Szín
- L E D × — LED-ek száma (db)
- U_n — Névleges feszültség (V)
- I_{max} 8/20µs — Maximális levezetési áram
- U_m — Névleges működtető feszültség
- P_s — Saját teljesítmény-felvétel
- C — Kioldási jelleggörbe
- Kismegszakító bal oldala
- U_{pr} — Primer feszültség
- Normál aljzat
- L — Nyomógomb áramkör hossza
- IP.. — Védettségi fokozat
- I_n L-N 8/20µs — Névleges működési áram
- H, L, W — Méretek (L×W×H)
- mm² — Beköthető vezeték-keresztmetszet
- NC, NO, CO — Érintkezők
- Csapófedeles aljzat
- Σ — Alkalmazható nyomógombok száma

Műszaki adatok piktogramjai

- 230 V AC — Névleges feszültség (V)
- Hangerő
- Cserélhető betét
- Ft — Hőbiztosító
- 63 A gG — Javasolt előtétbiztosító
- LCD — LCD kijelzős mérőműszer
- U_{imp} 6 kV — Névleges lökőfeszültség-állóság
- I_{cn} EN60698 10 kA — Kismegszakítók névleges üzemi zárlati megszakítóképessége
- 1 0 2 — 0-1-2 állásban zárópecsételhető
- 35×7.5 — Szerelősínre szerelhető
- 50/60 Hz — Névleges frekvencia
- rel % 30-90 — Relatív páratartalom
- Egybeépített
- Szikraköz
- I^2t 3 — Energiahatékonysági osztály
- II. érintésvédelmi osztály
- U_i 690 V — Névleges szigetelési feszültség
- Oldalfalra szerelhető
- OFF — KI állásban zárópecsételhető
- A készülékek csapos sorolósínekkel szerelhetők
- Oldalfalra és mennyezetre szerelhető
- Ta -40..+105 °C — Környezeti hőmérséklet
- AUX 1×NO — Segédérintkezők
- V — Varisztor
- E3 — Energiahatékonysági osztály
- AC — Váltakozó áramú hálózatokra
- ×10.000 — Villamos élettartam
- P_m 0,8 W — Saját teljesítményfelvétel
- 8mm OFF — Érintkezők közötti távolság
- A készülékek csapos és/vagy villás sorolósínekkel szerelhetők
- IP 54 — Védettségi fokozat
- low batt — Alacsony elemfeszültség kijelzés
- [mm²] 0,75-2,5 — Beköthető vezeték
- Optikai jelző
- R ≥ 0.5mΩ — Ellenállás
- A, AC — Váltakozó áramú és lüktető egyenáramú hálózatokra
- ×10.000 — Mechanikai élettartam
- [h] 20.000 — Élettartam
- V0 UL94 — Lángállóság UL94 szerint
- Kioldó típusa: Termomágneses


1-es típusú villámáram-levezetők 4


Kombinált (1+2 típusú) túlfeszültség-levezetők 4


2-es típusú túlfeszültség-levezetők 5


2-es típusú DC túlfeszültség-levezetők 5


3-as típusú túlfeszültség-levezetők (finomvédelem), sorolható kivitel 6


2+3 típusú túlfeszültség-levezető (LED meghajtóhoz) 6


EVOZ kismegszakítók 12


EVOTDA kismegszakító 13


EVOH nagyáramú túláramvédelmi megszakítók 14


EVON (1+N pólusú) kismegszakító 15


EVOK kombinált védőkapcsolók 16


EVOV áram-védőkapcsolók 17


EVOTIK leválasztó kapcsolók 19


EVOSVK sorolható váltókapcsolók 20


EVOMS sorolható, lakatolható szakaszoló kapcsoló 21


EVOSLJL jelzőlámpák 21


EVOP moduláris nyomógomb, nyomókapcsoló 22


EVOBT biztonsági (csengő) transzformátor 22


EVOHK Installációs kontaktorok 23


Feszültségfigyelő relé 24


MB kismegszakítók 27


TDZ kismegszakítók 28


DC kismegszakítók egyenáramú villamos hálózatokhoz 29


KVK kombinált áramvédő kapcsolók 31


RB áram-védőkapcsolók 32


Áram-védőkapcsoló, motoros automata visszakapcsoló készülékkel 35


Lépcsőházi időkapcsoló 37


Impulzusrelék 38


Jelzőcsengők 38


Sorolható csatlakozóaljzat 39


Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus 40


Süllyesztett csatlakozóaljzat USB porttal 43


Iskolai csengő 43


Szén-monoxid érzékelő 44


Vezeték nélküli füstérzékelő átjelzési lehetőséggel 45

F





A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület

A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület

Az épület rendelkezik-e külső villám-védelemmel?

Igen

Villámáram-levezető beépítése szükséges!

Kombinált levezetőt kíván beépíteni?

Nem

1-es típusú villám-áram-levezető

Tovább

Igen

1+2-es típusú kombinált villámáram- és túlfeszültség-levezető

Nem

Az épület hálózatra történő csatlakozásának módja

Szabadvezeték

Szigetelt szabadvezeték?

Nem

Van-e legalább 15 m vezetékhossz a főelosztó és az alelosztó között?

Nem

Tovább

Földkábel

Igen

Igen

Csatolófojtó

2-es típusú túlfeszültség-levezető

Tovább

Van-e legalább 15 m vezetékhossz a főelosztó és az alelosztó között?

Nem

Csatolófojtó

Nem

Van-e legalább 15 m vezetékhossz a főelosztó és az alelosztó között?

Igen

Igen

3-as típusú túlfeszültség-levezető

Kiválasztási segédlet

A megfelelő villám- és túlfeszültségvédelmi rendszer megtervezésekor, annak összetettsége miatt mindenképpen ajánljuk, hogy azt minden felhasználó, szakember segítségével végezze el!

A tervezéshez segítséget nyújt a mellékelt folyamatábra, amelyet végig követve a rendszer építőelemei kiválaszthatók az erősáramú hálózat védelméhez.

A folyamatábrát a telepítés helyének megfelelő kockából kell indítani és minden esetben a 3-as típusú levezetőig kell folytatni. A minimális védelemhez legalább a 2-es és 3-as típusú levezetőnek beépítésre kell kerülnie!

Az 1-es és 1+2-es típusú levezetők általános telepítési helye az épületek főelosztója, a 2-es és 3-as típusú levezetőket az alelosztóba ajánljuk telepíteni. Amennyiben a 3-as típus és a védendő berendezés között több, mint 30 m a betápláló vezeték hossza, akkor a 3-as típusú védelmet a készülék csatlakozásánál meg kell ismételni! A gyengeáramú rendszerek védelméhez a kiegészítő védelemmel ellátott hosszabbító sávjainkat ajánljuk. További részletes leírás a függelékben.

1-es típusú villámáram-levezető



F/4

DC túlfeszültség-levezetők



F/6

1+2-es típusú kombinált villámáram- és túlfeszültség-levezető



F/4

Csatolófojtó



F/7

2-es típusú túlfeszültség-levezető



F/5

3-as típusú túlfeszültség-levezető



F/6 - F/7

Többférőhelyes védett elosztósávok



G/9 - G/10

1-es típusú villámáram-levezetők



TRACON	×P	I_{imp} 1P 10/350µs	$I_{imptotal}$ Σ 10/350µs	Un	Up	Uc	W (mm)	
TTV1-50-1P	1P	25 kA	50 kA	230 V, 50 Hz; 1~	0,9/1,5 kV	260 V, AC	18	TN, TT
TTV1-50-2P	2P	25 kA	50 kA				36	TN, IT
TTV1-50-3P	3P	25 kA	50 kA	3×230/400 V, 50 Hz; 3~			54	TN, TT
TTV1-50-3P+N/PE	3P+N/PE	25 kA	50 kA				72	TN, TT
TTV1-50-4P	4P	25 kA	50 kA				72	TN, IT



Ezek a készülékek háromfázisú ill. egyfázisú (szabadvezetéki) betápláló hálózatokban a villámcsapások során esetlegesen kialakuló 10/350 µs hullámalakú, nagy energiájú lökőáramok levezetésére alkalmasak. Kompakt (egybeépített) kivitelek. Az 1-es típusú villámáram-levezetőket az első zárlatvédő berendezés és közvetlenül a fogyasztásmérő után (a főelosztóba) kell beépíteni.

RELEVANT STANDARD
EN 61643



A kiválasztási segédletet lásd az F/2-3 oldalon!

Kombinált (1+2 típusú) túlfeszültség-levezetők



TRACON	×P	I_{imp} 1P 10/350µs	I_{max} 8/20µs	Un	Up	Uc	W (mm)	
TTV1+2-100-1P	1P	8 kA	100 kA	230/400 V, 50 Hz	2,2 kV	385 V AC, 500 V DC	27	TN, TT, IT
TTV1+2-100-2P	2P	8 kA	100 kA				54	TN, TT, IT
TTV1+2-100-3P	3P	8 kA	100 kA				81	TN, TT, IT
TTV1+2-100-4P	4P	8 kA	100 kA				108	TN, TT, IT
TTV1+2-100-3P+N/PE	3P+N/PE	8 kA	100 kA				108	TN, TT, IT
TTV1+2-80-1P	1	8 kA	80 kA		2,2 kV	385 V AC, 500 V DC	27	TN, TT, IT
TTV1+2-80-2P	2	8 kA	80 kA				54	TN, TT, IT
TTV1+2-80-3P	3	8 kA	80 kA				81	TN, TT, IT
TTV1+2-80-4P	4	8 kA	80 kA				108	TN, TT, IT
TTV1+2-80-3P+N/PE	3P+N/PE	8 kA	80 kA				108	TN, TT, IT



Ezek a készülékek háromfázisú ill. egyfázisú (szabadvezetéki) betápláló hálózatokban a villámcsapások során esetlegesen kialakuló 10/350 µs hullámalakú, nagy energiájú lökőáramok és/vagy a kapcsolási eredetű (8/20 µs hullámalakú) túláramok keltette túlfeszültségek levezetésére alkalmasak.
Kompakt (egybeépített) kivitelek. Az 1+2 típusú védelmi egységeket tartalmazó levezetőket az első zárlatvédő berendezés és közvetlenül a fogyasztásmérő után (a főelosztóba) kell beépíteni.
Figyelem! Általában a kombinált készülékek levezetési képessége nem éri el az önálló fokozatok szintjét!
A készülékek megfelelő méretezés mellett fotovoltaikus (DC) rendszerben is alkalmazhatók!

A kiválasztási segédletet lásd az F/2-3 oldalon!

2-es típusú túlfeszültség-levezetők



TRACON	×P	I_n L-N 8/20µs	I_{max} 8/20µs	U_n	U_p	U_c	W (mm)	
TTV2-60-1P	1P	30 kA	60 kA	230 V, 3×230/400 V	2,0 kV	385 V AC	18	TN, TT, IT
TTV2-60-2P	2P	30 kA	60 kA				36	TN, TT, IT
TTV2-60-3P	3P	30 kA	60 kA				54	TN, TT, IT
TTV2-60-3P+N/PE	3P+N/PE	30 kA	60 kA				72	TN, TT, IT
TTV2-60-4P	4P	30 kA	60 kA				72	TN, TT, IT
TTV2-40-1P	1P	20 kA	40 kA		1,8 kV		18	TN, TT, IT
TTV2-40-2P	2P	20 kA	40 kA				36	TN, TT, IT
TTV2-40-3P	3P	20 kA	40 kA				54	TN, TT, IT
TTV2-40-3P+N/PE	3P+N/PE	20 kA	40 kA				72	TN, TT, IT
TTV2-40-4P	4P	20 kA	40 kA				72	TN, TT, IT
TTV2-30-1P+N/PE*	1P+N/PE	15 kA	30 kA		1,5 kV	320 V AC	18	TN, TT, IT
TTV2-30-3P+N-PE**	3P+N-PE	15 kA	30 kA				36	TN, TT, IT
TTV2-20-1P	1P	10 kA	20 kA		1,5 kV	385 V AC	18	TN, TT, IT
TTV2-20-2P	2P	10 kA	20 kA				36	TN, TT, IT
TTV2-20-3P	3P	10 kA	20 kA				54	TN, TT, IT
TTV2-20-3P+N/PE	3P+N/PE	10 kA	20 kA				72	TN, TT, IT
TTV2-20-4P	4P	10 kA	20 kA				72	TN, TT, IT

* 2 db levezető egy modul szélességű készülékben az egyfázisú TNC-S és TNS típusú hálózatokhoz
** 4 db levezető kettő modul szélességű készülékben a háromfázisú TNC-S és TNS típusú hálózatokhoz





Ezek a készülékek a kapcsolási eredetű (8/20µs hullámalakú) túláramok keltette túlfeszültségek levezetésére alkalmasak.
Az 2-es típusú levezetőket az elosztóhálózat 1-es típusú levezetőket is tartalmazó főelosztói után, az alelosztókba (többlakásos épületekben a lakáselosztókba) kell beépíteni. A megfelelő működés érdekében az 1-es típusú és a 2-es típusú levezetők között legalább 10 – 15 méter hosszúságú vezetékszakaszt vagy csatolófojtót kell alkalmazni. Cserélhető modulos kivitelek. A segédérintkező az aljzatba van beépítve.

Betétek + aljzatok

TRACON	I_n L-N 8/20µs	I_{max} 8/20µs	W (mm)	TTV2-BASE-1P	TTV2-BASE-2P	TTV2-BASE-3P	TTV2-BASE-4P
TTV2-60-M	30 kA	60 kA	18	-	OK	OK	OK
TTV2-40-M	20 kA	40 kA	18	OK	-	-	-
TTV2-30-A-M*	15 kA	30 kA	18	-	-	-	-
TTV2-30-B-M**	15 kA	30 kA	18	-	-	-	-
TTV2-20-M	10 kA	20 kA	18	OK	-	-	-
TTV2-40-N/PE-M	20 kA	40 kA	18	-	OK	OK	OK



*2P betét **TTV2-30-3P+N/PE** készülékhez
1P+N/PE betét **TTV2-30-1P+N/PE és **TTV2-30-3P+N/PE** készülékhez

2-es típusú DC túlfeszültség-levezetők



TRACON	×P	U_n	U_p	U_c	I_n L-N 8/20µs	I_{max} 8/20µs
TTV2-40-DC-600	3 P	600 V DC	3 kV	800 V DC	20 kA	40 kA
TTV2-40-DC-1000	3 P	1000 V DC	4 kV	1200 V DC	20 kA	40 kA



Betétek

TRACON		I_n L-N 8/20µs	I_{max} 8/20µs	U_p
TTV2-40-DC-600-M		20 kA	40 kA	3 kV
TTV2-40-DC-1000-M		20 kA	40 kA	4 kV
TTV2-40-DC-600-V		20 kA	40 kA	3 kV
TTV2-40-DC-1000-V		20 kA	40 kA	4 kV
TTV2-40-DC-600-G		20 kA	40 kA	3 kV
TTV2-40-DC-1000-G		20 kA	40 kA	4 kV

RELEVANT STANDARD
EN 61643



Ezek a készülékek a kapcsolási eredetű (8/20 µs hullámalakú) túláramok keltette túlfeszültségek levezetésére alkalmasak.
Az 2-es típusú DC túlfeszültség levezetőket kifejezetten a napelemes (PV) rendszerek egyenáramú áramköreiben történő alkalmazásra tervezték.
Cserélhető modulos kivitelek. A segédérintkező az aljzatba van beépítve.

3-as típusú túlfeszültség-levezetők (finomvédelem), sorolható kivitel



TRACON	×P	I_n L-N 8/20µs	I_{max} 8/20µs	U_n	U_p	U_c	W (mm)	
TTV3-10-1P+N/PE	1P+N/PE	5 kA	10 kA	230 V, 50 Hz; 1~	1,5 kV	385/440 V	36	TN, TT
TTV3-10-3P+N/PE	3P+N/PE	5 kA	10 kA	3×230/400 V, 50 Hz; 3~			72	TN, IT



RELEVANT STANDARD
EN 61643



Az 3-as típusú levezetőket a lehető legközelebb célszerű elhelyezni a védendő készülékhez.
Másodlagos villámvédelmi egységek, amelyek a hálózaton végrehajtott kapcsolásokból adódó feszültségcsúcsokat is korlátozzák és megakadályozzák, hogy a túlfeszültség zavarok az áramellátó vezetékeken keresztül az elektronikus berendezésekbe juthassanak és azokban meghibásodásokat okozzanak. Kompakt (egybeépített) kivitelek.
Figyelem! Egyedüli védőkészülékként, önállóan azonban nem képesek a berendezések túlfeszültségek elleni védelmét megoldani!

Az egy és háromfázisú, elosztódobozba szerelhető kivitelek a védendő készülékkel párhuzamosan vagy sorosan csatlakoztathatóak. Soros csatlakozás estén a védőkészüléket a túláramvédelem után kell beépíteni.

3-as típusú túlfeszültség-levezetők (finomvédelem), beépíthető kivitel



TRACON	×P	I_n L-N 8/20µs	I_{max} 8/20µs	U_n	U_p	U_c	
TTV3-5-1P+N-PE	1P+N-PE	2,5 kA	5 kA	230 V, 50 Hz; 1~	1,25 kV	255 V AC	TN, IT







Az 3-as típusú levezetőket a lehető legközelebb célszerű elhelyezni a védendő készülékhez.
Másodlagos villámvédelmi egységek, amelyek a hálózaton végrehajtott kapcsolásokból adódó feszültségcsúcsokat is korlátozzák és megakadályozzák, hogy a túlfeszültség zavarok az áramellátó vezetékeken keresztül az elektronikus berendezésekbe juthassanak és azokban meghibásodásokat okozzanak. Kompakt (egybeépített) kivitelek.
Figyelem! Egyedüli védőkészülékként, önállóan azonban nem képesek a berendezések túlfeszültségek elleni védelmét megoldani!

2+3 típusú túlfeszültség-levezető (LED meghajtóhoz)



TRACON	I_n L-N 8/20µs	I_{max} 8/20µs	U_n	U_p	U_c	
TTVL2+3-10	5 kA	10 kA	230 V, 50 Hz	1,5 kV	320 V AC	TN, IT



A TTVL2+3-10 kompakt túlfeszültség-levezető LED meghajtók védelmére szolgál. A 2+3 típusú LED túlfeszültség-levezető az egyfázisú 120-277 VAC feszültségű meghajtót védi a villám és kapcsolási tranziensek következtében fellépő túlfeszültségek ellen.
Meghibásodását a készüléken kigyulladó jelzőfény jelzi.



Csatoló fojtó



TRACON	×17.5	I_n	U_n	L
TTV-CSF35	2	35 A	500 V AC/DC	18 µH ± 10 %





Az 1-es típusú villámáram-levezető és a komplex túlfeszültségvédelmi rendszerben utána következő 2-es típusú túlfeszültség-levezető készülékek koordinált működési sorrendjének alapvető feltétele, hogy a fokozatok közötti feszültségkülönbség kialakulásához megfelelő nagyságú impedancia legyen közéjük beépítve. Ez a feltétel általában teljesül, ha a két védőkészülék között legalább 10 – 15 méter hosszúságú vezetékszakasz van.

Kismegszakítók

TRACON		×P	I_n	I_{cn} EN60698	
EVON	C	1+N	6 – 32 A	4,5 kA	F/15
EVOZ	B, C	1, 2, 3, 4	1 – 63 A	6 kA	F/12.
EVOTDA	B, C	1, 2, 3, 4	1 – 63 A	10 kA	F/13.
EVOH	C	1, 2, 3, 4	63 – 125 A	10 kA	F/14.
DPN	C	1+N	6 – 32 A	4,5 kA	F/26.
MB	B, C	1, 2, 3	6 – 63 A	4,5 kA	F/27.
TDZ	B, C, D	1, 2, 3, 4	1 – 63 A	6 kA	F/28.
DC	C	1, 2, 3, 4	6 – 63 A	6/10 kA	F/29.
KMH	C	1, 2, 3, 4	63 – 125 A	6 kA	F/30.

A kismegszakítók villamos hálózatok túlterhelés elleni védelmére, valamint az elektromos zárlatból adódó meghibásodások megelőzésére, illetve környezet- és balesetvédelem megvalósítására szolgálnak. A kioldás történhet ikerfémes hőkioldóval (túlterhelés esetén), vagy elektromágneses gyorskioldóval (zárlat esetén), ill. kézi működtetéssel. A többpólusú kivitelek pólusainak kapcsolása egyszerre, egy időben történik.

Kioldási jelleggörbék

Az EN 60898 szabvány meghatározza a működési jellemzőket, a kialakítás és a szerkezeti felépítés követelményeit, valamint a vizsgálatok rendjét. Mindhárom jelleggörbe (B, C, D) kismegszakítói a túlterhelési tartományban (<2,55×I_n) azonos működésűek. A különbség a 3×I_n-nél nagyobb túláramtartományban mutatkozik, ahol a B típusú, 3…5×I_n, a C típusú 5…10×I_n, a D típusú kismegszakítók 10…15×I_n nagyságú áram fellépésekor oldanak ki.

„B”



Általános felhasználásra - kis indítóáramú fogyasztók, izzólámpás áramkörök, vezetékek védelmére.

„C”



Általános felhasználásra – háztartási villamos gépek, készülékek, kis áramlökésű motorok védelmére.

„D”



Nagy indítóáramú motorok, transzformátorok, egyéb induktív jellegű fogyasztók védelmére.

Hőmérséklet függőségi adatok

A kismegszakítókra megengedett maximális terhelési áram a környezeti hőmérséklet emelkedésével csökken. Ha pl. több kismegszakító közvetlenül egymás mellé kerül beszerelésre egy elosztószekrénybe, akkor a szekrényen belül várható hőmérsékletemelkedést a kismegszakítók megválasztásakor figyelembe kell venni.
Pl.: Míg egy 16 A-es névleges áramú (I_n = 16 A) kismegszakító maximális terhelési árama 17,9 A lehet 20 °C-on, addig ez az érték 40 °C éppen a névleges 16 A-es árammal egyenlő, azonban 60 °C-on már csak 13,9 A lehet.

A kismegszakítók működési **referencia hőmérséklete 40 °C.**

Maximálisan megengedett terhelési áram (A)

I_n (A)	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
2	2.18	2.08	2	1.9	1.8
4	4.52	4.24	4	3.72	3.44
6	6.48	6.24	6	5.76	5.46
10	11.4	10.7	10	9.2	8.4
16	17.9	16.9	16	15	13.9
20	22.2	21.2	20	18.8	17.6
25	27.7	26.5	25	23.5	21.7
32	35.2	33.6	32	30.4	28.4
40	44.4	42.4	40	37.5	34.8
50	56	53	50	46.5	43
63	71.8	67.4	63	57.9	52.9

Kombinált védőkapcsolók

TRACON		×P	×17.5	I_n (A)	I_{cn} EN60698	
EVOKE	B, C	2	1	6 – 32 A	6 kA	F/15.
EVOK	B, C	2	1	6 – 32 A	6 kA	F/16.
EVOKM	B, C	2	1	6 – 32 A	6 kA	F/16.
KVKE	B, C	2	1	6 – 32 A	6 kA	F/31.
KVK	B, C	2	2	6 – 32 A	3 kA	F/31.
KVKM	B, C	2	2	6 – 40 A	6 kA	F/32.

A kombinált védőkapcsoló elsősorban az épületvillanyszerelés (installáció) területén történő felhasználásra szánt olyan készülék, amely egyaránt alkalmas személyek áramütés elleni védelmére, túlterhelés elleni védelemre és zárlatvédelemre. Különösen alkalmas olyan helyiségek áramköreiben történő alkalmazásra, amelyekben fokozott biztonságot kívánunk létrehozni (pl. gyermekszoba, kórterem, stb.). Mechanikai méreteinél fogva, az igények utólagos változása esetén a meglévő védőkészülék (kismegszakító) helyére egyszerűen beépíthető. A három funkció ellátására a közös házban elhelyezett áram-védőkapcsoló összegző áramváltója; az ütközőhorgonyos mágneses gyorskioldó és a bimetallos termikus túláramvédelmi kioldó szolgál. A védendő fogyasztó áramkörét mindkét pólusban megszakítja. A termék áram-védőkapcsoló részének működőképességét a „T" jelű próbagomb megnyomásával lehet ellenőrizni. Az ellenőrzést lehetőleg havonta végre kell hajtani. A megfelelő működés biztosítása érdekében a bekötéskor be kell tartani a kapcsoknál feltüntetett jelöléseket!



Áram-védőkapcsolók

TRACON		×P	I_n (A)	$I\Delta_n$ (mA)	I_{cn} EN60698	
EVOV	AC	2, 4	25, 40, 63, 80	30, 100, 300	6 kA	F/17.
RB		2, 4	25, 40, 63	30, 100, 300, 500	4,5 kA	F/32.
TFV		2, 4	16, 25, 40, 63	30, 100, 300	6 kA	F/33.
TFVH		4	80, 100, 125	30, 100, 300	6 kA	F/33.
EVOG	A, AC	2, 4	25, 40, 63, 80	30, 100, 300	6 kA	F/18.
TFG		2, 4	16, 25, 40, 63	30, 100, 300	6 kA	F/34.
TFGA		–	16	30	6 kA	F/34.
TFIG		2, 4	16, 25, 40, 63, 80	30, 100, 300	10 kA	F/35.

TRACON	Megnevezés	EVOV	EVOG	RB	TFV	TFVH	TFG	TFIG
EDS-❑, EDFK-❑	elosztódobozok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TFSS-❑	normál sorolósínek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TFSS-❑V	villás sorolósínek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TFSS-1CS	csavaros csatlakozókapocs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
35/7,5❑SIN	EN 50022 szerinti szerelősínek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Az áram-védőkapcsoló a védővezetős rendszerű hálózatokban, a közvetett érintés elleni védelem legkorszerűbb eszköze, sőt néhány esetben a közvetlen érintés ellen is védelmet nyújt. A védőkapcsoló automatikusan működésbe lép, ha a védendő hálózatban a kialakuló hibaáram (pl. szigetelési hiba, testzárlat stb. esetén) nagysága eléri a kritikus értéket. 6000 A független zárlati áramnál nagyobb értékek esetén előtétbiztosítót kell alkalmazni. Felszerelése ajánlott, néhány esetben kötelező, mint pl. szabadtéri csatlakozók előtt, építkezési felvonulási szekrényekben, betonkeverők, pezsgőfürdős fürdőszobák stb. esetében.



EVO MODULÁRIS TERMÉKCSALÁD



Kismegszakítók, 6 kA-10 kA

F/12

Kismegszakítók, 1+N

F/15

Kombinált védőkapcsolók

F/15

Áram-védő-kapcsolók

F/17

Leválasztó kapcsolók

F/19

Váltókapcsolók

F/20

Lakatolható szakaszoló kapcsolók

F/21

Jelzőlámpák

F/21

Moduláris nyomógombok

F/22

Biztonsági (csengő) transzformátorok

F/22

Installációs kontaktorok

F/23

Automata vissza-kapcsoló relék


F/24

Keresse újdonságainkat webáruházunkban!

Segéd és hibajelző érintkező

230/400 V AC | ×5.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 0,5-4 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | Piktogramok F/0

TRACON		In (A) 400 V AC	In (A) 230 V AC	In (A) 110 V DC	In (A) 48 V DC	In (A) 24 V DC
EVOZ-AUX11	EVOZ	3 A	6 A	1 A	2 A	4 A
EVOH-AUX11	EVOH					
EVOTDA-AUX11	EVOTDA					
EVOZ-AL	EVOZ					
EVOH-AL	EVOH					
EVOTDA-AL	EVOTDA					







Munkaáramú (sönt) kioldó, feszültségcsökkenési és -növekedési kioldó

230/400 V AC | ×4.000 | ×3.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 0,5-4 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94

TRACON		Us	Uup	Udown
EVOZ-SR*	EVOZ	110-415V AC / 110-220V DC	-	-
EVOH-SR*	EVOH	110-415V AC / 110-220V DC	-	-
EVOTDA-SR*	EVOTDA	110-415V AC / 110-220V DC	-	-
EVOZ-OVR	EVOZ	-	280V ± 5%	–
EVOZ-UVR	EVOZ	-	–	170V ± 5%
EVOH-OVR	EVOH	-	280V ± 5%	–
EVOH-UVR	EVOH	-	–	170V ± 5%
EVOTDA-OVR	EVOTDA	-	280V ± 5%	–
EVOTDA-UVR	EVOTDA	-	–	170V ± 5%

*munkaáramú kioldó







EVOZ kismegszakítók

230/400 V AC | ×20.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,0-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | I²t 3 | Icn EN 60898 6 kA | OFF

TRACON B	TRACON C	In (A)
EVOZ1B1	EVOZ1C1	1
EVOZ1B2	EVOZ1C2	2
EVOZ1B4	EVOZ1C4	4
EVOZ1B6	EVOZ1C6	6
EVOZ1B10	EVOZ1C10	10
EVOZ1B13	EVOZ1C13	13
EVOZ1B16	EVOZ1C16	16
EVOZ1B20	EVOZ1C20	20
EVOZ1B25	EVOZ1C25	25
EVOZ1B32	EVOZ1C32	32
EVOZ1B40	EVOZ1C40	40
EVOZ1B50	EVOZ1C50	50
EVOZ1B63	EVOZ1C63	63

1P

TRACON B	TRACON C	In (A)
EVOZ3B1	EVOZ3C1	1
EVOZ3B2	EVOZ3C2	2
EVOZ3B4	EVOZ3C4	4
EVOZ3B6	EVOZ3C6	6
EVOZ3B10	EVOZ3C10	10
EVOZ3B13	EVOZ3C13	13
EVOZ3B16	EVOZ3C16	16
EVOZ3B20	EVOZ3C20	20
EVOZ3B25	EVOZ3C25	25
EVOZ3B32	EVOZ3C32	32
EVOZ3B40	EVOZ3C40	40
EVOZ3B50	EVOZ3C50	50
EVOZ3B63	EVOZ3C63	63

3P

TRACON B	TRACON C	In (A)
EVOZ2B1	EVOZ2C1	1
EVOZ2B2	EVOZ2C2	2
EVOZ2B4	EVOZ2C4	4
EVOZ2B6	EVOZ2C6	6
EVOZ2B10	EVOZ2C10	10
EVOZ2B13	EVOZ2C13	13
EVOZ2B16	EVOZ2C16	16
EVOZ2B20	EVOZ2C20	20
EVOZ2B25	EVOZ2C25	25
EVOZ2B32	EVOZ2C32	32
EVOZ2B40	EVOZ2C40	40
EVOZ2B50	EVOZ2C50	50
EVOZ2B63	EVOZ2C63	63

2P

TRACON B	TRACON C	In (A)
EVOZ4B1	EVOZ4C1	1
EVOZ4B2	EVOZ4C2	2
EVOZ4B4	EVOZ4C4	4
EVOZ4B6	EVOZ4C6	6
EVOZ4B10	EVOZ4C10	10
EVOZ4B13	EVOZ4C13	13
EVOZ4B16	EVOZ4C16	16
EVOZ4B20	EVOZ4C20	20
EVOZ4B25	EVOZ4C25	25
EVOZ4B32	EVOZ4C32	32
EVOZ4B40	EVOZ4C40	40
EVOZ4B50	EVOZ4C50	50
EVOZ4B63	EVOZ4C63	63

4P











RELEVANT STANDARD
EN 60898-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-2

EVOTDA kismegszakító

230/400 V AC | ×20.000 | ×6.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | I²t 3 | Icn EN 60898 10 kA | OFF

TRACON B	TRACON C	In (A)
TDA-1B-1	TDA-1C-1	1
TDA-1B-2	TDA-1C-2	2
TDA-1B-4	TDA-1C-4	4
TDA-1B-6	TDA-1C-6	6
TDA-1B-10	TDA-1C-10	10
TDA-1B-13	TDA-1C-13	13
TDA-1B-16	TDA-1C-16	16
TDA-1B-20	TDA-1C-20	20
TDA-1B-25	TDA-1C-25	25
TDA-1B-32	TDA-1C-32	32
TDA-1B-40	TDA-1C-40	40
TDA-1B-50	TDA-1C-50	50
TDA-1B-63	TDA-1C-63	63

1P

TRACON B	TRACON C	In (A)
TDA-3B-1	TDA-3C-1	1
TDA-3B-2	TDA-3C-2	2
TDA-3B-4	TDA-3C-4	4
TDA-3B-6	TDA-3C-6	6
TDA-3B-10	TDA-3C-10	10
TDA-3B-13	TDA-3C-13	13
TDA-3B-16	TDA-3C-16	16
TDA-3B-20	TDA-3C-20	20
TDA-3B-25	TDA-3C-25	25
TDA-3B-32	TDA-3C-32	32
TDA-3B-40	TDA-3C-40	40
TDA-3B-50	TDA-3C-50	50
TDA-3B-63	TDA-3C-63	63

3P

TDA-2B-1	TDA-2C-1	1
TDA-2B-2	TDA-2C-2	2
TDA-2B-4	TDA-2C-4	4
TDA-2B-6	TDA-2C-6	6
TDA-2B-10	TDA-2C-10	10
TDA-2B-13	TDA-2C-13	13
TDA-2B-16	TDA-2C-16	16
TDA-2B-20	TDA-2C-20	20
TDA-2B-25	TDA-2C-25	25
TDA-2B-32	TDA-2C-32	32
TDA-2B-40	TDA-2C-40	40
TDA-2B-50	TDA-2C-50	50
TDA-2B-63	TDA-2C-63	63

2P

TDA-4B-1	TDA-4C-1	1
TDA-4B-2	TDA-4C-2	2
TDA-4B-4	TDA-4C-4	4
TDA-4B-6	TDA-4C-6	6
TDA-4B-10	TDA-4C-10	10
TDA-4B-13	TDA-4C-13	13
TDA-4B-16	TDA-4C-16	16
TDA-4B-20	TDA-4C-20	20
TDA-4B-25	TDA-4C-25	25
TDA-4B-32	TDA-4C-32	32
TDA-4B-40	TDA-4C-40	40
TDA-4B-50	TDA-4C-50	50
TDA-4B-63	TDA-4C-63	63

4P











RELEVANT STANDARD
EN 60898

Piktogramok F/0

EVOH nagyáramú túláramvédelmi megszakítók



TRACON C	In (A)
1P	
EVOH163	63
EVOH180	80
EVOH1100	100
EVOH1125	125
2P	
EVOH263	63
EVOH280	80
EVOH2100	100
EVOH2125	125

TRACON C	In (A)
3P	
EVOH363	63
EVOH380	80
EVOH3100	100
EVOH3125	125
4P	
EVOH463	63
EVOH480	80
EVOH4100	100
EVOH4125	125

















Kioldási jelleggörbe







RELEVANT STANDARD
EN 60898



EVON (1+N pólusú) kismegszakító

230 V AC | ×20.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,0-10 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | I²t 3 | Icn EN 60898 4,5 kA | OFF

TRACON C	In (A)
EVONC6	6
EVONC10	10
EVONC16	16
EVONC20	20
EVONC25	25
EVONC32	32

1P N







* Kétpólusú készülék, amely egy védett (fázis) és egy kapcsolt nulla (N) pólussal rendelkezik.

RELEVANT STANDARD
EN 60898-1

Piktogramok F/0

EVOKE kombinált védőkapcsoló 1 modul szélességben

230 V AC | ×10.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1-16 | Ta -25..+40°C | Ui 690 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 6 kA | OFF

TRACON B	C	In (A)	IΔn (mA)
EVOKEB603	EVOKEC603	6	30
EVOKEB1003	EVOKEC1003	10	30
EVOKEB1603	EVOKEC1603	16	30
EVOKEB2003	EVOKEC2003	20	30
EVOKEB2503	EVOKEC2503	25	30
EVOKEB3203	EVOKEC3203	32	30

2P





Kioldási jelleggörbe







E3

RELEVANT STANDARD
EN 61009-1

EVOK kombinált védőkapcsolók

230 V AC | ×10.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+40°C | Ui 690 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 6 kA | OFF



Kioldási jelleggörbe



TRACON B	TRACON C	In (A)	IΔn (mA)
EVOK2B603	EVOK2C603	6	30
EVOK2B1003	EVOK2C1003	10	30
EVOK2B1603	EVOK2C1603	16	30
EVOK2B2003	EVOK2C2003	20	30
EVOK2B2503	EVOK2C2503	25	30
EVOK2B3203	EVOK2C3203	32	30
EVOK2B4003	EVOK2C4003	40	30

2P







RELEVANT STANDARD
EN 61009-1

Piktogramok F/0

E3

EVOKM kombinált védőkapcsolók, elektromechanikus

230 V AC | ×10.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 690 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 6 kA | OFF



Kioldási jelleggörbe



TRACON B	TRACON C	In (A)	IΔn (mA)
EVOKM2B603	EVOKM2C603	6	30
EVOKM2B1003	EVOKM2C1003	10	30
EVOKM2B1603	EVOKM2C1603	16	30
EVOKM2B2003	EVOKM2C2003	20	30
EVOKM2B2503	EVOKM2C2503	25	30
EVOKM2B3203	EVOKM2C3203	32	30
EVOKM2B4003	EVOKM2C4003	40	30
EVOKM2B5003	EVOKM2C5003	50	30
EVOKM2B6303	EVOKM2C6303	63	30

2P







RELEVANT STANDARD
EN 61009-1

Az elektromechanikus kombinált védőkapcsoló nulla-vezeték szakadás esetén is védelmet nyújt az áramütés ellen!

EVOV áram-védőkapcsolók



TRACON	I_n (A)	$I\Delta_n$ (mA)
EVOV2P2503	25	30
EVOV2P4003	40	30
EVOV2P6303	63	30
EVOV2P8003	80	30
EVOV2P251	25	100
EVOV2P401	40	100
EVOV2P631	63	100
EVOV2P801	80	100
EVOV2P253	25	300
EVOV2P403	40	300
EVOV2P633	63	300
EVOV2P803	80	300
EVOV4P2503	25	30
EVOV4P4003	40	30
EVOV4P6303	63	30
EVOV4P8003	80	30
EVOV4P251	25	100
EVOV4P401	40	100
EVOV4P631	63	100
EVOV4P801	80	100
EVOV4P253	25	300
EVOV4P403	40	300
EVOV4P633	63	300
EVOV4P803	80	300





















Váltakozó áramú hálózatokra!

RELEVANT STANDARD
EN 61008-1

EVOG áram-védőkapcsolók

230/400 V AC | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 2,5-35 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | A, AC | Icn EN 60898 6 kA | OFF

	TRACON	In (A)	IΔn (mA)
2P	EVOG2P2503	25	30
	EVOG2P4003	40	30
	EVOG2P6303	63	30
	EVOG2P8003	80	30
	EVOG2P251	25	100
	EVOG2P401	40	100
	EVOG2P631	63	100
	EVOG2P801	80	100
	EVOG2P253	25	300
	EVOG2P403	40	300
	EVOG2P633	63	300
	EVOG2P803	80	300
4P	EVOG4P2503	25	30
	EVOG4P4003	40	30
	EVOG4P6303	63	30
	EVOG4P8003	80	30
	EVOG4P251	25	100
	EVOG4P401	40	100
	EVOG4P631	63	100
	EVOG4P801	80	100
	EVOG4P253	25	300
	EVOG4P403	40	300
	EVOG4P633	63	300
	EVOG4P803	80	300











A, AC **Váltakozó áramú és lüktető egyenáramú hálózatokra!**

RELEVANT STANDARD
EN 61008-1



J/10 - J/25

EVOTIK leválasztó kapcsolók

8mm OFF | 230/400 V AC | ×20.000 | ×10.000 | IP 20 | 35×7.5 | Ta -25..+55°C | Ui 690 V | V0 UL94 | Uimp 6 kV | OFF

	TRACON	In (A)	mm²
1P	TIK1-20	20	16-50
	TIK1-25	25	
	TIK1-32	32	
	TIK1-40	40	
	TIK1-63	63	
	TIK1-80	80	
	TIK1-100	100	
	TIK1-125	125	
2P	TIK2-20	20	16-50
	TIK2-25	25	
	TIK2-32	32	
	TIK2-40	40	
	TIK2-63	63	
	TIK2-80	80	
	TIK2-100	100	
	TIK2-125	125	

	TRACON	In (A)	mm²
3P	TIK3-20	20	16-50
	TIK3-25	25	
	TIK3-32	32	
	TIK3-40	40	
	TIK3-63	63	
	TIK3-80	80	
	TIK3-100	100	
	TIK3-125	125	
4P	TIK4-20	20	16-50
	TIK4-25	25	
	TIK4-32	32	
	TIK4-40	40	
	TIK4-63	63	
	TIK4-80	80	
	TIK4-100	100	
	TIK4-125	125	





















RELEVANT STANDARD
EN 60947-3



EVOSVK sorolható váltókapcsolók



	TRACON	In (A)
1P	**SVK1-16**	16
	SVK1-32	32
	SVK1-63	63
2P	**SVK2-16**	16
	SVK2-32	32
	SVK2-63	63

	TRACON	In (A)
3P	**SVK3-16**	16
	SVK3-32	32
	SVK3-63	63
4P	**SVK4-16**	16
	SVK4-32	32
	SVK4-63	63









RELEVANT STANDARD
EN 60947-3

RELEVANT STANDARD
EN 60669-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211822 001

EVOMS sorolható, lakatolható szakaszoló kapcsoló

230 V AC | IP 20 | 35×7.5 | Ta -25..+55°C | Ui 800 V | OFF

Piktogramok F/0

TRACON	Ith (40 °C)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	mm²
EVOMS16/3	16A/3P	73,3	81	65,5	75,5	36,5	1,5-16
EVOMS20/3	20A/3P						
EVOMS25/3	25A/3P						
EVOMS40/3	40A/3P						
EVOMS80/3	80A/3P	88	97,5	76,5	93,5	52	25-50
EVOMS100/3	100A/3P						
EVOMS125/3	125A/3P						



EVOMS63 EVOMS16







RELEVANT STANDARD
EN 60947-3

EVOSLJL jelzőlámpák

Piktogramok F/0

Pm 0,8 VA | [h] 20.000 | IP 20 | [mm²] 1-25 | 35×7.5 | Ta -25..+55°C

TRACON	Un	LED
SLJL-AC230-P	230 V AC	× 1 LED
SLJL-AC230-Z	230 V AC	× 1 LED
SLJL-AC230-S	230 V AC	× 1 LED
SLJL-AC230-F	230 V AC	× 1 LED
SLJL-AC230-K	230 V AC	× 1 LED
SLJL-AC24-P	24 V AC	× 1 LED
SLJL-AC24-Z	24 V AC	× 1 LED
SLJL-AC24-S	24 V AC	× 1 LED
SLJL-AC24-F	24 V AC	× 1 LED
SLJL-AC24-K	24 V AC	× 1 LED
SLJL-AC230-SZP	3×230 V AC	× 3 LED
SLJL-DC220-P	220 V DC	× 1 LED
SLJL-DC220-Z	220 V DC	× 1 LED
SLJL-DC220-S	220 V DC	× 1 LED
SLJL-DC220-F	220 V DC	× 1 LED
SLJL-DC220-K	220 V DC	× 1 LED
SLJL-DC24-P	24 V DC	× 1 LED
SLJL-DC24-Z	24 V DC	× 1 LED
SLJL-DC24-S	24 V DC	× 1 LED
SLJL-DC24-F	24 V DC	× 1 LED
SLJL-DC24-K	24 V DC	× 1 LED





RELEVANT STANDARD
EN 62094-1
EN 60947-5

EVOP moduláris nyomógomb, nyomókapcsoló

230 V AC | ×250.000 | ×10.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1-10 | Ta -5..+55 °C | Ui 500 V | V0 UL94

Piktogramok F/0



EVOPS EVOPB2 EVOPSL

TRACON	Ith	Ie (AC-14) (230V AC)	NC / NO
EVOPS	16A	6A	2NO
EVOPB2	16A	6A	1NO+1NC
EVOPSL	16A	6A	1NO+1NC





RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

EVOBT biztonsági (csengő) transzformátor

IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-30 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94

Piktogramok F/0



EVOBT15/1 EVOBT30/1

TRACON	Ps	Upr	Usec	Isec
EVOBT15/1	max. 14 VA	230V AC	4-8-12V AC	1,15 A
EVOBT24/1	max. 37 VA		12-24V AC	1,55 A
EVOBT30/1	max. 37 VA		12-12-24V AC	1,55 A



RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

RELEVANT STANDARD
EN 61558-2-8

EVOHK Installációs kontaktorok



TRACON	Um	In (A)	W (mm)	Pe (kW) AC1 / AC7a 230V	AC3 / AC7b 230V	AC1 / AC7a 400V	AC3 / AC7b 400V	Ps		NC NO
EVOHK2-25	230 V AC	25	17,5	5	1,5	-	-	1,35 W	20A gG	2 × NO
EVOHK2-25-24	24 V AC	25	17,5	5	1,5	-	-	1,35 W	20A gG	2 × NO
EVOHK2-25V	230 V AC	25	17,5	5	1,5	-	-	1,35 W	20A gG	1 × NO+1 × NC
EVOHK2-40	230 V AC	40	35,4	9	2,2	-	-	1,55 W	32A gG	2 × NO
EVOHK2-63	230 V AC	63	35,4	11,6	3,3	-	-	1,55 W	50A gG	2 × NO
EVOHK2-80	230 V AC	80	54	16	5,5	-	-	1,55 W	63A gG	2 × NO
EVOHK2-100	230 V AC	100	54	19	6	-	-	1,55 W	80A gG	2 × NO
EVOHK4-25	230 V AC	25	35	5	1,5	16	4	1,35 W	20A gG	4 × NO
EVOHK4-25-24	24 V AC	25	35	5	1,5	16	4	1,35 W	20A gG	4 × NO
EVOHK4-40	230 V AC	40	53,3	9	2,2	27,5	12,5	1,55 W	32A gG	4 × NO
EVOHK4-63	230 V AC	63	53,3	11,6	3,3	40	15	1,55 W	50A gG	4 × NO
EVOHK4-80	230 V AC	80	108	16	5,5	50	18,5	1,55 W	63A gG	4 × NO
EVOHK4-100	230 V AC	100	108	19	6	60	22	1,55 W	80A gG	4 × NO







RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1

RELEVANT STANDARD
EN 61095

2 NO



1NO+1NC



4 NO



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Feszültségfigyelő relé



Piktogramok F/0

TRACON	2P	4P
	EV0U02	EV0U04
Névleges feszültség	230 V AC	230 V AC (L-N)
Névleges frekvencia	50 Hz	
Névleges áram	40 A (AC 1)	
Saját teljesítmény	AC max. 3 VA	
Felső feszültségvédelmi szint	265 V (fix)	265 V (L-N) (fix)
Felső visszakapcsolási szint	257 V (fix)	257 V (L-N) (fix)
Alsó feszültségvédelmi szint	175 V (fix)	175 V (L-N) (fix)
Alsó visszakapcsolási szint	180 V (fix)	180 V (L-N) (fix)
Kapcsolási idő	1 s	
Bekapcsolási késleltetés	2 s	
Visszakapcsolási idő	30 s	
Mérési pontatlanság	≤1%	
Tömeg	120 g	250 g



EV0U02 EV0U04





- feszültség növekedés és csökkenés elleni védelem.
- a készülék leválasztja az áramkört a hálózatról, ahogy a határértékeket túllépni a feszültség
- amint a feszültség a határértékeken belülre kerül, 30s elteltével automatikusan visszaadja a feszültséget a hálózatra!
- a működési állapotot LED-ek jelzik





Ts: Működés felfutási idő
Tt: Kikapcsolás késleltetés
Tr: Visszaállási idő

Segédérintkező

230/400 V AC | ×6.000 | ×5.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | Piktogramok F/0

TRACON	→	In (A) (415 V AC)	In (A) (240 V AC)	In (A) (125 V DC)	In (A) (48 V DC)	In (A) (24 V DC)
TDZ-F2	TDZ	3 A	6 A	1 A	2 A	4 A



A kismegszakító érintkezőjének bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotát jelzi.



Munkaáramú (sönt) kioldó

230/400 V AC | ×6.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | Piktogramok F/0

TRACON	←	Us
C60-S2	TDZ	110-415 V AC/ 110-220 V DC



Az impulzusszerűen rákapcsolt működtető feszültség hatására leoldja a csatlakoztatott kismegszakítót, így távleoldási célokra alkalmas. Kioldás esetén a reset gomb kiugrik és csak ennek visszanyomása után lesz a kismegszakító visszakapcsolható.

Figyelem: A működtető tekercs max. 10 sec-ig lehet feszültség alatt!





Feszültségcsökkenési és -növekedési kioldó

230/400 V AC | ×6.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | Piktogramok F/0

TRACON	→	Uup	Udown
C60-U2/02	TDZ	280 V ± 5 %	170 V ± 5 %



A kismegszakítót kioldja, amennyiben a hálózati feszültség eltér a megadott működési tartománytól, ezáltal megóvja a védett fogyasztókészüléket a feszültségingadozás káros hatásaitól.
A kismegszakító csak akkor kapcsolható be, ha a kioldó kapcsaira jutó feszültség értéke a működési tartományba (170 V-280 V) esik. Kioldás esetén a reset gomb kiugrik és csak ennek visszanyomása után lesz a kismegszakító visszakapcsolható.





Lakatolható retesz sorolható védőkészülékekhez

A lakatolható retesz segítségével a sorolható védőkészülékek típustól függően lakat biztosításával reteszelhetők a „KI” állásban. A retesz 8 - 10 mm széles kezelőkar kivágási szélességi tartományban alkalmazhatók, a kivágás szélső peremének két oldalán a körív legmagasabb pontján 1 - 1,5 mm-es furat szükséges a retesz füleinek rögzítéséhez.
Az alkalmazható lakat maximális kengyelátmérője: 8 mm. A reteszt „BE” állásban használni tilos!

TRACON	→
MDL	MB, RB, TDZ,TDA, KVKM, KVK, KVKVE, TFG, TFIG, TFV, TIK, SVK



DPN (1+N pólusú) kismegszakítók

230/400 V AC | ×20.000 | ×6.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | | I²t 3 | Icn EN 60898 4,5 kA | OFF





TRACON C	I_n (A)
DPN-C-6	6
DPN-C-10	10
DPN-C-13	13
DPN-C-16	16
DPN-C-20	20
DPN-C-25	25
DPN-C-32	32

1P N

* Kétpólusú készülék, amely egy védett (fázis) és egy kapcsolt nulla (N) pólussal rendelkezik.



MB kismegszakítók

230/400 V AC | ×20.000 | ×6.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | I²t 3 | Icn EN 60898 4,5 kA | OFF

	TRACON B	TRACON C	In (A)
1P	MB-1B-6	MB-1C-6	6
	MB-1B-10	MB-1C-10	10
	MB-1B-13	MB-1C-13	13
	MB-1B-16	MB-1C-16	16
	MB-1B-20	MB-1C-20	20
	MB-1B-25	MB-1C-25	25
	MB-1B-32	MB-1C-32	32
	MB-1B-40	MB-1C-40	40
	MB-1B-50	MB-1C-50	50
	MB-1B-63	MB-1C-63	63
2P	MB-2B-6	MB-2C-6	6
	MB-2B-10	MB-2C-10	10
	MB-2B-13	MB-2C-13	13
	MB-2B-16	MB-2C-16	16
	MB-2B-20	MB-2C-20	20
	MB-2B-25	MB-2C-25	25
	MB-2B-32	MB-2C-32	32
	MB-2B-40	MB-2C-40	40
	MB-2B-50	MB-2C-50	50
	MB-2B-63	MB-2C-63	63

	TRACON B	TRACON C	In (A)
3P	MB-3B-6	MB-3C-6	6
	MB-3B-10	MB-3C-10	10
	MB-3B-13	MB-3C-13	13
	MB-3B-16	MB-3C-16	16
	MB-3B-20	MB-3C-20	20
	MB-3B-25	MB-3C-25	25
	MB-3B-32	MB-3C-32	32
	MB-3B-40	MB-3C-40	40
	MB-3B-50	MB-3C-50	50
	MB-3B-63	MB-3C-63	63
4P	–	MB-4C-10	10
	–	MB-4C-16	16
	–	MB-4C-20	20
	–	MB-4C-25	25
	–	MB-4C-32	32
	–	MB-4C-40	40
	–	MB-4C-50	50
	–	MB-4C-63	63





RELEVANT STANDARD
EN 60898

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
03401-2014183F




H/2


H/7


M/10


M/11

TDZ kismegszakítók

230/400 V AC | ×20.000 | ×6.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | I²t 3 | Icn EN 60898 6 kA | OFF

TRACON				In (A)
	B	C	D	
1P	TDZ-1B-1	TDZ-1C-1	TDZ-1D-1	1
	TDZ-1B-2	TDZ-1C-2	TDZ-1D-2	2
	TDZ-1B-4	TDZ-1C-4	TDZ-1D-4	4
	TDZ-1B-6	TDZ-1C-6	TDZ-1D-6	6
	TDZ-1B-10	TDZ-1C-10	TDZ-1D-10	10
	TDZ-1B-13	TDZ-1C-13	TDZ-1D-13	13
	TDZ-1B-16	TDZ-1C-16	TDZ-1D-16	16
	TDZ-1B-20	TDZ-1C-20	TDZ-1D-20	20
	TDZ-1B-25	TDZ-1C-25	TDZ-1D-25	25
	TDZ-1B-32	TDZ-1C-32	TDZ-1D-32	32
	TDZ-1B-40	TDZ-1C-40	TDZ-1D-40	40
	TDZ-1B-50	TDZ-1C-50	TDZ-1D-50	50
	TDZ-1B-63	TDZ-1C-63	TDZ-1D-63	63
2P	TDZ-2B-1	TDZ-2C-1	TDZ-2D-1	1
	TDZ-2B-2	TDZ-2C-2	TDZ-2D-2	2
	TDZ-2B-4	TDZ-2C-4	TDZ-2D-4	4
	TDZ-2B-6	TDZ-2C-6	TDZ-2D-6	6
	TDZ-2B-10	TDZ-2C-10	TDZ-2D-10	10
	TDZ-2B-13	TDZ-2C-13	TDZ-2D-13	13
	TDZ-2B-16	TDZ-2C-16	TDZ-2D-16	16
	TDZ-2B-20	TDZ-2C-20	TDZ-2D-20	20
	TDZ-2B-25	TDZ-2C-25	TDZ-2D-25	25
	TDZ-2B-32	TDZ-2C-32	TDZ-2D-32	32
	TDZ-2B-40	TDZ-2C-40	TDZ-2D-40	40
	TDZ-2B-50	TDZ-2C-50	TDZ-2D-50	50
	TDZ-2B-63	TDZ-2C-63	TDZ-2D-63	63

TRACON				In (A)
	B	C	D	
3P	TDZ-3B-1	TDZ-3C-1	TDZ-3D-1	1
	TDZ-3B-2	TDZ-3C-2	TDZ-3D-2	2
	TDZ-3B-4	TDZ-3C-4	TDZ-3D-4	4
	TDZ-3B-6	TDZ-3C-6	TDZ-3D-6	6
	TDZ-3B-10	TDZ-3C-10	TDZ-3D-10	10
	TDZ-3B-13	TDZ-3C-13	TDZ-3D-13	13
	TDZ-3B-16	TDZ-3C-16	TDZ-3D-16	16
	TDZ-3B-20	TDZ-3C-20	TDZ-3D-20	20
	TDZ-3B-25	TDZ-3C-25	TDZ-3D-25	25
	TDZ-3B-32	TDZ-3C-32	TDZ-3D-32	32
	TDZ-3B-40	TDZ-3C-40	TDZ-3D-40	40
	TDZ-3B-50	TDZ-3C-50	TDZ-3D-50	50
	TDZ-3B-63	TDZ-3C-63	TDZ-3D-63	63
4P	TDZ-4B-1	TDZ-4C-1	TDZ-4D-1	1
	TDZ-4B-2	TDZ-4C-2	TDZ-4D-2	2
	TDZ-4B-4	TDZ-4C-4	TDZ-4D-4	4
	TDZ-4B-6	TDZ-4C-6	TDZ-4D-6	6
	TDZ-4B-10	TDZ-4C-10	TDZ-4D-10	10
	TDZ-4B-13	TDZ-4C-13	TDZ-4D-13	13
	TDZ-4B-16	TDZ-4C-16	TDZ-4D-16	16
	TDZ-4B-20	TDZ-4C-20	TDZ-4D-20	20
	TDZ-4B-25	TDZ-4C-25	TDZ-4D-25	25
	TDZ-4B-32	TDZ-4C-32	TDZ-4D-32	32
	TDZ-4B-40	TDZ-4C-40	TDZ-4D-40	40
	TDZ-4B-50	TDZ-4C-50	TDZ-4D-50	50
	TDZ-4B-63	TDZ-4C-63	TDZ-4D-63	63









Piktogramok F/0

RELEVANT STANDARD
EN 60898

DC kismegszakítók egyenáramú villamos hálózatokhoz

Uimp 4 kV | ×10.000 | ×2.500 | IP 20 | Ta -20..+75 °C | [mm²] 6-35 | 35×7.5 | V0 UL94 | C

TRACON	Ui	Ue (6kV)	Ue (10kV)	Icu EN 60898-2	Icu EN 60947-2
DC-1C-..	500 V DC	125 V, 250 V	110 V, 220 V	6 kA	10 kA
DC-2C-..	500 V DC	250 V, 500 V	220 V, 440 V	6 kA	10 kA
DC-3C-..	1000 V DC	375 V, 750 V	330 V, 660 V	6 kA	10 kA
DC-4C-..	1000 V DC	500 V, 1000 V	440 V, 880 V	6 kA	10 kA

	TRACON	In (A)
1P	**DC-1C-6**	6
	DC-1C-10	10
	DC-1C-13	13
	DC-1C-16	16
	DC-1C-20	20
	DC-1C-25	25
	DC-1C-32	32
	DC-1C-40	40
	DC-1C-50	50
	DC-1C-63	63
2P	**DC-2C-6**	6
	DC-2C-10	10
	DC-2C-13	13
	DC-2C-16	16
	DC-2C-20	20
	DC-2C-25	25
	DC-2C-32	32
	DC-2C-40	40
	DC-2C-50	50
	DC-2C-63	63

	TRACON	In (A)
3P	**DC-3C-6**	6
	DC-3C-10	10
	DC-3C-13	13
	DC-3C-16	16
	DC-3C-20	20
	DC-3C-25	25
	DC-3C-32	32
	DC-3C-40	40
	DC-3C-50	50
	DC-3C-63	63
4P	**DC-4C-6**	6
	DC-4C-10	10
	DC-4C-13	13
	DC-4C-16	16
	DC-4C-20	20
	DC-4C-25	25
	DC-4C-32	32
	DC-4C-40	40
	DC-4C-50	50
	DC-4C-63	63









TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28216230 001

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

KMH nagyáramú túláramvédelmi megszakítók

230/400 V AC | ×10.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 16-35 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | I²t 3 | Icn EN 60898 6 kA | OFF

TRACON C	In (A)
1P	
KMH-163	63
KMH-180	80
KMH-1100	100
KMH-1125	125
2P	
KMH-263	63
KMH-280	80
KMH-2100	100
KMH-2125	125

TRACON C	In (A)
3P	
KMH-363	63
KMH-380	80
KMH-3100	100
KMH-3125	125
4P	
KMH-463	63
KMH-480	80
KMH-4100	100
KMH-4125	125













Kioldási jelleggörbe



Piktogramok F/0

RELEVANT STANDARD
EN 60898

KVKVE kombinált védőkapcsoló 1 modul szélességben

230 V AC | ×20.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1-16 | Ta -25..+55°C | Ui 690 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 6 kA | OFF

TRACON B	TRACON C	In (A)	IΔn (mA)
KVKVEB-6/30	KVKVE-6/30	6	30
KVKVEB-6/100	KVKVE-6/100	6	100
KVKVEB-10/30	KVKVE-10/30	10	30
KVKVEB-10/100	KVKVE-10/100	10	100
KVKVEB-13/30	KVKVE-13/30	13	30
KVKVEB-13/100	KVKVE-13/100	13	100
KVKVEB-16/30	KVKVE-16/30	16	30
KVKVEB-16/100	KVKVE-16/100	16	100
KVKVEB-20/30	KVKVE-20/30	20	30
KVKVEB-20/100	KVKVE-20/100	20	100
KVKVEB-25/30	KVKVE-25/30	25	30
KVKVEB-25/100	KVKVE-25/100	25	100
KVKVEB-32/30	KVKVE-32/30	32	30
KVKVEB-32/100	KVKVE-32/100	32	100

2P

Piktogramok F/0

RELEVANT STANDARD
EN 61009-1

Kioldási jelleggörbe



E3







KVK kombinált áramvédő kapcsolók

230 V AC | ×20.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,0-10 | Ta -25..+55°C | Ui 690 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 3 kA | OFF

TRACON B	TRACON C	In (A)	IΔn (mA)
KVKB-6/03	KVK-6/03	6	30
KVKB-6/10	KVK-6/10	6	100
KVKB-6/30	KVK-6/30	6	300
KVKB-10/03	KVK-10/03	10	30
KVKB-10/10	KVK-10/10	10	100
KVKB-10/30	KVK-10/30	10	300
KVKB-16/03	KVK-16/03	16	30
KVKB-16/10	KVK-16/10	16	100
KVKB-16/30	KVK-16/30	16	300
KVKB-20/03	KVK-20/03	20	30
KVKB-20/10	KVK-20/10	20	100
KVKB-20/30	KVK-20/30	20	300
KVKB-25/03	KVK-25/03	25	30
KVKB-25/10	KVK-25/10	25	100
KVKB-25/30	KVK-25/30	25	300
KVKB-32/03	KVK-32/03	32	30
KVKB-32/10	KVK-32/10	32	100
KVKB-32/30	KVK-32/30	32	300

2P

Kioldási jelleggörbe



E3









KVKM kombinált védőkapcsolók, elektromechanikus

230 V AC | ×20.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 1,5-10 | Ta -25..+55°C | Ui 690 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 6 kA | OFF











Az elektromechanikus kombinált védőkapcsoló nulla-vezeték szakadás esetén is védelmet nyújt az áramütés ellen!

TRACON B	TRACON C	In (A)	IΔn (mA)
KVKMB-6/030	KVKM-6/030	6	30
KVKMB-6/100	KVKM-6/100	6	100
KVKMB-6/300	KVKM-6/300	6	300
KVKMB-10/030	KVKM-10/030	10	30
KVKMB-10/100	KVKM-10/100	10	100
KVKMB-10/300	KVKM-10/300	10	300
KVKMB-16/030	KVKM-16/030	16	30
KVKMB-16/100	KVKM-16/100	16	100
KVKMB-16/300	KVKM-16/300	16	300
KVKMB-20/030	KVKM-20/030	20	30
KVKMB-20/100	KVKM-20/100	20	100
KVKMB-20/300	KVKM-20/300	20	300
KVKMB-25/030	KVKM-25/030	25	30
KVKMB-25/100	KVKM-25/100	25	100
KVKMB-25/300	KVKM-25/300	25	300
KVKMB-32/030	KVKM-32/030	32	30
KVKMB-32/100	KVKM-32/100	32	100
KVKMB-32/300	KVKM-32/300	32	300
KVKMB-40/030	KVKM-40/030	40	30
KVKMB-40/100	KVKM-40/100	40	100
KVKMB-40/300	KVKM-40/300	40	300

RB áram-védőkapcsolók

230/400 V AC | ×10.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 2,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 4,5 kA | OFF

















TRACON	In (A)	IΔn (mA)
RB2-25030	25	30
RB2-25100	25	100
RB2-25300	25	300
RB2-25500	25	500
RB2-40030	40	30
RB2-40100	40	100
RB2-40300	40	300
RB2-40500	40	500
RB4-25030	25	30
RB4-25100	25	100
RB4-25300	25	300
RB4-25500	25	500
RB4-40030	40	30
RB4-40100	40	100
RB4-40300	40	300
RB4-40500	40	500
RB4-63030	63	30
RB4-63100	63	100
RB4-63300	63	300
RB4-63500	63	500

TFV áram-védőkapcsolók

230/400 V AC | ×10.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 2,5-25 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 6 kA | OFF

	TRACON	In (A)	IΔn (mA)
2P	TFV2-16030	16	30
	TFV2-16100	16	100
	TFV2-16300	16	300
	TFV2-25030	25	30
	TFV2-25100	25	100
	TFV2-25300	25	300
	TFV2-40030	40	30
	TFV2-40100	40	100
	TFV2-40300	40	300
	TFV2-63030	63	30
	TFV2-63100	63	100
	TFV2-63300	63	300
4P	TFV4-16030	16	30
	TFV4-16100	16	100
	TFV4-16300	16	300
	TFV4-25030	25	30
	TFV4-25100	25	100
	TFV4-25300	25	300
	TFV4-40030	40	30
	TFV4-40100	40	100
	TFV4-40300	40	300
	TFV4-63030	63	30
	TFV4-63100	63	100
	TFV4-63300	63	300











TFVH nagyáramú áram-védőkapcsolók

230/400 V AC | ×10.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 2,5-50 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | AC | Icn EN 60898 6 kA | OFF

	TRACON	In (A)	IΔn (mA)
4P	TFVH4-80030	80	30
	TFVH4-80100	80	100
	TFVH4-80300	80	300
	TFVH4-100030	100	30
	TFVH4-100100	100	100
	TFVH4-100300	100	300
	TFVH4-125030	125	30
	TFVH4-125100	125	100
	TFVH4-125300	125	300









TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
M1 2792130 01

TFG áram-védőkapcsolók















RELEVANT STANDARD
EN 61008-1





TRACON	In (A)	IΔn (mA)
TFG2-16030	16	30
TFG2-16100	16	100
TFG2-16300	16	300
TFG2-25030	25	30
TFG2-25100	25	100
TFG2-25300	25	300
TFG2-40030	40	30
TFG2-40100	40	100
TFG2-40300	40	300
TFG2-63030	63	30
TFG2-63100	63	100
TFG2-63300	63	300
TFG4-16030	16	30
TFG4-16100	16	100
TFG4-16300	16	300
TFG4-25030	25	30
TFG4-25100	25	100
TFG4-25300	25	300
TFG4-40030	40	30
TFG4-40100	40	100
TFG4-40300	40	300
TFG4-63030	63	30
TFG4-63100	63	100
TFG4-63300	63	300

TFGA áramvédőkapcsolós adapter

TRACON			In (A)	IΔn (mA)	Pmax	IP..
TFGA-1			16	30	3.600 W	IP 40
TFGA-1F			16	30	3.600 W	IP 40
TFGA-4F			16	30	3.600 W	IP 44





A TFGA – típusú áram-védőkapcsolós adapter a védővezetős rendszerű hálózatokban, a közvetett érintés elleni védelem egyik legkorszerűbb eszköze, sőt néhány esetben a közvetlen érintés ellen is védelmet nyújt. A védőkapcsoló automatikusan működésbe lép, ha a védendő hálózatban a kialakuló hibaáram nagysága eléri a kritikus értéket. Hordozható kiviteléből következően használható minden olyan hálózatnál, ami nem rendelkezik beépített áram-védőkapcsolós védelemmel.
A készüléket a RESET gomb megnyomásával tudjuk bekapcsolni. Az első használat előtt ellenőrizni kell a készüléket a TEST gomb segítségével, melynek hatására az adapternek le kell kapcsolnia az aljzatot a hálózatról. Állandó használat esetén a készüléket havonta legalább egyszer ellenőrizni kell a TEST gomb segítségével. Az adapter csatlakoztatását követően a védeni kívánt hálózatot (készüléket) csatlakoztatni kell a készülék aljzatába. A készülék feszültség kimaradás esetén kikapcsol, a feszültség visszatérésekor a RESET gomb megnyomásával újra be kell kapcsolni.

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
M1 2792130 01

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
630406

Áram-védőkapcsoló, motoros automata visszakapcsoló készülékkel



	TRACON			In
	IΔn= 30 mA	IΔn= 100 mA	IΔn= 300 mA	(A)
2P	TFIG2-16030	TFIG2-16100	TFIG2-16300	16
	TFIG2-25030	TFIG2-25100	TFIG2-25300	25
	TFIG2-40030*	TFIG2-40100*	TFIG2-40300	40
	TFIG2-63030	TFIG2-63100	TFIG2-63300	63
	TFIG2-80030	TFIG2-80100	TFIG2-80300	80
4P	TFIG4-16030	TFIG4-16100	TFIG4-16300	16
	TFIG4-25030	TFIG4-25100	TFIG4-25300	25
	TFIG4-40030	TFIG4-40100*	TFIG4-40300	40
	TFIG4-63030	TFIG4-63100	TFIG4-63300*	63
	TFIG4-80030	TFIG4-80100	TFIG4-80300	80

* raktáron, egyéb változatok külön rendelésre 4 hét szállítási határidővel



A készülék az esetlegesen fellépő magas hibaáram vagy légköri jelenség túlárama által kioldott eszköz automatikus visszakapcsolására használható az áramkörben folyó szinuszos vagy lüktető egyenáramú hibaáramok megfelelő szintre való lecsökkenése után.
A termék használata olyan, állandó felügyeletű kezelőszemélyzet nélkül működő berendezéseknél javasolt, ahol a védőkészülék kikapcsolása hosszú idejű leállást okoz a kezelőszemélyzet lassú helyszínre érkezése miatt (telekommunikációs állomások, jelzőlámpa vezérlések, távoli kapcsoló berendezések).
A kioldást okozó hibajelenség gyakran hamar elmúlik és ilyenkor a leállás indokolatlan és komoly veszteségeket okoz.



IECEE-CB CERTIFICATE NO.
SE-58939

A visszakapcsoló beszerelése és beállítása könnyen elvégezhető, a működéshez elég oldalra elhúzni a tolókapcsolót az előlapon az önműködő állapot kiválasztásához.
Amennyiben a készülék a beállított visszakapcsolások (1-8) során sem tudja az áram-védőkapcsolót bekapcsolt helyzetbe állítani, akkor kikapcsolt állapotban marad. A készülék különböző állapotainak távjelzése a beépített segédérintkezőkkel lehetséges.
A hibamentes hálózati állapot visszaállása után az áram-védőkapcsoló manuálisan is visszakapcsolható. Karbantartás esetén a kezelőnek a visszakapcsoló előlapján lévő tolókapcsolót OFF (KI) állásba kell állítania lekapcsolás előtt, különben a készülék automatikusan visszakapcsol! Különleges igény esetén lakatolható változat is rendelhető a nem kívánt visszakapcsolás megakadályozása érdekében.
Részletes működési leírás a termék használati útmutatójában!



Műszaki adatok	Áram-védőkapcsoló	Motoros automata visszakapcsoló
Állítható visszakapcsolások száma	–	1, 2, 4, 6, 8
Kioldási idő / Kikapcsolási idő	0,1 s	1 s
Bekapcsolási idő	–	2 s
Állítható visszakapcsolás-késleltetési idő	–	10 – 30 – 60 – 120 – 180 s
LED-es működés-visszajelző	–	Zöld: BE (üzem), Piros: KI (reteszelt), Villogó piros: a kioldó visszakapcsolás alatt
Manuális ki-bekapcsolás	Kezelőkarral	tolókapcsolóval
A segédérintkező terhelhetősége	–	250 V AC, 5 A
Távműködtető bemenet	–	NC / NO / CO

Installációs kontaktorok



TRACON	Um	In (A)	Ie			NC / NO
			AC1/AC7a	AC3 (400V)	AC7b	
THK2-20-24	24 V AC	20 A	20	-	7	2 NO
THK2-20-24/1NO+1NC/	24 V AC	20 A	20	-	7	1NO+1NC
THK2-20	230 V AC	20 A	20	-	7	2 NO
THK2-20/1NO+1NC/	230 V AC	20 A	20	-	7	1NO+1NC
THK2-32-24	24 V AC	32 A	32	-	12	2 NO
THK2-32	230 V AC	32 A	32	-	12	2 NO
THK2-40-24	24 V AC	40 A	40	-	15	2 NO
THK2-40	230 V AC	40 A	40	-	15	2 NO
THK3-20-24	24 V AC	20 A	20	5	7	3 NO
THK3-20	230 V AC	20 A	20	5	7	3 NO
THK3-32-24	24 V AC	32 A	32	5.5	12	3 NO
THK3-32	230 V AC	32 A	32	5.5	12	3 NO
THK3-40-24	24 V AC	40 A	40	7	15	3 NO
THK3-40	230 V AC	40 A	40	7	15	3 NO
THK4-20-24	24 V AC	20 A	20	5	7	4 NO
THK4-20	230 V AC	20 A	20	5	7	4 NO
THK4-32-24	24 V AC	32 A	32	5.5	12	4 NO
THK4-32	230 V AC	32 A	32	5.5	12	4 NO
THK4-40-24	24 V AC	40 A	40	7	15	4 NO
THK4-40	230 V AC	40 A	40	7	15	4 NO
THK4-63	230 V AC	63 A	63	15	20	4 NO
THK4-63-24	24 V AC	63 A	63	15	20	4 NO
THK4-63/2NO+2NC/	230 V AC	63 A	63	15	20	2NO+2NC
THK4-63-24/2NO+2NC/	24 V AC	63 A	63	15	20	2NO+2NC



2 NO



1NO+1NC



2NO+2NC



3 NO



4 NO



THK2-20



THK2-32, 2-40, 3-20, 4-20



THK3-32, 3-40, 4-32, 4-40, 4-63



Lépcsőházi időkapcsoló

230 V AC | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -20..+55°C | 35×7.5 | AUX 1×CO | ×40.000 | Ui 500 V | V0 UL94 | Piktogramok F/0

TRACON		Ps	In	L	Σ	Pmax	
TLA-3	30 sec – 12 min	1 VA	16 A (cos φ = 1)	max. 250 m	max. × 50	max. 2.300 W	max. 800 W
NARS	30 sec – 20 min	1.5 VA	16 A (cos φ = 1)	max. 250 m	max. × 50	max. 2.000 W	max. 400 W

Alkalmazás
- Világítás késleltetett kikapcsolása folyosókon, bejáratnál, lépcsőházakban, termekben, csarnokokban vagy ventillátorok késleltetése (WC, fürdőszoba, stb.)

RELEVANT STANDARD **EN 60730**

RELEVANT STANDARD **EN 60669-2**

3-vezetékes bekötés





Max.50db

4-vezetékes bekötés







TLA-3

3-vezetékes bekötés





Max.50db

4-vezetékes bekötés





NARS





Impulzusrelék



Piktogramok F/0

TRACON	Um	Pmax		cosφ=1	cosφ=0,6
IMP-12	12 V AC	max. 3.500 W	max. 1.300 W	× 100.000	× 50.000
IMP-24	24 V AC	max. 3.500 W	max. 1.300 W	× 100.000	× 50.000
IMP-230	230 V AC	max. 3.500 W	max. 1.300 W	× 100.000	× 50.000
NARIMP	AC/DC12V-240V	max. 2.000 W	max. 900 W	500.000	250.000



IMP-..





Alkalmazás
Impulzusrelé, nyomógombokkal különböző helyekről vezérelhető. A keresztkapcsolókat helyettesítheti a nyomógombvezérlésnek köszönhetően (gyakorlatilag korlátozás nélkül két párhuzamos vezetékre csatlakoztatva).
A szerelés sokkal átláthatóbb és gyorsabb a szerelő számára.



NARIMP





Jelzőcsengők





TRACON	Um		
C60-CSEN	230 V AC	60 dB	max. 60 min.
C60-CSEN-24	24 V AC	60 dB	max. 60 min.
C60-CSEN-12	12 V AC	60 dB	max. 60 min.
C60-CSEN-8	8 V AC	60 dB	max. 60 min.





Biztonsági (csengő) transzformátor

IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 0,75-2,5 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94

Piktogramok F/0

TRACON	Ps	Upr	Usec	Isec
BT-8/1	max. 8 VA	230 V AC	4, 8, 12 V AC	0,66 A
BT-8/2			8, 12, 24 V AC	0,33 A

Törpefeszültségű, biztonsági elválasztó transzformátor. Érintésvédelmi célú törpefeszültséget szolgáltat; a hagyományos csengő táplásáson kívül a teljesítménynek megfelelően más célra is lehet használni, pl. elektronikus eszközök AC tápfeszültségeként.



RELEVANT STANDARD
EN 61558-2-8





Sorolható csatlakozóaljzat

IP 20 | 35×7.5 | [mm²] 0,75-2,5 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94

TRACON		In (A)	Un
C60-DA0	2P+ ⏚	16	250 V AC
C60-DA	2P+ ⏚	16	250 V AC







RELEVANT STANDARD
MSZ 9872

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208191 001

Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus

230 V AC	V1 UL94	IP 54	[mm²] 1-2,5	Ta -25..+55°C	Ui 500 V

Piktogramok F/0

TR-PH02



TR-PH01



TR-PH08





TR-PHF01

TR-PH03



TRACON		SHUKO	FRENCH	0 I
TR-PH01		×1	-	-
TR-PHF01		-	×1	-
TR-PH02		×2	-	-
TR-PHF02		-	×2	-
TR-PH03		×1	-	101
TR-PHF03		-	×1	101
TR-PH08		×1	-	106
TR-PHF08		-	×1	106
TR-PH03V		×1	-	101
TR-PHF03V		-	×1	101
TR-PH08V		×1	-	106
TR-PHF08V		-	×1	106
TR-PH09V		×1	-	2×101
TR-PHF09V		-	×1	2×101
TR-PH10V		×1	-	2×106
TR-PHF10V		-	×1	2×101
TR-PH09		×1	-	2×101
TR-PHF09		-	×1	2×101
TR-PH10		×1	-	2×101
TR-PHF10		-	×1	2×101
TR-PH04		-	-	102
TR-PH05		-	-	101
TR-PH05L*		-	-	101
TR-PH06		-	-	106
TR-PH06L *		-	-	106
TR-PH07		-	-	N101
TR-PH07L*		-	-	N101
TR-PH05-2		-	-	2×101
TR-PH06-2		-	-	2×106

* jelzőfénnyel





RELEVANT STANDARD
EN 60669-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208176 001

Falon kívüli kapcsoló és csatlakozóaljzat, TTK típus

230 V AC | V1 UL94 | IP 20 | [mm²] 1-2,5 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V

Piktogramok F/0

TRACON

TTK-11	TTK-12	TTK-13*	TTK-21	TTK-31	TTK-32
SCHUKO	FRENCH	NO EARTH*	(RJ11 6/4) Telephone	9,5 mm TV	9,5 mm TV+FM

TRACON

TTK-01	TTK-02	TTK-03	TTK-04B	TTK-04L	TTK-04W	TTK-05	TTK-06	TTK-07
101	106	102	N101	N101	N101	2×101	105	2×N101

* Csak régi szerelésekhez hiánypótlásra alkalmazható!











RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD	TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60669-1	IEC 60884-1	MSZ 9871-2	28208176 001

Falon kívüli kapcsoló és csatlakozóaljzat, TFK típus

230 V AC | V1 UL94 | IP 20 | [mm²] 1-2,5 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | 50/60 Hz

Piktogramok F/0

TRACON

TFK101	TFK101B	TFK102	TFK105	TFK106	TFKSCH	TFKSCH-2	TFKSCH-3
× 1 10 AX/250 V IP 20, (101)	× 1 10 AX/250 V IP 20, (N101)	× 1 10 AX/250 V IP 20, (102)	× 1 10 AX/250 V IP 20, (2×101)	× 1 10 AX/250 V IP 20, (106)	× 1 16 A/250 V, IP 20	× 2 16 A/250 V, IP 20	× 3 16 A/250 V, IP 20



TFK...



TFKSCH..



TFK101B



TFK102



TFK105



TFKSCH

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓCSALÁD



Keresse újdonságainkat webáruházunkban!

Süllyesztett csatlakozóaljzat USB porttal

230 V AC | V1 UL94 | IP 20 | [mm²] 1-2,5 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | 50/60 Hz

Piktogramok F/0

TRACON

USB-21

× 1
16 A/250 V,
IP 20

USB:5V, 2100mA

SCHUKO + USB







Iskolai csengő

Ui 500 V | 50/60 Hz | [mm²] 0,75-2,5 | Ta -25..+55°C | IP 20

Piktogramok F/0

TRACON	Um	In		[h]	H (mm)	W (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	d (mm)
BELL8S	8 V AC	0,33 A	65 dB	max. 60 min.	148	72	36	36	76
BELL8	8 V AC	0,55 A	85 dB	max. 60 min.	220	124	47	61	120
BELL24	24 V AC	0,17 A	85 dB	max. 60 min.	220	124	47	61	120
BELL230	230 V AC	0,03 A	85 dB	max. 60 min.	220	124	47	61	120





BELL8, BELL24, BELL230

BELL8S

Szén-monoxid érzékelő



Piktogramok F/0

CO gáz koncentráció	30 ppm	50 ppm	100 ppm	300 ppm
EN 50291 szabvány követelménye	Nincs riasztás	60 - 90 perc	10 - 40 perc	<3 perc
Mérési eredmények a TÜV SÜD R-546875 jegyzőkönyve alapján	Nincs riasztás	66 -71 perc	26 – 33 perc	64 – 85 s
Mérési eredmények a Szenzortechnika Kft. G/265/2015 jegyzőkönyve alapján	Nincs riasztás	71 – 72 perc	20 perc	31 – 50 s

A kompakt méretű érzékelők segítségével a mérgező, színtelen és szagtalan szén-monoxid gáz jelenléte mutatható ki a lakások levegőjében. A szén-monoxid a tökéletlen égés eredményeképpen juthat a meghibásodott fűtőberendezésből a laktérbe akár halálos, fulladásos balesetet is okozva. Az érzékelő 4 lépcsőben fény-és hangjelzéssel riaszt, ha a gáz koncentrációja egy beállított értéket átlép, így védve a lakásban tartózkodók egészségét. A készülék azonban nem nyújt védelmet a szén-monoxid krónikus hatásai ellen és nem biztosít teljes védelmet a speciális kockázattal szemben! A termék használata nem helyettesíti a fűtőberendezések szakszerű telepítését és karbantartását, valamint a megfelelő szellőzés biztosítását!

Tápellátás:	3 db 1,5 V AA elem
Érzékelő elem:	elektrokémiai cellás
Áramfelvétel:	Nyugalmi állapot: <80 µA
	Riasztás: 0,4 - 1,5 mA
A riasztás típusa:	fény- és hangjelzés
Kijelzés (LCD):	alaphelyzet: PPM, külső hőmérséklet, elemállapot
	riasztás/teszt: ERR – hiba; --- - teszt;
	HCO – magas CO érték
	END: élettartam vége
Optikai kijelzés (LED):	működés (zöld), hiba (sárga), riasztás (piros)
Beállási idő:	5 s
Beépített tesztgomb	

TRACON		
CO201A	> 85 dB / 1 m	90 × 120 mm



Az érzékelő egység élettartama az első beüzemeléstől számított 7 év. Az érzékelő „élettartam vége” kijelzési opcióval rendelkezik.



Vezeték nélküli füstérzékelő átjelzési lehetőséggel



Piktogramok F/0

TRACON		Hz	H, L, W
SD101LD	> 85 dB / 3 m	433,92 MHz	∅125 × 125 × 48 mm

A kompakt méretű vezeték nélküli érzékelők segítségével a helységben a füst jelenléte mutatható ki, így a tűz elleni személy- és vagyonvédelemben kiválóan alkalmazhatók. A készülék hangjelzéssel riaszt és megfelelő vevő felé távjelzést ad már csekély füst érzékelése esetén is, így a zárt helyiségekben keletkező füst is jelezhető az átjelzési mód használatával.



Tápellátás:	3 db 1,5 V AA elem (adó)	
	1 db 9 V 6LR61 elem (érzékelő)	
A riasztás típusa:	fény- és hangjelzés	
Áramfelvétel:	Nyugalmi állapot (9 V):	<12 µA
	Riasztás (9 V):	<20 mA
	Jelzés (4,5 V):	<230 µA

Beépített teszt- és tanítógomb

RELEVANT STANDARD
EN 14604:2005

Füstérzékelő átjelzési lehetőség nélkül



TRACON		H, L, W
SD133A	> 85 dB / 3 m	103×103×35 mm

Az egyszerű kivitelű érzékelők működése a vezeték nélküli típusával azonos, azonban a készülék nem rendelkezik a vezeték nélküli átjelzési funkcióval.



Tápellátás:	1 db 9 V 6LR61 elem (érzékelő)	
A riasztás típusa:	fény- és hangjelzés	
Áramfelvétel:	Nyugalmi állapot (9 V):	<12 µA
	Riasztás (9 V):	<20 mA
	Jelzés (4,5 V):	<230 µA

Beépített teszt- és tanítógomb

RELEVANT STANDARD
EN 14604:2005

A TERMÉKEK RÉSZLETES ADATLAPJA MEGTALÁLHATÓ WEBÁRUHÁZUNKBAN!

Táblázat fejlécek piktogramjai

Un Névleges feszültség (V)

In Névleges áram (A)

IP.. Védettségi fokozat

tbatt Járattartalék

Pmax Maximális terhelhetőség

Kapcsoló nélkül

Kapcsolóval

Kapcsoló

PC Védelem - számítógép

Védelem - Telefon

TV Védelem - TV

Up T3 Védelem - túlfeszültség

Imax>In Védelem - túláram

×17.5 Modulok száma

Bemenet

CEE Beépített csatlakozóvezeték

MCB Kismegszakító

RCCB Áram-védőkapcsoló

Ipari csatlakozódugó (CEE)

Csatlakozó lengőaljzat (CEE)

Euro

Csapos vedőérintkezős (FRENCH)

Oldalsó védőérintkezős (SCHUKO)

Pólusszám

H L W Méretek (L×W×H)

Műszaki adatok piktogramjai

230/400 V AC Névleges feszültség (V)

In max. 16 A Névleges áram (A)

tbatt 100 h Járattartalék

+ - Ni-MH Akkumulátor típusa

Ui 690 V Névleges szigetelési feszültség

tip.3 Védelmi fokozat

Up 1,5 kV Feszültségvédelmi szint

Pm 2,5 VA Saját teljesítményfelvétel

IP 20 Védettségi fokozat

I. érintésvédelmi osztály

II. érintésvédelmi osztály

35×7.5 Szerelősínre szerelhető

H05VV-F Kábel típusa

3×1 mm² 1,5 m Vezeték méret

Gyerekvédelmi zár

% rH 35-85 Relatív páratartalom

LCD Elektronikus mérőműszer

0 0 1 4 analog Elektromechanikus mérőműszer

×100.000 Villamos élettartam

×1.000.000 Mechanikus élettartam

ABS Anyag: ABS

V0 UL94 Lángállóság UL94 szerint

Ta -25..+55°C Környezeti hőmérséklet

Beltéri használatra

IK 08 Ütésállóság




Digitális napi kapcsoló-óra, moduláris 2


Elektromechanikus kapcsolóóra 2


Dugaszolható elektronikus kapcsolóóra (heti) 4


Dugaszolható napi kapcsolóóra 5


Dugaszolható heti kapcsolóóra 5


Kábeldobos hosszabbítók 6


UH univerzális hosszabbítók 7


Csatlakozódugó kábellel 7


Hordozható elosztósávok 8


Újravezetékezhető, rögzíthető elosztósávok 8


Többférőhelyes védett elosztósávok 9


Forgatható, elosztósávok kapcsolóval 10


Hordozható elosztósáv kapcsolóval fehér, 2×USB port 10


Szerelhető csatlakozódugók és aljzatok 11


Bútor mögé rejthető csatlakozódugók 12


Védőérintkezős átalakító csatlakozók 13


Többférőhelyes kombinált átalakító csatlakozók 13


Ipari csatlakozódugók 14


Fázisfordítós ipari csatlakozódugó 15


Csatlakozó lengőaljzatok 16


Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzat reteszelt kapcsolóval 17


Felületre szerelhető ipari csatlakozódugók 18


Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzatok 19


Beépíthető egyenes ipari csatlakozóaljzat 20


Beépíthető ferde ipari csatlakozóaljzat 20


Beépíthető oldalsó és csapos védőérintkezős csatlakozóaljzat 21


Oldalsó védőérintkezős csatlakozódugó és aljzatok 21


Védőérintkezős csatlakozódugó és aljzat húzófüllel 21


Oldalsó védőérintkezős adapterek 22


Leszúrható kerti csatlakozóaljzat 22


Ipari csatlakozó elosztók 23


Védőérintkezős hármas, gumi, lengő csatlakozóaljzat 23


Ipari csatlakozó dobozok 24


Üres ipari csatlakozódobozok 26


Kiegészítő termékek 27

G

Digitális napi kapcsolóóra, moduláris

230 V AC | Pm 4,5 VA | IP 20 | 35×7.5 | Ta -10..+55 °C | % rH 35-85 | Ui 500 V | V0 UL94 | ×1.000.000 | ×100.000 | Ni-MH | LCD



TRACON	t_{batt}	P_{max} ⊗	P_{max} cos φ = 1
EVOKOND	150 h	1.000 W	3.600 W



RELEVANT STANDARD
EN 60730

- Időzítési tartomány: 24 óra
- Időzítés léptéke: 15 perc
- Naponta ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Kézi és automata üzemmód
- Potenciálfüggetlen váltóérintkező
- Ütés- és UV-álló ház

Piktogramok **G/0**

Elektromechanikus kapcsolóóra

230 V AC | Pm 2,5 VA | IP 20 | 35×7.5 | Ta -25..+55°C | Ui 500 V | V0 UL94 | 0014 analog



TRACON	t_{batt}	P_{max} ⊗	P_{max} cos φ = 1
TKO-N	150 h	1.000 W	3.600 W



RELEVANT STANDARD
EN 60730

- Időzítési tartomány: 24 óra
- Időzítés léptéke: 30 perc
- Naponta ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Kézi és automata üzemmód
- Kristályvezérlésű óramű, léptetőmotorral
- Potenciálfüggetlen váltóérintkező
- Ütés- és UV-álló ház



NYG3 NYOMÓGOMB-CSALÁD



K/26

Többfunkciós, heti programozású, elektronikus kapcsolóóra

230 V AC | Pm 4,5 VA | IP 20 | 35×7.5 | Ta -10..+55 °C | % rH 35-85 | Ui 500 V | V0 UL94 | ×1.000.000 | ×100.000 | Ni-MH | LCD



TRACON	t_{batt}	P_{max} ⊗	P_{max} cos φ = 1
TKO-HE	500 h	1.000 W	3.600 W



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



- Időzítési tartomány: 1 hét
- Időzítés léptéke: 1 perc
- Tárolható programok: 8 db
- Előre beprogramozott kombinációk: 10 db
- 12 vagy 24 órás üzemmód
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Potenciálfüggetlen váltóérintkező

Dugaszolható elektronikus kapcsolóóra (heti)

230 V AC | Pm 2,5 VA | Ta -10..+40 °C | Ui 500 V | V0 UL94 | Ni-MH | LCD | t_{batt} 100 h

Piktogramok G/0

TRACON		P_{max} ⊗	P_{max} cos φ = 1	IP..	H W L
TKO-DHE		1.000 W	3.600 W	IP 20	130 × 60 × 43
TKO-DHEV		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43
TKO-DHEF		1.000 W	3.600 W	IP 20	125 × 60 × 45
TKO-DHEVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43





- Időzítési tartomány: 1 hét
- Időzítés léptéke: 1 perc
- Tárolható programok száma: 20
- Véletlen időzítésű program
- Téli-nyári óraátállítási lehetőség, 12 vagy 24 órás üzemmód
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Gyermekzár a hálózati aljzatban

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Dugaszolható napi kapcsolóóra

230 V AC | Pm 2,5 VA | Ta -10..+40 °C | Ui 500 V | V0 UL94 | 0 0 1 4 analog

Piktogramok G/0

TRACON		P_{max} ⊗	P_{max} cos φ = 1	IP..	H, L, W
TKO-DN		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37
TKO-DNV		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43
TKO-DNF		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37
TKO-DNVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43

- Időzítési tartomány: 24 óra
- Időzítés léptéke: 15 perc
- Naponta ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Gyermekzár a hálózati aljzatban
- Elektromechanikus szerkezet



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Dugaszolható heti kapcsolóóra

230 V AC | Pm 2,5 VA | Ta -10..+40 °C | Ui 500 V | V0 UL94 | 0 0 1 4 analog

Piktogramok G/0

TRACON		P_{max} ⊗	P_{max} cos φ = 1	IP..	H, L, W
TKO-DH		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37
TKO-DHF		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37

- Időzítési tartomány: 1 hét
- Időzítés léptéke: 105 perc
- Rendszeresen ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Az időzítőtől független KI-BE kapcsolási lehetőség
- Gyermekzár a hálózati aljzatban
- Elektromechanikus szerkezet



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Kábeldobos hosszabbítók

250 V AC | In max. 16 A

Piktogramok G/0

TRACON			P_{max}	P_{max}	SCHUKO	IP..
KD-4/15-B	15 m	3×1,5mm² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/20-B	20 m	3×1,5mm² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/25-B	25 m	3×1,5mm² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/30-B	30 m	3×1,5mm² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/40-B	40 m	3×1,5mm² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/50-B	50 m	3×1,5mm² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-6/20-A	20 m	3×1,5mm² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/25-R	25 m	3×2,5mm² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/40-A	40 m	3×1,5mm² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-9/25-B	25 m	3×1,5mm² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-DOB	max. 50 m*	3×1,5mm² (H05VV-F)*	–	–	–	IP 20

Műanyag kábeldob, fémvázzal



Fémdobos kábeldob, fémvázzal

KD-6/20-A
KD-6/40-A
KD-6/25-R

KD-4/40-B
KD-4/50-B



Fémdobos üres kábeldob, fémvázzal

KD-DOB



max. 50 m*
3×1,5mm² (H05VV-F)*

* Ajánlott hossz, típus, méret

Mini műanyag kábeldob, fémvázzal

KD-4/15-B



RELEVANT STANDARD
EN 61242

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

H07RN-F: sodrott réz erű gumiköpenyes kábel
H05VV-F: sodrott réz erű PVC köpenyes kábel

UH univerzális hosszabbítók

250 V AC | In max. 16 A | 3x1,5mm² | Piktogramok G/0

TRACON			P_{max}	SCHUKO
UH10	10 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH15	15 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20	20 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20RN	20 m	H07RN-F	3.680 W	× 1
UH25	25 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH30	30 m	H05VV-F	3.680 W	× 1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28220839 001



Csatlakozódugó kábellel

250 V AC

TRACON		In				P_{max}
■ **DVK3X0.75**		10 A	2 m	H03VV-F	3 × 0,75 mm²	2.300 W
■ **DVK3X1.0**		16 A	2 m	H05VV-F	3 × 1,0 mm²	3.680 W
■ **DVK3X2,5-1,5**		16 A	1,5 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm²	3.680 W
■ **DVK3X2,5-3**		16 A	3 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm²	3.680 W
■ **DVKE2X0.75**		2,5 A	2 m	H05VVH 2-F	2 × 0,75 mm²	600 W
■ **DVKE2X1.0**		2,5 A	2 m	H05VVH 2-F	2 × 1,0 mm²	600 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

SEMKO TEST CERTIFICATE
1217500

VDE TEST CERTIFICATE
40001514



Hordozható elosztósáv gumikábellel

250 V AC | In max. 16 A | 3x1,5mm² 3-5 m | Piktogramok G/0

TRACON			P_{max}	SCHUKO	IP..
KE3	1,5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3680 W	3	IP 44
KE4-3M	3 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3680 W	4	IP 44
KE4-5M	5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3680 W	4	IP 44

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1







Többférőhelyes hordozható elosztósávok oldalsó védőérintkezővel

250 V AC | In max. 16 A | H05VV-F | 3×1 mm² 1,5 m | 3×1,5mm² 3-5 m

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-7

	TRACON 1,5 m	TRACON 3 m	TRACON 5 m	P_{max}	SCHUKO	EURO
	H3	H3-3M	H3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	H4	H4-3M	H4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	H5	H5-3M	H5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	H6	H6-3M	H6-5M	max. 3.680 W	× 6	–
	HK3	HK3-3M	HK3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	HK4	HK4-3M	HK4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	HK5	HK5-3M	HK5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	HK6	HK6-3M	HK6-5M	max. 3.680 W	× 6	–



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208661 002

Többférőhelyes, újravezetékezhető, rögzíthető elosztósávok

250 V AC | In max. 16 A



	TRACON	SCHUKO	L (mm)	l_1 (mm)
	HUR-03	× 3	185	170
	HUR-04	× 4	230	215
	HUR-05	× 5	270	255
	HUR-06	× 6	315	300
	HUR-03K	× 3	185	170
	HUR-04K	× 4	230	215
	HUR-05K	× 5	270	255
	HUR-06K	× 6	315	300



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28216871 001

Többférőhelyes túlfeszültség ellen védett elosztósávok

250 V AC | In max. 16 A | Up 1,5 kV | tip.3 | 3×1,5mm² 3 m | H05VV-F

Piktogramok G/0

TRACON	Up T3	Imax>In	TV		PC	SCHUKO	FRENCH		Pmax
HKTM6-3M-ALU	✓	✓	-	-	-	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU	✓	✓	-	-	-	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	-	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	-	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 6	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HKT5-3M	✓	-	-	-	-	× 5	–	× 1	max. 3.680 W
HKTM5-3M	✓	✓	-	-	-	× 5	–	× 1	max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	-	× 8	–	× 1	max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT	✓	✓	✓	✓	-	× 10	–	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-ALU	✓	✓	-	-	-	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF8-3M-ALU	✓	✓	-	-	-	–	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	-	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	-	–	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKTF5-3M	✓	-	-	-	-	–	× 5	× 1	max. 3.680 W
HKTMF5-3M	✓	✓	-	-	-	–	× 5	× 1	max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	-	–	× 8	× 1	max. 3.680 W

Az elosztósávokban másodlagos villámvédelmi egység van elhelyezve, mely biztosítja az érzékeny elektronikus eszközök védelmét a hálózaton esetleg fellépő túlfeszültséglökések ellen. Ajánlott TV, videó, Hifi, számítógép és számos elektromos készülék csatlakoztatására. Az elosztósávok a hátoldalukon található furatokon keresztül falra rögzíthetők.
A túlfeszültségvédelmi egység működőképességét a beépített jelzőlámpa jelzi, ha az nem világít, akkor a védelmi egység működése során a túlfeszültségvédelem megszűnt. Az elosztósáv tovább használható, természetesen túlfeszültségvédelem nélkül.
A túláramvédelmi egység az elosztósáv 16 A névleges áramának megfelelően összesen 22 A-es túláramot enged meg maximum 1 óra időtartamig, majd a betáplálást megszakítja. A túláramvédelmi egységet lehűlés után a nyomógomb működetésével lehet visszakapcsolni.
Teljes túlfeszültség elleni védelmet csak a három lépcsős (1-2-3 típus), koordináltan kiépített rendszer biztosít!



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28218817 001

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208874 002

Forgatható, többférőhelyes túlfeszültség ellen védett elosztósávok

250 V AC | In max. 16 A | Up 1,5 kV | tip.3 | H05VV-F | 3×1,5mm² | Piktogramok G/0

TRACON		Pmax	SCHUKO	FRENCH		Up T3
HRRK3/3	3 m	max. 3.680 W	2 × 3	–	× 2	–
HRRK2/2	3 m	max. 3.680 W	2 × 2	–	× 2	–
HRRK6	3 m	max. 3.680 W	6	–	× 1	–
HRRKT6	3 m	max. 3.680 W	6	–	× 1	✓
HRRKF3/3	3 m	max. 3.680 W	–	2 × 3	× 2	–
HRRKTF3/3	3 m	max. 3.680 W	–	2 × 3	× 2	✓


HRRK2/2


HRRKTF3/3


HRRKT6

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
2819438 001

Hordozható elosztósáv kapcsolóval fehér, 2×USB port

250 V AC | In max. 16 A | H05VV-F | 3×1,5mm² 1,4 m | USB | Piktogramok G/0

	TRACON		Pmax	SCHUKO	USB
	HK3-USB	1,4 m	max. 3.680 W	× 3	2.1 A



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Szerelhető csatlakozódugók és aljzatok

250 V AC | In max. 16 A

Piktogramok G/0

TRACON		In	SCHUKO	FRENCH	EURO
TCSD		max. 16 A	✓	–	–
TCSDF		max. 16 A	–	✓	–
TCSDL		max. 10 A	–	–	✓
TCSA		max. 16 A	✓	–	–
TCSAF		max. 16 A	–	✓	–
TCSAL		max. 10 A	–	–	✓
TCSDO		max. 16 A	✓	–	–
TCSDH		max. 16 A	✓	✓	–
TCSDLH		max. 10 A	–	–	✓
TCSAH		max. 16 A	✓	–	–
TCSAH-F		max. 16 A	–	✓	–
TCSALH		max. 10 A	–	–	✓





RELEVANT STANDARD	TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
IEC 60884-1	28209308 001
CEE 7	28209309 001

Bútor mögé rejthető csatlakozódugók


TCSDR


TCSDRB

250 V AC | In max. 16 A

Piktogramok G/0

TRACON		SCHUKO	FRENCH
TCSDR		✓	✓
TCSDRB		✓	✓



Többférőhelyes védőérintkező nélküli átalakító csatlakozók


TN2


TN4


TN3

250 V AC

Piktogramok G/0

TRACON	In	EURO	Pmax
TN2	max. 5 A	× 2	max. 1.150 W
TN3	max. 7,5 A	× 3	max. 1.725 W
TN4	max. 10 A	× 4	max. 2.300 W

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

Csatlakozóaljzat adapter kapcsolóval

KACS1


KACS2

250 V AC | In max. 16 A

Piktogramok G/0

TRACON	SCHUKO	Pmax
KACS1	× 1	max. 3.680 W
KACS2	× 2	max. 3.680 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

Többférőhelyes védőérintkezős átalakító csatlakozók

250 V AC | In max. 16 A

Piktogramok G/0

TRACON	SCHUKO	FRENCH	Pmax
TDUG0	× 3	–	max. 3.680 W
TDUG0-BARN	× 3	–	max. 3.680 W
TDUG0F	–	× 3	max. 3.680 W
TDUG09	× 3	–	max. 3.680 W
TDUG09-BARN	× 3	–	max. 3.680 W



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

Többférőhelyes kombinált átalakító csatlakozók

250 V AC | In max. 16 A

TRACON	SCHUKO	FRENCH	EURO	Pmax
TN2/1	× 1	–	× 2	max. 3.680 W
TNF2/1	–	× 1	× 2	max. 3.680 W
TNF2	–	× 2	–	max. 3.680 W



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28212737 001

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Ipari csatlakozó dugók

TRACON	In	Un		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-013H	16 A	250 V	2P + ⏚	128	59	9-15	IP 44
TICS-014H		400 V	3P + ⏚	133	66	9-15	
TICS-015H		400 V	3P + N + ⏚	140	76	9-15	
TICS-023H	32 A	250 V	2P + ⏚	162	81	10-20	
TICS-024H		400 V	3P + ⏚	162	81	10-20	
TICS-025H		400 V	3P + N + ⏚	162	90	10-20	
TICS-0132H	16 A	250 V	2P + ⏚	128	71.5	9-15	IP 67
TICS-0142H		400 V	3P + ⏚	132.5	79.5	9-15	
TICS-0152H		400 V	3P + N + ⏚	139.5	87.5	9-15	
TICS-0232H	32 A	250 V	2P + ⏚	167	93.5	10-20	
TICS-0242H		400 V	3P + ⏚	157	101	10-20	
TICS-0252H		400 V	3P + N + ⏚	162	101	10-20	
TICS-033	63 A	250 V	2P + ⏚	235	105	16-38	IP 67
TICS-034		400 V	3P + ⏚	235	105	16-38	
TICS-035		400 V	3P + N + ⏚	235	105	16-38	
TICS-043	125 A	250 V	2P + ⏚	290	123	24-48	
TICS-044		400 V	3P + ⏚	290	123	24-48	
TICS-045		400 V	3P + N + ⏚	290	123	24-48	









Csavarhúzó segítségével egy mozdulattal szétszedhető



Megerősített tömítőgumi és szorítóanya



Pontos megmunkálás gyors szerelhetőség



Fázisfordítós ipari csatlakozó dugók külső tömítőszelencével

TRACON	In	Un		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-015PF	16 A	400 V	3P + N + ⏚	137	70	7-17	IP 44
TICS-025PF	32 A	400 V	3P + N + ⏚	160	83	9-19	
TICS-0152PF	16 A	400 V	3P + N + ⏚	138	88	7-17	IP 67
TICS-0252PF	32 A	400 V	3P + N + ⏚	163	101	9-19	

A fázisfordítós ipari csatlakozók két fázisvezető érintkező csapja csavarhúzó segítségével egy mozdulattal felcserélhető, ezáltal a működtetni szándékozott motor forgásiránya megváltoztatható.







RELEVANT STANDARD
EN 60309

RELEVANT STANDARD
EN 60529

GTIHEA CERTIFICATE NO.
LVD03-199

Két fázisvezető érintkező csapja csavarhúzó segítségével egy mozdulattal felcserélhető, ezáltal a működtetni szándékozott motor forgásiránya megváltoztatható.





Ipari csatlakozóaljzatok

TRACON	In	Un		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-213H	16 A	250 V	2P + ⏚	136	72	9-15	IP 44
TICS-214H		400 V	3P + ⏚	143	77	9-15	
TICS-215H		400 V	3P + N + ⏚	150	83	9-15	
TICS-223H	32 A	250 V	2P + ⏚	171	89	10-20	
TICS-224H		400 V	3P + ⏚	171	89	10-20	
TICS-225H		400 V	3P + N + ⏚	176	100	10-20	
TICS-2132H	16 A	250 V	2P + ⏚	139	72	9-15	IP 67
TICS-2142H		400 V	3P + ⏚	145	77	9-15	
TICS-2152H		400 V	3P + N + ⏚	152	84	9-15	
TICS-2232H	32 A	250 V	2P + ⏚	173	88	10-20	
TICS-2242H		400 V	3P + ⏚	173	88	10-20	
TICS-2252H		400 V	3P + N + ⏚	179	99	10-20	
TICS-233	63 A	250 V	2P + ⏚	245	110	16-38	IP 67
TICS-234		400 V	3P + ⏚	245	110	16-38	
TICS-235		400 V	3P + N + ⏚	245	110	16-38	
TICS-243	125 A	250 V	2P + ⏚	320	120	24-48	
TICS-244		400 V	3P + ⏚	320	120	24-48	
TICS-245		400 V	3P + N + ⏚	320	320	24-48	









Csavarhúzó segítségével egy mozdulattal szétszedhető



Megerősített tömítőgumi és szorítóanya



Pontos megmunkálás gyors szerelhetőség



Szerkezeti felépítés

A készülékek szerkezeti kivitelezése (a csatlakozódugó vezetőcsapja és a csatlakozóaljzat vezetőhornya ill. vezetőhorony helyzete és mérete) biztosítja a helyes csatlakoztatást, így nem cserélhetők össze a különböző feszültségszintek. Az érintkezőcsapok elrendezése normál (6h). Az IP 67-es védettségi fokozatú csatlakozó magas por és víz elleni védelemmel bír. A zárófedél elfordításával olyan tömítettség áll fenn, amely megfelelően biztosítja az IP 67 jelű védettségi fokozatot.



RELEVANT STANDARD
EN 60309

RELEVANT STANDARD
EN 60529

GTIHEA CERTIFICATE NO.
LVD03-199



Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzat reteszelt kapcsolóval

TRACON	In	Un		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	IP..
TICS-1132R	16 A	250 V	2P + ⏚	225	118	144	208	101	6.3	8	252	IP 67
TICS-1152R		400 V	3P + N + ⏚	225	118	147	208	101	6.3	8	259	
TICS-1252R	32 A	400 V	3P + N + ⏚	225	118	153	208	101	6.3	8	274	

A csatlakozódugót biztonságosan (feszültségmentes állapotban) tudjuk az aljzathoz csatlakoztatni kedvezőtlen környezeti feltételek esetén is.
A kapcsoló csak bedugott ipari csatlakozódugó esetén kapcsolható be. Az ipari csatlakozódugó csak a kapcsoló kikapcsolt állapotában húzható ki.







OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Felületre szerelhető ipari csatlakozó dugók

TRACON	In	Un		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-513	16 A	250 V	2P + ⏚	134	–	65	117	43	IP 44
TICS-514		400 V	3P + ⏚	134	–	69	117	49	
TICS-515		400 V	3P + N + ⏚	134	–	73	117	56	
TICS-523	32 A	250 V	2P + ⏚	142	–	74	126	57	
TICS-524		400 V	3P + ⏚	142	–	74	126	57	
TICS-525		400 V	3P + N + ⏚	142	–	78	126	63	
TICS-533	63 A	250 V	2P + ⏚	200	130	–	1×M36x1,5	–	IP 67
TICS-534		400 V	3P + ⏚	200	130	–	1×M36x1,5	–	
TICS-535		400 V	3P + N + ⏚	200	130	–	1×M36x1,5	–	
TICS-543	125 A	250 V	2P + ⏚	300	150	–	1×M48x1,5	–	
TICS-544		400 V	3P + ⏚	300	150	–	1×M48x1,5	–	
TICS-545		400 V	3P + N + ⏚	300	150	–	1×M48x1,5	–	









16 A, 32 A - IP 44



RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD
EN 60309	**EN 60529**
GTIHEA CERTIFICATE NO.	**GTIHEA CERTIFICATE NO.**
LVD03-199	**LVD03-200**



63 A, (125 A*) - IP 67



Felületre szerelhető ipari csatlakozóaljzatok

TRACON	In	Un		a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-113		250 V	2P + ⏚	141	92	126	50	
TICS-114	16 A	400 V	3P + ⏚	141	94	126	56	
TICS-115		400 V	3P + N + ⏚	141	95	126	63	IP 44
TICS-123		250 V	2P + ⏚	152	99	137	65	
TICS-124	32 A	400 V	3P + ⏚	152	99	137	65	
TICS-125		400 V	3P + N + ⏚	157	107	142	72	
TICS-1132		250 V	2P + ⏚	144	92	129	72	
TICS-1142	16 A	400 V	3P + ⏚	144	94	129	79	
TICS-1152		400 V	3P + N + ⏚	144	95	129	98	IP 67
TICS-1232		250 V	2P + ⏚	154	99	138	93	
TICS-1242	32 A	400 V	3P + ⏚	154	99	138	93	
TICS-1252		400 V	3P + N + ⏚	160	107	144	101	
TICS-133		250 V	2P + ⏚	200	130	1×M36×1,5	-	
TICS-134	63 A	400 V	3P + ⏚	200	130	1×M36×1,5	-	
TICS-135		400 V	3P + N + ⏚	200	130	1×M36×1,5	-	IP 67
TICS-143		250 V	2P + ⏚	300	150	1×M48×1,5	-	
TICS-144	125 A	400 V	3P + ⏚	300	150	1×M48×1,5	-	
TICS-145		400 V	3P + N + ⏚	300	150	1×M48×1,5	-	

16 A, 32 A - IP 44





RELEVANT STANDARD
EN 60309

16 A, 32 A - IP 67



63 A, (125 A*) - IP 67





Beépíthető egyenes ipari csatlakozóaljzat

TRACON	In	Un		c (mm)	h (mm)	k (mm)	i (mm)	IP..
TICS-413	16 A	250 V	2P + ⏚	43	81	23	42	IP 44
TICS-414		400 V	3P + ⏚	43	83	23	48	
TICS-415		400 V	3P + N + ⏚	51	84	23	55	
TICS-423	32 A	250 V	2P + ⏚	62	89	25	56	
TICS-424		400 V	3P + ⏚	62	89	25	56	
TICS-425		400 V	3P + N + ⏚	67	100	25	62	



Piktogramok G/0





RELEVANT STANDARD
EN 60309

RELEVANT STANDARD
EN 60529

Beépíthető döntött ipari csatlakozóaljzat

TRACON	In	Un		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-313	16 A	250 V	2P + ⏚	62	68	48	48	36	40	60	IP 44
TICS-314		400 V	3P + ⏚	76	86	60	60	36	42	65	
TICS-315		400 V	3P + N + ⏚	76	86	60	60	36	44	73	
TICS-323	32 A	250 V	2P + ⏚	80	96	60	74	42	48	78	
TICS-324		400 V	3P + ⏚	80	96	60	74	42	49	75	
TICS-325		400 V	3P + N + ⏚	80	96	60	74	42	50	84	



Piktogramok G/0





RELEVANT STANDARD
EN 60309

RELEVANT STANDARD
EN 60529

Beépíthető oldalsó és csapos védőérintkezős csatlakozóaljzat

TRACON	In	Un		SCHUKO	FRENCH	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-105S	16 A	250 V	2P + ⏚	× 1	–	50	61	38	24	23	25	44	IP44
TICS-105SF	16 A	250 V	2P + ⏚	–	× 1	50	58	38	24	11	32	44	IP44





Oldalsó védőérintkezős csatlakozódugó és aljzatok

TRACON	In	Un		SCHUKO	FRENCH		D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-012G*	16 A	250 V	2P + ⏚	✓	✓	H07RN-F	43	87	IP 44
TICS-212G*	16 A	250 V	2P + ⏚	✓	–	H07RN-F	51	110	
TICS-212GF	16 A	250 V	2P + ⏚	–	✓	H07RN-F	51	110	

*A G jelű kivitelek összecsatlakoztatott állapotban is megfelelnek az IP 44 jelű védettségi fokozat követelményeinek.

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209307





Védőérintkezős csatlakozódugó és aljzat húzófüllel

TRACON	In	Un		SCHUKO	FRENCH		D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-012GH	16 A	250 V	2P + ⏚	✓	✓	H07RN-F	43	115	IP 44
TICS-212GH	16 A	250 V	2P + ⏚	✓	✓	H07RN-F	51	130	

Összecsatlakoztatott állapotban is megfelelnek az IP 44 jelű védettségi fokozat követelményeinek.

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1





Oldalsó védőérintkezős adapterek

TRACON	In	Un	IN		OUT		D (mm)	L (mm)
			SCHUKO	2P + ⏚	SCHUKO	2P + ⏚		
TICS-A1	16 A	250 V	–	× 1	× 1	–	50	110
TICS-A3	16 A	250 V	× 1	–	–	× 1	73	84

TICS-A1









TICS-A3





Piktogramok **G/0**

Leszúrható kerti csatlakozóaljzat



TRACON	In	Un	SCHUKO	FRENCH			IP..
TGS	16 A	250 V	× 2	–	5 m	H07RN-F 3 × G1,5 mm²	IP 44





RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

Ipari csatlakozó elosztók

TRACON	In	Un	IN			OUT			
			2P + ⏚	3P + ⏚	3P + N + ⏚	2P + ⏚	3P + ⏚	3P + N + ⏚	SCHUKO
TICS-1023	16 A	250 V	× 1	–	–	× 3	–	–	–
TICS-1024	16 A	400 V	–	× 1	–	–	× 3	–	–
TICS-1025	16 A	400 V	–	–	×1	–	–	×3	–
TICS-1605	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 1	× 3

















TICS-1023



TICS-1024



TICS-1025



TICS-1605









Védőérintkezős hármas, gumi, lengő csatlakozóaljzat

TRACON	In	Un		SCHUKO	FRENCH		D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-A4	16 A	250 V	2P + ⏚	× 3	–	H07RN-F	115	150	IP 44
TICS-A4F	16 A	250 V	2P + ⏚	–	× 3	H07RN-F	95	140	

Gumi védőgyűrűvel és védősapkával





TICS-A4F



TICS-A4

Ipari csatlakozó dobozok

230/400 V AC | Ui 690 V | ABS | V2 UL94 | Ta -25..+55°C | IK08 | IP 44

Piktogramok G/0

TRACON	In	Un	MCB	RCCB	3P + N + ⏚	SCHUKO
TDB01-6M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB01-6MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB02-6M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB02-6MV*	16 A	250 V	-	1×(16A,1P,"C", 0.03A, 230V~)*	-	2×(16A/250V)
TDB03-12M	32 A	400 V	-	-	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB03-12MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 1×(16A,3P,"C",230V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1× (63A,4P,0.03A,400V~)	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB04-11M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)
TDB04-11MV	16 A	400 V	1× (16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~	1× (25A,4P,0.03A,400V~)	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)

* A termék kismegszakítóval kombinált áram-védőkapcsolóval lett ellátva.

TDB01...



TDB02...



TDB03...



TDB04...



Ipari csatlakozó dobozok

230/400 V AC | Ui 690 V | ABS | V2 UL94 | Ta -25..+55°C | IK08 | IP 44

Piktogramok G/0

TRACON	In	Un	MCB	RCCB	3P + N + ⏚	SCHUKO
TDB05-6M	16 A	250 V	-	-	-	6×(16A/250V)
TDB05-6MV	16 A	250 V	3× (16A,1P,"C",230V~)	1× (25A,2P,0.03A,230V~)	-	6×(16A/250V)
TDB06-0M	16 A	400 V	-	-	1× (16A/400V)	1×(16A/250V)
TDB07-0M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB08-0M	32 A	400 V	-	-	1× (16A/400V) 1× (32A/400V)	4×(16A/250V)

TDB05...





TDB06...







TDB07







TDB08







TDB-ALLV

Állvány, ipari csatlakozó dobozhoz



TDB-CABLE...

Csatlakozó kábelek (H07RN-F)



TRACON	In	Un		
TDB-CABLE3P16	16 A	250 V	5 m	3 × G2,5 mm²
TDB-CABLE5P16	16 A	400 V	5 m	5 × G2,5 mm²
TDB-CABLE5P32	32 A	400 V	5 m	5 × G4 mm²

Üres ipari csatlakozódobozok

230/400 V AC | Ui 690 V | ABS | V2 UL94 | Ta -25..+55°C | IP 55 | IK 08

Piktogramok G/0



TDB351710



TDB302210

TRACON	×	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB231377	6 × ∅22 mm (PG-16)	× 6	230	130	105	100
TDB351377	6 × ∅22 mm (PG-16)	× 6	350	130	105	220
TDB351710	6 × ∅28,5 mm (PG-21)	× 6	360	180	110	227
TDB302210	6 × ∅22/28,5 mm (PG-16/PG-21) + 4 × ∅28,5/42 mm (PG-21/MG-40)	× 11	300	230	115	151
TDB461377	6 × ∅22 mm (PG-16)	× 6	460	130	105	330

RELEVANT STANDARD
EN 60309

RELEVANT STANDARD
EN 60529



Üres ipari csatlakozódobozok

230/400 V AC | Ui 690 V | ABS | V2 UL94 | Ta -25..+55°C | IP 65 | IK 08

Piktogramok G/0



TDB683315



TDB503315



TDB362613

TRACON	×	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB362613	4×MG20/25	12	400	260	150	200
TDB503315	8×MG20/25, 10×MG32/40, 2×MG40/50	16	506	330	150	255
TDB683315	10×MG20/25, 12×MG32/40, 2×MG40/50	32	685	330	150	270



Rögzítő elem

TRACON	
TICS-RE230	Schuko/French
TICS-RE400	CEE







Kábel tartó, kék

PE | Ta -10..+55 °C

TRACON	W (mm)	L (mm)	H (mm)
KT01	165	350	65



Kábel tartó, kék

PE | Ta -10..+55 °C

TRACON	W (mm)	L (mm)	H (mm)
KT02	115	435	5



Vizhatlan doboz

PE | Ta -10..+55 °C | IP 44

TRACON	W (mm)	L (mm)	H (mm)	ø mm
VD	90	210	90	6,5-11







Táblázat fejlécek piktogramjai

Un Névleges feszültség (V)

In Névleges áram (A)

Pmax Maximális terhelhetőség

Kivágási méret (mm)

Megjegyzés, kiegészítés

Hangerő

rel % Beállítási tartomány

°C Beállítási tartomány

Pth Fűtőteljesítmény

Th Fűtőegység felületi hőmérséklete

m³/h Szállított levegő-mennyiség

×17,5mm Σs Sorok ×modulok

Füstszínű ajtó

Fehér ajtó

Átlátszó ajtóval

Ajtó nélküi elosztódoboz

N/PE Tartalmaz N/PE sínt.

X Ajtózár (db)

×17.5 Modulok száma

VDC VAC A Érintkezők villamos adatai

M Menet

(N) Fa Hajlítás

Fb (N) Húzás

Nm Meghúzási nyomaték

Szín

× Bemenet

l Hosszúság

mm² Beköthető vezeték-keresztmetszet

Beköthető vezeték

m Tömeg

ml Űrtartalom

d Furatátmérő

H L W Méretek (L×W×H)

d Rézsín

Műszaki adatok piktogramjai

600/1000 V AC/DC Névleges feszültség (V)

In max. 250 A Névleges áram (A)

Ui 1 kV Névleges szigetelési feszültség

Utest 1min 5 kV Próbafeszültség

Ui 690 V Beépíthető készülé-kek max. szigetelési feszültsége

IP 65 Védettségi fokozat

I. érintésvédelmi osztály

II. érintésvédelmi osztály

ABS Anyag: ABS

Cu Anyag: Sárgaréz

STEEL Anyaga: acél

Al Anyag: alumínium

N/PE Tartalmaz N/PE sínt.

180° Ajtónyitás szöge

35×7.5 Szerelősínre szerelhető

Rögzítés módja: betonalap

Rögzítés módja: függőleges felületre

[mm²] 1,5-2,5 Beköthető vezeték

AUX 1×CO Segédérintkezők

IK08 Ütésállóság

V2 UL94 Lángállóság UL94 szerint

Ta -20..+80°C Környezeti hőmérséklet

UV UV-álló

Golyóscsapágy



Falon kívüli elosztódobozok 2



Süllyesztett elosztódobozok 2



Falon kívüli elosztódobozok, sík ajtóval 3



Süllyesztett elosztódobozok, sík ajtóval 4



Falonkívüli IP 65-ös elosztódobozok 6



Ajtó nélküli elosztódobozok 6



Ajtó nélküli elosztódobozok, zárópecsételhetô 7



Védőburkolat sorolható készülékekhez 7



Műanyag elosztószekrények maszkkal egybeépítve 8



Falonkívüli fémlemez elosztódobozok 9



Süllyesztett fémlemez elosztódobozok 9



Fémlemez elosztószekrények maszkos kivitelben 10



Esővédő tető maszkos szekrényekhez 10



Fém elosztószekrények 11



Mélységállító elem TFE fémszekrényekhez 12



Csapófedeles kezelőablak 12



Fémszekrény szellőzőrács 12



Műanyag biztonsági zárak fémszekrényekhez 13



Tervtartó fémszekrényekhez 13



Kábelbevezető 13



Szűrőbetétes szellőztető ventilátorok 14



Elosztószekrények kompakt fűtőegységei 15



Kompakt fűtőegységek ventilátorral szerelve 15



Termosztátok (Hőmérséklet-szabályozók) 16



Higrosztát (Légnedvesség-szabályozó) 16



Gyűjtősín leágazó kapcsok 16



Állítható kábelrögzítők 17



Támszigetelők 17

Falon kívüli elosztódobozok



Piktogramok **H/0**



EDFK..

EDFKN..

TRACON		×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFK-4/1	**EDFKN-4/1**	4	200	110	70
EDFK-6/1	**EDFKN-6/1**	6	205	150	75
EDFK-8/1	**EDFKN-8/1**	8	205	190	75
EDFK-12/1	**EDFKN-12/1**	12	205	260	75
EDFK-18/1	**EDFKN-18/1**	18	220	365	75
EDFK-12/2	**EDFKN-12/2**	24	330	270	75
EDFK-12/3	**EDFKN-12/3**	36	475	310	85



RELEVANT STANDARD
EN 61439-1



Süllyesztett elosztódobozok



Piktogramok **H/0**



EDS-

EDSN-

TRACON		×17.5	H_1 (mm)	W_1 (mm)	D_1 (mm)	H_2 (mm)	W_2 (mm)	D_2 (mm)
EDS-4/1	**EDSN-4/1**	4	200	115	60	210	135	20
EDS-6/1	**EDSN-6/1**	6	200	160	60	210	170	20
EDS-8/1	**EDSN-8/1**	8	215	200	60	220	225	20
EDS-12/1	**EDSN-12/1**	12	200	260	60	220	280	20
EDS-18/1	**EDSN-18/1**	18	240	380	70	255	400	20
EDS-12/2	**EDSN-12/2**	24	320	270	70	350	300	20
EDS-12/3	**EDSN-12/3**	36	475	310	75	500	340	20



RELEVANT STANDARD
EN 61439-1



Falon kívüli elosztódobozok, sík ajtóval





TRACON		×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKS-12/2	EDFKSN-12/2	24	345	305	75





EDFKS-12/2

EDFKSN-12/2

RELEVANT STANDARD
EN 61439-3

RELEVANT STANDARD
EN 61439-1



Süllyesztett elosztódobozok, sík ajtóval



TRACON					ACCESORIES		
		×17.5	$H_1 \times W_1 \times D_1$ (mm)	$H_2 \times W_2 \times D_2$ (mm)			
EDSS-8/1	**EDSSN-8/1**	8	180×220×88	193×240×10	–	–	–
EDSS-12/1	**EDSSN-12/1**	12	240×305×80	262×330×10	**max. 2 x NPE-Z-24**	**max. 1 × ED-TLT12**	–
EDSS-12/2	**EDSSN-12/2**	24	395×305×85	420×330×17	**max. 2 x NPE-Z-24**	**max. 2 × ED-TLT12**	**max. 1 × ED-SEP12**
EDSS-12/3	**EDSSN-12/3**	36	545×305×85	570×330×17	**max. 2 x NPE-Z-24**	**max. 3 × ED-TLT12**	**max. 2 × ED-SEP12**
EDSS-18/1	**EDSSN-18/1**	18	270×440×85	300×465×17	**max. 2 x NPE-Z-38**	**max. 1 × ED-TLT18**	–
EDSS-18/2	**EDSSN-18/2**	36	480×440×90	505×465×17	**max. 2 x NPE-Z-38**	**max. 2 × ED-TLT18**	**max. 1 × ED-SEP18**
EDSS-18/3	**EDSSN-18/3**	54	655×440×90	685×465×20	**max. 2 x NPE-Z-38**	**max. 3 × ED-TLT18**	**max. 2 × ED-SEP18**
EDSS-18/4	**EDSSN-18/4**	72	860×440×95	880×465×20	**max. 4 x NPE-Z-38**	**max. 4 × ED-TLT18**	**max. 3 × ED-SEP18**

A doboz nem tartalmaz N/PE sínt!

- **Ajtó 180°-ban nyitható**
- **Ajtónyitás iránya változtatható**
- **Speciális duplarugós zár**
- **Zárópecsételhető takarólap**
- **Forgatható belső konzol**
- **Hátsó és oldalsó kikönnyítések**
- **Kiegészítő elválasztó lapok**
- **Kiegészítő takarólapok**
- **Kiegészítő N/PE sínek**

RELEVANT STANDARD
EN 61439-1

RELEVANT STANDARD
EN 61439-3





Süllyesztett elosztódoboz kiegészítők

Szigetelt N/PE sínek

230/400 V AC | In max. 100 A | Ui 500 V | Cu | IP 20 | Ta -40..+85°C | V1 UL94

Piktogramok H/0

TRACON	x	In	mm²		L (mm)	H (mm)	W (mm)	d (mm)	M
NPE-Z-24	6 × 9	24	max. 63 A	2,5-10	2,5-16	250	18,3	7,6	4×5,4 + 20×4,3	M5×20 + M6×4
NPE-Z-38	8 × 12	38	max. 100 A	2,5-16	4-25	360	26,5	13,7	10×7,5 + 28×5,2	M6×10 + M5×28









Teli takarólapok

Ta -25..+55°C | V0 UL94 | ABS

TRACON	×17.5
ED-TLT12	12 modul.
ED-TLT18	18 modul.





Elválasztó lapok

Ta -25..+55°C | V0 UL94 | ABS

TRACON	×17.5
ED-SEP12	12 modul.
ED-SEP18	18 modul.





Falonkívüli IP 65-ös elosztódobozok



Piktogramok H/0



TRACON	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65-4/1	4	210	140	100
EDFKIP65-8/1	8	210	215	100
EDFKIP65-12/1	12	260	300	140
EDFKIP65-18/1	18	285	410	140
EDFKIP65-12/2	24	415	300	140

RELEVANT STANDARD
EN 60439-1

RELEVANT STANDARD
EN 60439-3



Ajtó nélküli elosztódobozok



Piktogramok H/0



TRACON	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)	N/PE
EDFK-1/1AN	1	130	32	62	–
EDFK-2/1AN	2	130	52	62	–
EDFK-3/1AN	3	130	65	62	–
EDFK-4/1AN	4	130	82	62	–
EDFK-8/1AN	8	160	160	62	–
EDFK-12/1AN	12	160	260	65	✓
EDFK-18/1AN	18	160	365	60	✓

RELEVANT STANDARD
EN 60439-1

RELEVANT STANDARD
EN 60439-3



Ajtó nélküli elosztódobozok, zárópecsételhető



TRACON	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFK-1/1ANP	1	140	35	60
EDFK-2/1ANP	2	140	50	60
EDFK-4/1ANP	4	140	90	60
EDFK-8/1ANP	8	160	180	60





RELEVANT STANDARD
EN 60439-3

RELEVANT STANDARD
EN 60439-1

Védőburkolat sorolható készülékekhez



TRACON	×17.5	35×7.5	
TDT	1	✓	–
TDT-2	1	–	✓

A védőburkolat a sínre szerelt egy modul szélességű elemeknek nyújt elszigetelt védelmet, de a biztosított elem kezelőszervei hozzáférhetőek maradnak. A burkolat plombálható, így könnyen meggyőződhetünk róla, hogy a biztosított elem sértetlen.



RELEVANT STANDARD
EN 60439-1



zárt aljjal

Takaróidom elosztódobozokhoz



TRACON	×17.5
EDTM	8 × 1/2 + 2 × 1 = 6





Segítségével lefedhetjük az elosztódobozokban a modulok melletti esetleges szabad nyílásokat. Így az esztétikai hatáson túl, fokozottan védetté válik az elosztódoboz véletlen érintés és szennyeződés ellen. A szükséges modulméretet egyszerűen letörhetjük. Az egység 8 db fél modul (9 mm) ill. 2 db teljes modul (18 mm) szélességű elemből áll.

Műanyag elosztószekrények, szerelőlapos / maszkkal egybeépítve

600/1000 V AC/DC | Ui 1 kV | In max. 100 A | V2 UL94 | IP 65 | Ta -25..+50°C | IK08 | UV | RAL 7035

TRACON				H (mm)	W (mm)	D (mm)	×17,5mm Σs	X	N/PE
TME282113	TME282113T	TME282113M	TME282113MT	280	210	130	1 × 8	1	–
TME332513	TME332513T	TME332513M	TME332513MT	330	250	130	2 × 9	1	–
TME403017	TME403017T	TME403017M	TME403017MT	400	300	165	2 × 12	2	–
TME403020	TME403020T	–	–	400	300	195	–	2	–
TME504018	TME504018T	TME504018M	TME504018MT	500	400	175	3 × 17	2	–
TME604020	TME604020T	TME604020M	TME604020MT	600	400	200	4 × 17	2	–
TME705025	TME705025T	TME705025M	TME705025MT	700	500	245	4 × 22	2	–

TME-ZMH



TME-ZM



- Műanyag testű zár, fém betéttel, 180°-os elfordítással. Beépítésével a TME szekrény megtartja IP 65 védettségét.
- Kulcs kivitel: egységkulcs (nyitott és zárt állapotban is kivehető)



RELEVANT STANDARD
EN 62208

RELEVANT STANDARD
EN 60439-1



TME…
TME…M

TME…T

TME…MT

Falonkívüli fémlemez elosztódobozok



Piktogramok H/0

TRACON	×17,5mm Σs	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKF-16/1	1×16	16	305	445	110
EDFKF-16/2	2×16	32	455	445	110
EDFKF-16/3	3×16	48	605	445	110
EDFKF-16/4	4×16	64	755	445	110







RELEVANT STANDARD
EN 62208

RELEVANT STANDARD
EN 60439-1

Süllyesztett fémlemez elosztódobozok



TRACON	×17,5mm Σs	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDSF-16/1	1×16	16	326	464	115
EDSF-16/2	2×16	32	476	464	115
EDSF-16/3	3×16	48	626	464	115
EDSF-16/4	4×16	64	776	464	115







RELEVANT STANDARD
EN 62208

RELEVANT STANDARD
EN 60439-1

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Fémlemez elosztószekrények maszkos kivitelben



Piktogramok H/0

TRACON	x	×17,5mm Σs	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
TFE403020M	1	2×12	24	400	300	200
TFE504020M	2	3×16	48	500	400	200
TFE605020M	2	4×22	88	600	500	200
TFE806020M	2	5×27	135	800	600	200









RELEVANT STANDARD
EN 60439-1

Esővédő tető maszkos szekrényekhez



TRACON	W (mm)	H (mm)
TFE403020T	300	200
TFE504020T	400	200
TFE605020T	500	200
TFE806020T	600	200

Kültéri elhelyezés esetén, fokozott védelem elérésére használatos az esővédő tető, mely utólagosan rögzíthető a szekrények tetején a ráhegesztett csavarok segítségével.







Fém elosztószekrények





TRACON	x	H (mm)	W (mm)	D (mm)
TFE252015	1	250	200	150
TFE302515	1	300	250	150
TFE303015	1	300	300	150
TFE403015	1	400	300	150
TFE403020	1	400	300	200
TFE404020	1	400	400	200
TFE404025	1	400	400	250
TFE504015	1	500	400	150
TFE504020	1	500	400	200
TFE504025	1	500	400	250
TFE604020	2	600	400	200
TFE605015	2	600	500	150
TFE605020	2	600	500	200
TFE605025	2	600	500	250
TFE606025	2	600	600	250
TFE606030	2	600	600	300
TFE705020	2	700	500	200
TFE705025	2	700	500	250
TFE806020	2	800	600	200
TFE806025	2	800	600	250
TFE806030	2	800	600	300
TFE1006025	2	1000	600	250
TFE1008025	2	1000	800	250
TFE1008030	2	1000	800	300
TFE1008040	2	1000	800	400
TFE1208030	2	1200	800	300





A TFE fém elosztószekrények széles méretválasztékban elérhetőek, a szerelőlapos szereléstechnika révén a szekrényben a készülékek szabadon elhelyezhetőek. A fém váz tökéletes merevséget biztosít a szerkezetnek, a szekrényeket ajtóval és szerelőlappal együtt szállítjuk. Az ajtó kéttollú zárbetéttel záródik, a biztonsági zárbetét külön rendelhető. Az ajtónyitás iránya a szekrény függőleges forgatásával, vagy a csuklópánt átszerelésével változtatható. L= 500 mm-ig 1 ponton, felette 2 ponton záródik.
A készülékek beépítését 800 A-ig ajánljuk.



RELEVANT STANDARD
EN 60439-1

RELEVANT STANDARD
EN 62208

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28203644 001

Tartozékok

TFE-KA



H/12

TFE-SZ



H/12

TFE-ZM2



H/13

TFE-A4



H/13

EKBV..



H/13

Mélységállító elem TFE fémszekrényekhez





TRACON		H
TFE-MA	40-110 mm	min. 200 mm

Ezt sok esetben a kábelezés elhelyezésének körülményessége, illetve az előlapoldali szerelvényezés indokolhatja. A mélységállítóval a szerelőlap hátlaptól mért távolságát 40-110 mm között állíthatjuk. A rögzítés a szerelőlap hátlapon elhelyezett (M8-as) rögzítőcsavarjaihoz történik. A mélységállító a 150 mm mély szekrények kivételével, mindegyik típushoz használható (200-250-300-400 mm). A szekrény méret szempontjából 1000x600 mm alatt 4 db rögzítőcsavar, felette 6 db rögzítőcsavar tartja a szerelőlemezeket, így a mélységállító használatakor ügyelni kell a szükséges darabszám meghatározására. A termék 1,5 mm vastag, felületi bevonattal ellátott hajlított acélból készül, csomagolási egysége a fent említettek miatt - 2 db/csomag.

Csapófedeles kezelőablak







TRACON	×17.5	H×W×D (mm)	
TFE-KA6	6	129×98×95	65×112 mm
TFE-KA8	8	162×98×95	65×148 mm
TFE-KA12	12	235×98×95	65×220 mm

A csapófedeles kezelőablak az elosztószekrények utólagos kiegészítőjeként a sorolható készülékek hozzáférését biztosítja a szekrény ajtajának kinyitása nélkül. A kezelőablakokhoz tartozék a sínrögzítő adapter, mellyel a készülékek megfelelő előlaptávolsággal szerelhetők fel. A szekrény burkolatát megfelelő méretben ki kell vágni. Ebbe a kivágott résbe kell belesüllyeszteni a kezelőablakot, majd csavarok segítségével a szekrény burkolatára lehet rögzíteni. Furatos fejű csavarok alkalmazása zárópecsételhetővé teszi a kezelőablakot. Védettségi fokozata IP 44, amit a felfekvő felület szigetelése és a zárható csapófedél biztosít. A közvetlen érintés elleni magas szintű védelmet a félmodulonként kitörhető, rögzített takarósáv biztosítja.

Fémszekrény szellőzőrács



RAL 7035 | IP 43



TRACON	W (mm)	H (mm)	
TFE-SZ1	150	200	115×160 mm
TFE-SZ2	140	140	100×100 mm
TFE-SZ3	115	200	50×160 mm

A szellőztetés igénye eredhet a készülékek által gerjesztett hőhatás, illetve a levegő magas páratartalma miatt. Amennyiben ezeknek a környezeti tényezőknek az értékei magasabbak a beépített készülékek megengedett paramétereinél, akkor a szekrényt szellőzéssel kell ellátni a megfelelő üzemi körülmények biztosításának érdekében.
A szellőzés mértékét a szellőzőrács méretével lehet szabályozni, igény esetén több rács is ráépíthető a szekrényre.
A megfelelő méretűre kivágott résre a szellőző a mellékelt tömítés elhelyezése után, a csavarok segítségével rögzíthető.

Műanyag biztonsági zárak fémszekrényekhez

TRACON		d
TFE-ZM2	5 mm	22,5 mm
TFE-ZT	5 mm	22,5 mm

- Műanyag testű zár, fém betéttel, 90°-os elfordítással. Beépítésével a TFE szekrény megtartja IP 55 védettségét.
- Kulcs kivitel: egységkulcs (műanyag fejjel, fém tollal)



TFE-ZT





TFE-ZM2



Tervtartó fémszekrényekhez

TRACON	
TFE-A4	A4

Az előírások szerint az elosztószekrények kivitelezésénél a vonatkozó tervek, kapcsolási rajzok elhelyezését biztosítani kell. A tervtartó A4 méretű dokumentumok befogadására képes, hátoldalán öntapadós csíkkal ellátott, de igény szerint csavarokkal is rögzíthető.





Kábelbevezető

V0 UL94 | IP 54 | Ta -40..+100 °C

Piktogramok H/0

TRACON	ø mm										×	A × B (mm)
	3,5-11	**7-12**	**7-13**	**10-14**	**10-30**	**14-18**	**14-22**	**14-35**	**15-25**	**24-54**		
EKBV-01	–	–	–	–	–	–	× 4	–	–	–	× 4	138 × 48
EKBV-02	–	× 2	–	–	× 8	–	–	–	–	–	× 10	216 × 84
EKBV-03	–	–	–	× 5	–	× 4	× 3	–	–	× 2	× 14	222 × 92
EKBV-04	× 2	× 5	–	–	–	× 12	× 5	× 1	–	–	× 25	222 × 92
EKBV-05	–	–	× 50	–	–	–	–	–	× 1	–	× 51	222 × 92



Szűrőbetétes szellőztető ventilátorok

230 V AC | IP 54 | Ta -10..+55 °C

Piktogramok H/0

TRACON	m³/h	In	Pmax			A (mm)		C (mm)	D (mm)	E (mm)
V35	35/40* m³/h	0,07 A	12 W	31 dB (A)	**V35-KNY**	105	92	5	50	5
V43	43/55* m³/h	0,11 A	19 W	46 dB (A)	**V43-KNY**	150	124	5	61	5
V71	71/105* m³/h	0,11 A	19 W	46 dB (A)	**V71-KNY**	250	224	6	100	5
V150	150/170* m³/h	0,14 A	21 W	42 dB (A)	**V150-KNY**	150	125	5	50	5
V170	170/230* m³/h	0,28 A	41 W	54 dB (A)	**V170-KNY**	250	224	6	134	5
V215	215/255* m³/h	0,22 A	33 W	50 dB (A)	**V215-KNY**	250	221	7	115	5
V360	360/500* m³/h	0,34 A	64 W	54 dB (A)	**V360-KNY**	325	291	6	150	5
V375	375/500* m³/h	0,25 A	55 W	60 dB (A)	**V375-KNY**	325	291	7	150	5

* szűrő nélkül, kilépő levegőnyílás használata esetén



V43



V71, V170



V360





V35



V150



V215

RELEVANT STANDARD
EN 61335



V43-KNY



V71-KNY
V170-KNY



V360-KNY

TRACON	A (mm)		C (mm)	D (mm)	E (mm)
V35-KNY	105	92	5	25	-
V43-KNY	150	124	5	23	-
V71-KNY	250	224	6	25	-
V150-KNY	150	125	5	25	-
V170-KNY	250	224	6	25	-
V215-KNY	250	221	7	25	-
V360-KNY	325	291	6	26	-
V375-KNY	325	291	7	30	-



Főleg ipari alkalmazásra ajánljuk új szellőztető ventilátor családunkat, különösen elosztószekrényekben, szerverszobákban, továbbá olyan helyeken ahol a beépített készülékek működőképessége miatt rendszeres átszellőztetésre van szükség. A felszerelésük egyszerű és gyors módon, csavarok nélkül, a rögzítőfülek bepattintásával végezhető.
A ventilátorok és a kilépő levegőnyílások extra vékony szűrőbetéttel gyárilag ellátottak, melyek az esőcseppek és a 10 mikronnál nagyobb porszemek kívültartására hivatottak, így IP 54-es védettség érhető el. A ventilátor megfordításával a levegőáramlás iránya igény szerint megváltoztatható. A szellőztető ventilátorokat mindig az elosztószekrény alsó harmadába célszerű elhelyezni és mindig kilépő nyílással (szűrővel) együtt kell alkalmazni, valamint a rendszert termosztáttal is ellátva önműködő szellőztetést lehet kialakítani.

Elosztószekrények kompakt fűtőegységei

120-250 V AC/DC | IP 20 | Ta -45..+70°C | [mm²] 0,5-2,5 | 35×7.5

TRACON	P_{th}	H (mm)	m
FE15	15 W	65	300 g
FE30	30 W	65	300 g
FE45	45 W	65	300 g
FE60	60 W	140	400 g
FE75	75 W	140	500 g
FE100	100 W	140	500 g
FE150	150 W	220	700 g





Az elosztószekrényen belüli kondenzvízképződés megelőzésére célszerű beépíteni a könnyen telepíthető kompakt fűtőegységeket. Ez különösen kültéri szekrényekben, téli időszakokban vagy hőmérsékletváltozásra érzékeny vezérlőelektronika beépítésekor lehet fontos. A fűtőegységek különféle fűtőteljesítményekkel választhatók 15-150 W-ig.
Felszerelésük egyszerűen elvégezhető, mivel a készülékek kalapsínre felpattinthatók. **A PTC hőelem elhelyezkedése miatt a beépítés mindig függőleges pozícióban történjen!** Nagy szekrények esetén célszerű több kisebb fűtőegység beszerelése az egyenletes hőelosztás miatt.

RELEVANT STANDARD
EN 61439

Kompakt fűtőegységek ventilátorral szerelve

230 V AC | IP 20 | Ta -45..+70°C | [mm²] 1,5-2,5 | 35×7.5

Piktogramok H/0

TRACON	P_{th}	m^3/h	T_h	H (mm)	m
FEV250	250 W	45 m^3/h	max. 75 °C	182	1.100 g
FEV400	400 W	45 m^3/h	max. 75 °C	222	1.400 g





RELEVANT STANDARD
EN 61439

A normál fűtőegységek ventilátorral szerelt változataival nagyobb hatásfokú fűtést és jobb áramlási viszonyokat, egyenletesebb hőeloszlást tudunk elérni. A funkció és a felépítés nagyban hasonlít az előzőekben tárgyaltakéhoz. A készülékek túlmelegedés elleni védelemmel ellátottak.

Termosztátok (Hőmérséklet-szabályozók)



THMS-11

230 V AC

IP 20

Ta -20..+80°C

[mm²] 1,5-2,5

35×7.5

TRACON	❄°C☀	VDC VAC A	AUX 1×NC	AUX 1×NO	H×W×D (mm)
THMS-01	0-60 °C	10 A 250 V AC / 24 V DC	1 × NC	–	60×43×33
THMS-10			–	1 × NO	60×43×33
THMS-11			1 × NC	1 × NO	67×50×46



Higrosztát (Légnedvesség-szabályozó)



230 V AC

IP 20

Ta -20..+80°C

[mm²] 1,5-2,5

35×7.5

TRACON	rel %	VDC VAC A	AUX 1×CO	H×W×D (mm)
HGS-01	35-90	5 A 250 V AC	1 × CO	67×50×38



Gyűjtősín leágazó kapcsok

230/400 V AC

Cu



Piktogramok H/0

TRACON	mm²	d	h_{min} (mm)	h_{max} (mm)
GLK1-0104	1-4	4-5 mm	17	23
GLK1-2516	2.5-16	4-5 mm	22	29
GLK1-1650	16-50	4-5 mm	26	39
GLK1-3570	35-70	4-5 mm	39	57
GLK2-0104	1-4	9-10 mm	17	23
GLK2-2516	2.5-16	9-10 mm	22	29
GLK2-1650	16-50	9-10 mm	26	39
GLK2-3570	35-70	9-10 mm	39	57
GLK2-70185	70-185	9-10 mm	44	66

Állítható kábelrögzítők

TRACON	∅	B (mm)	H (mm)
AKR1-0612	6-12 mm	31	70
AKR1-1218	12-18 mm	24	70
AKR1-1822	18-22 mm	28	70
AKR1-2230	22-30 mm	39	85
AKR1-3038	30-38 mm	45	90
AKR1-3842	38-42 mm	47	95
AKR1-4250	42-50 mm	57	120
AKR1-5064	50-64 mm	70	130



Gyakran előfordul, hogy egy elosztószekrény csatlakozókábeleinek bekötésekor a bejövő kábeleket a készülékbe való bevezetés során rögzíteni kell. Ehhez ajánljuk kábelmegfogóinkat. A kampós kialakítású eszközt az előzetesen rögzített tartósínbe kell beakasztani, majd a kábellel együtt megszorítani.



Rögzítősín állítható kábelrögzítőkhöz

TRACON	l	
30/15SIN	1 m	



Támszigetelők

TRACON	H (mm)	M (mm)	D (mm)	B (mm)	A (mm)	(N) Fa	Fb (N)	Nm	m
STS-25	25	6	24	26,5	9	3000	2000	3	28 g
STS-30-6	30	6	27	32,4	10	4600	3500	3	44 g
STS-30	30	8	27	32,4	10	4600	3500	6	44 g
STS-30-10	30	10	27	32,4	10	4600	3500	10	44 g
STS-35-6	35	6	28	31,9	8	5500	4300	3	50 g
STS-35	35	8	28	31,9	8	5500	4300	6	50 g
STS-35-10	35	10	28	31,9	8	5500	4300	10	50 g
STS-40-6	40	6	34	40,1	10	6200	5000	3	86 g
STS-40	40	8	34	40,1	10	6200	5000	6	86 g
STS-40-10	40	10	34	40,1	10	6200	5000	10	86 g
STS-51	51	8	29	35,3	13	6400	5250	6	83 g
STS-51-10	51	10	29	35,3	13	6400	5250	10	83 g
STS-51-12	51	12	29	35,3	13	6400	5250	14	83 g
STS-76	76	10	35	49,8	16	7000	5900	10	233 g

1.000 V AC | 1.500 V DC | Utest 1min 5 kV | V0 UL94 | Ta -40..+130 °C



A műanyag támszigetelők különféle biztosító aljzatok, gyűjtősinek, elosztó- és kapcsolószekrények, továbbá egyéb zárttéri villamos berendezések szereléséhez használhatók az adott feszültséghatáron belül. Alkalmazásuk a porcelán szigetelőkhöz képest méret- és tömegcsökkenést jelent. A támszigetelők halogénmentes epoxigyanta és kvarcliszt megfelelő arányú keverékéből öntéssel készülnek. A rögzítésre szolgáló menetes fémbetéteket öntéskor helyezik a műanyag testbe. Jó mechanikai, termikus és elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek. Szerelésük gyorsan és biztosan végezhető. Szükség esetén az üzemi feszültség több támszigetelő egymásra építésével növelhető.



Táblázat fejlécek piktogramjai

U_m Névleges működtető feszültség	U_e Névleges üzemi feszültség	I_{th} Névleges termikus áram (A)	U_i Névleges szigetelési feszültség
I_e Névleges üzemi áram	I_n Névleges áram (A)	I_{cu} Névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	I_s Áramfelvétel
I_m Termikus túlterhelési kioldó beállítási árama (A)	P_e Kapcsolható teljesítmény	P_m Saját teljesítmény-felvétel	P_s Indítási teljesítmény
P_{ON} ON Teljesítményfelvétel - meghúzás	P_{HOLD} HOLD Teljesítmény-felvétel - tartás	Ívkifúvási távolság (mm)	n Áramváltók száma
Mechanikus élettartam	Villamos élettartam	NC NO Érintkezők	1 0 2 / 1 x x / 2 x / 3 x x Érintkező lefejtés
AUX Segédérintkezők	Alsó-felső kábelbevezetés	Alsó kábelbevezetés	Felső kábelbevezetés
A mm² Hajtástengely keresztmetszete	H Sínközép távolság	b a Sín keresztmetszet	X Csavarok száma
Javasolt előtétbiztosító	Elektromos kapacitás	Optikai jelző	on t_{off} Beállítási időtartomány
IP65 Tokozva IP65	H L W Méretek (L×W×H)	mm² Beköthető vezeték-keresztmetszet	Megjegyzés, kiegészítés
Tömör, sodrott, hajlékony vezeték	m Tömeg		

Műszaki adatok piktogramjai

U_m 230 V AC Névleges működtető feszültség	U_e 660 V Névleges üzemi feszültség	U_i 690 V Névleges szigetelési feszültség	U_{imp} 6 kV Névleges lökőfeszültség-állóság
Utest 1min 1,8 kV Próbafeszültség	I_{th} 1 A Névleges termikus áram (A)	I_e 2 A Névleges üzemi áram	I_{cu} 120 kA_{eff} Névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
40/60 Hz Névleges frekvencia	Class Ir 10A Termikus kioldó kioldási osztálya	UVR Kioldó típusa: feszültségcsökkenési	SHT Kioldó típusa: munkaáramú
P_m 5 VA Saját teljesítmény-felvétel	P_{ON} 30 VA Teljesítmény-felvétel - meghúzás	P_{HOLD} 4,5 VA Teljesítmény-felvétel - tartás	10 A gG Javasolt előtétbiztosító
Mágneses hajtás	M Motoros hajtás	AC 6b Alkalmazási kategória	Rezgésállóság
AUX 2×CO Segédérintkezők	IP10 Védettség beépített állapotban: nyitott kezelőkar	IP20 Védettség beépített állapotban: zárt kezelőkar	IP 65 Védettségi fokozat
I. érintésvédelmi osztály	ON-OFF-ON... sc/h ×4.800 Kapcsolási gyakoriság	$\times 10^7$ Mechanikus élettartam	6×10^5 Villamos élettartam
350 mm Hosszúság	[mm²] 2×1-2×6 Beköthető vezeték	35×7.5 Szerelősínre szerelhető	max. ±30° Függőleges síkra, a megengedett eltérés ±30°
2000 m Tengerszint feletti magasság	To -5..+40°C Üzemi hőmérséklet	Ta -25..+65°C Környezeti hőmérséklet	% rH max. 90 Relatív páratartalom


Kompakt megszakítók 2


Kézi működtető mechanizmusok (hajtások) 4


Moduláris kompakt megszakítók 6


Egyenáramú terheléskapcsolók 8


Késes biztosítók 9


Biztosítóaljzatok 11


Rövidrezáró kések 11


Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz 12


Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosítók szerelőlapra 14


Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosítók, gyűjtősínre szerelhető kivitel 15


Függőleges szakaszoló-kapcsoló biztosítók 16


COSMO 60 mm-es gyűjtősínrendszer 18


Gyűjtősíntartók és burkolataik (60 mm sínközéptávolság) 18


Leágazó kapcsok 18


Prizma-kapocs 19


Ipari kézikapcsolók 20


Tokozatok 21


Tömítőkészletek 21


Szakaszolókapcsoló 29


Biztonsági szakaszolókapcsoló 30


Egyenáramú kapcsolók 33


Segédkontaktorok 35


Általános felhasználású kontaktorok 36


Tokozott motorvédő kapcsoló kombinációk 38


Nagyáramú kontaktorok 40


Homlokoldali segédérintkezők 42


Oldalsó segédérintkező egységek 43


Időzítőegységek 43


Mechanikus reteszelők 43


Termikus túláramvédelmi relék 44


Kéziműködtetésű motorvédőkapcsolók 48


Homlokoldali segédérintkezők 50


Munkaáramú kioldók 51


Tokozatok 51

Kompakt megszakítók

230/400 V AC | 50/60 Hz | Ui 690 V | Uimp 6 kV | 3P | To -5..+40°C | Ta -5..+55 °C | 2000 m

Piktogramok I/O



Termikus túlterhelési kioldó adatai

		Ith max.		Ie
KM1	1500	63 A	8500	32 A; 40 A; 50 A; 63 A
KM2	1500	100 A	8500	63 A; 80 A; 100 A
KM3	1000	160 A	7000	125 A; 140 A; 160 A
KM4	1000	225 A	7000	180 A; 200 A; 225 A
KM5	1000	350 A	7000	250 A; 315 A; 350 A
KM6	1000	630 A	4000	400 A; 500 A; 630 A
KM7	1000	800 A	4000	630 A; 700 A; 800 A

Mágneses zárlati kioldó adatai

	Ith max.	Icu	
KM1	63 A	50 kA	0 mm
KM2	100 A	50 kA	0 (<50) mm
KM3	160 A	50 kA	0 (<50) mm
KM4	225 A	50 kA	<50 mm
KM5	350 A	50 kA	<50 mm
KM6	630 A	50 kA	100 mm
KM7	800 A	65 kA	100 mm

A környezeti hőmérséklet hatása a kioldási jelleggörbére

A tartós terhelhetőség határának a meghatározásához alkalmazható korrekciós tényezőt a teljes működési hőmérséklet-tartományra vonatkozóan a diagram segítségével állapíthatjuk meg. Amennyiben a megszakító felszerelési helyén a környezeti hőmérséklet meghaladja a + 40 °C értéket, az egyes méretnagyságok megengedhető maximális tartós terhelhetőségének meghatározását a következő táblázatban megadott korrekciós tényezők alkalmazásával kell végrehajtani.



RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-2

Kioldási jelleggörbe



Korrekciós tényező

	Ta				
	40 – 45 °C	45 – 50 °C	50 – 55 °C	55 – 60 °C	60 – 65 °C
KM1	1,0	0,94	0,88	0,80	0,72
KM2	1,0	0,95	0,89	0,84	0,76
KM3	1,0	0,97	0,93	0.90	0.86
KM4	1,0	0,96	0,91	0,87	0,82
KM5	1,0	0,94	0,87	0,81	0,73
KM6	1,0	0,93	0,88	0,83	0,76
KM7	1,0	0,88	0,83	0,79	0,76

Beépített segédáramköri egységek

Feszültségcsökkenési kioldó

U_m	P_m
230 V AC	2,3 – 3,8 VA



A feszültségcsökkenési kioldó a megszakító kioldását hozza létre, ha csatlakozókapcsain a feszültség értéke a névleges működtető feszültségének 35 – 70 %-a közé csökken. A kioldó megakadályozza a megszakító bekapcsolását, ha a kapcsain megjelenő feszültség a névleges működtető feszültségének 35 %-át nem éri el.

Munkaáramú (shunt) kioldó

U_m
230 V AC, 400 V AC, 220 V, DC



A munkaáramú kioldó segítségével a megszakító távműködtetéssel kikapcsolható, mivel a kioldó a készülék kioldását hozza létre, ha csatlakozókapcsaira a névleges működtető feszültségének 70 – 110 %-a közötti feszültséget kapcsolunk.

Segédérintkezők

U_e	I_e AC-15	U_i		I_{th}
230 V AC	1,2 A	690 V	10 A gG	3 A
400 V AC	0,5 A			



KM1-..
KM2-..
KM3-..
KM4-..



KM5-..
KM6-..
KM7-..

Kompakt megszakítók 1 váltó (1×CO) segédérintkezővel

TRACON	I_e		U_m
KM1-032/1A	32 A	**SHT**	230 V AC
KM1-032/1B	32 A	**SHT**	400 V AC
KM1-032/1C	32 A	**SHT**	220 V DC
KM1-032/2	32 A	**UVR**	230 V AC
KM1-040/1A	40 A	**SHT**	230 V AC
KM1-040/1B	40 A	**SHT**	400 V AC
KM1-040/1C	40 A	**SHT**	220 V DC
KM1-040/2	40 A	**UVR**	230 V AC
KM1-050/1A	50 A	**SHT**	230 V AC
KM1-050/1B	50 A	**SHT**	400 V AC
KM1-050/1C	50 A	**SHT**	220 V DC
KM1-050/2	50 A	**UVR**	230 V AC
KM1-063/1A	63 A	**SHT**	230 V AC
KM1-063/1B	63 A	**SHT**	400 V AC
KM1-063/1C	63 A	**SHT**	220 V DC
KM1-063/2	63 A	**UVR**	230 V AC
KM2-063/1A	63 A	**SHT**	230 V AC
KM2-063/1B	63 A	**SHT**	400 V AC
KM2-063/1C	63 A	**SHT**	220 V DC
KM2-063/2	63 A	**UVR**	230 V AC
KM2-080/1A	80 A	**SHT**	230 V AC
KM2-080/1B	80 A	**SHT**	400 V AC
KM2-080/1C	80 A	**SHT**	220 V DC
KM2-080/2	80 A	**UVR**	230 V AC
KM2-100/1A	100 A	**SHT**	230 V AC
KM2-100/1B	100 A	**SHT**	400 V AC

TRACON	I_e		U_m
KM2-100/1C	100 A	**SHT**	220 V DC
KM2-100/2	100 A	**UVR**	230 V AC
KM3-125/1A	125 A	**SHT**	230 V AC
KM3-125/1B	125 A	**SHT**	400 V AC
KM3-125/1C	125 A	**SHT**	220 V DC
KM3-125/2	125 A	**UVR**	230 V AC
KM3-140/1A	140 A	**SHT**	230 V AC
KM3-140/1B	140 A	**SHT**	400 V AC
KM3-140/1C	140 A	**SHT**	220 V DC
KM3-140/2	140 A	**UVR**	230 V AC
KM3-160/1A	160 A	**SHT**	230 V AC
KM3-160/1B	160 A	**SHT**	400 V AC
KM3-160/1C	160 A	**SHT**	220 V DC
KM3-160/2	160 A	**UVR**	230 V AC
KM4-180/1A	180 A	**SHT**	230 V AC
KM4-180/1B	180 A	**SHT**	400 V AC
KM4-180/1C	180 A	**SHT**	220 V DC
KM4-180/2	180 A	**UVR**	230 V AC
KM4-200/1A	200 A	**SHT**	230 V AC
KM4-200/1B	200 A	**SHT**	400 V AC
KM4-200/1C	200 A	**SHT**	220 V DC
KM4-200/2	200 A	**UVR**	230 V AC
KM4-225/1A	225 A	**SHT**	230 V AC
KM4-225/1B	225 A	**SHT**	400 V AC
KM4-225/1C	225 A	**SHT**	220 V DC
KM4-225/2	225 A	**UVR**	230 V AC

Kompakt megszakítók 2 váltó (2×CO) segédérintkezővel

TRACON	Ie		Um
KM5-250/1A	250 A	**SHT**	230 V AC
KM5-250/1B	250 A	**SHT**	400 V AC
KM5-250/1C	250 A	**SHT**	220 V DC
KM5-250/2	250 A	**UVR**	230 V AC
KM5-315/1A	315 A	**SHT**	230 V AC
KM5-315/1B	315 A	**SHT**	400 V AC
KM5-315/1C	315 A	**SHT**	220 V DC
KM5-315/2	315 A	**UVR**	230 V AC
KM5-350/1A	350 A	**SHT**	230 V AC
KM5-350/1B	350 A	**SHT**	400 V AC
KM5-350/1C	350 A	**SHT**	220 V DC
KM5-350/2	350 A	**UVR**	230 V AC
KM6-400/1A	400 A	**SHT**	230 V AC
KM6-400/1B	400 A	**SHT**	400 V AC
KM6-400/1C	400 A	**SHT**	220 V DC
KM6-400/2	400 A	**UVR**	230 V AC
KM6-500/1A	500 A	**SHT**	230 V AC
KM6-500/1B	500 A	**SHT**	400 V AC

TRACON	Ie		Um
KM6-500/1C	500 A	**SHT**	220 V DC
KM6-500/2	500 A	**UVR**	230 V AC
KM6-630/1A	630 A	**SHT**	230 V AC
KM6-630/1B	630 A	**SHT**	400 V AC
KM6-630/1C	630 A	**SHT**	220 V DC
KM6-630/2	630 A	**UVR**	230 V AC
KM7-630/1A	630 A	**SHT**	230 V AC
KM7-630/1B	630 A	**SHT**	400 V AC
KM7-630/1C	630 A	**SHT**	220 V DC
KM7-630/2	630 A	**UVR**	230 V AC
KM7-700/1A	700 A	**SHT**	230 V AC
KM7-700/1B	700 A	**SHT**	400 V AC
KM7-700/1C	700 A	**SHT**	220 V DC
KM7-700/2	700 A	**UVR**	230 V AC
KM7-800/1A	800 A	**SHT**	230 V AC
KM7-800/1B	800 A	**SHT**	400 V AC
KM7-800/1C	800 A	**SHT**	220 V DC
KM7-800/2	800 A	**UVR**	230 V AC

Méretrajz és felerősítési furat



	W (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	M (mm)	d (mm)
KM1	78	136	74	98	25	117	13.5	M5	3.5
KM2	92	150	80	104	30	129	18	M8	4.5
KM3	107	165	98	127	35	126	23	M8	5
KM4	107	165	98	127	35	126	23	M8	5
KM5	150	257	98	155	44	194	32	M10	7
KM6	182	270	105	160	58	200	43	M12	7
KM7	210	280	98	142	70	243	43	M12	7

Kézi működtető mechanizmusok (hajtások)



TRACON		A (mm)	B (mm)	H (mm)	axa / L
KM1-HM	KM1	102	25	50	8 × 8 / 150 mm
KM2-HM	KM2	104	30	53	8 × 8 / 150 mm
KM4-HM	KM3-KM4	142	35	56	8 × 8 / 150 mm
KM5-HM	KM5	194	138	94	10 × 10 / 150 mm
KM6-HM	KM6	200	168	96	10 × 10 / 150 mm
KM7-HM	KM7	240	195	85	10 × 10 / 150 mm

A kézi működtető mechanizmus a megszakítók nyitható ajtón keresztüli hajtására szolgál. A kézi hajtás a megszakítóra szerelt működtetőrészből, a hajtástengelyből és az ajtóra szerelendő fogantyúból áll, amely jelzi a megszakító KI és BE helyzetét.
A működtetőkar a megszakító KI és BE helyzetében is lakatolható.
A megszakító BE helyzetében az ajtón kívüli kar mechanikusan reteszelve van, ezért az ajtót nem lehet kinyitni.

Felerősítési furatok



KM5-KM7



KM1-KM4





Villamos működtető mechanizmusok (hajtások)



Piktogramok I/O

TRACON		Is	Ps	A (mm)	B (mm)	H (mm)
KM1-PM	KM1	< 5 A	1100 W	102	25	92
KM2-PM	KM2	< 7 A	1540 W	104	30	92
KM4-PM	KM3-KM4	< 8,5 A	1870 W	142	35	100
KM5-PM	KM5	< 5,7 A	1200 W	194	44	140
KM6-PM	KM6	< 5,7 A	1200 W	200	58	140
KM7-PM	KM7	< 7,5 A	2000 W	240	70	140

A KM..-PM villamos működtető mechanizmus segítségével lehetővé válik a helyszíni vagy távvezérlésű villamos működtetésű, nyomógombokkal vezérelt KI-BE kapcsolás. A villamos hajtás a megszakítóra szerelt működtetőrészből áll, amit kiegészít egy manuálisan működtethető kézi kar. KM1…KM4 méretnagyságú kompakt megszakítók esetén mágneses rendszerű a KI-BE kapcsolás. KM5…KM7 méretnagyságú megszakító típusok esetén motoros rendszerű hajtást alkalmazunk.



Mágneses hajtás



Motoros hajtás

Villamos bekötési vázlat és méretrajzok





Jelmagyarázat

M	- motor	X	- sorkapocs
Y	- elektromos fék	S1, S2	- nyomógomb
S3	- mikrokapcsoló		







Moduláris kompakt megszakítók

230/400 V AC | 50/60 Hz | Ui 500 V | Uimp 6 kV | 3P | To -5..+40°C | Ta -25..+65°C | 2000 m

Piktogramok I/O



		MKM1	MKM2
I_e (A)		15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100	125, 160, 225, 250
I_{cu} (kA_{eff}) AC	220/240V	50	85
	380V	30	18
	400V	20	15
I_{cs}/I_{cu} (%)	220/240V	25%	50%
	380V	25%	50%
	400V	25%	50%
ON-OFF-ON... sc/h		× 10	× 5
(×10⁵)		8.500	8.500
(×10⁵)		4.000	4.000
m		0,78 kg	1,3 kg

TRACON	I_e	TRACON	I_e	TRACON	I_e	TRACON	I_e
MKM1-15	15 A	**MKM1-40**	40 A	**MKM1-80**	80 A	**MKM2-225**	225 A
MKM1-20	20 A	**MKM1-50**	50 A	**MKM1-100**	100 A	**MKM2-250**	250 A
MKM1-25	25 A	**MKM1-60**	60 A	**MKM2-125**	125 A		
MKM1-30	30 A	**MKM1-75**	75 A	**MKM2-160**	160 A		

Méretrajz (MKM1)



Méretrajz (MKM2)



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Segédérintkező és hibajelző egységek

Típus	Funkció
Segédérintkező egységek:	A kompakt megszakító főérintkezőinek állapotjelzése
Hibajelző érintkező egységek:	A kompakt megszakító zárlat, túlterhelés vagy működtetés általi kioldásának jelzése
Hibajelző / segédérintkező	A két fenti egység összeépítésével létrehozott érintkező egység révén kombinált vezérlési feladatok is megvalósíthatók

I_{th} 1 A | AC 15 | I_e 0,8 A | 350 mm

TRACON	Funkció		
MKM-AX100	Segédérintkező	**MKM1-..**	0,25 mm²
MKM-AX250	Segédérintkező	**MKM2-..**	0,35 mm²
MKM-AL100	Hibajelző érintkező	**MKM1-..**	0,25 mm²
MKM-AL250	Hibajelző érintkező	**MKM2-..**	0,35 mm²
MKM-AXAL100	Hibajelző- és segédérintkező	**MKM1-..**	0,25 mm²
MKM-AXAL250	Hibajelző- és segédérintkező	**MKM2-..**	0,35 mm²



MKM-AX



MKM-AL



MKM-AXAL







Munkaáramú kioldó egységek

TRACON		P_{ON}	
MKM-SHT1-230	**MKM1-..**	<30 VA	0,25 mm²
MKM-SHT2-230	**MKM2-..**		0,35 mm²

Segítségével a kompakt megszakító távműködtetéssel kikapcsolható. Az SHT1-230 egység a megszakítók jobb és bal oldalába, míg az SHT2-230 egység a megszakítók jobb oldalába építhető be. Az egység a működtető feszültség értékének 0,7-szeresétől már kikapcsolja a megszakítót. A működtető feszültség időtartama max 1s.



U_m 230 V AC | 350 mm



Felerősítő furatok



MKM1



MKM2

A kapcsolókar helyzetei



Egyenáramú terheléskapcsolók

DC 21B | 2P | IP 20 | Ui 1.2 kV | Uimp 8 kV | Icw IEC 60947-3 5 kA | + - | 8mm OFF | [mm²] 35-120 | To -40..+45°C | ×10.000

TRACON	In 1200 V DC	In 1500 V DC	Nm	Pm	L N Iz (M)
MSDC-250	250 A	200 A	4.0-6.0	45 W	10 kA













RELEVANT STANDARD
EN 60947-3



Késes biztosítók

500 V AC	I_{cu} 120 kA_{eff}	IP 00	Ta -5..+55 °C	2000 m

Piktogramok I/O



•NT	I_n	P_v
00C	6-160 A	7,5 W
00	2-160 A	12 W
0	6-160 A	16 W
1	32-250 A	23 W
2	50-400 A	34 W
3	160-630 A	48 W

Ház anyaga: szteatit
Olvadószál anyaga: réz

A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja. Beépítésük és alkalmazásuk költségtakarékos annak ellenére, hogy minden kioldás után betétet kell cserélni. Teljesítőképességük a betétek cseréjével könnyen változtatható, semmilyen karbantartást nem igényel.

Az NT… biztosítóbetétek szabványos megjelölésénél a „gG" jelöli a teljes tartományú megszakító képességgel rendelkező, általános alkalmazásra szolgáló biztosítóbetéteket. Ez a jelölés a korábbi VDE szabvány szerinti „gL" jelölésnek felel meg. A motoráramkörök védelmére szolgáló résztartományú megszakítóképességgel rendelkező biztosítóbetéteket „aM" jelöléssel látják el.



RELEVANT STANDARD
EN 60269-1
EN 60269-2
MSZ HD 60269-2-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208126 001
28208128 001
28208130 001
28208132 001

CCA CERTIFICATE NO.
HU 000651
HU 000652
HU 000653
HU 000654

Az NT... típusú olvadóbiztosítók szavatolt áramkorlátozó hatását a fenti diagram mutatja. A koordináta rendszer vízszintes tengelyén a független zárlati áram effektív értéke (I_{eff}), a függőleges tengelyén pedig az áram csúcsértéke (I_p) látható.
Pl.: egy 100 A-es biztosító esetében, ha a független zárlati áram effektív értéke 20 kA, akkor a maximálisan kialakuló áramcsúcs kb. 11 kA lehet.

Típusválaszték

„00C" méretnagyságú biztosítók

TRACON		I_n
gG	aM	
NT00C-6	-	6 A
NT00C-10	-	10 A
NT00C-16	-	16 A
NT00C-20	-	20 A
NT00C-25	-	25 A
NT00C-32	-	32 A
NT00C-40	-	40 A
NT00C-50	-	50 A
NT00C-63	-	63 A
NT00C-80	-	80 A
NT00C-100	-	100 A
NT00C-125	-	125 A
NT00C-160	-	160 A

„00" méretnagyságú biztosítók

TRACON		I_n
gG	aM	
-	NTM00-2	2 A
NT00-4	NTM00-4	4 A
NT00-6	NTM00-6	6 A
NT00-10	NTM00-10	10 A
NT00-16	NTM00-16	16 A
NT00-20	NTM00-20	20 A
NT00-25	NTM00-25	25 A
NT00-32	NTM00-32	32 A
NT00-40	NTM00-40	40 A
NT00-50	NTM00-50	50 A
NT00-63	NTM00-63	63 A
NT00-80	NTM00-80	80 A
NT00-100	NTM00-100	100 A
NT00-125	NTM00-125	125 A
NT00-160	NTM00-160	160 A

„0" méretnagyságú biztosítók

TRACON		I_n
gG	aM	
NT0-6	NTM0-6	6 A
NT0-10	NTM0-10	10 A
NT0-16	NTM0-16	16 A
NT0-20	NTM0-20	20 A
NT0-25	NTM0-25	25 A
NT0-32	NTM0-32	32 A
NT0-40	NTM0-40	40 A
NT0-50	NTM0-50	50 A
NT0-63	NTM0-63	63 A
NT0-80	NTM0-80	80 A
NT0-100	NTM0-100	100 A
NT0-125	NTM0-125	125 A
NT0-160	NTM0-160	160 A

„1" méretnagyságú biztosítók

TRACON		I_n
gG	aM	
NT1-32	-	32 A
NT1-40	-	40 A
NT1-50	-	50 A
NT1-63	-	63 A
NT1-80	NTM1-80	80 A
NT1-100	NTM1-100	100 A
NT1-125	NTM1-125	125 A
NT1-160	NTM1-160	160 A
NT1-200	NTM1-200	200 A
NT1-224	-	224 A
NT1-250	NTM1-250	250 A

„2" méretnagyságú biztosítók

TRACON		I_n
gG	aM	
NT2-50	-	50 A
NT2-63	-	63 A
NT2-80	-	80 A
NT2-100	-	100 A
NT2-125	NTM2-125	125 A
NT2-160	NTM2-160	160 A
NT2-200	NTM2-200	200 A
NT2-224	NTM2-224	224 A
NT2-250	NTM2-250	250 A
-	NTM2-300	300 A
NT2-315	NTM2-315	315 A
NT2-355	NTM2-355	355 A
NT2-400	NTM2-400	400 A

„3" méretnagyságú biztosítók

TRACON		I_n
gG	aM	
NT3-160	-	160 A
NT3-200	-	200 A
NT3-315	NTM3-315	315 A
NT3-355	NTM3-355	355 A
NT3-400	NTM3-400	400 A
NT3-425	NTM3-425	425 A
NT3-500	NTM3-500	500 A
NT3-630	NTM3-630	630 A

Méretrajz







•NT	a (mm)	f (mm)	g (mm)	c (mm)	e_1 (mm)	e_2 (mm)	b (mm)
00C	78±1.5	54-6	11.5	15	45	20	6
00	78±1.5	54-6	11.5	15	45	29	6
0	125±2.5	68-8	11.5	15	45	29	6
1	135±2.5	75-10	12	21	48	48	6
2	150±2.5	75-10	13	27	58	58	6
3	150±2.5	75-10	14	33	67	67	6

Biztosítóaljzatok

	TRACON	NT	a (mm)	b (mm)	c_1 (mm)	c_2 (mm)	d (mm)	e (mm)	l (mm)	k (mm)	i (mm)	u (mm)	q (mm)	m (mm)	v (mm)	f (mm)	∅ (mm)	M (mm)
1P	**NTA-00C-00**	00C, 00	30	120	60	85	0	25	8	7.5	100	25	-	25	58	-	8.5	8
	NTA-0	0	30	170	73	93	0	25	16	7.5	150	25	-	38	78	-	8.5	8
	NTA-1	1	58	200	82	96	30	25	16	11	175	25	-	38	82	-	11	10
	NTA-2	2	64	225	98	112	30	25	17	11	200	30	-	40	82	-	11	10
	NTA-3	3	64	250	105	120	30	25	17	11	210	40	-	40	82	-	12.5	12
3P	**NTA-00/3**	00C, 00	98	121	61	87	25	65	6.5	7.7	100	26	90	26	54	33	8.5	8
	NTA-1/3	1, 2	170	196	81	103	25	150	10	10	168	35	152	35	73	60	11	10











TRACON	
NTA-00C-00 ... NTA-3:	magas hőállóságú, önkioltó műanyag alaptestre rögzített érintkező és csatlakozókapocs egységből állnak.
NTA-00/3:	
NTA-1/3:	fémalaplapra szerelt porcelántartókra rögzített, 3×2 db érintkező és csatlakozókapocs egységből állnak.

Rövidrezáró kések

TRACON	NT	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
NTR00	00C, 00	45	15	45±1.5	78±1.5
NTR0	0	46	15	62±3	125±2.5
NTR1	1	51	20	62±3	135±2.5
NTR2	2	56	25	62±3	150±2.5
NTR3	3	62	32	65±3	150±2.5





A rövidrezáró kések elsősorban nullavezeték bontók kialakítására alkalmazhatóak.

Kezelő fogó

TRACON	U_i	NT
NTK	1000 V	00C...3



A kezelő fogó alkalmazásával a késes biztosítóbetéteket – terhelésmentes állapotban – egyszerűen lehet az aljzatokba behelyezni és az aljzatokból eltávolítani. Így azok szakaszolóként is használhatók, mivel teljes biztonsággal és jól látható módon bontják az áramkört.

Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz





- Kétoldali betáplálás választás szerint fentről vagy lentről
- gG (normál) és aM (motor) jelleggörbéjű hengeres biztosítókhoz
- Szegecselt ház
- Többfázisú kivitelben
- Névleges zárlati megszakítóképesség AC 500 V; 100 kA
  AC 690 V; 50 kA
- Ház anyaga: Önkioltó műanyag
- EN 60269 sorozat

RELEVANT STANDARD
IEC 269-1

RELEVANT STANDARD
IEC 269-2

TRACON	×P	I_n (A)	mm²		
HBA-1P-20	1P	20 A	1,5-6	8 × 32 mm	
HBA-2P-20	2P	20 A	1,5-6	8 × 32 mm	
HBA-3P-20	3P	20 A	1,5-6	8 × 32 mm	–
HBA-1P-32	1P	32 A	1,5-6	10 × 38 mm	
HBA-2P-32	2P	32 A	1,5-6	10 × 38 mm	
HBA-3P-32	3P	32 A	1,5-6	10 × 38 mm	
HBA-1P-50	1P	50 A	1,5-25	14 × 51 mm	
HBA-2P-50	2P	50 A	1,5-25	14 × 51 mm	
HBA-3P-50	3P	50 A	1,5-25	14 × 51 mm	OFF
HBA-1P-100	1P	100 A	1,5-25	22 × 58 mm	
HBA-2P-100	2P	100 A	1,5-25	22 × 58 mm	
HBA-3P-100	3P	100 A	1,5-25	22 × 58 mm	





HBA-..32





HBA-..-50
HBA-..-100

	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)
HBA-..-50	107	27	54	81	108	31	39	72.5	77.5
HBA-..-100	113	35.5	71	106.5	142	31	39	72.5	77.5

Hengeres biztosító

8×32 mm

TRACON		I_n
gG	aM	
HB-8x32-2	HBM-8x32-2	2 A
HB-8x32-4	HBM-8x32-4	4 A
HB-8x32-6	HBM-8x32-6	6 A
HB-8x32-8	HBM-8x32-8	8 A
HB-8x32-10	HBM-8x32-10	10 A
HB-8x32-16	HBM-8x32-16	16 A

10×38 mm

TRACON		I_n
gG	aM	
HB-10x38-1	HBM-10x38-1	1 A
HB-10x38-2	HBM-10x38-2	2 A
HB-10x38-4	HBM-10x38-4	4 A
HB-10x38-6	HBM-10x38-6	6 A
HB-10x38-8	HBM-10x38-8	8 A
HB-10x38-10	HBM-10x38-10	10 A
HB-10x38-16	HBM-10x38-16	16 A
HB-10x38-20	HBM-10x38-20	20 A
HB-10x38-25	HBM-10x38-25	25 A
HB-10x38-32	HBM-10x38-32	32 A

14×51 mm

TRACON		I_n
gG	aM	
HB-14x51-2	HBM-14x51-2	2 A
HB-14x51-4	HBM-14x51-4	4 A
HB-14x51-6	HBM-14x51-6	6 A
HB-14x51-8	HBM-14x51-8	8 A
HB-14x51-10	HBM-14x51-10	10 A
HB-14x51-16	HBM-14x51-16	16 A
HB-14x51-20	HBM-14x51-20	20 A
HB-14x51-25	HBM-14x51-25	25 A
HB-14x51-32	HBM-14x51-32	32 A
HB-14x51-40	HBM-14x51-40	40 A
HB-14x51-50	HBM-14x51-50	50 A

22×58 mm

TRACON		I_n
gG	aM	
HB-22x58-10	HBM-22x58-10	10 A
HB-22x58-16	HBM-22x58-16	16 A
HB-22x58-20	HBM-22x58-20	20 A
HB-22x58-25	HBM-22x58-25	25 A
HB-22x58-32	HBM-22x58-32	32 A
HB-22x58-40	HBM-22x58-40	40 A
HB-22x58-50	HBM-22x58-50	50 A
HB-22x58-63	HBM-22x58-63	63 A
HB-22x58-80	HBM-22x58-80	80 A
HB-22x58-100	HBM-22x58-100	100 A

	D (mm)	L (mm)
8x32	8,5	31,5
10x38	10,3	38
14x51	14,3	51
22x58	22,2	58





OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosítók szerelőlapra





A Jean Müller gyártmányú KETO késes biztosítós szakaszolókapcsolók és a COSMO® gyűjtősínrendszerek, valamint ezek kiegészítő eszközeinek részletes műszaki adatait és méreteit megtalálja a TRACON kivonatos katalógusában vagy a TRACON Webáruházban.
A késes biztosítós szakaszolókapcsolók méreteit, részletes műszaki adatait a www.traconelectric.com honlapon találja!

- csavaros (A) vagy szorítókapcsos (B) csatlakozás
- 1-, 2-, 3-, 4-pólusú kivitel
- 4 méretnagyság, 00, 1, 2 és 3 méretű késes biztosítókhoz
- Utólag is felszerelhető, univerzális csatlakozási módok





TRACON		I_n			mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	U_i	U_e
KETO-00-1/F	1P	160	00	A	max. 95, M10	204	50	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-00-1/R95				B	1,5-95	204	50	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-1-1/F		250	1	A	max. 150, M10	306	69	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-3-1/F		400/630A	2-3	A	max. 300, M10	306	91	143	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-00-3/F	3P	160 A	00	A	max. 95, 1×M8/2×M5	204	106	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-00-3/R95				B	1,5-95	204	106	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-1-3/F		250 A	1	A	max. 150, M10	306	184	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-1-3/R150				B	35-150	306	184	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-2-3/F		400 A	2	A	max. 240, M10	306	210	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-2-3/R300				B	95-300	306	210	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-3-3/F		630 A	3	A	max. 300, M10	306	250	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-3-3/R300				B	95-300	306	250	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC

KERESSE KETO KATALÓGUSUNKAT ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON VAGY KÉRJE ÜZLETKÖTŐJÉTŐL!



TELJES TÍPUSVÁLASZTÉK!

– Csatlakozó kapcsok
– Sorolósínek 00
– Érintésvédelmi burkolatok
– Kalapsín adapterek, 00-1
– Lakatoló elemek, 00-3
– Állásjelzők
– Biztosító felügyeletek
– Áramlopás védelem
– Műszaki adatok
– Méretrajzok







Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosítók, gyűjtősínre szerelhető kivitel

A már kiépített, 60 és 100 mm sínközéptávolságú, hárompólusú gyűjtősínrendszerhez utólagosan is könnyedén felszerelhetők. A sínek mögött elhelyezett rögzítőlemek a készülék hátlapján található csatlakozási áramvezető felületet a gyűjtősínekhez szorítják, ezzel biztosítva az üzembiztos rögzítésen felül a szakaszoló betáplálását is.

- 3 pólusú, gyűjtősínes/csavaros/szorítókapcsos csatlakozás
- 60 mm-es és 100 mm-es sínközéptávolság
- 5-10 mm-es sínvastagság
- 00, 1, 2 és 3 méretnagyságú késes biztosítókhoz







TRACON		H	In		a×b		mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
KETO-00-3/60/A0U/F		60 mm	160 A	00	20-30 × 5-10	A	max. 95, 1×M8/2×M5	204	106	109
KETO-00-3/60/A0U/R95		60 mm	160 A	00	20-30 × 5-10	B	1,5-95	204	106	109
KETO-00-3/60/A0U/R95T		60 mm	160 A	00	20-30 × 5-10	B	1,5-95	204	106	109
KETO-1-3/60/A0U/F		60 mm	250 A	1	20-30 × 5-10	A	max. 150, M10	306	184	117
KETO-1-3/60/A0U/R150		60 mm	250 A	1	20-30 × 5-10	B	35-150	306	184	117
KETO-2-3/60/A0U/F		60 mm	400 A	2	20-30 × 5-10	A	max. 240, M10	306	210	135
KETO-2-3/60/A0U/R300		60 mm	400 A	2	20-30 × 5-10	B	95-300	306	210	135
KETO-3-3/60/A0U/F		60 mm	630 A	3	20-30 × 5-10	A	max. 300, M10	306	250	143
KETO-3-3/60/A0U/R300		60 mm	630 A	3	20-30 × 5-10	B	95-300	306	250	143
KETO-1-3/100/A0U/F		100 mm	250 A	1	20-50 × 5-10	A	max. 150, M10	306	184	146
KETO-2-3/100/A0U/F		100 mm	400 A	2	20-50 × 5-10	A	max. 240, M10	306	210	144
KETO-3-3/100/A0U/F		100 mm	630 A	3	20-50 × 5-10	A	max. 300, M10	306	250	152















A Jean Müller cég 1897 óta meghatározó szerepet tölt be az erősáramú kapcsolókészülékek piacán. Megbízható, jó minőségű termékeik az egész világon elismertek, ezt a minőséget most Ön is megtapasztalhatja.

Függőleges szakaszolókapcsoló-biztosítók 185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerhez



Piktogramok I/O



Főbb jellemzők

A felső vagy alsó kábelcsatlakozást a készülék 180 fokos megfordításával lehet megválasztani.
Feszültségmérés céljára kialakított vizsgálófuratok a kapcsolófedélben.

Pólusonként szakaszolható kivitel

TRACON	In		mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SL00-3X/185/F	160 A	00	Max. 95	662	50	135,5	
SL00-3X/185/KU00	160 A	00	10 – 95	662	50	135,5	U-
SL1-3X/3A	250 A	1	25 – 150	762	99	194	
SL1-3X/9/KM2G-F	250 A	1	25 – 240	762	99	194	V-
SL2-3X/3A	400 A	2	25 – 240	762	99	194	
SL2-3X/9/KM2G-F	400 A	2	25 – 240	762	99	194	V-
SL3-3X/3A	630 A	3	25 – 300	762	99	194	
SL3-3X/9/KM2G-F	630 A	3	25 – 240	762	99	194	V-

Egyszerre három pólusban szakaszolható kivitel

TRACON	In		mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SL00-3X3/185/F	160 A	00	Max. 95	662	50	150	
SL00-3X3/185/KU00	160 A	00	10 – 95	662	50	150	U-
SL1-3X3/3A	250 A	1	25 – 150	762	99	202	
SL1-3X3/9/KM2G-F	250 A	1	25 – 240	762	99	202	V-
SL2-3X3/3A	400 A	2	25 – 240	762	99	202	
SL2-3X3/9/KM2G-F	400 A	2	25 – 240	762	99	202	V-
SL3-3X3/3A	630 A	3	25 – 300	762	99	202	
SL3-3X3/9/KM2G-F	630 A	3	25 – 240	762	99	202	V-







Kapcsolókar

- Hosszú kapcsolókar a biztonságos és gyors kapcsoláshoz
- Bármelyik pólus lakatolható BE vagy KI állásban is (pólusonként szakaszolható kivitel esetében)

Mérés és ellenőrzés

- Biztonságos feszültségmérés a vizsgálófuratokon keresztül a biztosítóaljzat érintkezőjéről

Szerelés

- Biztonságos szerelés feszültség alatt is a véletlen érintés ellen kialakított érintkező védőburkolatnak köszönhetően
- Felcserélhető rögzítőfülek a gyűjtősínre való rögzítéshez

100 és 185 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kiépítéséhez használható kiegészítők

SH100/185
Gyűjtősínrögzítő (100 és 185 mm sínközéptávolságú rendszerekhez)



A gyűjtősíntartó alkalmas 100 és 185 mm-es sínközéptávolságú gyűjtősínek rögzítésére, segítségükkel optimális gyűjtősínrendszer alakítható ki a függőleges biztosítós szakaszolókapcsolók számára is. A külön rendelhető síntakaró elemekkel kiegészítve egy érintésvédelmileg teljesen védett sínrendszer hozható létre.

Műszaki adatok:

- Pólusszám: 3
- Rögzítő csavar mérete: M12
- Gyűjtősín szélesség: 100 mm
- Sínközéptávolság: 100 ill. 185 mm
- Befoglaló méret: 38×442×25 mm

(szélesség × magasság × vastagság)

H-RF
Gyűjtősíntakaró, pattintható (100 és 185 mm sínközéptávolságú rendszerekhez)



A csavaros gyűjtősíntakaróval egyező funkcióval rendelkezik, csak a szerelés módja eltérő. A takaró a gyűjtősínre egyszerűen felpattintható.
A szereléshez szerszám használata nem szükséges.

Műszaki adatok:

- Pólusszám: 3
- Rögzítő csavarok: műanyag, rögzítőfüllel
- Gyűjtősín szélesség: 100 mm
- Sínközéptávolság: 100 ill. 185 mm
- Befoglaló méret: 99×572×36 mm

(szélesség × magasság × vastagság)

H-SL123/662
Gyűjtősíntakaró, csavaros (185 mm sínközéptávolságú rendszerekhez)



A függőleges, mellső gyűjtősíntakaró segítségével a 185 mm sínközéptávolságú, 3 fázisú gyűjtősínrendszer sínjeinek érintésvédelmi szempontból nem védett részeinek mellső, kezelőoldal felőli elszigetelése valósítható meg.

Műszaki adatok:

- Pólusszám: 3
- Rögzítő csavarok: műanyag, rögzítőfüllel
- Gyűjtősín szélesség: 100 mm
- Sínközéptávolság: 185 mm
- Befoglaló méret: 100×662×2 mm

(szélesség × magasság × vastagság)

HW-SH/185
Gyűjtősíntartó oldalsó burkolat (185 mm sínközéptávolság)



Segítségével az SH100/185 típusú gyűjtősíntartó oldalának elszigetelése valósítható meg. Az oldalsó burkolat és a csavaros vagy pattintható mellső síntakaróval kiegészítve az SH100/185 síntartóval szerelt 185 mm széles gyűjtősínrendszerek a kezelőoldal felől teljesen burkolttá tehetők.

Műszaki adatok:

- Pólusszám: 3
- Rögzítő csavarok: műanyag, rögzítőfüllel
- Sínközéptávolság: 185 mm
- Befoglaló méret: 25×442×38 mm

(szélesség × magasság × vastagság)

Függőleges 185 mm sínközéptávolságú szakaszolókapcsoló-biztosítókhoz használható kiegészítők



AL-SL00/42
Adapter 00, 00C méretnagyságú készülékek kiemelésére

Segítségével a 00, 00C méretű készülék kiemelhető a síkból, így az 1-2-3-as méretnagyságú készülékekkel azonos magasságba kerül. Ezzel az elosztószekrény belső szerkezete esztétikusabbá, a beépített készülékek kezelése egyszerűbbé válik.

Műszaki adatok:

- Pólusszám: 3
- Készülék mérete: 00, 00C
- Rögzítő csavar mérete: M12
- Gyűjtősín szélesség: 100 mm
- Sínközéptávolság: 185 mm
- Befoglaló méret: 99×450×42 mm

(szélesség × magasság × vastagság)



SK-L/SL00/15
Gyűjtősínkapocs 00, 00C méretnagyságú készülékekhez

Segítségükkel gyorsabban lehet az SL00 méretnagyságú készülékeket a gyűjtősínre rögzíteni.

Műszaki adatok:

- Anyag: ónozott réz
- Készülék mérete: 00, 00C
- Rögzítő csavar mérete: M12
- Sín vastagság: 5-10 mm

COSMO 60 mm-es gyűjtősínrendszer



Komplett megoldás 60 mm sínközéptávolságú gyűjtősínrendszer kiépítéséhez, a lenti elemek használatával.

Főbb jellemzők

- Széles körű felhasználás
- Kevesebb huzalozás
- Egységesített méretek
- Rövid installációs idő
- Könnyű szerelhetőség

Gyűjtősíntartók és burkolataik (60 mm sínközéptávolság)



TRACON	Kivitel
SST-60/1	Gyűjtősíntartó, 1p
SST-60/3	Gyűjtősíntartó, 3p
SST-60/4	Gyűjtősíntartó, 4p
A-SST-60/3	Oldalsó burkolat 3 pólusú gyűjtősínhez
A-SST-60/4	Oldalsó burkolat 4 pólusú gyűjtősínhez
SAD60/3	Mellső burkolat 3 pólusú gyűjtősínhez
SAD60/4	Mellső burkolat 4 pólusú gyűjtősínhez

A síntartók két részből álló, szigetelőanyagból készített egységek, beépített távtartóval, 5 és 10 mm vastagságú, 20-30 mm szélességű gyűjtősínek beépítéséhez. A burkolatok mindhárom fázist lefedik és minimális erővel a sínre pattinthatók. Egymást átfedve is mozgathatók, így könnyen változtatható szélességű burkolatot eredményez vágás nélkül.

Leágazó modulok (60 mm sínközéptávolság)



TRACON	Kivitel, leágazás (szélesség x vastagság)
AM-60/250/3	250 A-ig, 1,5 mm² - 70 mm²
AM-60/250/3/120-5	250 A-ig, 16 mm²-120 mm², 5 mm vastag sínhez
AM-60/250/3/120-10	250 A-ig, 16 mm²-120 mm², 10 mm vastag sínhez
AM-60/630/3	630 A-ig, 70 mm²-300 mm², 5/10 mm vastag sínhez
PK30/34X10	30 mm széles sínre, 34×10 mm-es lemezsínhez
PK40/34X10	40 mm széles sínre, 34×10 mm-es lemezsínhez
PK50/34X10	50 mm széles sínre, 34×10 mm-es lemezsínhez
PK50/54X10	50 mm széles sínre, 54×10 mm-es lemezsínhez
PK60/34X10	60 mm széles sínre, 34×10 mm-es lemezsínhez
PK60/54X10	60 mm széles sínre, 54×10 mm-es lemezsínhez

Alkalmasak a gyűjtősínek betáplálására és a kábelek leágaztatására is. Az AM... modulok az érintésvédelmi burkolatot is tartalmazzák, kábelek gyűjtősínekről történő leágaztatására használhatók. A PK... modulok burkolat nélküli kivitelek, amelyek szorítócsavarjai a leágazás gyűjtősínjét a fősínhez szorítják.

Leágazó kapcsok



TRACON		
5 mm	10 mm	mm²
LAK5/1,5-16	**LAK10/1,5-16**	1,5-16 mm²
LAK5/1,5-35	**LAK10/1,5-35**	1,5-35 mm²
LAK5/1,5-50	**LAK10/1,5-50**	1,5-50 mm²
LAK5/16-70	**LAK10/16-70**	16-70 mm²
LAK5/16-120	**LAK10/16-120**	16-120 mm²
LAK5/16-185	**LAK10/16-185**	16-185 mm²

Szorítócsatlakozó

TRACON	mm² Cu	a×b	X		
S00-Z	6-50	9×5 mm, Cu	2 × M5	00	**KETO, SL..**
S1	25-150	18×10 mm, Cu	2 × M6	1	**KETO**
S2	25-240	19×10 mm, Cu	2 × M8	2	**KETO**
S3	–	21×15 mm, Cu	2 × M8	3	**KETO**



Prizma-kapocs

TRACON	mm² Cu/Al	X		
P0070-Z	1×10 - 70	2 × M5	00	**KETO, SL..**
P1	1×70 - 150	2 × M6	1	**KETO**
P2	1×120 - 240	2 × M8	2	**KETO**
P3	1×120 - 300	2 × M8	3	**KETO**
P12	2×70 - 95	2 × M6	1	**KETO**
P22	2×120 - 150	2 × M8	2	**KETO**
P32	2×120 - 240	2 × M8	3	**KETO**



V-szorítókapocs

TRACON	mm² Cu/Al	a×b		
KM2G-F	25-240 mm² Cu/Al	–	1, 2, 3	**SL..**
KM2G	25-300 mm² Cu/Al	–	1, 2, 3	**SL..**
KM2G-F/A30-40	25-240 mm² Cu/Al	30-40 mm		
KM2G/A30-40	25-300 mm² Cu/Al	30-40 mm		



U-szorítókapocs

TRACON	mm² Cu/Al	a×b		
KU00/1/2X/A30-40*	2×10-95 mm² Cu/Al	30-40 mm		
KU00	10-95 mm² Cu/Al	–	00	**SL..**
KU00/2	1×95/2×50mm² Cu/Al	–	00	**SL..**

* Csatlakozófüllel ellátott kivitel, sínre szerelhető



Minden Jean Müller szakaszolókapcsoló speciálisan kialakított késérintkezővel van ellátva a villamosenergia-rendszer megbízható, üzembiztos működése érdekében.

Az érintkező kialakítása az optimális ívterelés segítségével megrövidíti a villamos ívelés időtartamát, és ezzel csökkenti az érintkező felület erodálódását.

Az érintkező közepének egyenes felülete a megfelelő érintkező felületet biztosítja a teljesítményveszteség alacsonyan tartása érdekében. Az érintkező aljának kialakítása pedig a rövidzárás alatt történő kapcsolás során fellépő érintkező behegedés ellen védi a készüléket, így a szakaszolókapcsoló névleges zárlati megszakítóképessége akár 110 kA is lehet!



Ipari kézikapcsolók

Ui 690 V | 50/60 Hz | Uimp 6 kV | Ta -5..+55 °C

Piktogramok I/0



			TK-20	TK-25	TK-32	TK-63	TK-125	TK-160
I_{th} (A)			20	25	32	63	125	160
P_e (kW)	400 V~	AC-23A	7,5	11	15	30	45	75
		AC-2	7,5	11	15	30	45	55
		AC-3	**5,5**	**7,5**	**11**	**18,5**	**30**	**37**
		AC-4	1,5	3	5,5	7,5	12	15
I_e (A)	400 V~	AC-21A	20	25	32	63	100	150
		AC-22A	20	25	32	63	100	150
		AC-23A	15	22	30	37	90	135
		AC-2	15	22	30	37	90	135
		AC-3	**11**	**15**	**22**	**36**	**75**	**95**
		AC-4	3,5	6,5	11	15	30	55
		AC-15	4	5	6	-	-	-
	240 V =	DC-13	1	1,5	4	-	-	-
(×10⁵)			5	5	3	1,5	1.5	1.5
(×10⁵)			3	3	1,2	1	1	1
ON-OFF-ON... sc/h			200	150	100	60	30	30
mm²			1×2,5	1×4,0	1×6,0	1×25	1×50	1×70
			2×1,5	2×1,5	2×4,0	2×10	2×25	2×35
			1×2,5	1×4,0	1×4,0	1×16	1×35	1×50
			2×1,5	2×1,5	2×2,5	2×6	2×10	2×16
I_{cw} (1s, A)			200	250	400	600	600	800
(A)			20	25	32	63	125	160

Méretrajzok és felerősítési furatok

TK..., TKV..., TKB..., TKM..., TKU..., TKI-F





TKF...,TKFL...



Méreteket lásd a választéktáblázatban! (I/22-I/27.)

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Tokozatok

TRACON		D (mm)	W (mm)	H (mm)	a×b (mm)		IP..
TK/T1+F1/	+	68	68	64	48 × 48	2 × MG-20	IP 44
TK/T2+F1/	+	68	68	72	48 × 48	2 × MG-20	IP 44
TK/T2+F2/	+	68	68	80	48 × 48	2 × MG-20	IP 44
TK/T2+F2S/	+	68	68	80	48 × 48	2 × MG-20	IP 44
TK/T3+F3/	+	112	112	108	64 × 64	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44
TK/T3+F3S/	+	112	112	108	64 × 64	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44
TKTS-01	+	110	83	69	48 × 48/ 64 × 64	2 × (2 × MG-20)	IP 65
TKTS-02	+	120	113	87	48 × 48/ 64 × 64	2 × (2 × MG-25)	IP 65
TKTS-03	+	200	140	109	64 × 64/ 88 × 88	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 65



RELEVANT STANDARD
EN 60947-3


TKTS-..


TK/..S/


TK/../

Tömítőkészletek

TRACON	
TKT-65	TK-20.., TK-25.., TKV-20.., TKV-25.., TKB-20.., TKB-25.., TKM-20.., TKM-25.., TKF-20.., TKF-25..
TKT-65/2	TK-32.., TK-63.., TKV-32.., TKV-63.., TKB-32.., TKB-63.., TKM-32.., TKM-63.., TKF-32.., TKF-63..
TKT-65/3	TKFL-..
TKT-65/4	TKFK-..

IP 65



Adapter

TRACON	
TKA	TK-20.., TK-25.., TKV-20.., TKV-25.., TKB-20.., TKB-25.., TKM-20.., TKM-25.., TKF-20.., TKF-25..



35×7.5

RELEVANT STANDARD
EN 60947-3

Általános BE-KI kapcsolók

TRACON IP 42	TRACON + IP44	TRACON + IP65			
TK-206/2	**TK-206/2T**	**TK-206/2T65**	20 A / 2P	**TK/T1+F1/**	
TK-256/2	**TK-256/2T**	**TK-256/2T65**	25 A / 2P	**TK/T1+F1/**	
TK-209/2	**TK-209/2T**	**TK-209/2T65**	20 A / 2P	**TK/T1+F1/**	
TK-259/2	**TK-259/2T**	**TK-259/2T65**	25 A / 2P	**TK/T1+F1/**	
TK-206/3	**TK-206/3T**	**TK-206/3T65**	20 A / 3P	**TK/T1+F1/**	
TK-256/3	**TK-256/3T**	**TK-256/3T65**	25 A / 3P	**TK/T2+F1/**	
TK-326/3	**TK-326/3T**	**TK-326/3T65**	32 A / 3P	**TK/T3+F3/**	
TK-636/3	**TK-636/3T**	**TK-636/3T65**	63 A / 3P	**TK/T3+F3/**	
TK-126/3	–	**TK-126/3T65**	125 A / 3P	**TKTS-03**	
TK-166/3	–	**TK-166/3T65**	160 A / 3P	**TKTS-03**	
TK-209/3	**TK-209/3T**	**TK-209/3T65**	20 A / 3P	**TK/T1+F1/**	
TK-259/3	**TK-259/3T**	**TK-259/3T65**	25 A / 3P	**TK/T2+F1/**	
TK-329/3	**TK-329/3T**	**TK-329/3T65**	32 A / 3P	**TK/T3+F3/**	
TK-639/3	**TK-639/3T**	**TK-639/3T65**	63 A / 3P	**TK/T3+F3/**	
TK-129/3	–	**TK-129/3T65**	125 A / 3P	**TKTS-03**	
TK-169/3	–	**TK-169/3T65**	160 A / 3P	**TKTS-03**	
TK-206/4	**TK-206/4T**	**TK-206/4T65**	20 A / 4P	**TK/T1+F1/**	
TK-256/4	**TK-256/4T**	**TK-256/4T65**	25 A / 4P	**TK/T2+F1/**	
TK-326/4	**TK-326/4T**	**TK-326/4T65**	32 A / 4P	**TK/T3+F3/**	
TK-636/4	**TK-636/4T**	**TK-636/4T65**	63 A / 4P	**TK/T3+F3/**	
TK-126/4	–	**TK-126/4T65**	125 A / 4P	**TKTS-03**	
TK-166/4	–	**TK-166/4T65**	160 A / 4P	**TKTS-03**	
TK-209/4	**TK-209/4T**	**TK-209/4T65**	20 A / 4P	**TK/T1+F1/**	
TK-259/4	**TK-259/4T**	**TK-259/4T65**	25 A / 4P	**TK/T2+F1/**	
TK-329/4	**TK-329/4T**	**TK-329/4T65**	32 A / 4P	**TK/T3+F3/**	
TK-639/4	**TK-639/4T**	**TK-639/4T65**	63 A / 4P	**TK/T3+F3/**	
TK-129/4	–	**TK-129/4T65**	125 A / 4P	**TKTS-03**	
TK-169/4	–	**TK-169/4T65**	160 A / 4P	**TKTS-03**	

Választókapcsolók

TKV-206/3	**TKV-206/3T**	**TKV-206/3T65**	20 A / 2×3P	**TK/T2+F1/**	
TKV-256/3	–	**TKV-256/3T65**	25 A / 2×3P	**TKTS-02**	
TKV-326/3	**TKV-326/3T**	**TKV-326/3T65**	32 A / 2×3P	**TK/T3+F3/**	
TKV-636/3	–	**TKV-636/3T65**	63 A / 2×3P	**TKTS-03**	
TKV-126/3	–	–	125 A / 2×3P	–	
TKV-166/3	–	–	160 A / 2×3P	–	
TKV-206/4	–	**TKV-206/4T65**	20 A / 2×4P	**TKTS-01**	
TKV-256/4	–	**TKV-256/4T65**	25 A / 2×4P	**TKTS-02**	
TKV-326/4	**TKV-326/4T**	**TKV-326/4T65**	32 A / 2×4P	**TK/T3+F3/**	
TKV-636/4	–	–	63 A / 2×4P	–	
TKV-126/4	–	–	125 A / 2×4P	–	
TKV-166/4	–	–	160 A / 2×4P	–	

	0°	60°	L (mm)	A (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)
1-2		×					
3-4		×					
			28	43,5	48	48	36
			28	43,5	48	48	36



	0°	90°					
1-2		×					
3-4		×					
			33	45,3	48	48	36
			33	45,3	48	48	36



	0°	60°					
1-2		×	41,2	43	48	48	36
3-4		×	48,6	45,2	48	48	36
5-6		×	54,8	58	64	64	48
			72,2	66	64	64	48
			84	84	88	88	68
			97	88	88	88	68



	0°	90°					
1-2		×	41,2	43	48	48	36
3-4		×	48,6	45,2	48	48	36
5-6		×	54,8	58	64	64	48
			72,2	66	64	64	48
			84	84	88	88	68
			97	88	88	88	68



	0°	60°					
1-2		×	41,2	43	48	48	36
3-4		×	48,6	45,2	48	48	36
5-6		×	54,8	58	64	64	48
7-8		×	72,2	66	64	64	48
			84	84	88	88	68
			97	88	88	88	68



	0°	90°					
1-2		×	41,2	43	48	48	36
3-4		×	48,6	45,2	48	48	36
5-6		×	54,8	58	64	64	48
7-8		×	72,2	66	64	64	48
			84	84	88	88	68
			97	88	88	88	68



	-60°	0°	60°					
1-2	×						50,8	43	48	48	36
3-4			×				61,4	45,2	48	48	36
5-6	×						67,6	58	64	64	48
7-8			×				93,7	66	64	64	48
9-10	×						110	84	88	88	68
11-12			×				130	88	88	88	68

	-60°	0°	60°		-60°	0°	60°					
1-2	×			9-10	×			60,4	43	48	48	36
3-4			×	11-12			×	74,2	45,2	48	48	36
5-6	×			13-14	×			80,4	58	64	64	48
7-8			×	15-16			×	115,2	66	64	64	48
								136	84	88	88	68
								163	88	88	88	68





Választókapcsolók

TRACON IP 42	TRACON + IP44	TRACON + IP65			
TKV-209/3	TKV-209/3T	TKV-209/3T65	20 A / 2×3P	TK/T2+F1/	
TKV-259/3	–	TKV-259/3T65	25 A / 2×3P	TKTS-02	
TKV-329/3	TKV-329/3T	TKV-329/3T65	32 A / 2×3P	TK/T3+F3/	
TKV-639/3	–	TKV-639/3T65	63 A / 2×3P	TKTS-03	
TKV-129/3	–	–	125 A / 2×3P	–	
TKV-169/3	–	–	160 A / 2×3P	–	
TKV-209/4	–	TKV-209/4T65	20 A / 2×4P	TKTS-01	
TKV-259/4	–	TKV-259/4T65	25 A / 2×4P	TKTS-02	
TKV-329/4	TKV-329/4T	TKV-329/4T65	32 A / 2×4P	TK/T3+F3/	
TKV-639/4	–	–	63 A / 2×4P	–	
TKV-129/4	–	–	125 A / 2×4P	–	
TKV-169/4	–	–	160 A / 2×4P	–	
TKB-206/3	TKB-206/3T	TKB-206/3T65	20 A / 2×3P	TK/T2+F1/	
TKB-256/3	–	TKB-256/3T65	25 A / 2×3P	TKTS-02	
TKB-326/3	TKB-326/3T	TKB-326/3T65	32 A / 2×3P	TK/T3+F3/	
TKB-636/3	–	TKB-636/3T65	63 A / 2×3P	TKTS-03	
TKB-126/3	–	–	125 A / 2×3P	–	
TKB-166/3	–	–	160 A / 2×3P	–	
TKB-206/4	–	TKB-206/4T65	20 A / 2×4P	TKTS-01	
TKB-256/4	–	TKB-256/4T65	25 A / 2×4P	TKTS-02	
TKB-326/4	TKB-326/4T	TKB-326/4T65	32 A / 2×4P	TK/T3+F3/	
TKB-636/4	–	–	63 A / 2×4P	–	
TKB-126/4	–	–	125 A / 2×4P	–	
TKB-166/4	–	–	160 A / 2×4P	–	
TKB-209/3	TKB-209/3T	TKB-209/3T65	20 A / 2×3P	TK/T2+F1/	
TKB-259/3	–	TKB-259/3T65	25 A / 2×3P	TKTS-02	
TKB-329/3	TKB-329/3T	TKB-329/3T65	32 A / 2×3P	TK/T3 +F3/	
TKB-639/3	–	TKB-639/3T65	63 A / 2×3P	TKTS-03	
TKB-129/3	–	–	125 A / 2×3P	–	
TKB-169/3	–	–	160 A / 2×3P	–	
TKB-209/4	–	TKB-209/4T65	20 A / 2×4P	TKTS-01	
TKB-259/4	–	TKB-259/4T65	25 A / 2×4P	TKTS-02	
TKB-329/4	TKB-329/4T	TKB-329/4T65	32 A / 2×4P	TK/T3+F3/	
TKB-639/4	–	–	63 A / 2×4P	–	
TKB-129/4	–	–	125 A / 2×4P	–	
TKB-169/4	–	–	160 A / 2×4P	–	

Motorkapcsolók

TKM-20/Q	TKM-20/QT	TKM-20/QT65	5,5 kW	TK/T1+F1/	
TKM-25/Q	TKM-25/QT	TKM-25/QT65	7,5 kW	TK/T2+F1/	
TKM-32/Q	TKM-32/QT	TKM-32/QT65	11 kW	TK/T3+F3/	
TKM-63/Q	TKM-63/QT	TKM-63/QT65	18,5 kW	TK/T3+F3/	
TKM-12/Q	–	TKM-12/QT65	30 kW	TKTS-03	
TKM-16/Q	–	TKM-16/QT65	37 kW	TKTS-03	
TKM-20/N	TKM-20/NT	TKM-20/NT65	5,5 kW	TK/T2+F1/	
TKM-25/N	–	TKM-25/NT65	7,5 kW	TKTS-02	
TKM-32/N	TKM-32/NT	TKM-32/NT65	11 kW	TK/T3+F3/	
TKM-63/N	–	TKM-63/NT65	18,5 kW	TKTS-03	
TKM-12/N	–	–	30 kW	–	
TKM-16/N	–	–	37 kW	–	



	-90°	0°	90°		-90°	0°	90°	L (mm)	A (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)
1-2	×							50,8	43	48	48	36
3-4			×					61,4	45,2	48	48	36
5-6	×							67,6	58	64	64	48
7-8			×					93,7	66	64	64	48
9-10	×							110	84	88	88	68
11-12			×					130	88	88	88	68
	-90°	0°	90°		-90°	0°	90°					
1-2	×			9-10	×			60,4	43	48	48	36
3-4			×	11-12			×	74,2	45,2	48	48	36
5-6	×			13-14	×			80,4	58	64	64	48
7-8			×	15-16			×	115,2	66	64	64	48
								136	84	88	88	68
								163	88	88	88	68
	-60°	0°	60°									
1-2		×						50,8	43	48	48	36
3-4			×					61,4	45,2	48	48	36
5-6		×						67,6	58	64	64	48
7-8			×					93,7	66	64	64	48
9-10		×						110	84	88	88	68
11-12			×					130	88	88	88	68
	-60°	0°	60°		-60°	0°	60°					
1-2		×		9-10		×		60,4	43	48	48	36
3-4			×	11-12			×	74,2	45,2	48	48	36
5-6		×		13-14		×		80,4	58	64	64	48
7-8			×	15-16			×	115,2	66	64	64	48
								136	84	88	88	68
								163	88	88	88	68
	-90°	0°	90°									
1-2		×						50,8	43	48	48	36
3-4			×					61,4	45,2	48	48	36
5-6		×						67,6	58	64	64	48
7-8			×					93,7	66	64	64	48
9-10		×						110	84	88	88	68
11-12			×					130	88	88	88	68
	-90°	0°	90°		-90°	0°	90°					
1-2		×		9-10		×		60,4	43	48	48	36
3-4			×	11-12			×	74,2	45,2	48	48	36
5-6		×		13-14		×		80,4	58	64	64	48
7-8			×	15-16			×	115,2	66	64	64	48
								136	84	88	88	68
								163	88	88	88	68
	0	60°										
1-2		×						41,2	43	48	48	36
3-4		×						48,6	45,2	48	48	36
5-6		×						54,8	58	64	64	48
								72,2	66	64	64	48
								84	84	88	88	68
								97	88	88	88	68
	-60°	0°	60°									
1-2	×		×					50,8	43	48	48	36
3-4	×		×					61,4	45,2	48	48	36
5-6	×							67,6	58	64	64	48
7-8			×					93,7	66	64	64	48
9-10			×					111	84	88	88	68
11-12	×							130	88	88	88	68



Motorkapcsolók

TRACON IP 42	TRACON + IP44	TRACON + IP65			
TKM-20/C	–	**TKM-20/CT65**	Y-Δ 5,5 kW	**TKTS-01**	
TKM-25/C	–	**TKM-25/CT65**	Y-Δ 7,5 kW	**TKTS-02**	
TKM-32/C	**TKM-32/CT**	**TKM-32/CT65**	Y-Δ 11 kW	**TK/T3+F3/**	
TKM-63/C	–	–	Y-Δ 18,5 kW	–	
TKM-12/C	–	–	Y-Δ 30 kW	–	
TKM-16/C	–	–	Y-Δ 37 kW	–	
TKM-20/D	–	**TKM-20/DT65**	Dahlander 5,5 kW	**TKTS-01**	
TKM-25/D	–	**TKM-25/DT65**	Dahlander 7,5 kW	**TKTS-02**	
TKM-32/D	**TKM-32/DT**	**TKM-32/DT65**	Dahlander 11 kW	**TK/T3+F3/**	
TKM-63/D	–	–	Dahlander 18,5 kW	–	
TKM-12/D	–	–	Dahlander 30 kW	–	
TKM-16/D	–	–	Dahlander 37 kW	–	

Műszerátkapcsolók

TKU-F	–	–	Voltmérő-átkapcsoló fázisfeszültségre	–
TKU-V	–	–	Voltmérő-átkapcsoló vonali feszültségre	–
TKU-K	–	–	Voltmérő-átkapcsoló vonali és fázisfeszültségre	–
TKI-F	–	–	Árammérő-átkapcsoló fázisáramra	–









Főkapcsolók

TKF-20	**TKF-20T**	**TKF-20T65**		20 A / 4P	**TK/T3+F3/**
TKF-25	**TKF-25T**	**TKF-25T65**		25 A / 4P	**TK/T3+F3/**
TKF-32	**TKF-32T**	**TKF-32T65**		32 A / 4P	**TK/T3+F3/**
TKF-63	**TKF-63T**	**TKF-63T65**		63 A / 4P	**TK/T3+F3/**
TKFK-20	**TKFK-20T**	**TKFK-20T65**		20 A / 4P	**TK/T2+F2/**
TKFK-25	**TKFK-25T**	**TKFK-25T65**		25 A / 4P	**TK/T2+F2/**
TKFK-32	–	–		32 A / 4P	–
TKFK-63	–	–		63 A / 4P	–
TKFL-20	**TKFL-20TS**	**TKFL-20T65S**		20 A / 4P	**TK/T3+F3S/**
TKFL-25	**TKFL-25TS**	**TKFL-25T65S**		25 A / 4P	**TK/T3+F3S/**
TKFL-32	**TKFL-32TS**	**TKFL-32T65S**		32 A / 4P	**TK/T3+F3S/**
TKFL-63	**TKFL-63TS**	**TKFL-63T65S**		63 A / 4P	**TK/T3+F3S/**







	-60°	0°	60°		-60°	0°	60°	L (mm)	A (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)
1-2		×	×	9-10		×		57	44	48	48	36
3-4		×	×	11-12		×		70	46	48	48	36
5-6			×	13-14			×	78	58	64	64	48
7-8			×	15-16		×	×	112	66	64	64	48
								138	84	88	88	68
								163	88	88	88	68





	-60°	0°	60°		-60°	0°	60°					
1-2			×	9-10			×	57	44	48	48	36
3-4			×	11-12			×	70	46	48	48	36
5-6		×		13-14		×		78	58	64	64	48
7-8		×		15-16			×	112	66	64	64	48
								138	84	88	88	68
								163	88	88	88	68





	0	A	B	C
1-2		×		
3-4				×
5-6			×	
9-10		×	×	×

50,8	43	48	48	36





	0	AB	BC	CA
1-2		×	×	
5-6				×
7-8		×		
11-12			×	×

50,8	43	48	48	36





	CA	BC	AB	0	A	B	C
1-2		×					×
3-4	×						
5-6						×	
7-8		×	×				
9-10	×		×		×		
11-12					×	×	×

50,8	43	48	48	36





	0	A	B	C
1-2	×	×		×
5-6	×		×	×
7-8	×	×	×	
9-10			×	
13-14		×		
15-16				×

60,4	43	48	48	36





	0°	90°
1-2		×
3-4		×
5-6		×
7-8		×

41,2	43	64	64	48
48,6	45,2	64	64	48
54,8	58	64	64	48
72,2	66	64	64	48





	0°	90°
1-2		×
3-4		×
5-6		×
7-8		×

41,2	43	48	48	36
48,6	45,2	48	48	36
75	58/105	64	64/112	48/96
93	66/105	64	64/122	48/96





	0°	90°
1-2		×
3-4		×
5-6		×
7-8		×

44,2	43	64	64	48
52,1	45,2	64	64	48
54,8	58	64	64	48
72,2	66	64	64	48





Szakaszolókapcsolók

Ui 690 V | 50/60 Hz | Uimp 6 kV | Ta -5..+55 °C

Piktogramok I/O

		TS-20	TS-32	TS-40	TS-63	TS-80	TS-100
Ith (A)		20	32	40	63	80	100
Pe (kW), 400 V~	AC-23A	7,5	11	15	22	30	37
	AC-3	**5,5**	**7,5**	**11**	**18,5**	**22**	**30**
(×10⁵)		5	5	3	1,5	1.5	1.5
(×10⁵)		3	3	1,2	1	1	1
ON-OFF-ON... sc/h		200	150	100	60	30	30
mm²	○	1×2,5	1×4,0	1×6,0	1×25	1×50	1×70
	○	2×1,5	2×1,5	2×4,0	2×10	2×25	2×35
	●	1×2,5	1×4,0	1×4,0	1×16	1×35	1×50
	●	2×1,5	2×1,5	2×2,5	2×6	2×10	2×16
Icw (1s, A)		180	264	360	516	684	840
		20 A gG	35 A gG	50 A gG	63 A gG	80 A gG	100 A gG

3P Kapcsolási ábra 4P



Előlap



Főbb jellemzők

- alkalmas terhelés alatti be- és kikapcsolásra valamint leválasztásra
- lehet alkalmazni motorkapcsolóként, főkapcsolóként, szakaszolóként, biztonsági kapcsolóként
- nagy villamos és mechanikai élettartam
- kettős megszakítású érintkezők
- kézi működtetéstől független kapcsolási gyorsaság
- a feszültség alatt álló részek véletlen érintés ellen védettek
- a kapcsolótörzs önkioltó (UL94-V0), nagy mechanikai szilárdságú szigetelő anyagból

RELEVANT STANDARD
EN 60947-3



Szakaszolókapcsoló

TRACON					L (mm)	A (mm)	B (mm)	a (mm)	d (mm)	c (mm)
IP 42	+ IP44	+ IP65								
TS-20/3	**TS-20/3T**	**TS-20/3T65**	20 A / 3P	**TK/T3+F3/**	61	54	42	64	48	4.2
TS-32/3	**TS-32/3T**	**TS-32/3T65**	32 A / 3P		61	54	42	64	48	4.2
TS-40/3	**TS-40/3T**	**TS-40/3T65**	40 A / 3P		67	64	50	64	48	4.2
TS-63/3	**TS-63/3T**	**TS-63/3T65**	63 A / 3P		67	64	50	64	48	4.2
TS-80/3	-	**TS-80/3T65**	80 A / 3P	**TKTS-03**	82	80	70	64	48	4.2
TS-10/3	-	**TS-10/3T65**	100 A / 3P	**TKTS-03**	82	80	70	88	68	5.2
TS-20/4	**TS-20/4T**	**TS-20/4T65**	20 A / 4P	**TK/T3+F3/**	61	54	55.5	64	48	4.2
TS-32/4	**TS-32/4T**	**TS-32/4T65**	32 A / 4P		61	54	55.5	64	48	4.2
TS-40/4	**TS-40/4T**	**TS-40/4T65**	40 A / 4P		67	64	66	64	48	4.2
TS-63/4	**TS-63/4T**	**TS-63/4T65**	63 A / 4P		67	64	66	64	48	4.2
TS-80/4	-	-	80 A / 4P	-	82	80	92.5	64	48	4.2
TS-10/4	-	-	100 A / 4P	-	82	80	92.5	88	68	5.2





Szakaszolókapcsoló ajtókuplunggal

TRACON		L (mm)	A (mm)	B (mm)	a (mm)	d (mm)	c (mm)	x (mm)	y (mm)
TS-20/3K	20 A / 3P	50	54	42	64	48	4.2	22	62
TS-32/3K	32 A / 3P	50	54	42	64	48	4.2	22	62
TS-40/3K	40 A / 3P	61	64	50	64	48	4.2	25	70
TS-63/3K	63 A / 3P	61	64	50	64	48	4.2	25	70
TS-80/3K	80 A / 3P	68	80	70	64	48	4.2	25	90
TS-10/3K	100 A / 3P	68	80	70	88	68	5.2	25	90
TS-20/4K	20 A / 4P	50	54	55.5	64	48	4.2	22	62
TS-32/4K	32 A / 4P	50	54	55.5	64	48	4.2	22	62
TS-40/4K	40 A / 4P	61	64	66	64	48	4.2	25	70
TS-63/4K	63 A / 4P	61	64	66	64	48	4.2	25	70
TS-80/4K	80 A / 4P	68	80	92.5	64	48	4.2	25	90
TS-10/4K	100 A / 4P	68	80	92.5	88	68	5.2	25	90



35×7.5



Az ajtókuplung biztonsági reteszelést hoz létre az elosztószekrény ajtajánál; az ajtó csak a kapcsoló „0”, azaz „KI” állásában nyitható!

Az ajtókuplung tengelyének hossza: 150 mm

300 mm hosszúságú tengely is rendelhető.

Hátsó felerősítésű, 2 db csavarral rögzíthető vagy 35/7,5 mm-es EN 50022 szerinti kalapsínre pattintható.

Biztonsági szakaszolókapcsoló

TRACON					L	A	B	a	d	c
IP 42	+ IP44	+ IP65			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
TSS-20/3	**TSS-20/3T**	**TSS-20/3T65S**	20 A / 3P	**TK/T3+F3/**	61	54	42	64	48	4.2
TSS-32/3	**TSS-32/3T**	**TSS-32/3T65S**	32 A / 3P		61	54	42	64	48	4.2
TSS-40/3	**TSS-40/3T**	**TSS-40/3T65S**	40 A / 3P	**TK/T3+F3S/**	67	64	50	64	48	4.2
TSS-63/3	**TSS-63/3T**	**TSS-63/3T65S**	63 A / 3P		67	64	50	64	48	4.2
TSS-80/3	-	**TSS-80/3T65**	80 A / 3P	**TKTS-03**	82	80	70	64	48	4.2
TSS-10/3	-	**TSS-10/3T65**	100 A / 3P	**TKTS-03**	82	80	70	88	68	5.2
TSS-20/4	**TSS-20/4T**	**TSS-20/4T65S**	20 A / 4P		61	54	55.5	64	48	4.2
TSS-32/4	**TSS-32/4T**	**TSS-32/4T65S**	32 A / 4P	**TK/T3+F3S/**	61	54	55.5	64	48	4.2
TSS-40/4	**TSS-40/4T**	**TSS-40/4T65S**	40 A / 4P		67	64	66	64	48	4.2
TSS-63/4	**TSS-63/4T**	**TSS-63/4T65S**	63 A / 4P	**TK/T3+F3/**	67	64	66	64	48	4.2
TSS-80/4	-	-	80 A / 4P	-	82	80	92.5	64	48	4.2
TSS-10/4	-	-	100 A / 4P	-	82	80	92.5	88	68	5.2

A tokozatok sárga fedéllel is rendelhetőek.





A szakaszolókapcsoló kikapcsolt “OFF” állapotban lakatolható.

Biztonsági lakatolható szakaszolókapcsoló ajtókuplunggal





TRACON		L	A	B	a	d	c	x	y
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
TSS-20/3K	20 A / 3P	50	54	42	64	48	4.2	22	62
TSS-32/3K	32 A / 3P	50	54	42	64	48	4.2	22	62
TSS-40/3K	40 A / 3P	61	64	50	64	48	4.2	25	70
TSS-63/3K	63 A / 3P	61	64	50	64	48	4.2	25	70
TSS-80/3K	80 A / 3P	68	80	70	64	48	4.2	25	90
TSS-10/3K	100 A / 3P	68	80	70	88	68	5.2	25	90
TSS-20/4K	20 A / 4P	50	54	55.5	64	48	4.2	22	62
TSS-32/4K	32 A / 4P	50	54	55.5	64	48	4.2	22	62
TSS-40/4K	40 A / 4P	61	64	66	64	48	4.2	25	70
TSS-63/4K	63 A / 4P	61	64	66	64	48	4.2	25	70
TSS-80/4K	80 A / 4P	68	80	92.5	64	48	4.2	25	90
TSS-10/4K	100 A / 4P	68	80	92.5	88	68	5.2	25	90

Az ajtókuplung biztonsági reteszelést hoz létre az elosztószekrény ajtajánál; az ajtó csak a kapcsoló „0”, azaz „KI” állásában nyitható!

Az ajtókuplung tengelyének hossza: 150 mm

300 mm hosszúságú tengely is rendelhető.

Hátsó felerősítésű, 2 db csavarral rögzíthető vagy 35/7,5 mm-es EN 50022 szerinti kalapsínre pattintható.



Sorolható lakatolható szakaszolókapcsoló

TRACON		L (mm)	A (mm)	B (mm)	x (mm)	y (mm)
TSM-20/3	20 A / 3P	50	54	42	22	62
TSM-32/3	32 A / 3P	50	54	42	22	62
TSM-20/4	20 A / 4P	50	54	55.5	22	62
TSM-32/4	32 A / 4P	50	54	55.5	22	62





RELEVANT STANDARD
EN 60947-3

45 mm-es szabványos előlap kivágásba illeszkedő, hátsó felerősítésű, 2 db csavarral rögzíthető vagy EN 50022 szabvány szerinti kalapsínre pattintható.
A kapcsolókar KI (OFF) állásban lakatolható.

EVOMS sorolható, lakatolható szakaszolókapcsoló

TRACON	Ith (40 °C)
EVOMS16/3	16A/3P
EVOMS20/3	20A/3P
EVOMS25/3	25A/3P
EVOMS40/3	40A/3P
EVOMS80/3	80A/3P
EVOMS100/3	100A/3P
EVOMS125/3	125A/3P



F/21

Tartozékok

TRACON		W (mm)	H (mm)	D (mm)		IP..
TK/T3+F3/	+	112	108	78	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44
TK/T3+F3S/	+	112	108	78	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44
TKTS-03	+	140	109	200	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44











Tömítőkészlet

TRACON	
TKT-65/2	TS-20/3, TS-32/3, TS-40/3, TS-63/3, TS-20/4, TS-32/4, TS-40/4, TS-63/4
TKT-65/3	TSS-20/3, TSS-32/3, TSS-40/3, TSS-63/3, TSS-20/4, TSS-32/4, TSS-40/4, TSS-63/4



EVO MODULÁRIS TERMÉKCSALÁD



Kismegszakítók, 6 kA-10 kA



F/12

Kismegszakítók, 1+N



F/15

Kombinált védőkapcsolók



F/15

Áram-védő-kapcsolók



F/17

Leválasztó kapcsolók



F/19

Váltókapcsolók



F/20

Lakatolható szaka-szoló kapcsolók



F/21

Jelzőlámpák



F/21

Moduláris nyomógombok



F/22

Biztonsági (csengő) transzformátorok



F/22

Installációs kontaktorok



F/23

Automata vissza-kapcsoló relék



F/24

Keresse újdonságainkat webáruházunkban!

Egyenáramú kapcsolók

DC 21B | 4P | Ui 1 kV | Uimp 8 kV | 8mm OFF | [mm²] 4-10 | To -40..+45°C | ×10.000



TRACON

				In 1000 V DC	Nm	Pm	Iz	Icw IEC 60947-3	
KSDC-32	KSDC-32T	KSDC-32K	KSDC-32M	32 A	1.2-1.8	16 W	5 kA	1000 A	80 A







KSDC-..









KSDC-..T



















KSDC-..M



KSDC-..K

Kontaktorok

230/400 V AC | Ta -25..+55°C | max. ±30° | AC 1 | AC 3 | AC 4 | AC 15 | AC 6b

Piktogramok I/O

	TRACON		
	TR1K..	**TR1D..**	**TR1E..**
	AC-1, AC-3, AC-15	AC-1, AC-3, AC-4	AC-1, AC-3, AC-4
U_m	24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 230 V AC, 400 V AC	24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 230 V AC, 400 V AC	24 V AC, 48 V AC, 230 V AC, 400 V AC
I_e	6...12A/AC-3	9…95 A/AC-3	115…620 A/AC-3
			

A kontaktor önállóan vagy védelemmel (pl. hőrelé) kiegészítve villamos motorok vagy más kisfeszültségű villamos berendezések távvezérelt működtetésére, kapcsolására alkalmas. A készülékek különféle érzékelőelemekkel kiegészítve számos automatizálási feladatra is alkalmassá tehetők. Homlokoldalukra segédérintkező és időzítőegység szerelhető, valamint oldalsó segédérintkezővel is elláthatóak. Segítségükkel jelző és/vagy reteszelési feladatok segédáramköri megoldása lehetséges.
A kontaktorok csak váltakozófeszültségű működtetőtekerccsel készülnek 5 típusváltozatban. A kontaktorokat felhasználási céljuknak és az alkalmazási kategóriának (lásd: FÜGGELÉK) megfelelően kell kiválasztani.

A kontaktor csak szinuszos váltakozó, egyenáramú összetevővel nem rendelkező feszültséggel működtethető. Elektronikus vezérlő- és szabályozó áramkörökben való alkalmazás vagy magas felharmonikus tartalmú működtető feszültség esetén ennek megfelelő szűréséről még a kontaktor üzembe helyezése előtt gondoskodni kell.



Segédkontaktorok (6 A...12 A)

230/400 V AC	U_i 690 V	U_e 660 V	I_{th} 20 A	ON-OFF-ON... sc/h ×4.800	3×10⁶	×10⁶	[mm²] 1-4	P_{ON} 30 VA	P_{HOLD} 4,5 VA	35×7.5	Ta -25..+55°C	max. ±30°	IP 20

	U_m	TRACON 6A/AC-3	TRACON 9A/AC-3	TRACON 12A/AC-3
	24 V~	-	**TR1K0904B7**	**TR1K1204B7**
	48 V~	-	**TR1K0904E7**	**TR1K1204E7**
	110 V~	-	**TR1K0904F7**	**TR1K1204F7**
	230 V~	-	**TR1K0904**	**TR1K1204**
	400 V~	-	**TR1K0904V7**	**TR1K1204V7**
	24 V~	**TR1K0610B7**	**TR1K0910B7**	**TR1K1210B7**
	48 V~	**TR1K0610E7**	**TR1K0910E7**	**TR1K1210E7**
	110 V~	**TR1K0610F7**	**TR1K0910F7**	**TR1K1210F7**
	230 V~	**TR1K0610**	**TR1K0910**	**TR1K1210**
	400 V~	**TR1K0610V7**	**TR1K0910V7**	**TR1K1210V7**
	24 V~	**TR1K0601B7**	**TR1K0901B7**	**TR1K1201B7**
	48 V~	**TR1K0601E7**	**TR1K0901E7**	**TR1K1201E7**
	110 V~	**TR1K0601F7**	**TR1K0901F7**	**TR1K1201F7**
	230 V~	**TR1K0601**	**TR1K0901**	**TR1K1201**
	400 V~	**TR1K0601V7**	**TR1K0901V7**	**TR1K1201V7**
	24 V~	-	**TR1K0908B7**	-
	48 V~	-	**TR1K0908E7**	-
	110 V~	-	**TR1K0908F7**	-
	230 V~	-	**TR1K0908**	-
	400 V~	-	**TR1K0908V7**	-

I_e (A)	AC-1		20	20	20
	AC-3		**6**	**9**	**12**
	AC15		2	3	4
P_e (kW)	220/230 V	AC-3	1,5	2,2	3
	380/400 V	**AC-3**	**2,2**	**4**	**5,5**
	415 V	AC-3	2,2	4	5,5
	500 V, 660/690 V	AC-3	3	4	4
			10 A aM	10 A aM	16 A aM

Méretrajzok és felerősítési furatok



Szerelőlapra szerelve



Sínre szerelve (35×7,5 mm)



RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

TR1D típusú általános felhasználású kontaktorok (9 A … 32 A)

230/400 V AC | Ui 660 V | Ue 660 V | ON-OFF-ON... sc/h ×3.600 | 3×10⁶ | ×10⁶ | AUX [mm²] 1-4 | Ta -25..+55°C | max. ±30° | IP 20 | Piktogramok | I/O

		Um	TRACON 9A/AC-3	12A/AC-3	18A/AC-3	25A/AC-3	32A/AC-3
	24 V~		TR1D0910B7	TR1D1210B7	TR1D1810B7	TR1D2510B7	TR1D3210B7
	48 V~		TR1D0910E7	TR1D1210E7	TR1D1810E7	TR1D2510E7	TR1D3210E7
	110 V~		TR1D0910F7	TR1D1210F7	TR1D1810F7	TR1D2510F7	TR1D3210F7
	230 V~		TR1D0910	TR1D1210	TR1D1810	TR1D2510	TR1D3210
	400 V~		TR1D0910V7	TR1D1210V7	TR1D1810V7	TR1D2510V7	TR1D3210V7
	24 V~		TR1D0901B7	TR1D1201B7	TR1D1801B7	TR1D2501B7	TR1D3201B7
	48 V~		TR1D0901E7	TR1D1201E7	TR1D1801E7	TR1D2501E7	TR1D3201E7
	110 V~		TR1D0901F7	TR1D1201F7	TR1D1801F7	TR1D2501F7	TR1D3201F7
	230 V~		TR1D0901	TR1D1201	TR1D1801	TR1D2501	TR1D3201
	400 V~		TR1D0901V7	TR1D1201V7	TR1D1801V7	TR1D2501V7	TR1D3201V7
Ie (A)	AC-1		25	25	32	40	50
	AC-3		**9**	**12**	**18**	**25**	**32**
	AC-4		3,5	5	7,7	8,5	12
Pe (kW)	220/230 V	AC-3	2,2	3	4	5,5	7,5
	380/400 V	**AC-3**	**4**	**5,5**	**7,5**	**11**	**15**
	380/400 V	AC-4	4	2,5	3	3,7	4,5
	415 V	AC-3	4	5,5	9	11	15
	500 V, 660/690 V	AC-3	5,5	7,5	10	15	18,5
			10 A aM	16 A aM	20 A aM	32 A aM	40 A aM
mm²			4	4	6	10	10
PON ON			60 VA	60 VA	60 VA	90 VA	90 VA
PHOLD HOLD			7 VA	7 VA	7 VA	7,5 VA	7,5 VA

Méretrajzok és felerősítési furatok





Szerelőlapra szerelve **Sínre szerelve**



TRACON	TR1D09..	TR1D12..	TR1D18..	TR1D25..	TR1D32..
m (mm)	80	80	85	93	98
A (mm)	35	35	35	44	44
k (mm)	71	71	71	80	80
a (mm)	74	74	74	84	84
b (mm)	46	46	47	57	57
m (35×7,5)	82	82	87	95	100

TR1D típusú általános felhasználású kontaktorok (40 A … 95 A)

230/400 V AC | Ui 660 V | Ue 660 V | ON-OFF-ON... sc/h ×3.600 | 3×10⁶ | ×10⁶ | AUX [mm²] 1-4 | Ta -25..+55°C | max. ±30° | IP 20 | Piktogramok I/0

		Um	TRACON				
			40A/AC-3	50A/AC-3	65A/AC-3	80A/AC-3	95A/AC-3
	24 V~		TR1D4011B7	TR1D5011B7	TR1D6511B7	TR1D8011B7	TR1D9511B7
	48 V~		TR1D4011E7	TR1D5011E7	TR1D6511E7	TR1D8011E7	TR1D9511E7
	110 V~		TR1D4011F7	TR1D5011F7	TR1D6511F7	TR1D8011F7	TR1D9511F7
	230 V~		TR1D4011	TR1D5011	TR1D6511	TR1D8011	TR1D9511
	400 V~		TR1D4011V7	TR1D5011V7	TR1D6511V7	TR1D8011V7	TR1D9511V7
Ie (A)	AC-1		60	80	80	125	125
	AC-3		**40**	**50**	**65**	**80**	**95**
	AC-4		18,5	24	28	37	44
Pe (kW)	220/230 V	AC-3	11	15	18,5	22	25
	380/400 V	**AC-3**	**18,5**	**22**	**30**	**37**	**45**
	380/400 V	AC-4	5,5	7,5	9	10	15
	415 V	AC-3	22	25	37	45	45
	500 V	AC-3	22	30	37	55	55
	660/690 V	AC-3	30	33	37	45	45
	1000 V	AC-3	-	30	37	45	45
			50 A aM	50 A aM	63 A aM	80 A aM	100 A aM
mm²			25	25	25	50	50
PON ON			200 VA	200 VA	200 VA	200 VA	200 VA
PHOLD HOLD			20 VA	20 VA	20 VA	20 VA	20 VA

Méretrajzok és felerősítési furatok



Szerelőlapra szerelve

Sínre szerelve

TRACON	TR1D40..	TR1D50..	TR1D65..	TR1D80..	TR1D95..
m (mm)	114	114	114	125	125
k (mm)	107	107	107	123	123
b (mm)	75	75	75	85	85
m (35×7,5)	116	116	116	127	127




I/42


I/43


I/43


I/43


I/45

TEMS Tokozott motorvédő kapcsoló kombinációk

TRACON	P_e (kW), AC-3*	I_e (A), AC-3*	U_m			
TEMS1-091	**1,5**	**3,5**	400 V~	9 A / AC-3	2,5 – 4 A	6 A aM
TEMS1-092	**2,2**	**5**	400 V~	9 A / AC-3	4 – 6 A	10 A aM
TEMS1-093	**3**	**6,3**	400 V~	9 A / AC-3	5,5 – 8 A	10 A aM
TEMS1-094	**4**	**8,5**	400 V~	9 A / AC-3	7 – 10 A	16 A aM
TEMS1-121	**5**	**11,5**	400 V~	12 A / AC-3	9 – 13 A	16 A aM
TEMS1-181	**7,5**	**15,5**	400 V~	18 A / AC-3	12 – 18 A	20 A aM
TEMS2-251	**11**	**22**	400 V~	25 A / AC-3	17 – 25 A	25 A aM
TEMS2-321	**15**	**30**	400 V~	32 A / AC-3	23 – 32 A	40 A aM
TEMS3-401	**18,5**	**37**	400 V~	40 A / AC-3	30 – 40 A	40 A aM
TEMS3-501	**22**	**44**	400 V~	50 A / AC-3	37 – 50 A	63 A aM
TEMS3-651	**25**	**57**	400 V~	65 A / AC-3	48 – 65 A	80 A aM
TEMS3-801	**37**	**72,5**	400 V~	80 A / AC-3	55 – 70 A	80 A aM
TEMS3-802	**37**	**72,5**	400 V~	80 A / AC-3	63 – 80 A	80 A aM
TEMS3-951	**45**	**85**	400 V~	95 A / AC-3	80 – 93 A	100 A aM

* Az adatok háromfázisú, deltakapcsolásban üzemeltetett kalickás motorra vonatkoznak.

A készülék egy vezérlő kontaktorból, egy termikus túláramvédelmi reléből, egy zöld BE, egy piros KI gombból és egy - két részből álló - műanyag, illetve acéllemez házból áll. A kontaktor és a túláramvédelmi relé műszaki paraméterei határozzák meg, hogy milyen teljesítményű motort lehet a kombinációval indítani. A termikus túláramvédelmi relével beállítható a védendő motor műszaki paramétereihez illeszkedő áramvédelmi szint. A BE/KI nyomógombokkal végezhető el a motor be- és kikapcsolása. Amennyiben a hőrelé működése miatt áll le a motor, akkor a visszakapcsolás előtt meg kell nyomni a KI gombot a reteszelés oldásához! A ház egyszerűen a felületre szerelhető az alján lévő rögzítő furatok segítségével. A kábel bevezetését kiüthető kábelnyílások segítik a tokozat tetején, alján és a hátlapon. A működtető kör elő van kábelezve, a kontaktor és a hőrelé össze van építve. A készülék a csatlakozó kábelek bekötése után működésre kész. A készülékeket el kell látni külső zárlatvédelemmel!

A TEMS1 típus műszaki adatai és típusválasztéka

400 V AC | U_i 660 V | 3×10^6 | $\times10^6$ | Ta 0..+55 °C | IP 55

Piktogramok I/O



TRACON		TEMS1-091	TEMS1-092	TEMS1-093	TEMS1-094	TEMS1-121	TEMS1-181
I_e (A), AC-3	**400 V**	**3,5**	**5**	**6,3**	**8,5**	**11,5**	**15,5**
	660 V	2,7	3,8	4,8	6,6	8,9	12
I_{th} (A)	400 V	25	25	25	25	25	32
P_e (kW), AC-3	**400 V**	**1,5**	**2,2**	**3**	**4**	**5,5**	**7,5**
	660 V	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	10
AUX I_{th} (A)		6	6	6	6	6	6
P_m (VA)	AC-15	300	300	300	300	300	300
	DC-13	30	30	30	30	30	30







A betápláló kábelek bevezetésére a műanyag ház alsó részének a tetején 2 db **PG-13,5**; alsó részén 1 db **PG-16** és 1 db **PG-13,5**-ös tömítőszelencéhez méretezett, könnyen kitörhető nyílás található.

A TEMS2 típus műszaki adatai és típusválasztéka

400 V AC | Ui 660 V | 3×10⁶ | 8×10⁵ | Ta 0..+55 °C | IP 55

Piktogramok I/O

TRACON		TEMS2-251	TEMS2-321
Ie (A), AC-3	**400 V**	**22**	**30**
	660 V	18	21,3
Ith (A)	400 V	40	50
Pe (kW), AC-3	**400 V**	**11**	**15**
	660 V	15	18,5
AUX Ith (A)		6	6
Pm (VA)	AC-15	300	300
	DC-13	30	30

RELEVANT STANDARD EN 60529

RELEVANT STANDARD EN 60695-2-1

RELEVANT STANDARD EN 60439



A betápláló kábelek bevezetésére a műanyag ház alsó részének a tetején 2 db **PG-16**; alsó részén 1 db **PG-13,5** és 1 db **PG-16**-os tömítőszelencéhez méretezett, könnyen kitörhető, menetes nyílás található.







A TEMS3 típus műszaki adatai és típusválasztéka

400 V AC | Ui 660 V | 3×10⁶ | 6×10⁵ | Ta 0..+55 °C | IP 55

Piktogramok I/O

TRACON		TEMS3-401	TEMS3-501	TEMS3-651	TEMS3-801	TEMS3-951
Ie (A), AC-3	**400 V**	**37**	**44**	**60**	**72,5**	**85**
	660 V	34,6	39	42	49	49
Ith (A)	400 V	60	80	80	125	125
Pe (kW), AC-3	**400 V**	**18,5**	**22**	**30**	**37**	**45**
	660 V	30	33	37	45	55
AUX Ith (A)		6	6	6	6	6
Pm (VA)	AC-15	300	300	300	300	300
	DC-13	30	30	30	30	30



A fém tokozattal ellátott kiviteli változat kontaktorán található 1 db nyitó segédérintkező további jelzési és vezérlési feladatokra is felhasználható. A betápláló kábelek bevezetésére a ház alsó részének a tetején 1 db **PG-29** és 1 db **PG-13,5**; alsó részén 2 db **PG-29** és
1 db **PG-13,5**-es tömítő szelencéhez méretezett, záródugóval ellátott nyílás található. A fém tokozat I. év. o., üzembe helyezés előtt földelni kell!







Nagyáramú kontaktorok (115 A...620 A)

400 V AC | Ui 660 V | Ue 660 V | AUX (mm²) 1-4 | Ta -25..+55°C | max. ±30° | IP 20

Piktogramok I/0

		Um	TRACON		
			115A/AC-3	150A/AC-3	170A/AC-3
		24 V~	**TR1E115B7**	**TR1E150B7**	**TR1E170B7**
		48 V~	**TR1E115E7**	**TR1E150E7**	**TR1E170E7**
		230 V~	**TR1E115**	**TR1E150**	**TR1E170**
		400 V~	**TR1E115V7**	**TR1E150V7**	**TR1E170V7**
Ie (A)	AC-1		250	250	250
	AC-3		**115**	**150**	**170**
	AC-4		40	50	60
Pe (kW)	220/230 V		30	40	55
	380/400 V		**55**	**75**	**90**
	415 V		59	80	100
	500 V		75	90	110
	660/690 V		80	100	110
	1000 V		65	65	100
mm²			95	120	150
ON-OFF-ON... sc/h			× 1800	× 1800	× 1800
/ (× 10⁵)			30 / 6	30 / 6	30 / 6
PON / PHOLD (VA)			550 / 45	550 / 45	805 / 55







		Um	TRACON					
			205A/AC-3	245A/AC-3	300A/AC-3	410A/AC-3	475A/AC-3	620A/AC-3
		24 V~	**TR1E205B7**	**TR1E245B7**	**TR1E300B7**	**TR1E410B7**	**TR1E475B7**	**TR1E620B7**
		48 V~	**TR1E205E7**	**TR1E245E7**	**TR1E300E7**	**TR1E410E7**	**TR1E475E7**	**TR1E620E7**
		230 V~	**TR1E205**	**TR1E245**	**TR1E300**	**TR1E410**	**TR1E475**	**TR1E620**
		400 V~	**TR1E205V7**	**TR1E245V7**	**TR1E300V7**	**TR1E410V7**	**TR1E475V7**	**TR1E620V7**
Ie (A)	AC-1		275	315	400	500	700	1000
	AC-3		**205**	**245**	**300**	**410**	**475**	**620**
	AC-4		70	80	100	140	160	210
Pe (kW)	220/230 V		63	75	100	110	147	200
	380/400 V		**110**	**132**	**160**	**200**	**250**	**335**
	415 V		110	132	180	220	280	375
	500 V		129	160	200	257	355	400
	660/690 V		129	160	220	280	335	450
	1000 V		100	147	160	185	335	450
mm²			185	240	240	2×150	2×240	2×60×5
ON-OFF-ON... sc/h			× 1800	× 1800	× 1800	× 900	× 900	× 900
/ (× 10⁵)			30 / 5	30 / 5	30 / 5	10 / 3	10 / 3	10 / 2
PON / PHOLD (VA)			805 / 55	700 / 8	700 / 8	1150 / 12	1150 / 16	1730 / 20

A TR1E típusú kontaktorok túláramvédelme az I/47. oldalon található!

Méretrajzok



TR1E115 ... TR1E170





TR1E205 ... TR1E300





TR1E410, TR1E475





TR1E620



TRACON	W (mm)	H (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	l (mm)	e (mm)	x (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)	h (mm)	y (mm)	z (mm)
TR1E205	170	181	175	20	40	156	137	80	-	106	120	114	44	15
TR1E245	170	182	196	25	48	172	137	80	-	106	120	113	44	15
TR1E300	215	217	205	25	48	180	145	96	-	110	122	145	38	20,5
TR1E410	215	222	205	25	48	180	-	-	45	-	-	148	23,5	15
TR1E475	235	225	235	30	55	210	-		43	-	-	140	44	15

Segédérintkező egységek

U_i	U_e	I_{th}	I_e	×10⁷	ON-OFF-ON... sc/h ×3.600	AC 15	[mm²] 1×1-2×2,5	10 A gG	Ta -25..+50°C	IP 20
690 V	660 V	10 A	2 A							



Villamos élettartam a kapcsolható teljesítmény függvényében (AC15)

	U_e						
	24 V	48 V	110 V 127 V	220 V 230 V	380 V 400 V	440 V	600 V
10^6	150 VA	300 VA	400 VA	480 VA	500 VA	500 VA	500 VA
$3×10^6$	80 VA	170 VA	250 VA	290 VA	320 VA	320 VA	320 VA
10^7	30 VA	65 VA	90 VA	120 VA	130 VA	130 VA	130 VA

Jelmagyarázat

1:	megszakítóképesség határa
2a:	10^6 működési ciklus
2b:	$3×10^6$ működési ciklus
2c:	10^7 működési ciklus
3:	melegedési határ

Homlokoldali segédérintkezők

TR1K kontaktorokhoz





TRACON	NC NO
TR5KN02	2 × NC
TR5KN04	4 × NC
TR5KN11	1 × NO + 1 × NC
TR5KN13	1 × NO + 3 × NC
TR5KN20	2 × NO
TR5KN22	2 × NO + 2 × NC
TR5KN31	3 × NO + 1 × NC
TR5KN40	4 × NO



TR1D és TR1E kontaktorokhoz





TRACON	NC NO
TR6DN02	2 × NC
TR6DN04	4 × NC
TR6DN11	1 × NO + 1 × NC
TR6DN13	1 × NO + 3 × NC
TR6DN20	2 × NO
TR6DN22	2 × NO + 2 × NC
TR6DN31	3 × NO + 1 × NC
TR6DN40	4 × NO



TR6-DN40 TR5-KN40



TR6-DN31 TR5-KN31



TR6-DN22 TR5-KN22



TR6-DN13 TR5-KN13



TR6-DN04 TR5-KN04



TR6-DN20 TR5-KN20



TR6-DN11 TR5-KN11



TR6-DN02 TR5-KN02



Oldalsó segédérintkező egységek TR1D09 ... TR1D65 és TR1E115..170 kontaktorokhoz

TRACON	NC / NO
TR8-DN20	2 × NO
TR8-DN11	1 × NC + 1 × NO







TR8-DN20 **TR8-DN11**

Időzítőegységek TR1D/E kontaktorokhoz

TRACON	NC / NO	on t_{off}
TR7DT2	1 × NC + 1 × NO	0.1-30 s
TR7DR2	1 × NC + 1 × NO	0.1-30 s







Mechanikus reteszelők

TRACON	
TR9-D09978	9-32 A
TR9-D50978	40-95 A

Két kontaktor közé építve megakadályozza azok egyidejű behúzását. Villamos reteszelés nélküli irányváltókban, segédkapcsolóval ellátott biztonsági kapcsolásban és csillag-háromszög összeállításban is alkalmazható.



9-32A-ig a két összekapcsolandó kontaktor közti stabil kapcsolatot biztosító távtartóval érhetjük el, ami a kontaktor oldalán található horgonyzatba csúsztatható.



40-95A-ig a kontaktor alján lévő szerelőlapra csavarokkal rögzíthető segédsín és az arra pattintható távtartó biztosít megbízható kapcsolatot.

Termikus túláramvédelmi relék

A relé érintkezők villamos adatai

U_i	U_{imp}	50/60 Hz	I_{th}	I_e	AC	[mm²]
690 V	6 kV	~	6 A	2 A	15	1-2,5

Piktogramok I/O



	U_e				
	24 V	48 V	110 V	230 V	400 V
P_e	100 VA	200 VA	400 VA	600 VA	600 VA

Jelmagyarázat

1: 3 fázisú terhelés, hideg állapotból indulva
2: 2 fázisú terhelés, hideg állapotból indulva
3: 3 fázisú terhelés, hosszú időn keresztül tartó folyamatos terhelés esetén (meleg állapot)

A különféle villamos berendezésekben alkalmazott villamos motorok túlterhelés elleni védelmének korszerű eszköze a termikus túláramvédelmi relé (vagy hőrelé). A készülék működése ún. inverz jellegű, azaz minél nagyobb a motor áramkörében folyó áram, annál rövidebb idő alatt következik be a lekapcsolás.
A védőrelék bemenetéül szolgáló kör keresztmetszetű réz csapokat a kontaktor 2T1; 4T2 és 6T3 jelű csatlakozókapcsaihoz kell csatlakoztatni.
A hőrelé beállítását a homlokoldalon lévő - szükség esetén ólomzárolható - átlátszó takaróelemez alatt elhelyezett beállító gombbal lehet végrehajtani. Ugyanitt helyezkedik el a reléáramkör megfelelő működésének ellenőrzésére szolgáló TEST nyomógomb, valamint a relé kézi- vagy automatikus visszaállításának kiválasztására szolgáló beállító szerv. A relé kikapcsolására használható vörös színű STOP gomb a fedélen kívül található.
A termikus túláramvédelmi relé egy nyitó (NC) és egy ettől villamosan független záró (NO) érintkezővel, továbbá a kioldott állapot jelzésére szolgáló optikai állásjelzővel is rendelkezik.



A: Automatikus visszaállás
M: Kézi visszaállítás

TR1K kontaktorhoz

U_i	U_{imp}	0-400 Hz	Ta	IP	Class Ir
690 V	6 kV	~	-30..+55°C	20	10A

Piktogramok I/O







TRACON	I_{th}	mm²
TR2HK0301	0.1 – 0.16 A	1.5 – 4
TR2HK0302	0.16 – 0.25 A	
TR2HK0303	0.25 – 0.4 A	
TR2HK0304	0.4 – 0.63 A	
TR2HK0305	0.63 – 1 A	
TR2HK0306	1 – 1.6 A	
TR2HK0307	1.6 – 2.5 A	
TR2HK0308	2.5 – 4 A	
TR2HK0310	4 – 6 A	
TR2HK0312	5.5 – 8 A	
TR2HK0314	7 – 10 A	
TR2HK0316	9 – 13 A	



TR1D kontaktorhoz

TRACON	Ith	mm²
TR2HD1304	0,4 – 0,63 A	
TR2HD1305	0,63 – 1 A	
TR2HD1306	1 – 1,6 A	
TR2HD1307	1,6 – 2,5 A	
TR2HD1308	2,5 – 4 A	
TR2HD1310	4 – 6 A	2.5 – 10
TR2HD1312	5,5 – 8 A	
TR2HD1314	7 – 10 A	
TR2HD1316	9 – 13 A	
TR2HD1321	12 – 18 A	
TR2HD1322	17 – 25 A	
TR2HF2353	23 – 32 A	
TR2HF2355	28 – 36 A	
TR2HD3353	23 – 32 A	
TR2HD3355	30 – 40 A	
TR2HD3357	37 – 50 A	4 - 35
TR2HD3359	48 – 65 A	
TR2HD3361	55 – 70 A	
TR2HD3363	63 – 80 A	
TR2HD3365	80 – 93 A	



Ui 690 V

Uimp 6 kV

0-400 Hz

Ta -30..+55°C

IP 20

Class Ir 10A



TR2HD1..



TR2HF2..
TR2HD3..



TRACON	a (mm)	b (mm)	c (mm)	m (mm)	x (mm)	y (mm)	v (mm)	z (mm)
TR1D09…D18	81	50	0	98	47	92	44	17
TR1D25	86	55	10.7	108	47	92	44	17
TR1D32	86	55	8.1	109	47	92	44	17
TR1D40…D65	111	72.4	4.5	119	54	109	70	30
TR1D80…D95	115.5	76.9	9.5	124	54	109	70	30

Adapter hőrelékhez

TRACON		H, L, W
TR2AD1	TR2HD13..	46×78×86
TR2AD3	TR2HF23..,TR2HD33..	73×103×120



A: Automatikus visszaállás
M: Kézi visszaállítás

35×7.5



RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1

EVOHK Installációs kontaktorok



F/23

Kontaktorok és hőrelék összerendelése

Az alábbi táblázatok segédletet nyújtanak a védendő motorhoz használt kontaktornak és hőrelének a motor üzemi adatai alapján történő kiválasztásához és ezek kölcsönös összerendeléséhez. A táblázatban szereplő motorteljesítmény- és áram értékek a háromfázisú motor deltakapcsolásban való működtetésére vonatkoznak. Alkalmazási kategória: AC-3

TR1K segédkontaktor és hőrelé összerendelése








Pe (kW)	Ie (A)				aM	gG (gL)
-	0,1	**TR1K06**	**TR2HK0301**	0,1 – 0,16	1	2
0,06	0,16	**TR1K06**	**TR2HK0302**	0,16 – 0,25	1	2
0,08	0,25	**TR1K06**	**TR2HK0303**	0,25 – 0,4	1	2
0,1	0,4	**TR1K06**	**TR2HK0304**	0,4 – 0,63	2	4
0,3	1,0	**TR1K06**	**TR2HK0305**	0,63 – 1	2	4
0,4	1,0	**TR1K06**	**TR2HK0306**	1 – 1,6	2	4
0,8	2,0	**TR1K06**	**TR2HK0307**	1,6 – 2,5	4	6
1,1	2,6	**TR1K06**	**TR2HK0308**	2,5 – 4	6	10
1,5	3,5	**TR1K06**	**TR2HK0308**	2,5 – 4	6	10
2,2	5,0	**TR1K06**	**TR2HK0310**	4 – 6	10	16
3,0	6,3	**TR1K06**	**TR2HK0312**	5,5 – 8	10	16
4,0	8,5	**TR1K09**	**TR2HK0314**	7 – 10	10	20
5,0	11	**TR1K12**	**TR2HK0316**	9 – 13	16	25

TR1D segédkontaktor és hőrelé összerendelése








Pe (kW)	Ie (A)				aM	gG (gL)
0,1	0,4	**TR1D09**	**TR2HD1304**	0,4-0,63	2	4
0,3	1,0	**TR1D09**	**TR2HD1305**	0,63-1	2	4
0,4	1,0	**TR1D09**	**TR2HD1306**	1-1,6	2	4
0,8	2,0	**TR1D09**	**TR2HD1307**	1,6-2,5	4	6
1,1	2,6	**TR1D09**	**TR2HD1308**	2,5-4,0	6	10
1,5	3,5	**TR1D09**	**TR2HD1308**	2,5-4,0	6	10
2,2	5,0	**TR1D09**	**TR2HD1310**	4,0-6,0	10	16
3,0	6,3	**TR1D09**	**TR2HD1312**	5,5-8	10	16
4,0	8,5	**TR1D09**	**TR2HD1314**	7,0-10,0	10	20
5,0	11,0	**TR1D12**	**TR2HD1316**	9-13,0	16	25
7,5	15,5	**TR1D18**	**TR2HD1321**	12,0-18,0	20	35
9,0	18,0	**TR1D18**	**TR2HD1321**	12,0-18,0	25	35
11,0	22,0	**TR1D25**	**TR2HD1322**	17,0-25,0	25	50
15,0	30,0	**TR1D40**	**TR2HD3353**	23,0-32,0	40	63
18,0	40,0	**TR1D40**	**TR2HD3355**	30-40,0	50	63
22,0	44,0	**TR1D50**	**TR2HD3357**	37,0-50,0	63	80
25,0	57,0	**TR1D65**	**TR2HD3359**	48-65,0	80	100
30,0	60,0	**TR1D65**	**TR2HD3361**	55,0-70,0	80	100
37,0	72,0	**TR1D80**	**TR2HD3363**	63,0-80,0	80	125
45,0	93,0	**TR1D95**	**TR2HD3365**	80-93,0	100	125

Motorindító kombináció

A TR1D- … - típusú kontaktorok, segédérintkezők, időzítő vagy időrelé, valamint hőrelé felhasználásával különböző kombinációk alakíthatók ki, így pl. a csillag-delta automata motorkapcsoló ill. motorindító. A rövid ismertető (FÜGGELÉK) tervezési segédletet nyújt a szükséges elemek összerendeléséhez, kapcsolási rajzuk, huzalozásuk, bekötési kialakításhoz.

A csillag-delta motorindító 3 kontaktorból, 2 segédérintkezőből, 1 időzítőegységből és 1 hőreléből áll.

Nagyáramú kontaktorokkal vezérelt villamos berendezések túláramvédelme

Ipari jellegű felhasználásra szánt, nagyáramú kontaktorokkal vezérelt villamos berendezések megbízható túláramvédelme rendszerint ún. túláramvédelmi kombináció segítségével, közvetett módon oldható meg. A túláramvédelmi kombináció érzékelő-működtető szerve fázisonként egy-egy 0-5 A áramtartományban állítható áramnövekedési védőrelé, amelyek áramérzékelő bemenetére az adott fázisba épített áramváltó szekunder tekercsét csatlakoztatjuk. Ha a fázisonkénti áramnövekedési védőrelék megfelelő segédérintkezői sorba vannak kapcsolva és bármely fázisáram értéke a beállított érték fölé emelkedik, a hibás fázis védőreléje gerjesztett állapotba kerül és bontja a nagyáramú kontaktor vezérlőáramkörét, biztosítva ezzel a berendezés túlárammal szembeni védelmét. Megjegyezzük, hogy ez a megoldás a motorvédelem szokásos jelleggörbéjét nem követi.

Csatlakozó kiosztás	
L,N	Tápfeszültség
k;l	Áramváltó csatlakozói
1	NO záró érintkező
2	CO közös kontaktus
3	NC nyitó érintkező



Túláramvédelmi kombináció elemei

TRACON	Megnevezés	Darabszám	Oldal
TFKV-AKA05	Áramnövekedési védőrelé	3 db (fázisonként 1 db)	J/25
AV, AVA	5A szekunder áramú kisfeszültségű áramváltó	3 db (fázisonként 1 db)	L/26

Megjegyzés

- A védőkészülék a motor bekapcsolásával járó indítási áramcsúcsot 0,5-8 s beállítható időtartományon belül nem veszi figyelembe.
- Ha a mért áramérték a beállított értéktől eltérő nagyságú, akkor a relé kimenete a beállított késleltetési idő végén állapotot fog váltani. Ha az áramváltó szekunder áramának értéke a beállított 0,5-15 s késleltetési időn belül visszaáll a beállított áramvédelmi szintre, akkor a relé kimenetének állapota nem változik meg.
- A háromfázisú hálózat egyes fázisaihoz illeszkedő védőrelék időkésleltetés értékeit azonos értékre célszerű beállítani!



n		Ith min	Ith max	(A) 0,5	1	2	3	4	5
–	–	0,5 A	5 A	0,5 A	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A
100/5A	**TR1E115**	10 A	100 A	10 A	20	40	60	80	100 A
120/5A	**TR1E115**	12 A	120 A	12 A	24	48	72	96	120 A
125/5A	**TR1E150**	12,5 A	125 A	12,5 A	25	50	75	100	125 A
150/5A	**TR1E170**	15 A	150 A	15 A	30	60	90	120	150 A
200/5A	**TR1E205**	20 A	200 A	20 A	40	80	120	160	200 A
250/5A	**TR1E245**	25 A	250 A	25 A	50	100	150	200	250 A
300/5A	**TR1E300**	30 A	300 A	30 A	60	120	180	240	300 A
400/5A	**TR1E410**	40 A	400 A	40 A	80	160	240	320	400 A
500/5A	**TR1E475**	50 A	500 A	50 A	100	200	300	400	500 A
600/5A	**TR1E620**	60 A	600 A	60 A	120	240	360	480	600 A
750/5A	–	75 A	750 A	75 A	150	300	450	600	750 A
800/5A	–	80 A	800 A	80 A	160	320	480	640	800 A
1000/5A	–	100 A	1000 A	100 A	200	400	600	800	1000 A
1500/5A	–	150 A	1500 A	150 A	300	600	900	1200	1500 A
2000/5A	–	200 A	2000 A	200 A	400	800	1200	1600	2000 A
2500/5A	–	250 A	2500 A	250 A	500	1000	1500	2000	2500 A
3000/5A	–	300 A	3000 A	300 A	600	1200	1800	2400	3000 A
4000/5A	–	400 A	4000 A	400 A	800	1600	2400	3200	4000 A
5000/5A	–	500 A	5000 A	500 A	1000	2000	3000	4000	5000 A

Kéziműködtetésű motorvédőkapcsolók

400 V AC | Ui 690 V | Uimp 6 kV | 50/60 Hz | ×10⁵ | ×10⁵ | ON-OFF-ON... sc/h ×25 | AC 3 | IP 20 | Ta -25..+55°C | [mm²] 2×1-2×6 | Class Ir 10A | Pm 2,5 VA AC

TRACON	Ie	Pe	Im	aM (A)	gG (A)
TGV2-01	0,1 - 0,16 A	-	1,5 A	-	1
TGV2-02	0,16 - 0,25 A	0,06 kW	2,4 A	-	1
TGV2-03	0,25 - 0,4 A	0,09 kW	5 A	1	2
TGV2-04	0,4 - 0,63 A	0,18 kW	8 A	1	2
TGV2-05	0,63 - 1 A	0,37 kW	13 A	1	2
TGV2-06	1 - 1,6 A	0,55 kW	22,5 A	2	4
TGV2-07	1,6 - 2,5 A	0,75 kW	33,5 A	4	6
TGV2-08	2,5 - 4 A	1,5 kW	51 A	6	10
TGV2-10	4 - 6,3 A	2,2 kW	78 A	10	16
TGV2-14	6 - 10 A	4 kW	138 A	10	20
TGV2-16	9 - 14 A	5,5 kW	170 A	16	25
TGV2-20	13 - 18 A	7,5 kW	223 A	20	32
TGV2-21	17 - 23 A	11 kW	327 A	25	50
TGV2-22	20 - 25 A	11 kW	327 A	25	50
TGV2-32	24 - 32 A	15 kW	416 A	40	63







RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD	TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60947-4-1	EN 60947-1	28209137-001



A készülékek háromfázisú terhelések, elsősorban egyedi villamos motorok be- és kikapcsolására, valamint túlterhelés elleni védelmére szolgálnak. A kioldás történhet mágneses működésű zárlati kioldóval vagy termikus túlterhelési kioldóval. A védőkapcsoló fáziskimaradás esetén is védelmet nyújt a motor túlmelegedése ellen. Normál, kézzel működtethető mechanikus szerkezettel kapcsolható be-ki, és ki állásban lakatolható, egy a kapcsolókarból kihúzható műanyag retesszel. A védendő motor névleges üzemi áramát a készülék beállítási tartományán belül a homlokoldalon található forgatógombbal folyamatosan lehet állítani.

A motorvédőkapcsolók különböző tartozékokkal kiegészítve (hibajelzők, segédérintkezők, kioldók, tokozatok, stb.) távműködtetésre és különböző vezérlőberendezésekben történő felhasználásra tehetők alkalmassá.

Kioldási jelleggörbe



Jelmagyarázat

1: 3 pólus hideg állapotból indulva
2: 2 pólus hideg állapotból indulva
3: 3 pólus meleg állapotból indulva

Áramkorlátozási jelleggörbe



Jelmagyarázat

1:	**I_{pmax}**	**5:**	**13-18 A**	**9:**	**2.5-4 A**
2:	**24-32 A**	**6:**	**9-14 A**	**10:**	**1.6-2.5 A**
3:	**20-25 A**	**7:**	**6-10 A**	**11:**	**1-1.6 A**
4:	**17-23 A**	**8:**	**4-6.3 A**		

Tartozékok





A motorvédőkapcsolók különböző tartozékokkal kiegészítve (hibajelzők, segédérintkezők, kioldók, tokozatok, stb.) távműködtetésre és különböző vezérlőberendezésekben történő felhasználásra tehetők alkalmassá. A tokozatok használatával a motorvédőkapcsoló önálló alkalmazása is lehetséges, így védettségi fokozata IP 41, ill. IP 55-re növelhető.



Homlokoldali segédérintkezők

U_e (V)		24	48	60	230
I_e (A)	AC15	2	1,25	–	0,5
	DC13	1	0,3	0,15	–
I_{th} (A)		2,5 A			

TRACON	NC / NO
TGV2-E1	1×NC / NO*
TGV2-E11	1×NC +1×NO
TGV2-E20	2×NO

* Az érintkező nyitó vagy záró jellege az érintkezőegység behelyezésétől függ.





A motorvédőkapcsoló be- ill. kikapcsolt állapotáról adnak tájékoztatást. Segítségükkel lehetőség nyílik vezérlési, jelzési funkciók elvégzésére. A homlokoldali segédérintkező a készüléken található takarólemez eltávolítása után illeszthető a helyére.

Oldalsó segédérintkezők



U_e (V)		24	48	110	230	400
I_e (A)	AC15	–	6	4,5	3	2
	DC13	6	5	1,3	0,5	–
I_{th} (A)		6 A				

TRACON	NC / NO
TGV2-N11	1×NC +1×NO
TGV2-N20	2×NO

TGV2-N11



TGV2-N20





A motorvédőkapcsoló be- ill. kikapcsolt állapotáról adnak tájékoztatást. Segítségükkel lehetőség nyílik vezérlési, jelzési funkciók elvégzésére.

Zárlati kioldásjelző



U_e (V)		24	48	60
I_e (A)	AC15	1,5	1	–
	DC13	1	0,3	0,15
I_{th} (A)		2,5 A		

TRACON	NC / NO / CO
TGV2-M11	1×CO

TGV2-M11





A védett motor meghibásodása esetén a hiba jellegéről (zárlat, túláram) adnak tájékoztatást.

Túlterhelési kioldásjelzők

TRACON	AUX	
TGV2-D1010	1×NO	1×NO
TGV2-D1001	1×NC	1×NO
TGV2-D0110	1×NO	1×NC
TGV2-D0101	1×NC	1×NC



		AUX						
U_e (V)		24	48	60	24	48	230	400
I_e (A)	AC15	1.5	1	–	–	6	3	2
	DC13	1	0.3	0.15	6	5	0.5	–
I_{th} (A)		2,5 A			6 A			





Feszültségcsökkenési kioldók (UVR)

TRACON	U_m	P_m
TGV2-U225	220-240 V AC	max. 5 VA
TGV2-U385	400-415 V AC	max. 5 VA

A feszültségcsökkenési kioldó a védőkapcsolót kioldja és visszakapcsolását megakadályozza, ha működtető feszültségének értéke a névleges érték 35 - 70 %-a közé csökken.









Munkaáramú kioldók (SHT)

TRACON	U_m	P_m
TGV2-S225	220-240 V AC	max. 5 VA
TGV2-S385	400-415 V AC	max. 5 VA

A munkaáramú (shunt) kioldó a védőkapcsoló kioldását idézi elő, ha tekercsére a névleges működtető feszültségének 70 - 110 %-át kapcsoljuk. Ezáltal teljesíti távműködtetési funkcióját.









Tokozatok

TRACON	IP..
TGV2-T1	IP 41
TGV2-T2	IP 55





Táblázat fejlécek piktogramjai

U_m	Névleges működtető feszültség	U_{ON}	Bekapcsolási feszültség	U_{OFF}	Kikapcsolási feszültség	ΔU	Feszültségesés
U_{IN}	Bemeneti feszültség	U_{OUT}	Kimeneti feszültség	U_h	Hiszterézis feszültség	I_e	Névleges üzemi áram
I_c	Szivárgó áram vagy állandó üzemi áram	t_{resp}	Válaszidő		Beállítási időtartomány		Érzékenység
U_{up}	Felső feszültség-védelmi szint	I_{up}	Felső áramvédelmi szint	U_{down}	Alsó feszültségvédelmi szint	I_{down}	Alsó áramvédelmi szint
L1 L2 L3	Fázissorrend figyelés	A (L1,L2,L3)	Beállítási tartomány (asszimetria)	VDC VAC A	Érintkezők villamos adatai	×digit	Kijelző (digitek száma)
	Reléfoglalat	×P 1P 2P ×P	Pólusszám	m	Tömeg		

Műszaki adatok piktogramjai

Utest 1min 1,5 kV	Próbafeszültség	U_i 400 V	Névleges szigetelési feszültség	I_e (AC 1, 230 V) 10 A	Névleges üzemi áram	P_m 4 VA AC	Saját teljesítmény-felvétel
TEST	Teszt gomb	0 10 ha %	Pontossági osztály	×10^5	Villamos élettartam	×10^6	Mechanikus élettartam
	Forgókapcsoló	DIP	DIP kapcsoló	0014 analog	Analóg kijelzős mérőműszer	LCD	LCD kijelzős mérőműszer
R max. 50 mΩ	Ellenállás	R_{OFF} PTC 1600-2000 Ω	Kikapcsolási ellenállás (PTC)	R_{ON} PTC 1000-1400 Ω	Bekapcsolási ellenállás (PTC)	AUX 2×CO	Segédérintkezők
[mm²] 1-2,5	Bekötthető vezeték	To -20..+80°C	Üzemi hőmérséklet	Ta -5..+40 °C	Környezeti hőmérséklet	IP 20	Védettségi fokozat
35×7.5	Szerelősínre szerelhető						





Ipari automatizálási relék 2



Miniatűr relék 3



Ipari teljesítményrelék 4



Nagyteljesítményű relék 5



Miniatűr teljesítményrelék 6



Print relék 7



Reléfoglalatok 8



Egyfunkciós (meghúzás-késleltetéses) időrelé 10



Egyfunkciós (elengedés-késleltetéses) időrelé 10



Elengedéskésleltetéses táp-feszültség vezérelt időrelé 11



Csillag-delta időrelé 11



Multifunkciós időrelé (10 funkció) 12



Lépcsőházi időkapcsoló 13



Egyfunkciós (meghúzás-késleltetéses) időrelék 14



Digitális időrelé és ütemadó 15



Kétfunkciós időrelé 15



Moduláris időrelék 16



Csillag-delta időrelék 17



Ütemadó relék 18



Feszültségfigyelő relé 19



Feszültségfigyelő relé 3 fázisra 20



Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel 21



Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, nullavezető nélküli hálózatokban 22



1 fázisú feszültség-csökkenés elleni védőrelé 22



Kompakt feszültségfigyelő relé beállítható időkésleltetéssel 23



Feszültségcsökkenést és feszültség-növekedést figyelő relék 3 fázisra 24



Áramcsökkenés és áramnö-vekedés elleni védelmi relék 25

J

Ipari automatizálási relék

I_e (AC 1, 230 V)	P_m	P_m	Utest	U_i	R	×10⁷	×10⁵	TEST	Ta	Piktogramok
3 A	2,5 VA AC	1,5 W DC	1min 1,5 kV	400 V	max. 50 mΩ				-40..+55°C	J/0

2 váltóérintkezős (2 × CO)

TRACON	U_m	VDC VAC — A	m	
RM08-240AC	AC 230 V	3 A 230 V AC 28 V DC	75 g	**RS90.22**
RM08-110AC	AC 110 V			
RM08-48AC	AC 48 V			
RM08-24AC	AC 24 V			
RM08-12AC	AC 12 V			
RM08-110DC	DC 110 V			
RM08-48DC	DC 48 V			
RM08-24DC	DC 24 V			
RM08-12DC	DC 12 V			



RM08



3 váltóérintkezős (3 × CO)

TRACON	U_m	VDC VAC — A	m	
RM11-220AC	AC 230 V	3 A 230 V AC 28 V DC	75 g	**PF11-3A RS90.23**
RM11-110AC	AC 110 V			
RM11-48AC	AC 48 V			
RM11-24AC	AC 24 V			
RM11-12AC	AC 12 V			
RM11-110DC	DC 110 V			
RM11-48DC	DC 48 V			
RM11-24DC	DC 24 V			
RM11-12DC	DC 12 V			



RM11



RELEVANT STANDARD
EN 61810



RM08



RM11

A relék átlátszó porvédő burával védettek, dugaszolható kivitelűek. 2 vagy 3 váltóérintkezővel rendelkeznek, csatlakozásuk körben elhelyezett 8 vagy 11 lábas dugaszoló csatlakozóval – a megadott reléfoglalatokkal – lehetséges. Rendelkeznek „TEST" gombbal, amelynek segítségével az érintkezők által kapcsolni kívánt áramkörök megfelelő működése ellenőrizhető.



J/8

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Miniatűr relék

Ie (AC 1, 230 V)	Pm	Pm	Utest 1min	Ui	R	×10⁷	×10⁵	TEST	Ta	Piktogramok
3 A	1,2 VA AC	0,9 W DC	1,5 kV	250 V	max. 50 mΩ				-40..+55°C	J/0

2 váltóérintkezős (2 × CO)





TRACON	Um	VDC VAC A	m	
RM09-240AC	AC 230 V	3 A 230 V AC 28 V DC	35 g	**RSPYF-08A**
RM09-110AC	AC 110 V			
RM09-48AC	AC 48 V			
RM09-24AC	AC 24 V			
RM09-12AC	AC 12 V			
RM09-110DC	DC 110 V			
RM09-48DC	DC 48 V			
RM09-24DC	DC 24 V			
RM09-12DC	DC 12 V			

3 váltóérintkezős (3 × CO)





TRACON	Um	VDC VAC A	m	
RM12-240AC	AC 230 V	3 A 230 V AC 28 V DC	35 g	**RSPYF-11A**
RM12-110AC	AC 110 V			
RM12-48AC	AC 48 V			
RM12-24AC	AC 24 V			
RM12-12AC	AC 12 V			
RM12-110DC	DC 110 V			
RM12-48DC	DC 48 V			
RM12-24DC	DC 24 V			
RM12-12DC	DC 12 V			

4 váltóérintkezős (4 × CO)





TRACON	Um	VDC VAC A	m	
RM14-220AC	AC 230 V	3 A 230 V AC 28 V DC	35 g	**PYF14A** **RSPMF-14**
RM14-110AC	AC 110 V			
RM14-48AC	AC 48 V			
RM14-24AC	AC 24 V			
RM14-12AC	AC 12 V			
RM14-110DC	DC 110 V			
RM14-48DC	DC 48 V			
RM14-24DC	DC 24 V			
RM14-12DC	DC 12 V			

A relék két, három vagy négy váltóérintkezőjűek, csatlakozásuk 8, 11 vagy 14 lábas dugaszoló csatlakozóval – a megadott reléfoglalatokkal – lehetséges. Ezek a kivitelek „TEST” gombbal rendelkeznek, amelynek működtetésével az érintkezők által kapcsolni kívánt áramkörök megfelelő működése ellenőrizhető.



J/8-9

RM09







RM14

Ipari teljesítményrelék

I_e (AC 1, 230 V)	P_m	P_m	Utest	U_i	R	×10⁷	×10⁵	TEST	Ta	Piktogramok
10 A	3,5 VA AC	2 W DC	1min 1,5 kV	400 V	max. 50 mΩ				-40..+55°C	J/0

2 váltóérintkezős (2 × CO)

TRACON	Um	VDC VAC — ~ A	m	
RT08-240AC	AC 230 V	10 A 230 V AC 28 V DC	80 g	**RS90.22**
RT08-110AC	AC 110 V			
RT08-48AC	AC 48 V			
RT08-24AC	AC 24 V			
RT08-12AC	AC 12 V			
RT08-110DC	DC 110 V			
RT08-48DC	DC 48 V			
RT08-24DC	DC 24 V			
RT08-12DC	DC 12 V			





RT08

3 váltóérintkezős (3 × CO)

TRACON	Um	VDC VAC — ~ A	m	
RT11-240AC	AC 230 V	10 A 230 V AC 28 V DC	80 g	**RS90.23** **PF11-3A**
RT11-110AC	AC 110 V			
RT11-48AC	AC 48 V			
RT11-24AC	AC 24 V			
RT11-12AC	AC 12 V			
RT11-110DC	DC 110 V			
RT11-48DC	DC 48 V			
RT11-24DC	DC 24 V			
RT11-12DC	DC 12 V			





RT11



RT08



RT11

A relék két vagy három váltóérintkezővel, valamint LED diódás és mechanikus állásjelzővel rendelkeznek. A LED dióda a működtetőtekercs gerjesztett állapotát, a mechanikus állásjelző az érintkezők átváltott (bekapcsolt) állapotát jelzi. A relé homloklapján található „TEST" kar segítségével az érintkezők a tekercs gerjesztett állapotának megfelelő helyzetbe állíthatók. A kar az RM típusok „TEST" gombjával ellentétben, bekapcsolt állapotban tartja az érintkezőket mindaddig, amíg a kart alaphelyzetbe vissza nem állítjuk. A működtető tekerccsel párhuzamosan kapcsolt ellenállás-LED-dióda tag a tekercs áramkörének kikapcsolásakor az esetlegesen fellépő feszültségcsúcsokat eltünteti, hogy azok ne okozzanak működési zavarokat az elektronikus működtető áramkörben.

RELEVANT STANDARD
EN 61810

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



J/8

Nagyteljesítményű relék

I_e (AC 1, 230 V)	P_m	P_m	Utest	U_i	R	×10⁶	×10⁵	Ta
30 A	4 VA AC	2,5 W DC	1min 2,5 kV	400 V	max. 50 mΩ			-40..+55°C

Piktogramok J/0

2 váltóérintkezős (2 × CO)



TRACON	U_m	VDC VAC A	m	
RJ08-240AC	AC 230 V	30 A 230 V AC 25 A 28 V DC	130 g	–
RJ08-110AC	AC 110 V			
RJ08-48AC	AC 48 V			
RJ08-24AC	AC 24 V			
RJ08-12AC	AC 12 V			
RJ08-110DC	DC 110 V			
RJ08-48DC	DC 48 V			
RJ08-24DC	DC 24 V			
RJ08-12DC	DC 12 V			

3 váltóérintkezős (3 × CO)



TRACON	U_m	VDC VAC A	m	
RJ11-240AC	AC 230 V	40 A 120 V AC 30 A 230 V AC 25 A 28 V DC	130 g	**RSJQX-38FS**
RJ11-110AC	AC 110 V			
RJ11-48AC	AC 48 V			
RJ11-24AC	AC 24 V			
RJ11-12AC	AC 12 V			
RJ11-110DC	DC 110 V			
RJ11-48DC	DC 48 V			
RJ11-24DC	DC 24 V			
RJ11-12DC	DC 12 V			

Az RJ típusú nagyteljesítményű relék két vagy három váltóérintkezővel vannak szerelve. A nagyméretű érintkezők nagy áramok vezetésére és kapcsolására teszik a készüléket alkalmassá. A három érintkezős változat a csavaros csatlakozókapcsokkal rendelkező RSJQX-38FS rendelési kódú reléaljzatba dugaszolható, vagy 6,3×0,8 mm méretű rátolható hüvellyel huzalozható. Ekkor az alaplemezbe sajtolt menetek felhasználásával, M4 csavarokkal lehet a relét a szerelőlapon készített kivágásnál rögzíteni (ld. méretrajz).
A kétérintkezős változatot csavarokkal lehet a szerelőlaphoz rögzíteni, a huzalozásra 6,3×0,8 mm-es rátolható csatlakozó hüvelyeket kell használni.



J/9

RJ08



RJ11



RELEVANT STANDARD
EN 61810

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Miniatűr teljesítményrelék

I_e (AC 1, 230 V)	P_m	P_m	Utest	Ui	R			Ta
10 A	2,5 VA AC	1,5 W DC	1min 1 kV	250 V	max. 50 mΩ	×10⁷	×10⁵	-40..+55°C

Piktogramok J/0

2 váltóérintkezős (2 × CO)

TRACON	Um	VDC VAC A	m	
RL08-240AC	AC 230 V	10 A 230 V AC 24 V DC	50 g	**RSPTF-08A**
RL08-110AC	AC 110 V			
RL08-48AC	AC 48 V			
RL08-24AC	AC 24 V			
RL08-12AC	AC 12 V			
RL08-110DC	DC 110 V			
RL08-48DC	DC 48 V			
RL08-24DC	DC 24 V			
RL08-12DC	DC 12 V			





3 váltóérintkezős (3 × CO)

TRACON	Um	VDC VAC A	m	
RL11-240AC	AC 230 V	10 A 230 V AC 24 V DC	50 g	**RSPTF-11A**
RL11-110AC	AC 110 V			
RL11-48AC	AC 48 V			
RL11-24AC	AC 24 V			
RL11-12AC	AC 12 V			
RL11-110DC	DC 110 V			
RL11-48DC	DC 48 V			
RL11-24DC	DC 24 V			
RL11-12DC	DC 12 V			





4 váltóérintkezős (4 × CO)

TRACON	Um	VDC VAC A	m	
RL14-240AC	AC 230 V	10 A 230 V AC 24 V DC	50 g	**RSPTF-14A**
RL14-110AC	AC 110 V			
RL14-48AC	AC 48 V			
RL14-24AC	AC 24 V			
RL14-12AC	AC 12 V			
RL14-110DC	DC 110 V			
RL14-48DC	DC 48 V			
RL14-24DC	DC 24 V			
RL14-12DC	DC 12 V			







RL08



RL14





J/9

Print relék

Pm	Utest	Ui	R	×10⁷	×10⁵	Ta
0,5 W DC	1min 1 kV	250 V	max. 50 mΩ			-40..+55°C

Piktogramok J/0

1 váltóérintkezős 10 A-es (1 × CO)



TRACON	Um	VDC VAC — ~ A	m	
PR110-1V10A	110 V DC	10 A 230 V AC 30 V DC	50 g	RSPSF--08AE
PR48-1V10A	48 V DC			
PR24-1V10A	24 V DC			
PR12-1V10A	12 V DC			

2 váltóérintkezős 5 A-es (2 × CO)



TRACON	Um	VDC VAC — ~ A	m	
PR110-2V	110 V DC	5 A 230 V AC 30 V DC	50 g	RSPSF--14AE
PR48-2V	48 V DC			
PR24-2V	24 V DC			
PR12-2V	12 V DC			

1 váltóérintkezős 16 A-es (1 × CO)



TRACON	Um	VDC VAC — ~ A	m	
PR110-1V16A	110 V DC	16 A 230 V AC 30 V DC	50 g	RSPSF--14AE
PR48-1V16A	48 V DC			
PR24-1V16A	24 V DC			
PR12-1V16A	12 V DC			

A 16 A-es változatoknál a váltóérintkezők megfelelő kapcsait párhuzamosan kell kötni, bekötési ábra szerint!

Az ún. print reléket elsősorban elektronikus vezérlések nyomtatott áramköri lemezeibe történő beültetésre tervezték. Ilyen alkalmazás lehet pl. kazánautomatika, házi vízellátó berendezés, házi uszoda vízforgató és szinttöltő berendezés, automata mosógép, stb. A relék konstrukciója és kivitele olyan, hogy alkalmasak az érintésvédelmi védőelválasztásra is. A relék a működtető tekercs és az érintkezők között az 1 percig tartó 4000 V-os villamos szilárdságvizsgálatnak is megfelelnek, és teljesítik az aktív részek és a működtető tekercs közötti 8 mm-es kúszóáramút és légköz előírást.
A relék a nyomtatott áramköri lapon való, forrasztással történő alkalmazáson kívül a szokásos sínre rögzíthető, csavaros csatlakozókapcsokkal ellátott dugaszolóaljzattal is alkalmazhatók. A relék 1 vagy 2 váltóérintkezővel rendelkeznek.



PR..-1V16A
PR..-2V



PR..-1V



J/8

RELEVANT STANDARD
EN 61810

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Reléfoglalatok

A reléfoglalatok szerelőlemezre csavarozhatók vagy 35×7 mm méretű EN 50022 szerinti szerelősínre rögzíthetők, csavaros csatlakozókapcsokkal rendelkeznek, amelyhez min. 1 db 0,5 mm², illetve maximum 2 db 1,0 mm² vagy 1 db 1,5 mm² keresztmetszetű rézvezeték csatlakoztatható.
A reléfoglalatok tartozéka a reléket helyzetükben rögzítő rugózó elem!



TRACON PF11-3A





TRACON RS90.22





TRACON RS90.23





TRACON RSPSF-08AE





TRACON RSPSF-14AE





TRACON RSPYF-08A





TRACON RSPYF-11A





TRACON PYF14A



TRACON RSPTF-08A



TRACON RSPTF-11A



TRACON RSPTF-14A



TRACON RSPMF-14



TRACON RSJQX-38FS



Egyenáramú tekercs működési tartomány-jelleggörbe



Villamos élettartam jelleggörbe



Egyfunkciós (meghúzáskésleltetéses) időrelé



Piktogramok J/0

TRACON	Um	VAC A	0 10 ha %	ha %		m
NARIDON	AC/DC12V-240V	16 A 230 VAC	± 0,2%	± 5%	0,1 s - 10 h	62 g



Alkalmazás
- Olyan alkalmazásoknál megfelelő, ahol a vezérlőjellel késleltetett bekapcsolást kívánunk megvalósítani, stb.
- Alkalmazni lehet szivattyúknál, kapcsolás utáni késleltetés fűtés bekapcsoláskor, ventilátor kapcsolás.





* léptető-gomb /impulzusjel/



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

Egyfunkciós (elengedéskésleltetéses) időrelé



Piktogramok J/0

TRACON	Um	VAC A	0 10 ha %	ha %		m
NARIDOFF	AC/DC12V-240V	16 A 230 VAC	± 0,2%	± 5%	0,1 s - 10 h	62 g



Alkalmazás
- Olyan alkalmazásoknál megfelelő, ahol a vezérlőjellel együtt történő bekapcsolás után késleltetett kikapcsolást kívánunk megvalósítani.
- Alkalmazni lehet szivattyúknál, kapcsolás utáni késleltetés fűtés kikapcsoláskor, ventilátor kapcsolás, stb.





* léptető-gomb /impulzusjel/



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

Elengedéskésleltetéses tápfeszültség vezérelt időrelé

Ie (AC 1, 230 V) 16 A | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -20..+55 °C | 35×7.5 | AUX 1×CO

Piktogramok J/0

TRACON	Um	VAC A	0 10 ha %	ha %		m
NARIDOFFS	AC/DC12V-240V	16 A 230 VAC	± 0,2%	± 5%	0,1 s - 10 min.	86 g



Alkalmazás

- A készülék a tápfeszültség kiesése esetén a rá kötött fogyasztókat időkésleltetéssel átkapcsolja a tartalék áramkörre. (VÉSZ világítás, VÉSZ gázelszívás vagy távműködtetett ajtók - tűz esetén.)





RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

RELEVANT STANDARD
EN 60730



Csillag-delta időrelé

Ie (AC 1, 230 V) 16 A | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -20..+55 °C | 35×7.5 | AUX 2×CO

Piktogramok J/0

TRACON	Um	VAC A	0 10 ha %	ha %	t1	t2	m
NARIST	AC/DC12V-240V	16 A 230 VAC	± 0,2%	± 5%	0,1 s - 10 min.	0,1 s - 1 s	86 g



Alkalmazás

- A háromfázisú rövidrezárt forgórészű villamos motorok indításához viszonylag nagy áram szükséges. A nagy indítási áramfelvétel csökkentése érdekében a motorokat csillagkapcsolásban indítják, majd miután a motor elérte üzemi fordulatszámát, tekercseit átkap csol ják egy, a működési tapasztalatok alapján beállított időrelé segítségével delta-kapcsolásba.



Start up of motor(λ-Δ)







RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

Multifunkciós időrelé (10 funkció)

I_e (AC 1, 230 V)	[mm²]	IP	Ta			AUX
16 A	1-2,5	20	-20..+55 °C	35×7.5		1×CO

Piktogramok J/0

TRACON	Um	VAC A	0 10 ha %	ha %		m
NARIMF	AC/DC12V-240V	16 A 230 VAC	± 0,2%	± 5%	0,1 s - 10 d	64 g



Alkalmazás

- A potenciométrek segítségével 10 funkciót állíthatunk be 0,1 s - 10 nap időtartományban. Az első kapcsolóval választhatjuk ki az időtartományt, a másodikkal az időtartomány százalékos értékét, a harmadikkal a funkciót. A relét tápfeszültséggel vagy vezérlőjellel vezéreljük.



* léptető-gomb /impulzusjel/



RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

RELEVANT STANDARD
EN 60730

A: Meghúzáskésleltetés



B: Elengedéskésleltetés



C: Ütemadó (Indítás KI)



D: Ütemadó (Indítás BE)



E: Elengedéskésleltetés (S vezérlőjel szünet)



F: Elengedéskésleltetés (S vezérlőjel, 1 ütem)



G: Egy ütem, vezérlő impulzus lefutó élre (BE állapotban nem indítható újra)



H: Meghúzás- és elengedéskésleletés



I: Impulzusrelé



J: Impulzusgenerátor



PULS = 0.5 s

Időtartomány



0.1 - 1s | 1 - 10s | 6 - 60s | 1 - 10min | 6 - 60min | 1 - 10hr | 0.1 - 1day | 1 - 10day | only ON | only OFF

Lépcsőházi időkapcsoló

Ie (AC 1, 230 V) 16 A | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -20..+55 °C | 35×7.5 | AUX 1×CO

Piktogramok J/0

TRACON		Ps	In	L	Σ	Pmax	
NARS	0,5 sec. - 20 min.	1.5 VA	16 A (cos φ = 1)	max. 250 m	× 50	max. 2.000 W	max. 400 W



Alkalmazás
- Világítás késleltetett kikapcsolása folyosókon, bejáratnál, lépcsőházakban, termekben, csarnokokban vagy ventillátorok késleltetése (WC, fürdőszoba, stb.)





RELEVANT STANDARD EN 60730

RELEVANT STANDARD EN 60669-2

Bekötési vázlat

3-vezetékes bekötés



Max. 50 db



4-vezetékes bekötés



Max. 50 db



Példa





Fényforrás típusok

Hagyományos izzó	2.000 W
Halogén izzó	2.000 W
Kompakt fénycső	400 W
LED fényforrás	400 W

Időrelék

A moduláris időrelék vezérlőszekrénybe történő beépítésre készülnek, segítségükkel egy előre megtervezett időbeli folyamat vezérelhető.
A szükséges feladat összetettségének függvényében kell meghatározni a beépítendő készüléket a környezeti és a villamos hálózat műszaki paramétereinek figyelembevételével. A csillag-delta időrelé a kalickás forgórészű villamos motorok indításánál segédkezik az előre beállított időtag szerepében.

Időzítési funkciók



Meghúzás késleltetésű relé: a tápfeszültség (U) készülékre kapcsolásakor az időzítés „t” ideje elindul. Az időzítés leteltekor a relé (R) meghúzott állapotba kerül, és ezt az állapotát mindaddig megtartja, amíg a tápfeszültség fennáll. Amennyiben a tápfeszültség az időzítés letelte előtt megszűnik, a relé nem húz meg. A tápfeszültség visszatértével az időzítés az elejétől újraindul.



Elengedés késleltetésű relé: a tápfeszültségnek a készülékre történő kapcsolásakor a relé meghúz, és a beállított késleltetési idő elteltével elejt. Ha a feszültség a bemeneten a beállított időzítési idő letelte előtt megszűnik, a relé időkésleltetés nélkül elejt.



Ütemadó késleltetett meghúzással: ha a tápfeszültség (U) a készülékre van kapcsolva a relé „t” idejű időzítéssel, ciklikus ismétlődéssel ejtett, majd meghúzott állapotú. A ciklus mindig ejtett állapottal kezdődik.



Ütemadó azonnali meghúzással: ha a tápfeszültség (U) a készülékre van kapcsolva a relé „t” idejű időzítéssel, ciklikus ismétlődéssel meghúzott, majd ejtett állapotú. A ciklus mindig meghúzott állapottal kezdődik.

Egyfunkciós (meghúzáskésleltetéses) időrelék



Piktogramok J/0

TRACON	Um		VDC VAC A	ha %		m
	a_2-a_1	a_3-a_1				
TIR-01	220-240 V AC	24 V AC-DC		±1 %	0,1-12 sec.	
TIR-02	220-240 V AC	24 V AC-DC	5 A	±1 %	0,1-3 min.	
TIR-03	220-240 V AC	24 V AC-DC	230 V AC	±1 %	1-30 min.	75 g
TIR-04	220-240 V AC	24 V AC-DC		±1 %	2-60 min.	









Digitális időrelé és ütemadó

Ie (AC-1, 230 V) 5 A | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -40..+55°C | 35×7.5 | LCD | AUX 1×CO

Piktogramok J/0

TRACON	Um a_2-a_1	Um a_3-a_1	VDC VAC A	×digit	ON OFF		m
TIR-05	220-240 V AC	24 V AC-DC	5 A 230 V AC	× 7	0,01 sec.	0,01 sec. – 99 min.	75 g
TIR-06	220-240 V AC	24 V AC-DC			1 sec.	1 sec. – 99 h	

Mikrokontroller alapú négyfunkciós készülék: meghúzáskésleltetés; elengedéskésleltetés; ütemadó késleltetett meghúzással; ütemadó azonnali meghúzással (az ütemadó be- és kikapcsolási impulzusai (t_{on} és t_{off}) külön beállíthatóak).







RELEVANT STANDARD
EN 60669-2





Kétfunkciós időrelé

Ie (AC-1, 230 V) 5 A | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -40..+55°C | 35×7.5 | DIP | AUX 1×CO

Piktogramok J/0

TRACON	Um a_2-a_1	Um a_3-a_1	VDC VAC A	0 10 ha %		m
TIR-MF2	220-240 V AC	24 V AC-DC	5 A 230 V AC	±1 %; ±0,1 %	0 sec. – 60 h	75 g

A DIP-kapcsoló segítségével meghúzáskésleltetést vagy elengedéskésleltetést végezhetünk 8 különböző időtartományban 1 másodperc és 60 óra között. Az első kapcsolóval választhatjuk ki a funkciót (meghúzás- vagy elengedéskésleltetés) a többivel pedig az időintervallumot. A kiválasztott időtartományon belüli beállítást a forgatógomb segítségével hajthatjuk végre.











0-1 sec.
0-10 sec.
0-60 sec.
0-5 min.
0-10 min.
0-60 min.
0-10 h
0-60 h



Moduláris időrelék

I_e (AC 1, 230 V)	[mm²]	IP	Ta		DIP	AUX	
5 A	1-2,5	20	-5..+40 °C	35×7.5		2×CO	0014 analog

Piktogramok J/0

TRACON	U_m a_2-a_1	U_m a_3-a_1	VDC VAC A	ha %		m
TIR-M01	230 V AC	24 V AC/DC	5 A 230 V AC 5 A 30 V DC	±1 %	0,1 sec. – 99 h	70 g
TIR-M02	230 V AC	24 V AC/DC		±1 %	0,1 sec. – 99 h	100 g
TIR-M02A	230 V AC	-		±1 %	0,1 sec. – 999 h	100 g





Moduláris (maszkos) vezérlőszekrényben való alkalmazásra szánt kivitelek. A DIP- kapcsolók segítségével meghúzáskésleltetés vagy elengedéskésleltetés állítható be különböző időtartományokban 0,1 másodperc és 999 óra között.

Az egyes időtartományokon belüli beállítások a kijelző gombjainak segítségével lehetségesek.

A készülék 7,5×35 mm méretű EN 50022 szerinti ún. kalapsínre pattintható. A készülékház anyaga műanyag.

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

Az időtartomány beállítása

M01	1 2 3	M02	M02A	1 2 3
0,1-9,9 s		0,1-9,9 s	0,1-99,9 s	
1-99 s		1-99 s	1-999 s	
10-990 s		10-990 s	10-9990 s	
0,1-9,9 m		0,1-9,9 m	0,1-99,9 m	
1-99 m		1-99 m	1-999 m	
10-990 m		10-990 m	10-9990 m	
0,1-9,9 h		0,1-9,9 h	0,1-99,9 h	
1-99 h		1-99 h	1-999 h	

Funkció választás

	Bekapcsolás Késleltetés		Kikapcsolás Késleltetés	
TIR-M01		4		4
TIR-M02 **TIR-M02A**		4		4

Csatlakozó kiosztás:

15	CO közös érintkező	25	CO közös érintkező
16	NC nyitó	26	NC nyitó
18	NO záró	28	NO záró



TIR-M01



TIR-M02, TIR-M02A

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Csillag-delta időrelék



Piktogramok J/0

TRACON	Um		VDC VAC A	0 10 ha %	t1	t2	m
	a2-a1	a3-a1					
TIR-SD2	220-240 V AC	–	5 A 230 V AC	±1 %	0,1 s – 12 s	0,5 s (fix)	160 g
TIR-SD3	220-240 V AC	24 V AC-DC		±1 %	0,1 s – 30 s	0,02 s – 1 s	95 g

A háromfázisú rövidrezárt forgórészű villamos motorok indításához viszonylag nagy áram szükséges. A nagy indítási áramfelvétel csökkentése érdekében a motorokat csillagkapcsolásban indítják, majd miután a motor elérte üzemi fordulatszámát, tekercseit átkapcsolják egy, a működési tapasztalatok alapján beállított időrelé segítségével deltakapcsolásba.















Működés

A csillag kapcsolás kontaktorának tekercsét a készülék Y kimenetére, a deltakapcsolás kontaktorának tekercsét pedig a Δ kimenetre kell csatlakoztatni. Az alkalmazott tápfeszültség bekapcsolásakor a csillagkapcsolás kontaktora meghúz és érintkezői zárnak, a motor elindul. A beállított idő elteltével a relé állapota megváltozik, kimenő reléjének érintkezői átváltanak.
A beállított időperiódus végén a relé csillag kimenete kikapcsol, majd t_2 szünet után a delta érintkező zárja a deltakapcsolás kontaktorának tekercsáramkörét és ezt az állapotát megtartja. A deltakapcsolás kontaktorának érintkezői így a már forgó motor tekercseit bekapcsolva tartják mindaddig, míg a tápfeszültség meg nem szűnik.
A relé kimenő érintkezőinek állapotáról tájékoztatnak a homlokoldalon található LED-ek.

	TIR-SD2	TIR-SD3	
1	a1	1	L
2	a2	13	N
3	Y	16	Y
4	0	15	L
5	Δ	14	Δ



Ütemadó relék

Ie (AC 1, 230 V) 5 A | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -25..+65°C | 35×7.5

Piktogramok J/0

TRACON	Um / a_2-a_1	VDC VAC A	ha %		AUX CO	m
TIR-FR1	220-240 V AC	5 A 230 V AC 10 A 24 V DC 10 A 24 V AC	±1 %	t_0 = 0,5 s (fix) t_1 = 0 – 12 s	×1	150 g
TIR-FR2	220-240 V AC		±1 %	t_{on} = 2 – 60 s t_{off} = 2 – 60 min.	×2	170 g



RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

Ciklikusan ismétlődő folyamatok vezérlésére, vagy fényreklámok vezérlőegységeiben a ki-és bekapcsolások időzítésének szabályozására stb. alkalmazzák. A készülékház anyaga műanyag. A működés állapotáról a homlokoldalon található LED-ek nyújtanak tájékoztatást. A **TIR-FR1** relé kimenete 1 db potenciálfüggetlen váltóérintkezőt tartalmaz. A tápfeszültég csatlakoztatása után a készülék reléje gerjesztetlen állapotban van és a készülék ugyanebben a helyzetben marad a forgatógomb segítségével beállított t_1 időn keresztül. A beállított idő végén a relé gerjesztett állapotba kerül, kimenetén állapotot vált és abban a helyzetben marad 0,5 s-ig. A 0,5 s elteltével a relén ismét megszűnik a gerjesztés, és a relé alapállapotba kerül. A **TIR-FR2** típusú relé 2 db, egymástól függetlenül működő, ciklikusan ismétlődő folyamat vezérlésére, ki-és bekapcsolási ciklusok időzítésének szabályozására stb. alkalmazható, 2 db potenciálfüggetlen váltóérintkezővel szerelve készült. Ha a készülékre tápfeszültséget kapcsolunk, akkor a relé tekercse gerjesztett állapotba kerül és a kimeneti csatlakozója állapotot vált, mely állapotot megtartja a t_{on} ideig. Ezen idő elteltével a relé gerjesztése megszűnik és érintkezői visszaállnak az eredeti pozícióba. Ebben a pozícióban t_{off} ideig marad. Ennek az időnek az elteltével a relé ismét gerjesztett állapotba kerül. A relé a leírt ciklikus módon addig működik, míg a tápfeszültség a készüléken meg nem szűnik.





TIR-FR1



TIR-FR2





TIR-FR1



TIR-FR2



Feszültségfigyelő relé



Piktogramok J/0

TRACON	2P	4P
	EVOU02	EVOU04
Névleges feszültség	230 V AC	230 V AC (L-N)
Névleges frekvencia	50 Hz	
Névleges áram	40 A (AC 1)	
Saját teljesítmény	AC max. 3 VA	
Felső feszültségvédelmi szint	265 V (fix)	265 V (L-N) (fix)
Felső visszakapcsolási szint	257 V (fix)	257 V (L-N) (fix)
Alsó feszültségvédelmi szint	175 V (fix)	175 V (L-N) (fix)
Alsó visszakapcsolási szint	180 V (fix)	180 V (L-N) (fix)
Kapcsolási idő	1 s	
Bekapcsolási késleltetés	2 s	
Visszakapcsolási idő	30 s	
Mérési pontatlanság	≤1%	
Tömeg	120 g	250 g





EVOU02 EVOU04

- **Automatikusan visszakapcsol, amint a feszültség helyreállt!**
- Feszültség növekedés és feszültség csökkenés elleni védelem háztartási berendezések számára.
- LED-es állapot visszajelzés





Ts: Működés felfutási idő
Tt: Kikapcsolás késleltetés
Tr: Visszaállási idő

Feszültségfigyelő relé 3 fázisra



TRACON	Um	VDC VAC A	Uh	Udown	Uup	A (L1,L2,L3)		m
NARV	AC 220-460 V	10 A 230 VAC	2 %	-2 ... -20 %	+2 ... +20 %	8% (fix)	0,1 s - 10 s	86 g



Alkalmazás

- Háromfázisú motorok túlfeszültség elleni védelmére fejlesztették ki. A felhasználó a megengedhető túlfeszültség határ értékét be tudja állítani a potenciométer segítségével. Mikor az L1, L2 és L3 fázisok feszültségei normál értékűek, a relé bekapcsol. Ha bármelyik fázis feszültség értéke meghaladja a beállított határfeszültség értékét, akkor a relé kikapcsol és a motor leáll. Mikor a hibás fázis feszültségének értéke visszaáll normál állapotba, a relé bekapcsol, és a motor elindítható.







RELEVANT STANDARD
EN 61810

Fázis-hiba és fázis-sorrend működési ábra



Feszültség növekedés és feszültség csökkenés működési ábra



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel



TRACON	Um	Uh	VDC VAC A	0 10 ha %	A (L1,L2,L3)	m
TFKV-04	3×230/400 V AC	max. 10 V	5 A 230 V AC	±1 %	±5% - ±25 % (L1-L2)	85 g

Háromfázisú motorok túlfeszültség, valamint túlmelegedés elleni védelmére fejlesztették ki. A felhasználó a megengedhető túlfeszültség határértékét be tudja állítani a potenciométer segítségével. Mikor az L1, L2 és L3 fázisok feszültségei normál értékűek, a relé bekapcsol. Ha bármelyik fázis feszültség értéke meghaladja a beállított határfeszültség értékét, akkor a relé kikapcsol, és a motor leáll. Mikor a hibás fázis feszültségének értéke visszaáll normál állapotba, a relé bekapcsol és a motor elindítható. Ha a motor el van látva PTC jelleggörbéjű termisztorral, akkor a készülék alkalmas a motor tekercselésének túlmelegedés elleni védelmére is. A piktogrammal jelölt csatlakozókapcsokba bekötött termisztor ellenállása a motor hőmérséklet-emelkedésekor megváltozik, és ekkor a relé kikapcsolja a kontaktort, a motor leáll. Amennyiben a motor hőmérséklete visszaáll normál üzemi értékre, akkor a relé bekapcsol és a motor ismét elindítható.

Megjegyzés: Ha a túlmelegedés elleni funkciót nem használjuk, akkor a reléné a termisztor csatlakozókapcsait rövidre kell zárni!





RELEVANT STANDARD
EN 60730







PTC termisztor túlmelegedés elleni védelemmel ellátott feszültségfigyelő relékhez

Ha a védendő motor nincs ellátva PTC jelleggörbéjű termisztorral, akkor a **TFKV-04** típusú feszültségfigyelő reléhez külső PTC jelleggörbéjű termisztor is csatlakoztatható. A motor tekercselésének hőmérsékletemelkedésekor a motor felületén elhelyezett ezen termisztor hőmérséklete és ellenállása is emelkedik.
A termisztort a relé piktogrammal jelölt csatlakozókapcsaiba kell csatlakoztatni a fenti bekötési ábra szerint.



Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, nullavezető nélküli hálózatokban

Ie (AC 1, 230 V) 5 A | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -25..+65°C | 35×7.5 | AUX 1×CO

Piktogramok J/0

TRACON	Um	VDC VAC A	0 10 ha %	Udown	Uup	m
TFKV-02	3×400 V AC	5 A 230 V AC	±1 %	0,7 U_n (fix)	1,2 U_n (fix)	285 g







Háromfázisú, nullavezető nélküli rendszerekben alkalmazott háromfázisú motorok védelmére fejlesztették ki. Mikor az L1 – L2 – L3 fázisok feszültsége normál értékű, akkor a relé bekapcsol és a motor elindítható. Ha bármelyik fázis feszültsége a megengedett érték alá csökken vagy megszakad, akkor a relé kikapcsol és a motor leáll. Amennyiben a hibás fázis feszültsége visszaáll normál értékre, akkor a relé bekapcsol és a motor újra elindítható.







Feszültségcsökkenés elleni védőrelé 1 fázisra

Ie (AC 1, 230 V) 5 A | [mm²] 1-2,5 | IP 20 | Ta -25..+65°C | 35×7.5 | AUX 1×CO

Piktogramok J/0

TRACON	Um	Uh	VDC VAC A	0 10 ha %	Udown	Uup	m
TFKV-03	230 V AC	max. 15 V	5 A 230 V AC	±1 %	140-200 V AC	240 V AC (fix)	285 g







Egyfázisú motorok feszültség csökkenés elleni védelmére fejlesztették ki. Az alsó billenési feszültség értéke 140 V – 200 V között állítható. Mikor a hálózati feszültség a beállított értékek között van, a LED világít és a relé bekapcsol, a motor pedig elindítható. Ha a feszültség a beállított érték alá csökken vagy 240 V fölé emelkedik, akkor a relé kikapcsol és a motor megáll. Mikor a hálózati feszültség visszaáll a beállított értékek közé, a relé bekapcsol, a LED világít és a motor ismét elindítható.







Kompakt feszültségfigyelő relé beállítható időkésleltetéssel
















TRACON	Um 1~	Um 3~	Uh	VDC VAC A	Udown	Uup		m
TFKV-09	3×1×230 V AC	3×230/400 V AC	max. 20 V	5 A 230 V AC 10 A 24 V AC/DC	160 V AC (fix)	260 V AC (fix)	5 min. - 15 min.	85 g
TFKV-10	3×1×230 V AC	3×230/400 V AC			160 V AC (fix)	260 V AC (fix)	0 s – 10 s	85 g

Mikroprocesszor alapú készülékek, melyek feszültségcsökkenéssel, valamint feszültségnövekedéssel szemben nyújtanak védelmet. Az eszközöket háromfázisú rendszerekben való üzemeltetésre tervezték, de működnek egyfázisú rendszerben is. A védelmi relé minden egyes fázisban érzékeli a feszültséget, és lekapcsolja a relét, ha szükséges. A készülék folyamatosan ellenőrzi a feszültségszinteket normál működés közben. Ha bármelyik fázis feszültsége 160 V alá esik a nulla vezetőhöz képest, akkor a készülék azonnal lekapcsolja a relét a rendszer védelme érdekében. Ha mindegyik feszültségszint ismét 180 V fölé kerül, akkor a készülék 0-15 perc késleltetés (beállítható időkésleltetés) után ismét bekapcsolja a relét és a motor újra elindítható. Ha a feszültségszint bármelyik fázisban 260 V fölé növekszik, akkor a relé szintén kikapcsolja a rendszert. Amikor a szintek ismét megfelelőek, akkor az eszköz 0-15 perc késleltetés után (előlapon elhelyezett potenciométer segítségével beállítható időkésleltetés) visszakapcsolja a rendszert.
A készülék egyfázisú rendszerben is alkalmazható. Ebben az esetben a fázist rá kell csatlakoztatni mindegyik bemenetre, hogy a rendszer ellenőrizve legyen.







RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

RELEVANT STANDARD
EN 60730



1-fázisú rendszerben való használat esetén



3-fázisú rendszerben való használat esetén





OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Feszültségcsökkenést és feszültségnövekedést figyelő relék 3 fázisra
















TRACON	Um	Uh	VDC VAC A	Udown	Uup		L1 L2 L3	m
TFKV-11	3× 230/400 V AC	max. 15 V	5 A 230 V AC 10 A 24 V DC 10 A 24 V AC	100 V (fix)	390-490 V (adj.)	0,2-15 s (adj.)	–	280 g
TFKV-12				270-370 V (adj.)	490 V (fix)	0,2-15 s (adj.)	–	
TFKV-13				300-400 V (adj.)	420-495 V (adj.)	0,2-15 s (adj.)	–	
TFKV-14				300-400 V (adj.)	430-480 V (adj.)	0,2-15 s (adj.)	✓	



Mikroprocesszor alapú készülékek, melyeket a hálózati feszültségcsökkenés és feszültségnövekedés elleni védelemre terveztek. A **TFKV-14** jelű készülék ezen kívül még a fázissorrend vizsgálatát is elvégzi. Amikor a hálózatot rákapcsoljuk a készülékre, az 1 másodperc késleltetéssel lép működésbe annak érdekében, hogy a feszültségek stabilizálódjanak.

Egy másodperc alatt a készülék ellenőrzi a feszültséghatárokat (és a fázissorrendet). Üzem közben a készülék folyamatosan ellenőrzi a feszültséghatárokat (valamint a fázissorrendet) és lekapcsolja a rendszert, ha a feszültségszint a beállított tartományon kívül kerül. Hiba esetén a készülék 0,1 – 15 másodperc késleltetéssel avatkozik be (melyet potenciométer segítségével állíthatunk be) és csak ezután kapcsolja le a rendszert. Ha mindhárom fázis feszültsége ismét a beállított határokon belüli értékű, akkor a készülék ismét alaphelyzetbe áll, és a rendszer visszakapcsolható.



RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

RELEVANT STANDARD
EN 60730





Használat és biztonság

- A megfelelő névleges feszültséggel táplálja a készüléket!
- A készülék beépítése előtt a feszültség-bemeneteket le kell kapcsolni!
- Mindig használjon megfelelő feszültségmérő készüléket a feszültségmentes állapot ellenőrzésére!
- A készülék szerelését csak szakember végezheti a mindenkori létesítési előírások betartása mellett!

OLVASSA BE A KÓDOT!
• Nézze meg újdonságainkat
• Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Áramcsökkenés és áramnövekedés elleni védelmi relék



Piktogramok J/0

TRACON	Um	VDC VAC A	Idown	Iup	t1	t2	m
TFKV-AKA05	230 V AC	5 A 230 V AC	–	0,5 – 5 A	0,5 – 8 s	0,5 – 15 s	280 g
TFKV-AKD05	230 V AC		0,5 – 5 A	–	0,5 – 8 s	0,5 – 15 s	

Ezeket a védőreléket motorok vagy valamilyen hálózat védelmére fejlesztették ki áramcsökkenés vagy áramnövekedés ellen. A készüléket elsősorban 100 A fölötti névleges áramú fogyasztók védelménél való alkalmazásra ajánljuk. A készülékek rendelkeznek két beállítható időkésleltetéssel (indítási és relékimenet), valamint beállítható áramvédelmi szinttel. A készülék a mért áramot összehasonlítja a beállított áramvédelmi szinttel. Ha a mért áram normál szinten van, akkor a relé érintkezői nem fognak állapotot váltani.

A készülékhez 5A szekunder áramú áramváltót kell alkalmazni. Ha a mért áramérték a beállított értéktől eltérő nagyságú, akkor a relé kimenete a beállított késleltetési idő végén állapotot fog váltani. Amennyiben az áram értéke a beállított késleltetési időn belül visszaáll a beállított áramvédelmi szintre, akkor a relé gerjesztetlen állapotban marad.





RELEVANT STANDARD
EN 60669-2

RELEVANT STANDARD
EN 60730



Működési diagramm - TFKV-AKA05



t_1: Indítási időkésleltetés
t_2: Relé késleltetési ideje

Működési diagramm - TFKV-AKD05



t_1: Indítási időkésleltetés
t_2: Relé késleltetési ideje

Háromfázisú fogyasztó védelmének kapcsolási rajza





Táblázat fejlécek piktogramjai

Um Névleges működtető feszültség	Pn Névleges teljesítmény	[W] Névleges teljesítmény	Megjegyzés, kiegészítés
Upr Primer feszültség	Usec Szekunder feszültség	Isec Szekunder áram	Psec Szekunder teljesítmény
1 2 Kétállású	1 0 2 Háromállású	1 2 Kulcskivételi pozíció (bal)	1 2 Kulcskivételi pozíció (bal vagy jobb)
1 0 2 Kulcskivételi pozíció (középső)	Kulcskivételi pozíció	REL-ON Reteszoldás: elfordítással	REL-ON Reteszoldás: kulccsal
NC NO Érintkezők villamos adatai	Világító egység	d Méret	Foglalat típusa
Nm Meghúzási nyomaték	M Menet	Rátolható csatlakozó	Tömítőszelence
Alapkivitel	IP44 Tokozva IP 44	IP.. Védettségi fokozat	Szín
m Tömeg			

Műszaki adatok piktogramjai

230/400 V AC Névleges feszültség (V)	Um max. 400 V Névleges működtető feszültség	Ui 660 V Névleges szigetelési feszültség	Uimp 6 kV Névleges lökőfeszültség-állóság
Ie (AC 1, 230 V) 15 A Névleges üzemi áram	50/60 Hz Névleges frekvencia	10 A gG Javasolt előtétbiztosító	[mm²] 0,5-2,5 Beköthető vezeték
90° A működtetőfej 90°-onként elforgatható!	90° A működtetőfej és a kar 90°-onként elforgatható!	Fon max. 20 N Bekapcsolási erő	Foff max. 15 N Kikapcsolási erő
×10⁶ Mechanikus élettartam	E +120 °C Hőállósági osztály	I. érintésvédelmi osztály	ON-OFF-ON... sc/h ×3.600 Kapcsolási gyakoriság
IP 42 Védettség beépítve (homlokoldal felől)	IP 20 Kapcsok védettsége (alap)	IP 55 Védettségi fokozat	Rezgésállóság
% rH max. 95 Relatív páratartalom	Ta -25..+55°C Környezeti hőmérséklet		





LS15 helyzetkapcsolók 2



LS7 helyzetkapcsolók 5



LSME helyzetkapcsolók 8



VP helyzetkapcsolók 12



VT helyzetkapcsolók 16



VM helyzetkapcsolók 20



KW helyzetkapcsolók (mikrokapcsolók) 24



Egyszerű nyomógombok 26



Kiálló nyomógomb 26



Világító nyomógomb 28



Jelölt nyomógomb 28



Gombafejű nyomógomb 29



Kettős, be-ki nyomógomb 30



Világítókaros kapcsoló 31



Kulcsos kapcsoló 31



Érintkező egység NYG(K)3 sorozathoz 32



Tokozat 32



LED-es jelzőlámpák 34



Jelzőizzók 35



Egyszerű nyomógombok 36



Jelölt nyomógombok 37



Világító nyomógombok (Ba9s) 37



Gombafejű nyomógombok 38



Kettős, be-ki nyomógombok 39



Karos kapcsolók 41



Kulcsos kapcsolók 42



Világítókaros kapcsolók (Ba9s) 42



Nyomógombok 43



Jelzőlámpák (Ba9s) 44



Érintkezőelemek 45



Tokozatok 45



TES készülékkapcsolók 46



Relés biztonsági kapcsolók 50



TVTR Egyfázisú elválasztó transzformátorok 52



TVTRB Egyfázisú szigetelő transzformátorok 54

K

LS15 helyzetkapcsolók, rugószáras kivitel

I_{th}	$I_{e\ (AC\ 1,\ 230\ V)}$	$I_{e\ (AC\ 15,\ 230\ V)}$	$I_{e\ (DC\ 13,\ 250\ V)}$	U_i	[mm²]	×10⁶	ON-OFF-ON... sc/h	Ta	IP
15 A	5 A	2 A	0,3 A	500 V	0,5-1,5		×1.800	-25..+55°C	00



Érintkező típusa: C



RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

- erős ház
- váltó érintkező
- szemes sarus kötési pont
- könnyű vezetékbekötés
- többféle kapcsolómechanizmussal

Rugószáras kivitel





Működési út (mm)

TRACON LS15GM-B



Rugószáras kivitel





Működési út (mm)

TRACON LS15GW-B



Rugószáras kivitel



Működési út (mm)

TRACON LS15HW24-B



Rugószáras kivitel



Működési út (mm)





TRACON LS15GW21-B

Rugószáras, görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LS15GW22-B

Rugószáras, görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LS15GW2-B

Görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LS15GQ21-B

Görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LS15GQ22-B

Kúpos ütközős kivitel





Működési út (mm)

TRACON **LS15GD-B**



Kúpos ütközős kivitel





Működési út (mm)

TRACON **LS15GQ-B**



Ütközős kivitel





Működési út (mm)

TRACON **LS15G-B**



Műanyag burkolat



IP 40

TRACON **LS15-COV**



Ipari relék



J/2-J/9

LS7 helyzetkapcsolók, rugószáras kivitel

I_{th}	I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	ON-OFF-ON... sc/h	Ta	IP
10 A	5 A	2 A	0,3 A	500 V	0,5-1,5		×1.800	-25..+55°C	40

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Érintkező típusa: C





- erős ház
- váltó érintkező
- szemes sarus kötési pont
- könnyű vezetékbekötés
- többféle kapcsolómechanizmussal

Rugószáras kivitel



Működési út (mm)





TRACON **LS7140**

Rugószáras kivitel



Működési út (mm)





TRACON **LS7120**

Rugószáras, görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON **LS7141**

Rugószáras, görgős kivitel





Működési út (mm)

TRACON LS7121



Rugószáras, csuklógörgős kivitel





Működési út (mm)

TRACON LS7144



Rugószáras, csuklógörgős kivitel





Működési út (mm)

TRACON LS7124



Kúpos ütközős kivitel





Működési út (mm)

TRACON LS7100



Kúpos ütközős kivitel





Működési út (mm)

TRACON LS7110



Kúpos ütközős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LS7310

Görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LS7311

Görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LS7312

Rugós, pálcás kivitel



Működési út (°)





TRACON LS7166

LSME helyzetkapcsolók

I_{th}	I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 230V)	U_i	[mm²]	×10⁶	ON-OFF-ON... sc/h	Ta	IP
10 A	5 A	2 A	0,3 A	500 V	0,5-1,5		×1.800	-25..+55°C	65



Érintkező típusa: Za



RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

- Dupla érintkezők
- Masszív szerkezet
- Műanyag és alumínium öntvény
- Vízálló és olajálló
- Dupla rugós mechanizmus
- Hosszú élettartam
- Könnyen vezetékezhető

Rugós, pálcás kivitel





Működési út (°)



TRACON LSME8169

Rugós, pálcás kivitel





Működési út (°)



TRACON LSME9101

Rugós, pálcás kivitel



Működési út (°)





TRACON LSME8166

Kúpos ütközős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LSME8111

Görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON LSME8122

Billenőkaros, pálcás kivitel







Működési út (°)

TRACON LSME8107



Görgős ütközős kivitel





Működési út (mm)

TRACON LSME8112



Lengőkaros kivitel







Működési út (°)

TRACON LSME8104



Állítható görgős-karos kivitel







TRACON LSME8108

HA AZ KELL, HOGY IGAZÁN TAPADJON!

Széles színválaszték

10 és 20 méteres hosszakban

18 mm-től 50 mm szélességig

Jó tapadóképesség

Ellenőrzött minőség

TRACON ELECTRIC®



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

VP helyzetkapcsolók

I_{th}	$I_{e\ (AC\ 1,\ 230\ V)}$	$I_{e\ (AC\ 15,\ 230\ V)}$	$I_{e\ (DC\ 13,\ 250\ V)}$	U_i	[mm²]		ON-OFF-ON...	Ta	IP
10 A	5 A	2 A	0,3 A	500 V	0,75-1,5	5×10^6	sc/h ×1.800	-25..+55°C	65



Érintkező típusa: Za



- Dupla érintkezők
- Erős műanyag burkolat
- Masszív szerkezet
- Precíz kapcsolás
- Hosszú élettartam
- Könnyen vezetékezhető

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

Lengőkaros, görgős kivitel









Működési út (°)

d = 18 mm
fém görgő





TRACON VP118

Lengőkaros kivitel









Működési út (mm)

d = 12,7 mm
fém görgő





TRACON VP121

Állítható görgőkaros kivitel







Működési út (°)





TRACON VP145

Működtetés irányok







MINDEN ALKALMAZÁSRA A MEGFELELŐT!

Műanyag / fém

4-64 modul

Süllyesztett és falon kívüli kivitel

TRACON ELECTRIC®



Rugós, pálcás kivitel









Működési út (°)





TRACON VP106

Görgős ütközős kivitel







Működési út (mm)





TRACON VP102

Görgős ütközős kivitel







Működési út (mm)





TRACON VP110

Rugószáras (műanyag+acél) kivitel







Működési út (mm)

TRACON VP171

Helyzetkapcsoló, rugószáras (acél)





TRACON VP181

Gumigörgős kivitel





Működési út (°)







TRACON VP191

Lengőkaros kivitel





Működési út (mm)







TRACON VP127

VT helyzetkapcsolók

I_{th}	I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 220 V)	U_i	[mm²]	×10⁷	ON-OFF-ON... sc/h	Ta	IP
10 A	5 A	2 A	0,3 A	500 V	0,75-1,5		×1.800	-25..+55°C	65



Érintkező típusa: Za



RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

- Dupla érintkezők
- Erős műanyag burkolat
- Masszív szerkezet
- Precíz kapcsolás
- Hosszú élettartam

Görgős ütközős kivitel

MG-20 | 90°





Működési út (mm)

TRACON VT102



Kúpos ütközős kivitel

MG-20 | 90°





Működési út (mm)

TRACON VT110



Lengőkaros kivitel







Működési út (mm)





TRACON VT121

Lengőkaros, görgős kivitel





Működési út (°)





TRACON VT118

Állítható görgőkapcsolós kivitel





Működési út (mm)





TRACON VT145

Rúgószáras kivitel



MG-20 | 90°



Működési út (mm)

TRACON VT181



Rúgószáras pálcás kivitel



MG-20 | 90°



Működési út (mm)

TRACON VT106



Lengőkaros kivitel



MG-20 | 90°



Működési út (mm)

TRACON VT127



rúgószáras, műanyag-pálcás kivitel





Működési út (mm)





TRACON VT171

Gumigörgős kivitel





Működési út (mm)





TRACON VT191

LED PANELEK
Falon kívülitől a beépíthetőig
6 W-tól 48 W-ig
Otthonra és irodába is
Szerelőkerettel és
függesztő készlettel is
TRACON ELECTRIC®



VM helyzetkapcsolók

I_{th}	$I_{e\ (AC\ 1,\ 230\ V)}$	$I_{e\ (AC\ 15,\ 230\ V)}$	$I_{e\ (DC\ 13,\ 250\ V)}$	U_i	[mm²]		ON-OFF-ON...	Ta	IP	
10 A	5 A	2 A	0,3 A	500 V	0,75-1,5	5×10^6	sc/h ×3.600	-25..+55°C	66	



Érintkező típusa: Za



- Dupla érintkezők
- Erős fém burkolat
- Masszív szerkezet
- Vízálló és olajálló
- Hosszú élettartam
- Könnyen vezetékezhető

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
D0525V123

Kúpos ütközős kivitel

MGF-18 | 90°





Működési út (mm)



TRACON **VM110**

Görgős ütközős kivitel



MGF-18 | 90°





Működési út (mm)



TRACON **VM102**

Görgős, karos ütközős kivitel





Működési út (mm)







TRACON VM121

Lengőkaros kivitel





Működési út (°)







TRACON VM115

Rugós, pálcás kivitel





Működési út (°)







TRACON VM106

Állítható görgőkaros kivitel



MGF-18

90°



Működési út (mm)



TRACON VM145

Rúgószáras, műanyag-pálcás kivitel



MGF-18

90°



Működési út (mm)



TRACON VM171

Rúgószáras kivitel



MGF-18

90°



Működési út (mm)



TRACON VM181

IPARI CSATLAKOZÓ DOBOZOK

















G/24

KW helyzetkapcsolók (mikrokapcsolók)

I_{th}	$I_{e\ (AC\ 1,\ 230\ V)}$	$I_{e\ (AC\ 15,\ 230\ V)}$	$I_{e\ (DC\ 13,\ 250\ V)}$	U_i	[mm²]	$\times 10^6$	ON-OFF-ON... sc/h	Ta	IP
10 A	5 A	2 A	0,3 A	500 V	0,75-1,5		×600	-25..+80°C	00



Érintkező típusa: C



RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Ütközős kivitel



TRACON	
KW3-01	6,3×0,8 mm
KW3-05	4,8×0,8 mm



Működési út (mm)



Rugószáras kivitel



TRACON	
KW3-11	6,3×0,8 mm
KW3-15	4,8×0,8 mm



Működési út (mm)



Rugószáras kivitel



TRACON	
KW3-21	6,3×0,8 mm
KW3-25	4,8×0,8 mm



Működési út (mm)



Rugószáras kivitel



Működési út (mm)





TRACON	
KW3-31	6,3×0,8 mm
KW3-35	4,8×0,8 mm

Rugószáras görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON	
KW3-41	6,3×0,8 mm
KW3-45	4,8×0,8 mm

Rugószáras görgős kivitel



Működési út (mm)





TRACON	
KW3-51	6,3×0,8 mm
KW3-55	4,8×0,8 mm

Rugószáras kivitel



Működési út (mm)





TRACON	
KW3-61	6,3×0,8 mm
KW3-65	4,8×0,8 mm

Egyszerű nyomógombok

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+40°C		





TRACON

IP 65 | IP65 | NC NO CO

NYG3-BK	page K/32	1 × NO
NYG3-G		1 × NO
NYG3-W		1 × NO
NYG3-Y		1 × NO
NYG3-B		1 × NO
NYG3-R		1 × NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Egyszerű nyomókapcsoló

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	F_{off}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	max. 15 N	-25..+40°C		





TRACON

IP 65 | IP65 | NC NO CO

NYK3-BK	page K/32	1 × NO
NYK3-G		1 × NO
NYK3-W		1 × NO
NYK3-Y		1 × NO
NYK3-B		1 × NO
NYK3-R		1 × NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Kiálló nyomógomb

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+40°C		





TRACON

IP 65 | IP65 | NC NO CO

NYG3-HBK	page K/32	1 × NO
NYG3-HG		1 × NO
NYG3-HW		1 × NO
NYG3-HY		1 × NO
NYG3-HB		1 × NO
NYG3-HR		1 × NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Kiálló nyomókapcsoló

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	F_{off}	Ta		
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	max. 15 N	-25..+40°C		22 mm

TRACON

IP 42		IP65	NC NO CO
NYK3-HBK		page K/32	1 × NO
NYK3-HG			1 × NO
NYK3-HW			1 × NO
NYK3-HY			1 × NO
NYK3-HB			1 × NO
NYK3-HR			1 × NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1







Világító nyomógomb

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+40°C		22 mm

TRACON

IP 65		IP65	NC NO CO
NYG3-LG		page K/32	1 × NO
NYG3-LW			1 × NO
NYG3-LY			1 × NO
NYG3-LB			1 × NO
NYG3-LR			1 × NC
NYG3-HLG*			1 × NO
NYG3-HLW*			1 × NO
NYG3-HLY*			1 × NO
NYG3-HLB*			1 × NO
NYG3-HLR*			1 × NC

* Kiálló típus változatok

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1





NYG3-L..







NYG3-H..





Világító nyomókapcsoló

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	F_{off}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	max. 15 N	-25..+40°C		



NYK3-L..



1NO 1NC

TRACON IP 65 IP 42*		IP65	NC NO CO
NYK3-LG		page K/32	1 × NO
NYK3-LW			1 × NO
NYK3-LY			1 × NO
NYK3-LB			1 × NO
NYK3-LR			1 × NC
NYK3-HLG*		page K/32	1 × NO
NYK3-HLW*			1 × NO
NYK3-HLY*			1 × NO
NYK3-HLB*			1 × NO
NYK3-HLR*			1 × NC

* Kiálló típus változatok





NYK3-H..

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Jelölt nyomógomb

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+40°C		



NYG3-P..



NYG3-P..L





1NO 1NC

TRACON IP 65		IP65	NC NO CO
NYG3-P1	I	page K/32	1 × NO
NYG3-P4	→		1 × NO
NYG3-P3	→		1 × NO
NYG3-P2	0		1 × NC
NYG3-P1L	I		1 × NO
NYG3-P4L	→		1 × NO
NYG3-P3L	→		1 × NO
NYG3-P2L	0		1 × NC





Jelölt nyomókapcsoló

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	F_{off}	Ta		
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	max. 15 N	-25..+40°C		22 mm

TRACON — IP 65 — IP65 — NC / NO / CO

NYK3-P1	I	page K/32	1 × NO
NYK3-P4	➡		1 × NO
NYK3-P3	➡		1 × NO
NYK3-P2	0		1 × NC
NYK3-P1L	I		1 × NO
NYK3-P4L	➡		1 × NO
NYK3-P3L	➡		1 × NO
NYK3-P2L	0		1 × NC







RELEVANT STANDARD EN 60947-1

RELEVANT STANDARD EN 60947-5-1

Gombafejű nyomógomb

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	5×10⁴	F_{on}	Ta		
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+40°C		22 mm

TRACON — IP 65 — IP65 — NC / NO / CO

NYG3-MBK		page K/32	1 × NO
NYG3-MG			1 × NO
NYG3-MY			1 × NO
NYG3-MB			1 × NO
NYG3-MR			1 × NC
NYG3-MLG			1 × NO
NYG3-MLY			1 × NO
NYG3-MLB			1 × NO
NYG3-MLR			1 × NC







Vészgomb, reteszelt

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	5×10⁴	F_{on}	F_{off}	Ta	
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	max. 15 N	-25..+40°C	

TRACON — IP 65 — IP65 — NC / NO / CO

NYG3-ETR		page K/32	1 × NC
NYG3-ETLR	STOP		1 × NC









RELEVANT STANDARD EN 60947-1

RELEVANT STANDARD EN 60947-5-1

Kettős, be-ki nyomógomb

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm	Piktogramok
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+40°C			K/0



TRACON

IP 65			IP65	NC NO CO
NYG3-D			page K/32	1×NO+1×NC
NYG3-D1	I	0		1×NO+1×NC
NYG3-D2	ON	OFF		1×NO+1×NC
NYG3-DL				1×NO+1×NC
NYG3-DL1	I	0		1×NO+1×NC
NYG3-DL2	ON	OFF		1×NO+1×NC









1NO 1NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Karos kapcsoló

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁴	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		-25..+40°C		





TRACON

IP 65			IP65	NC NO CO
Normál	NYK3-S21BK		page K/32	1×NO+1×NC
	NYK3-S31BK			2 × NO
Rugó visszatérítéses	NYK3-S24BK			1×NO+1×NC
	NYK3-S32BK			2 × NO
	NYK3-S33BK			2 × NO
	NYK3-S34BK			2 × NO









1NO 1NC



Kétállású normál



1NC + 1NO

Háromállású normál



2NO

Kétállású rugóvisszatérítéses



1NC + 1NO

Háromállású rugóvisszatérítéses



2NO

Világítókaros kapcsoló

Ie (AC 1, 230 V)	Ie (AC 15, 230 V)	Ie (DC 13, 250 V)	Ui	[mm²]		Ta		
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5	30×10⁴	-25..+40°C		22 mm

TRACON IP 65		IP65	NC NO CO	
NYK3-SL21R	1 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL21G	1 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL21Y	1 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL21B	1 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL24R	1 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL24G	1 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL24Y	1 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL24B	1 2		1×NO+1×NC	page K/32
NYK3-SL31R	1 0 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL31G	1 0 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL31Y	1 0 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL31B	1 0 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL34R	1 0 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL34G	1 0 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL34Y	1 0 2		1×NO+1×NC	
NYK3-SL34B	1 0 2		1×NO+1×NC	

















Kulcsos kapcsoló

Ie (AC 1, 230 V)	Ie (AC 15, 230 V)	Ie (DC 13, 250 V)	Ui	[mm²]		Ta	
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5	5×10⁴	-25..+40°C	

Piktogramok K/0

TRACON IP 42			IP65	NC NO CO		
Normál	NYK3-K21	1 2		1×NO+1×NC		
	NYK3-K31	1 0 2		1×NO+1×NC		
Rugó visszatérítéses	NYK3-K24	1 2		1×NO+1×NC	page K/32	
	NYK3-K34	1 0 2		1×NO+1×NC		



22 mm

Kétállású normál



1NC + 1NO

Háromállású normál



1NC + 1NO





Kétállású rugóvisszatérítéses



1NC + 1NO

Háromállású rugóvisszatérítéses



1NC + 1NO





Érintkező egység NYG(K)3 sorozathoz





TRACON		NC NO CO
NYG3-CE1		1 × NO
NYG3-CE2		1 × NC



Ba9s foglalat NYG(K)3 sorozathoz







TRACON IP 42		Ba9s
NYG3-SOC		



Tokozat



TRACON	
NYGD-1GR	
NYGD-1YE	
NYGD-2GR	
NYGD-2YE	
NYGD-3GR	
NYGD-3YE	

TRACON	
NYGD-4GR	
NYGD-4YE	
NYGD-5GR	
NYGD-5YE	
NYGD-6GR	
NYGD-6YE	


NYGD-1GR


NYGD-2YE


NYGD-3GR





NYGD-4YE





NYGD-5GR





NYGD-6YE





LED-es jelzőlámpák

Ui 660 V | Uimp 6 kV | [mm²] 0,5-1,5 | Ta -25..+70°C | 10 A gG

Piktogramok K/0

∅ 16 mm-es változatok

TRACON		Um
LJL16-RA		12V AC/DC
LJL16-RC		24 V AC/DC
LJL16-RD		48 V AC/DC
LJL16-RE		230 V AC
LJL16-RF		400 V AC
LJL16-GA		12 V AC/DC
LJL16-GC		24 V AC/DC
LJL16-GD		48 V AC/DC
LJL16-GE		230 V AC
LJL16-GF		400 V AC
LJL16-YA		12 V AC/DC
LJL16-YC		24 V AC/DC
LJL16-YD		48 V AC/DC
LJL16-YE		230 V AC
LJL16-YF		400 V AC
LJL16-WA		12 V AC/DC
LJL16-WC		24 V AC/DC
LJL16-WD		48 V AC/DC
LJL16-WE		230 V AC
LJL16-WF		400 V AC
LJL16-BA		12 V AC/DC
LJL16-BC		24 V AC/DC
LJL16-BD		48 V AC/DC
LJL16-BE		230 V AC
LJL16-BF		400 V AC

∅ 22 mm-es változatok

TRACON IP 65	TRACON + IP44		Um	IP44
LJL22-RA	LJL22-RAT		12 V AC/DC	
LJL22-RC	LJL22-RCT		24 V AC/DC	
LJL22-RD	LJL22-RDT		48 V AC/DC	
LJL22-RE	LJL22-RET		230 V AC	
LJL22-RF	LJL22-RFT		400 V AC	
LJL22-GA	LJL22-GAT		12 V AC/DC	
LJL22-GC	LJL22-GCT		24 V AC/DC	
LJL22-GD	LJL22-GDT		48 V AC/DC	
LJL22-GE	LJL22-GET		230 V AC	
LJL22-GF	LJL22-GFT		400 V AC	
LJL22-YA	LJL22-YAT		12 V AC/DC	
LJL22-YC	LJL22-YCT		24 V AC/DC	
LJL22-YD	LJL22-YDT		48 V AC/DC	TK/T1+F2/
LJL22-YE	LJL22-YET		230 V AC	
LJL22-YF	LJL22-YFT		400 V AC	
LJL22-WA	LJL22-WAT		12 V AC/DC	
LJL22-WC	LJL22-WCT		24 V AC/DC	
LJL22-WD	LJL22-WDT		48 V AC/DC	
LJL22-WE	LJL22-WET		230 V AC	
LJL22-WF	LJL22-WFT		400 V AC	
LJL22-BA	LJL22-BAT		12 V AC/DC	
LJL22-BC	LJL22-BCT		24 V AC/DC	
LJL22-BD	LJL22-BDT		48 V AC/DC	
LJL22-BE	LJL22-BET		230 V AC	
LJL22-BF	LJL22-BFT		400 V AC	

















Normál jelzőizzók



TRACON	Um	[W]	
NYGI6	6 V AC/DC	1,2 W	Ba9s
NYGI12	12 V AC/DC	2 W	Ba9s
NYGI24	24 V AC/DC	2 W	Ba9s
NYGI48	48 V AC/DC	2 W	Ba9s
NYGI130	130 V AC/DC	2,6 W	Ba9s
NYGI230	230 V AC	glimm	Ba9s

LED-es jelzőizzók



TRACON	Um		
NYGLS	110-230 V		Ba9s
NYGLP	110-230 V		Ba9s
NYGLK	110-230 V		Ba9s
NYGLF	110-230 V		Ba9s
NYGLZ	110-230 V		Ba9s

LED-es jelzőizzók (új kivitel)



TRACON	Um		
NYGL-AC400B	400 V AC		Ba9s
NYGL-AC400G	400 V AC		Ba9s
NYGL-AC400R	400 V AC		Ba9s
NYGL-AC400W	400 V AC		Ba9s
NYGL-AC400Y	400 V AC		Ba9s
NYGL-ACDC230B	230 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC230G	230 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC230R	230 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC230W	230 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC230Y	230 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC24B	24 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC24G	24 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC24R	24 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC24W	24 V AC/DC		Ba9s
NYGL-ACDC24Y	24 V AC/DC		Ba9s



TRACON APPLICATION

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Egyszerű nyomógombok

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+70°C		



TRACON

IP 42 + IP44			IP44	NC / NO
NYGBA21	NYGBA21T			1 × NO
NYGBA31Z	NYGBA31ZT			1 × NO
NYGBA51S	NYGBA51ST		TK/T1+F2/	1 × NO
NYGBA61K	NYGBA61KT			1 × NO
NYGBA42P	NYGBA42PT			1 × NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Kiálló nyomógombok

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+70°C		



TRACON

IP 42 + IP44			IP44	NC / NO
NYGBL21	NYGBL21T			1 × NO
NYGBL31Z	NYGBL31ZT			1 × NO
NYGBL51S	NYGBL51ST		TK/T1+F2/	1 × NO
NYGBL61K	NYGBL61KT			1 × NO
NYGBL42P	NYGBL42PT			1 × NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Gumiburkolatos nyomógombok

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+70°C		



TRACON

IP 55 + IP44			IP44	NC / NO
NYGBP21	NYGBP21T			1 × NO
NYGBP31Z	NYGBP31ZT			1 × NO
NYGBP51S	NYGBP51ST		TK/T1+F2/	1 × NO
NYGBP61K	NYGBP61KT			1 × NO
NYGBP42P	NYGBP42PT			1 × NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Jelölt nyomógombok

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm	Piktogramok
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+70°C			K/0

TRACON IP 42	+ IP44		IP44	NC / NO
NYGBA3351	NYGBA3351T	➡	TK/T1+F2/	1 × NO
NYGBA3341	NYGBA3341T	➡		1 × NO
NYGBA3311Z	NYGBA3311ZT	I		1 × NO
NYGBA4222P	NYGBA4222PT	0		1 × NC
NYGBA4322P*	NYGBA4322PT*	0		1 × NC

* Kiálló típusváltozat



NYGBA



*NYGBA



1NO 1NC





Világító nyomógombok (Ba9s)

	TRACON IP 42	+ IP44		IP44	NC / NO	Um	
	NYGBW33Z	NYGBW33ZT		TK/T2+F2/	1 × NO	max. 400 V	NYGI230*
	NYGBW33S	NYGBW33ST			1 × NO	max. 400 V	NYGI230*
	NYGBW33K	NYGBW33KT			1 × NO	max. 400 V	NYGI230*
	NYGBW33P	NYGBW33PT			1 × NC	max. 400 V	NYGI230*
	NYGBW3371Z	NYGBW3371ZT		TK/T2+F2/	1 × NO	230-240 V	NYGI130**
	NYGBW3571S	NYGBW3571ST			1 × NO	230-240 V	NYGI130**
	NYGBW3471P	NYGBW3471PT			1 × NC	230-240 V	NYGI130**
	NYGBW3341Z	–		–	1 × NO	230-240 V	NYGI6**
	NYGBW3541S	–			1 × NO	230-240 V	NYGI6**
	NYGBW3441P	–			1 × NC	230-240 V	NYGI6**
	NYGBW3351Z	–			1 × NO	400 V	NYGI6**
	NYGBW3551S	–			1 × NO	400 V	NYGI6**
	NYGBW3451P	–			1 × NC	400 V	NYGI6**

* Az alkalmazni kívánt izzót az üzemi feszültség függvényében kell megválasztani.
** Az előtéttel szerelt jelzőlámpákban használt izzó működtető feszültsége 130 V, a transzformátorral szerelt kivitelek esetén 6 V.



1NO 1NC



Előtét nélkül



Előtéttel



Transzformátorral







Gombafejű nyomógombok

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm	Piktogramok
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+70°C			K/0

TRACON							
IP 42	IP 42 + IP44	IP 42 + IP44		IP44	NC NO	d	
NYGBC21	NYGBC21T	-		TK/T1+F2/	1 × NO	40 mm	
NYGBC31Z	NYGBC31ZT	-			1 × NO		
NYGBC51S	NYGBC51ST	-			1 × NO		
NYGBC61K	NYGBC61KT	-			1 × NO		
NYGBC42P	NYGBC42PT	NYGBC42PTS		TK/T1+F2S/	1 × NC		
NYGBR42P	NYGBR42PT	NYGBR42PTS			1 × NC	60 mm	









RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Reteszelt gombafejű nyomógombok

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	F_{off}	Ta		Piktogramok
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	max. 15 N	-25..+70°C		K/0

TRACON								
IP 42	IP 42 + IP44	IP 42 + IP44		IP44	NC NO	d		
NYG442P30	NYG442P30T	NYG442P30TS		TK/T1+F2/	1 × NC	30 mm		
NYG542P40	NYG542P40T	NYG542P40TS			1 × NC	40 mm		
NYG642P60	NYG642P60T	NYG642P60TS			1 × NC	60 mm		
NYGBS8445P	NYGBS8445PT	NYGBS8445PTS		TK/T1+F2S/	1 × NC+1 × NO	40 mm		
NYGBS142P	NYGBS142PT	NYGBS142PTS			1 × NC	40 mm		
NYGBS9445P	NYGBS9445PT	NYGBS9445PTS			1 × NC+1 × NO	40 mm		

REL-ON

REL-ON













Kettős, be-ki nyomógombok

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm	Piktogramok
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+70°C			K/0

TRACON						
IP 42	IP 42 + IP44			IP44	NC NO	
NYKK8325	NYKK8325T	I	0	TK/T1+F2/	1 × NC+1 × NO	
NYKK8425	NYKK8425T				1 × NC+1 × NO	











Kettős, be-ki nyomógombok jelzőfénnyel (Ba9s)

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	F_{on}	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		max. 20 N	-25..+70°C		

	TRACON				NC NO	Um	
X2 X1	NYKK8365	I		0	1 × NC+1 × NO	max. 400 V	NYGI230*
	NYKK8465	I		0	1 × NC+1 × NO	max. 400 V	NYGI230*
X1 X2	NYKK8375	I		0	1 × NC+1 × NO	240 V	NYGI130**
	NYKK8475	I		0*	1 × NC+1 × NO	240 V	NYGI130**

* Az alkalmazni kívánt izzót az üzemi feszültség függvényében kell megválasztani.
** Az előtéttel szerelt jelzőlámpákban használt izzó működtető feszültsége 130 V.



Normál



Ellen-állással







Jelzőlámpák (Ba9s)

Ui 660 V | [mm²] 0,5-2,5 | Ta -25..+70°C | 22 mm

Piktogramok K/0

	TRACON IP 42	TRACON + IP44		Um	IP44	
X1 X2	NYGBV61	NYGBV61T		max. 400 V		NYGI230*
	NYGBV63Z	NYGBV63ZT		max. 400 V		NYGI230*
	NYGBV65S	NYGBV65ST		max. 400 V		NYGI230*
	NYGBV66K	NYGBV66KT		max. 400 V	TK/T1+F2/	NYGI230*
X1 X2	NYGBV73Z	NYGBV73ZT		230-240 V		NYGI130**
	NYGBV74P	NYGBV74PT		230-240 V		NYGI130**
	NYGBV75S	NYGBV75ST		230-240 V		NYGI130**
X1 X2	NYGBV43Z	NYGBV43ZT		230-240 V		NYGI6**
	NYGBV44P	NYGBV44PT		230-240 V		NYGI6**
	NYGBV45S	NYGBV45ST		230-240 V	TK/T2+F2/	NYGI6**
	NYGBV53Z	NYGBV53ZT		400 V		NYGI6**
	NYGBV54P	NYGBV54PT		400 V		NYGI6**
	NYGBV55S	NYGBV55ST		400 V		NYGI6**

* Az alkalmazni kívánt izzót az üzemi feszültség függvényében kell megválasztani.
** Az előtéttel szerelt jelzőlámpákban használt izzó működtető feszültsége 130 V, a transzformátorral szerelt kivitelek esetén 6 V.





Normál

X1 X2



Ellenállással

X1 X2



Transzformátorral

X1 X2

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-15180

RELEVANT STANDARD
EN 62094

Kontaktorok



I/34

Karos kapcsolók

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		-25..+70°C		

	TRACON IP 42	TRACON + IP44		IP44	NC / NO	L
Normál	**NYBD21KST**	**NYBD21KSTT**	1 2	**TK/T1+F2/**	1 × NO	29 mm
	NYBJ21KLO	**NYBJ21KLOT**	1 2		1 × NO	39 mm
	KBD25ST	**KBD25STT**	1 2		1 × NC+1 × NO	29 mm
	KBJ25LO	**KBJ25LOT**	1 2		1 × NC+1 × NO	39 mm
	NYBD33KST	**NYBD33KSTT**	1 0 2		2 × NO	29 mm
	NYBJ33KLO	**NYBJ33KLOT**	1 0 2		2 × NO	39 mm
Rugó-visszatérítéses	**NYBD41KST**	**NYBD41KSTT**	1 2		1 × NO	29 mm
	NYBJ41KLO	**NYBJ41KLOT**	1 2		1 × NO	39 mm
	NYBD45KST	**NYBD45KSTT**	1 2		1 × NC+1 × NO	29 mm
	NYBJ45KLO	**NYBJ45KLOT**	1 2		1 × NC+1 × NO	39 mm
	NYBD53KST	**NYBD53KSTT**	1 0 2		2 × NO	29 mm
	NYBJ53KLO	**NYBJ53KLOT**	1 0 2		2 × NO	39 mm

...ST



...LO



Kétállású normál



1NO



1NC + 1NO

Háromállású normál



2NO

Kétállású rugóvisszatérítéses



1NO



1NC + 1NO

Háromállású rugóvisszatérítéses



2NO



Világítókaros kapcsolók (Ba9s)

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	Ta		U_m	22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		-25..+70°C		max. 400 V	



TRACON IP 42	+ IP44		IP44	NC NO	
NYGBK2365Z	NYGBK2365ZT			1 × NC+1 × NO	NYGLZ
NYGBK2565S	NYGBK2565ST			1 × NC+1 × NO	NYGLS
NYGBK2665K	NYGBK2665KT			1 × NC+1 × NO	NYGLK
NYGBK2465P	NYGBK2465PT			1 × NC+1 × NO	NYGLP
NYGBK3365Z	NYGBK3365ZT			1 × NC+1 × NO	NYGLZ
NYGBK3565S	NYGBK3565ST			1 × NC+1 × NO	NYGLS
NYGBK3665K	NYGBK3665KT			1 × NC+1 × NO	NYGLK
NYGBK3465P	NYGBK3465PT			1 × NC+1 × NO	NYGLP

Normál — TK/T1+F2/

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1



Háromállású rugóvisszatérítéses



Kétállású normál



Háromállású normál



Kulcsos kapcsolók

I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	[mm²]	×10⁶	Ta		22 mm
6 A	3 A	0,27 A	660 V	0,5-2,5		-25..+70°C		



TRACON IP 42	+ IP44		IP44	NC NO	
NYBG21KK	NYBG21KKT			1 × NO	
NYBG41KK	NYBG41KKT			1 × NO	
NYBG25KK	NYBG25KKT			1 × NC+1 × NO	
NYBG53KK	NYBG53KKT			2 × NO	
NYBG61KK	NYBG61KKT			1 × NO	
NYBG65KK	NYBG65KKT			1 × NC+1 × NO	
NYBG73KK	NYBG73KKT			2 × NO	

Normál

Rugó-visszatérítéses — TK/T1+F2/



Kétállású normál



Kétállású normál



Háromállású normál



Kétállású rugó-visszatérítéses



Kétállású rugóvisszatérítéses



Háromállású rugóvisszatérítéses



Nyomógombok



TRACON IP 42	+ IP44		IP44	NC NO CO
NYGEA121	NYGEA121T		TK/T1+F2/	1 × NO
NYGEA131Z	NYGEA131ZT			1 × NO
NYGEA151S	NYGEA151ST			1 × NO
NYGEA161K	NYGEA161KT			1 × NO
NYGEA142P	NYGEA142PT			1 × NC
NYGEA125	NYGEA125T			1 × CO
NYGEA135Z	NYGEA135ZT			1 × CO
NYGEA145P	NYGEA145PT			1 × CO





1NO



1CO



1NC



Nyomókapcsolók



TRACON IP 42	+ IP44		IP44	NC NO CO
NYGEH142P	NYGEH142PT		TK/T1+F2/	1 × NC
NYGEH125F	NYGEH125FT			1 × CO
NYGEH135Z	NYGEH135ZT			1 × CO
NYGEH145P	NYGEH145PT			1 × CO
NYGEH155S	NYGEH155ST			1 × CO
NYGEH165K	NYGEH165KT			1 × CO





1NO



1CO



1NC



Jelzőlámpák (Ba9s)

Ui 660 V | [mm²] 0,5-2,5 | Ta -25..+70°C | 22 mm

Piktogramok K/0

TRACON IP 42	TRACON + IP44		Um	IP44	
NYGEV133Z	NYGEV133ZT		max. 130 V		NYGI130*
NYGEV163Z	NYGEV163ZT		max. 250 V		-*
NYGEV164P	NYGEV164PT		max. 250 V		-*
NYGEV165S	NYGEV165ST		max. 250 V		-*
NYGEV166K	NYGEV166KT		max. 250 V		-*
NYGEV443Z	NYGEV443ZT		max. 250 V	TK/T1+F2/	NYGI230*
NYGEV445S	NYGEV445ST		max. 250 V		NYGI230*
NYGEV446K	NYGEV446KT		max. 250 V		NYGI230*
NYGEV453Z	NYGEV453ZT		max. 400 V		NYGI230*
NYGEV454P	NYGEV454PT		max. 400 V		NYGI230*
NYGEV455S	NYGEV455ST		max. 400 V		NYGI230*
NYGEV456K	NYGEV456KT		max. 400 V		NYGI230*
NYGEV173Z	NYGEV173ZT		230-240 V		NYGI130**
NYGEV175S	NYGEV175ST		230-240 V	TK/T1+F2/	NYGI130**
NYGEV176K	NYGEV176KT		230-240 V		NYGI130**
NYLBV853Z	-		230-240 V		NYGI6**
NYLBV854P	-		230-240 V		NYGI6**
NYLBV855S	-		230-240 V		NYGI6**
NYLBV856K	-		230-240 V		NYGI6**
NYLBV873Z	-		400 V	-	NYGI6**
NYLBV874P	-		400 V		NYGI6**
NYLBV875S	-		400 V		NYGI6**
NYLBV876K	-		400 V		NYGI6**

* Az alkalmazni kívánt izzót az üzemi feszültség függvényében kell megválasztani.
** Az előtéttel szerelt jelzőlámpákban használt izzó működtető feszültsége 130 V, a transzformátorral szerelt kivitelek esetén 6 V.





Normál



Előtéttel





RELEVANT STANDARD
EN 62094

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Transz-formátorral





Tokozatok

TRACON		W (mm)	H (mm)	x (mm)		IP..
TK/T1+F2/		68	64	44	2 × MG-20	IP 44
TK/T2+F2/		68	80	44	2 × MG-20	IP 44
TK/T1+F2S/		68	64	44	2 × MG-20	IP 44
TK/T2+F2S/		68	80	44	2 × MG-20	IP 44





TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION	RELEVANT STANDARD
V-15180	**EN 60529**

Érintkezőelemek



3 — 4 (NO)

NYAE101



1 — 2 (NC)

NYAE102

TRACON	NC / NO	
NYAE101	1 × NO	
NYAE102	1 × NC	

Az alapszerelvényre rögzíthető érintkezőelemek száma szükség esetén max. 4 darabra bővíthető.

Szűkítőgyűrűk



TRACON	
NYGR30/22	Szűkítőgyűrű D=30 mm-ről d=22 mm-re (1 pár)
NYGR38/22	Szűkítőgyűrű D=38 mm-ről d=22 mm-re (1 pár)

Régebben készült elosztótáblák vezérlőkészülékeinek cseréje esetén, amelyek ∅38 mm-es furatba voltak szerelve, ún. redukáló gyűrűk segítségével lehet a készüléket a szerelőlaphoz rögzíteni.



TES készülékkapcsolók

U_m	I_e (AC 1, 230 V)	I_e (AC 15, 230 V)	I_e (DC 13, 250 V)	U_i	U_{imp}	[mm²]		[h]	% rH	Ta		IP	
max. 250 V	16 A	6 A	0,27 A	660 V	6 kV	0,5-2,5	5×10^4	15.000	max. 95	-20..+55°C		42	10 A gG

A készülékkapcsolók vezérléstechnikai eszközök, valamint különféle háztartási és egyéb villamos készülékekbe való beépítésre alkalmasak.
A világító készülékkapcsolókat olyan helyekre ajánljuk, ahol fontos a készülék bekapcsolt állapotának jelzése. A kapcsoló a kivágási furatba egyszerű mozdulattal bepattintható, szabványos csatlakozókapcsaira 4,8×0,8 mm ill. 6,3×0,8 mm-es lapos rátolható csatlakozóhüvelyekkel ellátott vezetékeket lehet csatlakoztatni.

BE-KI kapcsoló







TRACON

TES-11	6,3 × 0,8 mm		✓	



Közép 0 állású kapcsoló







TRACON

TES-12	6,3 × 0,8 mm	**I-0-II**	–	



BE-KI kapcsoló







TRACON

TES-13	6,3 × 0,8 mm	**0-I**	–	



BE-KI kapcsoló







TRACON

TES-21	6,3 × 0,8 mm		✓	



TRACON

TES-22	4,8 × 0,8 mm	**0-I**	–

Váltókapcsoló











TRACON

TES-33	4,8 × 0,8 mm	**0-I**	✓

BE-KI kapcsoló











TRACON

TES-34	4,8 × 0,8 mm	**0-I**	–

BE-KI kapcsoló













Kétpólusú BE-KI kapcsoló









TRACON

TES-41	6,3 × 0,8 mm		✓

Kétpólusú BE-KI kapcsoló









TRACON

TES-42	6,3 × 0,8 mm	**0-I**	✓

BE-KI kapcsoló









TRACON

TES-43	6,3 × 0,8 mm	**0-I, 0-I**	✓

Kétpólusú BE-KI kapcsoló









TRACON

TES-44	6,3 × 0,8 mm	**0-I**	✓

Kétpólusú BE-KI kapcsoló









TRACON

TES-51	4,8 × 0,8 mm	**0-I**	–

TRACON

TES-52	6,3 × 0,8 mm	**I-0-II**	–
TES-52-1	6,3 × 0,8 mm	**I-0-II**	✓
TES-52-2	6,3 × 0,8 mm	**I-0-II**	–



Kétpólusú választókapcsoló



TES-52

Kétpólusú választókapcsoló



TES-52-1





Kétpólusú választókapcsoló (rugóvisszatérítéses)



TES-52-2

TRACON

TES-53	6,3 × 0,8 mm	**0-I**	–









Kétpólusú BE-KI kapcsoló



TRACON

TES-53-1	6,3 × 0,8 mm	**0-I**	–









Kétpólusú BE-KI kapcsoló (rugó visszatérítéses)



TRACON

TES-GB **IP 55**

A következő típusokhoz alkalmazható:

TES-42	**TES-52-1**
TES-43	**TES-52-2**
TES-52	**TES-53**



PVC membrán



Relés biztonsági kapcsolók

Ta -25..+80°C | % rH max. 95 | IP 54 | 50/60 Hz | Piktogramok K/0



Az SSTM típusú készülékek alkalmasak különböző egy- vagy háromfázisú szerszámgépek, illetőleg villamos berendezések biztonságos kapcsolására. Feszültségkimaradás esetén a kapcsoló automatikusan leoldja a csatlakoztatott berendezést a hálózatról. Az újraindítás csak a felhasználó által, a zöld "I" gomb ismételt megnyomásával lehetséges, megelőzve ezzel a gép véletlen, nem kívánt újbóli elindulását.

Figyelem! A készüléket a rajta lévő bekötési ábra szerint csatlakoztassuk!

SSTM-01..



TRACON SSTM-01



TRACON SSTM-015







230 V AC | I_e (AC 3, 230 V) 12 A

SSTM-02..



TRACON SSTM-02



TRACON SSTM-025







230 V AC | I_e (AC 3, 230 V) 12 A

SSTM-03..



TRACON SSTM-03



TRACON SSTM-035







230 V AC | I_e (AC 3, 230 V) 12 A

SSTM-04..

230 V AC

I_e (AC 3, 230 V) 12 A



TRACON SSTM-04



TRACON SSTM-045





SSTM-31..

400 V AC

I_e (AC 3, 400 V) 8 A





TRACON SSTM-316



TRACON SSTM-317



3~



SSTM-32..

400 V AC

I_e (AC 3, 400 V) 8 A





TRACON SSTM-326



TRACON SSTM-327



3~



Elektronikai dobozok



SSTM-BOX

A következő típusokhoz alkalmazható:

SSTM-02
SSTM-31
SSTM-32

113×77×60 mm



IP 42



TRACON SSTM-BOX

TVTR Egyfázisú elválasztótranszformátorok





TRACON	Pn	Upr	Usec	Psec *	Isec
TVTR-50-A	50 VA	230 V	3-6-12-18-24 V	6,25-12,5-25-37,5-50 VA	2,08 A
TVTR-50-B		230 V	6-12-18-24 V	12,5-25-37,5-50 VA	2,08 A
TVTR-50-C		230 V	12-24-42 V	14,2-28,5-50 VA	1,19 A
TVTR-50-D		230 V	24-42-110 V	10-19-50 VA	0,45 A
TVTR-50-F		230 V	24-230 V	5,2-50 VA	0,21 A
TVTR-100-A	100 VA	230 V	3-6-12-18-24 V	12,5-25-50-75-100 VA	4,16 A
TVTR-100-B		230 V	6-12-18-24 V	25-50-75-100 VA	4,16 A
TVTR-100-C		230 V	12-24-42 V	28,5-57,1-100 VA	2,38 A
TVTR-100-D		230 V	24-42-110 V	21,8-38,1-100 VA	0,90 A
TVTR-100-F		230 V	24-230 V	10,4-100 VA	0,43 A
TVTR-150-B	150 VA	230 V	6-12-18-24 V	37,5-75-112,5-150 VA	6,25 A
TVTR-150-C		230 V	12-24-42 V	42,8-85,7-150 VA	3,57 A
TVTR-150-D		230 V	24-42-110 V	32,7-57,2-150 VA	1,36 A
TVTR-150-E		230 V	42-110-230 V	27,3-71,7-150 VA	0,65 A
TVTR-150-F		230 V	24-230 V	15,6-150 VA	0,65 A
TVTR-200-B	200 VA	230 V	6-12-18-24 V	50-100-150-200 VA	8,30 A
TVTR-200-C		230 V	12-24-42 V	57,1-114,2-200 VA	4,76 A
TVTR-200-D		230 V	24-42-110 V	43,6-76,3-200 VA	1,81 A
TVTR-200-E		230 V	42-110-230 V	36,5-95,6-200 VA	0,86 A
TVTR-200-F		230 V	24-230 V	20,8-200 VA	0,86 A

* a megcsapolás szerinti szekunder feszültség függvényében



Olyan kivitelű elválasztótranszformátorok, amelyekben a primer tekercsek alapszigeteléssel vannak elválasztva a szekunder tekercstől. Felhasználhatók kisfeszültségű erőátviteli, működtető, jelző, vezérlő és egyéb áramkörökben pl. az **MSZ HD 60364-4-41** szabvány szerinti **üzemi törpefeszültség (FELV)** előállítására, vagy egyszerű elválasztással a villamos elválasztás védelmi mód kialakítására egyetlen szekunder oldali fogyasztóval.

Egyfázisú kivitelben készülnek, nyolcféle szekunderfeszültség értékkel (U_{sec}=3-6-12-18-24-42-110-230 V).

Kielégítik az **MSZ EN 60742** és az **MSZ EN 61558** szabványok követelményeit. Védettség szempontjából nyitott (IP 00), beépítésre szánt kivitelűek, bekötésükre IP 20 védettségi fokozatú csavaros csatlakozókapcsok szolgálnak.

Típusteljesítményük 50 – 630 VA között, kiviteltől függően változik. A szekunder tekercs megcsapolással készül és a legnagyobb szekunder feszültségnél biztosítja a névleges teljesítményt, ezért a megcsapolásoknál a feszültség csökkenésével arányos teljesítményt szolgáltat (lásd a táblázatban).

RELEVANT STANDARD
EN 61558-1

RELEVANT STANDARD
EN 61558-2-1

OLVASSA BE A KÓDOT!
• Nézze meg újdonságainkat
• Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

TRACON	Pn	Upr	Usec	Psec *	Isec
TVTR-250-B	250 VA	230 V	6-12-18-24 V	62,5-125-187,5-250 VA	10,41 A
TVTR-250-C		230 V	12-24-42 V	71,4-142,8-250 VA	5,95 A
TVTR-250-D		230 V	24-42-110 V	54,5-95,4-250 VA	2,27 A
TVTR-250-E		230 V	42-110-230 V	45,6-119,5-250 VA	1,08 A
TVTR-250-F		230 V	24-230 V	26-250 VA	1,08 A
TVTR-300-B	300 VA	230 V	6-12-18-24 V	75-150-225-300 VA	12,50 A
TVTR-300-C		230 V	12-24-42 V	85,7-171,4-300 VA	7,14 A
TVTR-300-D		230 V	24-42-110 V	65,4-114,5-300 VA	2,72 A
TVTR-300-E		230 V	42-110-230 V	54,7-143,4-300 VA	1,30 A
TVTR-300-F		230 V	24-230 V	31,3-300 VA	1,30 A
TVTR-400-B	400 VA	230 V	6-12-18-24 V	100-200-300-400 VA	16,66 A
TVTR-400-C		230 V	12-24-42 V	114,2-228,5-400 VA	9,52 A
TVTR-400-D		230 V	24-42-110 V	87,2-152,7-400 VA	3,63 A
TVTR-400-E		230 V	42-110-230 V	73-191,3-400 VA	1,73 A
TVTR-400-F		230 V	24-230 V	41,7-400 VA	1,73 A
TVTR-500-C	500 VA	230 V	12-24-42 V	142,8-285,7-500 VA	11,90 A
TVTR-500-D		230 V	24-42-110 V	109-190,9-500 VA	4,54 A
TVTR-500-E		230 V	42-110-230 V	91,3-239,1-500 VA	2,17 A
TVTR-500-F		230 V	24-230 V	52,1-500 VA	2,17 A
TVTR-630-C	630 VA	230 V	12-24-42 V	180-360-630 VA	15 A
TVTR-630-D		230 V	24-42-110 V	137,4-240,5-630 VA	5,72 A
TVTR-630-E		230 V	42-110-230 V	115-301,3-630 VA	5,73 A
TVTR-630-F		230 V	24-230 V	65,7-630 VA	2,73 A

* a megcsapolás szerinti szekunder feszültség függvényében

TRACON	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	m
TVTR-50	75	80	77	50	56	10	5,5	28	4	1,2 kg
TVTR-100	85	90	85	59	64	10	5,5	40	5	1,9 kg
TVTR-150	98	90	95	65	84	12	6	40	5	2,6 kg
TVTR-200	98	100	95	74	84	12	6	40	5	3,1 kg
TVTR-250	98	110	95	84	84	12	6	40	5	3,6 kg
TVTR-300	110	110	103	82	90	12	6	-	-	4,6 kg
TVTR-400	123	112	110	84	90	14	7	50	5	5,3 kg
TVTR-500	122	120	107	98	90	14	7	50	5	6,3 kg
TVTR-630	154	115	135	87	122	22	8	50	5	7,2 kg









OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

TVTRB Egyfázisú szigetelőtranszformátorok

230/400 V AC | 50/60 Hz | IP 00 | IP 20 | % rH max. 95 | Ta -5..+40 °C | E +120 °C

Piktogramok K/0

TRACON	Pn	Upr	Usec	Psec *	Isec
TVTRB-60-A	60 VA	230-400 V	6-12-24 V	15-30-60 VA	2,5 A
TVTRB-60-F		230-400 V	24-230 V	6,2-60 VA	0,26 A
TVTRB-60-0		230 V	42 V	60 VA	1,43 A
TVTRB-100-A	100 VA	230-400 V	6-12-24 V	25-50-100 VA	4,17 A
TVTRB-100-F		230-400 V	24-230 V	10,4-100 VA	0,43 A
TVTRB-100-0		230 V	42 V	100 VA	2,38 A

* a szekunder feszültség függvényében



RELEVANT STANDARD
EN 61558-1

RELEVANT STANDARD
EN 61558-2-1

A termékek felhasználhatók kisfeszültségű erőátviteli, működtető, jelző, vezérlő és egyéb áramkörökben szigetelő elválasztásra, az **MSZ HD 60364-4-41** szabvány szerinti **érintésvédelmi törpefeszültség (SELV)** előállítására.

A primer és szekunder tekercsek között védőelválasztás van, ezek közül a biztonsági szigetelőtranszformátorok szekunder oldalon 50 V alatti u.n. biztonsági törpefeszültséget szolgáltatnak. Az 50 V-nál magasabb szekunderfeszültségű változatok az ún. szigetelő transzformátorok.

Valamennyi transzformátorunk kielégíti az **MSZ EN 60742** és az **MSZ EN 61558** szabványok követelményeit. Védettség szempontjából nyitott (IP 00), beépítésre szánt kivitelűek, bekötésükre csavaros csatlakozókapcsok szolgálnak.

Típusteljesítményük 60 – 600 VA között, kiviteltől függően változik, a több szekunderfeszültséget szolgáltató transzformátorok szekunder tekercsei megcsapolással készülnek és a legnagyobb szekunder feszültségnél biztosítják a névleges teljesítményt.

A megcsapolásoknál a feszültség csökkenésével arányos teljesítményt szolgáltatnak (lásd a táblázatban).

Kisfeszültségű áramváltók



L/26

TRACON	Pn	Upr	Usec	Psec *	Isec
TVTRB-160-B	160 VA	230-400 V	12-24 V	80-160 VA	6,67 A
TVTRB-160-F		230-400 V	24-230 V	16,7-160 VA	0,70 A
TVTRB-160-M		230 V	12 V	160 VA	13,34 A
TVTRB-250-B	250 VA	230-400 V	12-24 V	125-250 VA	10,42 A
TVTRB-250-F		230-400 V	24-230 V	26-250 VA	1,09 A
TVTRB-250-0		230 V	42 V	250 VA	5,95 A
TVTRB-400-B	400 VA	230-400 V	12-24 V	200-400 VA	16,67 A
TVTRB-400-F		230-400 V	24-230 V	41,74-400 VA	1,74 A
TVTRB-400-0		230 V	42 V	400 VA	9,52 A
TVTRB-400-R		400 V	24 V	400 VA	16,67 A
TVTRB-600-B	600 VA	230-400 V	12-24 V	300-600 VA	25 A
TVTRB-600-D		230-400 V	24-42 V	342,9-600 VA	14,29 A
TVTRB-600-F		230-400 V	24-230 V	62,6-600 VA	2,61 A
TVTRB-600-0		230 V	42 V	600 VA	14,29 A
TVTRB-600-R		400 V	24 V	600 VA	25 A

* a szekunder feszültség függvényében

TRACON	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	m
TVTRB-60	75	90	76	60	56	10	5	28	4	1,5 kg
TVTRB-100	84	89	84	54	64	10	5,5	40	5	2,0 kg
TVTRB-160	96	80	108	70	84	11	5,8	35	3,6	2,4 kg
TVTRB-250	98	98	95	65	84	12	6	40	5	2,7 kg
TVTRB-400	123	115	110	84	90	14	7	50	5	5,3 kg
TVTRB-600	155	135	135	98	122	22	8	50	5	7,7 kg

RELEVANT STANDARD
EN 61558-1

RELEVANT STANDARD
EN 61558-2-1









OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Táblázat fejlécek piktogramjai

Un Névleges feszültség (V)	In Névleges áram (A)	Pmax Max. teljesítmény	Ps Indítási teljesítmény
Tömör, sodrott, hajlékony vezeték	mm² Beköthető vezeték-keresztmetszet	H L W Méretek (L×W×H)	m Tömeg
0014 ELECTRO-MECHANICAL Elektromechanikus kijelzős mérőműszer	LCD kijelzős mérőműszer	×digit Kijelző (digitek száma)	batt Tápellátás
n Áttétel	75mV Sönt	Elem típusa, adó	Elem típusa, vevő
Sínszélesség (áramváltó)	Vezeték átmérő (áramváltó)	DIRECT kWh Közvetlen mérőműszer	CT kWh Áramváltós mérőműszer
imp/kWh S0 Impulzus kimenet	Limp Impulzus szélesség	IIN Indítási áram	Ib (Imax) Bázisáram (max áram)
Konditelepek száma	°F Hőmérsékletmérés	Keretméret	100 0 Méréshatár
0 10 ha % Pontossági osztály	Σ Áramváltók száma	Kivágási méret (mm)	

Műszaki adatok piktogramjai

Rezgésállóság	Ith 50×In Névleges termikus áram	Fs 5 Biztonsági tényező	AUX 1×CO Segédérintkezők
MKEH -MH Hitelesített áramváltó	rel % max. 95 Relatív páratartalom	Utest 1min 4 kV Lökőfeszültség-állóság	IP 52 Védettség beépítve (homlokoldal felől)
Idin 2,5×Ith Névleges dinamikus áram	000000 99999,9 Üzemóra számláló kijelzője	Cserélhető skálalap	Pm 4,5 VA Saját teljesítmény felvétel
Ui 720 V Névleges szigetelési feszültség	1h 1,2×Un Un Tartós túlterhelés	Optikai jelző	imp out [mm²] 1,5-2,5 Impulzus kimenet
Forgókapcsoló	1s 2×Un Un Pillanatnyi túlterhelés	20 40 0 lin Lineáris skála	Nem cserélhető skálalap
1h 1,2×In In Tartós túlterhelés	AC V test AC feszültségmérés	low batt Alacsony elem-feszültség kijelzés	+ VS – Polaritás kijelzés
1s 4×In In Pillanatnyi túlterhelés	test Diódateszt	BATTERY test Elemteszt	60 100 20 log Logaritmikus skála
AC A test AC árammérés	230/400 V AC Névleges feszültség (V)	hFE test Tranzisztor erősítési tényező mérés	Zárópecsételhető
DC V test DC feszültségmérés	Ta -15..+50°C Környezeti hőmérséklet	35×7.5 Szerelősínre szerelhető	DC A test DC árammérés
Ω test Ellenállásmérés	[mm²] 1-2,5 Beköthető vezeték	Ts -30..+65 °C Tárolási hőmérséklet	°C/°F test Hőmérsékletmérés
To 0-40 °C Üzemi hőmérséklet	IP 20 Kapcsok védettsége (burkolattal)	ABS Anyag: ABS	V1 UL94 Lángállóság UL94 szerint
IP 20 Védettségi fokozat	G Impulzus generátor	NCV Kontaktus nélküli feszültségérzékelés	



Váltakozó áramú feszültségmérők 2



Közvetlen egyenáramú árammérők 3



Váltakozó áramú árammérők közvetett méréshez, cserélhető skálalappal 4



Egyenáramú árammérők közvetett méréshez, cserélhető skálalappal 5



Teljesítménymérők 6



Frekvenciamérők 7



Teljesítménytényező (cos φ) mérők 7



Üzemóraszámlálók 8



Söntök 8



Sorolható analóg voltmérők 9



Sorolható analóg ampermérők közvetett árammméréshez, DC 9



Sorolható analóg frekvenciamérő 10



Sorolható analóg teljesítménytényező-mérők 10



Sorolható digitális mérőműszerek 10



Sorolható analóg teljesítménymérők 11



Közvetlen digitális árammérő műszer 12



Digitális teljesítménytényező-mérő 14



Digitális multiméterek 15



Hálózati analizátor 17



Fogyasztásmérők 18



Dugaszolható digitális fogyasztásmérő 20



Meddőteljesítmény-szabályzók 21



Kisfeszültségű áramváltók 26



Hitelesíthető áramváltók 28



Digitális multiméter 30



Digitális lakatfogó adapter az EM420A műszerhez 31



Digitális lakatfogó 32



Fém kereső 33



Infra hőmérő 33



Kézi digitális multiméter keresőfénnyel 33



Fáziskereső csavarhúzó 34



Feszültség teszter 34



Indukciós ellenőrző készülék 34



Feszültség kémlelő készülék 34



Gépjármű próbalámpa 35

L

Váltakozó áramú feszültségmérők

ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 52 | IP 20 | IP 00 | Ta -25..+55°C | 100 60 20 log | 1h 1,5×Un Un | 1s 2×Un Un | V AC









TRACON	□A	0 100	0 10 ha %	
ACVM96-30	96 × 96 mm	0-30 V	1,5 %	90 mm
ACVM96-120	96 × 96 mm	0-120 V	1,5 %	90 mm
ACVM96-250	96 × 96 mm	0-250 V	1,5 %	90 mm
ACVM96-450	96 × 96 mm	0-500 V	1,5 %	90 mm
ACVM96-600	96 × 96 mm	0-600 V	1,5 %	90 mm
ACVM72-30	72 × 72 mm	0-30 V	1,5 %	66 mm
ACVM72-120	72 × 72 mm	0-120 V	1,5 %	66 mm
ACVM72-250	72 × 72 mm	0-250 V	1,5 %	66 mm
ACVM72-450	72 × 72 mm	0-500 V	1,5 %	66 mm
ACVM72-600	72 × 72 mm	0-600 V	1,5 %	66 mm
ACVM48-30	48 × 48 mm	0-30 V	1,5 %	42 mm
ACVM48-120	48 × 48 mm	0-120 V	1,5 %	42 mm
ACVM48-250	48 × 48 mm	0-250 V	1,5 %	42 mm
ACVM48-450	48 × 48 mm	0-500 V	1,5 %	42 mm
ACVM48-600	48 × 48 mm	0-600 V	1,5 %	42 mm

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Egyenáramú feszültségmérők

ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 52 | IP 20 | IP 00 | Ta -25..+55°C | 40 20 0 lin | 1h 1,2×Un Un | 1s 2×Un Un | V DC









TRACON	□A	0 100	0 10 ha %	
DCVM96-30	96 × 96 mm	0-30 V	1,5 %	90 mm
DCVM96-120	96 × 96 mm	0-120 V	1,5 %	90 mm
DCVM96-250	96 × 96 mm	0-250 V	1,5 %	90 mm
DCVM96-400	96 × 96 mm	0-400 V	1,5 %	90 mm
DCVM96-600	96 × 96 mm	0-600 V	1,5 %	90 mm
DCVM72-30	72 × 72 mm	0-30 V	1,5 %	66 mm
DCVM72-120	72 × 72 mm	0-120 V	1,5 %	66 mm
DCVM72-250	72 × 72 mm	0-250 V	1,5 %	66 mm
DCVM72-400	72 × 72 mm	0-400 V	1,5 %	66 mm
DCVM72-600	72 × 72 mm	0-600 V	1,5 %	66 mm
DCVM48-30	48 × 48 mm	0-30 V	1,5 %	42 mm
DCVM48-120	48 × 48 mm	0-120 V	1,5 %	42 mm
DCVM48-250	48 × 48 mm	0-250 V	1,5 %	42 mm
DCVM48-400	48 × 48 mm	0-400 V	1,5 %	42 mm
DCVM48-600	48 × 48 mm	0-600 V	1,5 %	42 mm

RELEVANT STANDARD
EN 60051

Piktogramok **L/0**

Közvetlen váltakozó áramú árammérők

ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 52 | IP 20 | IP 00 | Ta -25..+55°C | 100 60 20 log | 1h 1,2×In In | 1s 4×In In | A AC

TRACON	□A	0-100	0 10 ha %	
ACAM96-5	96 × 96 mm	0-5 A	1,5 %	90 mm
ACAM96-10	96 × 96 mm	0-10 A	1,5 %	90 mm
ACAM96-30	96 × 96 mm	0-30 A	1,5 %	90 mm
ACAM96-50	96 × 96 mm	0-50 A	1,5 %	90 mm
ACAM96-75	96 × 96 mm	0-75 A	1,5 %	90 mm
ACAM96-105	96 × 96 mm	0-100 A	1,5 %	90 mm
ACAM72-5	72 × 72 mm	0-5 A	1,5 %	66 mm
ACAM72-10	72 × 72 mm	0-10 A	1,5 %	66 mm
ACAM72-30	72 × 72 mm	0-30 A	1,5 %	66 mm
ACAM72-50	72 × 72 mm	0-50 A	1,5 %	66 mm
ACAM72-75	72 × 72 mm	0-75 A	1,5 %	66 mm
ACAM48-5	48 × 48 mm	0-5 A	1,5 %	42 mm







RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Lágyvasas mérőművel rendelkező műszerek, amelyek a váltakozó áramú hálózatok áramértékeinek valós effektív értékét közvetlenül jelenítik meg 0-100 A-es mérési tartományban, bármilyen utólagosan beépített tartozék nélkül. A logaritmikus beosztású skálalap kialakítása olyan, hogy a műszer végkitérése a méréshatár kétszeres értéke.

Közvetlen egyenáramú árammérők

ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 52 | IP 20 | IP 00 | Ta -25..+55°C | 40 20 0 lin | 1h 1,2×In In | 1s 4×In In | A DC

Egyenáramú milliampermérők

TRACON	□A	0-100	0 10 ha %	
DCAM96-0,02	96 × 96 mm	0-20 mA	1,5 %	90 mm
DCAM72-0,02	72 × 72 mm	0-20 mA	1,5 %	66 mm
DCAM48-0,02	48 × 48 mm	0-20 mA	1,5 %	42 mm

Egyenáramú ampermérők

TRACON	□A	0-100	0 10 ha %	
DCAM96-5	96 × 96 mm	0-5 A	1,5 %	90 mm
DCAM96-20	96 × 96 mm	0-20 A	1,5 %	90 mm
DCAM72-5	72 × 72 mm	0-5 A	1,5 %	66 mm
DCAM72-20	72 × 72 mm	0-20 A	1,5 %	66 mm
DCAM48-5	48 × 48 mm	0-5 A	1,5 %	42 mm
DCAM48-20	48 × 48 mm	0-20 A	1,5 %	42 mm







RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Váltakozó áramú árammérők közvetett méréshez, cserélhető skálalappal

Olyan mérőműszerek, amelyek erősáramú hálózatok áramértékeinek közvetett mérésére használatosak. A műszerek mérési tartományának kiterjesztése áramváltó használatával történik, melynek 5 A-es szekunder áramkörébe váltakozóáramú alapműszer van kötve. Az alapmérőhöz 0-X mérési tartományú skálalap rendelhető, a mellékelt táblázat szerint.



1 2 3



(1) Váltakozó áramú alapműszerek





TRACON	□A	0-5 A	1,5 %	90 mm
ACAM96-5	96 × 96 mm	0-5 A	1,5 %	90 mm
ACAM72-5	72 × 72 mm	0-5 A	1,5 %	66 mm
ACAM48-5	48 × 48 mm	0-5 A	1,5 %	42 mm



RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010





(2) Skálalapok ACAM... árammérőkhöz



TRACON	□A	0-X (A)
SCALE-AC96-X/5A	96 × 96 mm	0-X (A)
SCALE-AC72-X/5A	72 × 72 mm	0-X (A)
SCALE-AC48-X/5A	48 × 48 mm	0-X (A)

Kérjük a megrendelésnél a méréshatár X értékét feltüntetni a kívánt áramérték szerint!

(3) Áramváltók és skálalapok összerendelési táblázata közvetett árammméréshez



L/26

n	0-X	n	0-X	n	0-X	n	0-X
30/5	0-30 A	120/5	0-120 A	400/5	0-400 A	1500/5	0-1500 A
40/5	0-40 A	125/5	0-125 A	500/5	0-500 A	2000/5	0-2000 A
50/5	0-50 A	150/5	0-150 A	600/5	0-600 A	2500/5	0-2500 A
60/5	0-60 A	200/5	0-200 A	750/5	0-750 A	3000/5	0-3000 A
75/5	0-75 A	250/5	0-250 A	800/5	0-800 A	4000/5	0-4000 A
80/5	0-80 A	300/5	0-300 A	1000/5	0-1000 A	5000/5	0-5000 A
100/5	0-100 A						

Kérjük a megrendelésnél a méréshatár X értékét feltüntetni a kívánt áramérték szerint!

Egyenáramú árammérők közvetett méréshez, cserélhető skálalappal



Olyan mérőműszerek, amelyek erősáramú hálózatok áramértékeinek közvetett mérésére használhatók. A műszerek mérési tartományának kiterjesztése sönt segítségével történik, amelynek mérőkapcsaihoz 0-75 mV-os feszültségtartományú alapműszer van csatlakoztatva. Az alapműszerhez 0-X mérési tartományú skálalap rendelhető, a mellékelt táblázat szerint.



1 2 3

(1) Egyenáramú alapműszerek



TRACON	□A	100 0	0 10 ha %	
DCVM-96B	96 × 96 mm	0-75 mV	1,5 %	90 mm
DCVM-72B	72 × 72 mm	0-75 mV	1,5 %	66 mm
DCVM-48B	48 × 48 mm	0-75 mV	1,5 %	42 mm





RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



(2) Skálalapok egyenáram méréséhez

TRACON	□A	100 0
SCALE-DC96-X/75mV	96 × 96 mm	0-X (A)
SCALE-DC72-X/75mV	72 × 72 mm	0-X (A)
SCALE-DC48-X/75mV	48 × 48 mm	0-X (A)

Kérjük a megrendelésnél a méréshatár X értékét feltüntetni a kívánt áramérték szerint!



(3) Söntök és skálalapok összerendelési táblázata közvetett árammméréshez

75mV	100 0 **0-X**	75mV	100 0 **0-X**	75mV	100 0 **0-X**	75mV	100 0 **0-X**
TSF-30	0-30 A	**TSF-100**	0-100 A	**TSF-400**	0-400 A	**TSF-1000**	0-1000 A
TSF-40	0-40 A	**TSF-150**	0-150 A	**TSF-500**	0-500 A	**TSF-1500**	0-1500 A
TSF-50	0-50 A	**TSF-200**	0-200 A	**TSF-600**	0-600 A	**TSF-2000**	0-2000 A
TSF-75	0-75 A	**TSF-300**	0-300 A	**TSF-750**	0-750 A	**TSF-3000**	0-3000 A



L/8

Kérjük a megrendelésnél a méréshatár X értékét feltüntetni a kívánt áramérték szerint!



Teljesítménymérők

Egy- ill. háromfázisú terhelések hatásos teljesítményét mérik. Olyan mérőműszerek, amelyek mérési tartománya az alkalmazott 5 A szekunder áramú áramváltók primer árama (X) szerint van meghatározva. A 96 × 96 mm-es változatoknál a mérőátalakító műanyagháza és az alapműszer szerves egységet képez, míg a 72 × 72 mm-es kivitel esetén a vezérlőelektronikát külön szállítjuk, és a vezérlőszekrényben külön is kell azt elhelyezni. A mérőműszerekhez skálalap rendelhető, a mellékelt táblázat szerint.







(1) Teljesítménymérők



TRACON	□A	100	Un	In	0 10 ha %		Σ	3~
W96-400V/4	96 × 96 mm	0-100	400 V~	X/5 A	1,5 %	90 mm	× 3	L1, L2, L3, N
W72-400V/4	72 × 72 mm	0-100	400 V~	X/5 A	1,5 %	66 mm	× 3	L1, L2, L3, N

(2) Skálalapok teljesítménymméréshez



TRACON L1, L2, L3, N	□A	100
SCALE-W96/4-P	96 × 96 mm	0-P (kW)
SCALE-W72/4-P	72 × 72 mm	0-P (kW)

Kérjük megrendelésnél az X és P értékeket feltüntetni!

(3) Áramváltók és skálalapok összerendelési táblázata egy- ill. háromfázisú teljesítménymméréshez

n	100 3~	n	100 3~	n	100 3~
30/5	24 kW	125/5	100 kW	750/5	600 kW
40/5	32 kW	150/5	120 kW	800/5	640 kW
50/5	40 kW	200/5	160 kW	1000/5	800 kW
60/5	48 kW	250/5	200 kW	1500/5	1200 kW
75/5	60 kW	300/5	240 kW	2000/5	1600 kW
80/5	64 kW	400/5	320 kW	2500/5	2000 kW
100/5	80 kW	500/5	400 kW	4000/5	3200 kW
120/5	96 kW	600/5	480 kW	5000/5	4000 kW



L/26



Jelmagyarázat
CT=áramváltó
k,l =áramváltó szekunder kapcsai

Piktogramok L/0

Frekvenciamérők



TRACON				
F96-220/50	96 × 96 mm	45-55 (230 V)	1,5 %	90 mm
F72-220/50	72 × 72 mm	45-55 (230 V)	1,5 %	66 mm
F48-220/50	48 × 48 mm	45-65 (230 V)	2,5 %	42 mm



Kisfeszültségű hálózatok frekvenciáját mérik 45-55 Hz frekvenciatartományban. A készülék mérőkapcsaira a hálózati feszültséget kell csatlakoztatni, a műszer a házban elhelyezett mérőátalakító segítségével a frekvencia értékét mutatja.







RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Teljesítménytényező (cos φ) mérők



TRACON			Un	In		
CF96-0,5/1	96 × 96 mm	0,5 cap-1-0,5 ind	240 V~	X/5 A	1,5 %	90 mm
CF72-0,5/1	72 × 72 mm	0,5 cap-1-0,5 ind	240 V~	X/5 A	1,5 %	66 mm
CF96-0,5/3	96 × 96 mm	0,5 cap-1-0,5 ind	400 V~	X/5 A	2,5 %	90 mm
CF72-0,5/3	72 × 72 mm	0,5 cap-1-0,5 ind	400 V~	X/5 A	2,5 %	66 mm



Egy- ill. háromfázisú hálózatok teljesítménytényezőjét mérik 0,5 kapacitív – 0,5 induktív tartományban. A mérőműszer árammérő körében 5 A-nél nagyobb mérendő áram esetén 5 A szekunder áramú áramváltót kell alkalmazni. A hálózat kapacitív vagy induktív jellegéből adódóan a mutató a szimmetrikus skálalap bal (kapacitív) vagy jobb (induktív) irányába tér ki. A mérőátalakító a műszerházba van beépítve.

Terhelés jellege
Lead=kapacitív,
Lag-induktív



Bekötési rajzok egyfázisú hálózat esetén





Bekötési rajzok háromfázisú hálózat esetén





Üzemóraszámlálók







TRACON		
ISZ72-24	72 × 72 mm	66 mm
ISZ72-230	72 × 72 mm	66 mm
ISZ96-24	96 × 96 mm	90 mm
ISZ96-230	96 × 96 mm	90 mm

A műszerek kijelzője nem nullázható!

Söntök

TRACON	100 0	L (mm)	C (mm)	B (mm)	H (mm)	M (mm)
TSF-30	30A/75mV	120	102	25	15	-
TSF-40	40A/75mV	120	102	25	15	-
TSF-50	50A/75mV	120	102	25	15	-
TSF-75	75A/75mV	110	86	23	10	M8 × 35
TSF-100	100A/75mV	106	86	23	10	M8 × 35
TSF-150	150A/75mV	116	86	21	22	M8 × 35
TSF-200	200A/75mV	116	86	21	22	M8 × 35
TSF-300	300A/75mV	127	100	26	22	M10 × 35

TRACON	100 0	L (mm)	C (mm)	B (mm)	H (mm)	M (mm)
TSF-400	400A/75mV	126	100	35	22	M10 × 35
TSF-500	500A/75mV	126	100	43	22	M10 × 35
TSF-600	600A/75mV	126	100	50	22	M10 × 35
TSF-750	750A/75mV	126	102	74	22	M10 × 35
TSF-1000	1000A/75mV	126	102	94	22	M12 × 60
TSF-1500	1500A/75mV	200	164	90	96	M12 × 60
TSF-2000	2000A/75mV	194	160	90	96	M12 × 60
TSF-3000	3000A/75mV	198	160	142	96	M12 × 60

A söntön átfolyó áram hatására a sönt két kapcsa között létrejövő feszültségesés arányos a sönt ellenállásával. Ezt a tényt felhasználva, az áram által átjárt ismert ellenállás két végpontján mérhető feszültségből az áramkörben folyó áram nagysága meghatározható.
Az ábra szerinti mérési összeállításban a mV műszer az Rs söntön létrejövő Um feszültségesést méri, miközben skáláján az Rs söntön átfolyó I áramerősség érték közvetlenül Amperben olvasható le.
A forgalmazott TSF jelű egyenáramú söntök mérőpontjain max. 75 mV feszültség jelenik meg, ezért a söntökhöz alkalmazható alapműszerek méréshatára is 75 mV.





TSF-30...TSF-50





TSF-75...TSF-100





TSF-150...TSF-600





TSF-750...TSF-2000





TSF-3000

Sorolható analóg voltmérők

ABS | V1 UL94 | Ui 500 V | IP 40 | 35×7.5 | Ta +5..+40 °C

Piktogramok L/0

TRACON		100 / 0	0 10 / ha %
ACVMS-25	V AC	0-25 V	1,5 %
ACVMS-100		0-100 V	1,5 %
ACVMS-450		0-450 V	1,5 %
DCVMS-100	V DC	0-100 V	1,5 %
DCVMS-250		0-250 V	1,5 %







RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Sorolható analóg ampermérők közvetlen árammméréshez

ABS | V1 UL94 | Ui 500 V | IP 40 | 35×7.5 | Ta +5..+40 °C

Piktogramok L/0

TRACON		100 / 0	0 10 / ha %
ACAMS-5	A AC	0-5 A	1,5 %
DCAMS-20m*	V DC	0-20 mA	1,5 %
DCAMS-10		0-10 A	1,5 %

* Az egyenáramú milliampermérők elektronikai vezérlő- és szabályzó rendszerekben alkalmazhatók az unifikált áramértékek mérésére. A műszerhez – külön egyeztetés után – egyedi skálalap is rendelhető, ezáltal a műszer villamos mennyiséggé alakított fizikai mennyiség (pl. erő, hőmérséklet, fordulatszám) megjelenítésére is alkalmassá tehető.







Sorolható analóg ampermérők közvetett árammméréshez, DC

ABS | V1 UL94 | Ui 500 V | IP 40 | 35×7.5 | 20 40 / 0 lin | Ta +5..+40 °C

Piktogramok L/0

(1) Egyenáramú alapműszerek

TRACON	100 / 0	0 10 / ha %
DCVMS-X/75	0-X A	1,5 %



(2) Skálalapok egyenáram méréséhez

TRACON	100 / 0
SCALE-45 DC-X*	0-X (A)

* Kérjük a megrendelésnél a méréshatár X értékét feltüntetni a kívánt áramérték szerint!

(3)



L/5

Sorolható analóg frekvenciamérő



Piktogramok **L/0**



TRACON	100 / 0	0 10 ha %
F45S-230/50	45-55Hz	1,0 %

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Sorolható analóg teljesítménytényező-mérők





TRACON	100 / 0	0 10 ha %
CF45S-0,5/1	5A/230V 1f ±0,5	2,5 %
CF45S-0,5/3	5A/400V 3f ±0,5	2,5 %





Sorolható digitális mérőműszerek





TRACON		100 / 0	×digit	0 10 ha %
ACAMSD-10	A AC	0-10 A	×3	1,5 %
ACVMSD-500	V AC	0-500 V	×3	1,5 %





Sorolható analóg teljesítménymérők

Egy- ill. háromfázisú terhelések hatásos teljesítményét mérik. Olyan mérőműszerek, amelyek mérési tartománya az alkalmazott 5 A szekunder áramú áramváltók primer árama (X) szerint van meghatározva. A vezérlőelektronikát külön szállítjuk, és a vezérlőszekrényben külön is kell azt elhelyezni. A mérőműszerekhez skálalap rendelhető, a mellékelt táblázat szerint.





(1) Teljesítménymérők



Piktogramok L/0

TRACON		Un	In			
W45S-230/1	0-100	240 V~	X/5 A	1,5 %	×1	L1
W45S-400/4	0-100	400 V~	X/5 A	1,5 %	×3	L1, L2, L3, N

(2) Skálalapok teljesítménymméréshez

TRACON			
L1	**L1, L2, L3, N**		
SCALE-45 W/1-X	**SCALE-45 W/4-X**	0-P (kW)	1,5 %

Kérjük megrendelésnél az X és P értékeket feltüntetni!



(3) Áramváltók és skálalapok összerendelési táblázata egy- ill. háromfázisú teljesítménymméréshez

	1~	3~		1~	3~		1~	3~		1~	3~
30/5	7,5 kW	15 kW	120/5	30 kW	60 kW	400/5	100 kW	200 kW	1500/5	375 kW	750 kW
40/5	10 kW	20 kW	125/5	31,25 kW	62,5 kW	500/5	125 kW	250 kW	2000/5	500 kW	1000 kW
50/5	12,5 kW	25 kW	150/5	37,5 kW	75 kW	600/5	150 kW	300 kW	2500/5	625 kW	1250 kW
60/5	15 kW	30 kW	200/5	50 kW	100 kW	750/5	187,5 kW	375 kW	3000/5	750 kW	1500 kW
75/5	18,75 kW	37,5 kW	250/5	62,5 kW	125 kW	800/5	200 kW	400 kW	4000/5	1000 kW	2000 kW
80/5	20 kW	40 kW	300/5	75 kW	150 kW	1000/5	250 kW	500 kW	5000/5	1250 kW	2500 kW







L/26

OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Közvetlen digitális árammérő műszer

230 V AC | ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 40 | IP 20 | (0,8-1,2)×Un | Ta -25..+65°C | A AC | Piktogramok L/0

TRACON		×digit		ha %		C (mm)	D (mm)	m
ACAMD-96-50	96 × 96 mm	×3	0-50 A AC	± 0,1 %	91 mm	67	8	445 g
ACAMD-72-50	72 × 72 mm	×3	0-50 A AC	± 0,1 %	68 mm	70	6	245 g



Ez a mérőműszer képes közvetlenül mérni egy hálózat áramértékeit 50 A-ig bármilyen utólagosan beépített tartozék nélkül. A tápfeszültség csatlakoztatása a hátoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik.
A mérőműszer árammérő bemenete egy beépített, a hátoldalon található kisfeszültségű, 50/5A áttételi arányú áramváltó, melyen át kell vezetni a fázisvezetőt.
A műszer teljesen automatikus működésű, előlapján a mért áramértékről egy 3 digites LED kijelző ad tájékoztatást.

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Digitális árammérő állítható áramváltó áttétellel (relékimenettel)

230 V AC | ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 40 | IP 20 | (0,8-1,2)×Un | Ta -25..+65°C | AUX 1×CO | [mm²] 1-2,5 | A AC

TRACON		×digit		ha %		C (mm)	D (mm)	m
ACAMD-96	96×96 mm	×4	0-9500 A AC	± 2 %	91 mm	67	8	305 g
ACAMD-72	72×72 mm	×4	0-9500 A AC	± 2 %	68 mm	70	6	250 g
ACAMD-P-96*	96×96 mm	×4	0-9500 A AC	± 2 %	91 mm	67	8	320 g
ACAMD-P-72*	72×72 mm	×4	0-9500 A AC	± 2 %	68 mm	70	6	265 g

* Programozható relékimenettel





L/26

Mindkét típusú műszer a váltakozó áram effektív értékének mérésére alkalmas, az áramváltó áttételi aránya (Ct) beállítható 5/5 – 9500/5 A értékig. A készülék programozása a mellső panelen lévő gombok segítségével történik. A mikroprocesszor alapú programozás lehetővé teszi a felhasználónak, hogy ellenőrizze a beállított Ct arányt, és hogy meghatározza a kritikus áramszintet a kívánt túláramvédelmi riasztáshoz a relé kimeneten keresztül. Az ACAMD típusú mérőműszer az ACAMD-P típus relékimenet nélküli változata.



Digitális feszültségmérő műszer (fáziskiválasztással)

230 V AC | ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 40 | IP 20 | (0,8-1,2)×Un | Ta -25..+65°C | [mm²] 1-2,5 | V AC

TRACON	□A	×digit	Un	0-100	ha %		C (mm)	D (mm)	m
ACVMD-96-500	96 × 96 mm	×3	240 V~	0-500 V AC	± 1 %	91 mm	67	8	300 g
ACVMD-72-500	72 × 72 mm	×3	240 V~	0-500 V AC	± 1 %	68 mm	70	6	240 g
ACVMD-K-96-500*	96 × 96 mm	×3	400 V~	0-500 V AC	± 1 %	91 mm	67	8	305 g
ACVMD-K-72-500*	72 × 72 mm	×3	400 V~	0-500 V AC	± 1 %	68 mm	70	6	245 g

* A kívánt fázist az előlapon található nyomógombbal lehet kiválasztani.

Váltakozóáramú feszültség effektív értékének mérésére alkalmas.
Az ACVMD-K-…-500 háromfázisú feszültség effektív értékeinek mérésére alkalmas, melyek értékei a kijelzőn megjeleníthetők a felhasználó igénye szerint. A tápfeszültség, a fázis(ok) és a nulla vezetékeinek csatlakoztatása a hátoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik. A mért feszültség értéke a 3 digites LED kijelzőről olvasható le.









RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Digitális áram- és feszültségmérő műszer állítható áramváltó áttétellel

230 V AC | ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 40 | IP 20 | (0,8-1,2)×Un | Ta -25..+65°C | [mm²] 1-2,5 | A AC | V AC

TRACON	□A	×digit	0-100	0-100	ha %		C (mm)	D (mm)	m
DTT-1-96	96×96 mm	×3/4	0-500 V AC	0-9500 A AC	± 1 %	91 mm	67	8	325 g
DTT-1-72	72×72 mm	×3/4	0-500 V AC	0-9500 A AC	± 1 %	68 mm	70	6	245 g

Olyan mikroprocesszor alapú készülék, amellyel a hozzá csatlakoztatott hálózat feszültség- és áramértékeit lehet mérni. Az áramváltó áttételi aránya (Ct) beállítható 5/5 – 9500/5 A értékig. A műszer a mennyiségek valós effektív értékét (T.R.M.S.) méri, az áttételi arány a mellső panelen lévő gombok segítségével állítható be. A tápfeszültség, az áram- és a feszültség bemenetek csatlakoztatása a hátoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik. A feszültség érték 3 digites, az áramérték 4 digites LED kijelzőről olvasható le.









L/26



Digitális frekvenciamérő

230 V AC | ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 40 | IP 20 | (0,8-1,2)×Un | Ta -25..+65°C | [mm²] 1-2,5 | Hz

TRACON	A	×digit	100 0	0 10 ha %		C (mm)	D (mm)	m
FD-96	96 × 96 mm	×3	45-75 Hz	± 1 %	91 mm	67	8	445 g
FD-72	72 × 72 mm	×3	45-75 Hz	± 1 %	68 mm	70	6	245 g



Érzékeny és pontos mérőeszköz mikroprocesszor vezérléssel, mely a hálózat frekvenciáját méri. A mért frekvencia a 3 digites LED kijelzőjéről olvasható le. A tápfeszültség csatlakoztatása a hátoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik.

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Digitális teljesítménytényező-mérő

230 V AC | ABS | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 40 | IP 20 | (0,8-1,2)×Un | Ta -25..+65°C | [mm²] 1-2,5 | cosφ

TRACON	A	×digit	100 0	0 10 ha %		C (mm)	D (mm)	m
CFD-96	96×96 mm	×3	0,1-0,99	± 1 %	91 mm	67	8	305 g
CFD-72	72×72 mm	×3	0,1-0,99	± 1 %	68 mm	70	6	250 g



Olyan mérőműszer, mellyel egy meglévő hálózat teljesítménytényezőjét lehet mérni egy- és háromfázisú rendszerekben. A készülék teljesen mikroprocesszor vezérlésű intelligens mérőműszer. A mért teljesítménytényező a műszer 3 digites LED kijelzőjéről olvasható le. A tápfeszültség csatlakoztatása a hátoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik. A teljesítménytényező jellegéről az előlapon elhelyezett LED-ek nyújtanak tájékoztatást. 5 A-nél nagyobb áram esetén áramváltót kell alkalmazni.



L/26



Digitális multiméterek



TRACON		×digit	L-N	L-L	A	Hz	ha %		
DTT-2	96 × 96 mm	×4	0-300 V AC	0-500 V AC	0-9500 A AC	40-99,9 Hz	± 1 %	92 mm	470 g
DTT-3*	96 × 96 mm	×4	0-300 V AC	0-500 V AC	0-9500 A AC	40-99,9 Hz	± 1 %	92 mm	515 g

* Programozható relékimenettel

Olyan mikroprocesszor alapú mérőműszerek, melyek a hálózat frekvenciáját valamint mindhárom fázis áram- és feszültség valós effektív értékét (T.R.M.S.) mérik. A készülék tárolja az áram és feszültség minimum és maximum értékeit és képes mutatni azokat a felhasználó beállítása szerint. A DTT-3 típusnak programozható az alsó és felső feszültség-, illetve alsó és felső áramhatárai, valamint a késleltetési ideje. A DTT-2 típus a DTT-3 típusú műszer relékimenet nélküli változata.

A DTT-3 típusnak két különálló potenciálfüggetlen relékimenete van, külön az áram és külön a feszültség hibák jelzésére. A tápfeszültség és a mérő bemenetek csatlakoztatása a hátoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik.

A műszer mindhárom fázis áramának ill. a hálózat frekvenciájának pillanatnyi értékét közvetlenül jelzi ki.

Az előlapon elhelyezett nyomógombok segítségével választhatók ki a vonali- ill. fázisfeszültségek, melynek pillanatnyi értékei a kijelzőről szintén leolvashatók. A kiválasztott fázist LED indikátor jelzi. Az áramváltó áttételi arányának (Ct) beállítását szintén az előlapon található nyomógombok segítségével végezhetjük el.











RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

L/26



Állapotfigyelő intelligens multiméter



TRACON		×digit	L-N	L-L	A	Hz			
DTT-5	96 × 96 mm	×3	0-280 V AC	0-500 V AC	0-9500 A AC	45-70 Hz	± 0.1 %	92 mm	305 g



Képes mérni egy háromfázisú hálózat áram, feszültség és frekvencia értékeit. Arra tervezték, hogy megtalálja és közölje a fenyegető mechanikai és elektronikai hibákat háromfázisú motorokban. A detektáló multiméter technológiának köszönhetően lehetőség nyílik egy olyan megbízható rendszerellenőrzésre, melynél az esetleges hibákat még a bekövetkezésük előtt észlelhetjük és kijavíthatjuk, elősegítve a termelékenységet a minőségi termelésben. A mért min/max áramértékeket elmenti a készülék a memóriájába, és kívánság szerint megjeleníti. Ezenkívül a műszer rendelkezik állítható alsó/felső áram és feszültségvédelmi szinttel, állítható időkésleltetéssel, valamint a kimeneten a riasztásokhoz prioritás beállítási lehetőséggel. A műszer a mennyiségek előzőleg tárolt referenciaértékét hasonlítja össze ezek pillanatnyi értékével, és az esetleges eltérés nagyságának figyelembevételével fokozatosan aktiválja a riasztás egyes szintjeit. A műszer riasztáskimenete egy potenciálfüggetlen váltóérintkező, mely áram- vagy feszültséghibára egyaránt működhet. A programozható relékimenettel megadható, hogy a beállított áram- vagy feszültséghiba esetén a riasztáskimenet a riasztásprioritás mely szintjén váltson állapotot. A tápfeszültség és a mérő bemenetek csatlakoztatása a hátoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik. A mért mennyiségek pillanatnyi értékéről az előlapon elhelyezett 3 digites LED kijelzők adnak tájékoztatást. A kiválasztott mennyiséget LED indikátor jelzi. Az áramváltó áttételi arányának (Ct) beállítását az előlapon található nyomógombok segítségével végezhetjük el.

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Áramváltók használata nélkül

A csatlakozó vezetékeket az ábrák szerint át kell fűzni a ferrit-gyűrűkön az elektromágneses zavarok kiszűrése érdekében.



Áramváltók használatával





Hálózati analizátor



TRACON		×digit	L-N	L-L	A	Hz	I, U	P		
DTT-4	96 × 96 mm	×3/7	0-280 V AC	0-500 V AC	0-9500 A AC	45-70 Hz	± 1 %	± 2 %	92 mm	500 g

Olyan készülék, mely ideális az egyfázisú és háromfázisú hálózatok paramétereinek mérésére, ellenőrzésére és a hibás értékek jelzésére. Az áramok, a fázis- és vonali feszültségeken kívül frekvencia, teljesítménytényező, hatásos-, látszólagos-, meddő teljesítmény és energia is mérhető, képet kaphatunk a feszültségek és áramok felharmonikus tartalmáról is a hálózatban. A műszer 75 különböző mennyiség mérésére alkalmas, melyek értékei négy Led kijelzőn jeleníthetők meg. A készülék a mennyiségek valós effektív értékét (T.R.M.S.) méri, rendelkezik két potenciálfüggetlen, külön programozható relékimenettel, melyek riasztás esetén váltanak állapotot a felhasználó által beállított határértékek szerint. A kiválasztott mennyiséget LED indikátor jelzi. A tápfeszültség és a mérő bemenetek csatlakoztatása a hátoldalon elhelyezett dugaszolható sorkapcsokon keresztül történik. Az áramváltó áttételi arányának (Ct) beállítását, a készülék programozását és a kijelezni kívánt mennyiséget az előlapon található nyomógombok segítségével végezhetjük el. A készülék teljesen automatikus működésű, használata előnyös minden olyan helyen, ahol a villamos mennyiségek mérése mellett elsődleges cél az energiaellátás minőségének ellenőrzése is.





RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Jelölés	Mért mennyiség	Riasztás	Teljes	L1	L2	L3
VLN	Fázisfeszültség (V)	✓	✓ (*)	✓	✓	✓
VLL	Vonali feszültség (V)	✓	✓ (*)	✓	✓	✓
I	Fázisáram (A)	✓	✓	✓	✓	✓
FRQ	Frekvencia (Hz)	–	–	✓	–	–
PF	Teljesítménytényező (cos φ)	–	✓ (*)	✓	✓	✓
kW	Hatásos teljesítmény (kW)	✓	✓	✓	✓	✓
kVAr	Meddő teljesítmény (kVAr)	✓	✓	✓	✓	✓
kVA	Látszólagos teljesítmény (kVA)	✓	✓	✓	✓	✓
kWh	Hatásos energia (kWh)	–	✓	–	–	–
kVArh.IND	Induktív meddő energia (kVArh)	–	✓	–	–	–
kVArh.CAP	Kapacitív meddő energia (kVArh)	–	✓	–	–	–
kVAh	Látszólagos energia (kVAh)	–	✓	–	–	–
V_{THD}	Teljes feszültség harmonikus torzítási tényező (%)	–	–	✓	✓	✓
V_3 ... V_{13}	Páratlan feszültség harmonikusok (13.-ig) (%)	–	–	✓	✓	✓
I_{THD}	Teljes áram harmonikus torzítási tényező (%)	–	–	✓	✓	✓
I_3 ... I_{13}	Páratlan áram harmonikusok (13.-ig) (%)	–	–	✓	✓	✓

* A műszer ezen mennyiségek három fázison mért értékeinek átlagértékét jelzi.

Közvetlen fogyasztásmérők, 1 fázisú



TRACON			Un	Ib (Imax)		imp/kWh S0	ha %	mm²		m
TV0-F1M2	DIRECT→kWh	0014 ELECTRO-MECHANICAL	220-240 V AC	20 (60) A	80 mA-60 A	1.600	2	25	16	200 g
TV0-F1MV	DIRECT→kWh	0014 ELECTRO-MECHANICAL	220-240 V AC	5 (30) A	20 mA-30 A	1.000	2	6	6	80 g
TV0-F1V	DIRECT→kWh	LCD	220-240 V AC	5 (32) A	20 mA-32 A	1.000	2	6	6	80 g
TV0-F1M-04	DIRECT→kWh	0014 ELECTRO-MECHANICAL	220-240 V AC	5 (45) A	20 mA-45 A	1.000	1	6	6	120 g

TV0-F1M2







TV0-F1V **TV0-F1MV**



imp/kWh S0	Un	Limp	In
	min. 18 V, max. 27 V	>30 ms	max. 27 mA



TV0-F1MV, TV0-F1V



TV0-F1M-04







imp/kWh S0	Un	Limp	In
	min. 12 V, max. 27 V	>30 ms	max. 27 mA

RELEVANT STANDARD
EN 62053

RELEVANT STANDARD
IEC 61036

Áramváltós fogyasztásmérő, 1 fázisú

Pm 1 VA | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 40 | IP 20 | 35×7.5 | % rH max. 95 | Ta -10..+50 °C | Ts -30..+65 °C | 1h 1,2×In In | imp out [mm²] 1,5-2,5 | kWh

TRACON			Un	Ib (Imax)		imp/kWh S0	0 10 ha %	mm²		m
TVO-F1-CT	CT → kWh	LCD	220-240 V AC	5A/CT	0,002Ip-Ip	6.400	1	16	10	260 g

Ip – áramváltó primer árama
CT – áramváltó



RELEVANT STANDARD
IEC 61036

RELEVANT STANDARD
EN 62053





imp/kWh S0	Un	Limp	In
	min. 18 V, max. 27 V	>30 ms	max. 27 mA

Átfűzős fogyasztásmérő, 1 fázisú

Pm 1 VA | V1 UL94 | Ui 660 V | IP 40 | IP 20 | 35×7.5 | % rH max. 95 | Ta -10..+50 °C | Ts -30..+65 °C | 1h 1,2×In In | imp out [mm²] 1,5-2,5 | kWh

TRACON			Un	Ib (Imax)		imp/kWh S0	0 10 ha %	mm²		m
TVO-F1-WT	DIRECT → kWh	LCD	220-240 V AC	30 (100) A	80 mA-100 A	800	1	25	16	200 g







A vezetéket át kell vezetni az ablakon, ezután a csavar behajtásával a szigetelés átvágásával jön létre a kontaktus. A vékonyabb keresztmetszetű vezetékekhez egy szűkítő gyűrű van mellékelve.



imp/kWh S0	Un	Limp	In
	min. 18 V, max. 27 V	>30 ms	max. 27 mA

RELEVANT STANDARD
IEC 61036

4 modulos fogyasztásmérők, 3 fázisú



TRACON			Un	Ib (Imax)		imp/kWh S0	0 10 ha %	mm²		m
TVO-F3-4MCT CT → kWh	LCD	3×230/400 V	5A/CT	0,002Ip-Ip		1.600	1	16	10	370 g
TVO-F3-4M DIRECT → kWh	LCD	3×230/400 V	10 (100) A*	80 mA-100 A		200	2	25	16	450 g

* fázisonként

Ip – áramváltó primer árama
CT – áramváltó





TVO-F3-4MCT



TVO-F3-4M



RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD
IEC 61036	EN 62053

imp/kWh S0	Un	Limp	In
	min. 18 V, max. 27 V	>30 ms	max. 27 mA

Dugaszolható digitális fogyasztásmérő



Piktogramok **L/0**



TRACON			Un	In	0 10 ha %	Pmax	batt	m	
TVO-1D216F DIRECT → kWh	LCD	230 V AC	16 A	2	3.600 W	3×357 A	200 g		

A TVO-1D216.. egy megbízható fogyasztásmérő, mely LCD kijelzőjén megjeleníti a kimeneti aljzatába csatlakoztatott háztartási vagy irodai készülék fogyasztását kilowattórában, valamint a fogyasztott villamos energia költségét.

- Túlterhelés-riasztás (figyelmeztető jelzés)
- Maximum áram- és teljesítményérték-kijelzés
- A villamos energia használatának időtartama
- Óra
- Energiaköltség–számítás

RELEVANT STANDARD
EN 62053

Fázisjavító automatika, 3 fázisú fázisonkénti szabályzással

230/400 V AC | Pm 10 VA | ABS | V0 UL94 | Ui 660 V | IP 54 | IP 20 | LCD | Ta -25..+55°C | [mm²] 1-2,5 | % rH max. 90

TRACON	A	×digit	CF	°C	→IN	n		m
TFJA-08	144 × 144 mm	4×20	18+1 (fix)	-25 °C … +99 °C	0,02 A – 5,5 A	5/5 A…5000/5 A	135 mm	1030 g

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010





Olyan Hi-Tech mikroprocesszor alapú teljesítmény-szabályzók, melyek digitális LCD kijelzővel rendelkeznek és 7 vagy 12 db kondenzátortelep működtetését végzik. Ezek a szabályzók mindhárom fázisban mérik a hálózat paramétereit és eszerint történik a beavatkozás. Automata üzemmódban a fokozatok bekapcsolt állapotáról, a teljes teljesítménytényező értékéről és jellegéről kaphatunk tájékoztatást. Kézi üzemmódban lehetőség van a fázisonkénti teljesítménytényező, mindhárom fázis áramának és feszültségének ill. ezek felharmonikus tartalmának mérésére; hálózat hatásos, kapacitív- és induktív meddő energiájának mérésére és kijelzésére, valamint az egyes fokozatok felhasználó általi be- és kikapcsolására is. A szabályzó automata üzemmódban a kondenzátortelepek be- és kikapcsolását a szükséges kondenzátorteljesítmény és a beállított paraméterek alapján végzi. A szabályozási folyamat egy komplex algoritmus alapján kapcsolja be és ki az egyes fokozatokat a beállított kívánt teljesítménytényező értéke és jellege alapján, a kondenzátortelepek és ezeket kapcsoló kontaktorok élettartamának maximális megőrzése mellett. A készülék rendelkezik egy potenciálfüggetlen riasztáskimenettel, mely az előlapon található gombok segítségével programozható.

Fő funkciók

- LCD kijelző 4 soros, soronként 20 karakter
- Kézi / Automatikus üzemmód
- Beállítási tartomány: cosφ 0,8 ind-0,8 cap
- Állítható túlmelegedés védelem
- Állítható felharmonikus védelem
- Feszültség és árammérés a 21-dik felharmonikusig
- Riasztások, riasztási kimenettel
- 3 fázisú fázisonkénti szabályozás
- Automatikus terhelési jelleg felismerés
- Késleltetett Be / Ki kapcsolás
- Állítható túlfeszültség védelem
- Teljes felharmonikus kijelzés
- Feszültség, áram és teljesítmények kijelzése
- Jelszavas védelem



USB-485 átalakító TFJA-08-hoz

IP 00 | Ta -25..+55°C | % rH max. 90

TRACON	°C	m
TFJA-08-RS485	-25 °C … +99 °C	90 g





Egyfázisban mérő meddőteljesítmény-szabályozók

230 V AC | ABS | V0 UL94 | Ui 660 V | IP 54 | IP 20 | LCD | Ta -25..+55°C | [mm²] 1-2,5 | Piktogramok L/0

TRACON		×digit			→IN			
TFJA-01	144 × 144 mm	2×16	7+1 (fix)	-25 °C … +99 °C	0,02 A – 5,5 A	5/5 A…5000/5 A	135 mm	1000 g
TFJA-02	144 × 144 mm	2×16	12+1 (fix)	-25 °C … +99 °C	0,02 A – 5,5 A	5/5 A…5000/5 A	135 mm	1050 g



RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Olyan Hi-Tech mikroprocesszor alapú teljesítmény-szabályzók, melyek digitális LCD kijelzővel rendelkeznek és 7 vagy 12 db kondenzátortelep kezelését végzik. Ezek a szabályzók csak egy fázisban mérik a hálózat paramétereit és eszerint történik a beavatkozás. A teljesítménytényező és jellege, a fázisfeszültség- és áram, a feszültség harmonikusok mellett a kondenzátorok hőmérséklete és a bekapcsolt fokozatok száma is megjeleníthető a kijelzőn. Kézi üzemmódban lehetőség van az egyes fokozatok felhasználó általi vezérlésére. A tesztelési folyamat során a csatlakoztatott fokozatokat és az ezekre eső meddő teljesítményt automatikusan határozzák meg. A szabályzó automatikus üzemmódban a kondenzátortelepek be- és kikapcsolását a szükséges kondenzátorteljesítmény és a beállított paraméterek alapján végzi. A szabályozási folyamat egy komplex algoritmus alapján kapcsolja be és ki az egyes fokozatokat a beállított kívánt teljesítménytényező értéke és jellege alapján, a kondenzátortelepek és az ezeket kapcsoló kontaktorok élettartamának maximális megőrzése mellett. A készülék rendelkezik egy potenciálfüggetlen riasztáskimenettel, mely az előlapon található gombok segítségével programozható. A hűtés kimenet a telepek hőmérsékletemelkedésekor válik aktívvá a beállított és a készülék memóriájában tárolt határérték szerint. A riasztáskimenet aktív állapotát az előlapon elhelyezett LED fényjelzése mutatja.

Fő funkciók

- állítható teljesítménytényező érték 0,8 induktív és 1,0 kapacitív között;
- automata és kézi üzemmód;
- pontos kezdeti kondenzátorteljesítmény-meghatározás;
- automatikus áramhatárérték (C/k) beállítás;
- automatikus polaritásfelismerés az áramváltó csatlakozókapcsain;
- állítható feszültségnövekedési- és túlmelegedésvédelmi határ;
- riasztás alul- és túlkompenzálás esetén;
- riasztás áramhiány ill. magas feszültség felharomikus tartomány esetén;
- állítható kondenzátor ki- és bekapcsolási idő;
- teljesítménytényező, fázisfeszültség- és áram, frekvencia, hőmérséklet, feszültségfelharmonikus tartomány mérése, ellenőrzése és kijelzése;
- a hiba jellege és a bekapcsolt fokozatok száma a készülék kijelzőjén jeleníthetők meg.



Három fázisban mérő meddőteljesítmény-szabályozók

Pm 10 VA | 230/400 V AC | ABS | V0 UL94 | Ui 660 V | IP 54 | IP 20 | LCD | Ta -25..+55°C | [mm²] 1-2,5 | % rH max. 90

TRACON	A	×digit	CF	°C	→IN	n		m
TFJA-03	144 × 144 mm	2×16	7+1 (fix)	-25 °C … +99 °C	0,02 A – 5,5 A	5/5 A…5000/5 A	135 mm	1030 g
TFJA-04	144 × 144 mm	2×16	12+1 (fix)	-25 °C … +99 °C	0,02 A – 5,5 A	5/5 A…5000/5 A	135 mm	1030 g





RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Olyan Hi-Tech mikroprocesszor alapú teljesítmény-szabályzók, melyek digitális LCD kijelzővel rendelkeznek és 7 vagy 12 db kondenzátortelep működtetését végzik. Ezek a szabályzók mindhárom fázisban mérik a hálózat paramétereit és eszerint történik a beavatkozás. Automata üzemmódban a fokozatok bekapcsolt állapotáról, a teljes teljesítménytényező értékéről és jellegéről kaphatunk tájékoztatást. Kézi üzemmódban lehetőség van a fázisonkénti teljesítménytényező, mindhárom fázis áramának és feszültségének ill. ezek felharmonikus tartalmának mérésére; hálózat hatásos, kapacitív- és induktív meddő energiájának mérésére és kijelzésére, valamint az egyes fokozatok felhasználó általi be- és kikapcsolására is. A szabályzó automata üzemmódban a kondenzátortelepek be- és kikapcsolását a szükséges kondenzátorteljesítmény és a beállított paraméterek alapján végzi. A szabályozási folyamat egy komplex algoritmus alapján kapcsolja be és ki az egyes fokozatokat a beállított kívánt teljesítménytényező értéke és jellege alapján, a kondenzátortelepek és ezeket kapcsoló kontaktorok élettartamának maximális megőrzése mellett. A készülék rendelkezik egy potenciálfüggetlen riasztáskimenettel, mely az előlapon található gombok segítségével programozható. A hűtés kimenet a telepek hőmérséklet emelkedésekor válik aktívvá a beállított és a készülék memóriájában tárolt határérték szerint. A riasztáskimenet aktív állapotát az előlapon elhelyezett LED fényjelzése mutatja.

Fő funkciók

- állítható teljesítménytényező tartomány határértékei 0,8 induktív és 0,9 kapacitív között;
- automata és kézi üzemmód;
- egymástól függetlenül paraméterezhető fokozatonkénti kondenzátor-teljesítmény;
- automatikus áramérzékelés;
- állítható feszültségnövekedési és túlmelegedési határ;
- állítható magas felharmonikus határ;
- állítható kondenzátorkapcsolási késleltetés;
- állítható felharmonikus feszültségvédelmi szint (V_{THD}; V_3; V_5…V_{13});
- állítható felharmonikus áramvédelmi szint (I_{THD}; I_3; I_5…I_{13});
- kondenzátor teszt mód;
- hatásos; induktív; kapacitív fogyasztásmérés;
- fázisáram, fázis- és vonali feszültség, fázisonkénti teljesítmény- és teljes harmonikus torzítási tényező mérés és ellenőrzés;
- kondenzátorteljesítmény; hőmérséklet; frekvencia; teljes teljesítménytényező mérés és ellenőrzés;
- riasztás alul- és túlkompenzálás, feszültségnövekedés, hőmérséklet emelkedés, magas meddő- és hatásos energiaarány, magas felharmonikus tartalom esetén, késleltetéssel.

C/k áramhatárérték beállítás:	automatikus, kézi
Áramváltó polarizálás:	automatikus
A/D átalakító:	10 bit
Mintavételi gyakoriság:	64 minta/periódus
Érintkező/riasztás kimenet:	250 V/5 A AC



Piktogramok L/0

Automatikus vagy kézi működésű meddőteljesítmény-szabályzók



TRACON	A	×digit	CF	°C	→IN	n		m
TFJA-05	144 × 144 mm	3×7	5+1 (fix)	-25 °C … +99 °C	0,02 A – 5,5 A	5/5 A…5000/5 A	92 mm	1000 g
TFJA-06	96 × 96 mm	3×7	7+1 (fix)	-25 °C … +99 °C	0,02 A – 5,5 A	5/5 A…5000/5 A	135 mm	600 g





Ezek a készülékek olyan mikroprocesszor alapú szabályzók, amelyek LED kijelzővel rendelkeznek és 5, illetve 7 kondenzátorcsoport vezérlésére alkalmasak. Csak egy fázisban mérik a hálózat paramétereit és eszerint történik a beavatkozás.
A kondenzátorok ki ill. bekapcsolásának végrehajtása összhangban van a már korábban meghatározott teljes meddő teljesítménnyel és a mért kondenzátorteljesítményekkel. Kézi üzemmódban lehetőség van az egyes fokozatok felhasználó általi be- és kikapcsolására.
A szabályzók egy komplex kondenzátor mérési és teljesítmény meghatározási algoritmus alapján kapcsolják az egyes fokozatokat a beállított kívánt teljesítménytényező értéke és jellege alapján, a kondenzátortelepek és az ezeket kapcsoló kontaktorok élettartamának maximális megőrzése mellett.
A készülék rendelkezik egy potenciálfüggetlen riasztáskimenettel, mely az előlapon található nyomógombok segítségével állítható be. A riasztáskimenet és az egyes fokozatok bekapcsolt állapotát, a szabályzó üzemmódját, a kijelzett mennyiséget és a terhelés jellegét az előlapon elhelyezett LED-ek fényjelzése mutatja.

Fő funkciók
- állítható teljesítménytényező érték 0,8 és 1,0 között;
- Automata és kézi üzemmód;
- Kondenzátor teljesítménymérés;
- Automata C/k áramhatárérték-beállítás;
- Automata áramirány-meghatározás;
- Állítható kondenzátor ki/be kapcsolási idő;
- Fázisfeszültség és teljesítménytényező értékeinek megjelenítése;
- Hibakijelzés Led indikátorok segítségével a kijelzőn.



C/k áramhatárérték beállítás:	automatikus
Áramváltó polarizálás:	automatikus
Érintkező kimenet terhelhetősége:	250 V/5 A AC (TFJA-05), 250 V/3 A AC (TFJA-06)
Riasztás kimenet terhelhetősége:	250 V/5 A AC (TFJA-05), 250 V/3 A AC (TFJA-06)

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

OLVASSA BE A KÓDOT!
- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

**Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**

Automatikus működésű meddőteljesítmény-szabályozók

230 V AC | ABS | V0 UL94 | Ui 660 V | IP 30 | IP 20 | LCD | Ta -25..+55°C | [mm²] 1-2,5 | Piktogramok L/0

TRACON		×digit		°C			0 10 ha %		m
TFJA-07	144 × 144 mm	3×7	5	-25 °C … +99 °C	5/5 A…5000/5 A		1 %	135 mm	1.200 g







A TFJA-07 típusú meddőteljesítmény-szabályzó készülék teljesen automatikus működésű és nem tartalmaz beállító gombokat a panelen. Az egy fázisban mért fázisfeszültség és áram alapján történik a beavatkozás. A készülék az öt kondenzátortelepet a mikroprocesszor alapú szabályzási algoritmus alapján kapcsolja a hálózatra, ha a teljesítménytényező értéke 0,95 alá csökken. A kondenzátor telepek bekapcsolása 14 másodperces, a kikapcsolásuk pedig 5 másodperces időkésleltetéssel történik. Terhelésmentes állapotban vagy minimumterhelésnél, ahol a cos φ értéke a 0,95 - 1 tartományon kívül esik, az első kondenzátor fokozat joker kondenzátorként fog működni. A legkisebb kondenzátorteljesítményű kondenzátortelepet kell az 1. fokozathoz csatlakoztatni. A teljesítménytényező értéke az előlapon található 3 digites LED kijelzőről olvasható le. A bekapcsolt fokozatok számáról ill. a teljesítménytényező induktív/kapacitív jellegéről az előlapon elhelyezett LED indikátorok adnak tájékoztatást. A kondenzátorteljesítménynek az egyes fokozatokra történő elosztása az alábbi táblázat alapján végezhető el.

Kondenzátorkimenetek	1. fokozat	2. fokozat	3. fokozat	4. fokozat	5. fokozat
Kondenzátorteljesítmény	1 -1,5 kVAr	2,5 kVAr	5 kVAr	10 kVAr	20 kVAr

Feszültségmérő bemenet: L1, N
Mintavételi gyakoriság: 64 minta / periódus
Árammérő bemenet: k, l
Árammérő bemeneti terhelése: max. 7 A állandó, 20 A / 1 sec.
Érintkező kimenet terhelhetősége: 250 V/5 A AC

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Kisfeszültségű áramváltók

Használatukkal analóg ill. digitális váltakozó áramú árammérők méréshatára bővíthető ki 5-3000 A áramtartományban, de segítségükkel az áramváltók szekunder kapcsaihoz csatlakoztatott teljesítménytényezőmérők, fogyasztásmérők, hálózati analizátorok, multiméterek, meddőteljesítmény-szabályozók áramtekercseinek méréshatára is növelhető.

Az áramváltók egy primer tekercsből, egy szekunder tekercsből valamint egy ferromágneses vasmagból állnak. A primer tekercs vagy egy tekercs az áramváltó házban, vagy az áramváltón átfűzött kábel vagy sín. Beépített primer tekercs illetőleg kábel átfűzése esetén az áramváltót a készülékhez mellékelt rögzítő készlet segítségével külön rögzíteni kell. A beépített primer sínnel rendelkező kivitelek esetén a rögzítés közvetlenül a sínen történik.

Az áramváltó primer tekercsének P1 oldala csatlakozik a hálózathoz, a P2 oldala pedig a fogyasztóhoz. A szekunder tekercs S1 és S2 kapcsai közvetlenül a műszer megfelelő bemenetéhez csatlakoznak.



AVBS (5/5A-150/5A)

660 V AC | V0 UL94 | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In | Ta -5..+45 °C | Ith 50×In | Idin 2,5×Ith | Piktogramok L/0







RELEVANT STANDARD
EN 61010

TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
AVBS-5	5/5 A	2,5 VA	0,5	370 g
AVBS-15	15/5 A	2,5 VA	0,5	380 g
AVBS-30	30/5 A	2,5 VA	0,5	400 g
AVBS-50	50/5 A	2,5 VA	0,5	420 g
AVBS-60	60/5 A	2,5 VA	0,5	430 g
AVBS-75	75/5 A	2,5 VA	0,5	450 g
AVBS-100	100/5 A	2,5 VA	0,5	480 g
AVBS-150	150/5 A	2,5 VA	0,5	510 g

beépített primer sines kivitel

AV30..SH (50/5A-200/5A)

660 V AC | V0 UL94 | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In | Ta -5..+45 °C | Ith 100×In | Idin 2,5×Ith









RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
AV3060SH	60/5 A	1,5 VA	0,5	500 g
AV3075SH	75/5 A	2,5 VA	0,5	500 g
AV30100SH	100/5 A	3,75 VA	0,5	500 g
AV30150SH	150/5 A	5 VA	0,5	500 g
AV30200SH	200/5 A	5 VA	0,5	500 g

AV40..SH (100/5A-500/5A)

660 V AC | V0 UL94 | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In | Ta -5..+45 °C | Ith 50×In | Idin 2,5×Ith | Piktogramok L/0

TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
AV40100SH	100/5 A	2,5 VA	0,5	500 g
AV40150SH	150/5 A	5 VA	0,5	500 g
AV40200SH	200/5 A	5 VA	0,5	500 g
AV40250SH	250/5 A	5 VA	0,5	500 g
AV40300SH	300/5 A	5 VA	0,5	500 g
AV40400SH	400/5 A	5 VA	0,5	500 g
AV40500SH	500/5 A	5 VA	0,5	500 g









AV60..SH (600/5A-1200/5A)

660 V AC | V0 UL94 | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In | Ta -5..+45 °C | Ith max. 50kA$_{eff}$ | Idin 2,5×Ith

TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
AV60600SH	600/5 A	15 VA	0,5	450 g
AV60800SH	800/5 A	15 VA	0,5	480 g
AV601000SH	1000/5 A	15 VA	0,5	520 g
AV601200SH	1200/5 A	15 VA	0,5	520 g









RELEVANT STANDARD **EN 60051**

RELEVANT STANDARD **EN 61010**

AV100..SH (1200/5A-3000/5A)

660 V AC | V0 UL94 | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In | Ta -5..+45 °C | Ith max. 50kA$_{eff}$ | Idin 2,5×Ith

TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
AV1001200SH	1200/5 A	15 VA	0,5	690 g
AV1001600SH	1600/5 A	15 VA	0,5	850 g
AV1002000SH	2000/5 A	15 VA	0,5	1.000 g
AV1002500SH	2500/5 A	15 VA	0,5	1.050 g
AV1003000SH	3000/5 A	15 VA	0,5	1.200 g









RELEVANT STANDARD **EN 60051**

RELEVANT STANDARD **EN 61010**

Hitelesíthető áramváltók

Ezek az áramváltók megfelelnek az EN 60044-1 szabvány előírásainak és kielégítik a 0,5S osztálypontosság követelményeit.

A nemzeti hitelesítő hatóságokkal egyedileg hitelesítettni kell ezeket az áramváltókat abban az esetben, ha hitelesített elszámolási (tarifális) mérés céljára kívánják használni.

Mivel az áramváltók MKEH-MH (volt OMH) hitelesítéssel rendelkeznek, ezért tarifális jellegű, hitelesített elszámolási mérésre is használhatók.

Erre való tekintettel beépítését az Áramszolgáltató Vállalatok is elfogadják.



RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

EPSA30 (150/5A-400/5A) 1,5 VA

660 V AC | MKEH -MH | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In | Ta -5..+45 °C | Ith 60×In | Idin 2,5×Ith | Piktogramok L/0





TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
EPSA30150-1,5	150/5 A	1,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30200-1,5	200/5 A	1,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30250-1,5	250/5 A	1,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30300-1,5	300/5 A	1,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30400-1,5	400/5 A	1,5 VA	0,5S	300 g



RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

EPSA30 (150/5A-500/5A) 2,5 VA

660 V AC | MKEH -MH | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In | Ta -5..+45 °C | Ith 60×In | Idin 2,5×Ith





TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
EPSA30150-2,5	150/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30200-2,5	200/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30250-2,5	250/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30300-2,5	300/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30400-2,5	400/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA30500-2,5	500/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g



RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

EPSA30 (150/5A-500/5A) 2,5 VA

660 V AC | MKEH -MH | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In In | Ta -5..+45 °C | Ith 60×In | Idin 2,5×Ith | Piktogramok L/0

TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
EPSA30150-5	150/5 A	5 VA	0,5S	300 g
EPSA30200-5	200/5 A	5 VA	0,5S	300 g
EPSA30250-5	250/5 A	5 VA	0,5S	300 g
EPSA30300-5	300/5 A	5 VA	0,5S	300 g
EPSA30400-5	400/5 A	5 VA	0,5S	300 g
EPSA30500-5	500/5 A	5 VA	0,5S	300 g

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010







EPSA40 (250/5A-500/5A) 2,5-5 VA

660 V AC | MKEH -MH | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In In | Ta -5..+45 °C | Ith 60×In | Idin 2,5×Ith

TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
EPSA40250-2,5	250/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA40300-2,5	300/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA40400-2,5	400/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA40500-2,5	500/5 A	2,5 VA	0,5S	300 g
EPSA40250-5	250/5 A	5 VA	0,5S	300 g
EPSA40300-5	300/5 A	5 VA	0,5S	300 g
EPSA40400-5	400/5 A	5 VA	0,5S	300 g
EPSA40500-5	500/5 A	5 VA	0,5S	300 g







EPSA60 (500/5A-1250/5A) 2,5-5 VA

660 V AC | MKEH -MH | Ui 720 V | Utest 1min 3 kV | Fs security 5 | 1h 1,2×In In | Ta -5..+45 °C | Ith 60×In | Idin 2,5×Ith

TRACON	n	Ps	0 10 ha %	m
EPSA60500-2,5	500/5 A	2,5 VA	0,5S	400 g
EPSA60500-5	500/5 A	5 VA	0,5S	400 g
EPSA60600-5	600/5 A	5 VA	0,5S	400 g
EPSA60750-5	750/5 A	5 VA	0,5S	400 g
EPSA60800-5	800/5 A	5 VA	0,5S	400 g
EPSA601000-5	1000/5 A	5 VA	0,5S	400 g
EPSA601200-5	1200/5 A	5 VA	0,5S	400 g
EPSA601250-5	1250/5 A	5 VA	0,5S	400 g







Digitális multiméter



Piktogramok L/0

TRACON	×digit	V	I	Ω	batt	H L W	m
A880L	× 3.5	±(2%+10d)	±(3%+5d)	±(2%+5d)	9 V 6F22	115×65×35 mm	170 g



Háttérvilágítás

RELEVANT STANDARD
EN 61010

DC V test	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V
AC V test	200 V, 500 V
DC A test	200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Ω test	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ
test	3 V / 1 mA
G	3 V / 50 HZ / 560 kΩ

Digitális multiméter



Piktogramok L/0

TRACON	×digit	V	I	Ω	batt	H L W	m
HK36A	× 3.5	±(2%+10d)	±(3%+5d)	±(1,5%+2d)	9 V 6F22	150×75×50 mm	270 g



Háttérvilágítás

RELEVANT STANDARD
EN 61010

DC V test	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V
AC V test	200 V, 500 V
DC A test	200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Ω test	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ
test	2,5 V / 1 mA
G	5 V / 50 HZ / 560 kΩ

Digitális multiméter

+ VS − | To 0-40 °C | low batt | AC V test | DC V test | AC A test | DC A test | Ω test | BATTERY test | test | Piktogramok L/0

TRACON	×digit	V	I	Ω	°C	batt	H, L, W	m
EM420A	× 3,5	±(1,2%+5d)	±(3%+10d)	±(1,5%+5d)	±(5%+4d)	1,5 V, 3×AAA	158×75×35 mm	200 g

DC V test	aut. 0,2-2-20-200-600 V
AC V test	aut. 2-20-200-600 V
AC A DC A test	200µ-2m-20m-200m-2-10 A
Ω test	0,2-2-20-200-2000-20000 kΩ
°C/°F test	-20…1000 °C / -4…1832 °F
hFE test	2 µA / 1 V
BATTERY test	1,5-3 V / 30 mA 9 V / 12 mA
test	1,5 V
AUTO OFF	10 min.

RELEVANT STANDARD
EN 61010



Gombok funkciói

gomb BE-KI kapcsoló
háttérvilágítás BE-KI nyomja 2 s-ig
FUNC. DC-AC és °C/ °F váltógomb
RANGE Méréshatárváltás.
MAX A maximum értéket tartja meg
DATA Pillanatnyi értéket tartja meg

Digitális lakatfogó adapter az EM420A műszerhez

To 0-40 °C | AC A test | DC A test

TRACON	I	batt	H, L, W	m
EM264	±(2,5%+3d)	9 V, 1×6F22	186×73×40 mm	350 g

Az EM264 digitális lakatfogó adapter digitális multiméterek kiegészítője, melynek segítségével lehet AC/DC áramot mérni a vezeték megszakítása nélkül.

DC A test	40-400 A
AC A test	40-400 A
40 A	10 mV/A
400 A	1 mV/A



Gombok funkciói

DC ZERO DC mérésnél a nulla beállítása
IKON Méréshatárváltó

Digitális lakatfogó



TRACON	×digit	V	I	Ω	°C	batt	H, L, W	m
EM306B	× 3,5	±(1,2%+3d)	±(5%+5d)	±(1,5%+2d)	–	3 V, 3×CR2032	151×65×34 mm	127 g



DC V test	600 V
AC V test	600 V
AC A test	20-200-400 A
Ω test	2-200 kΩ
test	3 V

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Gombok funkciói
HOLD Pillanatnyi értéket tartja meg

Digitális lakatfogó



TRACON	×digit	V	I	Ω	°C	batt	H, L, W	m
LF266	× 3,5	±(2%+5d)	±(2,5%+5d)	±(1,2%+5d)	–	9 V, 1×6LA61	240×90×40 mm	320 g



DC V test	1000 V
AC V test	750 V
AC A test	200-1000 A
Ω test	0,2-20 kΩ

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Gombok funkciói
HOLD Pillanatnyi értéket tartja meg

Vezeték követő

TRACON				
EM422A	1,5 V, 2×AAA	3 V, 4×LR44	151×65×34 mm	127 g



A KÖVETŐ nem aktív vezetékek követésére szolgál. A készülék egy adóból és egy vevőből áll. Ideális körülmények között a követett vezeték 30 cm-es körzetében érzékel. Az eredmény nagyban függ különböző tényezőktől, pl. szigetelés, másik közeli vezeték, stb.

Ta 0..+40 °C

LED

ADÓ (Transmitter)
Az adó tartalmaz öt adaptert a vezetőhöz való csatlakozáshoz.
- RJ-11 csatlakozó
- Koax csatlakozó
- Két krokodilcsipesz
- Autóipari biztosító csatlakozó

Az adapterek az előlap alatt vannak.

Vevő (Receiver)
A vevő aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **TEST** gombot, ekkor a vevő érzékeli az adó jelét. Mozgassa a vevőt az érzékelni kívánt vezető közelébe. Ha a vezető szakadásmentes, egy hangfrekvenciás hang hallható, és a **LED** fényereje megnő.
A **Sensitivity knob** gomb segítségével a műszer érzékenysége állítható.

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Infra hőmérő

TRACON	batt	°C	°F		
HM-01	9 V, 1×6F22	-20 °C ... +320 °C	-4 °F ... +608 °F	45×155×90 mm	150 g



- Hőmérsékletmérés kontaktus nélkül, °C/°F átkapcsolás
- egyes spot lézerirányzék a pontos használathoz
- tiszta, jól látható LCD kijelző, kék háttérvilágítással
- alacsony akkutöltöttség jelzés
- Data- Hold funkció; tároló táska

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Kézi digitális multiméter keresőfénnyel

+ VS − | Ta 0..+40 °C | AC V test | DC V test | AC A test | DC A test | Ω test | test

Piktogramok L/0

TRACON	×digit	V	I	Ω	batt		
FV-03	× 3,5	± (1,5 % + 3 d)	± (1,2 % + 5 d)	± (2,0 % + 2 d)	3 V, 1×CR 2032	155×55×26 mm	130 g

DC V test	200 mV–2 V–20 V–200 V–600 V
AC V test	2 V–20 V–200 V–600 V
AC A DC A test	20 mA–200 mA
Ω test	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ
test	1,5 V; 0,5 mA



RELEVANT STANDARD
EN 61010

Fáziskereső csavarhúzó



Ta 0..+40 °C | Piktogramok L/0

TRACON	batt	H, L, W	m
FK-10	–	190 × 18 × 18 mm	30 g

RELEVANT STANDARD
EN 61010

AC V test	0-250 V

Feszültség teszter



Ta 0..+40 °C | LED | NCV | Piktogramok L/0

TRACON	batt	H, L, W	m
GK6A	1,5 V, 2 × AAA	153 × 36 × 24 mm	70 g

Gombok funkciói
BE-KI gomb
Világítás

AC V test	100-1000 V

Indukciós ellenőrző készülék



Ta -10..+50 °C | LCD | Piktogramok L/0

TRACON	batt	H, L, W	m
FV-01	–	130 × 18 × 15 mm	15 g

RELEVANT STANDARD
EN 61010

DC V test	12-36-55-110-230 V
AC V test	12-36-55-110-230 V

Feszültségkémlelő készülék



+ VS – | Ta -10..+50 °C | LED | NCV

TRACON	batt	H, L, W	m
FV-05	–	142 × 21 × 18 mm	30 g

A készülék kb. 200 V-tól 600 V-ig alkalmas fémes érintkezés nélkül – pl. szigetelt vezetékeknél – a feszültség meglétének jelzésére. Ha az érzékelőhegy állandó vörös színre változik (nem villog), ez a feszültség jelenlétét jelzi.

AC V test	200-600 V

Gépjármű próbalámpa

Ta 0..+40 °C

Piktogramok L/0

TRACON	batt	H L W	m
FV-06	–	118 × 11 × 11 mm	30 g
DC V test	6-24 V		



Működtetési idő: max. 10 másodperc



TRACON APPLICATION

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

TRACON ELECTRIC®

Megújult webáruházunk!



- Új külső
- Mobil- és tablet-optimalizált megjelenés
- Kibővült termékadatlapok
- Saját fejlesztésű keresőmotor
- Tulajdonságszűrők
- Gyorsabb és átláthatóbb vásárlási folyamat
- Összehasonlító modul

www.tracon.hu



Táblázat fejlécek piktogramjai

- Megjegyzés, kiegészítés
- Fedélrögzítés: csavaros
- In — Névleges áram (A)
- Szín
- Fedél: átlátszó
- IP.. — Védettségi fokozat
- Villamos szilárdság
- × — Bemenet
- Szerelősín: perforált
- Szerelősín: teli
- mm² — Beköthető vezeték-keresztmetszet
- ∅ mm — Beköthető vezeték
- X — Csavarok száma
- M — Menet
- ×P (1P 2P ×P) — Pólusszám
- ×17.5 — Modulok száma
- Tömör, sodrott, hajlékony vezeték
- pcs — Csomagolás
- Sorolósín - Csapos kivitel
- Sorolósín - Villás kivitel
- x — Kapcsok száma
- Tömítési tartomány
- Főkábel
- Leágazó oldal
- A mm² — Sín keresztmetszet
- m — Maximális terhelhetőség
- m — Ajánlott terhelhetőség
- mm² N — Mechanikailag terhelt nullavezető
- CLICK — Fedélrögzítés: pattintható
- Fedél: teli

Műszaki adatok piktogramjai

- 230/400 V AC — Névleges feszültség (V)
- Ui 660 V — Névleges szigetelési feszültség
- ABS — Anyag: ABS
- PA6.6 — Anyag: Poliamid 6.6
- PE — Anyag: Polietilén
- PP — Anyag: Polipropilén
- Cu — Anyag: Sárgaréz
- PVC — Anyag: PVC
- 35×7.5 — Szerelősínre szerelhető
- V0 UL94 — Lángállóság UL94 szerint
- R 10¹⁴ Ωcm — Ellenállás
- Cu — Rézsín
- Ft (N) 1.8 N/cm — Tapadóképesség
- ΔL 500 % — Szakadási nyúlás
- Fsz 150 N/cm — Szakítóerő, szakítószilárdság
- 40 kV/mm — Villamos szilárdság
- To -0..+90°C — Üzemi hőmérséklet
- In max. 100 A — Névleges áram (A)
- IP 68 — Védettségi fokozat
- Ta -10..+55 °C — Környezeti hőmérséklet
- Gumidugóval


Szigetelőszalagok 2


Önvulkanizáló, szigetelő szalagok 3


Vászon szigetelő szalag 3


PG tömítőszelencék 4


PG fémből készült tömítőszelencék 4


MG Metrikus tömítőszelencék 5


MG fémből készült metrikus tömítőszelencék 5


Metrikus tömítőszelence törésgátló kábelbevezetővel 6


Metrikus szűkítő közcsavar 6


Metrikus rögzítőanyák, metrikus záródugó 7


Gégecsőhöz illeszkedő kiegészítő gyorscsatlakozó 8


Tömítő szelencés kábeltoldó 8


Kábeltoldó doboz 8


Vezetékjelölők 9


Sorolósínek 125 A-ig 10


Szerelősínek 11


Rézsintartó bakok 11


Rézsín (N/PE sín) 11


Szigetelt földelő sín 12


Falon kívüli kötődobozok 13


Elektronikai doboz 14


Műanyag doboz 14


Műanyag szerelődobozok 15


Falon kívüli rugalmas kötődobozok 15


Gipszkarton dobozok 15


Süllyesztett perforált kötődobozok 16


Süllyesztett perforált szerelvénydobozok 16


Dobozfedelek 17


Univerzális szerelvénydoboz 17


Doboztoldás utólagos szigeteléshez 17


Feszítő szerelvények 18


Függesztő szerelvények 18


Csavaros kötőelemek 19


LTT Légvezeték-távtartó 19


TB Tetőtartó bevezető 19

M

Szigetelőszalagok

PVC | 40 kV/mm | Fsz 150 N/cm | Ft (N) 1.8 N/cm | To -0..+90°C | V2 UL94

RELEVANT STANDARD
EN 60454

Piktogramok N/0

	W / L / TRACON			
	10 m × 15 mm	10 m × 18 mm	20 m × 18 mm	20 m × 50 mm
	B10-15	B10	B20	-
	FEH10-15	FEH10	FEH20	FEH50
	FEK10-15	FEK10	FEK20	FEK50
	K10-15	K10	K20	K50
	-	L10	L20	-
	-	N10	N20	-
	P10-15	P10	P20	P50
	S10-15	S10	S20	S50
	SZ10-15	SZ10	SZ20	SZ50
	Z10-15	Z10	Z20	Z50
	ZS10-15	ZS10	ZS20	ZS50









TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28207724 001

Az **Izzóhuzalos és a Tűlángos vizsgáló berendezésekkel** műanyag termékeink tűzveszélyességét vizsgáljuk.







Önvulkanizáló, szigetelő szalagok

TRACON	L	W
ONVSZ19	10 m × 19 mm	0,5±0,05 mm
ONVSZ25	10 m × 25 mm	0,5±0,05 mm
ONVSZ38	10 m × 38 mm	0,5±0,05 mm

Fekete színű, összeragadás ellen műanyag filmmel elválasztott, éghető, poli-izobutilén szalagok.
Főbb felhasználási területei: elsősorban gyengeáramú, valamint kábel televíziós vezetékek és telefon kábelek kötése, csővezetékek korrózió védelme, erősáramú kis- és középfeszültségű kábelek szerelése 36 kV-ig, de ez utóbbi – az éghetőség miatt – csak hőhatásnak nem kitett esetekben.



20 kV/mm | Fsz 1 N/mm² | ΔL 500 % | To -40..+75°C | R 10¹⁴ Ωcm

Vászon szigetelő szalag

Ft (N) 1.5 N/cm | ΔL 20 % | Fsz 40 N/cm | To -40..+105°C

TRACON	L	W
TVSZ25	25 m × 25 mm	0,3 mm

Fekete PE extrudált szövetszalag.
Alapja 55 szemes szőtt PET/műselyem szövet hordozó, amelyet nyomásérzékeny természetes gumiragasztóval vontak be.



Speciális szövetszalag

Ft (N) 9 N/cm | ΔL 20 % | Fsz 40 N/cm | Ta -5..+60 °C | PE

TRACON	L	W
SV50	50 m × 50 mm	0,15 mm

Nagy tapadóerővel az ipar minden területe számára. Alkalmas rögzítésre, jelölésre, kötegelésre.



Ipari padlójelölő szalag

Ft (N) 4 N/25 mm | ΔL 200 % | Fsz 45 N/25 mm | To -40..+105°C | PVC

TRACON	L	W
BY50	33 m × 50 mm	0,15 mm

Üzemcsarnokok, raktárak közlekedési útvonalainak és veszélyes helyeinek kijelölésére, közismert nevén útvonaljelölő szalag.



PG tömítőszelencék

PE | V2 UL94 | Ta -40..+85°C | IP 66

Piktogramok N/0

TRACON	mm	T (mm)		B (mm)		d (mm)		D (mm)		L_1 (mm)		L_2 (mm)	
PG..	PGH..	PG..	PGH..	PG..	PGH..	PG..	PGH..	PG..	PGH..	PG..	PGH..	PG..	PGH..	PG..	PGH..
PG-7	PGH7	3.5-6.5	3-6.5	16	16	18	18	6	11	12	11	10	15	22	29
PG-9	PGH9	4.5-7	4-8	19	19	22	21	8	14	15	14	10	15	25	31
PG-11	PGH11	5.5-10	5-10	22	22	23	23	10	17	18	17	8	15	29	33
PG-13,5	PGH13,5	9-13	6-12	23	24	26	26	13	19	20	19	10	15	29	35
PG-16	PGH16	10-14	10-14	26	26	29	29	14	21	21	21	9	15	29	34
PG-21	PGH21	14-18	13-18	32	32	35	35	19	26	28	27	12	15	35	42
PG-29	PGH29	18-25	18-25	41	41	45	45	26	35	36	38	12	18	40	45
PG-36	PGH36	25-33	22-32	52	52	58	58	31	45	46	45	12	18	45	51
PG-42	PGH42	30-38	32-38	57	57	62	61	37	52	51	52	17	18	47	57
PG-48	PGH48	37-44	37-44	65	65	71	70	43	58	58	58	21	18	50	59

Rögzítő menet: páncélcső





TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28203800 001

RELEVANT STANDARD
MSZ 4858

PG fémből készült tömítőszelencék

V2 UL94 | Ta -40..+105 °C | IP 66

Piktogramok N/0

TRACON	mm	T (mm)	B (mm)	d (mm)	D (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)
PGF-7	3.5 - 6.5	15	14	8	13	6	18
PGF-9	5 - 8	20	18	8.5	15.3	6	20
PGF-11	6 - 9.5	23	20	10.3	17.6	7	23
PGF-13,5	7 - 11.5	23	22	12	22	7	23
PGF-16	8 - 12	26	25	14	21.8	6	22
PGF-21	10 - 18	33	30	18.4	26.5	7	24
PGF-29	16 - 23	44	40	26	37	9	30
PGF-36	18 - 31.5	56	50	35	47.7	12	35
PGF-42	26 - 38	64	56	38	54	11	41
PGF-48	32 - 44	72	66	46	59.2	13	38

Rögzítő menet: páncélcső
Anyag: réz (krómozva)





RELEVANT STANDARD
MSZ 4858-81

MG Metrikus tömítőszelencék

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C | IP 66

Piktogramok N/O

TRACON		mm	T (mm)	B (mm)	d (mm)	D (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)
MG-12	**MG-12F**	3.5-7.5	18.3	17.3	7.6	M12	9	27
MG-16	**MG-16F**	5-10	22	21.7	10.6	M16	15	30
MG-20	**MG-20F**	6.5-14	29.5	27	14.5	M20	14	37
MG-25	**MG-25F**	12-18	32.6	32.6	18	M25	14	37
MG-32	**MG-32F**	15-24	40.6	40.5	26	M32	15	42
MG-40	**MG-40F**	21-30	49.4	48.9	30.8	M40	20	46
MG-50	**MG-50F**	30-40	62.1	60.6	40.6	M50	22.5	54
MG-63	**MG-63F**	40-50	81	76	52.5	M63	23.8	57







RELEVANT STANDARD
EN 50262

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-13010

MG fémből készült metrikus tömítőszelencék

V2 UL94 | Ta -40..+105 °C | IP 66

Piktogramok N/O

TRACON	mm	T (mm)	B (mm)	d (mm)	D (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)
MGF-12	3.5 - 6	15	14	6	M12	7	18
MGF-16	5 - 8	20	18	8.5	M16	7	20
MGF-18	6 - 9	22	20	10.5	M18	7.5	18.5
MGF-20	6.5 - 12	24	22	12	M20	8	22
MGF-25	12 - 14	29	27	16	M25	7	25
MGF-32	15 - 22	38	35	23	M32	7	26
MGF-40	21 - 31	56	50	32	M40	12	35
MGF-50	28 - 35	55	50	36	M50	10	40
MGF-63	40 - 44	70	65	46	M63	11	38



Anyag: réz (krómozva)

RELEVANT STANDARD
MSZ 4858-81



Metrikus tömítőszelence törésgátló kábelbevezetővel

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C | IP 66

Piktogramok N/0

TRACON	mm	D_1 (mm)	D_2 (mm)	B_1 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)
MG-12TG	3-6.5	M12 × 1.25	8.3	6	7.9	12.1	53.3
MG-16TG	5-10	M16 × 1.5	10.9	9.6	14.4	14.4	74.9
MG-20TG	10-14	M20 × 1.5	14.8	12.9	12.8	19.5	96.2
MG-25TG	13-18	M25 × 1.5	18.5	16.5	13.9	19.5	111.2



Törésgátló spirállal egybeépített tömítőszelencéket alkalmazhatunk hajlékony kábeleknél és minden olyan esetben és helyen, ahol fontos a nagy megbízhatóság és a kábel törés elleni védelme.

RELEVANT STANDARD
EN 50262

RELEVANT STANDARD
EN 60423



A – Rögzítőanya
B – Alátét gyűrű
C – Test
D – Köröm
E – Tömítés
F – Szorítóanya a törésgátló spirállal

Metrikus szűkítő közcsavar

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

TRACON	D_2 (mm)	D_1 (mm)	L (mm)	W (mm)
TMSZ-20/12	M20 × 1.5	M12 × 1.5	8	24.2
TMSZ-20/16	M20 × 1.5	M16 × 1.5	8	24.2
TMSZ-25/16	M25 × 1.5	M16 × 1.5	8	29
TMSZ-25/20	M25 × 1.5	M20 × 1.5	8	29
TMSZ-32/20	M32 × 1.5	M20 × 1.5	10	35.9
TMSZ-32/25	M32 × 1.5	M25 × 1.5	10	35.9
TMSZ-40/32	M40 × 1.5	M32 × 1.5	10	45.8
TMSZ-50/40	M50 × 1.5	M40 × 1.5	11.5	55
TMSZ-63/50	M63 × 1.5	M50 × 1.5	11.5	67.5



Az alkalmazni kívánt tömítőszelence méreténél nagyobb furatátmérővel rendelkező kábelátvezetés leszűkítésére használhatjuk.
A közcsavarhoz rögzítőanya rendelhető, lásd következő oldal!



RELEVANT STANDARD
EN 60423

Metrikus rögzítőanyák

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

Piktogramok N/O

TRACON		B (mm)	d (mm)	H (mm)
MG-12-A	MG12	M12 × 1,5	17,5	5
MG-16-A	MG16	M16 × 1,5	22	7
MG-20-A	MG20	M20 × 1,5	26,5	7,5
MG-25-A	MG25	M25 × 1,5	33	8
MG-32-A	MG32	M32 × 1,5	40,5	8
MG-40-A	MG40	M40 × 1,5	49	10
MG-50-A	MG50	M50 × 1,5	60,5	9,5
MG-63-A	MG63	M63 × 1,5	73,5	11

Alkalmazható metrikus tömítőszelencék, szűkítő közcsavar és záródugók kivágási furatokban való rögzítésére.

RELEVANT STANDARD
EN 60423





Metrikus záródugó

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C | IP 68

Piktogramok N/O

TRACON	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TMZ-12	M12 × 1.5	15	10	6
TMZ-16	M16 × 1.5	20	10.5	6
TMZ-20	M20 × 1.5	24	10.5	6
TMZ-25	M25 × 1.5	29.7	12.8	7.8
TMZ-32	M32 × 1.5	36.6	13.3	7.8
TMZ-40	M40 × 1.5	45.8	13.4	7.8
TMZ-50	M50 × 1.5	55.5	16.2	9.8
TMZ-63	M63 × 1.5	69.3	17.5	11.8

Általánosan felhasználható kábelátvezetések lezárására. A záródugóhoz rögzítőanya rendelhető.

RELEVANT STANDARD
EN 60423





Gégecsőhöz illeszkedő kiegészítő gyorscsatlakozó

PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

Piktogramok N/0

TRACON	D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	Ø
GCS-16	15,9	11	10,8	10	17,9	15,7	16 mm
GCS-20	19,2	15	14,7	10	17,7	16	20 mm
GCS-25	25	18,9	19,8	11,4	23,6	20,6	25 mm
GCS-32	31,2	26	24,3	12	22,8	20,6	32 mm
GCS-40	37,5	31,5	31,6	11,3	23,6	20,7	40 mm
GCS-50	44	37,5	39,5	12,6	21,6	20,7	50 mm



RELEVANT STANDARD
EN 60423

Alkalmazható gégecsövek elosztó- kötődobozokhoz, szekrényekhez való csatlakoztatására.



Tömítőszelencés kábeltoldó

TRACON	mm²		L (mm)	D (mm)
CST1	3 × 1	PG9	68	21
CST25	3 × 2,5	MG20	74	26

Ui 660 V | IP 65 | PA6.6





Kábeltoldó doboz

TRACON	mm²		H (mm)	L (mm)	W (mm)
CSTBOX	3 × 1	PG9	32,5	116	42,5



Ui 660 V | IP 65 | PA6.6



Vezetékjelölők



PA6.6 | V2 UL94 | Ta -40..+85°C

TRACON	mm²		Type*	pcs
J020...J029	0.2...1.5	0, 1, …, 9	A	10-100
J02-	0.2...1.5	-	A	10-100
J02+	0.2...1.5	+	A	10-100
J02GND	0.2...1.5	⏚	A	10-100
J02X	0.2...1.5	X	A	10-100
J02Y	0.2...1.5	Y	A	10-100
J150....J159	1.5...4	0, 1, …, 9	A	10-100
J150P...J159P	1.5...4	0, 1, …, 9	B	10-100
JSET	1.5...4	0, 1, …, 9	A	10 × 50
J15A...J15Z	1.5...4	A, B, …, Z	A	10-100
J15/	1.5...4	/	A	10-100

TRACON	mm²		Type*	pcs
J15-	1.5...4	-	A	10-100
J15+	1.5...4	+	A	10-100
J15GND	1.5...4	⏚	A	10-100
JSET/B	1.5...4	⏚, A, B, J, 0, R, S, T, +, -	A	10 × 50
J40...J49	4...10	0, 1, …, 9	A	10-100
J40P...J49P	4...10	0, 1, …, 9	B	10-100
J4A...J4Z	4...10	A, B, …, Z	A	10-100
J4-	4...10	-	A	10-100
J4+	4...10	+	A	10-100
J100...J109	10...25	0, 1, …, 9	A	10-100

* A: vezetékre ráhúzható; B: vezetékre pattintható





Öntapadós jelzőcímkék

A 20 mm átmérőjű jelzőcímkéket elosztószekrényekben, készülékekben gyűjtősínek, csatlakozókapcsok jelölésére ajánljuk.

TRACON	Megnevezés	Jelző-címke
JC01	1. fázisvezető váltakozó áramú rendszerekben	L1
JC02	2. fázisvezető váltakozó áramú rendszerekben	L2
JC03	3. fázisvezető váltakozó áramú rendszerekben	L3
JC04	Pozitív áramvezető egyenáramú rendszerekben	L+
JC05	Negatív áramvezető egyenáramú rendszerekben	L-
JC06	Nullavezető	N
JC07	Egyenáramú hálózat középvezetője	M
JC08	Elkülönített védővezető	PE

TRACON	Megnevezés	Jelző-címke
JC09	Egyenáramú hálózat földelt középvezetője	PU
JC10	Egyenáramú hálózat földelt középvezetője	PEN
JC11	Európai Megfelelőségi jelölés	CE
JC12	Robbanásbiztos készülék (régebbi)	Ex
JC13	Robbanásbiztos készülék	Ex
JC14	Üzemi földelőkapocs	⏚
JC15	Védővezető csatlakozókapocs	⏚





Sorolósínek 125 A-ig

230/400 V AC | Ui 500 V | Ta -40..+85°C | V0 UL94

Piktogramok N/0

TRACON		In	A mm²	×17.5	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W (mm)	×P
TFSS-1		max. 63 A	10 mm²	56 mod.	1000	15.4	4.8	12.5	1
TFSS-1-12		max. 63 A	10 mm²	12 mod.	215	15.4	4.8	12.5	1
TFSS-1+N		max. 63 A	10 mm²	54 mod.	1000	19	9.2	21/15.3	1+N
TFSS-2		max. 63 A	10 mm²	56 mod.	1000	29.4	17	10.4	2
TFSS-3		max. 63 A	10 mm²	56 mod.	1000	29.5	18	21	3
TFSS-3-12		max. 63 A	10 mm²	12 mod.	215	29.5	18	21	3
TFSS-4		max. 63 A	10 mm²	56 mod.	1000	29.5	18.3	21.6	4
TFSS-1V		max. 63 A	10 mm²	56 mod.	1000	14.8	5	15	1
TFSS-1V-12		max. 63 A	10 mm²	12 mod.	215	14.8	5	15	1
TFSS-2V		max. 63 A	10 mm²	56 mod.	1000	28.5	17	10.4	2
TFSS-3V		max. 63 A	10 mm²	56 mod.	1000	28.5	17	15.5	3
TFSS-3V-12		max. 63 A	10 mm²	12 mod.	215	28.5	17	15.5	3
TFSS-4V		max. 63 A	10 mm²	56 mod.	1000	30	18.2	21.1	4
TFSS100-1		max. 100 A	25 mm²	37 mod.	1000	15	-	19	1
TFSS125-1		max. 125 A	35 mm²	37 mod.	1000	17	-	18	1







TFSS-..., TFSS-1+N



TFSS-...V



Egyéb kiegészítők

TRACON	Megnevezés
TFSS-1Z	Záróidom 1 pólusú 63A-es sorolósinekhez
TFSS-2Z	Záróidom 2 pólusú 63A-es sorolósinekhez
TFSS-3Z	Záróidom 3 pólusú 63A-es sorolósinekhez
TFSS-4Z	Záróidom 4 pólusú 63A-es sorolósinekhez
TFSS-1CS	csavaros csatlakozókapocs max. 25 mm²-es vezetékekhez
TFSSC0V	Érintésvédelmi burkolat

A TFSS- kódjelű sorolósínek kismegszakítók betáplálási oldalainak közösítésére, összekötésére szolgálnak. A csapos kivitelek hüvely kapcsokhoz, a villás kivitelek csavarfejjel szorítócsavaros csatlakozókapcsokhoz használhatók. A sorolósínek a szükséges méretre darabolhatók.
Nagyobb áramú kismegszakítók és installációs készülékek betáplálására javasoljuk a **TFSS100-1** és **TFSS125-1** sorolósíneket! 27 mm-es osztástávolságuk miatt az egy modul széles (18mm) készülékek között 5 mm légköz alakul ki, így kevésbé lesz hőmérsékletfüggő a maximális terhelési áram. A pólusok egymáshoz képest kis mértékben elmozdíthatók.

Szerelősínek

TRACON	L (mm)
35/7,5SIN-1000	1000
35/7,5SIN-500	500
35/7,5SIN-137	137
35/7,5SIN-60	60
35/7,5SIN-20	20
35/7,5SIN-T-1000	1000
35/7,5SIN-T-200	200

Sorolható készülékek rögzítésére szolgáló 35 × 7.5 mm méretű „kalap” formájú galvanizált acél sínek.

Felerősítésük csavarral történik, ezért furattal, a hosszabb méretűek pedig ovális lyuksorozattal rendelkeznek.





RELEVANT STANDARD
EN 50022

Rézsintartó bakok

Ui 660 V | PA6.6 | To -15..+55°C | V1 UL94

TRACON	Megnevezés	
TNFSB1	Síntartó bak 1 db N/PE sínhez	TNFS, TNFS10, TNFS16, TNFS25
TNFSB	Síntartó bak 2 db N/PE sínhez	TNFS







RELEVANT STANDARD
EN 50022



Rézsín (N/PE sín)

230/400 V AC | In max. 63 A | Cu



TRACON	H (mm)	W (mm)	L (mm)	∅ (mm)	x	mm² ○	mm² ⬡
TNFS	8	8	1.000	4.6	152 × M4	10	6
TNFS10	10	6.1	1.000	4.3	166 × M4	10	6
TNFS16	10	6.1	1.000	5	133 × M4	16	6
TNFS25	12	8	1.000	7.4	101 × M5	25	16



RELEVANT STANDARD
EN 60998



Szigetelt földelő sín



TRACON	x	In	mm²		L (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	H (mm)	W (mm)	d (mm)	M	
NPE-ZB		12			88	-	-	26	13	5,5	M5	
NPE-ZG		12			88	-	-	26	13	5,5	M5	
NPE-B6-4	6 × 9	4	max. 63 A	2,5-16	2,5-10	-	49	34	35	10,5	5	M4
NPE-B6-6		6				-	49	47	35	10,5	5	M4
NPE-B6-8		8				-	70	60	35	10,5	5	M4
NPE-B8-6		6				-	66	57	39	12,6	7	M5
NPE-B8-8		8				-	79	34	28	10,5	7	M5
NPE-B8-10	8 × 12	10	max. 100 A	4-35	4-25	-	100	91	39	12,6	7	M5
NPE-B8-12		12				-	118	109	39	12,6	7	M5
NPE-B8-14		14				-	134	137	39	12,6	7	M5
NPE-G6-4		4				-	49	34	35	10,5	5	M4
NPE-G6-6	6 × 9	6	max. 63 A	2,5-16	2,5-10	-	49	47	35	10,5	5	M4
NPE-G6-8		8				-	70	60	35	10,5	5	M4
NPE-G8-6		6				-	66	57	39	12,6	7	M5
NPE-G8-8		8				-	79	34	28	10,5	7	M5
NPE-G8-10	8 × 12	10	max. 100 A	4-35	4-25	-	100	91	39	12,6	7	M5
NPE-G8-12		12				-	118	109	39	12,6	7	M5
NPE-G8-14		14				-	134	136	39	12,6	7	M5
NPE-Z-24*	6 × 9	24	max. 63 A	2,5-10	2,5-16	250	-	-	18,3	7,6	4×5,4+20×4,3	M5×20+M6×4
NPE-Z-38*	8 × 12	38	max. 100 A	2,5-16	4-25	360			26,6	13,7	10×7,5+28×5,2	M6×10+M5×28

* szerelőlapra való alkalmazáshoz







Kábelátvezető (nyitott-zárt)







TRACON		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
BV0603	**BVZ0603**	8,5	6	3	4,7	1,7
BV0705	**BVZ0706**	10,2	7,2	5	4,4	1,7
BV1006	**BVZ1006**	13,3	10	6,4	6,3	1,7
BV1108	**BVZ1108**	15,5	11	7,8	9	3
BV1410	**BVZ1410**	19,5	13,9	10,5	6,4	3,4
BV2015	**BVZ2015**	23,7	20,1	15,5	6,1	1,7
BV2518	**BVZ2518**	29,9	25,1	18,9	7,2	1,5
BV3225	**BVZ3225**	38,1	31,7	25	7,8	1,5

A külső hatásoknak ellenálló védőgyűrűket elsősorban szigetelt vezetékeknek fém szerelőlapon készített éles szélű furatokon történő átvezetésére ajánljuk.
A vékony hártyával készült zárt kivitelek különböző kötődobozokhoz vezeték bevezető tömítésként is alkalmazható, az átvezetett kábelek, vezetékek megtörését, sérülését megakadályozza.

Falon kívüli kötődobozok

ABS | RAL 7035 | IK10 | To -25..+60°C | 650 °C

Piktogramok N/O

TRACON	D (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	IP..		B (mm)	C (mm)	
TQBYD70	70	-	-	40	IP 44	**TQBY2-GB**	23	29	CLICK
TQBYD85	85	-	-	45	IP 44	**TQBY2-GB**	23	29	
TQBY884	-	80	80	40	IP 44	**TQBY2-GB**	23	29	
TQBY8125	-	80	120	50	IP 44	**TQBY3-GB**	29 ±1	35 ±1	METAL
TQBY10105	-	100	100	50	IP 54	**TQBY3-GB**	29 ±1	35 ±1	
TQBY15117	-	150	110	70	IP 54	**TQBY3-GB**	29 ±1	35 ±1	
TQBY19148	-	190	145	80	IP 65	**TQBY4-GB**	38 ±1	44 ±1	PLASTIC
TQBY25209	-	250	200	90	IP 65	**TQBY4-GB**	38 ±1	44 ±1	
TQBY312313	-	310	230	130	IP 65	**TQBY5-GB**	49 ±1	57 ±1	



TQBYD70, TQBYD85



TQBY884







TQBY8125



TQBY10105



TQBY15117



TQBY19148



TQBY25209



TQBY312313



Gumibevezetők





Elektronikai doboz



Piktogramok N/0

TRACON	W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..
MED8125	80	120	50	IP 54
MED10105	100	100	50	IP 54
MED15117	150	110	70	IP 54
MED15117S*	150	110	70	IP 54
MED19148	190	145	80	IP 67
MED19148T	190	145	80	IP 67
MED25209	250	200	90	IP 67
MED25209T	250	200	90	IP 67
MED312313	310	230	130	IP 67
MED312313T	310	230	130	IP 67





* kikönnyítés nélkül.



MED8125, MED10105, MED15117



MED19148T, MED25209T, MED312313T



MED19148, MED25209, MED312313



Műanyag doboz



Piktogramok N/0



MD-SZL

TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	
MD81212		80	120	120	-
MD101012		100	100	120	-
MD151114		150	110	140	-
MD191514		190	145	140	**MD-SZL1**
MD252016		250	200	160	**MD-SZL2**
MD312318		310	230	180	**MD-SZL3**
MD151114T		150	110	140	-
MD191514T		190	145	140	**MD-SZL1**
MD252016T		250	200	160	**MD-SZL2**
MD312318T		310	230	180	**MD-SZL3**

Galvanizált szerelőlap MD-dobozokhoz

TRACON	
MD-SZL1	172 × 127 mm
MD-SZL2	228 × 179 mm
MD-SZL3	228 × 210 mm

RELEVANT STANDARD
EN 60670

RELEVANT STANDARD
EN 60423

Műanyag szerelődobozok

Ui 660 V | Ta -5..+40 °C | V0 UL94 | PS | Piktogramok N/O

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)	IP..	
DN200X200	200	200	85	IP 44	× 2
DN250X250	250	250	110	IP 44	× 4







Falon kívüli rugalmas kötődobozok

Ui 660 V | Ta -10..+55 °C | V1 UL94 | PE | Piktogramok N/O

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)	IP..	×
PD75X35	80	42	40	IP 54	× 8
PD75X75	75	75	40	IP 54	× 12
PD85X85	85	85	37	IP 54	× 12
PD100X100	100	100	40	IP 54	× 12

RELEVANT STANDARD
EN 60670





Gipszkarton dobozok

Ui 660 V | Ta -5..+40 °C | V0 UL94 | PS | Piktogramok N/O

TRACON		L (mm)	W (mm)	H (mm)
GD6021	szerelvénydoboz, sima	65	65	45
GD60	szerelvénydoboz, mély	65	65	60
GD8021	kötődoboz, fedéllel	80	80	45
GD100	kötődoboz, fedéllel	100	100	45
GD71D	szerelvénydoboz, dupla	140	65	45









Süllyesztett perforált kötődobozok

Ui 660 V | Ta -5..+40 °C | V0 UL94 | PS

Piktogramok N/0

TRACON		D (mm)	H (mm)
D70	sima	70	45
D70SET	vakolófedéllel	70	45
D80	sima	80	45
D80X80	négyzetes	76 (97)	51,5
D100X100	négyzetes	100 (116)	51,5
D150X150	négyzetes	150 (166)	65,3











Süllyesztett perforált szerelvénydobozok

Ui 660 V | Ta -5..+40 °C | V0 UL94 | PS

Piktogramok N/0

TRACON		D (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	×
D60	sima	62	-	-	40	2
D60S	sima, sorolható	64	15	-	40	2
D60SM	mély, sorolható	64	-	-	61	4
D70SZ	sima	72	-	-	36	9
D70SZT	sima, tetővel	72	-	-	36	9
D70D	dupla	70	140	70	44	8
D70TRI	tripla	70	212	70	44	12
D70/8	nyolcszögletű, sorolható	-	72	72	46	2









Dobozfedelek

Ui 660 V | Ta -5..+40 °C | V0 UL94 | PS

TRACON		∅ (mm)
D60T	rúgós, fehér	69
D70T	rúgós, fehér	75
D80T	rúgós, fehér	89
VAKFED60	vakolófedél	65
VAKFED70	vakolófedél	76

RELEVANT STANDARD
EN 60670



Univerzális szerelvénydoboz

Ui 660 V | Ta -10..+55 °C | V1 UL94 | PP

TRACON	H (mm)	D (mm)
UD70	110 - 130 - 160 mm	70





Külső szigetelt és burkolt falak szerelvényezéséhez alkalmazható.
Az 1-es dobozt a hagyományos dobozokhoz hasonlóan a falba süllyesszük. Legalább 40, legfeljebb 80 milliméterre, olyan módon, hogy a 2-es doboz pereme valamelyik fokozatában a szigetelés külső síkjába essen.

Doboztoldás utólagos szigeteléshez

Ui 660 V | Ta -10..+55 °C | V1 UL94 | PP

TRACON	H (mm)	D (mm)
UDT60	40 - 85 mm	70







Szigetelt légvezeték-szerelvények

A kisfeszültségű szigetelt, saját súlya által mechanikailag terhelhető nullvezetővel rendelkező, pl. 1-AES, E-A2Y, KEVMEX-1, EX típusú légvezetékek gyors szerelését teszik lehetővé anélkül, hogy magát a légvezeték-hálózatot feszültségmentesíteni kellene. A szerelési művelet az élő hálózaton a szigetelt szerelvények és szigetelt szerszámok segítségével üzembiztosan elvégezhető.

A csavaros kötőelemek segítségével az épületek betápláló kábelének leágaztatása a légvezetékről egyszerűen elvégezhető. Ha a közvilágítási tápfeszültség az energiaelosztó hálózat légvezetékének kísérő vezetéke által van biztosítva, a kötőelemek által a közvilágítási nyomvonal is könnyedén kiépíthető.

A mechanikailag terhelhető nullvezetőjű légvezetékek elvi elrendezését a mellékelt ábrák szemléltetik.



A légvezeték nullvezetője

Feszítő szerelvények

TRACON	mm² N	m	m	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	
TSZK2-A	25-70 mm²	2,5 kN	4 kN	250	35	63	162	4 kV
TSZK2-B	70-120 mm²	2,5 kN	4 kN	420	55	100	275	4 kV





RELEVANT STANDARD
MSZ 275

A feszítő szerelvényekkel a szigetelt légvezetékek feszítő oszlophoz való rögzítése végezhető el gyorsan, egyéb szerszám felhasználása nélkül. A nullvezetőt a szerelvény gumi végébe kell belehelyezni, majd a fém feszítő végét az oszlopon található kampóra akasztani. Feszítéskor a gumiágy erősen rászorul a kábelre, a feszítőerőt a kábel saját súlya biztosítja.

Függesztő szerelvények

TRACON	mm² N	m	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
TSZK1-A	25-120 mm²	12 kN	120	83	40	4 kV
TSZK1-B	25-120 mm²	12 kN	152	100	40	4 kV



TSZK1-A
Fix, szorítócsavarral



TSZK1-B
Csuklós, biztosító lappal





A feszítő szerelvényekkel a szigetelt légvezetékek feszítő oszlophoz való rögzítése végezhető el gyorsan, egyéb szerszám felhasználása nélkül. A nullvezetőt a szerelvény gumi végébe kell belehelyezni, majd a fém feszítő végét az oszlopon található kampóra akasztani. Feszítéskor a gumiágy erősen rászorul a kábelre, a feszítőerőt a kábel saját súlya biztosítja.

Csavaros kötőelemek

A csavaros kötőelemmel üzembiztos erenkénti leágazást lehet létesíteni a feszültség alatt álló szigetelt légvezeték-hálózaton. Nagyfokú biztonságot jelent, hogy a szorítócsavar és az érintkezőkések közötti szigetelés átütési szilárdsága legalább 4 kV levegőben.

További védelmet jelent a leágazó vezeték végét takaró sapka felhelyezése, mely az érintés és a behatoló szennyeződések ellen véd.

A mechanikai kapcsolat az érintkezőkések közvetítésével a vezeték szigetelésének átvágása után a megfelelő nyomatékkal meghúzott szorítócsavar által jön létre. A csatlakozás korrózióállóságát a csatlakozó terület speciális zsírzása biztosítja.

Normál csavarral szerelt kivitel

TRACON				X
TSZL4-1	16-95 mm²	10-25 mm²	4 kV	1 × M8
TSZL4-2	70-95 mm²	70-95 mm²	4 kV	1 × M8
TSZL4-3	120-185 mm²	16-25 mm²	4 kV	1 × M8
TSZL4-4	70-185 mm²	70-185 mm²	4 kV	2 × M8



Szakadófejes szorítócsavarral szerelt kivitel

TRACON				X
TSZL6-1	25-95 mm²	2,5-25 mm²	6 kV	1 × M8
TSZL6-2	70-95 mm²	70-95 mm²	6 kV	1 × M8
TSZL6-3	120-185 mm²	10-25 mm²	6 kV	1 × M8
TSZL6-4	120-185 mm²	70-185 mm²	6 kV	2 × M8



LTT Légvezeték-távtartó

TRACON	L	∅ mm
LTT	350 mm	max. 12 mm



PA6.6

RELEVANT STANDARD
MSZ 275

A távolságtartó felhasználásával a 230/400 V-os kisfeszültségű légvezetéki hálózatok szigeteletlen vezetőinek egymástól való távolsága biztosítható két tartóoszlop között. Alkalmazásával megelőzhető az erős légmozgások, szélviharok által okozott zárlatok, üzemviteli zavarok kialakulása. A műanyagból készült távolságtartó kb. 350 mm-re tartja a két vezetéket egymástól, a vezetékeket rugóval működő szorítóelem rögzíti.

TB Tetőtartó bevezető

TRACON	∅ mm
TB-1.5	1,5 “
TB-2	2 “
TB-2.5	2,5 “



PA6.6

A tetőtartó bevezetők alkalmazásával lehetséges a 230/400 V-os kisfeszültségű légvezetéki energiaelosztó hálózatról az épületek villamos energiaellátását biztosító szigetelt vezetékek sérülésmentes bevezetése az ún. tetőtartó acélcsövekbe. A bevezető egyúttal biztosítja, hogy az acélcsőbe a csapadék (eső, hó) ne kerülhessen be. A bevezető 1,5”, 2” és 2,5” méretű acélcsövekhez készül. A két részből álló, műanyagból készült bevezető kúpos kiképzésű alsó része – további rögzítő eszköz nélkül – befeszül a megfelelő méretű acélcsőbe, felső része a vezetékek elhelyezése, bevezetése után csavarokkal rögzíthető az alsó részhez.



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2017. októberi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!

IP védettségi fokozatok jelölése N/2

Az alkalmazási kategóriák példái kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékekre N/3

Körkeresztmetszetű rézvezetékek szabványos keresztmetszetei és vizsgálati áramok az IEC 60947-7-1 szerint N/4

Időkésleltetéses túlterhelésrelék működési határai minden pólus táplálása esetén N/4

Szennyeződési fokozat N/4

Meghúzási nyomatékok a csavartípusú csatlakozókapcsok mechanikai szilárdságának ellenőrzéséhez N/5

Műanyagok égési tulajdonságai N/5

A kisfeszültségű elosztóhálózatok típusai N/6

Kábeljelölés N/7

Hasznos tudnivalók a túlfeszültségvédelemről N/8

Bekötési példák a TTV-típusú túlfeszültség-levezetők koordinált alkalmazására az egyes elosztóhálózatokban N/9

Motorindító kombináció N/10

Jelölések a villamos gyártmányokon N/11

A szabványokról N/12

Szabványjegyzék N/13

Kódjegyzék N/16

Tanúsítvány N/36

IP védettségi fokozatok jelölése

Az MSZ EN 60529:2001 szabvány részletes előírásokat ad az IP védettségi fokozatok rendszerére, ezek követelményeire és vizsgálatára. A villamos gyártmányok szükséges védettségi fokozatát mindig a vonatkozó termékszabványok határozzák meg, az MSZ EN 60529 előírásainak figyelembevételével.

Veszélyes részek érintése és idegen testek behatolása elleni védelem

Első szám	A védettség foka Megnevezés	Magyarázat
0	Nincs védelem	Feszültség alatt álló vagy mozgó alkatrészek véletlen érintése ellen nincs különösebb személyvédelem. Idegen szilárd testek behatolása ellen nincs védelem.
1	50 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védelem	Feszültség alatt álló alkatrészek és a belső mozgó gépelemek nagy felülettel, pl. kézfejjel történő véletlen érintése ellen van, de a védett alkatrészek és gépelemek szándékos megközelítésével szemben nincs védelem. 50 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
2	12,5 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védelem	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek ujjal történő érintése elleni védelem, 12,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
3	2,5 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védelem	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek szerszámmal, vezetékekkel vagy 2,5 mm-es vagy annál vastagabb hasonló eszközökkel történő érintése elleni védelem. 2,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
4	1 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védelem	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek szerszámmal, vezetékekkel, vagy 1 mm-es, vagy annál vastagabb hasonló eszközökkel történő érintése elleni védelem. 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
5	Porlerakódás elleni védelem	Feszültség alatt álló vagy a belső mozgó alkatrészek érintése elleni teljes védelem. Védelem a káros porlerakódással szemben. A por behatolása nincs teljes mértékben megakadályozva, por azonban olyan mennyiségben nem hatolhat be, hogy károsan befolyásolni tudná a működőképességet vagy a biztonságot.
6	Por behatolása elleni védelem Porral szemben tömített	Feszültség alatt álló vagy a belső mozgó alkatrészek érintése elleni teljes védelem. Por behatolása elleni teljes védelem.

Víz behatolása elleni védelem

Második szám	A védettség foka Megnevezés	Magyarázat
0	Nincs védelem	Nincs különösebb védelem.
1	Függőlegesen csöpögő víz elleni védelem	A függőlegesen leeső vízcseppek nem okozhatnak károkat.
2	Csöpögő víz elleni védelem a tokozás max. 15˚-os dőlése esetén	A függőlegesen leeső vízcseppek nem okozhatnak károkat, ha a tokozás a függőlegeshez képest mindkét irányban 15˚-kal meg van döntve.
3	Vízpermet elleni védelem	A függőlegeshez képest mindkét irányból, max. 60˚-os szögben permetezett víz nem okozhat károkat.
4	Fröccsenő víz elleni védelem	Bármely irányból a tokozásra fröccsenő víz nem okozhat károkat
5	Vízsugár behatolása elleni védelem	Bármely irányból a készülékre irányított, fúvókából nyomással kilépő vízsugár nem okozhat károkat.
6	Erős vízsugár behatolása elleni védelem	Bármilyen irányból a készülékre irányított erős vízsugár nem okozhat károkat.
7	Védelem az időszakos víz alá merítés hatásai ellen	A tokozásba nem hatolhat be veszélyes mennyiségű víz, ha a készüléket szabványban rögzített nyomással és ideig víz alá merítik.
8	Védelem tartós víz alá merítés hatásai ellen	A tokozásba nem hatolhat be veszélyes mennyiségű víz, ha a készüléket a gyártó és a felhasználó közti megállapodásban rögzített feltételek mellett tartósan víz alá merítik. A feltételeknek a 7. pontban rögzítetteknél szigorúbbnak kell lenniük.
9	Védelem nagynyomású vízzel, vagy gőzzel történő tisztítás esetén	Bármely irányból igen erős nyomással a tokozásra irányított víz vagy gőz nem okozhat károkat. Víznyomás: 100 bar Vízhőmérséklet: 80 ˚C.

Az alkalmazási kategóriák példái kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékekre

Áramnem	Kategória	Jellemző alkalmazások	A vonatkozó IEC termékszabvány
Váltakozó áram	AC-1	Nem induktív vagy csekély mértékben induktív terhelések, ellenállás-fűtésű kemencék	60947-4
	AC-2	Csúszógyűrűs motorok: indítás, kikapcsolás	
	AC-3	Kalickás motorok: indítás, motorok kikapcsolása forgás közben	
	AC-4	Kalickás motorok: indítás, ellenáramú fékezés[1], léptetés[2]	
	AC-5a	Villamos kisülőlámpa-vezérlés kapcsolása	
	AC-5b	Izzólámpák kapcsolása	
	AC-6a	Transzformátorok kapcsolása	
	AC-6b	Kondenzátortelepek kapcsolása	
	AC-7a	Csekély mértékben induktív terhelések háztartási készülékeknél és hasonló alkalmazásokban	61095
	AC-7b	Motorterhelések háztartási alkalmazások számára	
	AC-8a	Hermetikus hűtőkompresszorok motorvezérlése a túlterheléskioldók kézi visszaállításával	60947-4
	AC-8b	Hermetikus hűtőkompresszorok motorvezérlése a túlterheléskioldók önműködő visszaállításával	
	AC-12	Ellenállás-terhelések és optocsatolókkal elszigetelt szilárdtestterhelések vezérlése	60947-5
	AC-13	Transzformátoros elszigetelésű szilárdtestterhelések vezérlése	
	AC-14	Kis elektromágneses terhelések vezérlése	
	AC-15	Váltakozó áramú elektromágneses terhelések vezérlése	
	AC-20	Terhelésmentes feltételek melletti zárás és leválasztás	60947-3
	AC-21	Ellenállás-terhelések kapcsolása, a mérsékelt túlterheléseket beleértve	
	AC-22	Kevert, ellenállás- és induktív jellegű terhelések kapcsolása, a mérsékelt túlterheléseket beleértve	
	AC-23	Motorterhelések vagy más erősen induktív terhelések kapcsolása	
Váltakozó és egyenáram	A	Áramkörök védelme, névleges rövid idejű határáram-érték megadása nélkül	60947-2
	B	Áramkörök védelme, névleges rövid idejű határáram-érték megadásával	
Egyenáram	DC-1	Nem induktív vagy csekély mértékben induktív terhelések ellenállásfűtésű kemencék	60947-4
	DC-3	Söntmotorok indítása, ellenáramú fékezése[1], léptetése[2], motorok dinamikus fékezése	
	DC-5	Soros motorok indítása, ellenáramú fékezése[1], léptetése[2], motorok dinamikus fékezése	
	DC-6	Izzólámpák kapcsolása	
	DC-12	Ellenállás-terhelések és optocsatolókkal elszigetelt szilárdtestterhelések vezérlése	60947-5
	DC-13	Egyenáramú elektromágnesek vezérlése	
	DC-14	Áramköri takarék-ellenállással ellátott egyenáramú elektromágneses terhelések vezérlése	
	DC-20	Terhelésmentes feltételek melletti zárás és leválasztás	60947-3
	DC-21	Ellenállás-terhelések kapcsolása a mérsékelt túlterheléseket beleértve	
	DC-22	Kevert, ellenállás- és induktív jellegű terhelések kapcsolása a mérsékelt túlterheléseket beleértve (pl. söntmotoroké)	
	DC-23	Erősen induktív terhelések kapcsolása (pl.soros motoroké)	

[1] Ellenáramú fékezés alatt a motor primer csatlakozásainak forgás közbeni megcserélésével a motor megállítását vagy a forgásirányának gyors megváltoztatását kell érteni.

[2] Léptetés alatt – a hajtott mechanizmus kis elmozdulásának elérése céljából – a motornak egyszeri vagy ismételten rövid időszakokra való táplálását kell érteni.

Körkeresztmetszetű rézvezetékek szabványos keresztmetszetei és vizsgálati áramok az IEC 60947-7-1 szerint

ISO keresztmetszet (mm^2)	AWG/MCM		Vizsgálati áramok (A)
	Méret	Egyenértékű keresztmetszet (mm^2)	
0,2	24	0,205	4
-	22	-	
0,5	20	0,519	6
0,75	18	0,82	9
1	-	-	13,5
1,5	16	1,3	17,5
2,5	14	2,1	24
4	12	3,3	32
6	10	5,3	41
10	8	8,4	57
16	6	13,3	76
25	4	21,2	101
35	2	33,6	125
50	0	53,5	150
70	00	67,4	192
95	000	85	232
-	0000	107,2	
120	250MCM	127	269
150	300MCM	152	309
185	350MCM	177	353
240	500MCM	253	415
300	600MCM	304	520

Időkésleltetéses túlterhelésrelék működési határai minden pólus táplálása esetén

A túlterhelésrelé típusa	Az árambeállítási érték többszöröse				Referencia környezeti hőmérséklet
	A	B	C	D	
Termikus típus, kompenzált a környezeti hőmérséklet változására	1,05	1,2	1,5	7,2	+ 20 ˚C
	Kioldási idő				Kioldási osztály
Indítás	hideg állapotból	meleg állapotból	meleg állapotból	hideg állapotból	
Kioldás	nem történhet 2 órán belül	2 órán belül ki kell oldani	< 2 min	2…10 s	10A
			< 4 min	4…10 s	10
			< 8 min	6…20 s	20
			< 12 min	9…30 s	30

Szennyeződési fokozat

Olyan egyezményes szám, amely vezető vagy higroszkópikus por, ionizált gáz vagy só mennyiségén és a relatív légnedvességen, valamint ezek előfordulási gyakoriságán alapul, amelyek a higroszkópikus abszorpció vagy a légnedvesség-lecsapódás következtében a villamos szilárdság és/vagy a felületi ellenállás csökkenéséhez vezetnek.

Szennyeződési fokozat	Magyarázat
1	Nincs szennyeződés, vagy csak száraz, nemvezető szennyeződés lép fel.
2	Rendesen csak nemvezető szennyeződés lép fel. Esetenként azonban a páralecsapódás által okozott átmeneti vezetőképességre lehet számítani.
3	Vezető szennyeződés keletkezik, vagy száraz, nemvezető szennyeződés lép fel, amely a páralecsapódás következtében vezetővé válik.
4	A szennyeződés állandó vezetőképességet hoz létre, például vezető por, eső vagy hó által.

Amennyiben a vonatkozó termékszabvány eltérően nem rendelkezik, az ipari alkalmazásokra szánt készülékeket általában a 3. szennyeződési fokozat, a háztartási és hasonló alkalmazásokra szánt készülékeket általában 2. szennyeződési fokozat szerinti környezetben használják.

Meghúzási nyomatékok a csavartípusú csatlakozókapcsok mechanikai szilárdságának ellenőrzéséhez

Menetátmérő (mm)		Meghúzási nyomaték (Nm)		
Szabványos metrikus értékek	Átmérőtartomány	I.	II.	III.
2,5	2,8-ig	0,2	0,4	0,4
3,0	2,8 – 3,0	0,25	0,5	0,5
-	3,0 – 3,2	0,3	0,6	0,6
3,5	3,2 – 3,6	0,4	0,8	0,8
4	3,6 – 4,1	0,7	1,2	1,2
4,5	4,1 – 4,7	0,8	1,8	1,8
5	4,7 – 5,3	0,8	2,0	2,0
6	5,3 – 6,0	1,2	2,5	3,0
8	6,0 – 8,0	2,5	3,5	6,0
10	8,0 – 10	-	4,0	10,0
12	10 – 12	-	-	14,0
14	12 – 15	-	-	19,0
16	15 – 20	-	-	25,0
20	20 – 24	-	-	36,0
24	24 felett	-	-	50,0

I: Hernyócsavarok, amelyek meghúzáskor nem állnak ki a furatból
II: Anyák és csavarok, melyet csavarhúzóval húznak meg.
III: Anyák és csavarok, melyet más szerszámmal húznak meg.

Műanyagok égési tulajdonságai

A műanyagok éghetőségi vizsgálatait az Underwriters Laboratories (USA) az UL 94 előírásban határozza meg. Ez az összes alkalmazási területre érvényes. Egy vízszintes- ill. függőleges teszt során a műanyag alapanyag égési viselkedését vizsgálják a laboratóriumban nyílt láng hatására. A besorolási osztályok növekvő lángállósági tulajdonsággal a HB, V1, V2, V0 és 5V osztályok.

HB (Horizontal Burn)

Ennél a tesztnél a vizsgálandó terméket vízszintesen tartva az egyik végénél meggyújtják. Az égési sebességnek nem szabad a 76mm/perc (3 mm-es anyagvastagság felett 38 mm/min) értéket túllépnie.

V2-V0 (Vertical Burn)

Ennél a tesztnél a vizsgálandó terméket függőlegesen tartva az alsó végénél gyújtják meg. Így ez a teszt szigorúbb, mint a UL 94HB.

V2
Önkioltó legkésőbb 30 másodpercen belül. Az égő csepp megengedhető.

V1
Önkioltó legkésőbb 30 másodpercen belül. Az égő csepp nem megengedhető, utánizzás max. 60 másodpercig.

V0
Önkioltó legkésőbb 10 másodpercen belül. Az égő csepp nem megengedhető, utánizzás max. 30 másodpercig.

5V
Szigorított lángállósági vizsgálat. A függőlegesen vizsgálandó testet 5-ször mindig 5 perc hosszan egy 127 mm hosszú lángnyelvbe helyezzük. Az utolsó vizsgálat után utánégés és égő csepp nem megengedhető, utánizzás max. 60 másodpercig.

5VA
Ugyanaz, mint az 5VB teszt, de égési lyuk nem engedhető meg.

5VB
Ugyanaz, mint az 5V teszt, de a vizsgálandó test vizszintes. Égési lyuk a láng kialvása után megengedhető.

A kisfeszültségű elosztó-hálózatok típusai

Az elosztóhálózat kapcsolata a földdel

1. betű: **T** - egy ponton közvetlenül földelt
I - a földtől elszigetelt vagy impedancián keresztül földelt
2. betű: **T** - a testek közvetlenül csatlakoznak a földhöz
N - a testek közvetlenül csatlakoznak az energiaellátó rendszer földelt pontjához
További betűk: **S** - a védelmi feladatot külön védővezető látja el
C - a nullavezető és a védővezető közös: PEN-vezető

A betűk magyarázata:
T: terre - föld
N: neutral conductor - nullavezető
I: insulated / impedance - szigetelt / impedancia
S: separated - elválasztott, elkülönített
C: common - közös
PE: protectiv earth conductor - védővezető, kizárólag hibaáram vezetésére
PEN: a védő- és a nullavezető együttes alkalmazása (PE+N)

A rajzokon szereplő jelölések:
TR.SEC: az elosztóhálózati transzformátor szekunder tekercsei
L1, L2, L3: a fázisvezetők jelölése
U, V, W: a fogyasztókészülék csatlakozókapcsai
_____: fázisvezető, nullavezető
__ . __ . __: védővezető

TN- rendszer (nullázott rendszer)

A TN- rendszerek egyik pontja közvetlenül földelt, a fogyasztóberendezések testjei ehhez a ponthoz csatlakoznak védővezetőkkel.
A TN- rendszer típusai: **TN-C, TN-C-S, TN-S**
Fontos: a már szétválasztott PE és N vezetőt nem szabad újból összekötni és az áramvédőkapcsoló után sem szabad PEN vezetőt alkalmazni – ugyanis ez esetben az áramvédőkapcsoló működésképtelenné válik!



TT-rendszer védőföldeléssel

Az egész rendszerben közös a nulla és a védővezető

A rendszer egy részében a nulla- és a védővezető közös

TT- rendszer (földeléses rendszer védőföldeléssel)

Az elosztórendszer egyik pontja közvetlenül földelt, a fogyasztókészülékek testjei az elosztórendszer földelőitől független földelőkhöz közvetlenül csatlakoznak.



Az egész rendszerben külön van a védővezető és a nullavezető

IT-rendszer szigetelten kiépített nullavezetővel

IT-rendszer közvetlenül, – impedancián keresztül – földelve, kiépített nullavezető nélkül

IT-rendszer (szigetelt rendszer védőföldeléssel)

Az elosztórendszer egyik pontja impedancián keresztül földelt vagy minden aktív rész el van szigetelve a földtől, a fogyasztókészülékek testjei földeltek (egyenként, csoportosan vagy együttesen csatlakoznak a földelési rendszerhez). A földelt védővezető kiépítése kötelező,
a nullavezetőt vagy kiépítik vagy nem. Egyetlen test- vagy földzárlat fellépésekor kicsi hibaáram esetén nem feltétlen szükséges a lekapcsolás. Az aktív rész és a testek vagy a föld közötti első hibát jelezni kell. Az első hiba fellépése után a második hiba bekövetkezésekor a hibás berendezést meghatározott időn belül le kell kapcsolni.

Kábeljelölés



SZABVÁNYJELZÉS

Szabványosság jelölése	H
Elfogadott nemzeti típus	A

NÉVLEGES FESZÜLTSÉG

100/100 V alatt	00
100-300 V-ig	01
300/300 V	03
300/500 V	05
450/750 V	07

ÉRSZIGETELÉS

PVC	V
Természetes gumi	R
Szilikongumi	S
Üvegszövet	J
Papír	P
Térhálósított polietilén	X

ÁRNYÉKOLÓRÉTEG

Alumínium	A
Réz	C
Acél	F
Ón	K
Ólom	L
Erek közös páncélozása	D

KÖPENYSZIGETELÉS

PVC	V
Textilszövet	T
Szilikongumi	S
Természetes gumi	R
Polikloroprén	N
Üvegszövet	J
Műgumi	B
Polietilén	E

SPECIÁLIS FELÉPÍTÉS

Belső kialakítás	D
Kábelalak	H

ÉR ANYAGA

Réz	...
Alumínium	A
Speciális anyag	Z

ÉRSZERKEZET

Extra hajlékony	F
Különösen hajlékony	H
Sodrott, kör elemi szálak	R
Sodrott, szektor elemi szálak	S
Tömör	U
Tömör, szektor elemi szálak	W

ÉRSZÁM ...

VÉDŐVEZETŐ

Nem tartalmaz védővezetőt	X
Tartalmaz védővezetőt	G

Hasznos tudnivalók a túlfeszültségvédelemről

Az épületek villámcsapásokból származó, elsősorban éghető szerkezeti elemeinek tűzvédelmére szolgáló, villámhárítóval megvalósított külső villámvédelme nem jelenti egyúttal az épületben üzemeltetett villamos fogyasztók és berendezések villámcsapásokból származó, közvetett túlfeszültségvédelmét is. Ha egy külső villámvédelemmel rendelkező épületet közvetlen villámcsapás ér, akkor a villámhárító földelési ellenállásán olyan feszültségnövekedés jön létre, amely a távoli környezethez képest túlfeszültséget jelent. Ez a potenciálemelkedés megjelenik az épülethez csatlakozó villamos rendszerekben (pl. telefonhálózat, kábel TV, kisfeszültségű hálózat), veszélyeztetve azokat. A túlfeszültségvédelem célja a közvetlen vagy közvetett villámcsapások által okozott (SEMP) vagy főképp induktív jellegű terhelések kikapcsolásából származó kapcsolási túlfeszültségek korlátozása (LEMP). Az impulzusok és a túlfeszültség-levezető készülékek csoportosítását az MSZ EN 61643-1, MSZ EN 61643-11 és MSZ EN 62305 szabványoknak megfelelően az alábbi táblázat mutatja:

Impulzusalak	**10/350 µs**	**8/20 µs**
Impulzus keletkezése	Villámimpulzus: a villámcsapás hatására keletkező lökőáram leképezése	Túlfeszültségimpulzus: pl. kapcsolási jelenség leképezése, távoli villámcsapás hatása
Jellemzők	Nagy töltés- és energiatartalmú impulzus, hosszú időtartammal	Gyors felfutású impulzus, viszonylag alacsony energiatartalommal
Készüléktípus	1. típusú levezetők	2. típusú levezetők 3. típusú levezetők
	1. típusú + 2. típusú kombinált levezetők	

LPZ villámvédelmi védőzónarendszer

Az 1. típusú túlfeszültség-levezetőket az épületek főelosztóiban célszerű elhelyezni, közvetlenül a fogyasztásmérő utáni hálózatszakaszban. Ezek az eszközök így az LPZ1, vagy ritkább esetekben az LPZ0 villámvédelmi zónában kerülnek beszerelésre, ezért a 10/350 ms villámimpulzus levezetésére tervezik őket. A 2. típusú túlfeszültség-levezetők az épületek alelosztóiban, vagy lakáselosztókban kerülnek beszerelésre, ezzel az alkalmazással az LPZ2 villámvédelmi zónába kerülnek. A 3. típusú túlfeszültség-levezetőket célszerű a védendő berendezéshez minél közelebb elhelyezni. Mivel a védendő berendezéseket általában az épületek belsejében használják, ezért az LPZ2, vagy LPZ3 villámvédelmi zónában helyezkednek el. A kombinált 1+2 típusú levezetőket általában utólagosan ugyancsak az alelosztóba telepítik, így az LPZ2 zónába kerülnek. Az LPZ2 és LPZ3 zónákba szerelt 2., 3. és 1+2 típusú készülékek a 8/20 ms túlfeszültségimpulzus levezetésére szolgálnak.

Az ismertetett többlépcsős védelmi rendszer készülékei a védendő vezető és a föld között párhuzamosan vannak kapcsolva. A működés ezért ún. fordított módon következik be, azaz a helyesen méretezett védelmi rendszerben mindig hátulról indul és előre halad. A földhöz és a vezetőkhöz képest egymással párhuzamosan kötött levezetők közül elsőként a finomvédelmi, azaz a 3. típusú védőkészülék kezd el levezetni.

Ha kellően nagy energiájú impulzust kell levezetni, akkor a 2. és 3. típusú levezetők között lévő vezetékszakasz impedanciáján fellépő feszültség hozzáadódik a 3. típusú védőkészülék védelmi szintjének megfelelő feszültséghez, az eléri az előtte lévő 2. típusú levezető védelmi szintjét, minek következtében az is elkezd levezetni a föld felé. Ezután hasonló elvek alapján az 1. típusú villámáram levezető is működésbe lép, és levezetni kezd. Kisebb energiájú impulzusok fellépése esetén azonban csak a 3. típusú és a 2. típusú védőkészülékek működnek, és a villámáram levezető (1. típus) nem is gyújt be. A leírt működés létrejöttének feltétele az egyes védőkészülékek, különösen az 1. típusú és a 2. típusú levezetők közötti vezetékszakasz kellő nagyságú impedanciája. Erre általában egy 10 – 15 m hosszúságú vezeték impedanciája elegendő. Több esetben azonban, pl. helyhiány, vagy az elosztók kis távolsága következtében a javasolt vezetékszakasz nem alakítható ki. Ebben az esetben ún. csatolófojtónak a két védőkészülék közötti soros kapcsolású beépítésére van szükség.

A fentiekből következően a beépítendő készülékek lépcsőzetesen csökkenő védelmi szintjeit és az adott vezetékszakaszon várható (méretezési) lökőfeszültség értékét összevetve ellenőrizni kell, hogy az egyes készülékek feszültségvédelmi szintje a készülék utáni szakasz lökőfeszültség határértéke alá korlátozza-e az ott fellépő vezetett túlfeszültségimpulzusok csúcsértékét. Szintén ellenőrizni kell azt is, ha a készüléket az LPZ zónahatáron építik be, akkor képes-e az ott fellépő szabványos impulzust levezetni, és alkalmas-e a villámvédelmi zóna potenciál kiegyenlítésére.

Zárlatvédelem működésekor vagy a hálózaton végrehajtott kapcsolási műveletek következményeként fellépő túlfeszültségek, valamint távoli villámcsapások által indukált túlfeszültségek ellen sok esetben a 3. típusú védőkészülék önmagában is védelmet nyújt a fázis, nulla és védőföld között. Nagyobb energiatartalmú impulzusok esetén (közvetlen villámcsapás, nagyteljesítményű fogyasztók be- ill. kikapcsolása, stb.) az 1. és 2.típusú védőkészülékek hiányában a finomvédelmi készülék túlterhelődhet és tönkremehet. Mindig célszerű ezért a többlépcsős védelmet megvalósítani, és ügyelni kell az LPZ villámvédelmi és az SPZ kapcsolási túlfeszültségzóna-rendszerben alkalmazott védőkészülékek várható impulzus igénybevételeinek nagyságára, a többlépcsős védelem megfelelő koordinációjára, továbbá a felhasznált védőkészülékek beépítési feltételeinek pontos betartására.

Bekötési példák a TTV-típusú túlfeszültség-levezetők koordinált alkalmazására az egyes elosztóhálózatokban

A TN-C típusú hálózat

1. típus (B) levezető telepítése a mért hálózatra



TN-C-S típusú hálózat

Ha az 2. típus (C) levezető közelebb van a EPH-hoz, mint 0,5 m



TN-C-S típusú hálózat

Ha az 2. típus (C) levezető messzebb van a EPH-tól 0,5 m-nél



TN- S típusú hálózat

1. típus (B) levezető telepítése a mért hálózatra



A többlépcsős védelmi rendszer kialakításához több szempontot is figyelembe kell venni.
A legfontosabb szempontok az alábbiak:

- **Az épület elhelyezkedése**
  - **Egyedülálló, vagy**
  - **Telepszerűen sorban álló vagy házak közé zárt;**
- **Az épület magassága**
  - **10m alatt;**
  - **30m alatt, vagy**
  - **30m és annál magasabb;**
- **Az épület rendelkezik-e külső villámvédelemmel;**

- **A közcélú légvezetéki hálózat kialakítása**
  - **Szigetelt vezetékkel, vagy**
  - **Szigeteletlen sodronnyal;**
- **Az épület hálózati csatlakozóvezetékének kialakítása:**
  - **Földkábel, vagy**
  - **Légvezeték, ezen belül**
    - **Szigetelt vezetékekkel, vagy**
    - **Szigeteletlen sodronnyal**

Magyarországon, de Európa több más országában is legnagyobb számban telepszerűen, a házak között sorban, ill. zártan elhelyezkedő, 10m vagy annál alacsonyabb, külső villámvédelemmel nem rendelkező, szigetelt vezetékű közcélú hálózatra földkábellel, esetleg szigetelt vezetékkel csatlakozó épületek találhatók.
Több, a témában jártas szakértő egybehangzó véleménye szerint a fenti szempontokat figyelembe véve csoportosítható épületek vannak a legkevésbé kitéve a közvetlen villámcsapás bekövetkezésének, azaz biztonságosnak tekinthetők. Ez azt jelenti véleményük szerint, hogy ezekben az épületekben nincs szükség az 1. típusú villámáram-levezetők alkalmazására, elégséges a 2. típusú túlfeszültség-levezetőktől a készülékek beépítése a főelosztóba. Természetesen a fenti jellemzőktől csak egy tekintetben is eltérő esetekben mindig szükséges a teljes, háromlépcsős védelmi rendszer kiépítése.

Motorindító kombináció

A TR1D- … - típusú kontaktorok, segédérintkezők, időzítő vagy időrelé, valamint hőrelé felhasználásával különböző kombinációk alakíthatók ki, így pl. a csillag-delta automata motorkapcsoló ill. motorindító. A rövid ismertető tervezési segédletet nyújt a szükséges elemek összerendeléséhez, kapcsolási rajzuk, huzalozásuk, bekötési kialakításhoz.
A csillag-delta motorindító 3 kontaktorból, 2 segédérintkezőből, 1 időzítőegységből és 1 hőreléből áll.

Csillag-delta indítás

A csillag – delta-indítás az egyik leggyakrabban használt indítóegység. Bekapcsoláskor a motor csillagban indul, ezáltal a motor tekercseire jutó feszültség a névleges érték √ 3-a. Az indítás pillanatában az áramfelvétel csak 2...2,5-szeres és ennek következtében a motor indítónyomatéka a direkt indításnál kifejtett érték harmadára csökken, mivel a motor nyomatéka a feszültség négyzetével arányos. Tehát az indítónyomaték a névleges motornyomaték 0,3...0,7-szerese, a kiviteltől és a típustól függően. Delta üzemmódban pedig a motor rendelkezésére áll a teljes forgatónyomaték.



Főáramkör kapcsolási rajza



Vezérlőáramkör kapcsolási rajza

A működés leírása

Az „I" nyomógomb működteti az időrelét. Amikor behúz, akkor a Y – kapcsolás érintkezője zár és a motort csillagba kapcsolja, ezáltal a motor elindul. Az időrelén beállított idő végén a Y – kapcsolás érintkezője elenged és a Delta-kapcsolás érintkezője pedig meghúz, ezáltal a motorra kapcsolja a teljes hálózati feszültséget. Az átváltás kapcsolási ideje kb 500-600 ms, mely alatt a csillag-és a deltakapcsolás érintkezője ki van kapcsolva.

Kontaktorok, hőrelék, időzítő, segédérintkezők összerendelési példái:

Max. motor-teljesítmény	4 kW	9 kW	18 kW	22 kW	30 kW	45 kW
Kontaktor	3 db TR1D0910	2 db TR1D1810 1 db TR1D1210	2 db TR1D4010 1 db TR1D3210	3 db TR1D5011	2 db TR1D6511 1 db TR1D5011	2 db TR1D9511 1 db TR1D6511
Hőrelé	TR2HD1314	TR2HD1321	TR2HD3353	TR2HD3357	TR2HD3361	TR2HD3365
Időzítőegység	TIR-SD2/TIR-SD3	TIR-SD2/TIR-SD3	TIR-SD2/TIR-SD3	TIR-SD2/TIR-SD3	TIR-SD2/TIR-SD3	TIR-SD2/TIR-SD3
Segédérintkező	TR8-DN11	TR8-DN11	TR8-DN11	-	-	-

Jelölések a villamos gyártmányokon

Adattáblán vagy a termékeken alkalmazott jelek

	Váltakozó áram
	Egyenáram
	Háromfázisú váltakozó áram
	Háromfázisú váltakozó áram, nullavezetővel
	II. érintésvédelmi osztályú eszköz
	III. érintésvédelmi osztályú eszköz
	A biztonságos működtetéshez a kezelési útmutató tudnivalóit is figyelembe kell venni
	Csak szinuszos váltakozó áramú hibaáramokra érzékeny áram-védőkapcsoló
	Lüktető egyenáramú összetevőjű váltakozó áramú hibaáramokra érzékeny áram-védőkapcsoló
	Egyen és váltakozó áramra érzékeny áram-védőkapcsoló
	Névleges zárlati megszakítóképesesség az akalmazandó előtétbiztosító értékének megadásával
	Környezeti hőmérséklet-tartomány alsó értéke
	Kismegszakító névleges zárlati megszakítóképessége és energiakorlátozó osztálya (I^2t)
	Izzólámpa-terhelés
	Fénycsőterhelés
	Motoros terhelés
	Törpefeszültségű biztonsági elválasztó transzformátor
	Elektronikus konverter kisfeszültségű izzólámpák (pl. halogénlámpák) számára
	Vasmagos transzformátor kisfeszültségű izzólámpák (pl. halogénlámpák) számára
	Közvetlen nyitási működésű vezérlőkapcsoló
	Függőleges helyzetben használható
	Vízszintes helyzetben használható
	Ferde, pl. 60˚-os helyzetben használható
	HAR-jel kábelek és vezetékek számára
	Áramütés veszélyére történő figyelmeztetés
Ex, Rb	Robbanásbiztos gyártmány
AX	Fénycsőterheléses áram
m	Kis érintkezőközű kialakítás
mikro	Mikró érintkezőközű kialakítás
T	

Kapcsolók jelzései

I Be On	Bekapcsolt állás
O Ki Off	Kikapcsolt állás
	Leválasztásra alkalmas kapcsoló
	Tartós be
	Késleltetési idő

Kapcsok jelölései

	Érintésvédelmi védővezető csatlakozókapcsa
	Üzemi földelés csatlakozókapcsa
	Csatlakozókapocs szabályozott terheléshez
L1, L2, L3,	Háromfázisú hálózat fázisvezetői
U, V, W	Háromfázisú fogyasztó csatlakozókapcsai
L1, L2	Egyfázisú villamos termék potenciálfüggetlen csatlakozókapcsai
N	Nullavezető-kapocs
PEN	Nullavezetővel egyesített védővezető kapocs
A1, A2	Működtetőtekercs csatlakozókapcsai
X1, X2	Jelzőlámpák csatlakozókapcsai
1-10	Főérintkezők csatlakozókapcsai
..1, ..2	Nyitó segédérintkező csatlakozókapcsai
..3, ..4	Záró segédérintkező csatlakozókapcsai
95, 96	Túlterhelésvédelmi készülék nyitó reléérintkezője
97, 98	Túlterhelésvédelmi készülék záró reléérintkezője
X, Y, Z	Belső kötésre alkalmas csatlakozókapcsok
mm² vagy Δ∅	A kapocsba csatlakoztatható vezeték mérete

A biztonsági és műszaki követelményeket meghatározó, illetve e célból intézkedéseket előíró szabványokat általában három csoportra oszthatjuk:

A) A katalógusunkban szereplő termékek mellett fel van tüntetve a rájuk vonatkozó szabvány. Ezek ún. **termékszabványok**, amelyek az adott árucikkre, készülékre vonatkozó biztonsági, szerkezeti, minőségi és vizsgálati követelményeket tartalmazzák. E szabványok alapos ismerete elsősorban az adott termék konstruktőrének, gyártójának és vizsgáló személyzetének szükséges. A termékek felhasználójának elegendő azt tudni, hogy a termék a vonatkozó szabványoknak megfelelően készült és kielégíti e szabványok biztonsági és műszaki követelményeit. Ezt a gyártó vagy a forgalmazó írásban is deklarálja: a ***79/1997. (XII.31.)*** IKIM rendelet szerinti **„MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT”**-ban, amelyet az általa lefolytatott megfelelőség értékelési eljárás pozitív eredménye alapján állít ki.

A TRACON által forgalmazott villamosipari termékeket általában kétféle módon lehet felhasználni:

Előregyártott kisfeszültségű elosztó- kapcsoló és vezérlő berendezésekbe vagy más villamos szerkezetbe, készülékbe építik be, pl. ipari jellegű alkalmazásra. Ez esetben az újonnan összeszerelt berendezés vagy készülék is általában terméknek minősül, amelyet az ***MSZ EN 61439*** szabványsorozat vagy más, az adott szerkezetre vonatkozó termékszabvány figyelembevételével kell a gyártónak elkészíteni és vizsgálni, majd a gyártónak, forgalmazónak Megfelelőségi Nyilatkozatot kell szolgáltatni.

B) A helyszínen szerelt különféle villamos berendezések létesítése során építik be a termékeinket, pl. ipari vagy lakóépületek villamos berendezéseinek szerelésekor (ún. installációs felhasználás). Ez esetben a felhasználónak az ún. létesítési szabványok előírásait kell követni.

Az új villamos berendezések létesítésekor korábbi magyar szabványok: (MSZ 1600, MSZ 1610 és MSZ 172 sorozatok) helyett az ***MSZ 2364/MSZ HD 60364*** jelű szabványsorozat követelményeit kell figyelembe venni, amely 2003 óta érvényes. A sorozat az ***IEC 60364*** nemzetközi szabványsorozat, illetve a ***HD 384*** európai harmonizációs dokumentum alapján készült. A szabványsorozat címe: **Kisfeszültségű villamos berendezések**. A szabványsorozatot kiegészítik a robbanóképes közegeket tartalmazó térségek esetében alkalmazandó (MSZ EN 60079), továbbá a villámvédelemmel (MSZ EN 62305), a kábelfektetéssel (MSZ 13207) stb. foglalkozó szabványok és a következő (jelenleg, 2014. augusztusában hatályos) jogszabályok:

- ***28/2011. (IX.6.) BM*** rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (**OTSZ**),
- ***8/1981. (XII. 27.) IpM*** rendelet a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (**KLÉSZ**)

Ezek szintén tartalmaznak a létesítéssel kapcsolatos előírásokat.

C) A szabványok harmadik csoportjába **magatartási és biztonsági szabályokat rögzítő; vagy eljárási rendeket, rendszereket szervező szabványok** tartoznak. Ilyen szabvány pl. az MSZ EN ISO 9001 szabvány, amely a minőségirányítási rendszerekkel foglalkozik. A villamos szakemberek számára e témakörből a legfontosabb az **MSZ 1585** jelű, Villamos berendezések üzemeltetése című szabvány. A szabvány a villamos berendezések üzemeltetésére, illetve a villamos berendezések vagy azok közelében végrehajtott munkavégzésre vonatkozik. Követelményeket határoz meg a biztonságos üzemeltetésre, a személyzetre, a munkavégzési és karbantartási eljárásokra, egyes különleges munkákra, a műszaki mentésre és az elsősegélynyújtásra.

Végül a szabványok alkalmazásáról: a módosított **1995 évi XXVIII.** törvény szerint Magyarországon **a nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes.**

A szabványok önkéntes alkalmazási lehetősége látszólag szabadságot ad a szabványalkalmazónak, de ez a szabadság fokozott felelősséggel jár. A szabványok nem alkalmazása vagy a szabványtól való eltérés esetén is a vonatkozó szabványokban meghatározottakkal legalább egyenértékű műszaki megoldással kell a biztonsági szintet fenntartani. Ezt a szabványtól eltérőnek igazolnia kell és teljes mértékben felelnie kell érte. A szabványok önkéntes alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy visszavont szabványokat is alkalmazhatunk. A visszavont szabványok nincsenek érvényben, de továbbra is alkalmazhatók, pl.:

- a korábban gyártott termékek, illetve létesített berendezések biztonsági megfelelőségét ezek alapján lehet elbírálni,
- új gyártmányok és új létesítmények esetében is megegyezhet a megrendelő és a kivitelező arról, hogy nem az érvényes, hanem az évszámmal is megjelölt, az adott területre vonatkozó szabvány legutolsó érvényes vagy a visszavont kiadását alkalmazzák,
- sok esetben az új európai létesítési szabványok nem tartalmaznak egyes előírásokat, vagy nem olyan részletesek, mint a már visszavont, régebbi magyar szabványok. Ekkor is célszerű, sőt szükséges a visszavont szabványok ilyen előírásainak alkalmazása, ha nem ellentétesek az új előírásokkal – ez is a biztonsági szint fenntartását segíti.

EN 12275 ..... Hegymászó felszerelések. Karabinerek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

EN 13411 ..... Acélsodronykötél-végek. Biztonság

EN 20898-7..... Kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 7. rész: Az 1 mm-10 mm névleges méretű csavarok csavaróvizsgálata és legkisebb törőnyomatéka

EN 50262 ..... Metrikus kábeltömszelencék villamos berendezésekhez

EN 50461 ..... Napelemek. Adatlapok és gyártmányadatok kristályos szilícium napelemekhez

EN 50513 ..... Napelemlapkák. Napelemgyártáshoz használatos kristályos szilíciumlapkák adatlapja és terméktájékoztatója

EN 50521 ..... Fotovillamos rendszerek csatlakozói. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

EN 60051-1..... Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutatós villamos mérőműszerek és tartozékaik. 1. rész: Fogalommeghatározások és minden részre vonatkozó általános követelmények

EN 60061-2..... Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok

EN 60081 ..... Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények

EN 60155 ..... Fénycsőgyújtók

EN 60238 ..... Edison-menetes lámpafoglalatok

EN 60269 ..... Kisfeszültségű biztosítók

EN 60309 ..... Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és csatlakozóeszközök ipari célokra

EN 60335-1..... Háztartás és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága

EN 60400 ..... Fénycsőfoglalatok és gyújtófoglalatok

EN 60417-1..... Berendezéseken használt grafikai jelképek. 1. rész: Áttekintés és alkalmazás

EN 60423 ..... Védőcsőrendszerek vezetékszerelésekhez. Villamos létesítések védőcsöveinek külső átmérői, valamint a védőcsövek és tartozékaik menetei

EN 60439 ..... Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések

EN 60445 ..... Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. A villamos gyártmánykapcsok, a hozzájuk csatlakozó vezetékvégek és a vezetékek azonosítása

EN 60454 ..... Öntapadó szigetelőszalagok villamos ipari célokra

EN 60514 ..... 2-es osztályú váltakozó áramú fogyasztásmérők átvételi vizsgálata

EN 60529 ..... Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kódok)

EN 60598 ..... Lámpatestek

EN 60669 ..... Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez

EN 60670 ..... Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések villamos szerelési anyagaihoz

EN 60684-1 …-3 ..... Hajlékony szigetelőcsövek

EN 60715 ..... Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek méretei. Szabványos szerelősínek kapcsoló- és vezérlőberendezések villamos készülékeinek mechanikai rögzítéséhez

EN 60730 ..... Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra

EN 60831-1..... Öngyógyuló típusú, nagyteljesítményű söntkondenzátorok legfeljebb 1 kV névleges feszültségű váltakozó áramú rendszerek számára. 1. rész: Általános rész. Kialakítás, vizsgálatok és névleges értékek. Biztonsági követelmények. Szerelési és üzemeltetési irányelvek

EN 60838-1..... Különféle lámpafoglalatok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok

EN 60838-2-2 ..... Különféle lámpafoglalatok. 2-2. rész: Egyedi követelmények. LED-modulok csatlakozói

EN 60898-1,-2 ..... Villamos szerelési anyagok. Túláramvédelmi megszakítók háztartási és hasonló jellegű berendezésekhez

EN 60900 ..... Feszültség alatti munkavégzés. Kéziszerszámok legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségen és 1500 V egyenfeszültségen való használatra

EN 60904-2..... Fotovillamos eszközök. 2. rész: Referencia-napelemek követelményei

EN 60920 ..... Fénycsőelőtétek. Általános és biztonsági követelmények

EN 60921 ..... Fénycsőelőtétek. Működési követelmények

EN 60926 ..... Lámpatartozékok. Gyújtókészülékek (a parázsfénygyújtók kivételével). Általános és biztonsági követelmények

EN 60927 ..... Lámpatartozékok. Gyújtókészülékek (a parázsfénygyújtók kivételével). Működési követelmények

EN 60928 ..... Lámpatartozékok. Váltakozó árammal táplált elektronikus fénycsőelőtétek. Általános és biztonsági követelmények

EN 60929 ..... Váltakozó és/vagy egyenfeszültségről táplált elektronikus fénycsőelőtétek. Működési követelmények

EN 60947 ..... Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek

EN 60947-3..... Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosítókapcsolókészülék kombinációk

EN 60947-7..... Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 7. rész: Tartozékok

EN 60968 ..... Beépített előtétes lámpák általános világítási célra. Biztonsági követelmények

EN 60969 ..... Beépített előtétes lámpák általános világítási célra. Működési követelmények

EN 60998 ..... Csatlakozóelemek kisfeszültségű áramkörökhöz, háztartási és hasonló célokra

EN 60999 ..... Csatlakozóelemek. Villamos rézvezetők. Csavar típusú és csavar nélküli szorítóegységek biztonsági követelményei

EN 61009-1, -2..... Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelemmel, háztartási és hasonló használatra (RCBO-védőkapcsolók).

EN 61010-1..... Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános előírások (IEC 61010-1:2010)

EN 61048 ..... Lámpatartozékok. Kondenzátorok fénycsövekhez és egyéb kisülőlámpákhoz. Általános és biztonsági követelmények

EN 61049 ..... Kondenzátorok fénycsövek és egyéb kisülőlámpák áramköreihez. Működési követelmények

EN 61058-1..... Készülékkapcsolók. 1. rész: Általános követelmények

EN 61195 ..... Két végükön fejelt fénycsövek. Biztonsági előírások

EN 61210 ..... Csatlakozóelemek. Lapos, gyorscsatlakozású kapcsok villamos rézvezetőkhöz. Biztonsági követelmények

EN 61215 ..... Földfelszíni alkalmazású, kristályos szilícium fotovillamos (PV) modulok A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás

EN 61238-1..... Sajtolt és mechanikus kötőelemek 36 kV-ig (Um = 42 kV) terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelekhez. 1. rész: Vizsgálati módszerek és követelmények

EN 61242 ..... Villamos szerelési anyagok. Vezetékdobos hosszabbítók háztartási és hasonló célokra

EN 61326-2-2 ..... Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények

EN 61347-2..... Lámpaműködtető eszközök. 2. rész

EN 61386 ..... Védőcsőrendszerek villamos szerelésekhez. 1. rész: Általános követelmények

EN 61439 ..... Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések

EN 61439-1..... Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok

EN 61543 ..... Háztartási és hasonló jellegű, érintésvédelmi célú áram-védőkészülékek. Elektromágneses összeférhetőség

EN 61549 ..... Különféle lámpák

EN 61558 ..... Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és hasonló termékek biztonsága

EN 61643-1…-341 .. Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök

EN 61643-11..... Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 11. rész: Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-levezető eszközök. Követelmények és vizsgálatok

EN 61646 ..... Földi fotovillamos (PV) vékonyréteg-modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás

EN 61730-1,-2 ..... Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése

EN 61810 ..... Elektromechanikus elemi relék

EN 61869 ..... Mérőtranszformátorok

EN 61984 ..... Csatlakozók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

EN 62031 ..... Általános világításhoz használt LED-modulok. Biztonsági előírások

EN 62052-11..... Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 11. rész: Fogyasztásmérő berendezések

EN 62053 ..... Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 11. rész: Elektromechanikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (0,5-ös, 1-es és 2-es pontossági osztály)

EN 62208 ..... Üres burkolatok kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekhez. Általános követelmények

EN 62275 ..... Kábelszerelvény-rendszerek. Kábelkötegelő bilincsek villamos berendezésekhez

EN 62384 ..... LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus előtétjei. Működési követelmények

EN 62423 ..... F típusú és B típusú áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel és a nélkül, háztartási és hasonló célokra

EN 62560 ..... 50 V-nál nagyobb feszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Biztonsági előírások

EN 62612 ..... 50 V-nál nagyobb tápfeszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Működési követelmények

EN ISO 11148-10..... Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 10. rész: Motoros sajtolószerszámok

EN ISO 3506-1..... Korrózióálló acél kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 1. rész: Csavarok

EN ISO 4017..... Hatlapfejű, tövig menetes csavarok. A és B pontossági fokozat

EN ISO 4032..... Hatlapú, szabályos csavaranyák (1. típus). A és B pontossági fokozat

EN ISO 898-1..... Ötvözött és ötvözetlen acélból készült kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 1. rész: Meghatározott szilárdsági csoport-jelű csavarok. Normál és finom métermenetű csavarok

HD 60364-7-712..... Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek

HD 60364-7-714..... Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések

HD 629.1 S2..... A 3,6/6 (7,2) kV-tól 20,8/36 (42) kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek szerelvényeinek vizsgálati követelményei. 1. rész: Extrudált szigetelésű kábelek

HD 639 S1..... Villamos szerelési anyagok. Hordozható áram-védőkapcsolós készülékek, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló célokra (PRCD-készülékek)

IEC 51..... Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutatós villamos mérőműszerek és tartozékaik

IEC 60884..... Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra.

IEC 60884-1 ..... Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 1. rész: Általános követelmények

IEC 61643-1 ..... A kisfeszültségű elosztóhálózatok túlfeszültségvédelmi eszközei. 1. rész: Működési követelmények és vizsgálati módszerek

ISO 2380 ..... Csavarhúzók egyenes hornyú csavarokhoz

ISO 5743 ..... Fogók és csípőfogók általános műszaki követelményei

ISO 5746 ..... Egyetemes fogók fő méretei és vizsgálati adatai

ISO 5748 ..... Homlokcsípőfogók fő méretei és vizsgálati adatai

ISO 5749 ..... Oldalcsípőfogók fő méretei és vizsgálati adatai

ISO 8764 ..... Csavarhúzó- végződések kereszthornyos csavarokhoz

MSZ 263-4 ..... Nagyfeszültségű szigetelők. 1 kV-nál nem nagyobb feszültségű szigetelők. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások

MSZ 275-1…-3 ..... Erősáramú szabadvezetékek szerelvényei

MSZ 9871-2..... Háztartási és hasonló célú csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok méretelőírásai és kiegészítő vizsgálóeszközei. 2. rész: Kétpólusú, váltakozó áramú csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok oldalsó védő-érintkezővel, 250 V, 16 A

MSZ 9872..... Átalakító csatlakozó 250 V/2,5 A-es, II. érintésvédelmi osztályú, lapos csatlakozódugók csatlakoztatására

MSZ IEC 61643-1 ..... A kisfeszültségű elosztóhálózatok túlfeszültségvédelmi eszközei. 1. rész: Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-05-45.1601..... Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra

A Tracon Budapest Kft. a folyamatos termékfejlesztés érdekében a változtatás jogát fenttartja, és az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

1-9

1000PR C/2
115-12 ..... C/5
120J C/6
120K C/3
120N-GY C/6
120PR C/2
130PR C/2
132-12 ..... C/5
150N-GY C/6
150P C/3
150PR C/2
150Z C/3
160PR C/2
170K C/3
170P C/3
170PR C/2
180-12 ..... C/5
180N-GY C/6
180-NY C/5
180PR C/2
190J C/6
190K C/3
190PR C/2
200J C/6
200K C/3
200PR C/2
210PR C/2
220PR C/2
230PR C/2
250PR C/2
260-NY C/5
260PR C/2
260T C/4
265-12 ..... C/5
280-NY C/5
280PR C/2
30/15SIN H/17
300-12 ..... C/5
300PR C/2
35/7,5SIN-1000 ..... M/11
35/7,5SIN-137 ..... M/11
35/7,5SIN-20 ..... M/11
35/7,5SIN-500 ..... M/11
35/7,5SIN-60 ..... M/11
35/7,5SIN-T-1000 ..... M/11
35/7,5SIN-T-200 ..... M/11
350-NY C/5
360-12 ..... C/5
370PR C/2
430PR C/2
450PR C/2
530PR C/2
540PR C/2
5458 ..... C/9
5458-2 ..... C/9
5458-3 ..... C/9
5458N C/9
760PR C/2
80PR C/2
850PR C/2
9004-LT B/5
9006R B/6
9006RS B/6
9039A B/5
9039AR B/5
9039A-SPEC B/5
9039B B/5
9039BR B/5
9039B-SPEC B/5
9039-HEXA B/5
9102-LT B/5
9006 ..... B/6
9039 ..... B/5

A

A880L L/30
ACAM48-5 ..... L/4
ACAM72-10 ..... L/3
ACAM72-30 ..... L/3
ACAM72-5 ..... L/4
ACAM72-50 ..... L/3
ACAM72-75 ..... L/3
ACAM96-10 ..... L/3
ACAM96-105 ..... L/3
ACAM96-30 ..... L/3
ACAM96-5 ..... L/4
ACAM96-50 ..... L/3
ACAM96-75 ..... L/3
ACAMD-72 ..... L/12
ACAMD-72-50 ..... L/12
ACAMD-96 ..... L/12
ACAMD-96-50 ..... L/12
ACAMD-P-72 ..... L/12
ACAMD-P-96 ..... L/12
ACAMSD-10 ..... L/10
ACVM48-120 ..... L/2
ACVM48-250 ..... L/2
ACVM48-30 ..... L/2
ACVM48-450 ..... L/2
ACVM48-600 ..... L/2
ACVM72-120 ..... L/2
ACVM72-250 ..... L/2
ACVM72-30 ..... L/2
ACVM72-450 ..... L/2
ACVM72-600 ..... L/2
ACVM96-120 ..... L/2
ACVM96-250 ..... L/2
ACVM96-30 ..... L/2
ACVM96-450 ..... L/2
ACVM96-600 ..... L/2
ACVMD-72-500 ..... L/13
ACVMD-96-500 ..... L/13
ACVMD-K-72-500 ..... L/13
ACVMD-K-96-500 ..... L/13
ACVMS-100 ..... L/9
ACVMS-25 ..... L/9
ACVMS-450 ..... L/9
ACVMSD-500 ..... L/10
AH1,5/10 ..... A/41
AH1,5/2 ..... A/41
AH1,5/3 ..... A/41
AH2,5/10 ..... A/41
AH2,5/2 ..... A/41
AH2,5/3 ..... A/41
AH4/10 ..... A/41
AH4/2 ..... A/41
AH4/3 ..... A/41
AH6/10 ..... A/41
AH6/2 ..... A/41
AH6/3 ..... A/41
AHC10 ..... A/45
AHC16 ..... A/45
AHC2,5 ..... A/45
AHC4 ..... A/45
AHC6 ..... A/45
AKKU1 ..... B/9
AKKUT1 ..... B/9
AKR1-0612 ..... H/17
AKR1-1218 ..... H/17
AKR1-1822 ..... H/17
AKR1-2230 ..... H/17
AKR1-3038 ..... H/17
AKR1-3842 ..... H/17
AKR1-4250 ..... H/17
AKR1-5064 ..... H/17
ALK110 ..... E1/61
ALK-472 ..... E1/61
ALK-BOX E1/61
ALK-IN E1/61
ALK-OUT E1/61
AL-SL00/42 ..... I/17
AM-60/250/3 ..... I/18
AM-60/250/3/120-10 ..... I/18
AM-60/250/3/120-5 ..... I/18
AM-60/630/3 ..... I/18
AMAX3 ..... C/18
AMAX5 ..... C/18
AMAX6 ..... C/18
AS120-10 ..... A/6
AS120-12 ..... A/6
AS120-14 ..... A/6
AS120-16 ..... A/6
AS150-10 ..... A/6
AS150-12 ..... A/6
AS150-14 ..... A/6
AS150-16 ..... A/6
AS16-6 ..... A/6
AS16-70CS12 ..... A/11
AS16-8 ..... A/6
AS185-10 ..... A/6
AS185-12 ..... A/6
AS185-14 ..... A/6
AS185-16 ..... A/6
AS185-240CS16 ..... A/11
AS240-12 ..... A/6
AS240-14 ..... A/6
AS240-16 ..... A/6
AS25-10 ..... A/6
AS25-6 ..... A/6
AS25-8 ..... A/6
AS35-10 ..... A/6
AS35-12 ..... A/6
AS35-6 ..... A/6
AS35-8 ..... A/6
AS50-10 ..... A/6
AS50-12 ..... A/6
AS50-8 ..... A/6
AS70-10 ..... A/6
AS70-12 ..... A/6
AS70-8 ..... A/6
AS95-10 ..... A/6
AS95-12 ..... A/6
A-SST-60/3 ..... I/18
A-SST-60/4 ..... I/18
AT120 ..... A/10
AT150 ..... A/10
AT16 ..... A/10
AT16-70CS A/11
AT185 ..... A/10
AT185-240CS A/11
AT240 ..... A/10
AT25 ..... A/10
AT35 ..... A/10
AT50 ..... A/10
AT70 ..... A/10
AT95 ..... A/10
AT95-150CS A/11
AV1001200SH L/27
AV1001600SH L/27
AV1002000SH L/27
AV1002500SH L/27
AV1003000SH L/27
AV30100SH L/26
AV30150SH L/26
AV30200SH L/26
AV3060SH L/26
AV3075SH L/26
AV40100SH L/27
AV40150SH L/27
AV40200SH L/27
AV40250SH L/27
AV40300SH L/27
AV40400SH L/27
AV40500SH L/27
AV601000SH L/27
AV601200SH L/27
AV60600SH L/27
AV60800SH L/27
AVBS-100 ..... L/26
AVBS-15 ..... L/26
AVBS-150 ..... L/26
AVBS-30 ..... L/26
AVBS-5 ..... L/26
AVBS-50 ..... L/26
AVBS-60 ..... L/26
AVBS-75 ..... L/26

B

B10 ..... M/2
B10-15 ..... M/2
B20 ..... M/2
BCSV-3 ..... C/11
BCSV-4 ..... C/11
BELL230 ..... F/43
BELL24 ..... F/43
BELL8 ..... F/43
BELL8S F/43
BK-130 ..... C/7
BSK-15A A/30
BSK-30A A/30
BSK-40A A/30
BSK-6A A/30
BSZ1-2 ..... C/18
BSZ1-3 ..... C/18
BSZ1-4 ..... C/18
BSZ1-5 ..... C/18
BSZ1-6 ..... C/18
BSZ1-8 ..... C/18
BSZ2-2 ..... C/18
BSZ2-3 ..... C/18
BSZ2-4 ..... C/18
BSZ2-5 ..... C/18
BSZ2-6 ..... C/18
BSZ2-8 ..... C/18
BT-8/1 ..... F/39
BT-8/2 ..... F/39
BTCS-4 ..... C/11
BV0603 ..... M/12
BV0705 ..... M/12
BV1006 ..... M/12
BV1108 ..... M/12
BV1410 ..... M/12
BV2015 ..... M/12
BV2518 ..... M/12
BV3225 ..... M/12
BVZ0603 ..... M/12
BVZ0706 ..... M/12
BVZ1006 ..... M/12
BVZ1108 ..... M/12
BVZ1410 ..... M/12
BVZ2015 ..... M/12
BVZ2518 ..... M/12
BVZ3225 ..... M/12
BY50 ..... M/3

C

C120F B/8
C120F-120 ..... B/8
C120F-150 ..... B/8
C120F-16 ..... B/8
C120F-185 ..... B/8
C120F-240 ..... B/8
C120F-25 ..... B/8
C120F-300 ..... B/8

C120F-35 ..... B/8
C120F-400 ..... B/8
C120F-50 ..... B/8
C120F-70 ..... B/8
C120F-95 ..... B/8
C60-CSEN F/38
C60-CSEN-12 ..... F/38
C60-CSEN-24 ..... F/38
C60-CSEN-8 ..... F/38
C60-DA F/39
C60-DAO F/39
C60-S2 ..... F/25
C60-U2/O2 ..... F/25
CC100 ..... B/12
CC22 ..... B/12
CC250 ..... B/12
CC38 ..... B/12
CC500 ..... B/12
CC60 ..... B/12
CC80 ..... B/12
CF45S-0,5/1 ..... L/10
CF45S-0,5/3 ..... L/10
CF72-0,5/1 ..... L/7
CF72-0,5/3 ..... L/7
CF96-0,5/1 ..... L/7
CF96-0,5/3 ..... L/7
CFD-72 ..... L/14
CFD-96 ..... L/14
CL1.5-3 ..... A/4
CL1.5-4 ..... A/4
CL1.5-5 ..... A/4
CL10-6 ..... A/4
CL10-8 ..... A/4
CL120-10 ..... A/4
CL120-12 ..... A/4
CL120-16 ..... A/4
CL150-12 ..... A/5
CL150-14 ..... A/5
CL150-16 ..... A/5
CL16-6 ..... A/4
CL16-8 ..... A/4
CL185-12 ..... A/5
CL185-14 ..... A/5
CL185-16 ..... A/5
CL2.5-4 ..... A/4
CL2.5-5 ..... A/4
CL2.5-6 ..... A/4
CL240-14 ..... A/5
CL240-16 ..... A/5
CL25-10 ..... A/4
CL25-6 ..... A/4
CL25-8 ..... A/4
CL300-16 ..... A/5
CL35-10 ..... A/4
CL35-12 ..... A/4
CL35-6 ..... A/4
CL35-8 ..... A/4
CL400-16 ..... A/5
CL400-20 ..... A/5
CL4-5 ..... A/4
CL4-6 ..... A/4
CL500-16 ..... A/5
CL50-10 ..... A/4
CL50-12 ..... A/4
CL50-8 ..... A/4
CL625-16 ..... A/5
CL6-5 ..... A/4
CL6-6 ..... A/4
CL6-8 ..... A/4
CL70-10 ..... A/4
CL70-12 ..... A/4
CL70-8 ..... A/4
CL95-10 ..... A/4
CL95-12 ..... A/4
CO201A F/44
CS1.5 ..... A/8
CS2.5 ..... A/8
CS3 ..... A/19
CS4 ..... A/8
CS5 ..... A/19
CS6 ..... A/19
CS6B A/19
CSA-45-4 ..... A/19
CSA-45-5 ..... A/19
CSA-90-5 ..... A/19
CSE A/19
CSEL A/19
CSH09B A/18
CSH3 ..... A/18
CSH5 ..... A/18
CSH6 ..... A/18
CSH6-2 ..... A/18
CSH6-B A/18
CSKARA10 ..... C/19
CSKARA12 ..... C/19
CSKARA3,5 ..... C/19
CSKARA4 ..... C/19
CSKARA5 ..... C/19
CSKARA6 ..... C/19
CSKARA7 ..... C/19
CSKARA8 ..... C/19
CSKARA9 ..... C/19
CSS-16 ..... C/10
CSS-20 ..... C/10
CSS-25 ..... C/10
CST1 ..... M/8
CST25 ..... M/8
CSTALP C/7
CSTALP-2 ..... C/7
CSTALP-3 ..... C/7
CSTBOX M/8

D

D100X100 ..... M/16
D150X150 ..... M/16
D31 ..... B/8
D31-10 ..... B/8
D31-16 ..... B/8
D31-25 ..... B/8
D31-35 ..... B/8
D31-4 ..... B/8
D31-50 ..... B/8
D31-6 ..... B/8
D31-70 ..... B/8
D31-95 ..... B/8
D31E B/9
D51 ..... B/8
D51-10-120 ..... B/8
D51-150 ..... B/8
D51-16-70 ..... B/8
D51-185 ..... B/8
D51-25-95 ..... B/8
D51-35-50 ..... B/8
D52F B/8
D52F-1016 ..... B/8
D52F-150 ..... B/8
D52F-185 ..... B/8
D52F-240 ..... B/8
D52F-2535 ..... B/8
D52F-5070 ..... B/8
D52F-95120 ..... B/8
D55E B/9
D60 ..... M/16
D60S M/16
D60SM M/16
D60T M/17
D62-10 ..... B/9
D62-120 ..... B/9
D62-150 ..... B/9
D62-16 ..... B/9
D62-185 ..... B/9
D62-240 ..... B/9
D62-25 ..... B/9
D62-300 ..... B/9
D62-35 ..... B/9
D62-50 ..... B/9
D62-70 ..... B/9
D62-95 ..... B/9
D62E B/9
D70 ..... M/16
D70/8 ..... M/16
D70D M/16
D70SET M/16
D70SZ M/16
D70SZT M/16
D70T M/17
D70TRI M/16
D80 ..... M/16
D80T M/17
D80X80 ..... M/16
DC-1C-10 ..... F/29
DC-1C-13 ..... F/29
DC-1C-16 ..... F/29
DC-1C-20 ..... F/29
DC-1C-25 ..... F/29
DC-1C-32 ..... F/29
DC-1C-40 ..... F/29
DC-1C-50 ..... F/29
DC-1C-6 ..... F/29
DC-1C-63 ..... F/29
DC-2C-10 ..... F/29
DC-2C-13 ..... F/29
DC-2C-16 ..... F/29
DC-2C-20 ..... F/29
DC-2C-25 ..... F/29
DC-2C-32 ..... F/29
DC-2C-40 ..... F/29
DC-2C-50 ..... F/29
DC-2C-6 ..... F/29
DC-2C-63 ..... F/29
DC-3C-10 ..... F/29
DC-3C-13 ..... F/29
DC-3C-16 ..... F/29
DC-3C-20 ..... F/29
DC-3C-25 ..... F/29
DC-3C-32 ..... F/29
DC-3C-40 ..... F/29
DC-3C-50 ..... F/29
DC-3C-6 ..... F/29
DC-3C-63 ..... F/29
DC-4C-10 ..... F/29
DC-4C-13 ..... F/29
DC-4C-16 ..... F/29
DC-4C-20 ..... F/29
DC-4C-25 ..... F/29
DC-4C-32 ..... F/29
DC-4C-40 ..... F/29
DC-4C-50 ..... F/29
DC-4C-6 ..... F/29
DC-4C-63 ..... F/29
DCAM48-0,02 ..... L/3
DCAM48-20 ..... L/3
DCAM48-5 ..... L/3
DCAM72-0,02 ..... L/3
DCAM72-20 ..... L/3
DCAM72-5 ..... L/3
DCAM96-0,02 ..... L/3
DCAM96-20 ..... L/3
DCAM96-5 ..... L/3
DCAMS-10 ..... L/9
DCAMS-20M L/9
DCVM48-120 ..... L/2
DCVM48-250 ..... L/2
DCVM48-30 ..... L/2
DCVM48-400 ..... L/2
DCVM48-600 ..... L/2
DCVM-48B L/5
DCVM72-120 ..... L/2
DCVM72-250 ..... L/2
DCVM72-30 ..... L/2
DCVM72-400 ..... L/2
DCVM72-600 ..... L/2
DCVM-72B L/5
DCVM96-120 ..... L/2
DCVM96-250 ..... L/2
DCVM96-30 ..... L/2
DCVM96-400 ..... L/2
DCVM96-600 ..... L/2
DCVM-96B L/5
DCVMS-100 ..... L/9
DCVMS-250 ..... L/9
DCVMS-X/75 ..... L/9
DLC0BA10W E1/25
DLC0BA35W E1/25
DLC0BA35WW E1/25
DLDD12W E1/22
DLDD18W E1/22
DLTRI025W E1/24
DN200X200 ..... M/15
DN250X250 ..... M/15
DPN-C-10 ..... F/26
DPN-C-13 ..... F/26
DPN-C-16 ..... F/26
DPN-C-20 ..... F/26
DPN-C-25 ..... F/26
DPN-C-32 ..... F/26
DPN-C-6 ..... F/26
DTT-1-72 ..... L/13
DTT-1-96 ..... L/13
DTT-2 ..... L/15
DTT-3 ..... L/15
DTT-4 ..... L/17
DTT-5 ..... L/16
DVK3X0.75 ..... G/7
DVK3X1.0 ..... G/7
DVK3X2,5-1,5 ..... G/7
DVK3X2,5-3 ..... G/7
DVKE2X0.75 ..... G/7
DVKE2X1.0 ..... G/7

E

E00NR6 ..... A/22
E010 ..... A/23
E01N A/22
E01NR A/22
E01NR6 ..... A/22
E020 ..... A/23
E02N A/22
E02NR A/22
E030 ..... A/23
E034 ..... A/23
E03N A/22
E03NR A/22
E040 ..... A/23
E04N A/22
E04NR A/22
E05 ..... A/23
E050 ..... A/23
E05N A/22
E05NR A/22
E060 ..... A/23
E06N A/22
E06NR A/22
E070 ..... A/23
E07N A/22
E07NR A/22
E080 ..... A/23
E08N A/22
E08NR A/22
E09 ..... A/23

E090....A/23
E09N....A/22
E100....A/23
E10N....A/22
E110....A/23
E113....A/23
E114....A/23
E115....A/23
E116....A/23
E117....A/23
E118....A/23
E119....A/23
E11N....A/22
E120....A/23
E121....A/23
E122....A/23
E123....A/23
E124....A/23
E125....A/23
E126....A/23
E127....A/23
E128....A/23
E129....A/23
E12N....A/22
E13....A/23
E130....A/23
E131....A/23
E132....A/23
E133....A/23
E134....A/23
E135....A/23
E136....A/23
E137....A/23
E13I....A/24
E13IR....A/24
E13N....A/22
E14....A/23
E140....A/23
E142....A/23
E144....A/23
E146....A/23
E14N....A/22
E16....A/23
E16I....A/24
E16IR....A/24
E19....A/23
E19I....A/24
E20I....A/24
E22....A/23
E22I....A/24
E24....A/23
E24I....A/24
E26....A/23
E26I....A/24
E28....A/23
E29....A/23
E30....A/23
E32....A/23
E50I....A/24
E50IH....A/24
E90I....A/24
E90IH....A/24
EDFK-1/1AN....H/6
EDFK-1/1ANP....H/7
EDFK-12/1....H/2
EDFK-12/1AN....H/6
EDFK-12/2....H/2
EDFK-12/3....H/2
EDFK-18/1....H/2
EDFK-18/1AN....H/6
EDFK-2/1AN....H/6
EDFK-2/1ANP....H/7
EDFK-3/1AN....H/6
EDFK-4/1....H/2
EDFK-4/1AN....H/6
EDFK-4/1ANP....H/7
EDFK-6/1....H/2
EDFK-8/1....H/2
EDFK-8/1AN....H/6
EDFK-8/1ANP....H/7
EDFKF-16/1....H/9
EDFKF-16/2....H/9
EDFKF-16/3....H/9
EDFKF-16/4....H/9
EDFKIP65-12/1....H/6
EDFKIP65-12/2....H/6
EDFKIP65-18/1....H/6
EDFKIP65-4/1....H/6
EDFKIP65-8/1....H/6
EDFKN-12/1....H/2
EDFKN-12/2....H/2
EDFKN-12/3....H/2
EDFKN-18/1....H/2
EDFKN-4/1....H/2
EDFKN-6/1....H/2
EDFKN-8/1....H/2
EDFKS-12/2....H/3
EDFKSN-12/2....H/3
EDS-12/1....H/2
EDS-12/2....H/2
EDS-12/3....H/2
EDS-18/1....H/2
EDS-4/1....H/2
EDS-6/1....H/2
EDS-8/1....H/2
ED-SEP12....H/5
ED-SEP18....H/5
EDSF-16/1....H/9
EDSF-16/2....H/9
EDSF-16/3....H/9
EDSF-16/4....H/9
EDSN-12/1....H/2
EDSN-12/2....H/2
EDSN-12/3....H/2
EDSN-18/1....H/2
EDSN-4/1....H/2
EDSN-6/1....H/2
EDSN-8/1....H/2
EDSS-12/1....H/4
EDSS-12/2....H/4
EDSS-12/3....H/4
EDSS-18/1....H/4
EDSS-18/2....H/4
EDSS-18/3....H/4
EDSS-18/4....H/4
EDSS-8/1....H/4
EDSSN-12/1....H/4
EDSSN-12/2....H/4
EDSSN-12/3....H/4
EDSSN-18/1....H/4
EDSSN-18/2....H/4
EDSSN-18/3....H/4
EDSSN-18/4....H/4
EDSSN-8/1....H/4
ED-TLT12....H/5
ED-TLT18....H/5
EDTM....H/7
EKBV-01....H/13
EKBV-02....H/13
EKBV-03....H/13
EKBV-04....H/13
EKBV-05....H/13
EL100....A/37
EL101....A/37
EL102....A/37
EL104....A/37
EL105....A/37
EM264....L/31
EM306B....L/32
EM420A....L/31
EM422A....L/33
EPSA30150-1,5....L/28
EPSA30150-2,5....L/28
EPSA30150-5....L/29
EPSA30200-1,5....L/28
EPSA30200-2,5....L/28
EPSA30200-5....L/29
EPSA30250-1,5....L/28
EPSA30250-2,5....L/28
EPSA30250-5....L/29
EPSA30300-1,5....L/28
EPSA30300-2,5....L/28
EPSA30300-5....L/29
EPSA30400-1,5....L/28
EPSA30400-2,5....L/28
EPSA30400-5....L/29
EPSA30500-2,5....L/28
EPSA30500-5....L/29
EPSA40250-2,5....L/29
EPSA40250-5....L/29
EPSA40300-2,5....L/29
EPSA40300-5....L/29
EPSA40400-2,5....L/29
EPSA40400-5....L/29
EPSA40500-2,5....L/29
EPSA40500-5....L/29
EPSA601000-5....L/29
EPSA601200-5....L/29
EPSA601250-5....L/29
EPSA60500-2,5....L/29
EPSA60500-5....L/29
EPSA60600-5....L/29
EPSA60750-5....L/29
EPSA60800-5....L/29
EVA14NW....E1/32
EVA21NW....E1/32
EVA28NW....E1/32
EVAE14NW....E1/32
EVAE21NW....E1/32
EVAE28NW....E1/32
EVAS14NW....E1/32
EVAS21NW....E1/32
EVAS28NW....E1/32
EVOBT15/1....F/22
EVOBT24/1....F/22
EVOBT30/1....F/22
EVOG2P2503....F/18
EVOG2P251....F/18
EVOG2P253....F/18
EVOG2P4003....F/18
EVOG2P401....F/18
EVOG2P403....F/18
EVOG2P6303....F/18
EVOG2P631....F/18
EVOG2P633....F/18
EVOG2P8003....F/18
EVOG2P801....F/18
EVOG2P803....F/18
EVOG4P2503....F/18
EVOG4P251....F/18
EVOG4P253....F/18
EVOG4P4003....F/18
EVOG4P401....F/18
EVOG4P403....F/18
EVOG4P6303....F/18
EVOG4P631....F/18
EVOG4P633....F/18
EVOG4P8003....F/18
EVOG4P801....F/18
EVOG4P803....F/18
EVOH1100....F/14
EVOH1125....F/14
EVOH163....F/14
EVOH180....F/14
EVOH2100....F/14
EVOH2125....F/14
EVOH263....F/14
EVOH280....F/14
EVOH3100....F/14
EVOH3125....F/14
EVOH363....F/14
EVOH380....F/14
EVOH4100....F/14
EVOH4125....F/14
EVOH463....F/14
EVOH480....F/14
EVOH-AL....F/11
EVOH-AUX11....F/11
EVOHK2-100....F/23
EVOHK2-25....F/23
EVOHK2-25-24....F/23
EVOHK2-25V....F/23
EVOHK2-40....F/23
EVOHK2-63....F/23
EVOHK2-80....F/23
EVOHK4-100....F/23
EVOHK4-25....F/23
EVOHK4-25-24....F/23
EVOHK4-40....F/23
EVOHK4-63....F/23
EVOHK4-80....F/23
EVOH-OVR....F/11
EVOH-SR....F/11
EVOH-UVR....F/11
EVOKEB1003....F/15
EVOKEB1603....F/15
EVOKEB2003....F/15
EVOKEB2503....F/15
EVOKEB3203....F/15
EVOKEB603....F/15
EVOKEC1003....F/15
EVOKEC1603....F/15
EVOKEC2003....F/15
EVOKEC2503....F/15
EVOKEC3203....F/15
EVOKEC603....F/15
EVOKM2B1003....F/16
EVOKM2B1603....F/16
EVOKM2B2003....F/16
EVOKM2B2503....F/16
EVOKM2B3203....F/16
EVOKM2B4003....F/16
EVOKM2B5003....F/16
EVOKM2B603....F/16
EVOKM2B6303....F/16
EVOKM2C1003....F/16
EVOKM2C1603....F/16
EVOKM2C2003....F/16
EVOKM2C2503....F/16
EVOKM2C3203....F/16
EVOKM2C4003....F/16
EVOKM2C5003....F/16
EVOKM2C603....F/16
EVOKM2C6303....F/16
EVOKOND....G/2
EVOMS100/3....F/21
EVOMS125/3....F/21
EVOMS16/3....F/21
EVOMS20/3....F/21
EVOMS25/3....F/21
EVOMS40/3....F/21
EVOMS80/3....F/21
EVONC10....F/15
EVONC16....F/15
EVONC20....F/15
EVONC25....F/15
EVONC32....F/15
EVONC6....F/15
EVOPB2....F/22
EVOPS....F/22
EVOPSL....F/22
EVOTDA-AL....F/11
EVOTDA-AUX11....F/11
EVOTDA-OVR....F/11
EVOTDA-SR....F/11
EVOTDA-UVR....F/11

EV0U02 ..... J/19, F/24
EV0U04 ..... J/19, F/24
EV0V2P2503 ..... F/17
EV0V2P251 ..... F/17
EV0V2P253 ..... F/17
EV0V2P4003 ..... F/17
EV0V2P401 ..... F/17
EV0V2P403 ..... F/17
EV0V2P6303 ..... F/17
EV0V2P631 ..... F/17
EV0V2P633 ..... F/17
EV0V2P8003 ..... F/17
EV0V2P801 ..... F/17
EV0V2P803 ..... F/17
EV0V4P2503 ..... F/17
EV0V4P251 ..... F/17
EV0V4P253 ..... F/17
EV0V4P4003 ..... F/17
EV0V4P401 ..... F/17
EV0V4P403 ..... F/17
EV0V4P6303 ..... F/17
EV0V4P631 ..... F/17
EV0V4P633 ..... F/17
EV0V4P8003 ..... F/17
EV0V4P801 ..... F/17
EV0V4P803 ..... F/17
EV0Z1B1 ..... F/12
EV0Z1B10 ..... F/12
EV0Z1B13 ..... F/12
EV0Z1B16 ..... F/12
EV0Z1B2 ..... F/12
EV0Z1B20 ..... F/12
EV0Z1B25 ..... F/12
EV0Z1B32 ..... F/12
EV0Z1B4 ..... F/12
EV0Z1B40 ..... F/12
EV0Z1B50 ..... F/12
EV0Z1B6 ..... F/12
EV0Z1B63 ..... F/12
EV0Z1C1 ..... F/12
EV0Z1C10 ..... F/12
EV0Z1C13 ..... F/12
EV0Z1C16 ..... F/12
EV0Z1C2 ..... F/12
EV0Z1C20 ..... F/12
EV0Z1C25 ..... F/12
EV0Z1C32 ..... F/12
EV0Z1C4 ..... F/12
EV0Z1C40 ..... F/12
EV0Z1C50 ..... F/12
EV0Z1C6 ..... F/12
EV0Z1C63 ..... F/12
EV0Z2B1 ..... F/12
EV0Z2B10 ..... F/12
EV0Z2B13 ..... F/12
EV0Z2B16 ..... F/12
EV0Z2B2 ..... F/12
EV0Z2B20 ..... F/12
EV0Z2B25 ..... F/12
EV0Z2B32 ..... F/12
EV0Z2B4 ..... F/12
EV0Z2B40 ..... F/12
EV0Z2B50 ..... F/12
EV0Z2B6 ..... F/12
EV0Z2B63 ..... F/12
EV0Z2C1 ..... F/12
EV0Z2C10 ..... F/12
EV0Z2C13 ..... F/12
EV0Z2C16 ..... F/12
EV0Z2C2 ..... F/12
EV0Z2C20 ..... F/12
EV0Z2C25 ..... F/12
EV0Z2C32 ..... F/12
EV0Z2C4 ..... F/12
EV0Z2C40 ..... F/12
EV0Z2C50 ..... F/12
EV0Z2C6 ..... F/12
EV0Z2C63 ..... F/12
EV0Z3B1 ..... F/12
EV0Z3B10 ..... F/12
EV0Z3B13 ..... F/12
EV0Z3B16 ..... F/12
EV0Z3B2 ..... F/12
EV0Z3B20 ..... F/12
EV0Z3B25 ..... F/12
EV0Z3B32 ..... F/12
EV0Z3B4 ..... F/12
EV0Z3B40 ..... F/12
EV0Z3B50 ..... F/12
EV0Z3B6 ..... F/12
EV0Z3B63 ..... F/12
EV0Z3C1 ..... F/12
EV0Z3C10 ..... F/12
EV0Z3C13 ..... F/12
EV0Z3C16 ..... F/12
EV0Z3C2 ..... F/12
EV0Z3C20 ..... F/12
EV0Z3C25 ..... F/12
EV0Z3C32 ..... F/12
EV0Z3C4 ..... F/12
EV0Z3C40 ..... F/12
EV0Z3C50 ..... F/12
EV0Z3C6 ..... F/12
EV0Z3C63 ..... F/12
EV0Z4B1 ..... F/12
EV0Z4B10 ..... F/12
EV0Z4B13 ..... F/12
EV0Z4B16 ..... F/12
EV0Z4B2 ..... F/12
EV0Z4B20 ..... F/12
EV0Z4B25 ..... F/12
EV0Z4B32 ..... F/12
EV0Z4B4 ..... F/12
EV0Z4B40 ..... F/12
EV0Z4B50 ..... F/12
EV0Z4B6 ..... F/12
EV0Z4B63 ..... F/12
EV0Z4C1 ..... F/12
EV0Z4C10 ..... F/12
EV0Z4C13 ..... F/12
EV0Z4C16 ..... F/12
EV0Z4C2 ..... F/12
EV0Z4C20 ..... F/12
EV0Z4C25 ..... F/12
EV0Z4C32 ..... F/12
EV0Z4C4 ..... F/12
EV0Z4C40 ..... F/12
EV0Z4C50 ..... F/12
EV0Z4C6 ..... F/12
EV0Z4C63 ..... F/12
EV0Z-AL F/11
EV0Z-AUX11 ..... F/11
EV0Z-0VR F/11
EV0Z-SR F/11
EV0Z-UVR F/11
EXIT-01-J E1/43
EXIT-02-J E1/43
EXIT-03-J E1/43

F

F25L B/2
F45S-230/50 ..... L/10
F48-220/50 ..... L/7
F50L B/2
F6L B/2
F72-220/50 ..... L/7
F96-220/50 ..... L/7
FD-72 ..... L/14
FD-96 ..... L/14
FE100 ..... H/15
FE15 ..... H/15
FE150 ..... H/15
FE30 ..... H/15
FE45 ..... H/15
FE60 ..... H/15
FE75 ..... H/15
FEH10 ..... M/2
FEH10-15 ..... M/2
FEH20 ..... M/2
FEH50 ..... M/2
FEK10 ..... M/2
FEK10-15 ..... M/2
FEK20 ..... M/2
FEK50 ..... M/2
FEV250 ..... H/15
FEV400 ..... H/15
FFE150-185 ..... A/27
FFE35-50 ..... A/27
FFE50-70 ..... A/27
FFE70-95 ..... A/27
FFE95-240 ..... A/27
FHE-150 ..... E1/17
FHE-250 ..... E1/17
FHE-400 ..... E1/17
FHE-70 ..... E1/17
FHH10120 ..... C/20
FHH12130 ..... C/20
FHH16140 ..... C/20
FHH550 ..... C/20
FHH570 ..... C/20
FHH6100 ..... C/20
FHH660 ..... C/20
FHH8110 ..... C/20
FHH870 ..... C/20
FHL-E27-150W E2/18
FHL-E27-70W E2/18
FHL-E40-250W E2/18
FHL-E40-400W E2/18
FHL-R7S-150W E2/18
FHL-R7S-70W E2/18
FK-10 ..... L/34
FL18 ..... E2/22
FLE-16 ..... A/30
FLE-16K A/30
FLE-16ZS A/30
FLE-25 ..... A/30
FLE-25K A/30
FLE-25ZS A/30
FLE-35/25 ..... A/30
FLE-35/25K A/30
FLE-35/25ZS A/30
FLS35/10X4 ..... A/27
FLS35/4X9 ..... A/27
FLS50/16X4 ..... A/27
FLS70/10X8 ..... A/27
FLSO120 ..... A/29
FLSO150 ..... A/29
FLSO16 ..... A/29
FLSO25-2P11 ..... A/28
FLSO25-2P15 ..... A/28
FLSO25-2P7 ..... A/28
FLSO35-4P A/29
FLSO50 ..... A/29
FLSO50-3P A/29
FLSO70 ..... A/29
FLSO8X25 ..... A/29
FLSOT35 ..... A/28
FLSOT95 ..... A/28
FLSOT95L A/28
FLT513W E1/49
FLT521W E1/49
FLT528W E1/49
FLT535W E1/49
FLT58W E1/49
FSH10120 ..... C/20
FSH12130 ..... C/20
FSH16140 ..... C/20
FSH550 ..... C/20
FSH570 ..... C/20
FSH6100 ..... C/20
FSH660 ..... C/20
FSH8110 ..... C/20
FSH870 ..... C/20
FSS10120 ..... C/20
FSS12130 ..... C/20
FSS16140 ..... C/20
FSS550 ..... C/20
FSS570 ..... C/20
FSS6100 ..... C/20
FSS660 ..... C/20
FSS8110 ..... C/20
FSS870 ..... C/20
FSZIG10 ..... A/12
FSZIG120 ..... A/12
FSZIG16 ..... A/12
FSZIG25 ..... A/12
FSZIG35 ..... A/12
FSZIG50 ..... A/12
FSZIG95 ..... A/12
FV-01 ..... L/34
FV-03 ..... L/33
FV-05 ..... L/34
FV-06 ..... L/35

G

GARCA6W E1/57
GARCB12W E1/57
GARD7W E1/56
GARP7W E1/56
GARST7W E1/56
GARU7W E1/56
GBT C/13
GCS-16 ..... M/8
GCS-20 ..... M/8
GCS-25 ..... M/8
GCS-32 ..... M/8
GCS-40 ..... M/8
GCS-50 ..... M/8
GD100 ..... M/15
GD60 ..... M/15
GD6021 ..... M/15
GD71D M/15
GD8021 ..... M/15
GK6A L/34
GLK1-0104 ..... H/16
GLK1-1650 ..... H/16
GLK1-2516 ..... H/16
GLK1-3570 ..... H/16
GLK2-0104 ..... H/16
GLK2-1650 ..... H/16
GLK2-2516 ..... H/16
GLK2-3570 ..... H/16
GLK2-70185 ..... H/16
GLOFD25NW E1/30
GLOMD25NW E1/30
GLO08NW E1/57
GSZT C/13

H

H3 ..... G/8
H4 ..... G/8
H5 ..... G/8
H6 ..... G/8
HB-10X38-1 ..... I/13
HB-10X38-10 ..... I/13
HB-10X38-16 ..... I/13
HB-10X38-2 ..... I/13
HB-10X38-20 ..... I/13
HB-10X38-25 ..... I/13
HB-10X38-32 ..... I/13
HB-10X38-4 ..... I/13

HB-10X38-6 ..... I/13
HB-10X38-8 ..... I/13
HB-14X51-10 ..... I/13
HB-14X51-16 ..... I/13
HB-14X51-2 ..... I/13
HB-14X51-20 ..... I/13
HB-14X51-25 ..... I/13
HB-14X51-32 ..... I/13
HB-14X51-4 ..... I/13
HB-14X51-40 ..... I/13
HB-14X51-50 ..... I/13
HB-14X51-6 ..... I/13
HB-14X51-8 ..... I/13
HB-22X58-10 ..... I/13
HB-22X58-100 ..... I/13
HB-22X58-16 ..... I/13
HB-22X58-20 ..... I/13
HB-22X58-25 ..... I/13
HB-22X58-32 ..... I/13
HB-22X58-40 ..... I/13
HB-22X58-50 ..... I/13
HB-22X58-63 ..... I/13
HB-22X58-80 ..... I/13
HB-8X32-10 ..... I/13
HB-8X32-16 ..... I/13
HB-8X32-2 ..... I/13
HB-8X32-4 ..... I/13
HB-8X32-6 ..... I/13
HB-8X32-8 ..... I/13
HBA-1P-100 ..... I/12
HBA-1P-20 ..... I/12
HBA-1P-32 ..... I/12
HBA-1P-50 ..... I/12
HBA-2P-100 ..... I/12
HBA-2P-20 ..... I/12
HBA-2P-32 ..... I/12
HBA-2P-50 ..... I/12
HBA-3P-100 ..... I/12
HBA-3P-20 ..... I/12
HBA-3P-32 ..... I/12
HBA-3P-50 ..... I/12
HBM-10X38-1 ..... I/13
HBM-10X38-10 ..... I/13
HBM-10X38-16 ..... I/13
HBM-10X38-2 ..... I/13
HBM-10X38-20 ..... I/13
HBM-10X38-25 ..... I/13
HBM-10X38-32 ..... I/13
HBM-10X38-4 ..... I/13
HBM-10X38-6 ..... I/13
HBM-10X38-8 ..... I/13
HBM-14X51-10 ..... I/13
HBM-14X51-16 ..... I/13
HBM-14X51-2 ..... I/13
HBM-14X51-20 ..... I/13
HBM-14X51-25 ..... I/13
HBM-14X51-32 ..... I/13
HBM-14X51-4 ..... I/13
HBM-14X51-40 ..... I/13
HBM-14X51-50 ..... I/13
HBM-14X51-6 ..... I/13
HBM-14X51-8 ..... I/13
HBM-22X58-10 ..... I/13
HBM-22X58-100 ..... I/13
HBM-22X58-16 ..... I/13
HBM-22X58-20 ..... I/13
HBM-22X58-25 ..... I/13
HBM-22X58-32 ..... I/13
HBM-22X58-40 ..... I/13
HBM-22X58-50 ..... I/13
HBM-22X58-63 ..... I/13
HBM-22X58-80 ..... I/13
HBM-8X32-10 ..... I/13
HBM-8X32-16 ..... I/13
HBM-8X32-2 ..... I/13
HBM-8X32-4 ..... I/13
HBM-8X32-6 ..... I/13
HBM-8X32-8 ..... I/13
HD156 ..... B/6
HD156R B/6
HGS-01 ..... H/16
HK3 ..... G/8
HK36A L/30
HK3-USB G/10
HK4 ..... G/8
HK5 ..... G/8
HK6 ..... G/8
HKS-15 ..... B/10
HKS-15-20 ..... B/10
HKS-15-22 ..... B/10
HKS-15-25 ..... B/10
HKS-15-32 ..... B/10
HKS-15-40 ..... B/10
HKS-15-43X43 ..... B/10
HKS-15-50 ..... B/10
HKS-15-63 ..... B/10
HKS-15-68X68 ..... B/10
HKS-15-92X92 ..... B/10
HKS-15-BSZ10 ..... B/10
HKS-15-PG13,5 ..... B/10
HKS-15-PG16 ..... B/10
HKS-15-PG21 ..... B/10
HKS-15-PG29 ..... B/10
HKS-15-PG36 ..... B/10
HKS-15-PG42 ..... B/10
HKS-15-PG48 ..... B/10
HKT5-3M G/9
HKTF5-3M G/9
HKTM5-3M G/9
HKTM6-3M-ALU G/9
HKTM6-3M-KT-ALU G/9
HKTM6-3M-KTS-ALU G/9
HKTM8-3M-ALU G/9
HKTM8-3M-KT-ALU G/9
HKTM8-3M-KTS-ALU G/9
HKTMF5-3M G/9
HKTMF6-3M-ALU G/9
HKTMF6-3M-KT-ALU G/9
HKTMF6-3M-KTS-ALU G/9
HKTMF8-3M-ALU G/9
HKTMF8-3M-KT-ALU G/9
HKTMF8-3M-KTS-ALU G/9
HL10 ..... A/37
HL120B E1/19
HL120E E1/19
HL2,5 ..... A/37
HL4 ..... A/37
HL500B E1/19
HL6 ..... A/37
HLF-01 ..... D/10
HLF-02 ..... D/10
HM-01 ..... L/33
HNKTM10-3M-KT G/9
HNKTM8-3M-KT G/9
HNKTMF8-3M-KT G/9
HR3-25 ..... C/17
HR3-30 ..... C/17
HR4-30 ..... C/17
HR4-35 ..... C/17
HR4-40 ..... C/17
HR5-45 ..... C/17
HR5-50 ..... C/17
HR6-80 ..... C/17
HR8-100 ..... C/17
H-RF I/17
HRRK2/2 ..... G/10
HRRK3/3 ..... G/10
HRRK6 ..... G/10
HRRKF3/3 ..... G/10
HRRKT6 ..... G/10
HRRKTF3/3 ..... G/10
H-SL123/662 ..... I/17
HSZ4 ..... A/20
HSZ5 ..... A/20
HSZ6 ..... A/20
HSZ8 ..... A/20
HUR-03 ..... G/8
HUR-03K G/8
HUR-04 ..... G/8
HUR-04K G/8
HUR-05 ..... G/8
HUR-05K G/8
HUR-06 ..... G/8
HUR-06K G/8
HW-SH/185 ..... I/17
HX120B B/7
HX150B B/7
HX50B B/7

I

IMP-12 ..... F/38
IMP-230 ..... F/38
IMP-24 ..... F/38
INV-1418 ..... E1/42
INV-1418-15 ..... E1/42
INV-2836 ..... E1/42
INV-2836-15 ..... E1/42
INV-2D28-45 ..... E1/42
INV-3558 ..... E1/42
INV-3558-15 ..... E1/42
INV-DL-15 ..... E1/22, E1/42

J

J02- M/9
J02+ M/9
J020...J029 ..... M/9
J02GND M/9
J02X M/9
J02Y M/9
J10 ..... A/37
J100...J109 ..... M/9
J15- M/9
J15/ M/9
J15+ M/9
J150....J159 ..... M/9
J150P...J159P M/9
J15A...J15Z M/9
J15GND M/9
J4 ..... A/37
J4- M/9
J4+ M/9
J40...J49 ..... M/9
J40P...J49P M/9
J4A...J4Z M/9
J5 ..... A/37
J6 ..... A/37
J8 ..... A/37
JBO4 ..... A/41
JBO5 ..... A/41
JBO6 ..... A/41
JBO8 ..... A/41
JC01 ..... M/9
JC02 ..... M/9
JC03 ..... M/9
JC04 ..... M/9
JC05 ..... M/9
JC06 ..... M/9
JC07 ..... M/9
JC08 ..... M/9
JC09 ..... M/9
JC10 ..... M/9
JC11 ..... M/9
JC12 ..... M/9
JC13 ..... M/9
JC14 ..... M/9
JC15 ..... M/9
JSET M/9
JSET/B M/9

K

K10 ..... M/2
K10-15 ..... M/2
K20 ..... M/2
K50 ..... M/2
KACS G/12
KACS2 ..... G/12
KB-1000 ..... B/12
KBD25ST K/41
KBD25STT K/41
KBJ25LO K/41
KBJ25LOT K/41
KB-UNI B/15
KBY B/15
KC-1000 ..... B/12
KCS A/16
KCS5 ..... A/21
KCS6 ..... A/21
KCSE A/20
KCSH3 ..... A/21
KCSH5 ..... A/21
KCSH6 ..... A/21
KD-4/15-B G/6
KD-4/20-B G/6
KD-4/25-B G/6
KD-4/30-B G/6
KD-4/40-B G/6
KD-4/50-B G/6
KD-6/20-A G/6
KD-6/25-R G/6
KD-6/40-A G/6
KD-9/25-B G/6
KD-DOB G/6
KE3 ..... G/7
KE4-3M G/7
KE4-5M G/7
KET-1,5-10 ..... D/14
KET-150-300 ..... D/14
KET-16-50 ..... D/14
KET-50-95 ..... D/14
KET-6-25 ..... D/14
KET-70-150 ..... D/14
KETO-00-1/F I/14
KETO-00-1/R95 ..... I/14
KETO-00-3/60/AOU/F I/15
KETO-00-3/60/AOU/R95 ..... I/15
KETO-00-3/60/AOU/R95T I/15
KETO-00-3/F I/14
KETO-00-3/R95 ..... I/14
KETO-1-1/F I/14
KETO-1-3/100/AOU/F I/15
KETO-1-3/60/AOU/F I/15
KETO-1-3/60/AOU/R150 ..... I/15
KETO-1-3/F I/14
KETO-1-3/R150 ..... I/14
KETO-2-3/100/AOU/F I/15
KETO-2-3/60/AOU/F I/15
KETO-2-3/60/AOU/R300 ..... I/15
KETO-2-3/F I/14
KETO-2-3/R300 ..... I/14
KETO-3-1/F I/14
KETO-3-3/100/AOU/F I/15
KETO-3-3/60/AOU/F I/15
KETO-3-3/60/AOU/R300 ..... I/15
KETO-3-3/F I/14
KETO-3-3/R300 ..... I/14
KF-1000 ..... B/12
KF-1000-2 ..... B/12
KGY-150 ..... D/15
KGY-464 ..... D/15
KGY-80 ..... D/15

KH120 ..... B/7
KH14 ..... B/6
KH16 ..... B/6
KH4 ..... A/16
KH8 ..... B/6
KHA4 ..... A/16
KHP240 ..... B/8
KHP70 ..... B/8
KJ-A A/41
KL A/26
KL-1000 ..... B/12
KM1-032/1A I/3
KM1-032/1B I/3
KM1-032/1C I/3
KM1-032/2 ..... I/3
KM1-040/1A I/3
KM1-040/1B I/3
KM1-040/1C I/3
KM1-040/2 ..... I/3
KM1-050/1A I/3
KM1-050/1B I/3
KM1-050/1C I/3
KM1-050/2 ..... I/3
KM1-063/1A I/3
KM1-063/1B I/3
KM1-063/1C I/3
KM1-063/2 ..... I/3
KM1-HM I/4
KM1-PM I/5
KM2-063/1A I/3
KM2-063/1B I/3
KM2-063/1C I/3
KM2-063/2 ..... I/3
KM2-080/1A I/3
KM2-080/1B I/3
KM2-080/1C I/3
KM2-080/2 ..... I/3
KM2-100/1A I/3
KM2-100/1B I/3
KM2-100/1C I/3
KM2-100/2 ..... I/3
KM2G I/19
KM2G/A30-40 ..... I/19
KM2G-F I/19
KM2G-F/A30-40 ..... I/19
KM2-HM I/4
KM2-PM I/5
KM3-125/1A I/3
KM3-125/1B I/3
KM3-125/1C I/3
KM3-125/2 ..... I/3
KM3-140/1A I/3
KM3-140/1B I/3
KM3-140/1C I/3
KM3-140/2 ..... I/3
KM3-160/1A I/3
KM3-160/1B I/3
KM3-160/1C I/3
KM3-160/2 ..... I/3
KM4-180/1A I/3
KM4-180/1B I/3
KM4-180/1C I/3
KM4-180/2 ..... I/3
KM4-200/1A I/3
KM4-200/1B I/3
KM4-200/1C I/3
KM4-200/2 ..... I/3
KM4-225/1A I/3
KM4-225/1B I/3
KM4-225/1C I/3
KM4-225/2 ..... I/3
KM4-HM I/4
KM4-PM I/5
KM5-250/1A I/4
KM5-250/1B I/4
KM5-250/1C I/4
KM5-250/2 ..... I/4
KM5-315/1A I/4
KM5-315/1B I/4
KM5-315/1C I/4
KM5-315/2 ..... I/4
KM5-350/1A I/4
KM5-350/1B I/4
KM5-350/1C I/4
KM5-350/2 ..... I/4
KM5-HM I/4
KM5-PM I/5
KM6-400/1A I/4
KM6-400/1B I/4
KM6-400/1C I/4
KM6-400/2 ..... I/4
KM6-500/1A I/4
KM6-500/1B I/4
KM6-500/1C I/4
KM6-500/2 ..... I/4
KM6-630/1A I/4
KM6-630/1B I/4
KM6-630/1C I/4
KM6-630/2 ..... I/4
KM6-HM I/4
KM6-PM I/5
KM7-630/1A I/4
KM7-630/1B I/4
KM7-630/1C I/4
KM7-630/2 ..... I/4
KM7-700/1A I/4
KM7-700/1B I/4
KM7-700/1C I/4
KM7-700/2 ..... I/4
KM7-800/1A I/4
KM7-800/1B I/4
KM7-800/1C I/4
KM7-800/2 ..... I/4
KM7-HM I/4
KM7-PM I/5
KMH-1100 ..... F/30
KMH-1125 ..... F/30
KMH-163 ..... F/30
KMH-180 ..... F/30
KMH-2100 ..... F/30
KMH-2125 ..... F/30
KMH-263 ..... F/30
KMH-280 ..... F/30
KMH-3100 ..... F/30
KMH-3125 ..... F/30
KMH-363 ..... F/30
KMH-380 ..... F/30
KMH-4100 ..... F/30
KMH-4125 ..... F/30
KMH-463 ..... F/30
KMH-480 ..... F/30
KRT C/11
KRT8 ..... C/11
KSDC-32 ..... I/33
KSDC-32K I/33
KSDC-32M I/33
KSDC-32T I/33
KSET1000 ..... B/13
KSPI-10N C/21
KSPI-12N C/21
KSPI-16N C/21
KSPI-4N C/21
KSPI-6N C/21
KSPI-8N C/21
KSZ10 ..... A/14
KSZ12 ..... A/14
KSZ16-10 ..... A/14
KSZ16-12 ..... A/14
KSZ16-5 ..... A/14
KSZ16-6 ..... A/14
KSZ16-8 ..... A/14
KSZ3 ..... A/14
KSZ4 ..... A/14
KSZ5 ..... A/14
KSZ6 ..... A/14
KSZ8 ..... A/14
KT01 ..... G/27
KT02 ..... G/27
KTCSH3 ..... A/21
KTCSH5 ..... A/21
KTCSH6 ..... A/21
KTH A/17
KU00 ..... I/19
KU00/1/2X/A30-40 ..... I/19
KU00/2 ..... I/19
KV3 ..... A/15
KV4 ..... A/15
KV5 ..... A/15
KV6 ..... A/15
KVK-10/03 ..... F/31
KVK-10/10 ..... F/31
KVK-10/30 ..... F/31
KVK-16/03 ..... F/31
KVK-16/10 ..... F/31
KVK-16/30 ..... F/31
KVK-20/03 ..... F/31
KVK-20/10 ..... F/31
KVK-20/30 ..... F/31
KVK-25/03 ..... F/31
KVK-25/10 ..... F/31
KVK-25/30 ..... F/31
KVK-32/03 ..... F/31
KVK-32/10 ..... F/31
KVK-32/30 ..... F/31
KVK-6/03 ..... F/31
KVK-6/10 ..... F/31
KVK-6/30 ..... F/31
KVKB-10/03 ..... F/31
KVKB-10/10 ..... F/31
KVKB-10/30 ..... F/31
KVKB-16/03 ..... F/31
KVKB-16/10 ..... F/31
KVKB-16/30 ..... F/31
KVKB-20/03 ..... F/31
KVKB-20/10 ..... F/31
KVKB-20/30 ..... F/31
KVKB-25/03 ..... F/31
KVKB-25/10 ..... F/31
KVKB-25/30 ..... F/31
KVKB-32/03 ..... F/31
KVKB-32/10 ..... F/31
KVKB-32/30 ..... F/31
KVKB-6/03 ..... F/31
KVKB-6/10 ..... F/31
KVKB-6/30 ..... F/31
KVKM-10/030 ..... F/32
KVKM-10/100 ..... F/32
KVKM-10/300 ..... F/32
KVKM-16/030 ..... F/32
KVKM-16/100 ..... F/32
KVKM-16/300 ..... F/32
KVKM-20/030 ..... F/32
KVKM-20/100 ..... F/32
KVKM-20/300 ..... F/32
KVKM-25/030 ..... F/32
KVKM-25/100 ..... F/32
KVKM-25/300 ..... F/32
KVKM-32/030 ..... F/32
KVKM-32/100 ..... F/32
KVKM-32/300 ..... F/32
KVKM-40/030 ..... F/32
KVKM-40/100 ..... F/32
KVKM-40/300 ..... F/32
KVKM-6/030 ..... F/32
KVKM-6/100 ..... F/32
KVKM-6/300 ..... F/32
KVKMB-10/030 ..... F/32
KVKMB-10/100 ..... F/32
KVKMB-10/300 ..... F/32
KVKMB-16/030 ..... F/32
KVKMB-16/100 ..... F/32
KVKMB-16/300 ..... F/32
KVKMB-20/030 ..... F/32
KVKMB-20/100 ..... F/32
KVKMB-20/300 ..... F/32
KVKMB-25/030 ..... F/32
KVKMB-25/100 ..... F/32
KVKMB-25/300 ..... F/32
KVKMB-32/030 ..... F/32
KVKMB-32/100 ..... F/32
KVKMB-32/300 ..... F/32
KVKMB-40/030 ..... F/32
KVKMB-40/100 ..... F/32
KVKMB-40/300 ..... F/32
KVKMB-6/030 ..... F/32
KVKMB-6/100 ..... F/32
KVKMB-6/300 ..... F/32
KVKVE-10/100 ..... F/31
KVKVE-10/30 ..... F/31
KVKVE-13/100 ..... F/31
KVKVE-13/30 ..... F/31
KVKVE-16/100 ..... F/31
KVKVE-16/30 ..... F/31
KVKVE-20/100 ..... F/31
KVKVE-20/30 ..... F/31
KVKVE-25/100 ..... F/31
KVKVE-25/30 ..... F/31
KVKVE-32/100 ..... F/31
KVKVE-32/30 ..... F/31
KVKVE-6/100 ..... F/31
KVKVE-6/30 ..... F/31
KVKVEB-10/100 ..... F/31
KVKVEB-10/30 ..... F/31
KVKVEB-13/100 ..... F/31
KVKVEB-13/30 ..... F/31
KVKVEB-16/100 ..... F/31
KVKVEB-16/30 ..... F/31
KVKVEB-20/100 ..... F/31
KVKVEB-20/30 ..... F/31
KVKVEB-25/100 ..... F/31
KVKVEB-25/30 ..... F/31
KVKVEB-32/100 ..... F/31
KVKVEB-32/30 ..... F/31
KVKVEB-6/100 ..... F/31
KVKVEB-6/30 ..... F/31
KW3-01 ..... K/24
KW3-05 ..... K/24
KW3-11 ..... K/24
KW3-15 ..... K/24
KW3-21 ..... K/24
KW3-25 ..... K/24
KW3-31 ..... K/25
KW3-35 ..... K/25
KW3-41 ..... K/25
KW3-45 ..... K/25
KW3-51 ..... K/25
KW3-55 ..... K/25
KW3-61 ..... K/25
KW3-65 ..... K/25
KYT-2,5 ..... D/15
KYT-4-10 ..... D/15
KYT-6-25 ..... D/15

L

L10 ..... M/2
L20 ..... M/2
LA555NW E2/5
LA555W E2/5
LA6010NW E2/5
LA6010W E2/5
LA6015W E2/5
LA607NW E2/5
LA607W E2/5
LA608NW E2/5
LA608W E2/5
LA609W E2/5
LA6511NW E2/5
LA6511W E2/5
LA6512NW E2/5

LA6512W....E2/5
LA7015NW....E2/5
LA7015W....E2/5
LA8018NW....E2/5
LA8018W....E2/5
LAK10/1,5-16....I/18
LAK10/1,5-35....I/18
LAK10/1,5-50....I/18
LAK10/16-120....I/18
LAK10/16-185....I/18
LAK10/16-70....I/18
LAK5/1,5-16....I/18
LAK5/1,5-35....I/18
LAK5/1,5-50....I/18
LAK5/16-120....I/18
LAK5/16-185....I/18
LAK5/16-70....I/18
LAL4W....E1/50
LALB4W....E1/50
LALD4W....E1/50
LALFLEX7W....E1/53
LALG3W....E1/53
LALUSB10W....E1/51
LALUSBM10W....E1/52
LALWCH10W....E1/51
LBL10W....E1/29
LBL20W....E1/29
LBSC05....E1/46
LBSC1....E1/46
LBSC41....E1/46
LBSC61....E1/46
LBSTL....E1/46
LBV10NW....E1/47
LBV10WW....E1/47
LBV15NW....E1/47
LBV15WW....E1/47
LBV20NW....E1/47
LBV20WW....E1/47
LBV5NW....E1/47
LBV5WW....E1/47
LED-CV-20W....E2/16
LED-CV-30W....E2/16
LED-CV-50W....E2/16
LED-CV65-100W....E2/16
LED-CV65-150W....E2/16
LED-CV65-200W....E2/16
LED-CV65-50W....E2/16
LED-CVD-24W....E1/45
LED-CVD-48W....E1/45
LED-CVL-24W....E1/45
LED-CVL-48W....E1/45
LED-CVL-96W....E1/45
LED-DL-12NW....E1/22
LED-DL-12WW....E1/22
LED-DL-18NW....E1/22
LED-DL-18WW....E1/22
LED-DL-6NW....E1/22
LED-DLE-18NW....E1/22
LED-DLF-12NW....E1/28
LED-DLF-18NW....E1/28
LED-DLF-18WW....E1/28
LED-DLF-28NW....E1/28
LED-DLF-28WW....E1/28
LED-DLF-6NW....E1/28
LED-DLN-12NW....E1/23
LED-DLN-18NW....E1/23
LED-DLN-6NW....E1/23
LED-DLNF-12NW....E1/29
LED-DLNF-18NW....E1/29
LED-DLNF-28NW....E1/29
LED-DLNF-6NW....E1/29
LEDDLU12NW....E1/24
LEDDLU12WW....E1/24
LEDDLU18NW....E1/24
LEDDLU18WW....E1/24
LEDDLU6NW....E1/24
LEDDLU6WW....E1/24
LED-DLV-12NW....E1/23
LED-DLV-18NW....E1/23
LED-DLV-6NW....E1/23
LED-RF-2....E2/15
LED-RFRGB-144W....E2/16
LED-SET-B-WW....E2/15
LED-SET-K-RGB....E2/15
LED-SZ-144-CW....E2/14
LED-SZ-144-NW....E2/14
LED-SZ-144-RGB....E2/14
LED-SZ-144-WW....E2/14
LED-SZ-48-CW....E2/14
LED-SZ-48-NW....E2/14
LED-SZ-48-WW....E2/14
LED-SZ-72-CW....E2/14
LED-SZ-72-NW....E2/14
LED-SZ-72-RGB....E2/14
LED-SZ-72-WW....E2/14
LED-SZ-96-CW....E2/14
LED-SZ-96-NW....E2/14
LED-SZ-96-WW....E2/14
LEDSZCORNER....E2/17
LED-SZK-144-CW....E2/14
LED-SZK-144-NW....E2/14
LED-SZK-144-RGB....E2/14
LED-SZK-144-WW....E2/14
LED-SZK-48-CW....E2/14
LED-SZK-48-NW....E2/14
LED-SZK-48-WW....E2/14
LED-SZK-72-CW....E2/14
LED-SZK-72-NW....E2/14
LED-SZK-72-RGB....E2/14
LED-SZK-72-WW....E2/14
LED-SZK-96-NW....E2/14
LEDSZSLIM....E2/17
LEDSZSURFACE....E2/17
LED-SZTR-144-CW....E2/14
LED-SZTR-144-WW....E2/14
LEDSZTRIO....E2/17
LF266....L/32
LFEK12NW....E1/33
LFEK6NW....E1/33
LFK30W....E1/54
LFK40W....E1/54
LFV40NW....E1/54
LFV60NW....E1/54
LG41,5NW....E2/11
LG41,5W....E2/11
LG42NW....E2/11
LG42W....E2/11
LG454W....E2/6
LG455NW....E2/6
LG455W....E2/6
LG4K2NW....E2/11
LG4K2W....E2/11
LG92NW....E2/11
LG92W....E2/11
LG93W....E2/11
LG9PC2,5NW....E2/11
LG9PC2,5W....E2/11
LG9S3NW....E2/11
LG9S3W....E2/11
LG9S4NW....E2/11
LG9S4W....E2/11
LGL12W....E1/55
LGL18W....E1/55
LGL3W....E1/55
LGL7W....E1/55
LGY5NW....E2/6
LGY5W....E2/6
LGY7NW....E2/6
LGY7W....E2/6
LGY8NW....E2/6
LGY8W....E2/6
LGYD6NW....E2/6
LGYD6W....E2/6
LGYF5NW....E2/6
LGYF5W....E2/6
LGYT5W....E2/6
LH1,5NW....E2/10
LH1,5WW....E2/10
LH15NW....E1/37
LH4NW....E2/10
LH4W....E2/10
LH8NW....E1/37
LHBP100W....E1/6
LHBP160W....E1/6
LHBP200W....E1/6
LHBU100W....E1/7
LHBU150W....E1/7
LHBU200W....E1/7
LHLK12W....E1/37
LHLK18W....E1/37
LHLK8W....E1/37
LHLMK12NW....E1/38
LHLMK6NW....E1/38
LHLMKS15NW....E1/38
LHLMKS8NW....E1/38
LHLMO12NW....E1/38
LHLMO6NW....E1/38
LHLMOS15NW....E1/38
LHLMOS8NW....E1/38
LHLO8W....E1/37
LHPE2720NW....E2/9
LHPE2725NW....E2/9
LHPE4040NW....E2/9
LHPE4060NW....E2/9
LHPME4050NW....E2/9
LHR15NW....E1/37
LHR8NW....E1/37
LJL16-BA....K/34
LJL16-BC....K/34
LJL16-BD....K/34
LJL16-BE....K/34
LJL16-BF....K/34
LJL16-GA....K/34
LJL16-GC....K/34
LJL16-GD....K/34
LJL16-GE....K/34
LJL16-GF....K/34
LJL16-RA....K/34
LJL16-RC....K/34
LJL16-RD....K/34
LJL16-RE....K/34
LJL16-RF....K/34
LJL16-WA....K/34
LJL16-WC....K/34
LJL16-WD....K/34
LJL16-WE....K/34
LJL16-WF....K/34
LJL16-YA....K/34
LJL16-YC....K/34
LJL16-YD....K/34
LJL16-YE....K/34
LJL16-YF....K/34
LJL22-BA....K/34
LJL22-BAT....K/34
LJL22-BC....K/34
LJL22-BCT....K/34
LJL22-BD....K/34
LJL22-BDT....K/34
LJL22-BE....K/34
LJL22-BET....K/34
LJL22-BF....K/34
LJL22-BFT....K/34
LJL22-GA....K/34
LJL22-GAT....K/34
LJL22-GC....K/34
LJL22-GCT....K/34
LJL22-GD....K/34
LJL22-GDT....K/34
LJL22-GE....K/34
LJL22-GET....K/34
LJL22-GF....K/34
LJL22-GFT....K/34
LJL22-RA....K/34
LJL22-RAT....K/34
LJL22-RC....K/34
LJL22-RCT....K/34
LJL22-RD....K/34
LJL22-RDT....K/34
LJL22-RE....K/34
LJL22-RET....K/34
LJL22-RF....K/34
LJL22-RFT....K/34
LJL22-WA....K/34
LJL22-WAT....K/34
LJL22-WC....K/34
LJL22-WCT....K/34
LJL22-WD....K/34
LJL22-WDT....K/34
LJL22-WE....K/34
LJL22-WET....K/34
LJL22-WF....K/34
LJL22-WFT....K/34
LJL22-YA....K/34
LJL22-YAT....K/34
LJL22-YC....K/34
LJL22-YCT....K/34
LJL22-YD....K/34
LJL22-YDT....K/34
LJL22-YE....K/34
LJL22-YET....K/34
LJL22-YF....K/34
LJL22-YFT....K/34
LLBS11CW....E1/45
LLBS11WW....E1/45
LLBS5CW....E1/45
LLBS5NW....E1/45
LLBS5WW....E1/45
LLM18NW....E2/12
LLM18WW....E2/12
LLM9NW....E2/12
LLM9WW....E2/12
LMG453W....E2/6
LMG455NW....E2/6
LMG455W....E2/6
LMG457NW....E2/6
LMG457W....E2/6
LMG458NW....E2/6
LMG458W....E2/6
LP3012040NW....E1/26
LP3012040WW....E1/26
LP30120K....E1/27
LP303019NW....E1/26
LP3030K....E1/27
LP606040F....E1/27
LP606040NW....E1/26
LP606040WW....E1/26
LP6060K....E1/27
LPC....E1/27
LPCC40WD....E1/27
LPE606050NW....E1/26
LPRGB....E2/16
LR507NW....E2/10
LR507W....E2/10
LR639NW....E2/10
LR639W....E2/10
LS15-COV....K/4
LS15G-B....K/4
LS15GD-B....K/4
LS15GM-B....K/2
LS15GQ21-B....K/3
LS15GQ22-B....K/3
LS15GQ-B....K/4
LS15GW21-B....K/3
LS15GW22-B....K/3
LS15GW2-B....K/3
LS15GW-B....K/2

LS15HW24-B....K/2
LS7100....K/6
LS7110....K/6
LS7120....K/5
LS7121....K/6
LS7124....K/6
LS7140....K/5
LS7141....K/5
LS7144....K/6
LS7166....K/7
LS7310....K/7
LS7311....K/7
LS7312....K/7
LSBS11CW....E1/45
LSBS11WW....E1/45
LSBS5CW....E1/45
LSBS5WW....E1/45
LSBSTL....E1/46
LSJA100W....E1/8
LSJA120W....E1/8
LSJA150W....E1/8
LSJA180W....E1/8
LSJA200W....E1/8
LSJA240W....E1/8
LSJA30W....E1/8
LSJA50W....E1/8
LSJA60W....E1/8
LSJA80W....E1/8
LSJAA....E1/9
LSJAA906050....E1/9
LSJAA906060....E1/9
LSJK20W....E1/9
LSJKAF....E1/9
LSJKAV....E1/9
LSJR100W....E1/8
LSJR30W....E1/8
LSJR50W....E1/8
LSME8104....K/10
LSME8107....K/10
LSME8108....K/11
LSME8111....K/9
LSME8112....K/10
LSME8122....K/9
LSME8166....K/9
LSME8169....K/8
LSME9101....K/8
LSZJF55....E2/17
LSZJM55....E2/17
LSZT10....E2/17
LSZT8....E2/17
LSZTC10....E2/17
LSZTC8....E2/17
LSZTCRGB....E2/17
LSZTRGB....E2/17
LT8G12018CW....E2/13
LT8G12018NW....E2/13
LT8G12018WW....E2/13
LT8G15022CW....E2/13
LT8G15022NW....E2/13
LT8G15022WW....E2/13
LT8G609CW....E2/13
LT8G609NW....E2/13
LT8G609WW....E2/13
LTT....M/19
LUFOD12W....E1/31
LUFOD18W....E1/31
LUFOD25W....E1/31
LV0612....E1/39
LV0618....E1/39
LV1224....E1/39
LV1224E....E1/39
LV1236....E1/39
LV1236E....E1/39
LV1236M....E1/39
LV1530....E1/39
LV1530E....E1/39
LV1548....E1/39
LV1548E....E1/39
LV1548M....E1/39
LV1556....E1/39
LVS01....E1/55
LVS02....E1/55
LY03B....B/7
LY03BR....B/7
LY35C....B/6
LY731....B/4

M

MACS16....B/3
MACS6....B/3
MB-1B-10....F/27
MB-1B-13....F/27
MB-1B-16....F/27
MB-1B-20....F/27
MB-1B-25....F/27
MB-1B-32....F/27
MB-1B-40....F/27
MB-1B-50....F/27
MB-1B-6....F/27
MB-1B-63....F/27
MB-1C-10....F/27
MB-1C-13....F/27
MB-1C-16....F/27
MB-1C-20....F/27
MB-1C-25....F/27
MB-1C-32....F/27
MB-1C-40....F/27
MB-1C-50....F/27
MB-1C-6....F/27
MB-1C-63....F/27
MB-2B-10....F/27
MB-2B-13....F/27
MB-2B-16....F/27
MB-2B-20....F/27
MB-2B-25....F/27
MB-2B-32....F/27
MB-2B-40....F/27
MB-2B-50....F/27
MB-2B-6....F/27
MB-2B-63....F/27
MB-2C-10....F/27
MB-2C-13....F/27
MB-2C-16....F/27
MB-2C-20....F/27
MB-2C-25....F/27
MB-2C-32....F/27
MB-2C-40....F/27
MB-2C-50....F/27
MB-2C-6....F/27
MB-2C-63....F/27
MB-3B-10....F/27
MB-3B-13....F/27
MB-3B-16....F/27
MB-3B-20....F/27
MB-3B-25....F/27
MB-3B-32....F/27
MB-3B-40....F/27
MB-3B-50....F/27
MB-3B-6....F/27
MB-3B-63....F/27
MB-3C-10....F/27
MB-3C-13....F/27
MB-3C-16....F/27
MB-3C-20....F/27
MB-3C-25....F/27
MB-3C-32....F/27
MB-3C-40....F/27
MB-3C-50....F/27
MB-3C-6....F/27
MB-3C-63....F/27
MB-4C-10....F/27
MB-4C-16....F/27
MB-4C-20....F/27
MB-4C-25....F/27
MB-4C-32....F/27
MB-4C-40....F/27
MB-4C-50....F/27
MB-4C-63....F/27
MD101012....M/14
MD151114....M/14
MD151114T....M/14
MD191514....M/14
MD191514T....M/14
MD252016....M/14
MD252016T....M/14
MD312318....M/14
MD312318T....M/14
MD81212....M/14
MDL....F/26
MD-SZL1....M/14
MD-SZL2....M/14
MD-SZL3....M/14
MED10105....M/14
MED15117....M/14
MED15117S....M/14
MED19148....M/14
MED19148T....M/14
MED25209....M/14
MED25209T....M/14
MED312313....M/14
MED312313T....M/14
MED8125....M/14
MF04....E1/33
MF05....E1/33
MF12NW....E1/31
MF18NW....E1/31
MF24NW....E1/31
MFDS16W....E1/28
MFDS8W....E1/28
MFL-T8-115W....E1/49
MFL-T8-118W....E1/49
MFL-T8-130W....E1/49
MFL-T8-136W....E1/49
MFL-T8-218W....E1/49
MFL-T8-230W....E1/49
MFL-T8-236W....E1/49
MFM01....E1/34
MFM02....E1/34
MFM03....E1/34
MFM04....E1/34
MFM04C....E1/35
MFM04E....E1/35
MG-12....M/5
MG-12-A....M/7
MG-12F....M/5
MG-12TG....M/6
MG-16....M/5
MG-16-A....M/7
MG-16F....M/5
MG-16TG....M/6
MG-20....M/5
MG-20-A....M/7
MG-20F....M/5
MG-20TG....M/6
MG-25....M/5
MG-25-A....M/7
MG-25F....M/5
MG-25TG....M/6
MG-32....M/5
MG-32-A....M/7
MG-32F....M/5
MG-40....M/5
MG-40-A....M/7
MG-40F....M/5
MG-50....M/5
MG-50-A....M/7
MG-50F....M/5
MG-63....M/5
MG-63-A....M/7
MG-63F....M/5
MGF-12....M/5
MGF-16....M/5
MGF-18....M/5
MGF-20....M/5
MGF-25....M/5
MGF-32....M/5
MGF-40....M/5
MGF-50....M/5
MGF-63....M/5
MKM1-100....I/6
MKM1-15....I/6
MKM1-20....I/6
MKM1-25....I/6
MKM1-30....I/6
MKM1-40....I/6
MKM1-50....I/6
MKM1-60....I/6
MKM1-75....I/6
MKM1-80....I/6
MKM2-125....I/6
MKM2-160....I/6
MKM2-225....I/6
MKM2-250....I/6
MKM-AL100....I/7
MKM-AL250....I/7
MKM-AX100....I/7
MKM-AX250....I/7
MKM-AXAL100....I/7
MKM-AXAL250....I/7
MKM-SHT1-230....I/7
MKM-SHT2-230....I/7
MR11-35....E2/19
MR16-35....E2/19
MR230-20....E2/20
MR230-35....E2/20
MR230-50....E2/20
MRE-105....E2/21
MRE-150....E2/21
MRE-200....E2/21
MRE-250....E2/21
MRE-50....E2/21
MSDC-250....I/8

N

N0F....C/10
N1....C/10
N10....M/2
N2....C/10
N20....M/2
N3....C/10
N4....C/10
NARIDOFF....J/10
NARIDOFFS....J/11
NARIDON....J/10
NARIMF....J/12
NARIMP....F/38
NARIST....J/11
NARS....J/13
NARV....J/20
NPE-B6-4....M/12
NPE-B6-6....M/12
NPE-B6-8....M/12
NPE-B8-10....M/12
NPE-B8-12....M/12
NPE-B8-14....M/12
NPE-B8-6....M/12
NPE-B8-8....M/12
NPE-G6-4....M/12
NPE-G6-6....M/12
NPE-G6-8....M/12
NPE-G8-10....M/12
NPE-G8-12....M/12

NPE-G8-14 ..... M/12
NPE-G8-6 ..... M/12
NPE-G8-8 ..... M/12
NPE-Z-24 ..... M/12
NPE-Z-38 ..... M/12
NPE-ZB M/12
NPE-ZG M/12
NT00-10 ..... I/10
NT00-100 ..... I/10
NT00-125 ..... I/10
NT00-16 ..... I/10
NT00-160 ..... I/10
NT00-20 ..... I/10
NT00-25 ..... I/10
NT00-32 ..... I/10
NT00-4 ..... I/10
NT00-40 ..... I/10
NT00-50 ..... I/10
NT00-6 ..... I/10
NT00-63 ..... I/10
NT00-80 ..... I/10
NT00C-10 ..... I/10
NT00C-100 ..... I/10
NT00C-125 ..... I/10
NT00C-16 ..... I/10
NT00C-160 ..... I/10
NT00C-20 ..... I/10
NT00C-25 ..... I/10
NT00C-32 ..... I/10
NT00C-40 ..... I/10
NT00C-50 ..... I/10
NT00C-6 ..... I/10
NT00C-63 ..... I/10
NT00C-80 ..... I/10
NT0-10 ..... I/10
NT0-100 ..... I/10
NT0-125 ..... I/10
NT0-16 ..... I/10
NT0-160 ..... I/10
NT0-20 ..... I/10
NT0-25 ..... I/10
NT0-32 ..... I/10
NT0-40 ..... I/10
NT0-50 ..... I/10
NT0-6 ..... I/10
NT0-63 ..... I/10
NT0-80 ..... I/10
NT1-100 ..... I/10
NT1-125 ..... I/10
NT1-160 ..... I/10
NT1-200 ..... I/10
NT1-224 ..... I/10
NT1-250 ..... I/10
NT1-32 ..... I/10
NT1-40 ..... I/10
NT1-50 ..... I/10
NT1-63 ..... I/10
NT1-80 ..... I/10
NT2-100 ..... I/10
NT2-125 ..... I/10
NT2-160 ..... I/10
NT2-200 ..... I/10
NT2-224 ..... I/10
NT2-250 ..... I/10
NT2-315 ..... I/10
NT2-355 ..... I/10
NT2-400 ..... I/10
NT2-50 ..... I/10
NT2-63 ..... I/10
NT2-80 ..... I/10
NT3-160 ..... I/10
NT3-200 ..... I/10
NT3-315 ..... I/10
NT3-355 ..... I/10
NT3-400 ..... I/10
NT3-425 ..... I/10
NT3-500 ..... I/10
NT3-630 ..... I/10
NTA-0 ..... I/11
NTA-00/3 ..... I/11
NTA-00C-00 ..... I/11
NTA-1 ..... I/11
NTA-1/3 ..... I/11
NTA-2 ..... I/11
NTA-3 ..... I/11
NTK I/11
NTM00-10 ..... I/10
NTM00-100 ..... I/10
NTM00-125 ..... I/10
NTM00-16 ..... I/10
NTM00-160 ..... I/10
NTM00-2 ..... I/10
NTM00-20 ..... I/10
NTM00-25 ..... I/10
NTM00-32 ..... I/10
NTM00-4 ..... I/10
NTM00-40 ..... I/10
NTM00-50 ..... I/10
NTM00-6 ..... I/10
NTM00-63 ..... I/10
NTM00-80 ..... I/10
NTM0-10 ..... I/10
NTM0-100 ..... I/10
NTM0-125 ..... I/10
NTM0-16 ..... I/10
NTM0-160 ..... I/10
NTM0-20 ..... I/10
NTM0-25 ..... I/10
NTM0-32 ..... I/10
NTM0-40 ..... I/10
NTM0-50 ..... I/10
NTM0-6 ..... I/10
NTM0-63 ..... I/10
NTM0-80 ..... I/10
NTM1-100 ..... I/10
NTM1-125 ..... I/10
NTM1-160 ..... I/10
NTM1-200 ..... I/10
NTM1-250 ..... I/10
NTM1-80 ..... I/10
NTM2-125 ..... I/10
NTM2-160 ..... I/10
NTM2-200 ..... I/10
NTM2-224 ..... I/10
NTM2-250 ..... I/10
NTM2-300 ..... I/10
NTM2-315 ..... I/10
NTM2-355 ..... I/10
NTM2-400 ..... I/10
NTM3-315 ..... I/10
NTM3-355 ..... I/10
NTM3-400 ..... I/10
NTM3-425 ..... I/10
NTM3-500 ..... I/10
NTM3-630 ..... I/10
NTR0 ..... I/11
NTR00 ..... I/11
NTR1 ..... I/11
NTR2 ..... I/11
NTR3 ..... I/11
NYAE101 ..... K/45
NYAE102 ..... K/45
NYBD21KST K/41
NYBD21KSTT K/41
NYBD33KST K/41
NYBD33KSTT K/41
NYBD41KST K/41
NYBD41KSTT K/41
NYBD45KST K/41
NYBD45KSTT K/41
NYBD53KST K/41
NYBD53KSTT K/41
NYBG21KK K/42
NYBG21KKT K/42
NYBG25KK K/42
NYBG25KKT K/42
NYBG41KK K/42
NYBG41KKT K/42
NYBG53KK K/42
NYBG53KKT K/42
NYBG61KK K/42
NYBG61KKT K/42
NYBG65KK K/42
NYBG65KKT K/42
NYBG73KK K/42
NYBG73KKT K/42
NYBJ21KLO K/41
NYBJ21KLOT K/41
NYBJ33KLO K/41
NYBJ33KLOT K/41
NYBJ41KLO K/41
NYBJ41KLOT K/41
NYBJ45KLO K/41
NYBJ45KLOT K/41
NYBJ53KLO K/41
NYBJ53KLOT K/41
NYG3-B K/26
NYG3-BK K/26
NYG3-CE1 ..... K/32
NYG3-CE2 ..... K/32
NYG3-D K/30
NYG3-D1 ..... K/30
NYG3-D2 ..... K/30
NYG3-DL K/30
NYG3-DL1 ..... K/30
NYG3-DL2 ..... K/30
NYG3-ETLR K/29
NYG3-ETR K/29
NYG3-G K/26
NYG3-HB K/26
NYG3-HBK K/26
NYG3-HG K/26
NYG3-HLB K/27
NYG3-HLG K/27
NYG3-HLR K/27
NYG3-HLW K/27
NYG3-HLY K/27
NYG3-HR K/26
NYG3-HW K/26
NYG3-HY K/26
NYG3-LB K/27
NYG3-LG K/27
NYG3-LR K/27
NYG3-LW K/27
NYG3-LY K/27
NYG3-MB K/29
NYG3-MBK K/29
NYG3-MG K/29
NYG3-MLB K/29
NYG3-MLG K/29
NYG3-MLR K/29
NYG3-MLY K/29
NYG3-MR K/29
NYG3-MY K/29
NYG3-P1 ..... K/28
NYG3-P1L K/28
NYG3-P2 ..... K/28
NYG3-P2L K/28
NYG3-P3 ..... K/28
NYG3-P3L K/28
NYG3-P4 ..... K/28
NYG3-P4L K/28
NYG3-R K/26
NYG3-SOC K/32
NYG3-W K/26
NYG3-Y K/26
NYG442P30 ..... K/38
NYG442P30T K/38
NYG442P30TS K/38
NYG542P40 ..... K/38
NYG542P40T K/38
NYG542P40TS K/38
NYG642P60 ..... K/38
NYG642P60T K/38
NYG642P60TS K/38
NYGBA21 ..... K/36
NYGBA21T K/36
NYGBA31Z K/36
NYGBA31ZT K/36
NYGBA3311Z K/37
NYGBA3311ZT K/37
NYGBA3341 ..... K/37
NYGBA3341T K/37
NYGBA3351 ..... K/37
NYGBA3351T K/37
NYGBA4222P K/37
NYGBA4222PT K/37
NYGBA42P K/36
NYGBA42PT K/36
NYGBA4322P K/37
NYGBA4322PT K/37
NYGBA51S K/36
NYGBA51ST K/36
NYGBA61K K/36
NYGBA61KT K/36
NYGBC21 ..... K/38
NYGBC21T K/38
NYGBC31Z K/38
NYGBC31ZT K/38
NYGBC42P K/38
NYGBC42PT K/38
NYGBC42PTS K/38
NYGBC51S K/38
NYGBC51ST K/38
NYGBC61K K/38
NYGBC61KT K/38
NYGBK2365Z K/42
NYGBK2365ZT K/42
NYGBK2465P K/42
NYGBK2465PT K/42
NYGBK2565S K/42
NYGBK2565ST K/42
NYGBK2665K K/42
NYGBK2665KT K/42
NYGBK3365Z K/42
NYGBK3365ZT K/42
NYGBK3465P K/42
NYGBK3465PT K/42
NYGBK3565S K/42
NYGBK3565ST K/42
NYGBK3665K K/42
NYGBK3665KT K/42
NYGBL21 ..... K/36
NYGBL21T K/36
NYGBL31Z K/36
NYGBL31ZT K/36
NYGBL42P K/36
NYGBL42PT K/36
NYGBL51S K/36
NYGBL51ST K/36
NYGBL61K K/36
NYGBL61KT K/36
NYGBP21 ..... K/36
NYGBP21T K/36
NYGBP31Z K/36
NYGBP31ZT K/36
NYGBP42P K/36
NYGBP42PT K/36
NYGBP51S K/36
NYGBP51ST K/36
NYGBP61K K/36
NYGBP61KT K/36
NYGBR42P K/38
NYGBR42PT K/38
NYGBR42PTS K/38
NYGBS142P K/38
NYGBS142PT K/38
NYGBS142PTS K/38
NYGBS8445P K/38
NYGBS8445PT K/38
NYGBS8445PTS K/38

NYGBS9445P.....K/38
NYGBS9445PT.....K/38
NYGBS9445PTS.....K/38
NYGBV43Z.....K/40
NYGBV43ZT.....K/40
NYGBV44P.....K/40
NYGBV44PT.....K/40
NYGBV45S.....K/40
NYGBV45ST.....K/40
NYGBV53Z.....K/40
NYGBV53ZT.....K/40
NYGBV54P.....K/40
NYGBV54PT.....K/40
NYGBV55S.....K/40
NYGBV55ST.....K/40
NYGBV61.....K/40
NYGBV61T.....K/40
NYGBV63Z.....K/40
NYGBV63ZT.....K/40
NYGBV65S.....K/40
NYGBV65ST.....K/40
NYGBV66K.....K/40
NYGBV66KT.....K/40
NYGBV73Z.....K/40
NYGBV73ZT.....K/40
NYGBV74P.....K/40
NYGBV74PT.....K/40
NYGBV75S.....K/40
NYGBV75ST.....K/40
NYGBW3341Z.....K/37
NYGBW3351Z.....K/37
NYGBW3371Z.....K/37
NYGBW3371ZT.....K/37
NYGBW33K.....K/37
NYGBW33KT.....K/37
NYGBW33P.....K/37
NYGBW33PT.....K/37
NYGBW33S.....K/37
NYGBW33ST.....K/37
NYGBW33Z.....K/37
NYGBW33ZT.....K/37
NYGBW3441P.....K/37
NYGBW3451P.....K/37
NYGBW3471P.....K/37
NYGBW3471PT.....K/37
NYGBW3541S.....K/37
NYGBW3551S.....K/37
NYGBW3571S.....K/37
NYGBW3571ST.....K/37
NYGD-1GR.....K/32
NYGD-1YE.....K/32
NYGD-2GR.....K/32
NYGD-2YE.....K/32
NYGD-3GR.....K/32
NYGD-3YE.....K/32
NYGD-4GR.....K/32
NYGD-4YE.....K/32
NYGD-5GR.....K/32
NYGD-5YE.....K/32
NYGD-6GR.....K/32
NYGD-6YE.....K/32
NYGEA121.....K/43
NYGEA121T.....K/43
NYGEA125.....K/43
NYGEA125T.....K/43
NYGEA131Z.....K/43
NYGEA131ZT.....K/43
NYGEA135Z.....K/43
NYGEA135ZT.....K/43
NYGEA142P.....K/43
NYGEA142PT.....K/43
NYGEA145P.....K/43
NYGEA145PT.....K/43
NYGEA151S.....K/43
NYGEA151ST.....K/43
NYGEA161K.....K/43
NYGEA161KT.....K/43
NYGEH125F.....K/43
NYGEH125FT.....K/43
NYGEH135Z.....K/43
NYGEH135ZT.....K/43
NYGEH142P.....K/43
NYGEH142PT.....K/43
NYGEH145P.....K/43
NYGEH145PT.....K/43
NYGEH155S.....K/43
NYGEH155ST.....K/43
NYGEH165K.....K/43
NYGEH165KT.....K/43
NYGEV133Z.....K/44
NYGEV133ZT.....K/44
NYGEV163Z.....K/44
NYGEV163ZT.....K/44
NYGEV164P.....K/44
NYGEV164PT.....K/44
NYGEV165S.....K/44
NYGEV165ST.....K/44
NYGEV166K.....K/44
NYGEV166KT.....K/44
NYGEV173Z.....K/44
NYGEV173ZT.....K/44
NYGEV175S.....K/44
NYGEV175ST.....K/44
NYGEV176K.....K/44
NYGEV176KT.....K/44
NYGEV443Z.....K/44
NYGEV443ZT.....K/44
NYGEV445S.....K/44
NYGEV445ST.....K/44
NYGEV446K.....K/44
NYGEV446KT.....K/44
NYGEV453Z.....K/44
NYGEV453ZT.....K/44
NYGEV454P.....K/44
NYGEV454PT.....K/44
NYGEV455S.....K/44
NYGEV455ST.....K/44
NYGEV456K.....K/44
NYGEV456KT.....K/44
NYGI12.....K/35
NYGI130.....K/35
NYGI230.....K/35
NYGI24.....K/35
NYGI48.....K/35
NYGI6.....K/35
NYGL-AC400B.....K/35
NYGL-AC400G.....K/35
NYGL-AC400R.....K/35
NYGL-AC400W.....K/35
NYGL-AC400Y.....K/35
NYGL-ACDC230B.....K/35
NYGL-ACDC230G.....K/35
NYGL-ACDC230R.....K/35
NYGL-ACDC230W.....K/35
NYGL-ACDC230Y.....K/35
NYGL-ACDC24B.....K/35
NYGL-ACDC24G.....K/35
NYGL-ACDC24R.....K/35
NYGL-ACDC24W.....K/35
NYGL-ACDC24Y.....K/35
NYGLF.....K/35
NYGLK.....K/35
NYGLP.....K/35
NYGLS.....K/35
NYGLZ.....K/35
NYGR30/22.....K/45
NYGR38/22.....K/45
NYK3-B.....K/26
NYK3-BK.....K/26
NYK3-G.....K/26
NYK3-HB.....K/27
NYK3-HBK.....K/27
NYK3-HG.....K/27
NYK3-HLB.....K/28
NYK3-HLG.....K/28
NYK3-HLR.....K/28
NYK3-HLW.....K/28
NYK3-HLY.....K/28
NYK3-HR.....K/27
NYK3-HW.....K/27
NYK3-HY.....K/27
NYK3-K21.....K/31
NYK3-K24.....K/31
NYK3-K31.....K/31
NYK3-K34.....K/31
NYK3-LB.....K/28
NYK3-LG.....K/28
NYK3-LR.....K/28
NYK3-LW.....K/28
NYK3-LY.....K/28
NYK3-P1.....K/29
NYK3-P1L.....K/29
NYK3-P2.....K/29
NYK3-P2L.....K/29
NYK3-P3.....K/29
NYK3-P3L.....K/29
NYK3-P4.....K/29
NYK3-P4L.....K/29
NYK3-R.....K/26
NYK3-S21BK.....K/30
NYK3-S24BK.....K/30
NYK3-S31BK.....K/30
NYK3-S32BK.....K/30
NYK3-S33BK.....K/30
NYK3-S34BK.....K/30
NYK3-SL21B.....K/31
NYK3-SL21G.....K/31
NYK3-SL21R.....K/31
NYK3-SL21Y.....K/31
NYK3-SL24B.....K/31
NYK3-SL24G.....K/31
NYK3-SL24R.....K/31
NYK3-SL24Y.....K/31
NYK3-SL31B.....K/31
NYK3-SL31G.....K/31
NYK3-SL31R.....K/31
NYK3-SL31Y.....K/31
NYK3-SL34B.....K/31
NYK3-SL34G.....K/31
NYK3-SL34R.....K/31
NYK3-SL34Y.....K/31
NYK3-W.....K/26
NYK3-Y.....K/26
NYKK8325.....K/39
NYKK8325T.....K/39
NYKK8365.....K/39
NYKK8375.....K/39
NYKK8425.....K/39
NYKK8425T.....K/39
NYKK8465.....K/39
NYKK8475.....K/39
NYLBV853Z.....K/44
NYLBV854P.....K/44
NYLBV855S.....K/44
NYLBV856K.....K/44
NYLBV873Z.....K/44
NYLBV874P.....K/44
NYLBV875S.....K/44
NYLBV876K.....K/44

O

ONVSZ19.....M/3
ONVSZ25.....M/3
ONVSZ38.....M/3
OVO2,5-2.....A/25
OVO2,5-3.....A/25
OVO2,5-5.....A/25
OVOT2,5-2.....A/25
OVOT2,5-3.....A/25
OVOT2,5-5.....A/25

P

P0070-Z.....I/19
P1.....I/19
P10.....M/2
P10-15.....M/2
P12.....I/19
P2.....I/19
P20.....M/2
P22.....I/19
P3.....I/19
P32.....I/19
P50.....M/2
PCS.....A/16
PCS5.....A/21
PCS6.....A/21
PCSE.....A/20
PCSH3.....A/21
PCSH5.....A/21
PCSH6.....A/21
PD100X100.....M/15
PD75X35.....M/15
PD75X75.....M/15
PD85X85.....M/15
PF11-3A.....J/8
PG-11.....M/4
PG-13,5.....M/4
PG-16.....M/4
PG-21.....M/4
PG-29.....M/4
PG-36.....M/4
PG-42.....M/4
PG-48.....M/4
PG-7.....M/4
PG-9.....M/4
PGF-11.....M/4
PGF-13,5.....M/4
PGF-16.....M/4
PGF-21.....M/4
PGF-29.....M/4
PGF-36.....M/4
PGF-42.....M/4
PGF-48.....M/4
PGF-7.....M/4
PGF-9.....M/4
PGH11.....M/4
PGH13,5.....M/4
PGH16.....M/4
PGH21.....M/4
PGH29.....M/4
PGH36.....M/4
PGH42.....M/4
PGH48.....M/4
PGH7.....M/4
PGH9.....M/4
PH4.....A/16
PHA4.....A/16
PK30/34X10.....I/18
PK40/34X10.....I/18
PK50/34X10.....I/18
PK50/54X10.....I/18
PK60/34X10.....I/18
PK60/54X10.....I/18
PL.....A/26
PR110-1V10A.....J/7
PR110-1V16A.....J/7
PR110-2V.....J/7
PR12-1V10A.....J/7
PR12-1V16A.....J/7
PR12-2V.....J/7
PR24-1V10A.....J/7
PR24-1V16A.....J/7
PR24-2V.....J/7
PR48-1V10A.....J/7
PR48-1V16A.....J/7
PR48-2V.....J/7
PRS46B.....E1/61

PSZ10 ... A/14
PSZ10-10 ... A/14
PSZ10-12 ... A/14
PSZ10-5 ... A/14
PSZ10-6 ... A/14
PSZ10-8 ... A/14
PSZ3 ... A/14
PSZ35-10 ... A/14
PSZ35-12 ... A/14
PSZ35-6 ... A/14
PSZ35-8 ... A/14
PSZ4 ... A/14
PSZ5 ... A/14
PSZ6 ... A/14
PSZ8 ... A/14
PTCSH3 ... A/21
PTCSH5 ... A/21
PTCSH6 ... A/21
PTH ... A/17
PV3 ... A/15
PV4 ... A/15
PV5 ... A/15
PV6 ... A/15
PYF14A ... J/9

R

R-1000W ... E1/16
R-1000WFEH ... E1/16
R-150W ... E1/16
R-150WFEH ... E1/16
R-500W ... E1/16
R-500WFEH ... E1/16
RA120-14 ... A/7
RA150-14 ... A/7
RA16-6 ... A/7
RA16-70CS12 ... A/12
RA16-8 ... A/7
RA185-16 ... A/7
RA185-240CS16 ... A/12
RA240-16 ... A/7
RA-2500 ... E1/16
RA25-8 ... A/7
RA35-8 ... A/7
RA-500 ... E1/16
RA50-10 ... A/7
RA70-12 ... A/7
RA95-12 ... A/7
RA95-150CS12 ... A/12
RALV ... E1/16
RB2-25030 ... F/32
RB2-25100 ... F/32
RB2-25300 ... F/32
RB2-25500 ... F/32
RB2-40030 ... F/32
RB2-40100 ... F/32
RB2-40300 ... F/32
RB2-40500 ... F/32
RB4-25030 ... F/32
RB4-25100 ... F/32
RB4-25300 ... F/32
RB4-25500 ... F/32
RB4-40030 ... F/32
RB4-40100 ... F/32
RB4-40300 ... F/32
RB4-40500 ... F/32
RB4-63030 ... F/32
RB4-63100 ... F/32
RB4-63300 ... F/32
RB4-63500 ... F/32
RE1 ... A/37
RE2 ... A/37
REB ... A/41
REC1 ... A/45
REC2 ... A/45
REC3 ... A/45
R-FHSZ-E40-250A ... E1/17
R-FHSZ-E40-250SZ ... E1/17
R-FHSZ-E40-400A ... E1/17
R-FHSZ-E40-400SZ ... E1/17
R-FHSZ-R7S-150A ... E1/17
R-FHSZ-R7S-150SZ ... E1/17
R-FHSZ-R7S-70A ... E1/17
R-FHSZ-R7S-70SZ ... E1/17
RG317 ... B/4
RH-150 ... E1/16
RH-500 ... E1/16
RJ08-110AC ... J/5
RJ08-110DC ... J/5
RJ08-12AC ... J/5
RJ08-12DC ... J/5
RJ08-240AC ... J/5
RJ08-24AC ... J/5
RJ08-24DC ... J/5
RJ08-48AC ... J/5
RJ08-48DC ... J/5
RJ11-110AC ... J/5
RJ11-110DC ... J/5
RJ11-12AC ... J/5
RJ11-12DC ... J/5
RJ11-240AC ... J/5
RJ11-24AC ... J/5
RJ11-24DC ... J/5
RJ11-48AC ... J/5
RJ11-48DC ... J/5
RJ468 ... B/4
RJ86 ... B/4
RKARA10 ... C/19
RKARA11 ... C/19
RKARA12 ... C/19
RKARA13 ... C/19
RKARA4 ... C/19
RKARA5 ... C/19
RKARA6 ... C/19
RKARA7 ... C/19
RKARA8 ... C/19
RKARA9 ... C/19
RKV1000 ... B/11
RKV300 ... B/11
RKV700 ... B/11
RL08-110AC ... J/6
RL08-110DC ... J/6
RL08-12AC ... J/6
RL08-12DC ... J/6
RL08-240AC ... J/6
RL08-24AC ... J/6
RL08-24DC ... J/6
RL08-48AC ... J/6
RL08-48DC ... J/6
RL11-110AC ... J/6
RL11-110DC ... J/6
RL11-12AC ... J/6
RL11-12DC ... J/6
RL11-240AC ... J/6
RL11-24AC ... J/6
RL11-24DC ... J/6
RL11-48AC ... J/6
RL11-48DC ... J/6
RL14-110AC ... J/6
RL14-110DC ... J/6
RL14-12AC ... J/6
RL14-12DC ... J/6
RL14-240AC ... J/6
RL14-24AC ... J/6
RL14-24DC ... J/6
RL14-48AC ... J/6
RL14-48DC ... J/6
RM08-110AC ... J/2
RM08-110DC ... J/2
RM08-12AC ... J/2
RM08-12DC ... J/2
RM08-240AC ... J/2
RM08-24AC ... J/2
RM08-24DC ... J/2
RM08-48AC ... J/2
RM08-48DC ... J/2
RM09-110AC ... J/3
RM09-110DC ... J/3
RM09-12AC ... J/3
RM09-12DC ... J/3
RM09-240AC ... J/3
RM09-24AC ... J/3
RM09-24DC ... J/3
RM09-48AC ... J/3
RM09-48DC ... J/3
RM11-110AC ... J/2
RM11-110DC ... J/2
RM11-12AC ... J/2
RM11-12DC ... J/2
RM11-220AC ... J/2
RM11-24AC ... J/2
RM11-24DC ... J/2
RM11-48AC ... J/2
RM11-48DC ... J/2
RM12-110AC ... J/3
RM12-110DC ... J/3
RM12-12AC ... J/3
RM12-12DC ... J/3
RM12-240AC ... J/3
RM12-24AC ... J/3
RM12-24DC ... J/3
RM12-48AC ... J/3
RM12-48DC ... J/3
RM14-110AC ... J/3
RM14-110DC ... J/3
RM14-12AC ... J/3
RM14-12DC ... J/3
RM14-220AC ... J/3
RM14-24AC ... J/3
RM14-24DC ... J/3
RM14-48AC ... J/3
RM14-48DC ... J/3
RM-150W ... E1/16
RM-150WFEH ... E1/16
RM-500W ... E1/16
RM-500WFEH ... E1/16
RS90.22 ... J/8
RS90.23 ... J/8
RSJQX-38FS ... J/9
R-SMD-10W ... E1/12
R-SMD-10WW ... E1/12
R-SMD-20W ... E1/12
R-SMD-20WW ... E1/12
R-SMD-30W ... E1/12
R-SMD-30WW ... E1/12
R-SMD-50W ... E1/12
R-SMD-50WW ... E1/12
RSMDA20W ... E1/18
RSMDA220W ... E1/18
RSMDACC10W ... E1/18
RSMDACC20W ... E1/18
RSMDAE10W ... E1/18
RSMDAE20W ... E1/18
RSMDB100W ... E1/10
RSMDB10W ... E1/10
RSMDB120W ... E1/10
RSMDB150W ... E1/10
RSMDB20W ... E1/10
RSMDB30W ... E1/10
RSMDB50W ... E1/10
RSMDB80W ... E1/10
RSMDE10 ... E1/13
RSMDE15 ... E1/13
RSMDE24 ... E1/13
RSMDE40 ... E1/13
RSMDJ10 ... E1/13
RSMDJ20 ... E1/13
RSMDJ30 ... E1/13
RSMDJ50 ... E1/13
RSMDJM10 ... E1/14
RSMDJM20 ... E1/14
RSMDJM30 ... E1/14
RSMDJM50 ... E1/14
RSMDL10 ... E1/14
RSMDL100 ... E1/14
RSMDL20 ... E1/14
RSMDL50 ... E1/14
RSMDLF10 ... E1/15
RSMDLF20 ... E1/15
RSMDLF50 ... E1/15
RSMDLM10 ... E1/15
RSMDLM20 ... E1/15
RSMDLM50 ... E1/15
R-SMDM-10W ... E1/12
R-SMDM-20W ... E1/12
R-SMDM-30W ... E1/12
R-SMDM-50W ... E1/12
R-SMDP-100W ... E1/11
R-SMDP-200W ... E1/11
R-SMDP-50W ... E1/11
R-SMDP-80W ... E1/11
RSMDPA100W ... E1/11
RSMDPA50W ... E1/11
RSMDS10W ... E1/12
RSMDS20W ... E1/12
RSMDS30W ... E1/12
RSMDS50W ... E1/12
RSMDSZ20W ... E1/18
RSPMF-14 ... J/9
RSPSF-08AE ... J/8
RSPSF-14AE ... J/8
RSPTF-08A ... J/9
RSPTF-11A ... J/9
RSPTF-14A ... J/9
RSPYF-08A ... J/8
RSPYF-11A ... J/8
RT08-110AC ... J/4
RT08-110DC ... J/4
RT08-12AC ... J/4
RT08-12DC ... J/4
RT08-240AC ... J/4
RT08-24AC ... J/4
RT08-24DC ... J/4
RT08-48AC ... J/4
RT08-48DC ... J/4
RT11-110AC ... J/4
RT11-110DC ... J/4
RT11-12AC ... J/4
RT11-12DC ... J/4
RT11-240AC ... J/4
RT11-24AC ... J/4
RT11-24DC ... J/4
RT11-48AC ... J/4
RT11-48DC ... J/4
RT120/150 ... A/9
RT150/185 ... A/9
RT16/25 ... A/9
RT16/70 ... A/9
RT185/240 ... A/9
RT185/300 ... A/9
RT240/300 ... A/9
RT25/35 ... A/9
RT35/50 ... A/9
RT35/70 ... A/9
RT50/70 ... A/9
RT70/95 ... A/9
RT95/120 ... A/9
RT95/150 ... A/9
RVO2,5-2 ... A/25
RVO2,5-3 ... A/25
RVO2,5-4 ... A/25
RVO2,5-5 ... A/25
RVO2,5-8 ... A/25

S

S00-Z ... I/19
S1 ... I/19

S10 ..... M/2
S10-15 ..... M/2
S10A-H A/31
S10A-H-L A/31
S10A-U A/32
S15A-H A/31
S15A-H-L A/31
S15A-U A/32
S2 ..... I/19
S20 ..... M/2
S3 ..... I/19
S30A-H A/31
S30A-H-L A/31
S30A-U A/32
S3A-H A/31
S3A-H-L A/31
S3A-U A/32
S50 ..... M/2
S5A-H A/31
S5A-H-L A/31
S5A-U A/32
S60A-H A/31
S60A-H-L A/31
S60A-U A/32
SAD60/3 ..... I/18
SAD60/4 ..... I/18
SCC60 ..... B/12
SCS A/16
SCS6 ..... A/21
SCSH6 ..... A/21
SD101LD F/45
SD133A F/45
SD375F B/13
SD375S B/13
SD4100F B/13
SD4100S B/13
SD5125F B/13
SD5125S B/13
SD6100F B/13
SD6100S B/13
SD6125F B/13
SD6125S B/13
SD6150F B/13
SD6150S B/13
SDDK4100S B/13
SDDK5125S B/13
SDDK6150S B/13
SF100 ..... A/37
SF102 ..... A/37
SF103 ..... A/37
SF10A-H A/31
SF10A-H-L A/31
SF10A-U A/32
SF110 ..... A/37
SF112 ..... A/37
SF113 ..... A/37
SF120 ..... A/37
SF122 ..... A/37
SF123 ..... A/37
SF130 ..... A/37
SF132 ..... A/37
SF133 ..... A/37
SF140 ..... A/37
SF150 ..... A/37
SF15A-H A/31
SF15A-H-L A/31
SF15A-U A/32
SF30A-H A/31
SF30A-H-L A/31
SF30A-U A/32
SF3A-H A/31
SF3A-H-L A/31
SF5A-H A/31
SF5A-H-L A/31
SF60A-H A/31
SF60A-H-L A/31
SF60A-U A/32
SFC10 ..... A/45
SFC16 ..... A/45
SFC2,5 ..... A/45
SFC4 ..... A/45
SFC6 ..... A/45
SH100/185 ..... I/17
SH4 ..... A/16
SHA4 ..... A/16
SK10A-U A/32
SK15A-U A/32
SK30A-U A/32
SK60A-U A/32
SK-L/SL00/15 ..... I/17
SL A/26
SL00-3X/185/F I/16
SL00-3X/185/KU00 ..... I/16
SL00-3X3/185/F I/16
SL00-3X3/185/KU00 ..... I/16
SL1-3X/3A I/16
SL1-3X/9/KM2G-F I/16
SL2-3X/3A I/16
SL2-3X/9/KM2G-F I/16
SL3-3X/3A I/16
SL1-3X3/3A I/16
SL2-3X3/3A I/16
SL3-3X3/3A I/16
SL3-3X/9/KM2G-F I/16
SL1-3X3/9/KM2G-F I/16
SL2-3X3/9/KM2G-F I/16
SL3-3X3/9/KM2G-F I/16
SLJL-AC230-F F/21
SLJL-AC230-K F/21
SLJL-AC230-P F/21
SLJL-AC230-S F/21
SLJL-AC230-SZP F/21
SLJL-AC230-Z F/21
SLJL-AC24-F F/21
SLJL-AC24-K F/21
SLJL-AC24-P F/21
SLJL-AC24-S F/21
SLJL-AC24-Z F/21
SLJL-DC220-F F/21
SLJL-DC220-K F/21
SLJL-DC220-P F/21
SLJL-DC220-S F/21
SLJL-DC220-Z F/21
SLJL-DC24-F F/21
SLJL-DC24-K F/21
SLJL-DC24-P F/21
SLJL-DC24-S F/21
SLJL-DC24-Z F/21
SMD-E14-12-CW E2/8
SMD-E14-12-WW E2/8
SMD-E14-15-CW E2/8
SMD-E14-15-WW E2/8
SMD-E27-12-CW E2/8
SMD-E27-12-WW E2/8
SMD-E27-15-CW E2/8
SMD-E27-15-WW E2/8
SMD-GU10-12-CW E2/8
SMD-GU10-12-NW E2/8
SMD-GU10-12-WW E2/8
SMD-GU10-15-CW E2/8
SMD-GU10-15-NW E2/8
SMD-GU10-15-WW E2/8
SMDGU105CW E2/7
SMDGU105NW E2/7
SMDGU105W E2/7
SMDGU107CW E2/7
SMDGU107NW E2/7
SMDGU107W E2/7
SMD-MR16-12-CW E2/8
SMD-MR16-12-WW E2/8
SMD-MR16-15-CW E2/8
SMD-MR16-15-WW E2/8
SOLAR11-4AB A/13
SOLAR11-4N A/13
SOLAR11-PT B/3
SOLAR1-2AB A/13
SP10A-U A/32
SP15A-U A/32
SPI10 ..... C/21
SPI12 ..... C/21
SPI15 ..... C/21
SPI20 ..... C/21
SPI25 ..... C/21
SPI6 ..... C/21
SPI8 ..... C/21
SP-KLT B/15
SS10A-U A/32
SS15A-U A/32
SST-60/1 ..... I/18
SST-60/3 ..... I/18
SST-60/4 ..... I/18
SSTM-01 ..... K/50
SSTM-015 ..... K/50
SSTM-02 ..... K/50
SSTM-025 ..... K/50
SSTM-03 ..... K/50
SSTM-035 ..... K/50
SSTM-04 ..... K/51
SSTM-045 ..... K/51
SSTM-316 ..... K/51
SSTM-317 ..... K/51
SSTM-326 ..... K/51
SSTM-327 ..... K/51
SSTM-BOX K/51
ST100 ..... A/30
ST160 ..... A/30
ST63 ..... A/30
STCSH6 ..... A/21
STH A/17
STL-02 ..... E1/21
STL-03 ..... E1/21
STL-04 ..... E1/21
STL-05 ..... E1/21
STLE2W E1/20
STLFL10W E1/19
STLHL10W E1/21
STLM4W E1/20
STLT2W E1/20
STLUSB2W E1/20
STS-25 ..... H/17
STS-30 ..... H/17
STS-30-10 ..... H/17
STS-30-6 ..... H/17
STS-35 ..... H/17
STS-35-10 ..... H/17
STS-35-6 ..... H/17
STS-40 ..... H/17
STS-40-10 ..... H/17
STS-40-6 ..... H/17
STS-51 ..... H/17
STS-51-10 ..... H/17
STS-51-12 ..... H/17
STS-76 ..... H/17
SV3 ..... A/15
SV4 ..... A/15
SV5 ..... A/15
SV50 ..... M/3
SV6 ..... A/15
SVK1-16 ..... F/20
SVK1-32 ..... F/20
SVK1-63 ..... F/20
SVK2-16 ..... F/20
SVK2-32 ..... F/20
SVK2-63 ..... F/20
SVK3-16 ..... F/20
SVK3-32 ..... F/20
SVK3-63 ..... F/20
SVK4-16 ..... F/20
SVK4-32 ..... F/20
SVK4-63 ..... F/20
SZ1.5-10 ..... A/2
SZ1.5-3 ..... A/2
SZ1.5-4 ..... A/2
SZ1.5-5 ..... A/2
SZ1.5-6 ..... A/2
SZ1.5-8 ..... A/2
SZ10 ..... M/2
SZ10-10 ..... A/2
SZ10-12 ..... A/2
SZ10-15 ..... M/2
SZ10-4 ..... A/2
SZ10-5 ..... A/2
SZ10-6 ..... A/2
SZ10-8 ..... A/2
SZ10A-U A/32
SZ120-10 ..... A/3
SZ120-12 ..... A/3
SZ120-16 ..... A/3
SZ120-8 ..... A/3
SZ150-10 ..... A/3
SZ150-12 ..... A/3
SZ150-16 ..... A/3
SZ150-20 ..... A/3
SZ150-24 ..... A/3
SZ15A-U A/32
SZ16-10 ..... A/2
SZ16-12 ..... A/2
SZ16-5 ..... A/2
SZ16-6 ..... A/2
SZ16-8 ..... A/2
SZ185-10 ..... A/3
SZ185-12 ..... A/3
SZ185-16 ..... A/3
SZ185-20 ..... A/3
SZ185-24 ..... A/3
SZ2.5-10 ..... A/2
SZ2.5-12 ..... A/2
SZ2.5-4 ..... A/2
SZ2.5-5 ..... A/2
SZ2.5-6 ..... A/2
SZ2.5-8 ..... A/2
SZ20 ..... M/2
SZ240-10 ..... A/3
SZ240-12 ..... A/3
SZ240-16 ..... A/3
SZ240-20 ..... A/3
SZ240-24 ..... A/3
SZ25-10 ..... A/2
SZ25-12 ..... A/2
SZ25-5 ..... A/2
SZ25-6 ..... A/2
SZ25-8 ..... A/2
SZ35-10 ..... A/2
SZ35-12 ..... A/2
SZ35-6 ..... A/2
SZ35-8 ..... A/2
SZ4-10 ..... A/2
SZ4-4 ..... A/2
SZ4-5 ..... A/2
SZ4-6 ..... A/2
SZ4-8 ..... A/2
SZ50 ..... M/2
SZ50-10 ..... A/3
SZ50-12 ..... A/3
SZ50-16 ..... A/3
SZ50-6 ..... A/3
SZ50-8 ..... A/3
SZ70-10 ..... A/3
SZ70-12 ..... A/3
SZ70-16 ..... A/3
SZ70-6 ..... A/3
SZ70-8 ..... A/3
SZ95-10 ..... A/3
SZ95-12 ..... A/3
SZ95-16 ..... A/3
SZ95-8 ..... A/3
SZ-CL120 ..... A/5
SZ-CL150 ..... A/5
SZ-CL16 ..... A/5
SZ-CL185 ..... A/5
SZ-CL240 ..... A/5
SZ-CL25 ..... A/5

SZ-CL35 ..... A/5
SZ-CL50 ..... A/5
SZ-CL70 ..... A/5
SZ-CL95 ..... A/5
SZEL101 ..... A/37
SZEL105 ..... A/37
SZEL106 ..... A/37
SZICS6 ..... A/20
SZICSH5 ..... A/20
SZICSH6 ..... A/20
SZIV-10 ..... C/16
SZIV-12 ..... C/16
SZIV-16 ..... C/16
SZIV-19 ..... C/16
SZIV-3 ..... C/16
SZIV-4 ..... C/16
SZIV-5 ..... C/16
SZIV-6 ..... C/16
SZIV-8 ..... C/16
SSZ10 ..... A/14
SSZ12 ..... A/14
SSZ25-10 ..... A/14
SSZ25-12 ..... A/14
SSZ25-5 ..... A/14
SSZ25-6 ..... A/14
SSZ25-8 ..... A/14
SSZ3 ..... A/14
SSZ4 ..... A/14
SSZ5 ..... A/14
SSZ6 ..... A/14
SSZ8 ..... A/14

T

T10080P C/12
T10100P C/12
T10120P C/12
T10140P C/12
T10160P C/12
T10200P C/12
T10240P C/12
T10300P C/12
T10CS-PA C/15
T10-PA C/15
T10PCSPA C/15
T10P-PA C/15
T10-UNI C/13
T12-PA C/15
T12P-PA C/15
T140 ..... C/3
T14-PA C/15
T186 ..... C/3
T200 ..... C/3
T208 ..... C/3
T281 ..... C/3
T293 ..... C/3
T338 ..... C/3
T360 ..... C/3
T5-UNI C/13
T6CS-PA C/15
T6H C/12
T6K C/12
T6-PA C/15
T6PCS-PA C/15
T6-UNI C/13
T8CS-PA C/15
T8-PA C/15
T8PCS-PA C/15
T8P-PA C/15
T8-UNI C/13
T92 ..... C/3
TAGU-10 ..... E2/21
TALP190 ..... C/8
TALP190-2 ..... C/8
TALP191 ..... C/8
TALP191-2 ..... C/8
TALP270 ..... C/8
TALP270-2 ..... C/8
TALP271 ..... C/8
TALP271-2 ..... C/8
TB-1.5 ..... M/19
TB-2 ..... M/19
TB-2.5 ..... M/19
TB525 ..... C/14
TB535 ..... C/14
TB545 ..... C/14
TB635 ..... C/14
TB645 ..... C/14
TB655 ..... C/14
TB670 ..... C/14
TB8100 ..... C/14
TB8120 ..... C/14
TB8135 ..... C/14
TB845 ..... C/14
TB860 ..... C/14
TB875 ..... C/14
TBK-3 ..... C/9
TBK-4 ..... C/9
TBKT C/9
TBSZ-10 ..... B/14
TBSZ-20 ..... B/14
TBSZ-5 ..... B/14
TBSZF-10 ..... B/14
TBSZF-20 ..... B/14
TBSZF-5 ..... B/14
TBSZS-10 ..... B/14
TBSZS-20 ..... B/14
TBSZS-5 ..... B/14
TBT-10 ..... A/26
TBT-10/10 ..... A/26
TBT-16 ..... A/26
TBT-16/10 ..... A/26
TBT-2,5 ..... A/26
TBT-2,5/10 ..... A/26
TBT-4 ..... A/26
TBT-4/10 ..... A/26
TBT-6 ..... A/26
TBT-6/10 ..... A/26
TCSA G/11
TCSAF G/11
TCSAH G/11
TCSAH-F G/11
TCSAL G/11
TCSALH G/11
TCSD G/11
TCSDF G/11
TCSDH G/11
TCSDL G/11
TCSDLH G/11
TCSDO G/11
TCSDR G/12
TCSDRB G/12
TDA-1B-1 ..... F/13
TDA-1B-10 ..... F/13
TDA-1B-13 ..... F/13
TDA-1B-16 ..... F/13
TDA-1B-2 ..... F/13
TDA-1B-20 ..... F/13
TDA-1B-25 ..... F/13
TDA-1B-32 ..... F/13
TDA-1B-4 ..... F/13
TDA-1B-40 ..... F/13
TDA-1B-50 ..... F/13
TDA-1B-6 ..... F/13
TDA-1B-63 ..... F/13
TDA-1C-1 ..... F/13
TDA-1C-10 ..... F/13
TDA-1C-13 ..... F/13
TDA-1C-16 ..... F/13
TDA-1C-2 ..... F/13
TDA-1C-20 ..... F/13
TDA-1C-25 ..... F/13
TDA-1C-32 ..... F/13
TDA-1C-4 ..... F/13
TDA-1C-40 ..... F/13
TDA-1C-50 ..... F/13
TDA-1C-6 ..... F/13
TDA-1C-63 ..... F/13
TDA-2B-1 ..... F/13
TDA-2B-10 ..... F/13
TDA-2B-13 ..... F/13
TDA-2B-16 ..... F/13
TDA-2B-2 ..... F/13
TDA-2B-20 ..... F/13
TDA-2B-25 ..... F/13
TDA-2B-32 ..... F/13
TDA-2B-4 ..... F/13
TDA-2B-40 ..... F/13
TDA-2B-50 ..... F/13
TDA-2B-6 ..... F/13
TDA-2B-63 ..... F/13
TDA-2C-1 ..... F/13
TDA-2C-10 ..... F/13
TDA-2C-13 ..... F/13
TDA-2C-16 ..... F/13
TDA-2C-2 ..... F/13
TDA-2C-20 ..... F/13
TDA-2C-25 ..... F/13
TDA-2C-32 ..... F/13
TDA-2C-4 ..... F/13
TDA-2C-40 ..... F/13
TDA-2C-50 ..... F/13
TDA-2C-6 ..... F/13
TDA-2C-63 ..... F/13
TDA-3B-1 ..... F/13
TDA-3B-10 ..... F/13
TDA-3B-13 ..... F/13
TDA-3B-16 ..... F/13
TDA-3B-2 ..... F/13
TDA-3B-20 ..... F/13
TDA-3B-25 ..... F/13
TDA-3B-32 ..... F/13
TDA-3B-4 ..... F/13
TDA-3B-40 ..... F/13
TDA-3B-50 ..... F/13
TDA-3B-6 ..... F/13
TDA-3B-63 ..... F/13
TDA-3C-1 ..... F/13
TDA-3C-10 ..... F/13
TDA-3C-13 ..... F/13
TDA-3C-16 ..... F/13
TDA-3C-2 ..... F/13
TDA-3C-20 ..... F/13
TDA-3C-25 ..... F/13
TDA-3C-32 ..... F/13
TDA-3C-4 ..... F/13
TDA-3C-40 ..... F/13
TDA-3C-50 ..... F/13
TDA-3C-6 ..... F/13
TDA-3C-63 ..... F/13
TDA-4B-1 ..... F/13
TDA-4B-10 ..... F/13
TDA-4B-13 ..... F/13
TDA-4B-16 ..... F/13
TDA-4B-2 ..... F/13
TDA-4B-20 ..... F/13
TDA-4B-25 ..... F/13
TDA-4B-32 ..... F/13
TDA-4B-4 ..... F/13
TDA-4B-40 ..... F/13
TDA-4B-50 ..... F/13
TDA-4B-6 ..... F/13
TDA-4B-63 ..... F/13
TDA-4C-1 ..... F/13
TDA-4C-10 ..... F/13
TDA-4C-13 ..... F/13
TDA-4C-16 ..... F/13
TDA-4C-2 ..... F/13
TDA-4C-20 ..... F/13
TDA-4C-25 ..... F/13
TDA-4C-32 ..... F/13
TDA-4C-4 ..... F/13
TDA-4C-40 ..... F/13
TDA-4C-50 ..... F/13
TDA-4C-6 ..... F/13
TDA-4C-63 ..... F/13
TDB01-6M G/24
TDB01-6MV G/24
TDB02-6M G/24
TDB02-6MV G/24
TDB03-12M G/24
TDB03-12MV G/24
TDB04-11M G/24
TDB04-11MV G/24
TDB05-6M G/25
TDB05-6MV G/25
TDB06-0M G/25
TDB07-0M G/25
TDB08-0M G/25
TDB231377 ..... G/26
TDB302210 ..... G/26
TDB351377 ..... G/26
TDB351710 ..... G/26
TDB362613 ..... G/26
TDB461377 ..... G/26
TDB503315 ..... G/26
TDB683315 ..... G/26
TDB-CABLE3P16 ..... G/25
TDB-CABLE5P16 ..... G/25
TDB-CABLE5P32 ..... G/25
TDT H/7
TDT-2 ..... H/7
TDUGO G/13
TDUGO9 ..... G/13
TDUGO9-BARN G/13
TDUGO-BARN G/13
TDUGOF G/13
TDZ-1B-1 ..... F/28
TDZ-1B-10 ..... F/28
TDZ-1B-13 ..... F/28
TDZ-1B-16 ..... F/28
TDZ-1B-2 ..... F/28
TDZ-1B-20 ..... F/28
TDZ-1B-25 ..... F/28
TDZ-1B-32 ..... F/28
TDZ-1B-4 ..... F/28
TDZ-1B-40 ..... F/28
TDZ-1B-50 ..... F/28
TDZ-1B-6 ..... F/28
TDZ-1B-63 ..... F/28
TDZ-1C-1 ..... F/28
TDZ-1C-10 ..... F/28
TDZ-1C-13 ..... F/28
TDZ-1C-16 ..... F/28
TDZ-1C-2 ..... F/28
TDZ-1C-20 ..... F/28
TDZ-1C-25 ..... F/28
TDZ-1C-32 ..... F/28
TDZ-1C-4 ..... F/28
TDZ-1C-40 ..... F/28
TDZ-1C-50 ..... F/28
TDZ-1C-6 ..... F/28
TDZ-1C-63 ..... F/28
TDZ-1D-1 ..... F/28
TDZ-1D-10 ..... F/28
TDZ-1D-13 ..... F/28
TDZ-1D-16 ..... F/28
TDZ-1D-2 ..... F/28
TDZ-1D-20 ..... F/28
TDZ-1D-25 ..... F/28
TDZ-1D-32 ..... F/28
TDZ-1D-4 ..... F/28
TDZ-1D-40 ..... F/28
TDZ-1D-50 ..... F/28
TDZ-1D-6 ..... F/28
TDZ-1D-63 ..... F/28
TDZ-2B-1 ..... F/28
TDZ-2B-10 ..... F/28
TDZ-2B-13 ..... F/28
TDZ-2B-16 ..... F/28

TDZ-2B-2 ..... F/28
TDZ-2B-20 ..... F/28
TDZ-2B-25 ..... F/28
TDZ-2B-32 ..... F/28
TDZ-2B-4 ..... F/28
TDZ-2B-40 ..... F/28
TDZ-2B-50 ..... F/28
TDZ-2B-6 ..... F/28
TDZ-2B-63 ..... F/28
TDZ-2C-1 ..... F/28
TDZ-2C-10 ..... F/28
TDZ-2C-13 ..... F/28
TDZ-2C-16 ..... F/28
TDZ-2C-2 ..... F/28
TDZ-2C-20 ..... F/28
TDZ-2C-25 ..... F/28
TDZ-2C-32 ..... F/28
TDZ-2C-4 ..... F/28
TDZ-2C-40 ..... F/28
TDZ-2C-50 ..... F/28
TDZ-2C-6 ..... F/28
TDZ-2C-63 ..... F/28
TDZ-2D-1 ..... F/28
TDZ-2D-10 ..... F/28
TDZ-2D-13 ..... F/28
TDZ-2D-16 ..... F/28
TDZ-2D-2 ..... F/28
TDZ-2D-20 ..... F/28
TDZ-2D-25 ..... F/28
TDZ-2D-32 ..... F/28
TDZ-2D-4 ..... F/28
TDZ-2D-40 ..... F/28
TDZ-2D-50 ..... F/28
TDZ-2D-6 ..... F/28
TDZ-2D-63 ..... F/28
TDZ-3B-1 ..... F/28
TDZ-3B-10 ..... F/28
TDZ-3B-13 ..... F/28
TDZ-3B-16 ..... F/28
TDZ-3B-2 ..... F/28
TDZ-3B-20 ..... F/28
TDZ-3B-25 ..... F/28
TDZ-3B-32 ..... F/28
TDZ-3B-4 ..... F/28
TDZ-3B-40 ..... F/28
TDZ-3B-50 ..... F/28
TDZ-3B-6 ..... F/28
TDZ-3B-63 ..... F/28
TDZ-3C-1 ..... F/28
TDZ-3C-10 ..... F/28
TDZ-3C-13 ..... F/28
TDZ-3C-16 ..... F/28
TDZ-3C-2 ..... F/28
TDZ-3C-20 ..... F/28
TDZ-3C-25 ..... F/28
TDZ-3C-32 ..... F/28
TDZ-3C-4 ..... F/28
TDZ-3C-40 ..... F/28
TDZ-3C-50 ..... F/28
TDZ-3C-6 ..... F/28
TDZ-3C-63 ..... F/28
TDZ-3D-1 ..... F/28
TDZ-3D-10 ..... F/28
TDZ-3D-13 ..... F/28
TDZ-3D-16 ..... F/28
TDZ-3D-2 ..... F/28
TDZ-3D-20 ..... F/28
TDZ-3D-25 ..... F/28
TDZ-3D-32 ..... F/28
TDZ-3D-4 ..... F/28
TDZ-3D-40 ..... F/28
TDZ-3D-50 ..... F/28
TDZ-3D-6 ..... F/28
TDZ-3D-63 ..... F/28
TDZ-4B-1 ..... F/28
TDZ-4B-10 ..... F/28
TDZ-4B-13 ..... F/28
TDZ-4B-16 ..... F/28
TDZ-4B-2 ..... F/28
TDZ-4B-20 ..... F/28
TDZ-4B-25 ..... F/28
TDZ-4B-32 ..... F/28
TDZ-4B-4 ..... F/28
TDZ-4B-40 ..... F/28
TDZ-4B-50 ..... F/28
TDZ-4B-6 ..... F/28
TDZ-4B-63 ..... F/28
TDZ-4C-1 ..... F/28
TDZ-4C-10 ..... F/28
TDZ-4C-13 ..... F/28
TDZ-4C-16 ..... F/28
TDZ-4C-2 ..... F/28
TDZ-4C-20 ..... F/28
TDZ-4C-25 ..... F/28
TDZ-4C-32 ..... F/28
TDZ-4C-4 ..... F/28
TDZ-4C-40 ..... F/28
TDZ-4C-50 ..... F/28
TDZ-4C-6 ..... F/28
TDZ-4C-63 ..... F/28
TDZ-4D-1 ..... F/28
TDZ-4D-10 ..... F/28
TDZ-4D-13 ..... F/28
TDZ-4D-16 ..... F/28
TDZ-4D-2 ..... F/28
TDZ-4D-20 ..... F/28
TDZ-4D-25 ..... F/28
TDZ-4D-32 ..... F/28
TDZ-4D-4 ..... F/28
TDZ-4D-40 ..... F/28
TDZ-4D-50 ..... F/28
TDZ-4D-6 ..... F/28
TDZ-4D-63 ..... F/28
TDZ-F2 ..... F/25
TEMS1-091 ..... I/38
TEMS1-092 ..... I/38
TEMS1-093 ..... I/38
TEMS1-094 ..... I/38
TEMS1-121 ..... I/38
TEMS1-181 ..... I/38
TEMS2-251 ..... I/39
TEMS2-321 ..... I/39
TEMS3-401 ..... I/39
TEMS3-501 ..... I/39
TEMS3-651 ..... I/39
TEMS3-801 ..... I/39
TEMS3-951 ..... I/39
TES-11 ..... K/46
TES-12 ..... K/46
TES-13 ..... K/46
TES-21 ..... K/46
TES-22 ..... K/47
TES-33 ..... K/47
TES-34 ..... K/47
TES-41 ..... K/48
TES-42 ..... K/48
TES-43 ..... K/48
TES-44 ..... K/48
TES-51 ..... K/48
TES-52 ..... K/49
TES-52-1 ..... K/49
TES-52-2 ..... K/49
TES-53 ..... K/49
TES-53-1 ..... K/49
TES-GB K/49
TFE1006025 ..... H/11
TFE1008025 ..... H/11
TFE1008030 ..... H/11
TFE1008040 ..... H/11
TFE1208030 ..... H/11
TFE252015 ..... H/11
TFE302515 ..... H/11
TFE303015 ..... H/11
TFE403015 ..... H/11
TFE403020 ..... H/11
TFE403020M H/10
TFE403020T H/10
TFE404020 ..... H/11
TFE404025 ..... H/11
TFE504015 ..... H/11
TFE504020 ..... H/11
TFE504020M H/10
TFE504020T H/10
TFE504025 ..... H/11
TFE604020 ..... H/11
TFE605015 ..... H/11
TFE605020 ..... H/11
TFE605020M H/10
TFE605020T H/10
TFE605025 ..... H/11
TFE606025 ..... H/11
TFE606030 ..... H/11
TFE705020 ..... H/11
TFE705025 ..... H/11
TFE806020 ..... H/11
TFE806020M H/10
TFE806020T H/10
TFE806025 ..... H/11
TFE806030 ..... H/11
TFE-A4 ..... H/13
TFE-KA12 ..... H/12
TFE-KA6 ..... H/12
TFE-KA8 ..... H/12
TFE-MA H/12
TFE-SZ1 ..... H/12
TFE-SZ2 ..... H/12
TFE-SZ3 ..... H/12
TFE-ZM2 ..... H/13
TFE-ZT H/13
TFG2-16030 ..... F/34
TFG2-16100 ..... F/34
TFG2-16300 ..... F/34
TFG2-25030 ..... F/34
TFG2-25100 ..... F/34
TFG2-25300 ..... F/34
TFG2-40030 ..... F/34
TFG2-40100 ..... F/34
TFG2-40300 ..... F/34
TFG2-63030 ..... F/34
TFG2-63100 ..... F/34
TFG2-63300 ..... F/34
TFG4-16030 ..... F/34
TFG4-16100 ..... F/34
TFG4-16300 ..... F/34
TFG4-25030 ..... F/34
TFG4-25100 ..... F/34
TFG4-25300 ..... F/34
TFG4-40030 ..... F/34
TFG4-40100 ..... F/34
TFG4-40300 ..... F/34
TFG4-63030 ..... F/34
TFG4-63100 ..... F/34
TFG4-63300 ..... F/34
TFGA-1 ..... F/34
TFGA-1F F/34
TFGA-4F F/34
TFIG2-16030 ..... F/35
TFIG2-16100 ..... F/35
TFIG2-16300 ..... F/35
TFIG2-25030 ..... F/35
TFIG2-25100 ..... F/35
TFIG2-25300 ..... F/35
TFIG2-40030 ..... F/35
TFIG2-40100 ..... F/35
TFIG2-40300 ..... F/35
TFIG2-63030 ..... F/35
TFIG2-63100 ..... F/35
TFIG2-63300 ..... F/35
TFIG2-80030 ..... F/35
TFIG2-80100 ..... F/35
TFIG2-80300 ..... F/35
TFIG4-16030 ..... F/35
TFIG4-16100 ..... F/35
TFIG4-16300 ..... F/35
TFIG4-25030 ..... F/35
TFIG4-25100 ..... F/35
TFIG4-25300 ..... F/35
TFIG4-40030 ..... F/35
TFIG4-40100 ..... F/35
TFIG4-40300 ..... F/35
TFIG4-63030 ..... F/35
TFIG4-63100 ..... F/35
TFIG4-63300 ..... F/35
TFIG4-80030 ..... F/35
TFIG4-80100 ..... F/35
TFIG4-80300 ..... F/35
TFJA-01 ..... L/22
TFJA-02 ..... L/22
TFJA-03 ..... L/23
TFJA-04 ..... L/23
TFJA-05 ..... L/24
TFJA-06 ..... L/24
TFJA-07 ..... L/25
TFJA-08 ..... L/21
TFK101 ..... F/42
TFK101B F/42
TFK102 ..... F/42
TFK105 ..... F/42
TFK106 ..... F/42
TFKSCH F/42
TFKSCH-2 ..... F/42
TFKSCH-3 ..... F/42
TFKV-02 ..... J/22
TFKV-03 ..... J/22
TFKV-04 ..... J/21
TFKV-09 ..... J/23
TFKV-10 ..... J/23
TFKV-11 ..... J/24
TFKV-12 ..... J/24
TFKV-13 ..... J/24
TFKV-14 ..... J/24
TFKV-AKA05 ..... J/25
TFKV-AKD05 ..... J/25
TFM1 ..... A/24
TFM2 ..... A/24
TFM3 ..... A/24
TFM4 ..... A/24
TFSS-1 ..... M/10
TFSS-1+N M/10
TFSS100-1 ..... M/10
TFSS-1-12 ..... M/10
TFSS125-1 ..... M/10
TFSS-1CS M/10
TFSS-1V M/10
TFSS-1V-12 ..... M/10
TFSS-1Z M/10
TFSS-2 ..... M/10
TFSS-2V M/10
TFSS-2Z M/10
TFSS-3 ..... M/10
TFSS-3-12 ..... M/10
TFSS-3V M/10
TFSS-3V-12 ..... M/10
TFSS-3Z M/10
TFSS-4 ..... M/10
TFSS-4V M/10
TFSS-4Z M/10
TFSSCOV M/10
TFV2-16030 ..... F/33
TFV2-16100 ..... F/33
TFV2-16300 ..... F/33
TFV2-25030 ..... F/33
TFV2-25100 ..... F/33
TFV2-25300 ..... F/33
TFV2-40030 ..... F/33
TFV2-40100 ..... F/33
TFV2-40300 ..... F/33
TFV2-63030 ..... F/33
TFV2-63100 ..... F/33
TFV2-63300 ..... F/33
TFV4-16030 ..... F/33
TFV4-16100 ..... F/33

TFV4-16300 ..... F/33
TFV4-25030 ..... F/33
TFV4-25100 ..... F/33
TFV4-25300 ..... F/33
TFV4-40030 ..... F/33
TFV4-40100 ..... F/33
TFV4-40300 ..... F/33
TFV4-63030 ..... F/33
TFV4-63100 ..... F/33
TFV4-63300 ..... F/33
TFVH4-100030 ..... F/33
TFVH4-100100 ..... F/33
TFVH4-100300 ..... F/33
TFVH4-125030 ..... F/33
TFVH4-125100 ..... F/33
TFVH4-125300 ..... F/33
TFVH4-80030 ..... F/33
TFVH4-80100 ..... F/33
TFVH4-80300 ..... F/33
TG007 ..... B/14
TG008 ..... B/14
TG010 ..... B/14
TG-5.5 ..... E2/20
TGS G/22
TGU-10 ..... E2/20
TGV2-01 ..... I/48
TGV2-02 ..... I/48
TGV2-03 ..... I/48
TGV2-04 ..... I/48
TGV2-05 ..... I/48
TGV2-06 ..... I/48
TGV2-07 ..... I/48
TGV2-08 ..... I/48
TGV2-10 ..... I/48
TGV2-14 ..... I/48
TGV2-16 ..... I/48
TGV2-20 ..... I/48
TGV2-21 ..... I/48
TGV2-22 ..... I/48
TGV2-32 ..... I/48
TGV2-D0101 ..... I/51
TGV2-D0110 ..... I/51
TGV2-D1001 ..... I/51
TGV2-D1010 ..... I/51
TGV2-E1 ..... I/50
TGV2-E11 ..... I/50
TGV2-E20 ..... I/50
TGV2-M11 ..... I/50
TGV2-N11 ..... I/50
TGV2-N20 ..... I/50
TGV2-S225 ..... I/51
TGV2-S385 ..... I/51
TGV2-T1 ..... I/51
TGV2-T2 ..... I/51
TGV2-U225 ..... I/51
TGV2-U385 ..... I/51
TH1.5 ..... A/9
TH10 ..... A/9
TH10100 ..... C/14
TH10115 ..... C/14
TH10135 ..... C/14
TH10160 ..... C/14
TH1080 ..... C/14
TH120 ..... A/9
TH150 ..... A/9
TH16 ..... A/9
TH185 ..... A/9
TH2.5 ..... A/9
TH240 ..... A/9
TH25 ..... A/9
TH35 ..... A/9
TH4 ..... A/9
TH50 ..... A/9
TH6 ..... A/9
TH70 ..... A/9
TH8100 ..... C/14
TH8120 ..... C/14
TH95 ..... A/9
THC10100 ..... C/14
THC10115 ..... C/14
THC10135 ..... C/14
THC10160 ..... C/14
THC1080 ..... C/14
THC8100 ..... C/14
THC8120 ..... C/14
THC8135 ..... C/14
THK2-20 ..... F/36
THK2-20/1NO+1NC/ F/36
THK2-20-24 ..... F/36
THK2-20-24/1NO+1NC/ .. F/36
THK2-32 ..... F/36
THK2-32-24 ..... F/36
THK2-40 ..... F/36
THK2-40-24 ..... F/36
THK3-20 ..... F/36
THK3-20-24 ..... F/36
THK3-32 ..... F/36
THK3-32-24 ..... F/36
THK3-40 ..... F/36
THK3-40-24 ..... F/36
THK4-20 ..... F/36
THK4-20-24 ..... F/36
THK4-32 ..... F/36
THK4-32-24 ..... F/36
THK4-40 ..... F/36
THK4-40-24 ..... F/36
THK4-63 ..... F/36
THK4-63/2NO+2NC/ F/36
THK4-63-24 ..... F/36
THK4-63-24/2NO+2NC/ .. F/36
THMS-01 ..... H/16
THMS-10 ..... H/16
THMS-11 ..... H/16
THSN0,5 ..... A/17
THSN1 ..... A/17
THSN2,5 ..... A/17
THSN6 ..... A/17
THV1C-J100 ..... E2/18
THV1C-J120 ..... E2/18
THV2C-J200 ..... E2/18
THV2C-J230 ..... E2/18
THV2C-J330 ..... E2/18
THV2C-J400 ..... E2/18
THV3C-J750 ..... E2/18
TICS-012G G/21
TICS-012GH G/21
TICS-0132H G/14
TICS-013H G/14
TICS-0142H G/14
TICS-014H G/14
TICS-0152H G/14
TICS-0152PF G/15
TICS-015H G/14
TICS-015PF G/15
TICS-0232H G/14
TICS-023H G/14
TICS-0242H G/14
TICS-024H G/14
TICS-0252H G/14
TICS-0252PF G/15
TICS-025H G/14
TICS-025PF G/15
TICS-033 ..... G/14
TICS-034 ..... G/14
TICS-035 ..... G/14
TICS-043 ..... G/14
TICS-044 ..... G/14
TICS-045 ..... G/14
TICS-1023 ..... G/23
TICS-1024 ..... G/23
TICS-1025 ..... G/23
TICS-105S G/21
TICS-105SF G/21
TICS-113 ..... G/19
TICS-1132 ..... G/19
TICS-1132R G/17
TICS-114 ..... G/19
TICS-1142 ..... G/19
TICS-115 ..... G/19
TICS-1152 ..... G/19
TICS-1152R G/17
TICS-123 ..... G/19
TICS-1232 ..... G/19
TICS-124 ..... G/19
TICS-1242 ..... G/19
TICS-125 ..... G/19
TICS-1252 ..... G/19
TICS-1252R G/17
TICS-133 ..... G/19
TICS-134 ..... G/19
TICS-135 ..... G/19
TICS-143 ..... G/19
TICS-144 ..... G/19
TICS-145 ..... G/19
TICS-1605 ..... G/23
TICS-212G G/21
TICS-212GF G/21
TICS-212GH G/21
TICS-2132H G/16
TICS-213H G/16
TICS-2142H G/16
TICS-214H G/16
TICS-2152H G/16
TICS-215H G/16
TICS-2232H G/16
TICS-223H G/16
TICS-2242H G/16
TICS-224H G/16
TICS-2252H G/16
TICS-225H G/16
TICS-233 ..... G/16
TICS-234 ..... G/16
TICS-235 ..... G/16
TICS-243 ..... G/16
TICS-244 ..... G/16
TICS-245 ..... G/16
TICS-313 ..... G/20
TICS-314 ..... G/20
TICS-315 ..... G/20
TICS-323 ..... G/20
TICS-324 ..... G/20
TICS-325 ..... G/20
TICS-413 ..... G/20
TICS-414 ..... G/20
TICS-415 ..... G/20
TICS-423 ..... G/20
TICS-424 ..... G/20
TICS-425 ..... G/20
TICS-513 ..... G/18
TICS-514 ..... G/18
TICS-515 ..... G/18
TICS-523 ..... G/18
TICS-524 ..... G/18
TICS-525 ..... G/18
TICS-533 ..... G/18
TICS-534 ..... G/18
TICS-535 ..... G/18
TICS-543 ..... G/18
TICS-544 ..... G/18
TICS-545 ..... G/18
TICS-A1 ..... G/22
TICS-A3 ..... G/22
TICS-A4 ..... G/23
TICS-A4F G/23
TICS-RE230 ..... G/27
TICS-RE400 ..... G/27
TIK1-100 ..... F/19
TIK1-125 ..... F/19
TIK1-20 ..... F/19
TIK1-25 ..... F/19
TIK1-32 ..... F/19
TIK1-40 ..... F/19
TIK1-63 ..... F/19
TIK1-80 ..... F/19
TIK2-100 ..... F/19
TIK2-125 ..... F/19
TIK2-20 ..... F/19
TIK2-25 ..... F/19
TIK2-32 ..... F/19
TIK2-40 ..... F/19
TIK2-63 ..... F/19
TIK2-80 ..... F/19
TIK3-100 ..... F/19
TIK3-125 ..... F/19
TIK3-20 ..... F/19
TIK3-25 ..... F/19
TIK3-32 ..... F/19
TIK3-40 ..... F/19
TIK3-63 ..... F/19
TIK3-80 ..... F/19
TIK4-100 ..... F/19
TIK4-125 ..... F/19
TIK4-20 ..... F/19
TIK4-25 ..... F/19
TIK4-32 ..... F/19
TIK4-40 ..... F/19
TIK4-63 ..... F/19
TIK4-80 ..... F/19
TIR-01 ..... J/14
TIR-02 ..... J/14
TIR-03 ..... J/14
TIR-04 ..... J/14
TIR-05 ..... J/15
TIR-06 ..... J/15
TIR-FR1 ..... J/18
TIR-FR2 ..... J/18
TIR-MF2 ..... J/15
TIR-MO1 ..... J/16
TIR-MO2 ..... J/16
TIR-MO2A J/16
TIR-SD2 ..... J/17
TIR-SD3 ..... J/17
TK/T1+F1/ I/21
TK/T1+F2/ K/45
TK/T1+F2S/ K/45
TK/T2+F1/ I/21
TK/T2+F2/ K/45
TK/T2+F2S/ K/45
TK/T3+F3/ I/21
TK/T3+F3S/ I/21
TK-126/3 ..... I/22
TK-126/3T65 ..... I/22
TK-126/4 ..... I/22
TK-126/4T65 ..... I/22
TK-129/3 ..... I/22
TK-129/3T65 ..... I/22
TK-129/4 ..... I/22
TK-129/4T65 ..... I/22
TK-166/3 ..... I/22
TK-166/3T65 ..... I/22
TK-166/4 ..... I/22
TK-166/4T65 ..... I/22
TK-169/3 ..... I/22
TK-169/3T65 ..... I/22
TK-169/4 ..... I/22
TK-169/4T65 ..... I/22
TK-206/2 ..... I/22
TK-206/2T I/22
TK-206/2T65 ..... I/22
TK-206/3 ..... I/22
TK-206/3T I/22
TK-206/3T65 ..... I/22
TK-206/4 ..... I/22
TK-206/4T I/22
TK-206/4T65 ..... I/22
TK-209/2 ..... I/22
TK-209/2T I/22
TK-209/2T65 ..... I/22
TK-209/3 ..... I/22
TK-209/3T I/22
TK-209/3T65 ..... I/22
TK-209/4 ..... I/22

TK-209/4T I/22
TK-209/4T65 ..... I/22
TK-256/2 ..... I/22
TK-256/2T I/22
TK-256/2T65 ..... I/22
TK-256/3 ..... I/22
TK-256/3T I/22
TK-256/3T65 ..... I/22
TK-256/4 ..... I/22
TK-256/4T I/22
TK-256/4T65 ..... I/22
TK-259/2 ..... I/22
TK-259/2T I/22
TK-259/2T65 ..... I/22
TK-259/3 ..... I/22
TK-259/3T I/22
TK-259/3T65 ..... I/22
TK-259/4 ..... I/22
TK-259/4T I/22
TK-259/4T65 ..... I/22
TK-326/3 ..... I/22
TK-326/3T I/22
TK-326/3T65 ..... I/22
TK-326/4 ..... I/22
TK-326/4T I/22
TK-326/4T65 ..... I/22
TK-329/3 ..... I/22
TK-329/3T I/22
TK-329/3T65 ..... I/22
TK-329/4 ..... I/22
TK-329/4T I/22
TK-329/4T65 ..... I/22
TK-636/3 ..... I/22
TK-636/3T I/22
TK-636/3T65 ..... I/22
TK-636/4 ..... I/22
TK-636/4T I/22
TK-636/4T65 ..... I/22
TK-639/3 ..... I/22
TK-639/3T I/22
TK-639/3T65 ..... I/22
TK-639/4 ..... I/22
TK-639/4T I/22
TK-639/4T65 ..... I/22
TKA I/21
TKB-126/3 ..... I/24
TKB-126/4 ..... I/24
TKB-129/3 ..... I/24
TKB-129/4 ..... I/24
TKB-166/3 ..... I/24
TKB-166/4 ..... I/24
TKB-169/3 ..... I/24
TKB-169/4 ..... I/24
TKB-206/3 ..... I/24
TKB-206/3T I/24
TKB-206/3T65 ..... I/24
TKB-206/4 ..... I/24
TKB-206/4T65 ..... I/24
TKB-209/3 ..... I/24
TKB-209/3T I/24
TKB-209/3T65 ..... I/24
TKB-209/4 ..... I/24
TKB-209/4T65 ..... I/24
TKB-256/3 ..... I/24
TKB-256/3T65 ..... I/24
TKB-256/4 ..... I/24
TKB-256/4T65 ..... I/24
TKB-259/3 ..... I/24
TKB-259/3T65 ..... I/24
TKB-259/4 ..... I/24
TKB-259/4T65 ..... I/24
TKB-326/3 ..... I/24
TKB-326/3T I/24
TKB-326/3T65 ..... I/24
TKB-326/4 ..... I/24
TKB-326/4T I/24
TKB-326/4T65 ..... I/24
TKB-329/3 ..... I/24
TKB-329/3T I/24
TKB-329/3T65 ..... I/24
TKB-329/4 ..... I/24
TKB-329/4T I/24
TKB-329/4T65 ..... I/24
TKB-636/3 ..... I/24
TKB-636/3T65 ..... I/24
TKB-636/4 ..... I/24
TKB-639/3 ..... I/24
TKB-639/3T65 ..... I/24
TKB-639/4 ..... I/24
TKCR-0708 ..... C/10
TKCRZ-12 ..... C/11
TKCRZ-15 ..... C/11
TKCRZ-18 ..... C/11
TKCRZ-20 ..... C/11
TKCRZ-22 ..... C/11
TKCRZ-28 ..... C/11
TKCRZ-32 ..... C/11
TKCRZ-35 ..... C/11
TKCS B/4
TKF-20 ..... I/26
TKF-20T I/26
TKF-20T65 ..... I/26
TKF-25 ..... I/26
TKF-25T I/26
TKF-25T65 ..... I/26
TKF-32 ..... I/26
TKF-32T I/26
TKF-32T65 ..... I/26
TKF-63 ..... I/26
TKF-63T I/26
TKF-63T65 ..... I/26
TKFK-20 ..... I/26
TKFK-20T I/26
TKFK-20T65 ..... I/26
TKFK-25 ..... I/26
TKFK-25T I/26
TKFK-25T65 ..... I/26
TKFK-32 ..... I/26
TKFK-63 ..... I/26
TKFL-20 ..... I/26
TKFL-20T65S I/26
TKFL-20TS I/26
TKFL-25 ..... I/26
TKFL-25T65S I/26
TKFL-25TS I/26
TKFL-32 ..... I/26
TKFL-32T65S I/26
TKFL-32TS I/26
TKFL-63 ..... I/26
TKFL-63T65S I/26
TKFL-63TS I/26
TKH-003 ..... C/21
TKH-010 ..... C/21
TKH-016 ..... C/21
TKH-025 ..... C/21
TKH-032 ..... C/21
TKI-F I/26
TKM-12/C I/26
TKM-12/D I/26
TKM-12/N I/24
TKM-12/Q I/24
TKM-12/QT65 ..... I/24
TKM-16/C I/26
TKM-16/D I/26
TKM-16/N I/24
TKM-16/Q I/24
TKM-16/QT65 ..... I/24
TKM-20/C I/26
TKM-20/CT65 ..... I/26
TKM-20/D I/26
TKM-20/DT65 ..... I/26
TKM-20/N I/24
TKM-20/NT I/24
TKM-20/NT65 ..... I/24
TKM-20/Q I/24
TKM-20/QT I/24
TKM-20/QT65 ..... I/24
TKM-25/C I/26
TKM-25/CT65 ..... I/26
TKM-25/D I/26
TKM-25/DT65 ..... I/26
TKM-25/N I/24
TKM-25/NT65 ..... I/24
TKM-25/Q I/24
TKM-25/QT I/24
TKM-25/QT65 ..... I/24
TKM-32/C I/26
TKM-32/CT I/26
TKM-32/CT65 ..... I/26
TKM-32/D I/26
TKM-32/DT I/26
TKM-32/DT65 ..... I/26
TKM-32/N I/24
TKM-32/NT I/24
TKM-32/NT65 ..... I/24
TKM-32/Q I/24
TKM-32/QT I/24
TKM-32/QT65 ..... I/24
TKM-63/C I/26
TKM-63/D I/26
TKM-63/N I/24
TKM-63/NT65 ..... I/24
TKM-63/Q I/24
TKM-63/QT I/24
TKM-63/QT65 ..... I/24
TKO-DH G/5
TKO-DHE G/4
TKO-DHEF G/4
TKO-DHEV G/4
TKO-DHEVF G/4
TKO-DHF G/5
TKO-DN G/5
TKO-DNF G/5
TKO-DNV G/5
TKO-DNVF G/5
TKO-HE G/4
TKO-N G/2
TKT-65 ..... I/21
TKT-65/2 ..... I/21
TKT-65/3 ..... I/21
TKT-65/4 ..... I/21
TKTS-01 ..... I/21
TKTS-02 ..... I/21
TKTS-03 ..... I/21
TKU-F I/26
TKU-K I/26
TKU-V I/26
TKV-126/3 ..... I/22
TKV-126/4 ..... I/22
TKV-129/3 ..... I/24
TKV-129/4 ..... I/24
TKV-166/3 ..... I/22
TKV-166/4 ..... I/22
TKV-169/3 ..... I/24
TKV-169/4 ..... I/24
TKV-206/3 ..... I/22
TKV-206/3T I/22
TKV-206/3T65 ..... I/22
TKV-206/4 ..... I/22
TKV-206/4T65 ..... I/22
TKV-209/3 ..... I/24
TKV-209/3T I/24
TKV-209/3T65 ..... I/24
TKV-209/4 ..... I/24
TKV-209/4T65 ..... I/24
TKV-256/3 ..... I/22
TKV-256/3T65 ..... I/22
TKV-256/4 ..... I/22
TKV-256/4T65 ..... I/22
TKV-259/3 ..... I/24
TKV-259/3T65 ..... I/24
TKV-259/4 ..... I/24
TKV-259/4T65 ..... I/24
TKV-326/3 ..... I/22
TKV-326/3T I/22
TKV-326/3T65 ..... I/22
TKV-326/4 ..... I/22
TKV-326/4T I/22
TKV-326/4T65 ..... I/22
TKV-329/3 ..... I/24
TKV-329/3T I/24
TKV-329/3T65 ..... I/24
TKV-329/4 ..... I/24
TKV-329/4T I/24
TKV-329/4T65 ..... I/24
TKV-636/3 ..... I/22
TKV-636/3T65 ..... I/22
TKV-636/4 ..... I/22
TKV-639/3 ..... I/24
TKV-639/3T65 ..... I/24
TKV-639/4 ..... I/24
TLA-3 ..... F/37
TLBV-18A E1/44
TLBV-18-KJ E1/44
TLBV-18-KL E1/44
TLBV-18M E1/44
TLBV-18NM E1/44
TLBVLED30 ..... E1/44
TLC-2C E1/25
TLC-2MC E1/25
TLC-2MG E1/25
TLC-2MR E1/25
TLC-2W E1/25
TLC-6C E1/25
TLC-6MC E1/25
TLC-6MG E1/25
TLC-6MR E1/25
TLC-6W E1/25
TLFL-10 ..... E1/48
TLFL-15 ..... E1/48
TLFL-18 ..... E1/48
TLFL-30 ..... E1/48
TLFLED20NW E1/46
TLFLEDS15NW E1/46
TLFLEDS8NW E1/46
TLFV-118E E1/41
TLFV-118M E1/41
TLFV-136E E1/41
TLFV-136M E1/41
TLFV-158E E1/41
TLFV-158M E1/41
TLFV-218E E1/41
TLFV-218M E1/41
TLFV-236E E1/41
TLFV-236M E1/41
TLFV-258E E1/41
TLFV-258M E1/41
TLFV-EE-118 ..... E1/41
TLFV-EE-136 ..... E1/41
TLFV-EE-158 ..... E1/41
TLFV-EE-218 ..... E1/41
TLFV-EE-236 ..... E1/41
TLFV-EE-258 ..... E1/41
TLFV-EE-418 ..... E1/41
TLFVLED212 ..... E1/40
TLFVLED215 ..... E1/40
TLH-08S E1/38
TLKF-2D-GR10Q-10W .. E2/23
TLKF-2D-GR10Q-16W .. E2/23
TLKF-2D-GR10Q-21W .. E2/23
TLKF-2D-GR10Q-28W .. E2/23
TLKF-2D-GR10Q-38W .. E2/23
TLKF-RS-E27-15W E2/22
TLKF-RS-E27-20W E2/22
TLKF-RS-E27-24W E2/22
TLKF-RSN-E27-15W E2/22
TLKF-RSN-E27-20W E2/22
TLKF-RSN-E27-24W E2/22
TLKV-2D-16 ..... E1/36
TLKV-2D-21 ..... E1/36
TLKV-2D-28 ..... E1/36
TLKV-2D-38 ..... E1/36

TLKV-E27 ..... E1/36
TLKVL-E27 ..... E1/36
TLKVLED10NW E1/35
TLKVLED24NW E1/35
TLL-10 ..... E1/48
TLL-15 ..... E1/48
TLL-18 ..... E1/48
TLL-30 ..... E1/48
TLL-36 ..... E1/48
TLLED10W E1/46
TLLED20W E1/46
TLLED24W E1/46
TLRL-R50-E14-25 ..... E2/19
TLRL-R50-E14-25-F ... E2/19
TLWI-G9-60-F E2/20
TLWI-G9C-18 ..... E2/20
TLWI-G9C-28 ..... E2/20
TMB-011 ..... E1/58
TMB-011L E1/58
TMB-016 ..... E1/58
TMB-054R E1/60
TMB-060 ..... E1/58
TMB-061 ..... E1/58
TMB-061M E1/58
TMB-061R E1/60
TMB-108 ..... E1/58
TMB-112 ..... E1/58
TMB-112F E1/58
TMB-115 ..... E1/58
TMB-118 ..... E1/58
TMB-152R E1/60
TMB-DA E1/58
TMB-E50 ..... E1/58
TMB-L01D E1/60
TMB-L01DIMM E1/60
TMB-L01G E1/60
TMB-L01M E1/60
TMB-ME51 ..... E1/60
TMCS C/16
TME282113 ..... H/8
TME282113M H/8
TME282113MT H/8
TME282113T H/8
TME332513 ..... H/8
TME332513M H/8
TME332513MT H/8
TME332513T H/8
TME403017 ..... H/8
TME403017M H/8
TME403017MT H/8
TME403017T H/8
TME403020 ..... H/8
TME403020T H/8
TME504018 ..... H/8
TME504018M H/8
TME504018MT H/8
TME504018T H/8
TME604020 ..... H/8
TME604020M H/8
TME604020MT H/8
TME604020T H/8
TME705025 ..... H/8
TME705025M H/8
TME705025MT H/8
TME705025T H/8
TME-ZM H/8
TME-ZMH H/8
TMK C/16
TMM C/16
TMSZ C/16
TMSZ-20/12 ..... M/6
TMSZ-20/16 ..... M/6
TMSZ-25/16 ..... M/6
TMSZ-25/20 ..... M/6
TMSZ-32/20 ..... M/6
TMSZ-32/25 ..... M/6
TMSZ-40/32 ..... M/6
TMSZ-50/40 ..... M/6
TMSZ-63/50 ..... M/6
TMZ-12 ..... M/7
TMZ-16 ..... M/7
TMZ-20 ..... M/7
TMZ-25 ..... M/7
TMZ-32 ..... M/7
TMZ-40 ..... M/7
TMZ-50 ..... M/7
TMZ-63 ..... M/7
TN10 ..... C/14
TN12 ..... C/14
TN14 ..... C/14
TN2 ..... G/12
TN2/1 ..... G/13
TN3 ..... G/12
TN4 ..... G/12
TN6 ..... C/14
TN8 ..... C/14
TNCS10 ..... C/14
TNCS12 ..... C/14
TNCS6 ..... C/14
TNCS8 ..... C/14
TNF2 ..... G/13
TNF2/1 ..... G/13
TNFS M/11
TNFS10 ..... M/11
TNFS16 ..... M/11
TNFS25 ..... M/11
TNFSB M/11
TNFSB1 ..... M/11
TOP10 ..... C/15
TOP6 ..... C/15
TOP8 ..... C/15
TOPCS10 ..... C/15
TOPCS6 ..... C/15
TOPCS8 ..... C/15
TP700A B/4
TP700B B/4
TQBY10105 ..... M/13
TQBY15117 ..... M/13
TQBY19148 ..... M/13
TQBY25209 ..... M/13
TQBY2-GB M/13
TQBY312313 ..... M/13
TQBY3-GB M/13
TQBY4-GB M/13
TQBY5-GB M/13
TQBY8125 ..... M/13
TQBY884 ..... M/13
TQBYD70 ..... M/13
TQBYD85 ..... M/13
TR1D0901 ..... I/36
TR1D0901B7 ..... I/36
TR1D0901E7 ..... I/36
TR1D0901F7 ..... I/36
TR1D0901V7 ..... I/36
TR1D0910 ..... I/36
TR1D0910B7 ..... I/36
TR1D0910E7 ..... I/36
TR1D0910F7 ..... I/36
TR1D0910V7 ..... I/36
TR1D1201 ..... I/36
TR1D1201B7 ..... I/36
TR1D1201E7 ..... I/36
TR1D1201F7 ..... I/36
TR1D1201V7 ..... I/36
TR1D1210 ..... I/36
TR1D1210B7 ..... I/36
TR1D1210E7 ..... I/36
TR1D1210F7 ..... I/36
TR1D1210V7 ..... I/36
TR1D1801 ..... I/36
TR1D1801B7 ..... I/36
TR1D1801E7 ..... I/36
TR1D1801F7 ..... I/36
TR1D1801V7 ..... I/36
TR1D1810 ..... I/36
TR1D1810B7 ..... I/36
TR1D1810E7 ..... I/36
TR1D1810F7 ..... I/36
TR1D1810V7 ..... I/36
TR1D2501 ..... I/36
TR1D2501B7 ..... I/36
TR1D2501E7 ..... I/36
TR1D2501F7 ..... I/36
TR1D2501V7 ..... I/36
TR1D2510 ..... I/36
TR1D2510B7 ..... I/36
TR1D2510E7 ..... I/36
TR1D2510F7 ..... I/36
TR1D2510V7 ..... I/36
TR1D3201 ..... I/36
TR1D3201B7 ..... I/36
TR1D3201E7 ..... I/36
TR1D3201F7 ..... I/36
TR1D3201V7 ..... I/36
TR1D3210 ..... I/36
TR1D3210B7 ..... I/36
TR1D3210E7 ..... I/36
TR1D3210F7 ..... I/36
TR1D3210V7 ..... I/36
TR1D4011 ..... I/37
TR1D4011B7 ..... I/37
TR1D4011E7 ..... I/37
TR1D4011F7 ..... I/37
TR1D4011V7 ..... I/37
TR1D5011 ..... I/37
TR1D5011B7 ..... I/37
TR1D5011E7 ..... I/37
TR1D5011F7 ..... I/37
TR1D5011V7 ..... I/37
TR1D6511 ..... I/37
TR1D6511B7 ..... I/37
TR1D6511E7 ..... I/37
TR1D6511F7 ..... I/37
TR1D6511V7 ..... I/37
TR1D8011 ..... I/37
TR1D8011B7 ..... I/37
TR1D8011E7 ..... I/37
TR1D8011F7 ..... I/37
TR1D8011V7 ..... I/37
TR1D9511 ..... I/37
TR1D9511B7 ..... I/37
TR1D9511E7 ..... I/37
TR1D9511F7 ..... I/37
TR1D9511V7 ..... I/37
TR1E115 ..... I/40
TR1E115B7 ..... I/40
TR1E115E7 ..... I/40
TR1E115V7 ..... I/40
TR1E150 ..... I/40
TR1E150B7 ..... I/40
TR1E150E7 ..... I/40
TR1E150V7 ..... I/40
TR1E170 ..... I/40
TR1E170B7 ..... I/40
TR1E170E7 ..... I/40
TR1E170V7 ..... I/40
TR1E205 ..... I/40
TR1E205B7 ..... I/40
TR1E205E7 ..... I/40
TR1E205V7 ..... I/40
TR1E245 ..... I/40
TR1E245B7 ..... I/40
TR1E245E7 ..... I/40
TR1E245V7 ..... I/40
TR1E300 ..... I/40
TR1E300B7 ..... I/40
TR1E300E7 ..... I/40
TR1E300V7 ..... I/40
TR1E410 ..... I/40
TR1E410B7 ..... I/40
TR1E410E7 ..... I/40
TR1E410V7 ..... I/40
TR1E475 ..... I/40
TR1E475B7 ..... I/40
TR1E475E7 ..... I/40
TR1E475V7 ..... I/40
TR1E620 ..... I/40
TR1E620B7 ..... I/40
TR1E620E7 ..... I/40
TR1E620V7 ..... I/40
TR1K0601 ..... I/35
TR1K0601B7 ..... I/35
TR1K0601E7 ..... I/35
TR1K0601F7 ..... I/35
TR1K0601V7 ..... I/35
TR1K0610 ..... I/35
TR1K0610B7 ..... I/35
TR1K0610E7 ..... I/35
TR1K0610F7 ..... I/35
TR1K0610V7 ..... I/35
TR1K0901 ..... I/35
TR1K0901B7 ..... I/35
TR1K0901E7 ..... I/35
TR1K0901F7 ..... I/35
TR1K0901V7 ..... I/35
TR1K0904 ..... I/35
TR1K0904B7 ..... I/35
TR1K0904E7 ..... I/35
TR1K0904F7 ..... I/35
TR1K0904V7 ..... I/35
TR1K0908 ..... I/35
TR1K0908B7 ..... I/35
TR1K0908E7 ..... I/35
TR1K0908F7 ..... I/35
TR1K0908V7 ..... I/35
TR1K0910 ..... I/35
TR1K0910B7 ..... I/35
TR1K0910E7 ..... I/35
TR1K0910F7 ..... I/35
TR1K0910V7 ..... I/35
TR1K1201 ..... I/35
TR1K1201B7 ..... I/35
TR1K1201E7 ..... I/35
TR1K1201F7 ..... I/35
TR1K1201V7 ..... I/35
TR1K1204 ..... I/35
TR1K1204B7 ..... I/35
TR1K1204E7 ..... I/35
TR1K1204F7 ..... I/35
TR1K1204V7 ..... I/35
TR1K1210 ..... I/35
TR1K1210B7 ..... I/35
TR1K1210E7 ..... I/35
TR1K1210F7 ..... I/35
TR1K1210V7 ..... I/35
TR2AD1 ..... I/45
TR2AD3 ..... I/45
TR2HD1304 ..... I/45
TR2HD1305 ..... I/45
TR2HD1306 ..... I/45
TR2HD1307 ..... I/45
TR2HD1308 ..... I/45
TR2HD1310 ..... I/45
TR2HD1312 ..... I/45
TR2HD1314 ..... I/45
TR2HD1316 ..... I/45
TR2HD1321 ..... I/45
TR2HD1322 ..... I/45
TR2HD3353 ..... I/45
TR2HD3355 ..... I/45
TR2HD3357 ..... I/45
TR2HD3359 ..... I/45
TR2HD3361 ..... I/45
TR2HD3363 ..... I/45
TR2HD3365 ..... I/45
TR2HF2353 ..... I/45
TR2HF2355 ..... I/45
TR2HK0301 ..... I/44
TR2HK0302 ..... I/44
TR2HK0303 ..... I/44
TR2HK0304 ..... I/44
TR2HK0305 ..... I/44
TR2HK0306 ..... I/44
TR2HK0307 ..... I/44
TR2HK0308 ..... I/44
TR2HK0310 ..... I/44
TR2HK0312 ..... I/44
TR2HK0314 ..... I/44

TR2HK0316 ..... I/44
TR5KN02 ..... I/42
TR5KN04 ..... I/42
TR5KN11 ..... I/42
TR5KN13 ..... I/42
TR5KN20 ..... I/42
TR5KN22 ..... I/42
TR5KN31 ..... I/42
TR5KN40 ..... I/42
TR6DN02 ..... I/42
TR6DN04 ..... I/42
TR6DN11 ..... I/42
TR6DN13 ..... I/42
TR6DN20 ..... I/42
TR6DN22 ..... I/42
TR6DN31 ..... I/42
TR6DN40 ..... I/42
TR7DR2 ..... I/43
TR7DT2 ..... I/43
TR8-DN11 ..... I/43
TR8-DN20 ..... I/43
TR9-D09978 ..... I/43
TR9-D50978 ..... I/43
TRC252 ..... A/25
TRC253 ..... A/25
TRC254 ..... A/25
TRC255 ..... A/25
TRC258 ..... A/25
TRF0 ..... D/17
TRF1 ..... D/17
TRF2 ..... D/17
TRF3 ..... D/17
TRF4 ..... D/17
TRF5 ..... D/17
TRF6 ..... D/17
TRF7 ..... D/17
TRK4 ..... A/26
TR-PH01 ..... F/40
TR-PH02 ..... F/40
TR-PH03 ..... F/40
TR-PH03V F/40
TR-PH04 ..... F/40
TR-PH05 ..... F/40
TR-PH05-2 ..... F/40
TR-PH05L F/40
TR-PH06 ..... F/40
TR-PH06-2 ..... F/40
TR-PH06L F/40
TR-PH07 ..... F/40
TR-PH07L F/40
TR-PH08 ..... F/40
TR-PH08V F/40
TR-PH09 ..... F/40
TR-PH09V F/40
TR-PH10 ..... F/40
TR-PH10V F/40
TR-PHF01 ..... F/40
TR-PHF02 ..... F/40
TR-PHF03 ..... F/40
TR-PHF03V F/40
TR-PHF08 ..... F/40
TR-PHF08V F/40
TR-PHF09 ..... F/40
TR-PHF09V F/40
TR-PHF10 ..... F/40
TR-PHF10V F/40
TS-10/3 ..... I/29
TS-10/3K I/29
TS-10/3T65 ..... I/29
TS-10/4 ..... I/29
TS-10/4K I/29
TS-20/3 ..... I/29
TS-20/3K I/29
TS-20/3T I/29
TS-20/3T65 ..... I/29
TS-20/4 ..... I/29
TS-20/4K I/29
TS-20/4T I/29
TS-20/4T65 ..... I/29
TS-32/3 ..... I/29
TS-32/3K I/29
TS-32/3T I/29
TS-32/3T65 ..... I/29
TS-32/4 ..... I/29
TS-32/4K I/29
TS-32/4T I/29
TS-32/4T65 ..... I/29
TS-40/3 ..... I/29
TS-40/3K I/29
TS-40/3T I/29
TS-40/3T65 ..... I/29
TS-40/4 ..... I/29
TS-40/4K I/29
TS-40/4T I/29
TS-40/4T65 ..... I/29
TS-63/3 ..... I/29
TS-63/3K I/29
TS-63/3T I/29
TS-63/3T65 ..... I/29
TS-63/4 ..... I/29
TS-63/4K I/29
TS-63/4T I/29
TS-63/4T65 ..... I/29
TS-80/3 ..... I/29
TS-80/3K I/29
TS-80/3T65 ..... I/29
TS-80/4 ..... I/29
TS-80/4K I/29
TSF-100 ..... L/8
TSF-1000 ..... L/8
TSF-150 ..... L/8
TSF-1500 ..... L/8
TSF-200 ..... L/8
TSF-2000 ..... L/8
TSF-30 ..... L/8
TSF-300 ..... L/8
TSF-3000 ..... L/8
TSF-40 ..... L/8
TSF-400 ..... L/8
TSF-50 ..... L/8
TSF-500 ..... L/8
TSF-600 ..... L/8
TSF-75 ..... L/8
TSF-750 ..... L/8
TSKA1,5 ..... A/36
TSKA1,5JD A/36
TSKA1,5-K A/36
TSKA10 ..... A/36
TSKA10/3 ..... A/36
TSKA10JD A/36
TSKA10-K A/36
TSKA150 ..... A/36
TSKA150-K A/36
TSKA16 ..... A/36
TSKA16B A/36
TSKA16JD A/36
TSKA16-K A/36
TSKA2,5 ..... A/36
TSKA2,5/2 ..... A/36
TSKA2,5/2S A/36
TSKA2,5-K A/36
TSKA2.5JD A/36
TSKA240 ..... A/36
TSKA240-K A/36
TSKA35 ..... A/36
TSKA35JD A/36
TSKA35-K A/36
TSKA4 ..... A/36
TSKA4/2 ..... A/36
TSKA4/3 ..... A/36
TSKA4/4 ..... A/36
TSKA4B A/36
TSKA4JD A/36
TSKA4-K A/36
TSKA4LEV A/36
TSKA50 ..... A/36
TSKA50JD A/36
TSKA50-K A/36
TSKA6 ..... A/36
TSKA6JD A/36
TSKA6-K A/36
TSKA6S A/36
TSKA6S/2 ..... A/36
TSKA70 ..... A/36
TSKA70JD A/36
TSKA70-K A/36
TSKA95 ..... A/36
TSKA95JD A/36
TSKA95-K A/36
TSKB1,5 ..... A/40
TSKB1,5JD A/40
TSKB1,5K A/40
TSKB1/3 ..... A/40
TSKB1/3K A/40
TSKB1/4 ..... A/40
TSKB1/4K A/40
TSKB1/E A/40
TSKB1/EK A/40
TSKB1JD/3 ..... A/40
TSKB2,5 ..... A/40
TSKB2,5JD A/40
TSKB2,5K A/40
TSKB2/3 ..... A/40
TSKB2/3K A/40
TSKB2/4 ..... A/40
TSKB2/4K A/40
TSKB2/E A/40
TSKB2/EK A/40
TSKB2JD/3 ..... A/40
TSKB2JD/4 ..... A/40
TSKB4 ..... A/40
TSKB4/4 ..... A/40
TSKB4/4K A/40
TSKB4/E A/40
TSKB4/EK A/40
TSKB4JD A/40
TSKB4K A/40
TSKB6 ..... A/40
TSKB6JD A/40
TSKB6K A/40
TSKC10 ..... A/44
TSKC10JD A/44
TSKC10-K A/44
TSKC16 ..... A/44
TSKC16JD A/44
TSKC16-K A/44
TSKC2,5 ..... A/44
TSKC2,5/3 ..... A/44
TSKC2,5/3D A/44
TSKC2,5/3D-K A/44
TSKC2,5/3JD A/44
TSKC2,5/3JDD A/44
TSKC2,5/3-K A/44
TSKC2,5/4 ..... A/44
TSKC2,5/4D A/44
TSKC2,5/4D-K A/44
TSKC2,5/4JD A/44
TSKC2,5/4-K A/44
TSKC2,5E A/44
TSKC2,5EE A/44
TSKC2,5JD A/44
TSKC2,5-K A/44
TSKC4 ..... A/44
TSKC4/3 ..... A/44
TSKC4/3D A/44
TSKC4/3D-K A/44
TSKC4/3JD A/44
TSKC4/3JDD A/44
TSKC4/3-K A/44
TSKC4/4 ..... A/44
TSKC4/4JD A/44
TSKC4/4-K A/44
TSKC4B A/44
TSKC4E A/44
TSKC4JD A/44
TSKC4-K A/44
TSKC6 ..... A/44
TSKC6B A/44
TSKC6JD A/44
TSKC6-K A/44
TSKC6S A/44
TSKC-EJ A/45
TSKCJS A/45
TSKD1,5 ..... A/33
TSKD1,5D A/33
TSKD2,5 ..... A/33
TSKD2,5D A/33
TSKD4 ..... A/33
TSKD4D A/33
TSKDRE A/33
TSM-20/3 ..... I/31
TSM-20/4 ..... I/31
TSM-32/3 ..... I/31
TSM-32/4 ..... I/31
TSS-10/3 ..... I/30
TSS-10/3K I/30
TSS-10/3T65 ..... I/30
TSS-10/4 ..... I/30
TSS-10/4K I/30
TSS-20/3 ..... I/30
TSS-20/3K I/30
TSS-20/3T I/30
TSS-20/3T65 ..... I/30
TSS-20/4 ..... I/30
TSS-20/4K I/30
TSS-20/4T I/30
TSS-20/4T65 ..... I/30
TSS-32/3 ..... I/30
TSS-32/3K I/30
TSS-32/3T I/30
TSS-32/3T65 ..... I/30
TSS-32/4 ..... I/30
TSS-32/4K I/30
TSS-32/4T I/30
TSS-32/4T65 ..... I/30
TSS-40/3 ..... I/30
TSS-40/3K I/30
TSS-40/3T I/30
TSS-40/3T65 ..... I/30
TSS-40/4 ..... I/30
TSS-40/4K I/30
TSS-40/4T I/30
TSS-40/4T65 ..... I/30
TSS-63/3 ..... I/30
TSS-63/3K I/30
TSS-63/3T I/30
TSS-63/3T65 ..... I/30
TSS-63/4 ..... I/30
TSS-63/4K I/30
TSS-63/4T I/30
TSS-63/4T65 ..... I/30
TSS-80/3 ..... I/30
TSS-80/3K I/30
TSS-80/3T65 ..... I/30
TSS-80/4 ..... I/30
TSS-80/4K I/30
TSZK1-A M/18
TSZK1-B M/18
TSZK2-A M/18
TSZK2-B M/18
TSZL4-1 ..... M/19
TSZL4-2 ..... M/19
TSZL4-3 ..... M/19
TSZL4-4 ..... M/19
TSZL6-1 ..... M/19
TSZL6-2 ..... M/19
TSZL6-3 ..... M/19
TSZL6-4 ..... M/19
TTK-01 ..... F/41
TTK-02 ..... F/41
TTK-03 ..... F/41
TTK-04B F/41
TTK-04L F/41
TTK-04W F/41
TTK-05 ..... F/41
TTK-06 ..... F/41
TTK-07 ..... F/41
TTK-11 ..... F/41

TTK-12 ..... F/41
TTK-13 ..... F/41
TTK-21 ..... F/41
TTK-31 ..... F/41
TTK-32 ..... F/41
TTV1+2-100-1P F/4
TTV1+2-100-2P F/4
TTV1+2-100-3P F/4
TTV1+2-100-3P+N/PE ... F/4
TTV1+2-100-4P F/4
TTV1+2-80-1P F/4
TTV1+2-80-2P F/4
TTV1+2-80-3P F/4
TTV1+2-80-3P+N/PE F/4
TTV1+2-80-4P F/4
TTV1-50-1P F/4
TTV1-50-2P F/4
TTV1-50-3P F/4
TTV1-50-3P+N/PE F/4
TTV1-50-4P F/4
TTV2-20-1P F/5
TTV2-20-2P F/5
TTV2-20-3P F/5
TTV2-20-3P+N/PE F/5
TTV2-20-4P F/5
TTV2-20-M F/5
TTV2-30-1P+N/PE F/5
TTV2-30-3P+N-PE F/5
TTV2-30-A-M F/5
TTV2-30-B-M F/5
TTV2-40-1P F/5
TTV2-40-2P F/5
TTV2-40-3P F/5
TTV2-40-3P+N/PE F/5
TTV2-40-4P F/5
TTV2-40-DC-1000 ..... F/6
TTV2-40-DC-1000-G F/6
TTV2-40-DC-1000-M F/6
TTV2-40-DC-1000-V F/6
TTV2-40-DC-600 ..... F/6
TTV2-40-DC-600-G F/6
TTV2-40-DC-600-M F/6
TTV2-40-DC-600-V F/6
TTV2-40-M F/5
TTV2-40-N/PE-M F/5
TTV2-60-1P F/5
TTV2-60-2P F/5
TTV2-60-3P F/5
TTV2-60-3P+N/PE F/5
TTV2-60-4P F/5
TTV2-60-M F/5
TTV3-10-1P+N/PE F/6
TTV3-10-3P+N/PE F/6
TTV3-5-1P+N-PE F/7
TTV-CSF35 ..... F/7
TTVL2+3-10 ..... F/7
TU140 ..... C/4
TU186 ..... C/4
TU200 ..... C/4
TU208 ..... C/4
TU281 ..... C/4
TU293 ..... C/4
TU338 ..... C/4
TU360 ..... C/4
TU92 ..... C/4
TVO-1D216F L/20
TVO-F1-CT L/19
TVO-F1M-04 ..... L/18
TVO-F1M2 ..... L/18
TVO-F1MV L/18
TVO-F1V L/18
TVO-F1-WT L/19
TVO-F3-4M L/20
TVO-F3-4MCT L/20
TVSZ25 ..... M/3
TVTR-100-A K/52
TVTR-100-B K/52
TVTR-100-C K/52
TVTR-100-D K/52
TVTR-100-F K/52
TVTR-150-B K/52
TVTR-150-C K/52
TVTR-150-D K/52
TVTR-150-E K/52
TVTR-150-F K/52
TVTR-200-B K/52
TVTR-200-C K/52
TVTR-200-D K/52
TVTR-200-E K/52
TVTR-200-F K/52
TVTR-250-B K/53
TVTR-250-C K/53
TVTR-250-D K/53
TVTR-250-E K/53
TVTR-250-F K/53
TVTR-300-B K/53
TVTR-300-C K/53
TVTR-300-D K/53
TVTR-300-E K/53
TVTR-300-F K/53
TVTR-400-B K/53
TVTR-400-C K/53
TVTR-400-D K/53
TVTR-400-E K/53
TVTR-400-F K/53
TVTR-500-C K/53
TVTR-500-D K/53
TVTR-500-E K/53
TVTR-500-F K/53
TVTR-50-A K/52
TVTR-50-B K/52
TVTR-50-C K/52
TVTR-50-D K/52
TVTR-50-F K/52
TVTR-630-C K/53
TVTR-630-D K/53
TVTR-630-E K/53
TVTR-630-F K/53
TVTRB-100-A K/54
TVTRB-100-F K/54
TVTRB-100-O K/54
TVTRB-160-B K/55
TVTRB-160-F K/55
TVTRB-160-M K/55
TVTRB-250-B K/55
TVTRB-250-F K/55
TVTRB-250-O K/55
TVTRB-400-B K/55
TVTRB-400-F K/55
TVTRB-400-O K/55
TVTRB-400-R K/55
TVTRB-600-B K/55
TVTRB-600-D K/55
TVTRB-600-F K/55
TVTRB-600-O K/55
TVTRB-600-R K/55
TVTRB-60-A K/54
TVTRB-60-F K/54
TVTRB-60-O K/54

U

U03 ..... C/17
U05 ..... C/17
U06 ..... C/17
U08 ..... C/17
U09 ..... C/17
U11 ..... C/17
U13 ..... C/17
U14 ..... C/17
U16 ..... C/17
U19 ..... C/17
U22 ..... C/17
U25 ..... C/17
UD70 ..... M/17
UDT60 ..... M/17
UFO-1-B E1/36
UFO-1-F E1/36
UFO-1-K E1/36
UFO-1-Z E1/36
UFO-2-B E1/36
UFO-2-F E1/36
UFO-2-K E1/36
UFO-2-Z E1/36
UFO-F-B E1/36
UFO-F-F E1/36
UFO-F-K E1/36
UFO-F-Z E1/36
UH10 ..... G/7
UH15 ..... G/7
UH20 ..... G/7
UH20RN G/7
UH25 ..... G/7
UH30 ..... G/7
USB-21 ..... F/43
USF1,5 ..... A/37
USF10 ..... A/37
USF16 ..... A/37
USF2,5 ..... A/37
USF35 ..... A/37
USF35-2 ..... A/36
USF35-3 ..... A/36
USF4 ..... A/37
USF50 ..... A/37
USF50-2 ..... A/36
USF50-3 ..... A/36
USF6 ..... A/37

V

V1.5-3 ..... A/8
V1.5-4 ..... A/8
V1.5-5 ..... A/8
V1.5-6 ..... A/8
V10-4 ..... A/8
V10-5 ..... A/8
V10-6 ..... A/8
V150 ..... H/14
V150-KNY H/14
V16-5 ..... A/8
V16-6 ..... A/8
V170 ..... H/14
V170-KNY H/14
V2.5-3 ..... A/8
V2.5-4 ..... A/8
V2.5-5 ..... A/8
V2.5-6 ..... A/8
V215 ..... H/14
V215-KNY H/14
V23012 ..... D/9
V35 ..... H/14
V35-KNY H/14
V360 ..... H/14
V360-KNY H/14
V375 ..... H/14
V375-KNY H/14
V43 ..... H/14
V4-3 ..... A/8
V43-KNY H/14
V4-4 ..... A/8
V4-5 ..... A/8
V4-6 ..... A/8
V71 ..... H/14
V71-KNY H/14
VAKFED60 ..... M/17
VAKFED70 ..... M/17
VCOB5CW E2/7
VCOB5NW E2/7
VCOB5WW E2/7
VCOB7CW E2/7
VCOB7NW E2/7
VCOB7WW E2/7
VD G/27
VE10045 ..... D/10
VE12550 ..... D/10
VE33816 ..... D/9
VE3512 ..... D/10
VE3512C D/10
VE3512-SZ D/11
VE38036 ..... D/9
VE4021 ..... D/10
VE4021C D/10
VE4021-SZ D/11
VE510046 ..... D/11
VE54019 ..... D/11
VE5527 ..... D/10
VE5527C D/10
VE5527-SZ D/11
VE55524 ..... D/11
VE58033 ..... D/11
VE8035 ..... D/10
VE8035C D/10
VE8035-SZ D/11
VES10058 ..... D/16
VES124 ..... D/16
VES208 ..... D/16
VES3515 ..... D/16
VES5524 ..... D/16
VES7533 ..... D/16
VKP A/12
VL16 ..... A/37
VL4/10 ..... A/37
VLB2 ..... A/41
VLB2/3 ..... A/41
VLB2/4 ..... A/41
VLB2/E A/41
VLB4 ..... A/41
VLB4/4 ..... A/41
VLB4/E A/41
VLB6 ..... A/41
VLC10 ..... A/45
VLC16 ..... A/45
VLC2,5 ..... A/45
VLC2,5/3 ..... A/45
VLC2,5/3D A/45
VLC2,5/4 ..... A/45
VLC2,5E A/45
VLC2,5EE A/45
VLC4 ..... A/45
VLC4/3 ..... A/45
VLC4/3D A/45
VLC4/4 ..... A/45
VLC4B A/45
VLC4E A/45
VLC6 ..... A/45
VLC6B A/45
VLC6S A/45
VLD1,5 ..... A/33
VLD2,5 ..... A/33
VLD4 ..... A/33
VM102 ..... K/20
VM106 ..... K/21
VM110 ..... K/20
VM115 ..... K/21
VM121 ..... K/21
VM145 ..... K/22
VM171 ..... K/22
VM181 ..... K/22
VP102 ..... K/14
VP106 ..... K/14
VP110 ..... K/14
VP118 ..... K/12
VP121 ..... K/12
VP127 ..... K/15
VP145 ..... K/13
VP171 ..... K/15
VP181 ..... K/15
VP191 ..... K/15
VT102 ..... K/16
VT106 ..... K/18
VT110 ..... K/16
VT118 ..... K/17
VT121 ..... K/17
VT127 ..... K/18

VT145 ..... K/17
VT171 ..... K/19
VT181 ..... K/18
VT191 ..... K/19

W

W45S-230/1 ..... L/11
W45S-400/4 ..... L/11
W72-400V/4 ..... L/6
W96-400V/4 ..... L/6
WCJB-120-150 ..... A/7
WCJB-150-185 ..... A/7
WCJB-16-25-2 ..... A/7
WCJB-185-240 ..... A/7
WCJB-25-35 ..... A/7
WCJB-50-70 ..... A/7
WCJB-70-95 ..... A/7
WCJB-95-120 ..... A/7
WCJC-120-150 ..... A/7
WCJC-16 ..... A/7
WCJC-185-240 ..... A/7
WCJC-25-35 ..... A/7
WCJC-300 ..... A/7
WCJC-400 ..... A/7
WCJC-50-70 ..... A/7
WCJC-70-95 ..... A/7

Y

YCSK-10 ..... A/13
YCSK-16 ..... A/13
YCSK-25 ..... A/13
YCSK-6 ..... A/13

Z

Z10 ..... M/2
Z10-15 ..... M/2
Z20 ..... M/2
Z50 ..... M/2
ZS016 ..... D/2
ZS016FEH D/2
ZS016K D/2
ZS016LIL D/2
ZS016P D/2
ZS016S D/2
ZS016SZ D/2
ZS016Z D/2
ZS024 ..... D/2
ZS024B D/2
ZS024FEH D/2
ZS024K D/2
ZS024LIL D/2
ZS024N D/2
ZS024P D/2
ZS024S D/2
ZS024SZ D/2
ZS024Z D/2
ZS024ZS D/2
ZS032 ..... D/2
ZS032B D/2
ZS032FEH D/2
ZS032K D/2
ZS032LIL D/2
ZS032N D/2
ZS032P D/2
ZS032S D/2
ZS032SZ D/2
ZS032Z D/2
ZS032ZS D/2
ZS048 ..... D/2
ZS048B D/2
ZS048FEH D/2
ZS048K D/2
ZS048LIL D/2
ZS048N D/2
ZS048P D/2
ZS048S D/2
ZS048SZ D/2
ZS048Z D/2
ZS048ZS D/2
ZS064 ..... D/2
ZS064B D/2
ZS064FEH D/2
ZS064K D/2
ZS064LIL D/2
ZS064N D/2
ZS064P D/2
ZS064S D/2
ZS064SZ D/2
ZS064Z D/2
ZS064ZS D/2
ZS095 ..... D/2
ZS095B D/2
ZS095FEH D/2
ZS095K D/2
ZS095LIL D/2
ZS095N D/2
ZS095P D/2
ZS095S D/2
ZS095SZ D/2
ZS095Z D/2
ZS095ZS D/2
ZS10 ..... M/2
ZS10-15 ..... M/2
ZS1020 ..... D/2
ZS1020P D/2
ZS1020S D/2
ZS1020SZ D/2
ZS1020Z D/2
ZS115/34R D/4
ZS12/3R D/4
ZS127 ..... D/2
ZS127B D/2
ZS127FEH D/2
ZS127K D/2
ZS127LIL D/2
ZS127N D/2
ZS127P D/2
ZS127S D/2
ZS127SZ D/2
ZS127Z D/2
ZS127ZS D/2
ZS140/42R D/4
ZS16/4R D/4
ZS175/55R D/4
ZS19/6R D/4
ZS190 ..... D/2
ZS190B D/2
ZS190FEH D/2
ZS190K D/2
ZS190LIL D/2
ZS190N D/2
ZS190P D/2
ZS190S D/2
ZS190SZ D/2
ZS190Z D/2
ZS190ZS D/2
ZS20 ..... M/2
ZS254 ..... D/2
ZS254B D/2
ZS254FEH D/2
ZS254K D/2
ZS254LIL D/2
ZS254N D/2
ZS254P D/2
ZS254S D/2
ZS254SZ D/2
ZS254Z D/2
ZS254ZS D/2
ZS30/8R D/4
ZS381 ..... D/2
ZS381B D/2
ZS381FEH D/2
ZS381K D/2
ZS381LIL D/2
ZS381N D/2
ZS381P D/2
ZS381S D/2
ZS381SZ D/2
ZS381Z D/2
ZS381ZS D/2
ZS40/12R D/4
ZS50 ..... M/2
ZS50/16R D/4
ZS508 ..... D/2
ZS508B D/2
ZS508FEH D/2
ZS508K D/2
ZS508N D/2
ZS508P D/2
ZS508S D/2
ZS508SZ D/2
ZS508Z D/2
ZS508ZS D/2
ZS63/19R D/4
ZS75/22R D/4
ZS760 ..... D/2
ZS8/2R D/4
ZS95/30R D/4
ZSB130/36R D/4
ZSB180/50R D/4
ZSB33/8R D/4
ZSB51/16R D/4
ZSB85/25R D/4
ZSBB-SET D/4
ZSB-SET D/4
ZSJR146/05 ..... D/16
ZSJR146/1 ..... D/16
ZSJR146/38 ..... D/16
ZSJR180/05 ..... D/16
ZSJR180/1 ..... D/16
ZSJR180/15 ..... D/16
ZSJR50/05 ..... D/16
ZSJR50/1 ..... D/16
ZSJR50/15 ..... D/16
ZSJR75/05 ..... D/16
ZSJR75/1 ..... D/16
ZSJR75/22 ..... D/16
ZSRSET-1 ..... D/6
ZSRSET-1DA D/7
ZSRSET-1DB D/8
ZSRSET-1FK D/6
ZSRSET-2 ..... D/6
ZSRSET-2A D/6
ZSRSET-2B D/6
ZSRSET-2DA D/7
ZSRSET-2DB D/8
ZSRSET-2FK D/6
ZSRSET-3 ..... D/6
ZSRSET3-1,5 ..... D/5
ZSRSET3-2,5 ..... D/5
ZSRSET-3DA D/7
ZSRSET-3DB D/8
ZSRSET-3FK D/6
ZSRSET4-1,5 ..... D/5
ZSRSET4-10 ..... D/5
ZSRSET4-120 ..... D/5
ZSRSET4-150 ..... D/5
ZSRSET4-16 ..... D/5
ZSRSET4-185 ..... D/5
ZSRSET4-2,5 ..... D/5
ZSRSET4-240 ..... D/5
ZSRSET4-25 ..... D/5
ZSRSET4-35 ..... D/5
ZSRSET4-4 ..... D/5
ZSRSET4-50 ..... D/5
ZSRSET4-6 ..... D/5
ZSRSET4-70 ..... D/5
ZSRSET4-95 ..... D/5
ZSRSET5-1 ..... D/6
ZSRSET5-1,5 ..... D/5
ZSRSET5-10 ..... D/5
ZSRSET5-16 ..... D/5
ZSRSET5-1FK D/6
ZSRSET5-2 ..... D/6
ZSRSET5-2,5 ..... D/5
ZSRSET5-25 ..... D/5
ZSRSET5-2A D/6
ZSRSET5-2B D/6
ZSRSET5-2FK D/6
ZSRSET5-3 ..... D/6
ZSRSET5-35 ..... D/5
ZSRSET5-3FK D/6
ZSRSET5-4 ..... D/5
ZSRSET5-50 ..... D/5
ZSRSET5-6 ..... D/5
ZSRSET5-70 ..... D/5
ZSSZOH1,5 ..... D/17
ZSSZR5 ..... D/17
ZSSZVM-1 ..... D/17
ZSTHK A/17
ZSTHP A/17
ZSTHS A/17
ZSV120 ..... D/3
ZSV180 ..... D/3
ZSV240 ..... D/3
ZSV30 ..... D/3
ZSV390 ..... D/3
ZSV48 ..... D/3
ZSV60 ..... D/3
ZSV90 ..... D/3
ZSVR120 ..... D/3
ZSVR190 ..... D/3
ZSVR240 ..... D/3
ZSVR30 ..... D/3
ZSVR390 ..... D/3
ZSVR48 ..... D/3
ZSVR60 ..... D/3
ZSVR90 ..... D/3
ZSVRS-1B1 ..... D/12
ZSVRS-1B2 ..... D/13
ZSVRS-1K1 ..... D/12
ZSVRS-1K2 ..... D/13
ZSVRS-2B1 ..... D/12
ZSVRS-2B2 ..... D/13
ZSVRS-2K1 ..... D/12
ZSVRS-2K2 ..... D/13
ZSVRS-3B1 ..... D/12
ZSVRS-3B2 ..... D/13
ZSVRS-3K1 ..... D/12
ZSVRS-3K2 ..... D/13
ZSVRS-4B1 ..... D/12
ZSVRS-4B2 ..... D/13
ZSVRS-4K1 ..... D/12
ZSVRS-4K2 ..... D/13