

Wicke ELASTIC - WN



WN típusú kerék:

Magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, szürke elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

Fixvillás görgő:








A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.









- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	80	12	40	40	180	görgős	WN 100/36/1 R	155962	
125 x 38	100	15	50	50	250	görgős	WN 125/38/2 R	159960	
160 x 48	135	20	60	60	300	görgős	WN 160/48/4 R	163272	
200 x 48	175	20	60	60	400	görgős	WN 200/48/4 R	163273	

Fixvillás görgők WN kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	100 x 87	80/76 x 60	9	125	140	görgős	WN B 02/100/36 R	172365
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	görgős	WN BB 03/125/38 R	169035
160 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	görgős	WN B 1/160/48 R	169043
200 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	235	300	görgős	WN B 4/200/48 R	169044

Wicke ELASTIC - WN



Forgóvillás görgők WN kerékekkel:

magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, szürke elasztikus tömörgumi futófelületű kerék. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől.



- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők WN kerékekkel

D	T	A	b1	b	G1	H	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF
100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	140	görgős	WN L 02/100/36 R	166529N	-	166528N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	görgős	WN LL 03/125/38 R	166822N	-	166823N
160 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	görgős	WN L 1/160/48 R	169022N	-	169024N
200 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	300	görgős	WN L 4/200/48 R	169025N	-	169027N

Wicke ELASTIC - BN



BN típusú kerék:

Magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, kék elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

Fixvillás görgő:







A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.









- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	80	12	40	40	180	görgős	BN 100/36/1 R	166393
125 x 38	100	15	50	50	250	görgős	BN 125/38/2 R	166395
160 x 48	135	20	60	60	300	görgős	BN 160/48/4 R	166398
200 x 48	175	20	60	60	400	görgős	BN 200/48/4 R	166400

Fixvillás görgők BN kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	100 x 87	80/76 x 60	9	125	140	görgős	BN B 02/100/36 R	172102
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	görgős	BN BB 03/125/38 R	166895
160 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	görgős	BN B 1/160/48 R	166898
200 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	235	300	görgős	BN B 4/200/48 R	166879

Wicke ELASTIC - BN



Forgóvilla görgők BN kerékekkel:

magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, kék elasztikus tömör gumi futófelületű kerék. Ha az általános tömör gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől.



- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvilla görgők BN kerékekkel

D	T	A	b1	b	G1	H	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			FSTR	FSTF	
100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	140	görgős	BN L 02/100/36 R	170209N	-	170208N	
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	görgős	BN LL 03/125/38 R	166893N	-	166894N	
160 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	görgős	BN L 1/160/48 R	166896N	-	166897N	
200 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	300	görgős	BN L 4/200/48 R	166877N	-	166878N	

Wicke ELASTIC - DN



DN típusú kerék:

Magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

Fixvillás görgő:







A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.









- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	80	12	40	40	180	görgős	DN 100/36/1 R	159359
125 x 38	100	15	50	50	250	görgős	DN 125/38/2 R	159360
160 x 48	135	20	60	60	350	görgős	DN 160/48/4 R	163269
200 x 48	175	20	60	60	400	görgős	DN 200/48/4 R	163268

Fixvillás görgők DN kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	100 x 87	80/76 x 60	9	125	180	görgős	DN B 02/100/36 R	169190
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	görgős	DN BB 03/125/38 R	165973
160 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	görgős	DN B 1/160/48 R	165955
200 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	235	300	görgős	DN B 4/200/48 R	165979

Wicke ELASTIC - DN



Forgóvilla görgők DN kerékekkel:

magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömör gumi futófelületű kerék. Ha az általános tömör gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől.



- a keréktengely csavarmentes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvilla görgők DN kerékekkel

D	T	A	b1	b	G1	H	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF	
100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	180	görgős	DN L 02/100/36 R	169188N	-	169189N	
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	görgős	DN LL 03/125/38 R	165970N	-	165972N	
160 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	görgős	DN L 1/160/48 R	165952N	-	165954N	
200 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	300	görgős	DN L 4/200/48 R	165976N	-	165978N	

Wicke ELASTIC - DE, WE és GS



DE és WE típusú kerék:

Magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete (DE)/szürke (WE) elasztikus tömör gumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömör gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.







A GS széria acél tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömör gumi futófelületű kerék.









- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes (csak a WE széria)
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Önálló kerekek fekete tömör gumi futófelülettel (GS, DE)

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
60 x 40	38	12	40	40	100	golyós	GS 60/40/1 K	174540
80 x 40	38	12	40	40	100	golyós	GS 80/40/1 K	174544
100 x 40	75	12	40	40	180	golyós	DE 100/40/1 K	100817
125 x 40	100	20	50	50	200	golyós	DE 125/40/4 K	100819
160 x 50	120	20	60	60	300	golyós	DE 160/50/4 K	100822
200 x 50	140	20	60	60	450	golyós	DE 200/50/4 K	100826

Önálló kerekek szürke tömör gumi futófelülettel (WE)

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	75	12	40	40	180	golyós	WE 100/40/1 K	134634
125 x 40	100	20	50	50	200	golyós	WE 125/40/4 K	127986
160 x 50	120	20	60	60	300	golyós	WE 160/50/4 K	118334
200 x 50	140	20	60	60	450	golyós	WE 200/50/4 K	115259

Wicke ELASTIC - DE és WE

Hátfuratos görgők DE és WE típusú kerékekkel:

Magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 ShoreA keménységű, fekete (DE)/szürke (WE) elasztikus tömör gumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömör gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.



- a forgókoszorúban kettős golyósr
- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes (csak a WE széria)
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Hátfuratos görgők DE kerékekkel

D	T				F		Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				FSTF
100 x 40	12	69	124	38	150	golyós	DE R 02/100/40 K	155199N	155200N	
125 x 40	12	69	154	38	150	golyós	DE RR 03/125/40 K	155202N	155203N	
160 x 50	16,7	88	190	52	300	golyós	DE R 1/160/50 K	161754N	161755N	
200 x 50	16,7	88	235	54	350	golyós	DE R 4/200/50 K	161758N	161759N	

Hátfuratos görgők WE kerékekkel

D	T				F		Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				FSTF
100 x 40	13	69	124	36	150	golyós	WE R 02/100/40 K	155205N	155206N	
125 x 40	13	69	154	36	150	golyós	WE RR 03/125/40 K	155208N	155209N	
160 x 50	16,7	88	190	52	300	golyós	WE R 1/160/50 K	161762N	161763N	
200 x 50	16,7	88	235	54	350	golyós	WE R 4/200/50 K	161766N	161767N	

Wicke ELASTIC - DE és GS

Forgóvillás görgők:

A DE széria magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

A GS széria acél tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

Mindkét típus gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Kettős golyósor a forgókoszorúban, a felső golyósoron tömítés van.



- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi














FSTF totálfékes kivitel



FSTR totálfékes kivitel

Forgóvillás görgők GS és DE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
												
										FSTR	FSTR	FSTF
60 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	90	36	100	golyós	GS L 01/60/40 K	174541N	-	-	
80 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	100	golyós	GS L 01/80/40 K	174545N	-	-	174595N
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	180	golyós	DE L 02/100/40 K-V	138597	149575	-	
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	200	golyós	DE LL 03/125/40 K-V	155189	155190	-	
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	golyós	DE L 1/160/50 K	120258N	-	-	119618N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	DE L 4/200/50 K	150104N	-	-	155085N

Wicke ELASTIC - WE



Forgóvilla görgők WE kerékekkel:

Magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, szürke elasztikus tömögumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt a kerék mindkét oldalán. Ha az általános tömögumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Kettős golyósor a forgókoszorúban, a felső golyósoron tömítés van.



- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömögumi













FSTF totálfékes kivitel



FSTR totálfékes kivitel

Forgóvilla görgők WE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
											
									FSTR	FSTF	
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	180	golyós	WE L 02/100/40 K-V	147556	155086	-
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	200	golyós	WE LL 03/125/40 K-V	151224	155191	-
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	golyós	WE L 1/160/50 K	121870N	-	155091N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	WE L 4/200/50 K	115868N	-	155092N

Wicke ELASTIC - DE, WE és GS



Fixvillás görgők:

A DE és a WE széria magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete (DE) / szürke (WE) elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

A GS széria acél tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

Mindhárom típus gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.







A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja.









- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes (csak a WE széria)
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Fixvillás görgők GS és DE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
60 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	90	100	golyós	GS B 01/60/40 K	174542
80 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	100	100	golyós	GS B 01/80/40 K	174547
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	golyós	DE B 02/100/40 K-V	138598
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	golyós	DE BB 03/125/40 K	124406
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	golyós	DE B 1/160/50 K	120275
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	DE B 4/200/50 K	150105

Fixvillás görgők WE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	golyós	WE B 02/100/40 K-V	147557
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	golyós	WE BB 03/125/40 K	155192
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	golyós	WE B 1/160/50 K	121871
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	WE B 4/200/50 K	115867

Wicke ELASTIC - DE és WE

Erősített fixvillás görgők DE és WE kerékekkel:

Magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete (DE) / szürke (WE) elasztikus tömörgumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.







A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja.









- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes (csak a WE széria)
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Erősített fixvillás görgők DE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	golyós	DE BV 01/100/40 K	120280
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	178	200	golyós	DE BV 1/125/40 K	120281
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	215	300	golyós	DE BV 3/160/50 K	120282
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	450	golyós	DE BV 4/200/50 K	120284

Erősített fixvillás görgők WE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	golyós	WE BV 01/100/40 K	135895
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	178	200	golyós	WE BV 1/125/40 K	155306
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	215	300	golyós	WE BV 3/160/50 K	155309
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	450	golyós	WE BV 4/200/50 K	124978

Wicke ELASTIC - DE



Eősített forgóvillás görgők DE kerékekkel:

magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömör-gumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömör-gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel.



- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör-gumi



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvillás görgők DE kerékekkel

D	T	A	b1	b	G1	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF	
100 x 40	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	180	golyós	DE LV 01/100/40 K	120263	118496	-
125 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	200	golyós	DE LV 1/125/40 K	120264	118152	-
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	215	53	300	golyós	DE LV 3/160/50 K	120265	119988	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	450	golyós	DE LV 4/200/50 K	120267	103803	-

Wicke ELASTIC - WE



Eősített forgóvillás görgők WE kerékekkel:

magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, szürke elasztikus tömör gumifutófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt a kerék mindkét oldalán. Ha az általános tömör gumikerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel.



- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumikerekek



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvillás görgők WE kerékekkel

D	T	A	b1	b	G1	H	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			FSTR	FSTF	
100 x 40	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	180	golyós	WE LV 01/100/40 K	134635	155271	-	
125 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	200	golyós	WE LV 1/125/40 K	155272	155273	-	
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	215	53	300	golyós	WE LV 3/160/50 K	155278	155279	-	
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	450	golyós	WE LV 4/200/50 K	155280	155281	-	