

Wicke












Wicke kerekek és görgők katalógus



TARTALOMJEGYZÉK

Wicke EP készülékkerekek és görgők.....	1 - 3. oldal
Wicke Poliamid kerekek és görgők.....	4 - 9. oldal
Wicke Standard kerekek és görgők.....	10 - 18. oldal
Wicke Elastic kerekek és görgők.....	19 - 32. oldal
Wicke Tophane kerekek és görgők.....	33 - 40. oldal
Wicke Redthane kerekek és görgők.....	41 - 48. oldal

JELMAGYARÁZAT

	mm	átmérő (D)		mm	hátfurat
	mm	tárca Ø		mm	beépítési magasság
	mm	furatátmérő (d)		mm	utánfutás (F)
	mm	kerékszélesség (T)			forgóvilla
	mm	agy méret (T1)			forgóvilla előoldali fékkel
	mm	befogásméret			forgóvilla hátdoldali fékkel
	mm	agyátmérő (M)			hátfuratos forgóvilla
	mm	felfogótalp külső mérete (A x B)			hátfuratos forgóvilla hátdoldali fékkel
	mm	furatosztás (a1 x b1 és a2 x b2)		mm	fixvilla beépítési magassága
	mm	szerelőfurat átmérő (G1)			
	mm	felfogatás átmérő			
				kg	teherbírás
					siklócsapágó G görgőcsapágó R golyócsapágó K

Wicke készülékgörgők - EP



EP típusú kerék:

Kis teherbírású kerék, világosszürke műanyag tárcsára fröccsöntött, "85 Shore A" keménységű, sötétszürke TPE futófelülettel.

Hátfuratos görgő:

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A keréktengely csavarmenetes. Kettős golyósor a forgókoszorúban, a felső golyósor tömítve.






- zajmentes futás
- alacsony gördülési és fordulási ellenállás
- burkolatkímélő
- nyommentes
- kiváló minőségű szürke TPE futófelület
- az FA jelölésű kerekek és görgők porvédő tárcsával szereltek




Totálfékes kivitel (FSTF)

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
75 x 30	12,2	35	-	20	75	sikló	EP 75/30/1 G	170321
75 x 30	8,3	-	36	-	75	golyós	EP 75/30/2 K-FA	170298
100 x 32	12,2	35	-	20	100	sikló	EP 100/32/1 G	170318
100 x 32	8,3	-	36	-	100	golyós	EP 100/32/2 K-FA	170297
125 x 32	12,2	35	-	20	100	sikló	EP 125/32/1 G	170320
125 x 32	8,3	-	36	-	100	golyós	EP 125/32/2 K-FA	170296

Hátfuratos görgők EP kekekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám	
75 x 30	10,5	58	100	30,5	75	sikló	EP RAR 01/75/30 G	168905	172116
75 x 30	10,5	58	100	30,5	75	golyós	EP RAR 01/75/30 K-FA	168931	172117
100 x 32	10,5	58	134	40	100	sikló	EP RAR 02/100/32 G	168897	172118
100 x 32	10,5	58	134	40	100	golyós	EP RAR 02/100/32 K-FA	168930	172119
125 x 32	10,5	58	159	43	100	sikló	EP RAR 03/125/32 G	168903	172120
125 x 32	10,5	58	159	43	100	golyós	EP RAR 03/125/32 K-FA	168929	172121

Wicke készülékgörgők - EP



Forgóvillás és fixvillás görgők EP típusú kerékekkel:

kis teherbírású kerék, világosszürke műanyag tárcsára fröccsöntött, "85 Shore A" keménységű, sötétszürke TPE futófelülettel. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgóvillás görgőknél kettős golyósor a forgókoszorúban, a felső golyósor tömítve.

- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési és fordulási ellenállás
- burkolatkímélő
- nyommentes
- kiváló minőségű szürke TPE futófelület
- az FA jelölésű görgők porvédő tárcsával szereltek



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők EP kerékekkel

	mm x mm		mm		mm		mm		mm		kg	Csapágy	Cikk megnevezés		Azonosítószám		FSTF
75 x 30	77 x 67	8,5	103	30,5	75	sikló	EP LAR 01/75/30 G	168924	172110								
75 x 30	77 x 67	8,5	103	30,5	75	golyós	EP LAR 01/75/30 K-FA	168928	172111								
100 x 32	77 x 67	8,5	137	40	100	sikló	EP LAR 02/100/32 G	168916	172112								
100 x 32	77 x 67	8,5	137	40	100	golyós	EP LAR 02/100/32 K-FA	168927	172113								
125 x 32	77 x 67	8,5	162	43	100	sikló	EP LAR 03/125/32 G	168922	172114								
125 x 32	77 x 67	8,5	162	43	100	golyós	EP LAR 03/125/32 K-FA	168926	172115								

Fixvillás görgők EP kekekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
75 x 30	77 x 67	8,5	103	75	sikló	EP BAR 01/75/30 G	172104
75 x 30	77 x 67	8,5	103	75	golyós	EP BAR 01/75/30 K-FA	172105
100 x 32	77 x 67	8,5	137	100	sikló	EP BAR 02/100/32 G	172106
100 x 32	77 x 67	8,5	137	100	golyós	EP BAR 02/100/32 K-FA	172001
125 x 32	77 x 67	8,5	162	100	sikló	EP BAR 03/125/32 G	172107
125 x 32	77 x 67	8,5	162	100	golyós	EP BAR 03/125/32 K-FA	172000

Csatlakozók hátfuratos görgőkhöz



Csőhöz



Zártszelvényhez

Méret	Cikk megnevezés	Azonosítószám
Csőhöz		
Ø 19 - 21,5 mm	D 19 - 21.5	172461
Ø 21,5 - 24 mm	D 21.5 - 24	172462
Ø 24 - 27 mm	D 24 - 27	172463
Ø 27 - 30 mm	D 27 - 30	172464
Ø 31 - 35 mm	D 31 - 35	173501
Zártszelvényhez		
□ 21,5 - 24 mm	V 21.5 - 24	172465
□ 24 - 27 mm	V 24 - 27	172466
□ 27 - 30 mm	V 27 - 30	172467
□ 32 - 35 mm	V 32 - 35	173498
□ 36 - 40 mm	V 36 - 40	173497

KN típusú kerék:

A KN széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.




Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.



- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Nagy terhelhetőség (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid



Önálló kerekek

 D x T mm x mm	 d mm	 T1 mm	 M mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
65 x 30	12	40	25	125	sikló	KN 65/30/1 G	100675
80 x 35	12	40	30	150	sikló	KN 80/35/1 G	100676
80 x 35	12	40	30	150	görgős	KN 80/35/1 R	100677
100 x 38	12	40	28	200	sikló	KN 100/38/1 G	100678
100 x 38	12	40	32	200	görgős	KN 100/38/1 R	100679
125 x 38	15	50	34	300	sikló	KN 125/38/2 G	100680
125 x 38	15	50	38	300	görgős	KN 125/38/2 R	100681
150 x 40	20	60	36	500	sikló	KN 150/40/4 G	143219
150 x 40	20	60	47	500	görgős	KN 150/40/4 R	143220
150 x 40	20	60	55	500	golyós	KN 150/40/4 K	143221
175 x 48	20	60	52	500	görgős	KN 175/48/4 R	142742
175 x 48	20	60	62	500	golyós	KN 175/48/4 K	105290
200 x 50	20	60	40	550	sikló	KN 200/50/4 G	100690
200 x 50	20	60	50	550	görgős	KN 200/50/4 R	100691
200 x 50	20	60	68	550	golyós	KN 200/50/4 K	100692
250 x 58	25	75	56	700	sikló	KN 250/58/5 G	100694
250 x 58	25	75	78	700	golyós	KN 250/58/5 K	100696

Forgóvillás görgő KN típusú kerékkal:

A KN széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.

Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszoróban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A villa felső gyűrűjét és a villa alsó részét szegecs fogja össze, a forgathatóság és a villa stabilitása érdekében.







- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Nagy terhelhetőség (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők KN kerékkal

							Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				FSTR	FSTF
65 x 30	100 x 70	75 x 45	9	93	36	100	sikló	KN L 0/65/30 G	120000	-	-
80 x 35	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	150	sikló	KN L 01/80/35 G	131544N	-	152003N
100 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	200	sikló	KN L 02/100/38 G	120003N	-	146275N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	sikló	KN LL 03/125/38 G	120007N	-	146198N
150 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	185	52	350	sikló	KN L 1/150/40 G	143222N	-	148928N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	sikló	KN L 4/200/50 G	120018N	-	152665N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	KN L 4/200/50 K	120020N	-	155415N

Fixvillás görgő KN típusú kerékkel:

A KN széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.






Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenáll sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.



- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Nagy terhelhetőség (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid

Fixvillás görgők KN kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
65 x 30	10 x 70	75 x 45	9	93	100	sikló	KN B 0/65/30 G	120043
80 x 35	102 x 87	80/76 x 60	9	100	150	sikló	KN B 01/80/35 G	142380
100 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	125	200	sikló	KN B 02/100/38 G	120046
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	300	sikló	KN BB 03/125/38 G	120050
150 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	185	350	sikló	KN B 1/150/40 G	143225
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	sikló	KN B 4/200/50 G	120061
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	KN B 4/200/50 K	120063
250 x 58	135 x 114	105 x 75/80	11	290	400	sikló	KN BB 6/250/58 G	120064
250 x 58	135 x 114	105 x 75/80	11	290	400	golyós	KN BB 6/250/58 K	108922

KS típusú, erősített poliamid kerék:


A KS széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.

Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Magas teherbírás (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 30	12	40	30	250	sikló	KS 80/30/1 G	100610
100 x 35	12	40	50	450	sikló	KS 100/35/1 G	100804
100 x 35	12	40	50	500	golyós	KS 100/35/1 K	100805
125 x 45	15	50	48	550	sikló	KS 125/45/2 G	100806
125 x 45	15	50	48	600	golyós	KS 125/45/2 K	100807
150 x 50	20	60	55	850	sikló	KS 150/50/4 G	100808
150 x 50	20	60	69	900	golyós	KS 150/50/4 K	100809
200 x 50	20	60	55	1000	sikló	KS 200/50/4 G	100811
200 x 50	20	60	82	1500	golyós	KS 200/50/4 K	100812
250 x 58	25	75	65	1700	sikló	KS 250/58/5 G	100814
250 x 58	25	75	96	1700	golyós	KS 250/58/5 K	100815
250 x 58	30	75	96	1700	golyós	KS 250/58/6 K	100816

Forgóvillás görgő KS erősített poliamid kerékkel:

A KS széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.

Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Kettős golyósor az edzett, tömített forgókoszorúban, melyben nincs központicsapos összeerősítés. A keréktengely csavarmentes.







- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Magas teherbírás (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid



Totálfékes kivitel (FSTR)

Forgóvillás görgők KS kerékkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágó	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
												
80 x 30	105 x 85	80 x 55/60	9	118	40	250	sikló	KS LV 01/80/30 G	110006	119129	-	-
100 x 35	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	350	sikló	KS LV 01/100/35 G	120033	115807	-	-
100 x 35	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	350	golyós	KS LV 01/100/35 K	120034	118905	-	-
125 x 45	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	550	sikló	KS LV 1/125/45 G	120035	104907	-	-
125 x 45	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	600	golyós	KS LV 1/125/45 K	120036	118317	-	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	850	sikló	KS LV 3/150/50 G	120037	117687	-	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	900	golyós	KS LV 3/150/50 K	120038	108872	-	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	sikló	KS LV 4/200/50 G	120039	118090	-	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	golyós	KS LV 4/200/50 K	120040	118713	-	-

Fixvillás görgő KS erősített poliamid kerékkel:

A KS széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.






Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmentes.



- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Magas teherbírás (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid

Fixvillás görgők KS kerékkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 30	100 x 87	80/76 x 60	9	118	250	sikló	KS BV 01/80/30 G	110008
100 x 35	100 x 87	80/76 x 60	9	128	350	sikló	KS BV 01/100/35 G	120076
100 x 35	100 x 87	80/76 x 60	9	128	350	golyós	KS BV 01/100/35 K	120077
125 x 45	135 x 114	105 x 75/80	11	178	550	sikló	KS BV 1/125/45 G	120078
125 x 45	135 x 114	105 x 75/80	11	178	600	golyós	KS BV 1/125/45 K	120079
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	850	sikló	KS BV 3/150/50 G	120080
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	900	golyós	KS BV 3/150/50 K	120081
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	1000	sikló	KS BV 4/200/50 G	120082
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	1000	golyós	KS BV 4/200/50 K	120083

Wicke STANDARD - GK



GK típusú kerék:

Magas minőségű, fekete öntött műanyag tárcsára préselt fekete STANDARD gumi kerék, mely nagyértékű, újrahasznosítható anyagból vulkanizálással készült. Siklócsapággal szerelt kerék.

Fixvillás görgő:


A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.








- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nem korrodálódik
- kiváló minőségű fekete tömörgumi



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 25	12	40	50	sikló	GK 80/25/1 G	143241
100 x 30	12	40	70	sikló	GK 100/30/1 G	143242
125 x 38	15	50	100	sikló	GK 125/38/2 G	143243
160 x 40	20	60	135	sikló	GK 160/40/4 G	142726

Fixvillás görgők GK kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 25	102 x 87	80/76 x 60	9	100	50	sikló	GK B 01/80/25 G	142730
100 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	125	70	sikló	GK B 02/100/30 G	142732
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	100	sikló	GK BB 03/125/38 G	142734
160 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	190	135	sikló	GK B 1/160/40 G	142716

Wicke STANDARD - GK



Forgóvillás görgők:

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A keréktengely csavarmenetes.







- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nem korrodálódik
- kiváló minőségű fekete tömörgumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők GK kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 Csapágy	 Cikk megnevezés	Azonosítószám		
									 FSTR	 FSTF	
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50	sikló	GK L 01/80/25 G	142722N	-	155496N
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	70	sikló	GK L 02/100/30 G	142724N	-	151674N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	100	sikló	GK LL 03/125/38 G	120110N	-	155093N
160 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	135	sikló	GK L 1/160/40 G	142713N	-	147765N

Wicke STANDARD - GB





GB típusú kerék:

Magas minőségű, két részből álló szegecselt fémtárcsára helyezett fekete STANDARD gumi kerék, mely nagyértékű, újrahasznosítható anyagból vulkanizálással készült. A GB típusú kerekek tűgörgős csapággal szereltek.



- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű fekete tömörgumi
- kiváló ár/érték arány

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 25	12	40	50	görgős	GB 80/25/1 R	129118
100 x 30	12	40	70	görgős	GB 100/30/1 R	129119
125 x 38	15	50	100	görgős	GB 125/38/2 R	129120
140 x 38	15	50	115	görgős	GB 140/38/2 R	100481
160 x 40	20	60	135	görgős	GB 160/40/4 R	136593
180 x 50	20	60	170	görgős	GB 180/50/4 R	126333
200 x 50	20	60	205	görgős	GB 200/50/4 R	136594
250 x 60	25	75	295	görgős	GB 250/60/5 R	100494
280 x 70	30	75	385	görgős	GB 280/70/6 R	100496
400 x 75	25	75	475	görgős	GB 400/75/5 R	100500

Wicke STANDARD - GB



Fixvillás görgő:

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.








- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű fekete tömörgumi
- kiváló ár/érték arány



Porvédős kivitel (FA)

Fixvillás görgők GB kerékekkel

						Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg			
80 x 25	102 x 87	80/76 x 60	9	100	50	görgős	GB B 01/80/25 R	199491
100 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	125	70	görgős	GB B 02/100/30 R	120202
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	100	görgős	GB BB 03/125/38 R	120204
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	170	115	görgős	GB B 04/140/38 R	183293
160 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	190	135	görgős	GB B 1/160/40 R	199490
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	170	görgős	GB B 3/180/50 R	142741
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	205	görgős	GB B 4/200/50 R	120218
250 x 60	135 x 114	105 x 75/80	11	290	295	görgős	GB B 6/250/60 R	120222

Fixvillás görgők GB kerékekkel, porvédő tárcsával

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 25	102 x 87	80/76 x 60	9	100	50	görgős	GB B 01/80/25 R-FA	129115
100 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	125	70	görgős	GB B 02/100/30 R-FA	139417
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	100	görgős	GB BB 03/125/38 R-FA	139430
160 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	190	135	görgős	GB B 1/160/40 R-FA	136606
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	205	görgős	GB B 4/200/50 R-FA	136605

Wicke STANDARD - GB



Hátfuratos görgők:

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A keréktengely csavarmenetes.








- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű fekete tömörgumi
- kiváló ár/érték arány



Totálfékes kivitel (FSTF)

Hátfuratos görgők GB kerékkal

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám   FSTF	
80 x 25	12	69	99	36	50	görgős	GB R 01/80/25 R	125405N	152404N
100 x 30	12	69	124	38	70	görgős	GB R 02/100/30 R	155261N	155262N
125 x 38	12	69	154	38	100	görgős	GB RR 03/125/38 R	155263N	155264N
160 x 40	16.7	88	190	52	135	görgős	GB R 1/160/40 R	161737N	161738N
180 x 50	16.7	88	210	53	170	görgős	GB R 3/180/50 R	161739N	161740N
200 x 50	16.7	88	235	54	200	görgős	GB R 4/200/50 R	161741N	161742N

Wicke STANDARD - GB



Forgóvilla görgők:

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A keréktengely csavarmenetes.








Totálfékes kivitel (FSTR)



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvilla görgők GB kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám    FSTR FSTF		
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50	görgős	GB L 01/80/25 R	190671	-	190670
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	70	görgős	GB L 02/100/30 R	120174N	-	190672
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	100	görgős	GB LL 03/125/38 R	190675	-	190674
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	170	40	115	görgős	GB L 04/140/38 R	183291	-	183292
160 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	190	52	135	görgős	GB L 1/160/40 R	154519N	-	186329N
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	53	170	görgős	GB L 3/180/50 R	142745N	-	145479N
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	54	205	görgős	GB L 4/200/50 R	153633N	-	118380N
250 x 60	135 x 114	105 x 75/80	11	290	66	295	görgős	GB L 6/250/60 R	120503	116059	-

Wicke STANDARD - GB



Forgóvilla görgők porvédő tárcsával:

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A keréktengely csavarmenetes.





Porvédős kivitel (FA)

- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű fekete tömör gumi
- kiváló ár/érték arány



Totálfékes (FSTF)
és porvédős kivitel (FA)

Forgóvilla görgők GB kerékkel, porvédő tárcsával

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
									FSTR	FSTF	
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50	görgős	GB L 01/80/25 R-FA	129112N	-	145236N
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	70	görgős	GB L 02/100/30 R-FA	139418N	-	145237N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	100	görgős	GB LL 03/125/38 R-FA	139424N	-	145238N
160 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	190	52	135	görgős	GB L 1/160/40 R-FA	136595N	-	145239N
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	54	205	görgős	GB L 4/200/50 R-FA	136596N	-	145240N

Wicke STANDARD - WB



WB típusú kerék:

Magas minőségű, két részből álló szegecselt fémtárcsára helyezett szürke STANDARD gumi kerék, mely nagyértékű, újrahasznosítható anyagból vulkanizálással készült. A WB típusú kerekek tűgörgős csapággal szereltek.

Fixvillás görgő:


A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.








- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kiváló minőségű szürke tömörgumi
- nyommentes
- kiváló ár/érték arány



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 kg	Csapágó	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 25	12	40	50	görgős	WB 80/25/1 R	100606
100 x 30	12	40	70	görgős	WB 100/30/1 R	100608
125 x 38	15	50	100	görgős	WB 125/38/2 R	108504
160 x 40	20	60	135	görgős	WB 160/40/4 R	149317
200 x 50	20	60	205	görgős	WB 200/50/4 R	100618

Fixvillás görgők WB kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágó	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 25	102 x 87	80/76 x 60	9	100	50	görgős	WB B 01/80/25 R	143615
100 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	125	70	görgős	WB B 02/100/30 R	130405
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	100	görgős	WB BB 03/125/38 R	130407
160 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	190	135	görgős	WB B 1/160/40 R	148611
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	205	görgős	WB B 4/200/50 R	120651

Wicke STANDARD - WB



Forgóvillás görgők:

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A keréktengely csavarmenetes.




- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kiváló minőségű szürke tömörgumi
- nyommentes
- kiváló ár/érték arány



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők WB kerékekkel

							<i>Csapágy</i>	<i>Cikk megnevezés</i>	<i>Azonosítószám</i>		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			FSTR	FSTF	
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50	görgős	WB L 01/80/25 R	143625N	-	155142N
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	70	görgős	WB L 02/100/30 R	130370N	-	155144N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	100	görgős	WB LL 03/125/38 R	144944N	-	155145N
160 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	135	görgős	WB L 1/160/40 R	148540N	-	151669N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	205	görgős	WB L 4/200/50 R	120638N	-	155423N

Wicke ELASTIC - WN



WN típusú kerék:

Magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, szürke elasztikus tömör gumi futófelületű kerék.

Fixvillás görgő:



A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.







- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	80	12	40	40	180	görgős	WN 100/36/1 R	155962
125 x 38	100	15	50	50	250	görgős	WN 125/38/2 R	159960
160 x 48	135	20	60	60	300	görgős	WN 160/48/4 R	163272
200 x 48	175	20	60	60	400	görgős	WN 200/48/4 R	163273

Fixvillás görgők WN kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	100 x 87	80/76 x 60	9	125	140	görgős	WN B 02/100/36 R	172365
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	görgős	WN BB 03/125/38 R	169035
160 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	görgős	WN B 1/160/48 R	169043
200 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	235	300	görgős	WN B 4/200/48 R	169044

Wicke ELASTIC - WN



Forgóvillás görgők WN kerékkal:

magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, szürkeelasztikus tömör gumi futófelületű kerék. Ha az általános tömör gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől.








- a keréktengely csavarmentes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők WN kerékkal

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
											
100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	140	görgős	WN L 02/100/36 R	166529N	-	166528N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	görgős	WN LL 03/125/38 R	166822N	-	166823N
160 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	görgős	WN L 1/160/48 R	169022N	-	169024N
200 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	300	görgős	WN L 4/200/48 R	169025N	-	169027N

Wicke ELASTIC - BN



BN típusú kerék:

Magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, kék elasztikus tömör gumi futófelületű kerék.

Fixvillás görgő:



A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.







- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	80	12	40	40	180	görgős	BN 100/36/1 R	166393
125 x 38	100	15	50	50	250	görgős	BN 125/38/2 R	166395
160 x 48	135	20	60	60	300	görgős	BN 160/48/4 R	166398
200 x 48	175	20	60	60	400	görgős	BN 200/48/4 R	166400

Fixvillás görgők BN kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	100 x 87	80/76 x 60	9	125	140	görgős	BN B 02/100/36 R	172102
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	görgős	BN BB 03/125/38 R	166895
160 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	görgős	BN B 1/160/48 R	166898
200 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	235	300	görgős	BN B 4/200/48 R	166879

Wicke ELASTIC - BN



Forgóvillás görgők BN kerékekkel:

magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, kék elasztikus tömörgumi futófelületű kerék. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől.








- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők BN kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
											
100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	140	görgős	BN L 02/100/36 R	170209N	-	170208N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	görgős	BN LL 03/125/38 R	166893N	-	166894N
160 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	görgős	BN L 1/160/48 R	166896N	-	166897N
200 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	300	görgős	BN L 4/200/48 R	166877N	-	166878N

Wicke ELASTIC - DN



DN típusú kerék:

Magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömör gumi futófelületű kerék.

Fixvillás görgő:



A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.








- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	80	12	40	40	180	görgős	DN 100/36/1 R	159359
125 x 38	100	15	50	50	250	görgős	DN 125/38/2 R	159360
160 x 48	135	20	60	60	350	görgős	DN 160/48/4 R	163269
200 x 48	175	20	60	60	400	görgős	DN 200/48/4 R	163268

Fixvillás görgők DN kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 36	100 x 87	80/76 x 60	9	125	180	görgős	DN B 02/100/36 R	169190
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	görgős	DN BB 03/125/38 R	165973
160 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	görgős	DN B 1/160/48 R	165955
200 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	235	300	görgős	DN B 4/200/48 R	165979

Wicke ELASTIC - DN



Forgóvillás görgők DN kerékkal:

magas minőségű, fekete műanyag tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömörgumi futófelületű kerék. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől.








- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők DN kerékkal

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám    FSTR FSTF		
100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	180	görgős	DN L 02/100/36 R	169188N	-	169189N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	görgős	DN LL 03/125/38 R	165970N	-	165972N
160 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	görgős	DN L 1/160/48 R	165952N	-	165954N
200 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	300	görgős	DN L 4/200/48 R	165976N	-	165978N

Wicke ELASTIC - DE, WE és GS



DE és WE típusú kerék:

Magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 ShoreA keménységű, fekete (DE)/szürke (WE) elasztikus tömör gumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömör gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.



A GS széria acél tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömör gumi futófelületű kerék.






- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes (csak a WE széria)
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Önálló kerekek fekete tömör gumi futófelülettel (GS, DE)

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapág	Cikk megnevezés	Azonosítószám
60 x 40	38	12	40	40	100	golyós	GS 60/40/1 K	174540
80 x 40	38	12	40	40	100	golyós	GS 80/40/1 K	174544
100 x 40	75	12	40	40	180	golyós	DE 100/40/1 K	100817
125 x 40	100	20	50	50	200	golyós	DE 125/40/4 K	100819
160 x 50	120	20	60	60	300	golyós	DE 160/50/4 K	100822
200 x 50	140	20	60	60	450	golyós	DE 200/50/4 K	100826

Önálló kerekek szürke tömör gumi futófelülettel (WE)

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapág	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	75	12	40	40	180	golyós	WE 100/40/1 K	134634
125 x 40	100	20	50	50	200	golyós	WE 125/40/4 K	127986
160 x 50	120	20	60	60	300	golyós	WE 160/50/4 K	118334
200 x 50	140	20	60	60	450	golyós	WE 200/50/4 K	115259

Wicke ELASTIC - DE és WE



Hátfuratos görgők DE és WE típusú kerékekkel:

Magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 ShoreA keménységű, fekete (DE)/szürke (WE) elasztikus tömör gumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömör gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.



- a forgókoszorúban kettős golyósr
- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes (csak a WE széria)
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Totálfékes kivitel (FSTF)

Hátfuratos görgők DE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám	
									 FSTF
100 x 40	12	69	124	38	150	golyós	DE R 02/100/40 K	155199N	155200N
125 x 40	12	69	154	38	150	golyós	DE RR 03/125/40 K	155202N	155203N
160 x 50	16,7	88	190	52	300	golyós	DE R 1/160/50 K	161754N	161755N
200 x 50	16,7	88	235	54	350	golyós	DE R 4/200/50 K	161758N	161759N

Hátfuratos görgők WE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 Csapágy	 Cikk megnevezés	 Azonosítószám	
									FSTF
100 x 40	13	69	124	36	150	golyós	WE R 02/100/40 K	155205N	155206N
125 x 40	13	69	154	36	150	golyós	WE RR 03/125/40 K	155208N	155209N
160 x 50	16,7	88	190	52	300	golyós	WE R 1/160/50 K	161762N	161763N
200 x 50	16,7	88	235	54	350	golyós	WE R 4/200/50 K	161766N	161767N

Wicke ELASTIC - DE és GS



Forgóvillás görgők:

A DE széria magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

A GS széria acél tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömörgumi futófelületű kerék.

Mindkét típus gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Kettős golyósor a forgókoszorúban, a felső golyósoron tömítés van.



- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi




FSTF totálfékes kivitel



FSTR totálfékes kivitel

Forgóvillás görgők GS és DE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
											
60 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	90	36	100	golyós	GS L 01/60/40 K	174541N	-	-
80 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	100	golyós	GS L 01/80/40 K	174545N	-	174595N
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	180	golyós	DE L 02/100/40 K-V	138597	149575	-
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	200	golyós	DE LL 03/125/40 K-V	155189	155190	-
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	golyós	DE L 1/160/50 K	120258N	-	119618N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	DE L 4/200/50 K	150104N	-	155085N

Wicke ELASTIC - WE



Forgóvillás görgők WE kerékekkel:

Magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, szürke elasztikus tömörgumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt a kerék mindkét oldalán. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Kettős golyósor a forgókoszorúban, a felső golyósoron tömítés van.



- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi








FSTF totálfékes kivitel



FSTR totálfékes kivitel

Forgóvillás görgők WE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
											
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	180	golyós	WE L 02/100/40 K-V	147556	155086	-
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	200	golyós	WE LL 03/125/40 K-V	151224	155191	-
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300	golyós	WE L 1/160/50 K	121870N	-	155091N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	WE L 4/200/50 K	115868N	-	155092N

Wicke ELASTIC - DE, WE és GS



Fixvillás görgők:

A DE és a WE széria magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete (DE) / szürke (WE) elasztikus tömör gumi futófelületű kerék.

A GS széria acél tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömör gumi futófelületű kerék.

Mindhárom típus gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömör gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.





A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja.







- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes (csak a WE széria)
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör gumi



Fixvillás görgők GS és DE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
60 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	90	100	golyós	GS B 01/60/40 K	174542
80 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	100	100	golyós	GS B 01/80/40 K	174547
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	golyós	DE B 02/100/40 K-V	138598
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	golyós	DE BB 03/125/40 K	124406
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	golyós	DE B 1/160/50 K	120275
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	DE B 4/200/50 K	150105

Fixvillás görgők WE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	golyós	WE B 02/100/40 K-V	147557
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	golyós	WE BB 03/125/40 K	155192
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300	golyós	WE B 1/160/50 K	121871
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	WE B 4/200/50 K	115867

Wicke ELASTIC - DE és WE



Erősített fixvillás görgők DE és WE kerékekkel:

Magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete (DE) / szürke (WE) elasztikus tömörgumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.






A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja.








- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes (csak a WE széria)
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Erősített fixvillás görgők DE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	golyós	DE BV 01/100/40 K	120280
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	178	200	golyós	DE BV 1/125/40 K	120281
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	215	300	golyós	DE BV 3/160/50 K	120282
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	450	golyós	DE BV 4/200/50 K	120284

Erősített fixvillás görgők WE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	golyós	WE BV 01/100/40 K	135895
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	178	200	golyós	WE BV 1/125/40 K	155306
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	215	300	golyós	WE BV 3/160/50 K	155309
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	450	golyós	WE BV 4/200/50 K	124978

Eősített forgóvillás görgők DE kerékekkel:

magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, fekete elasztikus tömör-gumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt. Ha az általános tömör-gumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel.








- a keréktengely csavarmentes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömör-gumi



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvillás görgők DE kerékekkel

											
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
									FSTR	FSTR	FSTF
100 x 40	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	180	golyós	DE LV 01/100/40 K	120263	118496	-
125 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	200	golyós	DE LV 1/125/40 K	120264	118152	-
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	215	53	300	golyós	DE LV 3/160/50 K	120265	119988	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	450	golyós	DE LV 4/200/50 K	120267	103803	-

Eősített forgóvillás görgők WE kerékekkel:

magas minőségű, öntött alumínium tárcsára vulkanizált, 63 Shore A keménységű, szürke elasztikus tömörgumi futófelületű kerék. Gyári zárt golyóscsapággal szerelt a kerék mindkét oldalán. Ha az általános tömörgumi kerekek által biztosított teherbírás kevés, akkor ezek biztosítják a nagyfokú igénybevételt, teherbírást és a zajtalan haladást.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel.








- a keréktengely csavarmenetes
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kíméli a burkolatot
- magas rugalmasság
- kiváló minőségű elasztikus tömörgumi



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvillás görgők WE kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
											
100 x 40	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	180	golyós	WE LV 01/100/40 K	134635	155271	-
125 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	200	golyós	WE LV 1/125/40 K	155272	155273	-
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	215	53	300	golyós	WE LV 3/160/50 K	155278	155279	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	450	golyós	WE LV 4/200/50 K	155280	155281	-

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

PE típusú kerék:

A PE típus egy 92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággal szerelt.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
82 x 30	70	12	40	180	golyós	PE 82/30/1 K	102057
100 x 40	75	12	40	360	golyós	PE 100/40/1 K	100865
125 x 40	100	20	50	450	golyós	PE 125/40/4 K	100866
150 x 50	120	20	60	640	golyós	PE 150/50/4 K	100868
160 x 50	140	20	60	800	golyós	PE 160/50/4 K	100869
180 x 50	140	20	60	740	golyós	PE 180/50/4 K	100895
200 x 50	170	20	60	900	golyós	PE 200/50/4 K	100891
200 x 50	170	25	60	900	golyós	PE 200/50/5 K	100872

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.






Fixvillás görgő PE kerékkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Fixvillás görgők PE kerékkel

						Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	125	200	golyós	PE B 02/100/40 K	140772
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	golyós	PE BB 03/125/40 K	155456
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	185	350	golyós	PE B 1/150/50 K	117098
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	350	golyós	PE B 1/160/50 K	118640
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	350	golyós	PE B 3/180/50 K	155179
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	PE B 4/200/50 K	155180

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Forgóvilla görgők PE kerékkal:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A keréktengely csavarmenetes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvilla görgők PE kerékkal

D	T	A	b1	b	F		Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			FSTR	FSTF	
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	200	golyós	PE L 02/100/40 K	118094N	-	155156N
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	golyós	PE LL 03/125/40 K	155152N	-	155159N
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	185	52	350	golyós	PE L 1/150/50 K	115844N	-	155164N
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	350	golyós	PE L 1/160/50 K	121659N	-	155165N
180 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	350	golyós	PE L 3/180/50 K	108878N	-	155166N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	PE L 4/200/50 K	155155N	-	155168N

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.






Erősített fixvillás görgő PE kerékkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Erősített fixvillás görgők PE kerékkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
82 x 30	100 x 87	80/76 x 60	9	119	180	golyós	PE BV 01/82/30 K	120716
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	127	280	golyós	PE BV 01/100/40 K	120352
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	178	350	golyós	PE BV 1/125/40 K	120353
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	450	golyós	PE BV 3/150/50 K	120717
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	215	500	golyós	PE BV 3/160/50 K	120354
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	225	600	golyós	PE BV 3/180/50 K	161807
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	700	golyós	PE BV 4/200/50 K	120355

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Erősített forgóvilla görgők PE kerékekkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmenetes.






- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvilla görgők PE kerékekkel

							Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
									FSTR	FSTF	
82 x 30	105 x 85	80 x 55/60	9	119	40	180	golyós	PE LV 01/82/30 K	120713	118447	-
100 x 40	105 x 85	80 x 55/60	9	127	40	280	golyós	PE LV 01/100/40 K	120347	104269	-
125 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	350	golyós	PE LV 1/125/40 K	120348	116019	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	450	golyós	PE LV 3/150/50 K	120714	116020	-
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	215	53	500	golyós	PE LV 3/160/50 K	120349	116021	-
180 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	225	53	600	golyós	PE LV 3/180/50 K	161804	161805	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	700	golyós	PE LV 4/200/50 K	120350	116022	-

Wicke TOPTHANE® - PG



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

PG típusú kerék:

A PG típus egy 92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággal szerelt.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- vágásálló (pl. fémgörgőccsel szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	80	20	50	50	64	350	golyós	PG 100/40/4 K	123375
125 x 50	105	20	60	60	59	560	golyós	PG 125/50/4 K	107000
140 x 60	115	20	68	68	67	750	golyós	PG 140/60/4 K	115253
150 x 48	125	20	60	60	60	660	golyós	PG 150/48/4 K	117057
160 x 48	125	25	60	60	68	700	golyós	PG 160/48/5 K	110044
180 x 50	145	25	60	60	68	800	golyós	PG 180/50/5 K	123374
200 x 50	170	20	60	60	67	890	golyós	PG 200/50/4 K	107608
250 x 50	200	30	60	60	74	1100	golyós	PG 250/50/6 K	107005

A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.





Erősített fixvillás görgő PG kerékkal:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Erősített fixvillás görgők PG kerékkal

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	350	golyós	PG BV 01/100/40 K	161889
125 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	178	560	golyós	PG BV 1/125/50 K	161890
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	660	golyós	PG BV 3/150/50 K	107401
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	1000	golyós	PG BV 4/200/50 K	107402

Wicke TOPTHANE® - PG



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Erősített forgóvilla görgők PG kerékekkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmenetes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvilla görgők PG kerékekkel

mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
										FSTR	FSTF	
100 x 40	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	350	golyós	PG LV 01/100/40 K	133712	161883	-	
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	560	golyós	PG LV 1/125/50 K	161879	161884	-	
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	660	golyós	PG LV 3/150/50 K	107398	161885	-	
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	golyós	PG LV 4/200/50 K	107399	138744	-	

Wicke REDTHANE® - TE



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

TE típusú kerék:

ATE típus egy 75 ShoreA keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággal szerelt.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	75	12	40	270	golyós	TE 100/40-75/1 K	134784
125 x 40	75	20	50	310	golyós	TE 125/40-75/4 K	165909
160 x 50	120	20	60	510	golyós	TE 160/50-120/4 K	166120
180 x 50	140	20	60	580	golyós	TE 180/50-140/4 K	162891
200 x 50	140	20	60	600	golyós	TE 200/50-140/4 K	165853
250 x 50	170	20	60	700	golyós	TE 250/50-170/4 K	165915

Wicke REDTHANE® - TE



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.






Fixvillás görgő TE kerékkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Fixvillás görgők TE kerékkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	125	150	golyós	TE B 02/100/40 K	169073
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	golyós	TE BB 03/125/40 K	169075
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	350	golyós	TE B 1/160/50 K	169078
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	TE B 4/200/50 K	169080

Wicke REDTHANE® - TE



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Forgóvillás görgők TE kerékekkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban kettős golyósor és tömítés. A keréktengely csavarmenetes.








- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők TE kerékekkel

 D mm x mm		 A mm		 b1 mm		 G1 mm		 H mm		 F mm		 kg		Csapágy		Cikk megnevezés		Azonosítószám		
																				
100 x 40		105 x 80		80/76 x 60		9		125		38		150		golyós		TE L 02/100/40 K		165916N	-	165918N
125 x 40		105 x 80		80/76 x 60		9		155		38		200		golyós		TE LL 03/125/40 K		165922N	-	165924N
160 x 50		135 x 110		105 x 75/80		11		190		52		350		golyós		TE L 1/160/50 K		165936N	-	165938N
200 x 50		135 x 110		105 x 75/80		11		235		54		350		golyós		TE L 4/200/50 K		165942N	-	165944N

Wicke REDTHANE® - TG



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.





TG típusú kerék:

ATG típus egy 75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággal szerelt.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
125 x 50	80	20	60	64	390	golyós	TG 125/50/4 K	134632
150 x 50	105	20	60	59	450	golyós	TG 150/50/4 K	143358
200 x 50	145	20	60	67	650	golyós	TG 200/50/4 K	138217

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.






Erősített fixvillás görgő TG kerékekkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmenetes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Erősített fixvillás görgők TG kerékekkel

						Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg			
125 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	178	390	golyós	TG BV 1/125/50 K	161815
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	450	golyós	TG BV 3/150/50 K	161816
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	650	golyós	TG BV 4/200/50 K	161632

Wicke REDTHANE® - TG



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Erősített forgóvilla görgők TG kerékekkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmenetes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvilla görgők TG kerékekkel

mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
										FSTR	FSTR	FSTR
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	390	golyós	TG LV 1/125/50 K	161808	161809	-	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	450	golyós	TG LV 3/150/50 K	161810	161811	-	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	650	golyós	TG LV 4/200/50 K	161631	161812	-	-

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.






Extra erős fixvillás görgő TG kerékekkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. Hegesztett acélkonstrukció a villa, sárga kromatozással. A keréktengely csavarmenetes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Extra erős fixvillás görgők TG kerékekkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	170	390	golyós	TG BR 1/125/50 K	143547
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	200	450	golyós	TG BR 2/150/50 K	143548
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	650	golyós	TG BR 4/200/50 K	143549

Wicke REDTHANE® - TG

A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Extra erős forgóvillás görgők TG kerékkal:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. Hegesztett acélkonstrukció a villa, sárga kromatózással. A forgókoszorúban edzett, forgácsolt golyópályák, valamint ellennyomásos csapágó és tömítés. A forgókoszorút biztosított csavar fogja össze. Zsírógombbal ellátva. A keréktengely csavarmenetes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTR)

Extra erős forgóvillás görgők TG kerékkal

											
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám	FSTR	FSTF
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	170	40	390	golyós	TG LR 1/125/50 K	143541	155284	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	200	46	450	golyós	TG LR 2/150/50 K	143542	155285	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	650	golyós	TG LR 4/200/50 K	143543	155286	-