

KN típusú kerék:






A KN széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.

Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Nagy terhelhetőség (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
65 x 30	12	40	25	125	sikló	KN 65/30/1 G	100675
80 x 35	12	40	30	150	sikló	KN 80/35/1 G	100676
80 x 35	12	40	30	150	görgős	KN 80/35/1 R	100677
100 x 38	12	40	28	200	sikló	KN 100/38/1 G	100678
100 x 38	12	40	32	200	görgős	KN 100/38/1 R	100679
125 x 38	15	50	34	300	sikló	KN 125/38/2 G	100680
125 x 38	15	50	38	300	görgős	KN 125/38/2 R	100681
150 x 40	20	60	36	500	sikló	KN 150/40/4 G	143219
150 x 40	20	60	47	500	görgős	KN 150/40/4 R	143220
150 x 40	20	60	55	500	golyós	KN 150/40/4 K	143221
175 x 48	20	60	52	500	görgős	KN 175/48/4 R	142742
175 x 48	20	60	62	500	golyós	KN 175/48/4 K	105290
200 x 50	20	60	40	550	sikló	KN 200/50/4 G	100690
200 x 50	20	60	50	550	görgős	KN 200/50/4 R	100691
200 x 50	20	60	68	550	golyós	KN 200/50/4 K	100692
250 x 58	25	75	56	700	sikló	KN 250/58/5 G	100694
250 x 58	25	75	78	700	golyós	KN 250/58/5 K	100696

Wicke POLIAMID - KN



Forgóvillás görgő KN típusú kerékkel:

A KN széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.

Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak.

A forgókoszoróban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A villa felső gyűrűjét és a villa alsó részét szegecs fogja össze, a forgathatóság és a villa stabilitása érdekében.



- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Nagy terhelhetőség (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvillás görgők KN kerékekkel

D	T	A	b1	b	G1	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF	
65 x 30	100 x 70	75 x 45	9	93	36	100	sikló	KN L 0/65/30 G	120000	-	-
80 x 35	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	150	sikló	KN L 01/80/35 G	131544N	-	152003N
100 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	200	sikló	KN L 02/100/38 G	120003N	-	146275N
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	sikló	KN LL 03/125/38 G	120007N	-	146198N
150 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	185	52	350	sikló	KN L 1/150/40 G	143222N	-	148928N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	sikló	KN L 4/200/50 G	120018N	-	152665N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	KN L 4/200/50 K	120020N	-	155415N

Fixvillás görgő KN típusú kerékkal:

A KN széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.







Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmentes.



- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Nagy terhelhetőség (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid

Fixvillás görgők KN kerékkal

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
65 x 30	10 x 70	75 x 45	9	93	100	sikló	KN B 0/65/30 G	120043
80 x 35	102 x 87	80/76 x 60	9	100	150	sikló	KN B 01/80/35 G	142380
100 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	125	200	sikló	KN B 02/100/38 G	120046
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	300	sikló	KN BB 03/125/38 G	120050
150 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	185	350	sikló	KN B 1/150/40 G	143225
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	sikló	KN B 4/200/50 G	120061
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	KN B 4/200/50 K	120063
250 x 58	135 x 114	105 x 75/80	11	290	400	sikló	KN BB 6/250/58 G	120064
250 x 58	135 x 114	105 x 75/80	11	290	400	golyós	KN BB 6/250/58 K	108922

Wicke POLIAMID - KS



KS típusú, erősített poliamid kerék:






A KS széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.

Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Magas teherbírás (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid



Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 30	12	40	30	250	sikló	KS 80/30/1 G	100610
100 x 35	12	40	50	450	sikló	KS 100/35/1 G	100804
100 x 35	12	40	50	500	golyós	KS 100/35/1 K	100805
125 x 45	15	50	48	550	sikló	KS 125/45/2 G	100806
125 x 45	15	50	48	600	golyós	KS 125/45/2 K	100807
150 x 50	20	60	55	850	sikló	KS 150/50/4 G	100808
150 x 50	20	60	69	900	golyós	KS 150/50/4 K	100809
200 x 50	20	60	55	1000	sikló	KS 200/50/4 G	100811
200 x 50	20	60	82	1500	golyós	KS 200/50/4 K	100812
250 x 58	25	75	65	1700	sikló	KS 250/58/5 G	100814
250 x 58	25	75	96	1700	golyós	KS 250/58/5 K	100815
250 x 58	30	75	96	1700	golyós	KS 250/58/6 K	100816

Wicke POLIAMID - KS



Forgóvillás görgő KS erősített poliamid kerékkel:

A KS széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.

Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenáll sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Kettős golyósor az edzett, tömített forgókoszorúban, melyben nincs központicsapos összeerősítés. A keréktengety csavarmentes.



- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Magas teherbírás (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid



Totálfékes kivitel (FSTR)

Forgóvillás görgők KS kerékekkel

D	T	A	b1	b	G1	F	Csapógy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			FSTR	FSTF
80 x 30	105 x 85	80 x 55/60	9	118	40	250	sikló	KS LV 01/80/30 G	110006	119129	-
100 x 35	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	350	sikló	KS LV 01/100/35 G	120033	115807	-
100 x 35	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	350	golyós	KS LV 01/100/35 K	120034	118905	-
125 x 45	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	550	sikló	KS LV 1/125/45 G	120035	104907	-
125 x 45	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	600	golyós	KS LV 1/125/45 K	120036	118317	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	850	sikló	KS LV 3/150/50 G	120037	117687	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	900	golyós	KS LV 3/150/50 K	120038	108872	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	sikló	KS LV 4/200/50 G	120039	118090	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	golyós	KS LV 4/200/50 K	120040	118713	-

Fixvillás görgő KS erősített poliamid kerékkel:

A KS széria kiváló minőségű PA 6 natúr (fehér) poliamidból fröccsöntéssel készül.







Hőre lágyuló műanyag kerekek, melyek ritkán mozgatott eszközöknél, sima, kemény felületen (pl. aszfalt, beton) könnyen futnak, nagy a törésállóságuk és hosszú az élettartamuk. A poliamid nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagynak nyomot a padlón. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkeznek az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírják a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari, hegyi és tengeri klímát. A poliamid messzemenően ellenálló sokféle oldószerrel, savval és lúggal szemben.

A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmentes.



- Könnyű futás sima padozaton
- Nyommentes
- Magas teherbírás (nem törik)
- Nagyon jól ellenáll sós víznek, lúgoknak és savaknak
- Hőállóság -40 °C -tól +90 °C -ig
- Kiváló minőségű PA 6 öntött poliamid

Fixvillás görgők KS kerékkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
80 x 30	100 x 87	80/76 x 60	9	118	250	sikló	KS BV 01/80/30 G	110008
100 x 35	100 x 87	80/76 x 60	9	128	350	sikló	KS BV 01/100/35 G	120076
100 x 35	100 x 87	80/76 x 60	9	128	350	golyós	KS BV 01/100/35 K	120077
125 x 45	135 x 114	105 x 75/80	11	178	550	sikló	KS BV 1/125/45 G	120078
125 x 45	135 x 114	105 x 75/80	11	178	600	golyós	KS BV 1/125/45 K	120079
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	850	sikló	KS BV 3/150/50 G	120080
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	900	golyós	KS BV 3/150/50 K	120081
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	1000	sikló	KS BV 4/200/50 G	120082
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	1000	golyós	KS BV 4/200/50 K	120083