

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

PE típusú kerék:

A PE típus egy 92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággal szerelt.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
82 x 30	70	12	40	180	golyós	PE 82/30/1 K	102057
100 x 40	75	12	40	360	golyós	PE 100/40/1 K	100865
125 x 40	100	20	50	450	golyós	PE 125/40/4 K	100866
150 x 50	120	20	60	640	golyós	PE 150/50/4 K	100868
160 x 50	140	20	60	800	golyós	PE 160/50/4 K	100869
180 x 50	140	20	60	740	golyós	PE 180/50/4 K	100895
200 x 50	170	20	60	900	golyós	PE 200/50/4 K	100891
200 x 50	170	25	60	900	golyós	PE 200/50/5 K	100872

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Fixvillás görgő PE kerékkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A kerék tengely csavarmentes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Fixvillás görgők PE kerékkel

						Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	125	200	golyós	PE B 02/100/40 K	140772
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	golyós	PE BB 03/125/40 K	155456
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	185	350	golyós	PE B 1/150/50 K	117098
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	350	golyós	PE B 1/160/50 K	118640
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	350	golyós	PE B 3/180/50 K	155179
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	PE B 4/200/50 K	155180

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Forgóvilla görgők PE kerékekkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban található golyópálya tömített, hogy így is óvjuk a behatoló szennyeződésektől. A keréktengely csavarmentes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvilla görgők PE kerékekkel

D	T	A	b1	b	G	H	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	200	golyós	PE L 02/100/40 K	118094N	-	155156N
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	golyós	PE LL 03/125/40 K	155152N	-	155159N
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	185	52	350	golyós	PE L 1/150/50 K	115844N	-	155164N
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	350	golyós	PE L 1/160/50 K	121659N	-	155165N
180 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	350	golyós	PE L 3/180/50 K	108878N	-	155166N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	PE L 4/200/50 K	155155N	-	155168N

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.







Erősített fixvillás görgő PE kerékkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmentes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Erősített fixvillás görgők PE kerékkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
82 x 30	100 x 87	80/76 x 60	9	119	180	golyós	PE BV 01/82/30 K	120716
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	127	280	golyós	PE BV 01/100/40 K	120352
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	178	350	golyós	PE BV 1/125/40 K	120353
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	450	golyós	PE BV 3/150/50 K	120717
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	215	500	golyós	PE BV 3/160/50 K	120354
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	225	600	golyós	PE BV 3/180/50 K	161807
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	700	golyós	PE BV 4/200/50 K	120355

Wicke TOPTHANE® - PE



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Erősített forgóvillaás görgők PE kerékekkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmentes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvillaás görgők PE kerékekkel

D	T	A	b1	G	H	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF	
82 x 30		105 x 85	80 x 55/60	9	119	40	golyós	PE LV 01/82/30 K	120713	118447	-
100 x 40		105 x 85	80 x 55/60	9	127	40	golyós	PE LV 01/100/40 K	120347	104269	-
125 x 40		135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	golyós	PE LV 1/125/40 K	120348	116019	-
150 x 50		135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	golyós	PE LV 3/150/50 K	120714	116020	-
160 x 50		135 x 110	105 x 75/80	11	215	53	golyós	PE LV 3/160/50 K	120349	116021	-
180 x 50		135 x 110	105 x 75/80	11	225	53	golyós	PE LV 3/180/50 K	161804	161805	-
200 x 50		135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	golyós	PE LV 4/200/50 K	120350	116022	-

Wicke TOPTHANE® - PG



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.







PG típusú kerék:

A PG típus egy 92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággal szerelt.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	80	20	50	50	64	350	golyós	PG 100/40/4 K	123375
125 x 50	105	20	60	60	59	560	golyós	PG 125/50/4 K	107000
140 x 60	115	20	68	68	67	750	golyós	PG 140/60/4 K	115253
150 x 48	125	20	60	60	60	660	golyós	PG 150/48/4 K	117057
160 x 48	125	25	60	60	68	700	golyós	PG 160/48/5 K	110044
180 x 50	145	25	60	60	68	800	golyós	PG 180/50/5 K	123374
200 x 50	170	20	60	60	67	890	golyós	PG 200/50/4 K	107608
250 x 50	200	30	60	60	74	1100	golyós	PG 250/50/6 K	107005

Wicke TOPTHANE® - PG



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Erősített fixvillás görgő PG keréssel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmentes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Erősített fixvillás görgők PG keréssel

						Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	350	golyós	PG BV 01/100/40 K	161889
125 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	178	560	golyós	PG BV 1/125/50 K	161890
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	660	golyós	PG BV 3/150/50 K	107401
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	1000	golyós	PG BV 4/200/50 K	107402

Wicke TOPTHANE® - PG



A TOPTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a vágás- és kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A TOPTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb légköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Erősített forgóvillaás görgők PG kerékekkel:

92 Shore A keménységű, barna színű, poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmentes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- vágásálló (pl. fémforgáccsal szemben)
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvillaás görgők PG kerékekkel

D	T	A	b1	G	H	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF	
100 x 40	105 x 85	80 x 55/60	9	128	40	350	golyós	PG LV 01/100/40 K	133712	161883	-
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	560	golyós	PG LV 1/125/50 K	161879	161884	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	660	golyós	PG LV 3/150/50 K	107398	161885	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	golyós	PG LV 4/200/50 K	107399	138744	-

Wicke REDTHANE® - TE



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.






TE típusú kerék:

ATE típus egy 75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággal szerelt.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Önálló kerekek

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	75	12	40	270	golyós	TE 100/40-75/1 K	134784
125 x 40	75	20	50	310	golyós	TE 125/40-75/4 K	165909
160 x 50	120	20	60	510	golyós	TE 160/50-120/4 K	166120
180 x 50	140	20	60	580	golyós	TE 180/50-140/4 K	162891
200 x 50	140	20	60	600	golyós	TE 200/50-140/4 K	165853
250 x 50	170	20	60	700	golyós	TE 250/50-170/4 K	165915

Wicke REDTHANE® - TE



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.







Fixvillás görgő TE kerékkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezéből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmentes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Fixvillás görgők TE kerékkel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
100 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	125	150	golyós	TE B 02/100/40 K	169073
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	golyós	TE BB 03/125/40 K	169075
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	350	golyós	TE B 1/160/50 K	169078
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350	golyós	TE B 4/200/50 K	169080

Wicke REDTHANE® - TE



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Forgóvilla görgők TE kerékekkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorúban kettős golyósor és tömítés. A keréktengely csavarmentes.



- alumínium tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTF)

Forgóvilla görgők TE kerékekkel

D	T	A	b1	b	G	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF	
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	125	38	150	golyós	TE L 02/100/40 K	165916N	-	165918N
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	38	200	golyós	TE LL 03/125/40 K	165922N	-	165924N
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	350	golyós	TE L 1/160/50 K	165936N	-	165938N
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	golyós	TE L 4/200/50 K	165942N	-	165944N

Wicke REDTHANE® - TG



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

TG típusú kerék:

ATG típus egy 75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű kerék, mely golyóscsapággal szerelt.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Önálló kerekek

							Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
125 x 50	80	20	60	64	390	golyós	TG 125/50/4 K	134632	
150 x 50	105	20	60	59	450	golyós	TG 150/50/4 K	143358	
200 x 50	145	20	60	67	650	golyós	TG 200/50/4 K	138217	

Wicke REDTHANE® - TG



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.







Erősített fixvillás görgő TG keréssel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. Stabilitását a kialakított forma biztosítja. A keréktengely csavarmentes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Erősített fixvillás görgők TG keréssel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
125 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	178	390	golyós	TG BV 1/125/50 K	161815
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	450	golyós	TG BV 3/150/50 K	161816
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	650	golyós	TG BV 4/200/50 K	161632

Wicke REDTHANE® - TG



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Erősített forgóvillaás görgők TG kerékekkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. A villa préselt acéllemezből készült, melyet a préselés után galvanizálnak. A forgókoszorú központi csapos összefogás nélküli, edzett kettős golyóssorral és tömítéssel. A keréktengely csavarmentes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTR)

Erősített forgóvillaás görgők TG kerékekkel

D	T	A	b1		F		Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			FSTR	FSTF	
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	178	50	390	golyós	TG LV 1/125/50 K	161808	161809	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	450	golyós	TG LV 3/150/50 K	161810	161811	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	650	golyós	TG LV 4/200/50 K	161631	161812	-

Wicke REDTHANE® - TG



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb létköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.







Extra erős fixvillás görgő TG keréssel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. Hegesztett acélkonstrukció a villa, sárga kromatózással. A keréktengely csavarmenetes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló

Extra erős fixvillás görgők TG keréssel

 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	170	390	golyós	TG BR 1/125/50 K	143547
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	200	450	golyós	TG BR 2/150/50 K	143548
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	650	golyós	TG BR 4/200/50 K	143549

Wicke REDTHANE® - TG



A REDTHANE® mechanikai szempontból gumi jellegű, de kitűnő a kopásállósága, a legnagyobb igénybevételre is alkalmas. Kiemelkedő minőségű poliuretán, melyet speciális öntési technológiával visznek fel futófelületként. Az erős kapcsolatot a tárcsával a kémiai közvetítőanyag biztosítja.

A REDTHANE® nem tartalmaz lágyító komponenseket, ezért nem hagy nyomot. A hozzáadott öregedésgátló révén kitűnő ellenállóképességgel rendelkezik az ózonnal szemben és kielégítő mértékben bírja a legtöbb léköri hatást, úgy mint az ipari-, hegyi- és tengeri klímát. Messzemenően ellenálló a zsírokkal, olajokkal, szerves savakkal és sok más oldószerrel szemben. Nem bírja a forró vizet, a gőzt, a savakat és a lúgokat.

Extra erős forgóvillás görgők TG kerékekkel:

75 Shore A keménységű, piros színű, lágy poliuretán futófelületű, golyóscsapággal szerelt kerék. Hegesztett acélkonstrukció a villa, sárga kromatózással. A forgókoszorúban edzett, forgácsolt golyópályák, valamint ellennyomós csapágy és tömítés. A forgókoszorút biztosított csavar fogja össze. Zsírzógombbal ellátva. A kerék tengely csavarmentes.



- öntöttvas tárcsa
- zajmentes futás
- alacsony gördülési ellenállás
- nyommentes
- kiváló tapadás
- magas rugalmasság
- robusztus és kopásálló
- sokféle agresszív anyaggal szemben ellenálló



Totálfékes kivitel (FSTR)

Extra erős forgóvillás görgők TG kerékekkel

D	T	A	b1	b	G	F	Csapágy	Cikk megnevezés	Azonosítószám		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR	FSTF	
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	170	40	390	golyós	TG LR 1/125/50 K	143541	155284	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	200	46	450	golyós	TG LR 2/150/50 K	143542	155285	-
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	650	golyós	TG LR 4/200/50 K	143543	155286	-