

## SZŰRŐHÁZ ÉS SZŰRŐBETÉTEK



Általános paraméterek:  
 Környezeti hőmérséklet: +25 °C  
 Üzemi nyomás: 7 bar  
 Max. üzemi nyomás: 16 bar  
 Bemenő levegő hőmérséklete: 20 °C (max. 100 °C)  
**Kondenzátum leeresztőt külön kell rendelni (022026000).**  
**A szűrőházhoz külön kell rendelni a szűrőbetétet.**

### SZŰRŐ P

3 micron szilárd szennyeződésre (ISO 8573-1)

MODELL	Betét cikkszama	Szűrőház cikkszama	Áteresztő képesség			Csatlakozás mérete BSP
			l/perc	m <sup>3</sup> /h	CFM	
<b>ALUMINIUM</b>						
FGO 34	FGO00034EP	FGO00034B	567	34	20	1/2"
FGO 77	FGO00077EP	FGO00077B	1283	77	45	3/4"
FGO 170	FGO00170EP	FGO00170B	2833	170	100	3/4"

### SZŰRŐ M

1 micron szilárd szennyeződésre (ISO 8573-1)  
 0,1 mg/m<sup>3</sup> maximum olajtartalom (ISO 8573-1)

MODELL	Betét cikkszama	Szűrőház cikkszama	Áteresztő képesség			Csatlakozás mérete BSP
			l/perc	m <sup>3</sup> /h	CFM	
<b>ALUMINIUM</b>						
FGO 34	FGO00034EM	FGO00034B	567	34	20	1/2"
FGO 77	FGO00077EM	FGO00077B	1283	77	45	3/4"
FGO 170	FGO00170EM	FGO00170B	2833	170	100	3/4"

### SZŰRŐ H

0,01 micron szilárd szennyeződésre (ISO 8573-1)  
 0,01 mg/m<sup>3</sup> maximum olajtartalom (ISO 8573-1)

MODELL	Betét cikkszama	Szűrőház cikkszama	Áteresztő képesség			Csatlakozás mérete
			l/perc	m <sup>3</sup> /h	CFM	
<b>ALUMINIUM</b>						
FGO 34	FGO00034EH	FGO00034B	567	34	20	1/2"
FGO 77	FGO00077EH	FGO00077B	1283	77	45	3/4"
FGO 170	FGO00170EH	FGO00170B	2833	170	100	3/4"

### SZŰRŐ C

0,003 micron szilárd szennyeződésre (ISO 8573-1)  
 0,003 mg/m<sup>3</sup> maximum olajtartalom (ISO 8573-1)

MODELL	Betét cikkszama	Szűrőház cikkszama	Áteresztő képesség			Csatlakozás mérete BSP
			l/perc	m <sup>3</sup> /h	CFM	
<b>ALUMINIUM</b>						
FGO 34	FGO00034EC	FGO00034B	567	34	20	1/2"
FGO 77	FGO00077EC	FGO00077B	1283	77	45	3/4"
FGO 170	FGO00170EC	FGO00170B	2833	170	100	3/4"